EX LIBRIS

THE COOPER UNION

THE GIFT OF
Abram S. Hewitt

The first winter of the century

ANDREAS PALLADIUS VICENTINUS.

Paulus Calary Perennius Typogr. pueri.

A. T. Pueri delincent et sculpit 1718.

T H E
ARCHITECTURE
O F
A. PALLADIO;
IN FOUR BOOKS.

C O N T A I N I N G,

A short TREATISE of the FIVE ORDERS, and the most
necessary Observations concerning all Sorts of BUILDING,

A S A L S O

The different Construction of PRIVATE and PUBLICK HOUSES,
HIGH-WAYS, BRIDGES, MARKET-PLACES, XYSTES, and
TEMPLES, with their Plans, Sections, and Uprights.

*To which are added several Notes and Observations made by INIGO JONES,
never printed before.*

Revis'd, Design'd, and Publish'd

By GIACOMO LEONI, a Venetian; Architect to his most
SERENE HIGHNESS, the

ELECTOR PALATINE.

Translated from the Italian Original.

L O N D O N:

Printed by *John Watts*, for the AUTHOR.

M D C C X V.

1st English translation (1718)?

720.1

P164

X

2901

Sebastien Riccio fecit.

J. Ponce delinavit et sculpsit 1766.

ALLA
SACRA REAL MAESTÀ
DI
GIORGIO
RE DELLA GRAN BRETAGNA,
FRANCIA ED IRLANDA,
Difensor della Fede,
ARCITESORIERE
ET
ELETTORE
DEL
S. R. I.
DUCA DI BRUNSWICK E
LUNEBURG, &c. &c. &c.

SIRE

L*A Tranquillità de' Regni: Dono immediato dell' Onnipotente Dio, in niuna cosa risplende più; quanto nel felice progresso delle bell' Arti le quali fanno all' Uomo il più Delizioso ed il più Nobile della Quiete. L'Architettura che servendo molto alla Magnificenza de' Principi; somministra loro eguale al Grado il soggiorno; è quella che allor più fiorisce: poichè non si volgono alle fabbriche di vaghi o grandiosi Edificj;
se*

Se non li Desiderj sicuri d' un tranquillo Riposo. Al presente che sì gran Dono gode si nel fortunato Regno della S. M. V.; vi se ne veggono abbondanti gli effetti: E l'Architettura con le altre bell' Arti vi torna a far più diletto il frutto della Pace. Or quando e dove mai gli perfett' Insegnamenti scritti e delineati dal famoso Andrea Palladio in quest' Arte, potevano con tanta magnificenza uscir di novo alla lor vera Luce; se non quando e dove la S. M. V. felicemente regna? Ed una sì nobile Impresa incoraggita dal generoso Intendimento della splendida Nazione Inglese, a chi mai deve tributar si; se non a Chi n' è il più degno, cioè al loro Sovrano? Degnate dunque, o SIRE, del vostro potentissimo Patrocinio un' Opra che, Voi regnante; risorge a dare a' vostri Sudditi i veri Documenti di quell' Arte che tanto compartisce al godimento degli effetti della ferma Tranquillità de' vostri Regni. Ve ne avranno grand' obbligo non solamente i vostri Popoli; ma le altre culte Nazioni, e particolarmente l'Italia che vedrà tanto dalla S. M. V. gradite e protette le immortali Opere d'un suo celebre Figlio.

DELLA S. V. M.

L'Umilissimo e Fedelissimo Servo
Giacomo Leoni.

A LIST of those who have already Subscrib'd.

A.

DUKE of *St. Albans*, Captain of the Band of Pensioners
Duke of *Argile* Groom of the Stole to the Prince of *Wales*, P. C.
Duke of *Ancafter*, Lord Great Chamberlain, P. C.
Earl of *Abingdon*, Chief Justice in Eyre South of *Trent*, P. C.
Earl of *Arran*.
Earl of *Albemarle*.
Lord *Ashburnham*.
Sir *Henry Ashurst*, Baronet.
Thomas Archer, Esq;
Collonel *Francis Alexander*.

B.

Duke of *Bolton*, Lord Chamberlain to his Majesty, P. C.
Earl of *Bridgwater*, Lord Chamberlain to the Princess of *Wales*.
Countess of *Burlington*.
Earl of *Berkeley*, Warden of the Forest of *Dean*, and one of the Admirals of His Majesty's Fleet, P. C.
Earl of *Bristol*.
Lord *Bathurst*.
Baron *Bothmar*.
Lord *Bingley*.
Lady *Mary Bertie*.
Honourable *Robert Bruce*, Esq;
Honourable *Henry Bertie*, Esq;
Sir *John Brownlow*, Baronet.
Sir *George Beaumont*, Baronet.
Orlando Bridgman, Esq;
George Baillie of *Jervais-Wood*, Esq;
Walter Bagnol, Esq;
Mr. *Christopher Bateman*, Bookfeller.

C.

Earl of *Clarendon*.
Earl of *Cardigan*.
Earl of *Carlisle*, first Commissioner of the Treasury, P. C.
Earl of *Cholmondley*, Treasurer of His Majesty's Household.
Lord Viscount *Cheyney* of *Newhaven*.
Lord Viscount *Carteret*.
Lieutenant-General *Cadogan*.
Right Honourable *Spencer Compton*, Esq;
Speaker of the House of Commons.
Right Honourable *Thomas Coke*, Esq; Vice-Chamberlain of his Majesty's Household, P. C.
Sir *Richard Child*, Baronet.
Thomas Cartwright of *Ayno*, Esq;
Collonel *Cornwall*, Junior.

James Cockburne, Esq;
George Clarke, Esq;
Thomas Cary, Esq;
James Craggs, Esq;
Thomas Corre, Esq;
John Churchill, Esq; Master Carpenter to His Majesty.

D.

Duke of *Devonshire*, Lord Steward of His Majesty's Household, P. C.
Earl of *Dorset* and *Middlesex*, Lord Warden and Admiral of the Cinque Ports.
Earl of *Dundonald*.
Earl of *Dartmouth*.
Lord *Digby*.
Lord Viscount *Downe*.
Sir *David Dalrymple*, Baronet.
Montague Drake, Esq;
Thomas Duncombe, Esq;
Capt *Nicholas Du Bois*, Engineer.
Mr. *Peter Du Noyer*, Bookfeller.

E.

Richard Edgcombe, Esq;

F.

Lord Viscount *Falconberg*.
Lord *Finch*, Son and Heir to the Earl of *Nottingham*.
Sir *Robert Furneze*, Baronet.
Thomas Frankland, Esq;
Thomas Foley, Esq;
B. Fairfax, Esq;

G.

Duke of *Grafton*, one of the Lords Justices of Ireland, P. C.
Earl of *Godolphin*, Cofferer to His Majesty.
Lord *Gower*.
Lord *de Grey*.
Thomas Gage, Esq;
Francis Gwynne, Esq;
William Gore, Esq;
William Green, Esq;
Mrs. *Isabella Girardau*.

H.

Duchess of *Hamilton* and *Brandon*.
Late Earl of *Hallifax*.
Present Earl of *Hallifax*.
Lord *Harley*, Son and Heir to the Earl of *Oxford*.
Sir *Thomas Hanmer*, Baronet.
Thomas Harley, Esq;
Daniel Harvey, Esq; Lieutenant-General of His Majesty's Forces.
Thomas Hewet, Esq;

A LIST of the SUBSCRIBERS.

John Hill, Esq;
Nicholas Hawksmore, Esq;
Richard Hill, Esq;

Thomas Pitt, Junior Esq;

R.

Lord Irwin.

Duke of *Richmond* and *Lenox*, one of the
 Lords of His Majesty's Bed-chamber.
 Duke of *Roxburgh*, P. C.
 Earl of *Radnor*, Treasurer of his Majesty's
 Chamber.
 Earl of *Rochester*.
 Lord Bishop of *Rochester*.
 Sir *John Rushout*, Baronet.
 Signior *Sebastiano Ricci*.
 Signior *Marco Ricci*.

I.

K.

Duke of *Kent*, Constable of *Windsor* Castle,
 and one of the Lords of His Majesty's Bed-
 chamber, P. C.
 Duke of *Kingslon*, P. C.
Corbet Kinafston, Esq;

L.

Earl of *Lincoln*, one of the Lords of His Ma-
 jesty's Bed-chamber.
 Lord Viscount *Longueville*.
 Lord Viscount *Lonsdale*.
 Lord Bishop of *London*, Dean of His Maje-
 sty's Chappel Royal, P. C.
 Lord *Lansdowne*.
 Sir *William Leman*, Baronet.

M.

Duke of *Marlborough*, Captain General of
 all His Majesty's Forces, P. C.
 Duke of *Montague*, Captain of the First Troop
 of His Majesty's Horse Guards.
 Earl of *Marr*.
 Earl of *Manchester*.
 Earl of *Montrath*.
 Sir *Roger Mostyn*, Baronet.
 Honourable *Thomas Maynard*, Esq;
John Molefworth, Esq;
J. Montgomery, Esq;

N.

Duke of *Norfolk*, Hereditary Earl Marshal
 of *England*.
 Duke of *Newcastle*.
 Lord *North* and *Gray*.
 Lord *Newborough*, Captain of the Third
 Troop of His Majesty's Horse Guards.
 Sir *Edward Northey*, Knight, His Majesty's
 Attorney-General.
Edward Nicholas, Esq;

O.

Duke of *Ormond*.
 Earl of *Orkney*, Lieut. General of His Ma-
 jesty's Forces.
 Earl of *Orrery*, one of the Lords of His Ma-
 jesty's Bed-chamber.
 Earl of *Oxford*.
 Sir *John Offley*, Baronet.

P.

Duke of *Powis*.
 Earl of *Pembroke* and *Montgomery*, P. C.
 Earl of *Peterborough* and *Monmouth*.
 Earl of *Portland*.
 Earl *Poulet*.
 Earl of *Portmore*.
 Countess of *Pickenburgh*.
 Lord *Paget*, Son and Heir to the Earl of *Ux-*
bridge.
 Lord *Percival*.
William Pulteney, Esq;

S.

Duke of *Somerset* Master of the Horse to the
 King's Majesty, P. C.
 Duke of *Shrewsbury*, P. C.
 Earl of *Sunderland*, Lord Privy Seal, P. C.
 Earl of *Scarsdale*.
 Earl of *Stair*.
 Earl of *Strafford*.
 Lord Viscount *Sondes*, eldest Son of the Earl
 of *Rockingham*.
 Lord *Somers*, P. C.
 Lord *Shelburne*.
 Right Honourable *James Stanhope*, Esq; one
 of His Majesty's principal Secretaries of
 State, P. C.
 Sir *Richard Steele*.
J. G. Steigertahl, Esq; Physician to His
 Majesty.
 Signior *Nicola Santini*.

T.

Earl of *Tankerville*.
 Earl of *Thomond*.
 Lord Viscount *Townshend*, one of His Maje-
 sty's principal Secretaries of State, P. C.
 Sir *George Thorold*, Knight and Baronet.
John Tirrel, Esq;
John Ivory Talbot, Esq;
John Toland, M. A.

U.

Earl of *Uxbridge*, Captain of the Yeomen
 of His Majesty's Guard, P. C.
 Sir *John Vanbrugh*, Knight, Clarenceux King
 of Arms, and Comptroller of His Majesty's
 Works.

W.

✠ Marquis of *Wharton*.
 Marquis of *Winchester*, Son and Heir to the
 Duke of *Bolton*.
 Lord *Waldegrave*.
 Honourable *John West*, Esq; Son and Heir
 to the Lord *De la War*.
 Sir *William Windham*, Baronet.
 Sir *Christopher Wren*, Knight, Surveyor-Ge-
 neral of His Majesty's Works.
 Captain *William Wynde*.

Y.

Lord Archbishop of *York*, P. C.

Z.

Signior *G. Giacomo Zamboni*.

ANDREA PALLADIO (one of the most Learned Architects that *Italy* has produc'd, since the polite Arts begun to revive there) was born in *Vicenza*, a Town belonging to the Republick of *Venice*. His Parents were of mean Extraction, but in Consideration of his great Abilites, and as a reward for the honour he did his Native City, he was made free of the same, and receiv'd into the Body of the Nobility. He had for his Master the Celebrated *Giovanni Giorgio Trissino*, under whom he not only learnt the most curious parts of Civil and Military *Architecture*, but likewise adorn'd his Mind with all sorts of Erudition. He made it his chief Study to search into the stately Monuments of old *Rome*, which he examin'd with unparallel'd Diligence and Attention. His Posthumous Work of the *Roman-Antiquities*, tho imperfect, does yet sufficiently show how much he made himself Master of the Noblest Ideas of the Ancients: for walking through the rubbish and other remains of these, he discover'd the true Rules of an Art, which till his time, were unknown; even to *Michel-Angelo* and *Brunelleschi* his Contemporaries. The Exactness of his designs can't be too much commended: tis pity that the Authors, who have made mention of him, are silent on the particulars of his Life. They have taken great pains in giving us a long list of the fine Buildings wherewith he adorn'd his Country, but to little purpose; since we have them drawn and explain'd by himself, in the second and third Books of his *Architecture*. He flourish'd in the 16th Century, and dy'd in the Year 1580.

THE

T H E TRANSLATOR'S PREFACE.

• Pag. 16
Ars. 6. Pa-
ris Edition
1714, 4to.

ONE of the most judicious Remarks that have been made upon the Variety of Opinions, which prevail among those Authors, who have written concerning *Architecture*, and given us the proportions of its Orders, is in my judgment, that of *Mons. le Clerc* in a new Treatise lately publish'd by him on that Subject. *If the orders of Columns* (says he *) *had real and undisputable beauties, the Architects, both Ancient and Modern, would have agreed among themselves about their rules and proportions: but those beauties, being only arbitrary, as not being grounded upon demonstrations, the Authors, who have treated of them, have given us different rules, according to their Taste and Genius.* And indeed, so great is this Variety, that it may be perceiv'd, even in those stately remains of ancient Buildings, which are recommended to us, to this very day, by the greatest Masters, as so many Models. However, if it be true, as *Mons. le Clerc* adds, that among those several beauties, some are certainly more pleasing and more universally approv'd; till somebody is so happy, as to be able to demonstrate that such, or such a rule, or proportion, ought to be preferr'd to another, no reasonable Man will scruple to follow those great and noble Ideas, those magnificent Ordinances, those learned and judicious Observations, those just and exact proportions which the most famous *Architects* have left us, and which have gain'd a general applause. Among those great Masters of Civil *Architecture*, *Palladio*, whose Work I have undertaken to translate, is doubtless the most eminent. If therefore the Book of that Learned Man has been admir'd all over *Europe*, tho his *Designs* have only been cursily engrav'd in *Wooden Cuts*; will any one deny that the generous Foreigner, who has spent several years in preparing the *Designs*, from which the following *Cuts* have been engrav'd, makes a very considerable Present to the Publick? No body was certainly better qualified than he, to bestow upon the *Designs* of *Palladio* that gracefulness and strength, which can only be imitated by the *Graver*, with a perfection unknown to the Artists of the *XVIth* Century. For besides that he is a very good Architect, and has in a particular manner applied himself to the reading of *Palladio*, and studied his method more carefully than that of any other Author; he has also seen most of the Originals of those *Designs* that are in the second, third, and fourth Books of this Work; that is, the Houses, Palaces, Churches, and other Buildings, both publick and private, rais'd by *Palladio* himself, or designed by him, as being built by other *Architects* for whom he had an Esteem: and as he's an Excellent *Designer*, so he has taken Care to add to all those original *Designs* many Ornaments, which could not appear in *Wooden Cuts*. It would have been no easy thing for him to do this with exactness, had he not seen those Edifices, and made the necessary Observations for that end. Besides, that several faults had crept into the *Italian* Edition; which could not have been so well mended by another hand. Thus the Reader may see how much the Publick is indebted to Mr. *Leoni*.

As for what concerns my own Performance, I was very well pleas'd to find an Opportunity of translating an Author whom I always admir'd: being of Opinion that an intent reading of the two Translations published in this Volume, would very much contribute to fix in my mind the Rules of an Art which has always been my most delightful Study. I was still the more willing to undertake that painful Task, because I had already

ready

The Translator's Preface.

ready observ'd that *Monsieur de Chambray's* * Translation, tho pretty exact, began to grow obsolete, and that besides many ungrateful expressions (as being now out of use) there are several terms of Art, which have been alter'd with the Language, and which requir'd a greater accuracy. I shall say nothing of the Version made by *Monf. le Muët*, who only translated the † first Book. One may very well wonder that so Learned an Architect should have so little regard to the Reputation of his Author, as to lend him his own Notions, by inserting (as he has done in many places) several rules and proportions, which he lik'd, instead of those of his original; under pretence, as he himself says, * that the measures and proportions of *Palladio* are different from those that are used † in *France*. Besides, that Translation is so imperfect, and the References from the text to the *Cuts* are so confused and inaccurate, that those who begin to learn Architecture (for whom that Book seems chiefly to have been written) cannot read it with any advantage. I shall pass over in silence another *French* Translation made (according to *Moreri*) by one *Roland Friart*. I never could light on that Version; and therefore I can't judge of it: but it must needs be written in very old *French*, since it was Printed long before that of *Monf. de Chambray*. However it be, what I have said of the Translation of the first Book of *Palladio* by *Monf. le Muët*, may very well be apply'd to a like Translation in *English*. The Author of which, who, in all probability did not understand the *Italian* Tongue, does altogether depend upon *Monf. le Muët*, and follows him so closely, that he has only translated the first Book, as *Monf. le Muët* did, and even transcrib'd the most palpable faults of the *French* Translator. Besides, in his imitation, he has added so many things of his own, and so much alter'd the work of *Palladio*, that the latter is hardly to be known. Nevertheless, such has always been the Reputation of this great Man, that this last Translation of the most material part of his book, though never so imperfect, or rather unworthy of him, has been reprinted six or seven times. *

* Printed at Paris in 1651. folio.

† In 1680, reprinted at Amsterdam in 1682. 4to.

* Pag. 20. Amsterdam Edit. 1682.

† *Monf. le Muët means his own measures and proportions, which probably he design'd to introduce into France preferably to all others; for the method of Palladio has been as much observ'd and admir'd in that Country, as in any other part of the World.*

* The last Edition came out in 1700.

Every one may rest satisfy'd that the two new Translations publish'd in this Volume, and join'd to the *Italian* Original, are very faithful, and that I have left nothing unattempted to make them as perfect as could be wish'd, and answerable to the Beauty of the *Cuts*, with which they are attended, and which have been engrav'd by the best Masters. But I leave this to the judgment of the Publick. All good Judges must needs own that we wanted a Work of this Nature; and there is no doubt, but it will prove very useful, as much to Architects and Workmen, as to those who design to build for themselves; since it contains the necessary Rules for raising the plainest Buildings, as well as the most adorn'd. Every body cannot build Palaces, nor enrich their Houses with Columns, Pilasters, and so many other Ornaments of Architecture, which require great charges. But since there are no Houses, tho never so small, without doors and windows, and some of the other parts, first invented by necessity, and then adorn'd that they might be more graceful, it is not more chargeable to make them according to their just proportions, by following the directions of some intelligent Person, than to leave them to the management and discretion of the workmen, who generally mind nothing but what is profitable to them. But as most of those who undertake to build, neglect to make use of any Architect, in order to raise a House, in which they will have none of those Ornaments, as being, in their judgment, either needless, or too expensive; they also neglect the other parts, which are the most material in a building. And because they don't understand the Rules of an Art, that affords those beautiful proportions, which, even in the plainest buildings, do often raise the admiration of the most unskilful, without their knowing the reason of it; they look upon them as inconsiderable things, and frequently prefer their own fancies to the judgment of the most learned and experienc'd Architects: or, at most, they rely upon Workmen, who are often very ignorant, or dare not find fault with any plan, tho never so bad, for fear of displeasing, and so losing their Work. Hence it is that we see so many bungled Houses and so oddly contriv'd, that they seem to have been made only to be admir'd by ignorant Men, and to raise the laughter of those who are sensible of such imperfections. Most

The Translator's Preface.

Of them are like Bird-cages, by reason of the largeness and too great number of windows; or like prisons, because of the Darkeness of the rooms, passages and stairs. Some want the most essential part, I mean the *Entablature*, or Cornice; and tho it be the best fence against the injuries of the Weather, it is left out to save charges. In some other Houses, the rooms are so small and strait, that one knows not where to place the most necessary furniture. Others, through the oddness of some new and insignificant ornaments, seem to exceed the *wildest Gothick*. It were an endless thing to enumerate all the absurdities, which many of our Builders introduce every day into their way of building. I shall be contented to apply to them what the ingenious Mr. Campbell says of the Architecture of *Boronimi* *, in his *Vitruvius Britannicus*, the first part whereof he has newly published with a labour and exactness equal to his skill in Architecture. They are, says he, *chimerical beauties, where the Parts are without proportions, Solids without their true bearing, heaps of materials without strength, excessive ornaments without grace*. I add, and a ridiculous mixture of *Gothick* and *Roman*, without Judgment, Taste, or Symmetry.

* An Italian Architect of the last Century.

I confess that the imperfections observable in our buildings, are often to be ascrib'd to the Caprice and Infatuation of those for whom they are made: but I think it cannot be denied that they do also proceed, in a great measure, from the ignorance and ill taste of the *Designers*, Undertakers, or Builders. Nevertheless, we have good reason to hope, more than ever, that those absurdities will be laid aside, and that the noble and majestic simplicity of the Ancients will prevail again. Many Persons, even among the most illustrious Nobility, begin to relish Architecture. They take delight in learning its most beautiful proportions; and by comparing the buildings of eminent and experienc'd Architects with those that have been rais'd by unskilful Men, they easily perceive what a vast difference there is between the noble productions of the former, and the extravagant performances of the latter. And indeed, they are most concern'd in it: there is hardly any body else that can bear the Charges of a beautiful and perfect Architecture, and undertake those great and stately buildings, wherein the *Work* and the *Matter* seem to contend about the preference, and strive to immortalize the memory of their Masters. 'Tis therefore very proper for them to be able to judge of the Plans that are propos'd to them.

I hope this Work will meet with a general approbation: if those, who have no skill in Architecture, read it, their curiosity will perhaps move them to learn an Art, which several great Princes did not think unworthy of their application. Those who begin to study Architecture, and whose taste is not come yet to its perfection, will be cur'd of their wrong notions; and finding in this Work a method no less experienc'd than beautiful and safe, they will learn by it to work with good success, and without any fear of being mistaken. As for those Learned Architects, who are better known by the reputation of their works, than by any thing I could say of them, 'tis not doubted but they will be glad to see *Palladio* come out under a form more suitable to the nobleness of his *Designs*, and the great Esteem the Publick has always had for him.

NICHOLAS DU BOIS, *Architect*,
and one of his Majesty's Engineers:

ADVERTISEMENT.

The Notes and Observations made by Inigo Jones upon Palladio's Book of Architecture, having a Reference to several Pages and Plates of this Edition not yet Printed, it was judg'd necessary to subjoin them all together apart to the end of the last Book, with a larger Index of the Contents of the whole.

THE

T H E
P R E F A C E
T O T H E
R E A D E R.

MY Natural Inclination leading me, from my very Infancy, to the Study of *Architecture*, I resolv'd to apply my self to it: And because I ever was of Opinion, that the ancient *Romans* did far excel all that have come after them, as in many other things so particularly in Building, I propos'd to my self *Vitruvius* both as my Master and Guide, he being the only ancient Author that remains extant on this Subject. Then, I betook my self to the Search and Examination of such Ruins of ancient Structures as, in spite of Time and the rude Hands of *Barbarians*, are still remaining; and finding that they deserved a much more diligent Observation than I thought at first Sight, I began with the utmost Accuracy to measure every the minutest part by it self: And indeed, I became so scrupulous an Examiner of them (not discovering that any thing, of this kind, was perform'd, without the justest Reason and the finest Proportion) that I afterwards, not once only, but very often, took Journies to several parts of *Italy*, and even out of it, that I might be able, from such Fragments, to comprehend what the whole must needs have been, and to make Draughts accordingly. Whereupon, considering how widely different the way of Building, commonly in use, is from the Observations I made on the said Edifices, and from what I have read in *Vitruvius*, in *Leo Baptista Alberti*, and other excellent Writers since *Vitruvius's* Time, as well as from Buildings of my own Performance, which rais'd my Reputation, and gave no small Satisfaction to those who were pleas'd to employ me, I thought it an Undertaking

P R E F A C E.

W
 dertaking worthy of a Man who considers that he was not born for himself only, but likewise for the Good of others, to publish to the World the Designs (or Draughts) of those Edifices, which with equal Expence of Time and Danger of my Person, I have collected; and briefly to set down what seem'd to me most worthy to be consider'd in them; and further, to give those Rules which I have hitherto follow'd in Building, and which I still follow, to the end that they who shall read my Books, may be able to practise whatever they find useful in them, and to supply what is wanting, as many such things there may be. Thus Men, by degrees, will learn to lay aside the strange Abuses, the barbarous Inventions, the superfluous Expences, and (what imports 'em more than all the rest) to avoid the various and continual Ruins which have happened in several Buildings. I have moreover apply'd my self to this Undertaking with the greater Alacrity, because at this time I see abundance of others become studious of this Profession, many of whom are worthily and honourably mentioned in the Books of that rare Painter and Architect *George Vasari Aretino*, which makes me hope that the way of Building will be reduced to general Utility, and very soon arrive to that pitch of Perfection, which, in all Arts, is so much desired. We appear to come very near it, in this part of *Italy*, seeing that not only in *Venice* (where all the Polite Arts do flourish, and which City alone affords an Example of the Grandeur and Magnificence of the *Romans*) there begin to appear Fabricks of good Taste, since that most celebrated Carver and Architect, *Giacomo Sansovino*, first introduced the true manner, as may be seen, not to mention his fine Performances in the new Palace of *Procuracy*, which is perhaps the most sumptuous and the most beautiful Edifice that has been erected since the time of the Ancients; but also in several other Places of less renown, and particularly in the City of *Vicenza*, which tho' of no great Extent, yet is full of very refined Genius's, and sufficiently abounds in Riches. There I had first occasion to put that in practice which I now publish for the common Good. As here may be seen divers fine Edifices, and many Gentlemen who are most studious of this Art, and who, whether their Blood, or their Learning be consider'd, are not unworthy to be number'd among the most Illustrious, such as *John George Trissino*, the Ornament of our Age; the Counts *Marc Antony* and *Adrian de Thieni*, Brothers; *Antenor Pagello*, and many others, who having past to another Life, have eternised their Memory by the curious and rich Buildings they have left behind them. There are now living in the same City *Fabio Monza*, a knowing Person in many Subjects; *Elio de Belli*, the Son of *Valerio*, famous for Painting in Brooch * and Cutting of Cristal;

* Pictures in one Colour are so call'd.

Antony

P R E F A C E.

Antony Francis Oliviera, who besides the Knowledge of many Sciences, is an excellent Architect and Poet, as he has demonstrated in his Heroick Poem, Entitled *Aleman*, and by the House that he built at *Boschi di Nanto*, a place of the *Vicentin*; and finally, to pass over several others that might reasonably lay a claim to the same Rank, *Valerio Barbarano*, a most diligent Observer of whatever any ways belongs to our Profession. But to return to our Subject, having designed to publish to the World the Fruits of those Labours, which, with the greatest Diligence from my Youth upwards, I have been collecting; as also the Searching and Measuring of those Ancient Buildings that any ways came to my Knowledge; and upon this occasion briefly to treat of Architecture in the most orderly and distinct method possible, I thought it most convenient to begin with the Houses of private Persons, as thinking it reasonable to believe, that these in time gave rise to publick Edifices, it being very probable that Men lived first asunder by themselves; and perceiving afterwards that they needed the Aid of others to make them happy (if indeed there be any Happiness here) they naturally loved and desired the Company of other Men, whence, out of many Houses they made Villages, and out of many Villages Cities, in which they built Publick Places and Edifices. Besides, as of all the Parts of Architecture, none is more necessary than this for Mankind, nor any more frequently practised by them. I shall therefore in the first place treat of private Houses, and next of publick Edifices. I shall briefly write of Streets, Bridges, publick Places, Prisons, *Basiliche*, or Courts of Justice: *Xisti* and *Palestre* (which were Places design'd for bodily Exercises) of Temples, Theatres and Amphitheatres, of Arches, of publick Baths, of Aqueducts, and last of all, the manner of fortifying Cities and Havens. In all these I shall avoid superfluity of Words, and will barely remark such things as shall appear to me most necessary, using those Terms and Names that are in common use with our present Architects. And because I dare make no other boasts of my self than what flow meerly from the long and earnest Study, great Diligence, strong Passion and Affection wherewith I have pursued the Knowledge and Practice of what I now offer to the World; if it pleases God that I have not laboured in vain, I shall be thankful to his Goodness for it with all my Heart; acknowledging my self obliged to those, who, from their fine Inventions and Experiments, have left us the Precepts of this Art; since thereby they have opened a more easie and expeditious way to the making of new Discoveries, and that by their means (which we ought thankfully to acknowledge) we are come to the Knowledge of many things, which otherwise had perhaps remain'd still

P R E F A C E.

still unknown. This first Part shall be divided into two Books; the first will contain the Preparation of the Materials, and being prepared, how, and in what form, to employ them from the Foundations up to the Roof; and here likewise will be contained those general Rules which are to be observed in all Edifices, as well publick as private. In the second I shall treat of the different Qualities of Buildings, so as to make them agreeable to Persons of different Conditions: First of Houses in the City, and next of the most convenient Situations for Country-houses, and how they ought to be most commodiously disposed. But since in this Kind, we have but very few ancient Originals, by which to be governed, I shall lay before you the Plans of several Houses I have built for Gentlemen in divers places; and lastly, the Ancients Designs of Country-houses, with those parts in them that were most remarkable, in the manner that *Vitruvius* has taught us, and that they themselves Built them.

C H A P.

T H E
F I R S T B O O K.

C H A P. I.

*Of Things to be consider'd and provided, before one be-
gins to Build.*

THE first thing that requires our consideration, when we are about Building, is the Plan and the Upright of the Edifice we propose to erect. Three things, according to *Vitruvius*, are chiefly to be consider'd, without which a Building cannot be of any value. These are *Conveniency*, *Solidity*, and *Beauty*. For no Edifice can be allow'd to be perfect, if it be commodious and not durable; or, if being durable, it be subject to many inconveniencies; or, if having both solidity and conveniency, it has no beauty nor uniformity.

An Edifice may be reckon'd Commodious, when every part of it has its proper place and situation, in respect to its dignity and uses; having neither more nor less than these require: as when the Halls, Rooms, Closets, Galleries, Cellars, Garrets, &c. are fitly dispos'd, and in their proper places. The Solidity of an Edifice depends upon the care of erecting the Walls very *plumb*, and thicker below than above, with good and stout Foundations: taking care that the *pillars* above be exactly perpendicular over the *pillars* below, and that all the openings, as Doors and Windows, be one above the other, so that the solid be upon the solid, and the void upon the void. As for the beauty of an Edifice, it consists in an exact Proportion of the parts within themselves, and of each part with the whole; for a fine Building ought to appear as an entire and perfect body, wherein every member agrees with its fellow, and each so well with the whole, that it may seem absolutely necessary to the being of the same.

These things consider'd upon the Draught, or Model, the Charges of the whole are to be diligently computed, and all re-

C

quisite

quisite materials timely provided, that nothing be deficient, or hinder the finishing of the work; it being no little satisfaction and praise to the Builder, nor a small advantage to the work it self, if it is compleated with due expedition, and in all its parts together: because, if all the Walls are rais'd at the same time, they will settle equally every where, and there will be none of those Chinks or Clefts, which are so common in the buildings finish'd at several times. Therefore having made choice of the most skilful Artists that can be had (to the end, that, by their advice, the Work may be better carried on) Bricks, Stones, Lime, Sand, Timber, and Metals, are to be provided in a sufficient quantity; concerning which provision, I intend to lay down some very useful Observations: as for example; for framing the Floors of the Halls and Chambers, so many Joysts are to be provided for, as when fram'd, there may remain between them the space of a Joyst and a half. Likewise concerning Stones, notice ought to be taken, that the *Jambs* of the Doors and Windows are not to be bigger than a fifth, and not less than a sixth part of the opening. And if the building is to be enriched with *Columns*, or *Pilasters*, the *Bases*, *Capitels*, and *Entablature*, may be made of Stone, and the rest of Bricks. As for the Walls, they ought to diminish according as they rise. These Considerations rightly apply'd, will help to lessen the Expences of the Work. But because I am to discourse about all these things in particular, 'twill be sufficient to have given here this general hint as a rough draught of the whole Building. And as the quality and goodness of the materials, are as much to be inquir'd into, as the quantity of them, the experience of those who have built before, will be a great help to determine what is fit and expedient to be done. And tho' *Vitruvius*, *Leo Baptista Alberti*, and other excellent Masters, have given us their opinions of the choice of Materials; yet that nothing be wanting in this Book, I shall subjoin my own Observations to the most necessary of theirs.

C H A P. II.

Of TIMBER.

TImber, according to *Vitruvius* (Book 2. Chap. 9.) ought to be cut down in autumn, and during the winter; because the Strength, which, in the spring and summer, was dispers'd

dispers'd through the leaves and fruits of the trees, is then gather'd into the trunk and boughs: and if it is fell'd in the wane of the Moon, then it is free from a certain moisture which is apt to breed worms, and to rot the wood. Timber should be cut at first only to the pith, and so left until it be dry, that the rotting moisture we have spoken of, may the easier drop down and pass away. Being cut, it must be laid under shelter from Sun and Rain, chiefly that sort of wood which grows of it self, that is, without being sow'd or planted, for fear it should chop: and in order to make it grow dry equally, it will be very proper to daub it over with Cow-dung. It should not be drawn home through the Dew, but rather in the afternoon; neither ought it to be wrought, if it is wet or too dry, because it would make it warp and occasion clumsy work: nor will it in less than three Years be dry enough to use it in Planks, Doors, and Window Frames. 'Tis expedient for those who undertake a building, if they want skill in this, to inform themselves from men who are thoroughly acquainted with the nature of Timber, that they may judge which is fit for such or such uses, and which not. *Vitruvius*, in the above quoted Chapter, gives good instructions on that head; besides many more, who have written at large on the same Subject.

C H A P. III.

Of STONES.

THERE are two sorts of Stones, natural and artificial. The Natural are dug out of the Quarry, and either fit to make Lime (of which we shall speak more at large hereafter) or to be employ'd in making the Walls of Buildings; and of these last there are several sorts. Some extremely hard, as Marble, and such other living Stones, as they are call'd: some less hard, as Free-stone: others soft, as Chalk. Marble and Free-stone may be wrought as soon as dug, for they will be then more easie to work, since the longer they are out of the Quarry they become the harder. But as to softer Stone, it ought to be dug in summer, be expos'd to the Air, and not to be used within two Years; especially when the nature of the Stone is not well known, as when tis dug in a place from whence none has been yet taken: for being expos'd to Wind, Rain, and Frost, makes
it

it grow hard by degrees, and more capable to bear the Weather. Another reason why it should be left so long is, that those which are damag'd may be laid aside, to be used in Foundations, and other places not expos'd to sight; and that the others which are well season'd may be employ'd in the outside work, because then we may be sure, that after such a trial, they will last long.

Artificial Stones, which from their form are commonly call'd *Quadrels*, alias *Bricks*, are made of a chalky, whitish, and soft Earth, without any mixture of Clay or Sand, which is to be carefully separated. The Earth is to be dug in autumn, and temper'd in winter, that the Bricks may be moulded in the spring: but if necessity forces to make them in winter or summer, they must be cover'd in winter with dry Sand, and in summer with Straw. When made, they require a long time to dry, and tis best to dry them under shelter, that both the middle and the out-side may be equally hardned, which can't be done in less than two years. They may be made bigger or smaller according to the nature and quality of the Building, and the use to which they are design'd. The Ancients made their Bricks for publick and great Buildings, larger than those for small and private ones. The bigger sort ought to have some holes left here and there, that they may dry and burn the better.

C H A P. IV.

Of SAND.

THREE sorts of Sand are commonly used in Buildings; Pit-Sand, River-Sand, and Sea-Sand. Pit-Sand is the best of all, and is either black, white, red, or cindry; which last is a sort of Earth burnt by Fire inclos'd in the Mountains, and very common in *Tuscany*. There is also in *Terra di Lavoro*, in the Territories of *Baia* and *Cuma*, a Sand by *Vitruvius* call'd *Puteolana*, which knits together very soon in Water, and makes Mortar exceeding strong. It has been found by long experience, that of all Pit-Sand, the white is the worst; and of River-Sand, that which is in the rapid streams, and under falls of water, is the best, because it is the cleanest. The Sea-Sand is the worst of all; however it ought to be blackish and to shine like Glass: the biggest and nearest the shore is the best. Pit-Sand being the fattest makes the strongest Mortar, and is therefore to be used in Walls and

and long Vaults; but 'tis apt to crack. River-sand is very good, for *rendring* and *rough-casting* of Walls. But the Sea-sand, being soon wet and soon dry, and apt to melt away by reason of its Salt, is unfit to bear any weight. The best Sand in its kind of any of these sorts, is that which being handl'd and squeez'd between one's Fingers, crackles or makes a noise; or, if being put upon a white cloth, it neither stains nor dirties it. That which mingled with Water makes it slimy and muddy, is very bad: as also that which has for a long time been expos'd to the air, sun, moon or frost; because it gathers much earth and rotten humour, apt to bring forth shrubs and other wild plants, which are very prejudicial to buildings.

C H A P. V.

Of LIME, and how to work it.

LIME-Stones are either dug out of Hills, or taken out of Rivers. Those of the hills are good, if they are dry, free from any moisture, and naturally brittle; having no mixture of anything in them, which after passing the fire, might make the Stone less. The best Lime therefore is made of the hardest, heaviest, and whitest Stones; and which, being burnt, remain about a third part lighter than before. There is also a sort of spongy Stone, which makes very good Lime, for *rendring* of Walls. In the Hills of *Padua*, they dig a certain rugged and scaly stone, whose Lime is very good for works expos'd to the weather, or in the water, because it hardens immediately, and lasts a long time. All dug stones are better to make Lime, than the gather'd ones; and rather those that come from a shady and moist pit, than from a dry one; and the white better than the brown. Pebbles, especially white ones, that are gather'd in rivers and rapid streams, make excellent Lime; the work done with it is very white and neat, therefore 'tis commonly used in *finishing* of Walls. All Stones, of what sort soever, are sooner or slower burnt, according to the Fire given them; but generally they are burnt in 60 Hours. The Lime being taken out of the kiln, to slack it well, water must be pour'd upon it by degrees, and at divers times, till it is well temper'd. It must be left afterwards in a shady place,

D

with

without any mixture, only covered lightly with sand; and when tis to be used, the more it is beat and mixt with the sand, the better and stronger it will be: except that which is made with the scaly stone of *Padua*; because it must be employ'd as soon as kiln'd, otherwise it wastes and burns away. To make good Mortar, sand is to be mixt in such a proportion, that one part of Lime be put with three parts of Pit-sand, and two parts only of river, or sea-sand.

C H A P. VI.

Of METALS.

THE Metals used in building are Iron, Lead, and Copper. Iron is fit to make Cramps, Spikes, Nails, Hinges, Bolts, Chains, Locks, and the like works. It is no where found pure, but when the Ore is dug, tis purged by the fire, which renders it liquid; and before tis cool, its foulness may be easily taken away. After it is so purg'd and cool'd, it becomes soft and easie to be wrought and beat out with the hammer; but it can't easily melt again, except it is put into a furnace made for that purpose. If, being red hot, it is not quickly beat and work'd, it wastes away. It will be a sign of its Goodness, if being made into Bars, its veins are continu'd strait without interruption, and if the ends of the Bars are clean and without foil, or scum; because the straightness of its veins shews the Iron to be without knots, puffs or flaws: and one may judge of the middle by the ends being forg'd into square plates, or any other figure; and if the sides are even, one may conclude that it is equally good every where, having equally endur'd the Hammer.

Lead serves to cover magnificent Palaces, Towers, Churches, and other publick buildings: as also to make gutters and pipes to convey water. It is likewise used in fastning all manner of iron-work in stone, as for example hooks to hang Gates, &c. There are three sorts thereof, white, black, and of a colour between both, call'd by some ash-colour. The Black is so call'd, not because tis really black, but only because it has some black spots intermixt with its whiteness; and therefore to distinguish it from the other sort, the Ancients have call'd it black. The white is the most perfect of the three. The ash-colour is between both. Lead is dug in great natural lumps,
or

or in small shining blackish pieces; or else in very thin Leaves which stick in rocks, marble, pebbles, flints, and other stones. All sorts of Lead is easily melted, because the heat of the fire makes it liquid, before it is red-hot; but if tis put into a very hot furnace, it loses its substance, and changes partly into Litharge, what remains being nothing but scum. Of these three sorts of Lead the black is the softest, and consequently very easily wrought, but it is heavier than the others. The white is harder and lighter; the ash-colour is much harder than the white, but of a middle weight between both.

Copper is sometimes used to cover publick buildings. The Ancients were wont to make a sort of hook, or cramp with it, to fasten the stones one with another: by the help of those cramps, a building was rendred a great deal stronger and more durable. The cramps, we now most commonly use, are made of Iron, but the Ancients made them oftener of Copper, because that metal, being not subject to rust, it lasts longer. The Letters for inscriptions, which they plac'd in the *Entablatures* of their buildings, were also made of that Metal, of which several Authors affirm, that the hundred famous Gates of *Babylon* were also made: as likewise the two Pillars of *Hercules* eight cubits high, in the Isle of *Gades*. That Copper is esteem'd the best, which being drawn from the mine, and purg'd by the fire, is red with a yellow cast, and full of Pores; for tis a sign of its cleanness, without any dross. Copper may be heated like Iron, and made liquid, so that it may be Cast: but if the fire is too hot, it will not endure it, but totally consume away. This Metal altho very hard, is yet very pliable, and dilates it self into very thin Leaves. Tis best preserv'd when dipt in Tarr; for tho it does not rust like Iron, yet it has a kind of rust peculiar to it self called *Ver-de-greece*, especially if it touches any sharp moisture. Of this metal mixed with Tin, Lead, and Latten (which last is another sort of Copper colour'd with *Lapis Calaminaris*) is made a Metal call'd Brass, which oftentimes Architects do use in *Bases* and *Capitels* of Pillars, Statues, Vases, and such like ornaments. There are at *Rome* four Columns of Brass in the Church of *St. Giovanni de Laterano*, one only of which has its *Capitel*. *Augustus* had them cast out of the Brass taken from the prows of those Men of war, that he took from *Marcus Antonius* in *Epirus*.

There

There remain also in *Rome*, to this day, four ancient Gates, viz. that of the *Rotunda*, formerly the *Pantheon*: that of *St. Adriano*, which was the Temple of *Saturn*: that of *St. Cosmo* and *Damiano*, which was the Temple of *Castor* and *Pollux*, or rather of *Remus* and *Romulus*; and that of *St. Agnes*, without the gate *Viminalis*. But the finest of all these, is that of *St. Maria Rotunda*, wherein the Ancients endeavour'd to imitate by art that kind of *Corinthian* metal, in which the natural colour of Gold did prevail: for we read that, when *Corinth* was destroy'd and burnt, all the Gold, Silver, and Copper, which was in that flourishing city, being melted and mix'd together into several lumps, they were so variously temper'd, that it made the three sorts of metal, which afterwards were call'd *Corinthian*. That, in which Silver prevail'd, remain'd white; where Gold, it took the yellow; and the third was that, in which all these three metals were of a pretty equal quantity. These three sorts of metal have been since imitated by workmen, in many different ways.

Hitherto having discours'd of those things which are to be consider'd and provided, before one thinks of building, it now remains that something be said of Foundations, since the work by them must begin.

C H A P. VII.

Of the Qualities of the ground, wherein Foundations are to be laid.

WHAT we call the Foundation of a building is properly the *basis* of it, that is to say that part which is under ground, and supports what appears above. Of all the faults therefore which are committed in building, those about the Foundations are the most prejudicial to it; because they indanger the whole fabrick, and they can't be rectify'd without great difficulty and expence. The Architect therefore ought to be extraordinary nice in the setting of the Foundations, since in some places it is solid enough from the nature of the Soil, and in other places it is necessary to be made so by Art.

A natural Foundation is, when the Soil is rocky, or of a soft sandy Stone, or Gravel; for then without digging, or other helps of art, the earth it self is an excellent Foundation, and capable

to

to bear the greatest building both in land and in water. But if nature affords not a Foundation, it must be compass'd by art; and then the place to build upon, is either a solid earth, or clay, or tis sand, or soft and moist ground, or marshy land. If the earth is firm and solid, one may dig so far as to a discreet Architect may seem requisite for the quality of the building, and the soundness of the earth it self. If no Cellars, or other under ground Offices are intended, a sixth part of the height of the building may be a sufficient depth. One may judge of the firmness of the earth by digging of wells, cisterns, and such like. Tis also known by Herbs growing upon the place, as if such do usually grow only in firm and solid ground; or if a great weight be thrown thereon, it neither resounds nor shakes; and from the report of a Drum, being set on the ground, and if lightly touch'd, it does not sound again; or if Water put in a vessel does not shake. The neighbouring places will also help one to know the firmness of the Earth. But if the place be sandy or gravelly, it is to be consider'd whether it be on Land or in Water; because if it be on Land, it will be sufficient to observe what has been already said concerning solid ground: but if you are to build in Water, the sand, or gravel is altogether useless; because the Water, by its continual stream and flood, changes its bed. Therefore one must dig till a solid bottom is found; but if that can't be done, or is judg'd to be difficult, then dig somewhat in the sand, or gravel, and so drive Piles whose ends may reach to the sound and good Earth, and upon those Piles cover'd with planks one may venture to build. But if there is a necessity to build upon a loose or made ground, then one must dig far as the solid and sound Earth, and therein also in proportion to the bigness of the walls, and the greatness of the building.

The solid ground fit to build upon, is of divers sorts; for, as *Leo Baptista Alberti* well remarks, it is in some places so hard as scarce to be open'd with the proper tools, nay sometimes as hard as Iron it self: in other places blackish, in some places whitish, which is accounted the weakest; in some places like chalk, in others sandy. Of all these the best is that which is cut with more difficulty, or if being wet, it does not dissolve into dirt.

No Foundation ought to be dug on the water-side, before one has carefully founded the bottom. If it is marshy and soft, then it

E

ought

ought to be strengthn'd with Piles, whose length must be an eighth part of the height of the wall, and thick by a twelfth part of their length. The Piles must be drove in as close as possible, and ramm'd with blows rather quick than heavy; so that the earth may the better consolidate and fasten. Not only the out-walls are to be supported in that manner, but also the inner and cross-walls; for if the Foundations for the inward-walls differ from those without, then laying the Girders along one by the other, and the Joys cross upon them, it may happen that the inward walls shall sink, when at the same time, the out-walls being upon Piles, shall not stir: both of them consequently will crack and cause the ruin of the whole. Therefore the Expence of the Piles being less to be fear'd than the falling of the building; the Piles must not be spar'd, but distributed according to the proportion of the walls, those in the middle being plac'd somewhat thinner than those without.

C H A P. VIII.

Of FOUNDATIONS.

THE Foundations ought to be twice as thick as the Walls to be rais'd upon them, so that both the quality of the earth and the greatness of the building are to be regarded, making the Foundation larger in a soft and loose ground, or where there is a great weight to be supported. The *plane* of the trench must be level, so that the weight may press equally every where; and not inclining more on one side than the other, which occasions the cleaving of the Walls. For this reason the Ancients used to pave the *plane* with *Tivertine*, but we most commonly use to lay planks or beams to build on. The Foundations ought to be made sloping, that is to say, to diminish as they rise; but yet in such a manner, that the middle of the wall above may fall *plumb* with the middle of the lowest part; which must be also observ'd in the diminution of Walls above ground, because by that means the building becomes much stronger, than by making the diminution any other way.

Sometimes to avoid charges (especially in moorish grounds, where there is a necessity to use Piles) Foundations are arch'd like a bridge, and the walls are built upon those arches. In great
build-

buildings tis very proper to make vents through the body of the walls from the Foundations to the roof, because they let forth the Winds and other Vapours, which are very prejudicial to buildings; they lessen the charges and are of no small conveniency, especially when there is occasion for winding-stairs from the bottom to the top.

C H A P. IX.

Of the several sorts of Walls.

THE Foundations being laid, it remains that we treat of the Elevation of the Walls above ground. The Ancients had six sorts of Walls, one of which call'd *Reticulata*, or *net-work*: another of *Quadrels*, or Bricks: the third of *Cement*, which is a mixture of flints, or pebbles and earth roughly laid with, or without mortar: the fourth made of various stones, and call'd *Rustick*: the fifth of squar'd stones: the sixth called *Rimpiuta*, or *Coffer-work*. The *Net*, or *Chequer-work* is no more in use at this time; but because *Vitruvius* relates that it was common in his time, I would not omit to give here the design of it.

The Corners of the building, or wall, were made of bricks; and between every two foot and a half, three courses of bricks were laid as a band to the whole work.

- A. Corners of bricks.
- B. Courses of Bricks which bind the whole wall.
- C. The net or chequer-work.
- D. Courses of bricks through the thickness of the wall.
- E. The inward part of the wall made of cements.

M^r. G. G. G. G. G.

Brick-walls,

Brick-walls, both those which inclose a City, and those designed for a great Edifice, must be fac'd on both sides with bricks, and the middle fill'd up with cement, ramm'd together with brick-bats: and to every three foot in heighth, there must be three courses of bricks of the biggest sort, through the whole breadth of the wall; the first course being laid the lesser part out-side; the second the length laid side-way; the third as the first; and so forth. Of this sort are the Walls of the *Rotunda* in *Rome*, and the Bath of *Dioclesian*, and most of all the other ancient buildings.

E. Courses of bricks which bind the whole wall.

F. The middle part of the wall made of cement.

M. P. G. G. S. S. S.

The walls of *Cement* must be order'd in such a manner, that to every two foot at least, there be three courses of bricks dispos'd as before. The Walls of *Turin* in *Piemont*, have been made after that manner, that is of large River-pebbles split in the middle, which, being laid with the split-side outwards, make very smooth work and agreeable to look upon.

G. Cement, or River-pebbles.
H. Courses of Bricks which bind the whole wall.

The Walls of the *Arena* in *Verona* are likewise of cement, and to every three foot, there are three courses of bricks. In like manner are built many ancient Edifices which I have mention'd in my book of *Antiquities*.

M. P. G. G. S. S. S.

The Walls made of uncertain, or irregular stones of different forts, were call'd *Rustick*, by reason of the various shapes of the stones. In the building of these Walls they made use of a leaden rule, which being bended according to the place where the stone was to be laid, shew'd how it was to be form'd and squar'd; so that without any more ado, the stone was fix'd in its design'd place. Of this sort may be seen the walls at *Preneſte*, and the Ancient streets were paved in this manner.

I. Irregular
or Rustick
stones.

IV

M. V. Gache Sculp.

Walls of free-stones may be seen at *Rome* in that place, where were formerly the *Piazza* and the Temple of *Augustus*, in which the lesser stones were inclos'd with some Courses of greater ones.

K. Courses
of lesser
stones.
L. Courses
larger
stones.

V

M. V. Gache Sculp.

F

The

M Planks
put edge-
way.

N The in-
ward part
of the Wall.

O The Face
of the Wall,
the Planks
being taken
away.

The Ancients used to make walls called *Reimpiuta*, that is fill'd up with ragged stones, which is also call'd *Coffer-work*, taking planks and placing them edge-way in two rows distant one from another, to the thickness they intended to give the wall; filling the space between those two rows of Planks with *Cement*, stones of all sorts, earth and mortar mingled together, and so they went on from Course to Course. Such Walls are seen at *Sirmion* upon the *Lake di Guarda*.

P The out-
ward
rows of
stones.

Q The cross-
ing-rows.

R Coffers
filled
with
stones and
earth.

Of this kind may be call'd the ancient walls of *Naples*, which are made of two rows of free stones four foot thick, and six foot distant the one from the other: these two rows of stones are bound together with other crossing-rows, so that the space, or *Coffers*, which were between the crossing rows and the out-rows of stones, being four foot square, were fill'd up with stones and earth.

These,

These, in a word, are all the forms which the Ancients gave to their walls, the foot-steps whereof are yet to be seen: from whence one may easily conclude, that walls of what sort soever they be, ought to have some chief courses of a larger and harder matter than the rest, to serve like Sinews to hold fast all the other parts together, which chiefly is to be observ'd, when walls are made of bricks: to the end that, if in process of time, the walls should happen to sink, or to give more on one side than the other, the rest might not become likewise ruinous; as has happen'd in many walls, especially on that side that looks towards the North.

C H A P. X.

Of the Method which the Ancients did practise, in erecting their Stone Buildings.

WHereas it happens sometimes that Buildings are made, the whole, or a good part of Marble, or of some other great stones, I think it very proper here to explain what the Ancients did on such occasions; because it is to be observ'd in their works, that they were so nice in the joining of their stones together, that sometimes the joints are difficult to be perceiv'd: which every one ought carefully to consider, who, besides the beauty, desires also the solidity and lastingness of the work. As far as I can understand, they first squar'd and wrought those sides of the stones, which were to be laid one upon the other, leaving the other sides rough, so that the edges of the stones being thicker, men might move them with less danger of breaking, or bruising them, than if they had been squar'd, and consequently thinner, on all sides before. In this manner they made their stone Buildings *rustick*, or rather rough, till they had quite erected them to the very top; after which they went on working and polishing that face of the stone which was expos'd to the sight. It is true that the *Roses* which are between the *Modillions*, and such other like Ornaments of the *Cornice*, which could not conveniently be work'd after the fixing of the stones, were made before while they lay on the earth. This may be easily observ'd in several ancient Edifices, where many stones remain rough and unpolish'd, just as they were laid. The
Arch

Arch near the old Castle in *Verona*, and all the other Arches and Buildings there, were done in the same manner; as it appears by the very marks of the tools, which shew how the stones were wrought. The *Trajan* and *Antonin* Columns at *Rome*, were also wrought in that manner; otherwise they could never have so exactly join'd the stones, as to meet so closely cross the heads, and other parts of the figures. The same I say of other Arches that are to be seen. When they went about some great piece of Building, as the *Arena* in *Verona*, the Amphitheatre of *Pola*, and the like, to save the excessive charge and length of time, which the finishing of such works would have requir'd, they wrought only the *Imposts* of the Arches, the *Capitels*, and *Cornices*; and left the rest *rustick*, having only regard to the beauty of the whole fabrick. But in their Temples, or other sumptuous Buildings, which requir'd more curiosity, they spar'd no pains nor cost in the working of them; polishing and glazing even to the very *channelling* or *flutes* of the Columns, with great exactness. Therefore, in my judgment, Brick-walls ought not to be *rusticated*, much less the mantles of Chimneys, which require the most curious workmanship; for besides the misapplying of that sort of work, it would look as if one had a mind to make a thing, which naturally ought to be entire, appear to be divided and made of several pieces. But indeed, according to the greatness and quality of the Building, it may be made either *rustick*, or after a more elegant manner: for what the Ancients did with reason, when they were necessitated by the greatness of their Edifices; we ought not to imitate, when smaller buildings require neatness.

C H A P. XI.

Of the Diminution of the Walls, and the parts of the same.

IT is to be observ'd, in the erecting of the Walls, that they ought to diminish proportionably, as they are rais'd and grow higher. That part therefore which appears above ground, is to be one half thinner than the foundations; and the second story half a Brick thinner than the first story, and so successively to the top; but still with such discretion, that the upper-most part of all be not too weak. The middle of the upmost wall ought to be

be perpendicular with the middle of the nethermost, so that the whole wall becomes of a *pyramidal* form. But if there is a necessity to make one of the two superficies of the walls *plum*, it must be inwardly; because the floors, the vaults, the cross-walls, and other supporters of the Building, will keep the out-walls from falling, or giving way. The discharg'd parts of the outside may be cover'd with a *Fascia*, or *Cornice*, incompassing the whole Building, which will be both an ornament and a binding to the whole fabrick.

The Angles, being common to two faces, in order to keep them upright and fast together, must be made very strong, and held with long and hard stones as it were with arms: wherefore the Windows, and other like openings, ought to be made far from the Angles; or at least so much space must be left between them and the said openings, as is the breadth of any of the openings.

Having spoken hitherto of meer Walls, tis now time we should pass to their ornaments, the greatest of all which are the *Columns*, when they are fitly plac'd, and in their due proportion with the whole fabrick.

C H A P. XII.

Of the five Orders used by the Ancients.

THE ancient Architects have made use of five different orders call'd by them, the *Tuscan*, *Dorick*, *Ionick*, *Corinthian*, and *Composite* orders. These, in a Building, ought to be dispos'd in such a manner, that the strongest be always set lower-most, as being more capable of bearing the weight, and also to give the Building a more sure Foundation: wherefore the *Dorick* must always bear the *Ionick*, the *Ionick* the *Corinthian*, and the *Corinthian* the *Composite*. The *Tuscan* is so rude and material, that it is seldom used above ground, unless it be for a *Rustick* Edifice of one order only; or in some vast Building, as *Amphitheatres* and such like, which having many orders one upon the other; this instead of the *Dorick*, is plac'd under the *Ionick*. But if an Architect has a mind to leave out one of them, and place (for Example) the *Corinthian* immediately over the *Dorick*, it may be done; provided always, according to the rule aforesaid, that the more solid be

G

the

the lowest. I shall set down the measures and proportions of each of these Orders, not so much according to *Vitruvius*, as to my own observations on the ancient Buildings: but first it seems necessary to explain those things which belong to all the Orders in general.

C H A P. XIII.

Of the swelling and diminution of Columns; of inter-Columns and Pilasters, which divide and support the Arches.

* **T**HE Columns of every order agree in this, that the upper part is to be lesser than the lower, with a little swelling about the middle. In the diminishing of them it must be observ'd, that by how much longer they are, by so much the less they must diminish, because the height has already the effect of diminishing them by the distance. Therefore if the Column is 15 foot high, the Diameter of it, towards its *basis*, must be divided into 6 half parts, to give 5 halves of them to the diameter next to the *Capitel*. If the Column be from 15 to 20, the said diameter below shall be divided into 7 parts, 6 halves of which must be the diameter above. So likewise in those from 20 to 30 the lower diameter ought to be divided into 8 parts, and 7 of them shall be the upper diameter; and so proportionably for the highest, as *Vitruvius* teaches in his 2d Chapter of his 3d Book. But as to the method of making the *swelling* part of the Column, we have no more from that Author, but a bare promise, and therefore many have written as they thought best upon that Subject. For my part, I am wont to make the profil of the said *swelling* in this manner. I divide the *shaft* of the Column into three equal parts, drawing the lower third part perpendicular; at the extremity of which, I lay a thin bending rule, as long as the Column, or a little more; and bending that part of the rule, till the end touches at the point of the diminution under the *Collarino*, or *Astragal*, I follow the bent of the rule, and so the Column becomes somewhat swelled in the middle, and diminishes towards the top very handsomly. And altho I could not contrive a shorter, or easier way, or which has a better success

cess in practice; yet I was the more confirm'd in this method, since after having told *Peter Cattaneo* of it, he was so much pleas'd with it, that he has mention'd it in his fine treatise of Architecture, with which he has not a little illustrated our Profession.

A B. The third part of the Column which is perpendicular.

B C. The two thirds which are gradually diminishing.

C. The point under the Collarino or Astragal, where the Diminution ends.

The *Inter-columns*, that is to say, the spaces between the Columns, may be made of a diameter and a half of the Column (the diameter being always taken at the lower part of the Column) or of two diameters, of two and a quarter, sometimes of three, and sometimes of more. The Ancients notwithstanding, never gave more than three diameters, except in the *Tuscan* order; in which, the *Architrave* being made of timber, they kept the *Inter-columns* very large: but on the other hand, they never made them less than a diameter and a half; they allow'd this space, especially when the Columns were to be extremely high. But amongst such variety of *Inter-columns*, that of two diameters and a quarter was look'd upon as the most noble and most beautiful of all.

'Tis of absolute necessity, to keep a certain proportion between the Columns and the *Inter-columns*; for leaving too much vacancy between small Columns, they will lose a great deal of their beauty, because too great a quantity of Air between them, diminishes considerably their thickness: and on the contrary, in leaving too little space between great Columns, the straightness of the vacancy will make them appear too thick, and without any grace. Therefore if the spaces exceed three diameters, the Columns ought to have in thickness the seventh part of their height, as I shall observe hereafter in the *Tuscan* Order. But if the spaces are to be of three diameters, the length of the Columns must be 7 and a half or 8, as in the *Dorick* order: if 2 and a quarter, the length of the Column must be 9; as in the *Ionick*: if 2 only, the Column must be 9 and a half, as in the *Corinthian*: lastly, if 1 and a half, the Column shall have 10 diameters, as in the *Composite*. Upon these orders I have made such observations, that they may serve for examples in all the *inter-columns*, which *Vitruvius* has mention'd in the 2d Chapter of his 3d Book aforesaid.

In the front of buildings the Columns ought to be an even number, that so the middle *Inter-column* being left bigger than the
rest.

rest, the Doors and Entrys, which are usually plac'd in the middle, may be the better seen; and thus much for single Pillars, or *Collonades*. But if Galleries are to be made with Arches and Peers, the Arches must be dispos'd in such a manner, that the *Pilasters*, or *Peers* between the Arches, be no less than a third part of the vacancy between two *Pilasters*: and those at the corner must be two thirds of the said vacancy, that the Angles of the building may be so much the firmer and stronger. And when they are to support an extraordinary weight, as in a very large fabrick, then they must be the half of the vacancy, which may be seen in the Arch of *Vicenza*, and in the Amphiteatre of *Capua*: or else two thirds, as those of the Theatre of *Marcellus* at *Rome*, and in that of *Ogubius*, which now belongs to *Lodovico de Gabrielli* a Gentleman of that City. The Ancients made them sometimes as large as the whole space, as in the Theatre of *Verona*, in that part which is not on the Hill. But in private buildings, they are not to be made less than a third of the space, nor larger than two thirds; and although they ought to be square, yet to save charge, and to make more room to walk by, they may be made less in the flank than in the front: and to enrich the same, half Columns, or *Pilasters*, may be put in the middle, to bear the great Cornice above the Arches; which half Columns, or *Pilasters*, must be as large as their height requires, according to their several orders, as it will appear in the ensuing Chapters and Designs. For understanding of these (that I may not repeat the same thing over and over) it must be observ'd, that in dividing and measuring the said Orders, I did not think fit to make use of any determinate measure peculiar to any particular City, as a *fathom*, *foot*, *span*, or the like, knowing that measures are as various as the Cities and Countries themselves: but in imitation of *Vitruvius*, who divides the *Dorick* order with a measure taken from the diameter of the Column, common to all (and by him called a *Module*) my measure in all the Orders shall be the diameter of the Column taken at the base, and divided into 60 parts, or minutes; except in the *Dorick*, in which the *module* is to be the half diameter of the Column, and is divided into 30 parts, because it so falls more commodious in the divisions of that order. Therefore every one may divide the *module* into as many, or as few parts as may be thought most convenient, according to the bigness, or smallness of a building; and use the proportions and *profils* which I have here design'd for each Order.

C H A P. XIV.

Of the T U S C A N Order.

* **T**HE *Tuscan* Order, according to what *Vitruvius* writes of it, and what it is in effect, is the plainest and most simple of all the Orders of Architecture; because it retains more of the ancient simplicity of the first Architects, who had not yet invented those ornaments that render the other Orders so pleasant and so worthy of consideration. This Order draws its original from *Tuscany*, a Country very remarkable in *Italy*, where it still preserves its name.

The Column, with its *Base* and *Capitel*, ought to be in length seven *Modules*, and the top diminish'd by a fourth part of its bigness. If one is to make a row of Columns of this order only, the *Inter-columns* may be kept very large, because the Architraves are commonly made of timber; and for that reason, this Order will be very convenient for a Country-building, for the going in and out of Carts, and other Country conveniencies, besides that the charge will be less considerable.

A. *Architrave of Timber.*

B. *The ends of the Traves, or Joys, which makes the Corona.*

† But if one would make Gates, or Galleries with Arches, then the measures which I have mark'd in the design, must be strictly observ'd, wherein the stones are so dispos'd and joyn'd together, as I think they ought to be, when the whole work is to be made of stone. The same observation I have made for the four following orders; and this way of disposing and fastening the stones, I have taken from many ancient Arches, as will appear in my Book of *Arches*, wherein I have us'd the utmost care and diligence.

*† The *Pedestals* to be made under the Columns of this order, must have a module in height, and be made plain. The *Base* is to be in height the half diameter of the Column; and this height is to be divided into two equal parts, whereof one is given to the *Orlo*, or *Plinth*, which must be made round, or square according to some. The other is divided into four parts; one for the *Listella*, or *Cincture*, which sometimes may be made a little less. In this Order only, it makes a part of the *Base*, for in all the others, it is joyn'd with the *shaft* of the Column. The other three

H

parts

parts are for the *Torus*. The projecture of this *basis* is a sixth part of a *module*, or of the diameter of the Column. The *Capitel* is likewise the height of half the diameter of the Column below, and is divided into two or three equal parts: one is given to the *Abacus*, which from its form, is commonly call'd *Dado*, or *Dye*; the other to the *Ovolo*, and the third is subdivided into seven parts. Of one is made the *Listella* under the *Ovolo*, and the other six remain for the *Collarino*, or the *Neck* of the Column. The *Astragal* is double the height of the *Listella* under the *Ovolo*, and its Center is made upon the line which falls *plum* from the said *Listella*, the projecture of which falls perpendicularly upon the *Listella*, or *Cincture*, below the *Astragal*, which is as thick as the other. The projecture of the *Capitel* answers to the body of the Column below. Its *Architrave* is made of wood, square every way, and its breadth is not to exceed the body of the Column at the top. The *Traves*, or *Foys*, which bear the *Eaves*, project a fourth part of the length of the Column. These are the measures of the *Tuscan Order*, as taught by *Vitruvius*.

- A. *Abacus*.
- B. *Ovolo*, or *Echinus*.
- C. *Collarino*, or *frise* of the *Capitel*.
- D. *Astragal*.
- E. *The Body of the Column above*.
- F. *The Body of the Column below*.
- G. *Listella*, or *Cincture*, or *Annulet*.
- H. *Torus*, or *Tore*.
- I. *Orlo*, or *Plinth*.
- K. *Pedestal*, or *Stylobatum*.

The *Profils* mark'd L. are the *imposts* of the *Arches*.

* But if the *Architrave* is to be made of stone, what was said before of the *Inter-columns* must be observ'd. There are to be seen some ancient Buildings which may be said to have been built according to this Order, because they retain in part the same measures, as in the *Arena* of *Verona*, and the *Arena* and Theatre of *Pola* and many others, of which I have drawn the *Profils* of the *Basis*, *Capitels*, *Architraves*, *Frises*, and *Cornices*, which are in the last Plate of this Chapter, as those of the *Imposts* of the *Vaults* and *Arches*; of all which I shall put the designs into my Book of *Antiquities*.

- A. *Cimasium*, or *Cima recta*.
- B. *Corona*.

* Plate XII.

C. Ci.

C. *Cima recta.*D. *Carvetto.*E. *Frize.*F. *Architrave.*G. *Cimastum.*H. *Abacus.*I. *Cima recta.*} of the *Capitel.*K. *Collarino, or Hypotrachilum, or frize of the Capitel.*L. *Astragal.*M. *Body of the Column, towards the Capitel.*N. *Body of the Column, towards the Basis.*O. *Annulet, Listella, or Cincture.*P. *Torus, or Tore, in the form of a Cima reversa?*Q. *Orlo, or Plinth.*} of the *Basis.*

On the right hand of the Profil'd *Architrave*, mark'd F, I have given the *Profil* of another more curiously done.

C H A P. XV.

Of the DORICK Order.

* **T**HE *Dorick* Order was invented by the *Dorians*, and nam'd from them; being a *Grecian* People, which dwelt in *Asia*. If these Columns are made alone without Pilasters, they ought to be seven and a half, or eight diameters high. The *Inter-columns* are to be a little less than three diameters of the Columns: and this manner of spacing the Columns, is (by *Vitruvius*) call'd *Dia-stylos*.

† But if they are joyn'd to Pilasters, they must be, together with the *Basis* and *Capitel*, seventeen *modules* and one third high; that is, eight diameters and 35 parts: for it must be observ'd, that (as I have said before in the 13th Chapter) the *module*, in this Order, is the half of the diameter of the Column, divided into thirty parts; tho in all the other Orders, it is the whole diameter divided into 60 parts.

*† Among the Ancients there was no *Pedestal* to this Order, tho the modern Architects have adapted one to it. Therefore if one has a mind to join a *Pedestal*, the *Dado*, or *Dye* of it, must be a perfect square, and from its measure those of its ornaments shall

* Plate XIII. † Plate XIV. *† Plate XV.

shall be taken: in order to this, the *Dye* is to be divided into three equal parts; the *Basis*, with its *socket* or *plinth*, shall take two of them, and the *Cimassum* one; to which the *Orlo*, or *plinth* of the *Basis* of the Column must be join'd. This kind of *Pedestal* may be seen in the *Corinthian* Order, as at *Verona* in the Arch call'd the Arch *de Lioni*. I have set down here several manners of *Pro-fils*, which may be fitted to the *Pedestals* of this Order, which are all very agreeable, taken from ancient pieces, and very carefully measur'd. This Order has no proper *Basis*: wherefore in many buildings, its Columns are without a *Basis*, as in the Theatre of *Marcellus* in *Rome*, in the Temple *de la Pietà* near the said Theatre: in the Theatre of *Vicenza*, and in divers other places. But sometimes the *Attick Basis* is join'd to it, which is a great ornament to the Order, the proportion whereof is as follows. The heighth is the half diameter of the Column, and is divided into three equal parts; one is for the *Zocco* or *plinth*: The other two are subdivided into four parts, of one is made the *Torus superior*: the three remaining are again subdivided into two, one for the *Torus inferior*, and the other for the *Scotia*, or *Cavetto*, with its *Annulets*, or *Listellas*; which have also their peculiar measures: for in dividing the whole into six parts, the two *Annulets*, or *Listellas* take each of them one, and the four remaining are for the *Scotia*. The whole projecture of the *Basis* must be the sixth part of the diameter of the Column; the *Cincture* is as broad as half of the *Torus superior*: if it be divided from the *Basis*, its projecture must be the third part the whole projecture of the *Basis*. But if the *Basis* and a part of the Column must be of a piece, the *Cincture* must be smaller; as it may be seen in the third Design of this Order, where I have also drawn two manners of *Imposts* for Arches.

A. The Body of the Column.

B. Annulet, or Cincture, or Listella.

C. Upper Torus.

D. Cavetto, or Scotia with its Annulets, or Listellas.

E. The lower Torus.

F. Zocco, or Plinth.

G. Cimassum

H. Dado, or Dye, or Square } of the Pedestal.

I. Basis

K. Imposts of Arches.

* The *Capitel* likewise, ought to have in heighth the half diameter of the Column, which being divided into three principal parts,

parts, the first above is subdivided into five, three are for the *Abacus*, and the other two for the *Cimasum*; which being again subdivided into three, the *Listella* takes one, and the *Cimarecta* the other two. The second principal part is divided into three, one of which is given to the three *Annulets*, or *Listellas*, that are equal; the other two are for the *Ovolo*, whose *Projecture* is two thirds of its heighth. The third and last principal part, is for the *Frise* of the *Capitel*, call'd *Collarino*, or *Gorgerin*, or *Collar*. The whole *projecture* of the *Capitel* is the fifth part of the diameter of the *Column*. The *Astragal* is of the same heighth with the three *Filets*, or *Annulets*; and is equal in its *Projecture* with the lowest part of the *Column*. The *Annulet* is only half the heighth of the *Astragal*, and its *Projecture* is *plum* with the Center of it.

The *Architrave* is plac'd upon the *Capitel*, and is to be in heighth a *module*, or half the Diameter of the *Column*. Tis divided into seven parts, one of which makes the *Tenia*, whose *Projecture* is equal to its heighth. The whole is again divided into 6 parts, one whereof is given to the *Gutta*, and the *Listel*, under the *Tenia*. The *Gutta* are six in number, and the heighth of the *Listel* is a third of the said *Gutta*. The whole, from the *Tenia* downwards, is again divided into seven parts, of which the first *fascia* takes three, and the second four.

The *Frize* is in heighth a *module* and a half. The breadth of the *Triglyph* is one *module*: and its *Capitel* takes up the sixth part of a *module*. The *Triglyph* is divided into six parts, two whereof are given to the two *Chanel*s in the middle, and one to the two half *Chanel*s at the extremities: the other three make the spaces between the said *Chanel*s. The *Metopa*, that is to say, the space between two *Triglyph*s, ought to be perfectly square. The heighth of the *Cornice* is a *module* and a sixth, and is divided into five parts and a half: of which two are for the *Cavetto*, with its *Listel*, and the *Ovolo*. The *Cavetto* is less than the *Ovolo*, by as much as its *Listel*. The other three and a half are allow'd for the *Corona*, or *Cornice*, and to the two *Cimas*, the *reversa* and the *recta*. The *Corona* ought to project two thirds of a *module*, and to have on its *plain* underneath six *Gutta* in length, and three in breadth with their *Listels* over the *Triglyph*s, and some *Roses*, or other ornaments, over the *Metopa*. The *Gutta* are round, and in the shape of little *Bells*: those under the *Corona* must answer to those under the *Tenia*. The *Cimasum* ought to be an eighth part larger than the *Corona*, and is divided into eight parts, two whereof are given to the *Listel*, and

the other fix to the *Cimaise*, whose *Projecture* is seven parts and a half. So that, at this rate, the *Architrave*, the *Frize* and *Cornice*, rise to the height of the fourth part of the *Column*: and these are the proportions of the *Cornice* according to *Vitruvius*, from whom I have a little receded, by altering some Members of it, and making the whole somewhat larger.

A. <i>Cima recta.</i>	O. <i>Abacus.</i>
B. <i>Cima reversa.</i>	P. <i>Ovolo.</i>
C. <i>Corona.</i>	Q. <i>Annulets, or Listellas.</i>
D. <i>Ovolo.</i>	R. <i>Collar, or Frise of the Capitel.</i>
E. <i>Carveto.</i>	S. <i>Astragal.</i>
F. <i>The Capitel of the Triglyph.</i>	T. <i>Listella, or Cincture.</i>
G. <i>Triglyph.</i>	V. <i>Body of the Column.</i>
H. <i>Metopa.</i>	X. <i>The Plan of the Capitel, and the Module divided into thirty Minutes, or Parts.</i>
I. <i>Tenia.</i>	Y. <i>Soffita, or the underneath of the Corona.</i>
K. <i>Gutta.</i>	
L. <i>First Fascia.</i>	
M. <i>Second Fascia.</i>	
N. <i>Cimafium.</i>	

C H A P. XVI.

Of the I O N I C K Order.

* **T**HE *Ionick* Order had its Original in *Ionia*, a Province of *Asia*; and we read that the famous Temple of *Diana* at *Ephesus* was built of that Order. The *Column* with its *Capitel* and *Base*, is nine *modules* high: and by a *module* is understood, as we have said before, the Diameter of the *Column* below. The *Architrave*, *Frise*, or *Cornice*, have the fifth part of the height of the *Column*. When the *Columns* are single, the *Inter-columns* are of two diameters and a fourth part, and this is the most beautiful and commodious manner of all *Inter-columns*, which *Vitruvius* calls *Eustylos*.

† In the *Arches*, the *Pilasters* are in breadth a third part of the space between two of them; and the *Arch* ought to be in height the double of the said space.

*† If there is to be given a *Pedestal* to the *Column* of the *Ionick* Order, as in any design of *Arches*, it must be made as high, as half the

the breadth of the opening of the Arch: and having divided it into 7 half parts, two of them shall make the *Base* and one the *Cimassum*; the other four and a half remaining shall be for the *Dado*, or *Square* of the *Pedestal*.

The *Base* of this Order is half a *module* high, and is divided into three parts, one is for the *Orlo*, or *Plinth*; whose *Projecture* is the fourth part of its height, and consequently the eighth part of a *module*: the two other parts of the *Base* are subdivided into seven; of three is made the *Torus*; the other four are divided again into two parts, one given to the *Scotia*, or *Cavetto* above, and the other to that below, which ought to have more *Projecture* than the other. The *Astragal* must have the eighth part of the *Scotia*. The *Cincture* of the *Column*, is the third part of the *Torus* of the *Base*; but if the *Base* be made a part of the *Column*, the said *Cincture* may be made smaller, as I have already observ'd in the *Dorick* Order; and the *Cincture* has half of the *Projecture* already mention'd. These are the measures of the *Ionick Base*, according to *Vitruvius*.

But because the *Attick Base* is seen put to this Order in many ancient Buildings, and that it seems to me more agreeable upon a *Pedestal*, I have drawn the *Attick Base* with a small *Astragal* under the *Cincture*, not omitting, at the same time, to give the Design as *Vitruvius* teaches us.

The Designs mark'd L, are two different *Profils* to make the *Imposts* of Arches; and upon each of them the measures are set down by numbers which signify the *minutes*, or parts of a *module*, as I have done in all other Designs. These *Imposts* are in height half as much again, as the thickness of the *Pilaster*, which supports the Arch.

A. Part of the Body of the Column.

B. *Astragal* with its *Listella*, or *Cincture*, which are Members of the Column.

C. The upper *Torus*.

D. *Cavetto*, or *Scotia*.

E. The lower *Torus*.

F. The *Plinth* fastened to the *Cimassum* of the *Pedestal*.

G. *Cimassum* in two forms

H. *Dado*, or *Dye*, or *Square* } of the *Pedestal*.

I. *Base* in two forms

K. *Orlo*, or *Plinth* of the *Base*.

L. *Imposts* of the Arches.

* In order to make the *Capitel*, the foot of the Column must be divided into 18 parts, and 19 of such parts will be the length and breadth of the *Abacus*, the half of which is given to the height of the *Capitel* with its *Volutas*, whereby it comes to be 9 parts and a half high. One and a half is for the *Abacus* with its *Cimafium*; the other eight remain to the *Voluta*, which is made in the following manner. From the extremity of the *Cimafium*, one of the nineteen parts being taken within, from the point where that nineteenth part ends, a line is let fall *plum*, which divides the *Voluta* by the middle, and is call'd the *Catheta*. Where the point falls upon this line, which separates the four parts and a half above, with the three and a half below, there is made the Center of the *Eye* of the *Voluta*, whose diameter is one of the eight parts of its height; and from the said point a line is drawn, which *intersecting* at right Angles the *Catheta*, divides the *Voluta* into four parts. Next in the *Eye* of this *Voluta* a square is form'd, the bigness whereof is the half diameter of the said *Eye*: and two diagonal lines being drawn in it, upon them are mark'd thirteen points (computing the Center of the *Eye*) which are as many Centers whereon the fix'd foot of the Compass is to stand to make the *Voluta*; and as to the order which must be observ'd in them, it appears by the numbers mark'd in the Design. The *Astragal* of the Column is right against the *Eye* of the *Voluta*. The *Volutas* are as thick in the middle, as is the *projecture* of the *Ovolo*; which reaches beyond the *Abacus*, so much as does the *Eye* of the *Voluta*. The hollow, or *Channel* of the *Voluta*, is even with the body of the Column. The *Astragal* of the Column turns about under the *Voluta*, and is always visible, as it appears by the *Plan*: for tis natural that so slender a thing as the *Voluta* is feign'd to be, should give way to another stronger, as the *Astragal* is, from which it is always equally distant.

In the Angles of *Collonades*, or rows of Columns, and *Porticos* of the *Ionick Order*, *Capitels* are made with their *Volutas*, not only in the front, but also on that part which, making the *Capitel* as usual, would have been the *Flank*; whereupon they come to have the front on two sides, and are call'd *Angular-Capitels*. How they are to be made I shall teach in my Book of *Temples*, i. e. the 4th Book.

A. *Abacus*.

B. *Channel, or Hollow of the Voluta*.

C. *Ovolo*.

D. *Astra-*

- D. *Astragal under the Echinus or Ovolo.*
- E. *Cincture, or Annulet, or Listella.*
- F. *Part of the Body of the Column.*
- G. *A Line call'd Catheta.*

The Plate XXI. represents the *Ionick* Base according to *Vitruvius*, together with the *Eye* of the *Voluta* upon a larger Scale, marked S. Members of the *Base* according to *Vitruvius*.

- K. *Part of the Body of the Column.*
- L. *Cincture, or Annulet.*
- M. *Torus.*
- N. *First Scotia.*
- O. *Astragal.*
- P. *Second Scotia.*
- Q. *Orlo, or Plinth.*
- R. *Projecture of the Base.*

* The *Architrave*, *Frise* and *Cornice* have, as I said before, the fifth part of the heighth of the Column; and the whole is divided into 12 parts. The *Architrave* has four, the *Frise* three, and the *Cornice* five. The *Architrave* is subdivided into five parts; of one is made its *Cimafium*, and the rest is subdivided again into twelve: for the first *Fascia* and its *Astragal* three, to the second and its *Astragal* four, and to the third five.

The *Cornice* is divided into $7\frac{3}{4}$ parts, two are given to the *Scotia*, or *Cavetto* and *Ovolo*; two to the *Modillions*, and the rest to the *Corona* and *Cimafium*. The whole *Cornice* projects as much as its heighth.

I have drawn the *Front*, the *Flank*, and the *Plan* of the *Capitel*: and the *Architrave*, *Frise* and *Cornice*, with their proper Ornaments.

- A. *Cimafium, or Cima recta.*
- B. *Cima reversa.*
- C. *Corona.*
- D. *Cimafium of the Modillions.*
- E. *Modillions.*
- F. *Ovolo.*
- G. *Cavetto.*
- H. *Frize.*
- I. *Cimafium of the Architrave.*
- K. *First Fascia.*
- L. *Second Fascia.*
- M. *Third Fascia.*

K

Mem-

Members of the *Capitel*.N. *Abacus*.O. *Channel, or hollow of the Voluta*.P. *Ovolo, or Echinus*.Q. *Astragal of the Column*.R. *Part of the Body of the Column*.

The *Plan* mark'd S, represents the *Soffite*, or the underneath of the *Corona* between each *Modillion*.

C H A P. XVII.

Of the CORINTHIAN Order.

* **A**T *Corinth*, a most famous City of *Peloponesus*, now the *Morea*, was invented the Order from thence call'd *Corinthian*, and which is more gentile, rich, and beautiful, than any of those I have yet discours'd upon. The Columns are like those of the *Ionick* Order; and, with the *Base* and *Capitel*, they are nine *Modules* and a half high. If they are *fluted* they must have 24 *Flutes* or *Channels*, which are to be half as deep as they are broad. The *Plans*, or *Spaces*, between one *Flute* and the other, must be a third part of the breadth of the said *Flutes*. The *Architrave*, *Frieze*, and *Cornice*, are a fifth part of the height of the Columns. In the design of a *Colonnade*, or single Columns, the *Inter-columns* are two diameters, as in the *Portico* of *St. Maria Rotunda* at *Rome*; and this manner of *distancing* the Columns is, by *Vitruvius*, call'd *Systylos*.

† In that of *Arches*, the *Pilasters* have two fifths of the breadth of the *Arch*, which breadth or void is in height two squares and a half, the thickness of the said *Arch* being comprehended.

*† The *Pedestal* under the *Corinthian* Column, must have in height the fourth part of the length of the Column, and being divided into eight parts, one is given to the *Cimafium*, two to the *Base*, and five to the *Dye* or *Square*. The *Base* must be divided into three parts, two for the *Zocco*, or *Plinth*; and one to the *Moulding*.

The common *Base* of this Column is the *Attick*; but yet it differs from that which is put to the *Dorick* Order; for in this the *Pro-jecture* is the fifth part of the diameter of the Column; whereas in the *Dorick* it is the sixth part. It may also vary in some other parts,

* Plate XXIII. † Plate XXIV. *† Plate XXV.

parts, as it appears by the Design, where I have *Profil'd* the *Imposts* of the *Arches*, the height of which is double of the *Membretto*, or *Half-pilaster* which bears up the *Arch*.

A. *Part of the Column.*

B. *Cincture, or Astragal of the Column.*

C. *Upper Torus.*

D. *Carvetto, or Scotia, with its Astragals.*

E. *Lower Torus.*

F. *Orlo, or Plinth of the Base, join'd to the Cimasium of the Pedestal.*

G. *Cimasium*

H. *Dado, or Dye, or Square* } of the *Pedestal*.

I. *Moulding of the Base*

K. *Orlo, or Plinth of the Base*

L. *The Impost of the Arch.*

* The height of the *Corinthian Capitel* takes a diameter of the *Column* below, and a sixth part more, which is allow'd to the *Abacus*. The rest is divided into three equal parts. One is for the lowermost row of *Leaves*, the other for the middle row; but the third is subdivided into two, and of that part next to the *Abacus* are made the *Cauliculi, or Stalks*, with their *Leaves*, which seem to be supported by them; and therefore the *Stalk* from whence they grow, must be made thick, but they in their *foldings* must diminish by degrees; following in that the Example of the *Plants*, which are thicker at the bottom than at the extremities of their branches. The *Bell*, which is the inward body of the *Capitel* under the *Leaves*, ought to be *plum* with the bottom of the *Flutes* of the *Column*. To give the *Abacus* a convenient *Projecture*, a perfect square must be made, each side whereof is to be a *module* and a half, and the diagonal lines being drawn from one angle of it to another, the point of their intersection in the middle, is the center of the said square; on which the fix'd foot of the *Compass* being plac'd, towards each Angle of the square a *module* must be mark'd, where lines must be drawn intersecting at right Angles with the said Diagonal Lines, that they may touch the sides of the Square. These are the bounds of the *Projecture* of the *Abacus*, the length of the said Lines, giving the breadth of its *Horns*. The *Curvilineal-side*, or diminution of the *Abacus* is made, by drawing a circular line from one horn to the other, which will be the *Base* of an *equilateral triangle*. Then a strait line is drawn from the extremities of the said *horns* to the extremities

mities of the *Astragal* of the Column, which Line the *Tongues* of the *Leaves* must seem to touch, or rather pass a little outwards, and so they have their full *Projecture*. The *Rose* is to be as broad as the fourth part of the diameter of the Column at the foot. The *Architrave*, *Frize* and *Cornice* (as I have said before) are to be a fifth part of the height of the Column, and the whole is to be divided into 12 parts, as in the *Ionick* Column: with this difference however, that the *Cornice* of the *Corinthian* is divided into eight parts and a half, one of which is given to the *Cima reversa*, and another to the *Denticuli*, the third to the *Ovolo*, the fourth and fifth to the *Modillions*, and the other three and a half to the *Corona* and *Cima*. The *Cornice* has as much *Projecture* as it has height. The *Pannels* of the *Roses*, between the *Modillions*, must be square; and the *Modillions* as big as half the *Plan* of the said *Roses*. The Members of this Order have not been mark'd with Letters, as the foregoing, because by them these may be easily understood.

C H A P. XVIII.

Of the C O M P O S I T E Order.

* **T**HE *Composite* Order (which is also nam'd *Roman*, as being an Invention of the ancient *Romans*) is so call'd, because it partakes of all the aforesaid Orders; and the most regular and beautiful is that which is compounded of the *Ionick* and *Corinthian*. It is more slender than the *Corinthian*, and may be made like it in all its parts, except in the *Capitel*.

The Columns ought to be 10 *Modules* high. In the Designs of Columns, or single *Collonades*, the *Inter-columns* are but of one diameter and a half; and this manner is call'd by *Vitruvius*, *Picnostylos*.

† In those of *Arches*, the *Pilasters* are to be half of the breadth, or void of the *Arch*, which is to be under the *Keystone* two *Squares* and a half high; that is to say, two diameters and a half of the *Arch*.

*† And because (as I have said) this Order is more slender than the *Corinthian*, its *Pedestal* must be the third part of the height of the Column; which being divided into eight parts and a half, of one part is made the *Cimasium* of the said *Base*, five and a half

half for the *Dado*; the two others for the *Base*, which being subdivided into three, two will make the *Zocco*, or *Plinth*; and the third for the *Torus* and *Cimà*.

The *Base* of the Column may be made *Attick*, as in the *Corinthian*; and it may be also compounded of the *Attick* and the *Ionick*, as appears by the Design.

The *Imposts* of the Arches are profil'd by the side of the *Pedestal*; and its heighth is equal to the diameter of the *Membretto*, or half *Pilaster*.

A. *Impost of the Arch.*

* The *Capitel* of the *Composite* Order has the same measures as that of the *Corinthian*; but it differs from it in the *Voluta*, *Ovolo*, and *Fusarolo*, or *Fuse*, which are Members of the *Ionick* *Capitel*. The way of making it is thus. From the *Abacus* downward, the *Capitel* is divided into three parts, as in the *Corinthian*. The first is given to the first row of *Leaves*, the second and the third to the *Voluta*, which is made in the same manner, and with the same points as that of the *Ionick*. It takes up so much of the *Abacus*, that it seems to go out of the *Ovolo*, at the foot of the *Flower* which is put in the middle of the circular side of the *Abacus*; and it is as thick in the front, as the breadth of the *Horns* thereof, and a little more. The *Ovolo* is as big as three parts of five of the *Abacus*, and its lower part, that is its *Fuse*, ought to be parallel with the *Eye* of the *Voluta*. It has in its *Projecture* $\frac{3}{4}$ of its heighth, and is with its *Projecture*, perpendicular to the hollow of the *Abacus*, or a little more outwards. The *Fuse* is a third part of the heighth of the *Ovolo*, and has in its *Projecture* something more than the half of its thickness. It turns about the *Capitel* under the *Voluta*, and is always seen. The *Listel*, which is under the *Fuse*, and makes the edges of the *Bell* of the *Capitel*, is the half of the *Fuse*. The body of the *Bell* ought to be *plum* with the bottom of the *Flutes* of the Column. I have seen one of this sort at *Rome*, from which I have drawn all these measures, because it appear'd to me very beautiful and well contriv'd.

There are *Capitels* to be seen made after another manner, and which may be call'd *Composite*; of which I propose to speak, and to insert the Designs of them in my Book of *Antiquities*. The *Architrave*, *Frize*, and *Cornice*, have the fifth part of the heighth of the Column; and it will be very easie to know their different division, or distribution, by that which has been said before in the other Orders, and by the Numbers I have plac'd in the Designs.

L

CHAP.

C H A P. XIX.

Of P E D E S T A L S.

Hitherto I have discours'd, as much as to me seem'd necessary to be known, concerning simple Walls and their Ornaments; and in particular I have touch'd upon the *Pedestals*, which may be applied to every Order. But because it appears that the Ancients have not had this regard to make the *Pedestals* bigger for one Order than for another, altho this part much adds to the beauty and ornament of the work, when it is made with discretion and due proportion to the other parts: to the end nevertheless, that the Architects may get a full knowledge of these, and make a right use of them upon occasion, they must take notice that the Ancients made them sometimes square, that is to say as long as broad, as may be seen in the *Arch* call'd *di Lioni* at *Verona*; and these I have assign'd to the *Dorick* Order, because it requires more solidity. Sometimes they took their measure in making of them from the diameter of the void of the *Arch*, as in the *Arch* of *Titus* at *Sancta Maria Nova* at *Rome*, and that of *Trajan* over the Gate of *Ancona*, where the *Pedestal* is half the height of the opening of the *Arch*; and of this kind of *Pedestals* I have put to the *Ionick* Order. Sometimes they took their measure from the height of the Column, as is seen at *Susa*, a City situated at the foot of the Mountains which divide *Italy* from *France*, in an *Arch* erected to the honour of *Augustus Caesar*; and in the *Arch* of *Pola*, a City of *Dalmatia*, and also in the Amphitheatre of *Rome* in the *Ionick* and *Corinthian* Orders: in which Buildings the *Pedestal* is the fourth part of the height of the Column, as I have made it in the *Corinthian* Order. In *Verona*, in the *Arch* call'd *di Castel vecchio*, which is very beautiful, the *Pedestal* is a third of the height of the Column, as I have order'd it in the *Composite* Order. All these forms of *Pedestals* are most beautiful, and have most elegant proportions with the other parts to which they belong. And when *Vitruvius*, discoursing of Theatres, makes mention of the *Poggio*, one must know that, by that word, he means the *Pedestal* to which he gives the third part of the Columns with which he adorns the Scenes. But of *Pedestals* which exceed a third part of the Column, we have an Example at *Rome* in the *Arch* of *Constantine*, where the

Pede-

Pedestals have one of two parts and a half of the height of the Column. And almost in all the ancient *Pedestals* tis to be observ'd, that the Bases have the double of the *Cimafum*, as I shall demonstrate in my Book of *Arches*.

C H A P. XX.

Of the Errors and Abuses introduc'd into Architecture.

HAVING set down all those Ornaments of *Architecture* which consist in the right use of the five Orders, and having shewn how they ought to be made by drawing the *Profils* of each of their parts, according as I found that the Ancients did practise; it seems to me not unfit here, to inform the Reader of many abuses, which having been formerly introduc'd by *Barbarians*, are observ'd even to this day; and this I do to the end, that the Studious in this Art may avoid them in their own works, and be able to take notice of them in those of others. I say then, that *Architecture* (as all the other Arts) being grounded upon Rules taken from the imitation of Nature, admits of nothing that is contrary, or foreign to that Order which Nature has prescrib'd to all things. Wherefore we see that the Ancient Architects, who begun to alter their Timber-Buildings, and to make them with Stones, kept their Columns less at the top than at the foot, taking example from Trees, all which are less at the top than in the Trunk, and towards the Roots: likewise, because it is very natural that those things upon which any great weight is laid, should be press'd; under the Column they did put a *Base*, which by its *Torus*, *Carvetto*, and *Astragal*, seems to represent a swelling caus'd by the burthen over it. So they brought in the *Cornices*, *Triglyphs*, *Modillions*, and *Dentils*, to represent the heads of the Joists, which in the Ceiling are plac'd to bear up the Roof. The same may be observ'd in all other parts, if one is curious to examine them. And this being so, what shall we say of that form of Building? which is so contrary to what Nature has taught us, that it deviates from that Simplicity which is visible in things by her produc'd, and departs from all that is good, or true, or agreeable, in the way of Building: for which reason, instead of Columns, or Pilasters, which are contriv'd to bear great weight, one ought not to place those Modern Ornaments call'd *Cartooshes*,

L. See in ch. 12.

toosbes, which are certain *Scroles* that are but an eye-sore to the Artists, and give others only a confuse Idea of *Architecture*, without any pleasure or satisfaction, nor indeed do they produce any other effect than to increase the expences of the Builder. For the same reason these *Cartoosbes* ought never to come out of the *Cornice*; for it is requisite that all the Members of it should be made to some end, and to show what it would be, if all the work had been fram'd of Timber. Besides that, as it is requisite to uphold a great weight with something solid, and fit to support it: so such non-sensical things, as *Cartoosbes*, are altogether superfluous, because it is impossible that the Joysts, or any other Timber whatsoever, could really perform what these represent; and since they are feign'd to be soft and weak, I know not by what rule they can be put under any thing heavy and hard. But of all abuses in my opinion the most intolerable is, the making certain frontons of Doors, or Windows, or Galleries, divided in the middle: because these frontons were contriv'd at first to defend those parts from Rain, necessity having taught our first Architects to give them the form of a Roof; so that I know nothing more contrary to natural reason, than to divide and open that part which the Ancients did make whole, in order to defend the Inhabitants of the house, and those that enter into the same, from Rain, Snow, Hail, and other injuries of the Air: and altho variety and novelty should please all, yet we are not to go against the precepts of Art, and that which Reason demonstrates; whence we see that the Ancients in their several contrivances have never departed from the general and necessary Rules of Art or Nature, as may be seen in my Book of *Antiquities*. As for the *Projecture* of the *Cornice*, and other Ornaments, tis not a small abuse to make it too great; because when these *Projectures* exceed their just measure, especially if the Building is in a close place, it appears the narrower and more uncomely, as well as always frightening those which stand underneath, as if it would fall upon them. One ought also carefully to avoid making the *Cornice* disproportionable to the Columns; for tis certain that putting great *Cornices* upon little Columns, or upon great Columns little *Cornices*, must needs make a very sad aspect. Again, those sorts of Columns, which are feign'd to be made of several pieces, and jointed together by the means of certain *Rings*, or *Annulets*, in the form of a Rustick, ought also to be no less carefully avoided; because how much the

the more entire and strong the Columns appear, so much the more they perform the design for which they are plac'd, which is to render the work above more secure and firm. Many other the like abuses might be reckon'd up, as of some Members which in the *Cornices* are made disproportionable to the rest, as by what I have shewn before, and by what is now said, may be easily known. It remains now to come to the disposing of the particular and principal parts of a Building.

*See many
more in the
wretched
chitlings
New York*

C H A P. XXI.

Of Galleries, Entries, Halls, Antichambers, Chambers, and of their several proportions.

Galleries are commonly made in the fore, or back front of a House; or if only one is intended, it must be in the middle: if two, they are to be plac'd in the wings. They serve for many uses, as walking, eating, and other diversions. They are made larger or lesser, according to the greatness and conveniency of the Building; but ordinarily they ought not to have less than 10, nor more than 20 foot in breadth. Besides this, every well order'd House ought to have in the middle, or chief part, some place with which all the other parts of the House may have an easie communication. Those places in the ground Story are vulgarly call'd *Entries*, *Lobbies*, or *Passages*; and above they are *Halls*. They serve in a house as publick places: the *Entries* serve for those who attend, or wait on the Master to salute him, or to do any business with him. Such places are the parts of the house (besides the Galleries) that first present themselves to those that are about to enter the same. The *Halls* serve for all sorts of ceremonial Feasts, as Weddings, Banquets, Comedies, and such other pastimes. For this reason, therefore, these places ought to be made much more spacious than others, to the end that many Persons may commodiously be entertain'd therein, and easily see what's a doing. I do observe always to allow for the length of a Hall, no less than the double of its breadth; but the nearer they come to a square, the more beautiful and convenient they will be.

The Anti-chambers and Chambers ought to be so divided and dispos'd, that they may fall on each side of the Entry and of the Hall, taking care that those on the right hand may exactly answer to those on the left; that so not only one side of the Building be in all things equal to the other, but that the Walls likewise may bear equally the Burthen of the Roof: because if the Chambers were on one side larger than on the other, this (considering the closeness of the walls) would bear more of the weight; and the other, being proportionably weaker, would occasion many inconveniencies, and in process of time the ruin of the whole Fabrick.

The handsomest and most elegant proportions for Chambers, and which have the best effect, may be taken seven different ways: for they may be made round (which form is very little in use) or square, or they have in length the Diagonal of their square, or a third more than the square, or a square and a half, or a square and two thirds, or two squares full.

C H A P. XXII.

Of FLOORS and CIELINGS.

AFTER having spoken of the forms of Galleries, Halls, Anti-chambers, and Chambers, tis necessary to say something of Floors and flat Cielings. The superficies of the Floors may be made out of Mortar, as usual in *Venice*, or of square Tyles, or of hard Stone. Those of Mortar or Plaster, are very good, when made out of beaten *Cement* and fine Sand, or with River-Pebbles, or *Padoua* Stone-lime; all well mixt together. Such Floors must be made during the Spring, or Summer, that they may dry the better. Brick, or Square-Tyle-Pavements are more agreeable to the eye, because of the many forms into which they may be made, and of the colours they are capable to receive by the divers colours of the earth they are made with. The Floors of Bed-chambers, or other much frequented Rooms, are seldom made of Marble, or any hard Stone, because in the Winter they would be too cold; but in Galleries, or other publick Places, they will agree well enough.

Care must be taken, that all the Rooms which are of the same story, may have their floor or pavement equal, and in such a
man-

manner that the very thresholds of the doors may not be higher than the rest. And if any little Room or Closet should happen to be lower than the rest, what is wanting must be supplied by a *Mezanine*, or false-floor-Cieling.

The Cielings are also made divers ways, for some delight to have handsome and well wrought Joysts, in which case it is necessary to observe, that the Joysts be distant one from another the thickness of a Joyst and a half; because such a distribution will make the Cieling very handsome, and between the ends of every Joyst, there will be sufficient wall to bear the upper story: whereas if they should stand wider one from the other, it would look ill, and if closer, twould be like a dividing of the upper wall from the lower; and the Joysts rotting at the end, or being consum'd by fire, the wall above must fall of course. Others will have Compartements of *Stuc* (*which is a sort of hard Plaster*) or of Planks, that they may enrich them with Pictures, beautifying them according to their various humours and fancies; and therefore in this point there can be given no determinate rules.

C H A P. XXIII.

Of the heighth of CHAMBERS.

CHAMBERS are made either arch'd, or with a flat Cieling. If the last way, the heighth from the pavement or floor to the Joysts above, ought to be equal to their breadth: and the chambers of the second story must be a sixth part less than them in heighth.

As to the Rooms which are arch'd (and which are commonly made so in the first story, not only because they are more beautiful, but also less subject to fire) their heighth in a square Room is a third more than their breadth: but in those, whose length exceeds their breadth, a heighth proportional to the length and breadth together may be easily found, by joining both the two lines of the length and breadth

into

into one line, which being divided by the middle, the one half will give exactly the height of the *Arch*. As for Example, let BC be the place where an arch'd Room is to be made; joyn-ing the breadth AC with the length AB, and the line EB being divided into two equal parts in the point F, tis plain that FB is the height requir'd. Or if the Room to be arch'd is 12 foot long, by 6 wide, these two numbers joyn'd together, give 18, the half of which is 9, and therefore the height of such a Room must be 9 foot.

Another proportional height to the length and breadth of a Room, may be found in this manner. BC being the Room to be arch'd, the length and breadth shall be join'd upon one line as BF; on the middle of which having mark'd the point E, it will be the Center of the semi-circle BGF, and in prolonging the line AC till it touches the Circumference at the point G, the line AG will be the height of the Arch BG. That same proportion is to be found by numbers in this manner: knowing how many foot are contain'd in the length and breadth of the Room, we must find a number which has the same relation of proportion with the breadth, as the length has with it, by multiplying the less extream by the greatest; because the *square root* of the product of that multiplication shall be the height demanded. As for Example, if the place to be arch'd is 9 foot long and 4 foot wide, the height of the Arch shall be 6 foot, for the proportion from 9 to 6, is the same as from 6 to 4, viz. the *sesquilateral* proportion, but it must be observ'd that this height is not always to be found by numbers.

There is another height to be found, which tho less, has notwithstanding a very good proportion with the length and breadth of the Room. Having drawn the lines AB. AC. CD. and DB. which represent the breadth and

length of the Room, and the height taken according to the first method, which is CE being join'd to AC; draw the line EDF, then prolonging the line AB till it touches the line EDF in the Point F, the line BF shall be the height of the Arch. But to find it by numbers is thus. Having taken the length and breadth of the Room according to the first method, which height is in the foregoing Example 9 foot; put together the length, the breadth, and the height, as this figure represents, then multiply the 9 by 12 9 6 the 12, and the 6, and the product of the 12 being 108, 72, 54 set under the 12, and that of the 6 under the 6; multiply 6 by 12, lay the product under the 9, which will make 72, and having got a number which being multiplied by 9, produces 72, as 8 would do in this example, I say that the Arch is to be 8 foot high. These different heights have such a relation amongst themselves, that the first is larger than the second, in the same proportion with which the second is larger than the third. We may then make use of each of these heights, according as they will allow more conveniency in contriving, that the several Rooms of different dimensions may have their *Arches* equally high, and yet with a just proportion. By these means the rooms will have an agreeable aspect, and the floor above will be upon a level, and very commodious. There are other proportions for the height of *Arches*, which have no determinate Rules: and so they must be left to the Architect to make use of them, according to his judgment, and as he sees necessary.

C H A P. XXIV.

Of the divers sorts of A R C H E S.

TH E R E is six different forms of *Arches*, viz. *cross'd*, *fasciated*, *flat* (those are call'd so, which are but a Section of a Circle) *round*, *grinded*, and *shell-like*, all which have in heighth the two thirds of the breadth of the Room. The two last are but of a modern invention, but the other four were us'd by the Ancients. Round *Arches* are fit for square Rooms: and the way to make them, is to leave in the four Angles some sort of *Mutules*, *Cartoosbes*, *Consoles*, or any other *shouldering-pieces*, to bear the *Arch*, which in the middle happens to be flat, but more round, as it comes nearer the Angles. Such a one is at *Rome* in the Bath of *Titus*, which was almost ruined when I saw it. I have drawn here the form of each sort of *arching* appropriated to the figure of the Rooms that are fit for the same.

C H A P. XXV.

Of the Measures of DOORS and WINDOWS.

TIS not possible to give any certain and determinate rule for the heighth and breadth of the principal Gates, or Doors of Buildings, nor of the Doors and Windows of Rooms; because, that, for to make the principal Gates, the Architect must accommodate them to the extent of the Edifice, the quality of the Master, and the use that is to be made of them, by what goes in, or out of the same. The following method seems to me to succeed well enough: that is, to divide all the heighth from the ground to the first Cieling above into three parts and a half (as *Vitruvius* mentions in his 4th Book, Chap. 6.) and to give two of those parts to the heighth of the opening, and one to its breadth, wanting a 12th of the heighth. The Ancients were wont to make their Doors narrower above than below, as may be seen in a Temple at *Tivoli*; and *Vitruvius* teaches the same, perhaps for procuring a greater solidity. The great Doors ought to be plac'd in such a manner, that there may be a free coming to them from all parts of the House. Doors within the House ought not to exceed three foot in breadth, nor six and a half in heighth; nor can they be less than five foot high by two wide. As for the openings of the Windows, one must consider how to place them so that the Rooms should not receive too much nor too little light: and that the Windows themselves be not too close, nor at too great distance one from another. Therefore in ordering of them the dimensions of the Rooms are to be consider'd, because it is plain that a large Room wants more light than a little one; and if Windows are made less in number and smaller than the Building requires, the Rooms will be dark: as on the contrary, if they exceed both in number and largeness of the opening, they'll render the Rooms uninhabitable, because of the air which will bring in, according to the seasons, too much cold, or too much heat; except they are situated to a temperate exposition of the Sun. For these reasons, the breadth of the opening of the Window ought not to exceed the fourth part of that of the Rooms, nor to be less than the fifth: they must likewise have
in

in heighth two squares, and a twelfth part. And because a House is made of several Rooms, some of a large, some of a small, and some of a middle size; and that nevertheless all the Windows of the same Story are to be equal, I chuse to take the measure of them on the dimension of those rooms whose length is two thirds more than the breadth, that is, as 10 foot are to 30: and I divide that breadth into 4 parts and a half, one of which serves for the breadth of the opening of the Windows, giving to the heighth two of the said parts, with a sixth of the breadth, and I keep the same proportion for all the other Windows. Those of the second Story ought to be lower by a sixth part than those of the first; and if there be some others above them (as in a third Story) they must follow the same diminution. One must take great care also, that the Windows may be equal one with the other in their rank and order; so that those on the right hand may answer those on the left, and those above may be plac'd right over those below. Likewise, the Doors must be exactly over one another, to the end that the void may be upon the void, and the solid upon the solid. Moreover they require to be upon the same line, that one may see through from one end of the House to the other, which is very beautiful and cool in the Summer, and has many conveniencies besides.

For solidity's sake certain *Arches* are turn'd over the Cornices of Doors and Windows, which workmen call *Flat-Arches*, to prevent the Doors and Windows from being press'd with too much weight, which is of no little importance for the lasting of the Building. The Windows must be distant from the Corners of the Building as much as possible, as I have observ'd before; because that part whose office is to support, bind, and fasten all the rest of the fabrick, ought not to be open and weaken'd. The Pilasters, Jambs, or Cheeks of Doors and Windows are not to be thicker than the fifth part of the breadth of the opening, nor less than the sixth. It remains to see their Ornaments.

C H A P. XXVI.

Of the Ornaments of DOORS and WINDOWS.

HOW to enrich and adorn the principal Doors in Buildings, may easily be known from what *Vitruvius* teaches in the 6th Chapter of his 4th Book, with the help of the explanation

tion and draughts made by the most Reverend *Barbaro* upon that Subject, together with what I have said and design'd already about the five Orders: wherefore leaving these things, I shall only give here some Ornaments of the Doors and Windows of Chambers, in the manner that they may be variously made; and will also shew the method of profiling each Member with grace, and its due *Projecture*. The Ornaments which are given to Doors and Windows, are the *Architrave*, *Frise*, and *Cornice*. The *Architrave* turns about the Door, and ought to be as thick as its *Jambs*, or *Pilasters*: which (as I have said) must not be less than the sixth part of the breadth of the opening, nor more than a fifth. The dimensions of the *Frise* and *Cornice* are also taken from the same opening. Of the two following inventions the first, that is the uppermost, is measur'd thus.

* The *Architrave* (which is suppos'd here to be the 6th part of the breadth of the opening) is divided into 4 equal parts, three of which are allow'd for the *Frize*: and five, like them, will make the *Cornice*. The *Architrave* is again divided into 10 parts, the first *Fascia* takes up three, the second four; and the three remaining are subdivided into five, two of which are for the *Regula*, or *Listel*, the three others for the *Cima reversa*: its *Projecture* is equal to its heighth; the *Regula* projects less than half of its thickness. The *Cima reversa* is made in the following manner: a strait Line being drawn from the underneath of the *Regula* to the upper part of the second *Fascia*, that line is divided into two parts, so as each of these halves is the *Base* of a triangle *Isocel*, that is of two equal sides; and on the angles oppos'd to these *Bases* the fix'd foot of the Compass being plac'd, and the *Curve lines* drawn, they'll form the said *Cima reversa*.

The *Frize*, which takes up three parts of the *Architrave* divided into four, is made the *Convex* of a portion of a *Circle* less than the *Semicircle*; its largest diameter falling *plum* over the *Cimasum* of the *Architrave*. The five parts allow'd for the *Cornice*, are distributed to its Members in this manner; one is given to the *Cavetto* with its *Listel* (which is a fifth part of the said *Cavetto*) the projecture of which *Cavetto* is two thirds of its heighth. To design it, one must form a triangle *Isocel*, the center of which is (as here) the angle C; so that the *Cavetto* becomes the *Base* of the triangle. Another of the said five parts is given to the *Ovolo*. The projecture of it is also the two thirds of its heighth, and is likewise

O

form'd

form'd by the help of an *Ifofel* triangle, its Center being at the point H. The other three parts of the five, are subdivided into 17; eight for the *Corona* with its *Listels*, of which that above makes one of the eight parts; and that which is below, and makes the hollow of the *Corona*, has but a sixth part of the *Ovolo*. The other nine are for the *Cima recta* and its *Regula*, which is a third of the said *Cima*. But to make the said *Cima* of an elegant form and justness, the strait line A B is drawn, and divided into two equal parts at the point C; one of these two parts is subdivided into seven, whereof six being taken at the point D, one must draw the two triangles A E C, and C B F: then on the points E and F a foot of the Compass being fix'd, the portions of the *Circles* A C, and C B, will form the said *Cima recta*.

The *Architrave* of the second invention (which is the lowermost) is likewise divided into four parts, three of which are given to the heighth of the *Frize*, and five like them to the *Cornice*. The *Architrave* is again divided into three parts, two of which being subdivided into seven, three are for the lower *Fascia*, and four for the other. The third part of the *Architrave* is divided into nine parts, of two whereof is made the *Astragal*, and the seven remaining, being subdivided into five, three are for the *Cima reversa*, and two for the *Orlo*, or *Regula*.

The heighth of the *Cornice* is divided into five parts and three quarters. One of which being subdivided into six parts, five are given to the *Cima reversa* above the *Frize*, and the sixth for its *Listel*; the *Projecture* of the said *Cima* is equal to its heighth, as is that of the *Listel*. The *Ovolo* takes the second part of the heighth of the *Cornice*, and its *Projecture* is three quarters of its heighth; the *Listel* above the *Ovolo* is a sixth of it, and projects just as much. The other three parts of the heighth of the *Cornice* are subdivided into 17, eight of which are for the *Corona*, whose *projecture* is one third more than its heighth. The other nine are subdivided into four parts; three are for the *Cima recta* and one for the *Orlo*, or *Listella*. The three quarters remaining are subdivided into five parts and a half; of one is made the *Listella*, and the four and a half for the *Cima reversa* above the *Corona*. The *projecture* of this *Cornice* is equal to its thickness, or heighth. By the means of the two following Designs, one may know the Members of the second invention.

Members of the *Cornice* of the first invention.I. *Cavetto*.K. *Ovolo*.L. *Corona*.N. *Cima recta*.O. *Orlo*, or *Listella*.Members of the *Architrave*.P. *Cima reversa*.Q. First *Fascia*.V. Second *Fascia*.R. *Orlo*, or *Listella*.S. *Convexity*, or *Swelling of the Frize*.T. *Part of the Frize which enters into the Wall*.

* Of these two other inventions following, the *Architrave* of the first mark'd F, is likewise divided into four equal parts, three and a quarter of which make the height of the *Frize*, and five like them is the height of the *Cornice*. The *Architrave*, being divided into eight parts, five are given to the *Plain*, and three to the *Cimasium*, which *Cimasium* is subdivided into eight, three for the *Cima reversa*, three for the *Cavetto*, and two for the *Orlo* or *Regula*. The height of the *Cornice* is divided into six parts, two are for the *Cima recta* with its *Orlo* or *Regula*, and one for the *Cima reversa* with its *Listella*. The *Cima recta* is divided into nine, eight of which are for the *Corona* with its *Listella*. The *Astragal*, or *Tondino*, above the *Frize*, is but a third of one of the said six parts; and what remains between the *Corona* and the *Astragal*, is left for the *Cavetto*.

In the next Invention the *Architrave*, mark'd H, is divided into four parts: the *Frize* is as high as three and a half of them, and the *Cornice* as five. The *Architrave* being again divided into eight, the *Fascia* takes five, and the three others are for the *Cimasium*: which *Cimasium* being subdivided into seven, whereof the *Astragal* takes one; the six are again subdivided into eight, three of which are for the *Cima reversa*, three for the *Cavetto*, and two for the *Orlo*, or *Regula*.

The whole height of the *Cornice* is divided into six parts and three quarters. The *Cima reversa*, *Ovolo*, and *Dentelli* take three. The *Cima* projects as much as its square, the *Dentelli* project as much as two of three parts of their height, and the *Ovolo* as three of four parts. The *Cima reversa*, between the *Cima recta* and the *Corona*, is made of the three quarters of a part of the first division. The

three

three remaining parts are subdivided into 17. Nine of which are for the great *Cima* with its *Orlo*, or *Regula*; and eight for the *Corona*. This *Cornice's* *Projecture* is equal to its heighth, or thickness, as the other aforefaid.

C H A P. XXVII.

Of C H I M N E Y S.

THE Ancients us'd to heat their Chambers in this manner. They made their Chimneys in the middle of the Room, with Columns, or *Modillions* to bear up the *Architrave*, upon which were the *Funnels* of the Chimneys made in a Piramidal form, which convey'd away the Smoak. Of that kind one may be seen at *Baia* near the Fish-pond of *Nero*; and another near *Civita-vecchia*. And when they did not care to have any Chimney, they us'd to make *Pipes*, or *Funnels*, in the thickness of the Walls, through which ascended the heat of the fire which was kept under the Rooms, and so was convey'd thro certain *Vents*, or *Valves* that were at the top of the said *Pipes*, or *Funnels*. Much like this the Gentlemen of the Family of *Trenti* in the *Vicentin* refresh in the Summer the Chambers of their *Villa* at *Costoza*. For that Building is situated upon Hills, in which are certain great *Caves* call'd by the Inhabitants *Covali*, which in former times were Quarries. These, I suppose, *Vitruvius* means in his second Book, wherein, speaking of Stones, he tells us that in the *Trevizan* there is a sort of Stone which is saw'd like Timber. From these Caves arise extream cold Winds, which these Gentlemen introduce into their House, through certain subterranean Vaults, nam'd by them *Ventiducts*: and by the means of certain *Pipes* or *Funnels*, like to those whereof I have spoken before, they make them run through all the Chambers, opening and shutting them at pleasure, to take more or less of that cold Air, according to the Season. And though this place would be wonderful, were it only for this singular conveniency, nevertheless that which renders it still more admirable and worthy to be seen, is another place call'd the *Prison of the Winds*; which is a subterranean Room contriv'd by *Signior Francisco di Trenti* nam'd by him *Æolia*, that is, the Palace of *Æolus*, in which many of these *Wind-Pipes*, or *Ventiducts*, are discharg'd: and to render it beautiful and worthy of this name, he has spar'd neither pains, nor costs of any sort.

But

But to return to our Chimneys, we *Moderns* place the *Funnels* of the Chimneys in the thickness of the Walls, and carry them quite through the roof, and higher than the *ridge*, that they may the better carry the Smoak away into the air. One must take care that the Funnels be made neither too wide, nor too narrow: for if they be too wide, the Wind, having a great deal of room to play in, will drive back the Smoak into the room; and if they are too narrow, the Smoak, not having a free passage, will also return backwards. Therefore the Chimney *Funnels* of Chambers are not to be made narrower than half a foot, nor larger than nine inches; and in length two foot and a half. The mouth of the *Piramide*, where it meets the *Funnel*, must be a little narrower, that in case the Smoak happens to come back, it should put a stop to its returning into the room. Some make the *Funnels* crooked, thinking that by the winding of them, and the force of the fire, which naturally drives the Smoak upward, it can't return back into the Room. The Chimney tops, or openings by which the Smoak goes out, must be broader, and free from any combustible matter. The *Jambs* and *Mantle-trees* of Chimneys, on which the *Funnels* lie, must be curiously wrought; for as to *Rustick-work*, it does not look well, unless it be in a very large Building, for the Reasons aforementioned.

C H A P. XXVIII.

Of Stair-cases and their different sorts, of the number and proportions of their Steps.

THERE ought to be great care taken in the well-placing of Stair-cases; for there is not little difficulty to find a place convenient enough, so as the Stairs may not be a hindrance to the rest of the Building. Therefore a particular place must be mark'd out, that no part of the Building should receive any prejudice by them. There are three openings necessary to a Stair-case. The first is the door-way that leads to them, which the more it is in sight, the better it is; and I highly approve that it be in such a place, where before one comes to it, may be seen the best part of the House; for although the House should be little, yet at this rate it will appear much larger: therefore the said door must be obvious, and easie to be found.

P

The

The second opening is that of the Windows, through which the light comes into the Stairs. They ought to be in the middle, and large enough that all the Stairs may be every where lightn'd. The third opening is the landing place, by which one enters into the rooms above, which ought to lead first into the largest places, fair and well adorn'd.

Stair-cases will be perfect, if they are spacious, light, and easie to ascend; as if, in some sort, they seem'd to invite People to mount. To make them lightsome, they must have a perfect light, that, as I said, disperses it self equally to all parts. As to their spaciousness, twill be enough, if in respect of the bigness and quality of the fabrick, they do not appear too little, nor too narrow. Nevertheless they must never be narrower than four foot, to the end that if two Persons meet, they may commodiously pass one by the other. They will be convenient enough with regard to the whole building, if the *Arches* under the Steps are made so large as to hold some Goods, or other necessary things; and convenient likewise for the Persons that come up and down, if the Stairs are not too steep, nor the steps too high. Therefore they must be twice as long as broad. The Steps ought not to exceed six Inches in height; and if they be lower, they must chiefly be so to long and continu'd Stairs, for they will be so much the easier, because one needs not lift the foot so high: but they must never be lower than four Inches. The breadth of the Steps ought not to be less than a foot, nor more than a foot and a half. The Ancients used to make the Steps of an odd number, to the end that beginning to ascend with the right foot, they might end with the same foot, which they took to be a good Omen, and a greater mark of respect so to enter into the *Temple*. It will be sufficient to put eleven or thirteen Steps at most to a flight, before one comes to half-pace, thus to help weak People, and of short breath, that they might rest a little, and that if something happens to fall from above, it may stop there.

Stairs are made either strait, or winding. The strait may be made either divided into two *Branches*, or passages, or quite square, in such a manner that they turn on four sides. * To make them in this last manner, all the space must be divided into four parts, whereof two must be for the Stairs, and two for the vacancy in the middle, by which the Stairs should receive light, if it be left open. They may be made with a wall within,

* Plate XLI.

within, and then within the two parts which are allow'd for the Stairs, the wall is included, which makes the *Cafe*, or *Newel*; tho there is no necessity to do it, for it may be done without a wall within. These two sorts of Stairs were invented by *Signior Lewis Cornaro*, a Gentleman of an excellent genius, as one may judge by the Design of a very fine *Gallery*, and a magnificent Palace which he has erected for himself at *Padua*.

As for *Winding Stairs*, which are also call'd *Cockle Stairs*, some are round, some oval, some with a *Newel* in the middle, some open, especially when room is wanting; because they take up a great deal less than the strait Stairs, yet not so easie to go up and down. Those which are open in the middle are very handsome, because they may have light from above; and that those which are above, may see those who are coming up, and are also seen by them.

* Those which have a *Newel* in the middle are made in this manner. The diameter being divided into three parts, two are given to the Steps, and the third is for the *Newel*, as in the Design mark'd A: or otherwise the diameter may be divided into seven parts, three of which are for the *Newel*, and four for the Steps. Just in this manner is the *Stair-case* of the Column of *Trajan* at *Rome*: and if the Stairs are made circular, as in the Design B, they will be handsomer and longer than if they were made strait.

† But as it may happen that the space will not give room for these measures, then the diameter may be reduc'd and divided, according as it is here represented, C D.

** The diameter of the Stairs open in the middle must be divided into four parts, two of which are for the Steps, and two for the middle.

Besides the aforesaid sorts of Stairs, there has been another sort of winding Stairs invented by *Signior Marc-Antonio Barbaro*, a Gentleman of *Venice* of an excellent Judgment, which is very convenient for narrow places. It has no *Newel* in the middle, and the Steps being winding or circular, are much longer: its division is the same as the aforesaid. See the Design E F.

†† Those which are Oval, are divided in the same manner as the round; they are very handsome and pleasant, because all the windows and doors are in the middle, and at the head of the Oval, and are very commodious. I have made one open in the middle, at the Monastery of *Charity* at *Venice*, which is without a *Newel*, and has had a very good Success.

A. Wind-

- A. *Winding or cockle Stairs with a Newel in the middle.*
- B. *The same with circular Steps.*
- C. *The same with a Newel of a less diameter with strait Steps.*
- D. *The same with circular Steps.*
- E. *Winding Stairs open in the middle.*
- F. *The same with circular Steps.*
- G. *Oval Stairs open in the middle.*
- H. *Another Oval-Stair with a Newel.*
- I. *Straight square Stairs open in the middle*
- K. *Another with a square wall in the middle.*

XXXVII

* There is another very handsome manner of Stairs, which the magnanimous King *Francis*, the First, caus'd to be made in the Castle of *Chambor* near *Blois* in *France*. Tis built in this manner. There are four Stair-cafes, which have four entrances, one entry to each: and they go up the one over the other in such a manner, that being made in the middle of the Building, it may serve for four Apartments; so that it is not possible to go from one into the other, and yet because it is open in the middle, they all see each other going up and down, without justling one another. This invention being new and beautiful, I have plac'd here the Design of it, and mark'd each Stair with its particular Letters on the *Plan* and *Section*, that one may know where each of them begins and where it ends.

There

There were also to the *Porticos* of *Pompey* at *Rome*, leading to the *Jews* quarter, three Stairs of the same kind of an admirable form; for being plac'd in the middle of the Edifice, and where they could not receive any light but from above, the Architect had set them upon Columns, to the end that the light might distribute it self to all parts alike. According to this example, *Bramante*, the most skilful Architect in his time, made one at *Belvedere*; but without Steps, having the four Orders of Architecture, *Dorick*, *Ionick*, *Corinthian* and *Composite*.

To make those *Stair-cases*, the whole space must be divided into four parts, two whereof are for the void space in the middle, and one on each side of the Steps and Columns. There are many other fashions of *Stair-cases* in ancient Edifices, as *Triangular*; and of this sort are those of the *Cupola* of *St. Maria Rotunda*, which are open in the middle, and receive light from above.

* In the same City those which are in the Church of *Sancto Apostolo*, towards *Monte Cavallo*, are very fine; they were double, and many have since taken Models thereof: they led to a *Temple* seated on the top of the Mountain, as will appear in my Book of *Temples*; and of this sort of Stairs, is the last among the Designs.

C H A P. XXIX.

Of R o o f s.

HAVING rais'd the Walls to their intended heighth, and made the Vaults, laid the Joysts of the floors, brought up the Stairs, and perform'd all those things we have spoken of hitherto, we are now to raise the *Roof*, which embracing every part of the Building, and with its weight equally pressing upon the walls, is as a band to all the work. Besides that it defends the Inhabitants from Rain, from Snow, from the burning of the Sun, and from the moisture of the Night: it is also of no small help to the Building, casting off from the walls the Rain-water, which altho for a little while seems to do but little hurt, yet in process of time causes much damage. *Vitruvius* says that the first Men built their Houses with flat Roofs, but finding that thereby they were not sufficiently defended from the weather, ne-

Q

cessity

cessity made them raise the middle, in order to give the Water its current. These Roofs are to be rais'd to a higher, or lower pitch, according to the Country in which they are. Wherefore in *Germany* they raise their Roofs to a very high pitch and sharp, by reason of the great quantity of Snow that falls there; covering them with *Shingles*, which are small pieces of thin wood, for fear they would be crush'd by the great weight of the Snow. But we, who dwell in a more temperate Country, ought to chuse a Roof of a handsomer form, allowing only a sufficient Current for the water. Therefore the breadth of the Building is to be divided into nine parts, two of which will be a sufficient pitch, because if it was done of a fourth, the Roof would be too stiff; and the Tyles, or Slates, would hardly remain upon it; and in making it only of a fifth, it would be so flat, that the Tyles and the Snow must lye too heavy upon them. Gutters are commonly made round the Houses to convey off the Rain water by Pipes, or Spouts: and over these ought to be laid at least a foot and a half of wall, because they will be not only thereby the stronger; but this will preserve the Timber against the Rain, and the moisture of the weather. There are many ways of framing the Timber of the Roofs, but when the middle walls bear the Girders, they are easily laid on; and tis what I do much approve, because the outwalls are less press'd, and if any end of the Girder should happen to rot, the Roof would not be in so much danger of falling.

The End of the First Book.

Orders.

VIII.

M. J. G. S. S. S.

35
26 $\frac{1}{2}$
7 $\frac{1}{2}$
9
10
10
10 $\frac{1}{2}$
3 $\frac{1}{2}$
103 $\frac{1}{2}$

M. V. or Guest Seal

Mo. 1 Mi.

Mo. 2 1

Mo. 2

Mo. 2

Mo. 1

Mo. 2

Mo. 2

M. V. Gucht Scul.

17
2
134
5
42

M. J. G. G. G. G. G.

Diagram illustrating the structure of the Earth and the Moon, showing the internal layers and the relative positions of the two bodies.

L F Q A

L' ARCHITECTURE
D E
A. PALLADIO,
DIVISÉE EN QUATRE LIVRES.

DANS LES QUELS,

*Après un Traité des cinq Ordres, joint aux observations les plus
nécessaires pour bien bâtir,*

IL EST PARLÉ

De la Construction des Maisons publiques & particulières,
des Grands-chemins, des Ponts, des Places-publiques,
des Xystes, & des Temples; avec leurs Plans,
Profils, Coupes, & Elévations.

A quoi l'on a ajouté

*Plusieurs Notes & Observations faites par INIGO JONES, qui n'a-
voient point encore été imprimées.*

Le tout reveu, dessiné, & nouvellement mis au jour

P A R

J A Q U E S L E O N I, Vénitien, *Architecte*

De S. A. S.

L' E L E C T E U R P A L A T I N.

TRADUIT DE L' ITALIEN.

A L O N D R E S.

De l'impression de *J. Watts* pour l' A U T H E U R.

M D C C X V.

L'ARCHITECTURE

DE

A. P. M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

PAR M. L. L. D. I. O.

ANDRÉ PALLADIO (l'un des plus célèbres Architectes que l'Italie ait produit depuis que les beaux arts ont Commencé a y fleurir) étoit né à *Vicence*, Ville des Etats de la République de *Venise*: ses Parents étoient de médiocre condition, mais en considération de son rare mérite, & des avantages qu'il avoit procurés à sa Patrie, il fut mis au nombre des citoyens & anobli. Il eut pour Maître le fameux *Jean George Trissino*, sous lequel il apprit non seulement les plus curieuses & les plus belles parties de l'*Architecture* civile & militaire, mais il se rendit accompli en toute sorte d'Erudition. Sa principale étude fut d'examiner les monuments de l'Ancienne *Rome*; & il le fit avec un soin & une recherche toute extraordinaire. Son livre posthume des *Antiquités Romaines*, tout imparfait qu'il est, montre assés combien il avoit approfondi le génie des Anciens, & ce fut en fouillant dans leurs Masures, qu'il en déterra les Véritables Regles d'un Art qui jusqu'à son tems étoit demeuré inconnu même à *Brunelleschi* & *Michel Ange* ses contemporains. Quoi qu'il en soit, on peut assurer que l'Exactitude de ses desseins est aussi admirable que les desseins mêmes. C'est dommage que les auteurs, qui ont fait mention de lui, ne nous disent rien des particularités de sa Vie: ils se sont amusés à faire le dénombrement des beaux ouvrages dont il a orné la Ville & les environs de *Vicence*, & des Edifices qu'il a bâtis à *Venise* & autre lieux d'*Italie*; mais en cela ils ne nous disent rien qui ne se voie expliqué & dessiné par lui même, dans le deux & troisieme livre de son *Architecture*. Il fleurissoit dans le XVI. siecle, & est mort l'an MDLXXX.

PRE-

PREFACE du TRADUCTEUR.

* Pag. 16
Ars. 6. E-
dit. de Paris
1714, 4to.

UN des plus judicieuses remarques qu'on ait faites sur la diversité d'Opinions que l'on voit régner parmi les Auteurs qui ont écrit de l'*Architecture*, & qui nous ont donné les proportions de ses ordres, est, à mon avis, celle que nous lisons dans un nouveau *Traité* que Monsieur *Le Clerc* vient de publier sur cette matière: il dit * que la *Raison pour la quelle les Architectes, tant Anciens que Modernes, ne sont jamais absolument convenus entre eux de leurs Régles & Proportions, C'est que les Ordres des Colonnes, qui en sont l'objet, n'ont pas des beautés positives, ou tout a fait connues; qu'ainsi elles ne peuvent être qu'arbitraires, puis qu'elles ne sont fondées sur aucune démonstration constante; c'est pourquoi tous ceux qui en ont traité nous ont donné des Regles différentes suivant leur Goût & leur Génie: Variété si grande, qu'elle se laisse même appercevoir dans ces superbes restes de Bâtimens Antiques, que les Maîtres de l'Art nous donnent encore aujourd'hui pour Modeles. Cependant s'il est vrai, comme cet Auteur ajoute, qu'entre ces diverses beautés, il y en a certainement qui plaisent davantage & qui sont plus universellement approuvées, en attendant que quelqu'un soit assés heureux pour prouver par des démonstrations, que telle ou telle Regle, ou Proportion, doive être suivie plutôt qu'une autre, tout homme raisonnable ne balancera jamais à prendre parti pour ces belles & nobles Idées, ces magnifiques Ordonnances, ces savantes & judicieuses Observations, ces Régles si justes & ces Proportions si exactes que les plus fameux *Architectes* nous ont laissées, & qui ont été suivies d'un applaudissement universel. De tous ces grands Maîtres de l'*Architecture Civile*, *Palladio*, dont j'entreprends de traduire l'ouvrage, tient sans contradict le premier Rang: Si donc le livre de ce savant homme, dont les desseins n'ont été que grossièrement gravés en *taille de bois*, n'apas laissé de porter sa réputation par toute l'Europe, n'avoüera-t-on pas que le généreux Etranger qui nous donne ici le fruit de plusieurs années de travail, en faisant lui seul tous les desseins d'après lesquels les Planches suivantes ont été gravées, fait au Public un Présent tres considérable? Personne n'étoit assurément plus capable que lui, de donner aux desseins de *Palladio* cette grace & cette force que le burin seul peut imiter avec une perfection inconnue aux graveurs du 16^e Siècle: car outre qu'il est tres bon *Architecte*, & qu'il s'est plus particulièrement attaché à la lecture de *Palladio*, & à l'étude de sa Méthode, qu'à celle d'aucun autre auteur, il a veu presque tous les Originaux des Desseins qui paroissent ici dans les 2, 3, & 4 Livres de cet ouvrage; c'est à dire les maisons, les Palais, les Eglises, & les autres Bâtimens, tant publics que particuliers, que *Palladio* a lui même bâtis, ou qu'il a dessinés, comme aiant été bâtis par d'autres *Architectes* qu'il estimoit: & comme il est tres excellent dessinateur, il a eu soin d'ajouter à tous ces desseins plusieurs ornemens qu'on n'avoit pu exécuter sur le bois. Ce qu'il ne lui eut pas été aisé de faire avec exactitude, sans avoir veu ces Edifices, & fait les remarques nécessaires pour cela; outre qu'il s'étoit glissé des fautes dans l'Edition *Italienne*, qu'un autre que lui, n'eut pu si bien Corriger. Voilà ce dont le Public est redevable à Monsieur *Leoni*.*

En mon particulier, j'ai été bien aisé d'avoir occasion de traduire un Auteur que j'ai toujours admiré, dans la pensée qu'une Lecture aussi appliquée que celle que demande la double Traduction qu'on voit ici, pourroit contribuer à imprimer plus avant dans mon Esprit les Régles d'un art dont j'ai toujours fait ma plus agréable étude: & j'ai d'autant plus Volontiers entrepris cette pénible tâche, que j'avois déjà remarqué que la traducti-

Preface du Traducteur.

traduction de *Monsieur de Chambrai*, * quoiqu' assés exacte, commençoit à vieillir, & qu' outre plusieurs expressions peu agréables (parce qu'elles ne sont plus en usage) il y a beaucoup de Termes de l' Art qui ont changé avec la langue, & qui demandoient une application plus exacte & plus connue. Je ne parle point de celle de *Monsieur le Muet*, qui n'a traduit que † le premier livre: il y a de quoi s'étonner qu'un Architecte aussi habile que lui, ait si peu ménagé la réputation de son Auteur, que de lui prêter ses propres Idées, en substituant, comme il a fait en plusieurs endroits, des Régles & des Proportions de son Goût à celles de son Original, sous prétexte, comme il dit lui même, §. que les mesures & les proportions de *Palladio* sont différentes de celles dont ON se sert en France. Cette Traduction est d'ailleurs si défectueuse, & les renvois du texte au desseins sont si brouillés & si peu exacts, qu'il n'est pas possible que ceux qui commencent à étudier l'*Architecture* (& pour les quels ce livre semble avoir été principalement fait) puissent s'en servir utilement. Je ne dirai rien d'une autre Traduction *Françoise* qui, selon *Moreri* a été faite par un nommé *Roland Friart*, car ne l'ayant pu trouver nulle part, je n'en ai pu juger; mais elle doit être fort Gauloise, puis qu'elle est beaucoup plus ancienne que celle de *Monsieur de Chambrai*. Quoi qu'il en soit, ce que je viens de dire de la Traduction du Premier Livre de *Palladio* par *Monsieur le Muet*, se peut tres justement appliquer à une traduction pareille en *Anglois*, ou l'Auteur, qui apparemment n'entendoit pas l'*Italien*, s'en est absolument rapporté à *Monsieur le Muet*, & l'a suivi si scrupuleusement, que non seulement il n'apas été plus loin que le premier livre, mais qu'il l'a copié dans les fautes les plus sensibles, ayant encore, à son imitation, ajouté tant de choses de son Cru, & tellement altéré ce qu'il donne de *Palladio* qu'on ne l'y reconnoît presque plus. Cependant la Réputation de ce grand Homme a toujours été telle, que quelque défavantageuse, ou pour mieux dire quelque injurieuse que lui ait été cette traduction de la plus essentielle partie de son livre, on n'apas laissé d'en faire jusqu'à 6 ou 7 * Editions. Au reste on peut s'assurer que les deux nouvelles Traductions qui paroissent ici, jointes à l'original *Italien*, sont tres fidelles & que je n'ai rien négligé pour les rendre aussi parfaites qu'on les pouvoit souhaitter, & autant que le mérite la beauté des *Tailles douces* qui les accompagnent, & qui ont été gravées par les meilleurs maîtres: Le Public en jugera. Mais on ne doute pas qu'un Ouvrage de cette Nature, & dont tous les connoisseurs avouënt qu'on avoit besoin, ne soit extrêmement utile, tant aux *Architectes*, & aux Artisans, qu'à ceux qui ont dessein de faire Bâtir, puis qu'on y trouve des Régles pour la Conduite des ouvrages les plus simples, comme pour les plus ornés. Tout le monde ne peut pas faire bâtir des Palais, ni enrichir ses maisons de Colonnes, de Pilastrés, & de tant d'autres ornemens d'*Architecture* qui ne se peuvent exécuter qu'à grands frais, mais puis qu'on ne fait point de Maisons, si petites qu'elles soient, qu'il n'y ait des Portes & des fenêtres, & quelques unes de ces autres parties que la nécessité a fait inventer, & qu'on a cependant ornées pour les rendre plus agréables, il ne Coute pas plus de les faire dans leur justes proportions, en suivant la direction de quelque personne intelligente & de bon goût, que de les laisser à la discrétion des ouvriers, qui ne s'embarassent le plus souvent que de ce qui peut leur être le plus avantageux. Mais comme il arrive, pour l'ordinaire, que la plupart de ceux qui font bâtir, négligent d'employer aucun *Architecte*, pour élever des maisons qu'ils ne veulent point charger de ces ornemens qu'ils croient superflus, ou dont ils craignent la dépense, ils négligent aussi ces autres parties si considérables d'un Edifice; & parce qu'ils ignorent les Régles d'un Art, d'où naissent ces belles proportions (qui, dans les ouvrages même les plus simples, causent souvent de l'Admiration aux personnes les moins éclairées, sans qu'elles sachent précisément pourquoi) ils les regardent comme peu essentielles, & préfèrent souvent leur propres fantaisies au jugement des plus habiles & des plus expérimentés; ou tout au plus, ils s'en rapportent à des ouvriers souvent tres Ignorans, ou qui n'osent blâmer les desseins qu'on leur présente, quelque mauvais qu'ils leur paroissent d'ailleurs, dans la Crainte de déplaire & de n'être pas employés. De la vient

* Imprimée à Paris en 1651 folio.

† En 1680 réimprimé à Amsterdam en 1682. 4to;

§ Page 20. Edit. d'Amsterdam 1682

¶ Monsieur le Muet n'entend parler par cette particule on que de ses propres mesures qu'apparemment il avoit dessein d'introduire en France préferablement à toute autre méthode, car celle de Palladio y a autant été suivie & admirée qu'en aucun autre endroit du monde.

* La dernière est de 1700.

Preface du Traducteur.

que nous voions tant de bâtimens estropiés, ou si Bizarrement tournés, qu'ils semblent n'avoir été faits que pour être admirés des ignorans, & faire rire ceux qui en connoissent le ridicule. La plupart ressemblent à des Cages, par l'Excès & la multiplicité des ouvertures, ou à des prisons, par la mauvaise disposition des appartemens, & l'obscurité des Passages & des Escaliers; d'autres, par une Epargne mal entendue, en retranchent la partie la plus essentielle, je veux dire l'*Entablement*, ou la *Corniche*, qui est la plus seure défense contre l'humidité & les injures de l'air: on en voit dont les chambres sont si petites & si étranglées, qu'on ne sait où placer les meubles les plus nécessaires: il y en a qui par la bizarre nouveauté de certains ornemens, qui ne représentent rien, semblent vouloir renchérir sur le *Gotique* le plus grossier & le plus fantasque. Je n'aurois jamais fini, si j'entreprendois de faire le dénombrement des absurdités qu'un grand nombre des nos Bâtisseurs introduisent tous les jours dans leur maniere de bâtir: Je me contenterai de leur appliquer ce que l'Ingénieur *Monsieur Campbell* dit de l'*Architecture* de * *Baronimi*, (dans son *Vitruvius Britannicus*, dont il vient de publier la première partie avec un travail & une Exactitude égale à son savoir dans l'*Architecture*) *ce sont des beautés chimériques que celles où l'on voit des parties sans proportions, des solides sans supports, un amas de matériaux sans force, des ornemens inconnus & entassés sans grace, j'ajouterai, & un mélange ridicule de Gotique & de Romain, sans Jugement, sans Goût, sans Symétrie.*

* *Architecte*
Italien du
dernier siècle.

J'avoue que le caprice & l'entêtement de ceux qui font bâtir, sont souvent la Cause des défauts que nous voions dans les bâtimens d'aujourd'hui, mais aussi l'ignorance & le mauvais goût de ceux qui dessinent, entreprennent, ou louent les ouvrages, y a beaucoup de part: cependant il y a lieu d'espérer, plus que jamais, qu'on reviendra de ces Absurdités, & que cette noble & majestueuse simplicité des Anciens reprendra le dessus. Plusieurs Personnes, même parmi la plus illustre Noblesse, commencent à prendre goût à l'*architecture*, ils se font un divertissement de s'instruire de ses plus belles proportions, & comparant les Edifices bâtis par des *Architectes* habiles & Expérimentés, avec ceux que d'autres, plus hardis qu'éclairés, se sont avisés d'entreprendre, ils s'aperçoivent aisément de la vaste différence qu'il y a entre ces nobles monumens du savoir & de l'Expérience des uns, & les extravagantes productions de l'entêtement & du mauvais goût des autres. En effet, ils y sont les plus intéressés, il n'y a gueres qu'eux qui puissent fournir à la dépense d'une belle & parfaite *Architecture*, & entreprendre ces grands, ces somptueux Edifices, dans lesquels l'ouvrage & la matiere semblent se disputer la préférence, & contribuer, à l'envi, à éterniser la mémoire de leur maitre: il est donc de leur Prudence de se mettre en état de juger par eux mêmes des desseins qu'on leur propose: C'est pourquoi on Espere que cet ouvrage sera également bien reçu de tout le monde; si ceux qui n'entendent point l'*Architecture* s'avisent de le lire, la Curiosité leur fera peut-être naître l'envie d'apprendre un art dont plusieurs grands Princes n'ont pas dédaigné de s'instruire: ceux qui commencent à s'y appliquer, & dont le Goût n'est pas encore formé, se guériront de leurs fausses idées, & y trouvant une méthode aussi essayée, qu'elle est belle & seure, ils y apprendront à travailler avec succès, & sans craindre de se tromper: Pour ce qui est des habiles gens, & de ces *Architectes* plus connus par la réputation de leurs ouvrages, que par tout ce que j'en pourrois dire ici, on ne doute point qu'ils ne soient bien aise de voir Paroître *Palladio* sous une forme plus convenable à la noblesse de ses desseins, & à la haute idée que le Public a toujours eue de lui,

Nicholas Du Bois *Architecte*,
Ingénieur de sa Majesté Brit.

Le Premier Livre d'Architecture

D'ANDRÉ PALLAADIO.

Avant-propos aux Lecteurs.

UNE inclination naturelle me porta des mon jeune Age à l'étude de l'Architecture, & parce que les anciens *Romains*, autant en l'Art de bâtir, qu'en plusieurs autres choses, m'ont toujours paru supérieurs à tous ceux qui les ont suivis; je me proposai de prendre *Vitruve* pour Maître & pour guide, étant le seul des anciens dont les écrits nous soient demeurés sur cette Matière. En suite je me mis à rechercher & à observer soigneusement les ruines de ces vieux Edifices qui subsistent encore, en dépit du tems, & malgré la brutalité des *Barbares*: & y remarquant tous les jours des beautés qui me sembloient mériter toute mon attention, je commençai à en faire ma principale étude, j'en mesurai les plus petites parties, & n'y découvrant rien qui ne me parût fondé en raison & d'une proportion tres exacte, je m'y attachai si fortement & avec tant de scrupule, que tres souvent je me transportai expres en divers Lieux, tant d'Italie que d'ailleurs, pour concevoir, par ces restes, quel avoit pu être le tout ensemble & le réduire en Dessain. Voiant donc combien nôtre commune Maniere de bâtir est éloignée de ce que j'ai remarqué en ces Edifices, & de ce que nous en lisons dans *Vitruve*, *Leon Baptiste Alberti*, & autres excellents Maîtres, qui ont écrit depuis *Vitruve*, & (si je l'ose dire encore) de ce que j'ai pratiqué moi même avec succes, & à la satisfaction de ceux qui m'ont fait l'honneur de m'employer; il m'a semblé que je ne ferois pas mal, puis que nous ne sommes pas nés seulement pour nous même, de donner à l'utilité publique les Dessains que j'ai faits de ces anciens Edifices, avec une si pénible & si dangereuse recherche: écrivant succinctement tout ce qui m'y a semblé digne de considération, y ajoutant encore les Regles que j'ai observées, & observe tous les jours en mes Ouvrages; afin que ceux qui liront mon Livre, puissent en tirer tout ce qu'ils trouveront de meilleur, suppléant à tout ce qui pourra y avoir été ômis. Par ce moien, on apprendra à corriger tant d'abus extravagans, d'inventions *Gotiques* & *Barbares*, de dépenses superflues & (ce qui est d'une plus grosse conséquence) on préviendra ces grands affaissements & ces ruines soudaines, qui sont si ordinaires aux grands Edifices. Je me suis d'autant plus volontiers déterminé à cette entreprise, que je remarque à present un grand nombre de personnes d'Esprit qui prennent goût à cette Science, de plusieurs desquels *George Vasari Arétin*, Peintre & Architecte fameux, a fait mention dans ses livres; ce qui me fait espérer que bien tôt l'Art de bâtir, si utile au Public, sera ramené à cette perfection si fort désirée dans tous les Arts. Nous en voions des échantillons en divers endroits d'Italie, puis que non seulement à *Venise* (ou toutes les Sciences fleurissent & qui, seule, a toujours conservé l'éclat de cette grandeur & magnificence des *Romains*) on commence déjà à voir des Bâtimens de bon goût, depuis que *Jaques Sansovino*, Sculpteur & Architecte célèbre, a le premier introduit la belle maniere de bâtir, comme il paroît en plusieurs de ses Ouvrages, mais principalement en celui de la *Procuracie* qui est peut être un des plus beaux & des plus somptueux Bâtimens qui ait été élevé depuis les Anciens; mais

A

encore

encore en plusieurs autres endroits moins connus, comme à *Vicence*, ville à la vérité d'une mediocre étendue, mais pleine de beaux esprits & riche. C'est là que je commençai à mettre en pratique ce que je donne maintenant au Public. On y peut voir quantité d'Edifices élevés aux dépens d'un grand nombre de Gentilhommes qui s'attachent fort à cet Art; & qui, soit qu'on considère leur naissance; ou leur savoir, méritent d'être mis au rang des plus illustres du Pays. Comme le Sr. *Jean George Triffin* l'ornement de notre Siecle : Les Comtes *Marc Antoine* & *Adrien de Thieni*, freres : Le Sr. *Antenor Pagello* & plusieurs autres, qui, par les nobles monuments qu'ils ont laissé, ont éternisé leur mémoire. Nous avons encore à présent le Sr. *Fabio Monza* consommé en la connoissance de diverses choses : *Elio de Belli*, fils de *Valerio*, célèbre Peintre en *Camayeux*; & non moins fameux à tailler le Cristal. Le Sr. *Antoine François Oliviera*, lequel, outre sa connoissance en plusieurs Sciences, est encore Architecte & très excellent Poëte; aiant donné des preuves de l'un, dans son Poëme heroïque intitulé, *Aleman*, & justifié l'autre par la belle maison qu'il a fait bâtir dans un lieu du *Vicentin* appelé *Boschi di Nanto* : & enfin sans parler de beaucoup d'autres qui ne méritent pas moins qu'on en fasse mention & dont le dénombrement seroit trop long, nous finirons par le Sr. *Valerio Barbarano*, tres curieux dans toutes les choses qui regardent notre Profession. Mais pour revenir à notre sujet, aiant résolu de donner au Public le fruit de mes soins & de mes veilles, & tout ce que j'ai pu recueillir depuis ma jeunesse jusqu'à présent, des mesures & observations que j'ai conservées de tous les anciens Edifices que j'ai vus : & voulant à cette occasion traiter brièvement, mais avec tout l'ordre & la clarté dont je suis capable, de l'Architecture; j'ai cru qu'il étoit à propos de commencer par les maisons des particuliers, y aiant beaucoup d'apparence, qu'elles ont été comme leurs premiers essais, qui ont été suivis d'Edifices publics. Etant encore fort vrai-semblable, que les premiers hommes avoient leurs demeures séparées; puis connoissant avec le tems, que pour leur commodité & pour vivre heureux (s'il y a quelque félicité en ce monde) la compagnie des autres hommes leur étoit aussi nécessaire que naturelle, ils se rechercherent les uns les autres; &, en s'approchant, formerent d'abord des Villages, dont ils firent des Villes, dans lesquelles ils s'aviserent de bâtir des Places & des Edifices Publics. Outre que de toutes les parties de l'Architecture, il n'y en a point de plus utile, ni dont l'Usage soit si ordinaire. C'est pourquoi, je parlerai premierement des maisons particulieres, & ensuite des Bâtimens publics. Je toucherai quelque chose des Ruës, des Ponts, des Places publiques, des Prisons, des *Basiliques*, c'est à dire des Palais ou l'on administre la Justice, des *Xistes* & des *Palestres*, lieux destinés pour les Exercices des *Athletes*, des Temples, des Théâtres & des Amphithéâtres, des Bains Publics, des Aqueducs, & enfin de la maniere de fortifier les Villes & les Ports de Mer. Je traiterai de tout cela en peu de mots, n'écrivant simplement que les choses qui mériteront d'être remarquées, & qui me paroîtront nécessaires, me servant au reste des termes qui sont présentement en usage parmi nos Architectes. Mais d'autant que je ne puis me vanter d'autre chose que du long travail, de la diligence extrême & de l'attachement avec lequel je me suis porté à cette étude, pour connoître & pratiquer ce que maintenant j'offre au Public; s'il plaît à Dieu que mon travail ne soit pas inutile, j'aurai sujet d'en remercier sa bonté, me sentant d'ailleurs tres redevable à ceux, qui par leurs belles inventions & leurs expériences, nous ont laissé des préceptes de cet Art, puis qu'ils nous ont par là donné le moyen de faire de nouvelles découvertes, qui nous ont mené à la connoissance de plusieurs choses, qui, sans eux, ne seroient peut-être jamais parvenues jusqu'à nous.

Cette premiere partie sera divisée en deux livres : dans le premier, je traiterai de la préparation des matériaux & ensuite, de la maniere de les employer, depuis le fondements jusqu'à la couverture, où je ferai voir généralement tout ce qu'il faut observer en toutes sortes d'Edifices, tant publics que particuliers. Dans le second je parlerai de chaque espece de bâtiment, & de ce qu'on peut faire pour les rendre agréables aux personnes pour qui l'on travaille, selon leur condition. Je commencerai par ceux des Villes, puis j'enseignerai à choisir la situation & les commoditez nécessaires à la Campagne. Mais parce qu'il nous reste fort peu de chose des anciens, en ce genre là, qui puisse nous servir de modele, je donnerai les Plans & les Elévations de plusieurs maisons de Noblesse, que j'ai bâties en divers

divers endroits ; & je finirai par les desseins de celles des Anciens & de leurs parties les plus considérables, conformément à ce que *Vitruve* nous en a laissé par écrit.

CHAPITRE I.

Considérations & préparations préliminaires à quelque Bâtiment que ce soit.

AVANT que de commencer à bâtir, il faut considérer & examiner soigneusement le *Plan & l'élévation* de l'Edifice qu'on se propose de faire. *Vitruve* enseigne de prendre garde à trois choses, sans lesquelles un Edifice ne peut être estimé ; savoir la commodité, la solidité, & la beauté. La commodité consiste à donner à chaque appartement la situation & les dégagemens qui lui sont propres, eu égard à la dignité & à l'usage auquel on le destine ; en disposant les Sales, les Chambres, les Cabinets, les Galleries, les Offices, &c. chacun dans leur place convenable. La solidité dépend du soin que l'Architecte prendra de faire élever les Murs bien à plomb, & de les tenir plus épais vers leurs fondemens qu'il doit faire forts & solides : observant encore soigneusement, que les Colomnes des étages plus élevez, soient posées perpendiculairement sur celles qui sont au dessous, & que toutes les ouvertures, comme les portes & les fenêtres, soient justement les unes sur les autres, en sorte que le plein porte sur le plein, & le vuide sur le vuide. Pour ce qui regarde la beauté d'un Edifice elle se trouve dans la parfaite correspondance & la juste proportion de toutes les parties avec leur tout, & dans le rapport que toutes ces parties ont entre-elles ; de sorte qu'elles paroissent être tellement faites l'une pour l'autre, & si nécessaires à tout le Corps, qu'elles n'en puissent être séparées sans qu'on les y trouve à redire. Ces observations faites sur le Dessin, ou modele, il est nécessaire de bien calculer la dépense du tout, à fin qu'après avoir préparé tous les matériaux, il ne manque rien qui puisse retarder l'ouvrage, y allant non seulement de l'honneur de celui qui fait bâtir ; mais encore d'un avantage considérable, que tout l'Edifice soit achevé en même tems, & avec toute la diligence requise : parce que si tous les murs sont élevez ensemble, ils s'affaissent également & ne sont point sujets à s'ouvrir, comme il arrive souvent quand on les bâtit à plusieurs reprises. Après donc avoir pris l'avis des plus habiles & des plus expérimentés Architectes, pour se conduire dans l'ouvrage qu'on est résolu d'entreprendre, il faut faire provision de bois de charpente, de pierres, de sable, de chaux, & de métal, surquoy il faut encore faire certaines observations qui n'aident pas peu à faire ses calculs plus exacts, & à prévenir des dépenses superflues. Par exemple, pour faire les planchers des sales & des chambres, on fera une telle provision de solives, qu'étant toutes mises en oeuvre, l'espace qui doit rester entre chacune, soit de la largeur d'une solive & demie ; & à l'égard de la pierre, on observera que les *piédroits* des portes & des fenêtres ne doivent pas être plus larges que de la cinquième partie de l'ouverture, ni plus étroits que de la sixième : & si le bâtiment doit être orné de *Colomnes*, ou *Pilastres*, on pourra faire seulement les *Bases*, les *Chapiteaux* &, si l'on vent, le *fût* avec l'*Entablement* de pierre, & tout le reste de briques : que si avec tout cela on prend garde à la diminution que l'épaisseur des murs doit avoir, à mesure qu'on les élève on trouvera que ces précautions sont d'un grand secours pour régler la quantité des matériaux dont on aura besoin. Mais parce que nous nous sommes proposés de traiter de toutes ces choses, chacune en particulier, il suffira d'en avoir donné ici une idée générale qui servira comme de prélude à tout ce que nous en devons dire. Or comme ce n'est pas assez de savoir la quantité des Matériaux dont on doit se pourvoir, mais qu'il est encore très nécessaire d'en connoître la qualité, afin de les bien choisir, il faut consulter ceux qui ont bâti avant nous, pour se régler sur leurs avis. Et quoy que *Vitruve*, *Leon Baptiste Alberti*, & autres excellens Maîtres, nous aient prescrit des regles fort utiles pour le choix des Matériaux, cependant, afin qu'il ne manque rien au dessein que je me

me suis proposé dans cet Ouvrage, j'ajouterai mon sentiment à celui de ces célèbres Auteurs touchant les Matériaux les plus nécessaires à un Edifice.

C H A P I T R E II.

Du Bois de Charpente.

Vitruve enseigne en son 2d Livre Chap. 9. que le bois propre à bâtir doit se couper durant l'Automne & l'Hyver, parce que, vers ce tems là, les Arbres reprennent de leurs racines cette vigueur qu'ils avoient employée, pendant les deux saisons précédentes, à la production des feuilles & des fruits. Mais outre cette précaution, il faut encore avoir celle de couper les arbres dans le décours de la Lune, parce qu'alors le bois est net & purgé d'une certaine sève qui engendre cette sorte de Vers qui rongent le bois : & pour le mieux encore décharger de cette humidité, il faut d'abord le couper seulement jusqu'au cœur, proche la moüelle, & le laisser ainsi quelque tems sécher sur pié, avant de l'abatre : après quoi il est fort à propos de le mettre à l'abri de la pluie & des rayons du soleil ; sur tout celui qui naît de lui même sans être semé, ni planté ; de peur qu'il ne devienne *gelif*, c'est à dire, qu'il ne se fende ; & même a fin qu'il se sèche plus également, il est bon de le froter de fiente de Vache. Le tems de la rosée n'est pas propre à le transporter, il faut le faire après midy ; & lors qu'on le met en oeuvre, il ne doit être ni humide, ni trop sec, parce qu'il seroit sujet à se tourmenter, ou que l'ouvrage en seroit peu uni, & plein de filets désagréables à avoir. Le bois de charpente qu'on destine à faire des planches, ou des *chambranles*, ou *chassis dormans*, de portes ou de fenêtres, ne peut être suffisamment sec en moins de trois ans. Pour bien bâtir, il est à propos de s'informer soigneusement des Experts, quelle est la nature du bois qu'on se propose d'employer, pour discerner celui qui est propre à une chose, d'avec celui qui est bon pour une autre. Vitruve, au même Chapitre que nous venons de citer, nous en donne une assez bonne instruction, & quelques autres encore en ont écrit amplement.

C H A P I T R E III.

Des Pierres.

IL y a deux sortes de pierres, Naturelles & Artificielles : les pierres naturelles sont celles qui se trouvent dans les carrieres & servent au maçonage, ou à faire de la chaux (nous parlerons ci-après de celles ci) pour les autres, elles sont tres dures, comme le *Marbre*, ou moins dures, comme celles qu'on appelle Pierre-de-taille ; ou moles & facile à tailler comme le *Tuf*, ou *Tufeau*. Le *Marbre*, ou la Pierre-de-taille doivent s'employer incontinent apres qu'elles sont tirées de la *Carriere*, parce qu'alors elles sont plus aisées à travailler que lors qu'elles ont resté long tems à l'air, où toutes sortes de pierres s'endurcissent. Mais pour les pierres molles & tendres de la nature desquelles, on n'a pas encore fait expérience, comme quand elles sortent d'une *Carriere* nouvellement découverte, il faut les tirer durant l'été & les laisser exposées à l'air deux ans entiers, avant que de s'en servir. On les tire pendant l'été, afin que comme elles ne sont point encore accoutumées aux injures du tems, peu à peu elles viennent à s'y endurcir, & enfin à y résister de même que les pierres les plus dures. Une autre raison qui doit engager à les garder si long tems, est afin de reconnoître & mettre à part celles qui, ayant souffert, se trouvent endommagées, pour les employer dans les fondemens ; & les autres qui sont entieres, au reste du Bâtiment. Les pierres artificielles qu'on nomme ordinairement *Briques*, se font d'une certaine terre blanchâtre, approchant de la *Craie*, sans aucun mélange de *terre-glaise* ni sablonneuse, dont il la faut soigneusement séparer. Cette terre se doit tirer en Automne, pour être broyée pendant l'Hyver, afin qu'au Printems, on en puisse mouler les *Briques* : mais
si

si c'étoit une nécessité d'en faire dès l'Hyver, ou durant l'Eté; il faut les couvrir en Hyver de Sable bien sec, & l'été de paille. Après qu'elles sont moulées il est nécessaire de les mettre à couvert de la pluie & du soleil, afin qu'elles sechent également en dedans & en dehors, ce qui ne se peut faire en moins de deux Ans. On les doit tenir plus grandes, ou plus petites, selon la qualité du Bâtiment ou l'usage des lieux, où on la fabrique. Les Anciens les faisoient plus grandes, lors qu'ils avoient à bâtir quelque grand Edifice pour le Public. Celles qu'on veut faire plus épaisses, se doivent percer en differents endroits, afin qu'elles en sechent plutôt & se cuisent mieux.

CHAPITRE IV.

Du Sable.

ON void de trois sortes de Sable, l'un se trouve dans la Terre, l'autre se tire du fonds des Rivières, & le troisieme se prend au bord de la Mer. Celui qui se tire de ces fosses creusées exprès qu'on appelle *Sablières*, est le meilleur de tous; il s'en rencontre de noir, de blanc, de rouge, & de couleur roussâtre, qui est une espece de terre brûlée par un feu resserré dans les concavitez de certaines Montagnes: ce dernier est fort commun en *Ioscane*. Il se trouve dans les territoires de *Baye* & de *Cumes*, au milieu des champs, une certaine terre que *Vitruve* nomme *Pozzolane*, laquelle prend sur le Champ dans l'eau & fait d'excellent *enduit*. L'expérience nous apprend, que de tous les Sables tirez de la Terre, le blanc est le moins bon: & qu'entre ceux de Rivière, le meilleur est dans les eaux les plus rapides & vers la chute des courants, parce qu'il est plus net. Le Sable de Mer vaut beaucoup moins que les autres & le moins mauvais doit tirer sur le noir & reluire comme du Verre: on doit toujours préférer le plus gros & celui qui est le plus pres du Rivage. Le Sable de Terre, étant plus gras que les autres, fait meilleure prise, mais il se fend quelque fois; c'est pour cette raison qu'on s'en sert ordinairement dans les Murs & dans les Voûtes continuées. Celui de Rivière est excellent pour *crêpir* & *enduire* les dehors: mais celui de Mer n'est pas bon dans les endroits qui doivent porter une grande charge, par ce qu'il se seche & se détrempe aussi tôt & que même il est sujet à se fendre à cause du sel qu'il renferme. De tous les Sables en général, celui là sera le meilleur, lequel étant froissé entre les doigts, fera le plus de bruit, ou qui étant mis sur une étoffe blanche, n'y laissera ni tache, ni fallisseure de terre. Celui qui jetté dans l'eau, la rend boieuse & trouble, ne vaut rien du tout, non plus que celui qui a demeuré long tems à l'air exposé au soleil & aux broüillars, parce qu'y ayant amassé beaucoup de terre, il est sujet à produire ces petits arbrisseaux Sauvages qu'on void croître si souvent à travers & sur les murailles; ce qui est fort préjudiciable à un Batiment.

CHAPITRE V.

De la Chaux & de la maniere de l'eteindre & de la conserver.

LES pierres à Chaux, ou se tirent des Montagnes, ou se prennent dans les Rivières. Celles des Montagnes sont toujours bonnes, pourveu qu'elles soient bien sèches, qu'elles se cassent naturellement & qu'elles ne soient mêlées d'aucune matiere qui, en se consumant au feu, diminue la pierre. La meilleure Chaux se fait donc de pierre dure, pesante, blanche & qui, étant cuite, ne diminue de poids que d'un tiers. Il se trouve encore certaines pierres spongieuses lesquelles font une Chaux très propre à *crêpir*. Il y a dans les Montagnes de *Padoüe* une sorte de pierre écaillée dont la Chaux est excellente pour les Ouvrages exposés à l'air & dans l'eau, parce qu'elle fait bien tôt prise, c'est à dire qu'elle s'endurcit promptement & dure long tems. Toute pierre nouvellement tirée

est meilleure à faire la Chaux, que celle qui a demeuré long tems à l'air, particulièrement encore celle qui se tire des Carrieres, ou fosses humides, est préférable à celle des sèches; la blanche est aussi meilleure que la brune. Les Cailloux qu'on tire des Rivières & des Torrens font une très bonne Chaux & l'ouvrage en est fort blanc & fort poli; c'est pour cela qu'on s'en sert ordinairement pour *crêpir*. Toute pierre, soit de Montagne, soit de Rivière, reste plus ou moins long tems à cuire, selon le feu qu'on lui donne, mais communement elle est cuite en 60 heures: lors qu'on l'a tirée du four, pour la bien éteindre, il ne lui faut pas jeter toute son eau à la fois, mais à diverses reprises, continuant toujours jusqu'à ce qu'elle soit bien détrempée & broyée, de peur qu'elle ne se brûle. Après cela, il la faut laisser dans un lieu humide & à l'ombre, sans y mêler aucune chose, la tenant seulement couverte d'une petite quantité de sable fin; & elle en sera d'autant plus liante, qu'elle aura été mieux remuée; excepté celle qu'on aura faite de cette pierre écaillée de *Padoüe*, laquelle veut être employée toute fraîche éteinte, autrement elle se consomme & se brûle & ne faisant plus de prise, elle devient entièrement inutile. Pour bien faire le Mortier il faut mêler le sable avec la Chaux en telle proportion, qu'on mette trois parties de sable de terre sur une de Chaux; mais si le sable est de Mer, ou de Rivière, deux parties sur une de Chaux, suffiront.

CHAPITRE VI.

Des Métaux.

LES Métaux, dont on se sert dans les Bâtimens, sont le Fer, le Plomb, & le Cuivre. Le Fer sert à faire des liens, des Crampons, des Gonds de portes, des Cloux, des Couplets, des Serrures, des Grilles, & autres choses Semblables. Il ne se trouve en aucune Mine tout pur; mais on le purge par le feu, dans lequel il s'affine & devient *fusile*, après quoy, il est luisant, doux & malléable, mais il ne peut quasi plus être refondu, à moins qu'on ne le mette dans des fourneaux faits expres. Dès qu'on le tire rouge du feu il le faut promptement battre pour le resserrer, autrement il se consume. C'est une marque de bonté lors, qu'étant réduit en barre, ses veines se trouvent droites & continües, & que les bouts de la barre sont bien nets & sans écume; parce que les Veines droites montrent que le fer est sans noeuds & sans pailles, & par les bouts on peut juger de ce qu'il est au dedans: mais quand il est forgé en lames quadrées, ou de quelqu'autre figure, les côtez en étant bien droits, montrent qu'il est également bon par tout, ayant également résisté au marteau.

Le Plomb s'emploie à couvrir les Eglises, les Tours, les grands Palais, & tous les autres Edifices publics. On s'en sert aussi à faire les tuiaux à conduire l'eau & à sceller les Ouvrages de fer dans la pierre. Il s'en trouve de trois sortes, de blanc, de noir, & d'une couleur entre les deux, appelée *Cendrée*. Le noir ne se nomme pas ainsi, pour être entièrement noir, mais par ce qu'il a quelques taches noires, mêlées dans sa blancheur, qui le distinguent de celui qui est tout à fait blanc, & qui comme le plus parfait, est aussi plus estimé. Le Cendré tient le milieu entre l'un & l'autre. On tire le Plomb en grandes masses, lesquelles se trouvent ainsi naturellement & sans art. Il s'en rencontre aussi quelque fois en petites masses luisantes, tirant sur le noir: ou bien en petites feuilles fort minces, attachées à des Cailloux, à du Marbre & à d'autres pierres. Toute sorte de Plomb se fond aisément, parce que le feu le rend liquide, avant qu'il ait eu le tems de rougir; mais si on le jette dans un fourneau bien ardent, il n'y peut résister, ni conserver sa nature; une partie se change en *Litarge* & l'autre se tourne en écume. De ces trois sortes de Plomb, le noir est mou, & par conséquent fort maniable; mais il est plus pesant que les deux autres: le blanc est plus dur & plus léger, mais le cendré est encore plus dur que le blanc; & pour la pesanteur, il tient le milieu entre les deux.

Le Cuivre s'emploie quelque fois pour couvrir les Edifices publics : Les Anciens s'en servoient à faire des especes de Crampons, lesquels étant ficez dans les pierres, à coté de leurs jointures dessus & dessous, les tiennent assujéties, en sorte qu'elles ne se détachent jamais; par le moyen de ces Crampons, tout un Edifice, qui doit être nécessairement construit de plusieurs pierres, se trouve tellement joint & lié ensemble, qu'il paroît comme d'une seule piece & en est bien plus solide & par conséquent de plus longue durée. Nous faisons ces mêmes Crampons de Fer, mais les anciens les faisoient plus volontiers de Cuivre, parce que n'étant pas sujets à la rouille, ils durent bien d'avantage, ils s'en servoient encore à faire les Lettres des inscriptions qu'on met quelque fois sur la *Frise* des grands *entablements* : & quelques Auteurs ont écrit que les Cent Portes si célèbres de *Babylone* étoient faites de ce Métail ; de même que les deux Colonnes d'*Hercules*, dans l'Isle de *Gades*, lesquelles avoient 8 Coudées de haut. On tient pour tres excellent & le meilleur Cuivre de tous, celui qui étant tiré de la Mine & purgé au feu, prend une couleur rouge tirant sur le jaune, & est bien *fleuri*, c'est à dire, parsemé de petits trous, qui font connoître qu'il est bien épuré. Le Cuivre rougit au feu comme le Fer, & s'y rend liquide, ainsi on peut le jetter en fonte; mais quand on lui donne un feu trop ardent dans le fourneau, il n'y peut résister non plus que le Plomb & se consume entierement. Ce métal, quoy qu'assez dur, se rend néanmoins très *malléable* jusqu'à se pouvoir réduire en feuilles : il se conserve parfaitement dans de la poix fondue, car bien qu'il ne soit pas sujet à la rouille, comme le Fer, il ne laisse pas d'en engendrer une qui lui est particuliere, qu'on appelle *ver-de-gris*, principalement s'il touche à quelque chose qui soit acre & humide. De ce Métail mêlé avec de l'Etain, du Plomb, & du Léton (qui est encore une autre espece de Cuivre mis en couleur avec de la *Calamine*) il se fait un composé qu'on nomme *Bronze*, dont les Architectes se servent assez ordinairement pour des *Bases* & des *Chapiteaux* de Colonnes, des Vases, des Statues, & autres choses semblables. Dans l'Eglise de *St. Jean de Latran* à Rome, il y a quatre Colonnes, de *Bronze* une desquelles seulement a son *Chapiteau* : *Auguste* les avoit fait faire du Métail qui se trouva à la proie des Vaisseaux de Guerre qu'il conquit sur *Marc-Antoine*, en la bataille qu'il lui donna en *Epire*. Il reste encore aujourd'hui à Rome quatre grandes portes antiques de *Bronze*, savoir, celle de la *Rotonde*, anciennement appelée le *Pantheon*; celle de *St. Adrian*, qui étoit autrefois le Temple de *Saturne*; celle de *St. Côme* & *St. Damian*, auparavant le Temple de *Castor* & *Pollux*, ou peut être de *Rémus* & *Romulus*; & celle qu'on voit à *Ste. Agnes*, hors de la Porte *Viminale*, à présent nommée *Ste. Agnes* de la *Numentane* : mais la plus belle de toutes est celle de la *Rotonde*, dans laquelle les Anciens tâcherent d'imiter cet espece de Cuivre *Corinthien*, sur qui la couleur de l'or dominoit; car nous lisons que dans le Sac & l'embrasement de *Corinthe*, l'or, l'argent & le Cuivre, qui étoient dans cette florissante Ville, s'étant tous fondus ensemble, s'allierent & se convertirent en *Masses*; & le hazard, mêlant diversément ces trois métaux, en composa ces trois sortes de Cuivre, qui depuis, fut appelé *Corinthien*; entre lesquels celui qui se trouva plus chargé d'argent, en retint la blancheur; l'autre où l'or prévalut, demeura jaune & de couleur d'or; la troisieme espece fut celle qui participa également de tous les trois : dans la suite, ces différentes sortes de Cuivre ont été diversément imitées par les Ouvriers.

Jusques ici, je pense avoir assez amplement traité des choses qu'il est nécessaire de considérer & des matériaux dont on doit se pourvoir avant que de s'engager à bâtir : maintenant il est à propos de parler des fondements, puis que c'est par eux qu'il faut commencer un Edifice.

C H A P I T R E. VII.

Des qualitez du Terrain où l'on doit poser les fondements de quelque Edifice que ce soit.

C E que nous appellons les fondements dans un Edifice, c'en est proprement la *Base*; c'est cette partie cachée sous terre, qui porte tout ce qui se void au dessus; c'est pourquoy, de toutes les fautes qu'on peut faire, en batissant, il n'y en a point de si domageables que celles des fondements, parce qu'elles trainent après elles la ruine entiere de tout l'Edifice & qu'on n'y peut remedier, sans de grandes difficultez & beaucoup de dépense: c'est pourquoy un Architecte ne sauroit prendre trop de précaution pour s'assurer de la solidité de ses fondements; car bien qu'en quelques endroits, la nature semble les avoir faits expres, pour bâtir solidement, il s'en recontre d'autres, où il est nécessaire d'avoir recours à l'art. Les fondements Naturels sont lors qu'on bâtit sur le Roc, ou sur le *Tuf*, ou sur un Terrain pierreux, appelé *Scarante*, parce qu'il n'est nullement besoin de creuser & que le fonds est de soy même suffisant pour soutenir quelque grande masse de bâtiment que ce puisse être, aussi bien dans l'eau comme dessus la terre. Mais lors que cela ne se trouve pas ainsi, il faut alors considérer la qualité du Terrain s'il est solide ou non, si c'est terre-glaise, ou terre sabloneuse; terre remuée, ou molle & marécageuse. Si le Terrain se trouve solide & ferme, c'est à l'Architecte à considérer par la grandeur de son Bâtiment & la nature du terrain, quelle profondeur il doit donner aux fondements: la plus seure précaution est de les faire d'une sixieme partie de la hauteur du Bâtiment, pourveu qu'il n'y ait point de Caves ni autres lieux souterrains à faire. Pour s'éclaircir mieux de la solidité du fonds, il est bon de le sonder par des Puits & autres fosses profondes: on en peut encore juger par les Herbes qui naissent sur le lieu, si ce sont de celles qui n'ont accoutumé de croître qu'en un terroir dur & ferme. Une autre bonne marque de la solidité du terrain, c'est lors que laissant tomber d'un lieu plus élevé quelque grand poids, la terre ne resonance ni ne tremble, ce qu'on peut facilement remarquer par le moyen d'un tambour, si étant mis à terre, proche du lieu où doit tomber le poids d'épreuve, il ne rend aucun son: ou par un Vase plein d'eau la quelle n'en trouble point son calme: les environs même du lieu peuvent encore fournir quelque conjecture de la fermeté de son fonds: mais quand le terrain est sablonneux, ou fait de Gravier, il faut avoir égard si c'est sur terre, ou dans l'eau; parce que sur terre, il suffit d'observer ce que j'ay dit ci-devant du terrain Solide: mais si on avoit à bâtir dans l'eau, le sable & le gravier ne valent rien, à cause que l'eau, par son cours & ses débordements, entraîne avec soy tout ce qui n'a pas une consistance dure & solide: c'est pourquoy on doit creuser jusqu'à ce qu'on trouve un bon fonds; ou bien si la chose étoit trop difficile; après avoir un peu fouillé dans le sable ou le gravier, il est nécessaire d'enfoncer des Pilotis de Chêne, dont les pointes aillent jusqu'à la terre ferme, & sur lesquels on pourra solidement bâtir. Mais ayant à travailler sur un mauvais fonds, comme sur une terre rapportée, en ce cas, il faut creuser jusqu'à ce qu'on trouve le solide & approfondir à proportion que l'épaisseur des Murailles & la grandeur de l'Edifice y obligent. Entre les Terrains solides & qu'on juge propres à bâtir, il s'en recontre de plusieurs sortes: car comme *Leon Baptiste Alberti* a fort bien remarqué, il est si dur en quelques endroits, qu'à peine le fer y peut il mordre, & quelque fois même il est plus dur que le fer: en de certains lieux, il tire sur le noir; en d'autres il est blanchâtre (& ce dernier est estimé le moins solide) ailleurs, il est comme de la Craie, quelque fois c'est du *Tuf*. De tous ces terrains là, le meilleur est toujours le plus difficile à entamer, & celui qui étant mis dans l'eau, ne se tourne point en boue. On ne doit jamais entreprendre de faire aucun fondement sur un Rivage, qu'au-

qu'auparavant on n'ait bien examiné la solidité du fonds, & combien il faut creuser ; car si le terrain est mou & bourbeux au fonds, comme dans un marais, alors il faut *piloter* & que les *pilotis* ayent la huitieme partie de toute la hauteur du Mur, & qu'ils soient gros d'un douzieme de leur longueur. Il les faut planter si pres après l'un de l'autre, qu'entr'eux, il n'y en puisse entrer davantage : & il vaut mieux, en les chassant, les faire entrer à petits coups redoublez, qu'avec trop de violence, afin que le fonds n'en étant point ébranlé, ils en soient plus fermes. Il ne suffit pas de *piloter* sous les gros murs qui entourent le Bâtiment par dehors, mais on le doit encore faire sous les Murs de *refend* ; parce que si les fondements des Murs du dedans sont moins solides que ceux du dehors, quand on viendra à poser les poutres & les solives, il arrivera que les Murs du dedans s'affaîsseront, & ceux du dehors, fondez sur *pilotis*, demeurant fermes, tous viendront à s'entr'ouvrir & causeront la ruine du Bâtiment ; outre que ces sortes de Crevasses sont tres désagréables à voir. Il faut donc prévenir cet inconvenient avec d'autant plus de soin, que la dépense des *pilotis* est bien moins considérable, que le danger n'est grand & que, suivant la proportion des Murs du dedans, leur *pilotis* doivent être moindres que ceux des Murs de dehors.

CHAPITRE VIII.

Des Fondements.

LES Fondements doivent avoir deux fois l'épaisseur du Mur qui doit être posé dessus ; en quoi même il est nécessaire d'avoir égard à la qualité du terrain & à la grandeur de l'Edifice qu'on se propose d'élever, afin de les faire plus solides & plus larges, ayant à bâtir sur une terre rapportée ou quelque autre mauvais fonds. Le plan de la Tranchée doit être mis à *niveau*, de peur que le Mur ne le chargeant pas également & venant à s'affaîsser plus d'un côté que de l'autre, il ne s'entr'ouvre : c'est pour cette raison que les Anciens pavoient toutes leurs tranchées de *Tévertin* mais nous les garnissons ordinairement de poutres & de madriers de bois, sur lesquels on bâtit fort solidement. Il faut escarper les fondements, c'est à dire les élever par *recoupements*, ou *retraites*, prenant garde que cette diminution soit si égale de chaque côté, que le milieu du Mur par le haut tombe perpendiculairement sur le milieu de la fondation : ce qu'on doit encore observer aux diminutions des Murs au dessus du *rez de Chaussée*, parce que le Bâtiment en a beaucoup plus de force. Quelque fois encore, & particulièrement dans un terrain marécageux, où il est besoin de se servir de *pilotis*, pour ménager la dépense, on fait les fondements interrompus, par le moyen de certaines *Voûtes* sur lesquelles on élève le Bâtiment. Dans les grands Edifices, j'approuve fort qu'on fasse des *Soupiraux* dans l'épaisseur des gros Murs, depuis les fondements jusqu'à la couverture, tant pour donner issue aux exhalaisons qui pourroient nuire à la fabrique, que parce qu'ils épargnent la dépense & sont tres commodes pour y pratiquer des escaliers à *vis*, pour monter jusqu'au sommet, sans qu'ils paroissent occuper de place.

CHAPITRE IX.

Des différentes sortes de Murs.

LES fondements étant faits, il reste à traiter de l'élévation des Murs hors de terre. Les Anciens élevoient leurs murailles en six différentes manieres. L'une étoit en forme d'*Echiquier* ; l'autre se faisoit de *briques* ; la troisieme de *Ciment* composé de Cailloux ; la quatrieme de pierres inégales & de différentes forme appelée *Rustique* ; la cinquieme étoit de pierre-de-taille ; & la derniere de *remplage*. La maniere d'élever les Murs en

forme d'Echiquier n'est plus en usage; mais parce que *Vitruve* dit que, de son tems, elle étoit fort ordinaire, je n'ay pas voulu négliger d'en mettre ici le Dessin. On faisoit les angles & les extrémités du Mur de terre-cuite ou de briques, & entre chaque espace de deux piez & demi, on faisoit régner trois rangs de briques, dont toute l'épaisseur du Mur étoit comme liée.

Voyez ci-devant la Planche I.

- A. Angles faits de briques.
- B. Rangs de briques qui lient le mur.
- C. Ouvrage en forme d'Echiquier.
- D. Traverses de briques par dedans le mur.
- E. Partie du milieu du Mur fait de ciment.

Lors qu'on batit de brique les murailles d'une Ville, ou de quelqu'autre grand Edifice que ce soit, il faut que les deux faces du mur soient de briques, & le milieu rempli de ciment pétri avec de la brique, & qu'entre chaque espace de trois piez de haut, on fasse régner trois rangs de briques plus grandes que les autres, lesquelles ceindront toute la largeur du mur; observant que le premier rang soit posé en *Clef*, c'est à dire qu'on voye les briques par le bout, le second par le côté, & le troisième comme le premier. A Rome, la plus grande partie des anciens Edifices, & particulièrement les murs de la Rotonde & les Thermes de Diocletien, sont construits de cette maniere.

Voyez ci-devant la Planche II.

- E. Traverses, ou rangs de briques qui lient le mur,
- F. Partie du milieu du mur, ou l'espace qui est entre chaque traverse & les briques de dehors, dont les faces du mur sont faites, remplie de ciment.

Les murs de ciment doivent être faits en sorte, que de deux piés en deux piés, il y ait au moins trois rangs de briques disposées comme nous venons de dire. Les murailles de Turin, ville Capitale de Piémont sont ainsi faites, & ont été bâties de gros Cailloux de Riviere cassez par le milieu, & posés sur la face du mur, le côté fendu en dehors, ce qui rend l'ouvrage uni & fort agréable à la vue. Les murs des Arènes à Verone, sont aussi faits de ciment, & entre chaque espace de trois piés, il y a trois rangs de briques, de même qu'en plusieurs autres anciens Bâtimens, dont je feray mention dans mon Livre des Antiquitez.

Voyez ci-devant la Planche III.

- G. Cailloux de Riviere.
- H. Rangs de briques qui lient le mur.

On appelloit *Rustique* cette maniere d'élever les murs dont les pierres étoient toutes inégales & de différentes formes. A la construction de ces murailles on se servoit d'une regle de plomb, laquelle étant pliée selon le lieu où la pierre devoit être assise à l'écartir, de sorte qu'étant une fois taillée ils la posoient ainsi en son lieu. On void à *Préneste* des murailles de cette espece & les Anciens pavoient ainsi leurs grands chemins.

Voyez ci-devant la Planche IV.

- I. Pierres inégales & de formes différentes.

On void à Rome des murs de pierre-de-taille au lieu où étoit la place & le Temple d'*Auguste*, dans lesquels les moindres pierres étoient enclavées avec quelques assises de grandes.

Voyez ci-devant la Planche V.

- K. Assises des moindres pierres-de-taille.
- L. Assises de plus grandes pierres.

Les Anciens faisoient leurs murs de remplage, qui se nomment encore ouvrage à *Cassres*, par le moyen de certains ais posez de Champ selon l'épaisseur qu'ils vouloient donner au mur, remplissant l'espace de ciment & de toutes sortes de pierres mêlées ensemble; ils continuoient ainsi de lit en lit, jusqu'au haut du mur. On void à *Sirmion* sur le Lac de Garda des murs qui ont été faits de cette maniere.

Voyez ci-devant la Planche VI.

- M. Ais couchez de champ.
- N. Partie du dedans du mur.
- O. Face du mur, les ais étant ôtez.

On peut dire encore que les vieux murs de Naples sont de cette sorte; car ils ont deux murs de pierres quarrées larges de quatre piés, & à la distance de 6 piés l'une de l'autre. Ces murs sont liez ensemble par d'autres murs entravers, & les Coffres qui restent

stent entre les murs de dehors & ces traverses, ont six pieds en quarré, & sont remplis de pierres & de terre.

P. *Murs de pierres par le dehors.*

Q. *Chaines de pierres traversant le mur.*

R. *Coffres pleins de pierres & de terre.*

Voyez ci-
devant la
Planche VII.

En un mot, ce sont ici toutes les especes de murs que les Anciens ont pratiqué, & dont il se void encore à présent des Vestiges, par le moyen desquels nous connoissons, que de quelque maniere qu'on les fasse, on y doit toujours faire certaines *Assises* principales, qui servent comme de liens pour tenir toutes les autres parties jointes ensemble. Ce qu'il faut particulièrement observer, lors qu'on bâtit de briques, afin que si, par succession de tems, le milieu du mur vient à s'affaïsser, le reste ne s'en aille pas si tôt en ruine; comme il arrive en plusieurs Bâtimens, du côté principalement que regarde le Nord.

CHAPITRE X.

Dela maniere dont les Anciens élevoient leurs Edifices de pierre.

COMME il arrive souvent des occasions d'élever de grands Bâtimens, en tout, ou en partie, de Marbre, ou autre pierre, il me semble à propos de rapporter ici ce que les Anciens avoient coutume de faire en pareil cas, parce qu'on remarque dans leurs Ouvrages, qu'ils se sont attachez si soigneusement aux joints & à l'assemblage de leurs pierres, qu'en plusieurs endroits il est difficile de les discerner; ce qui me paroît tres essentiel puisque, outre la beauté, il est constant que cela doit contribuer extrêmement à la fermeté & à la durée de l'Ouvrage. Selon ce que j'ai pu m'imaginer, il m'a semblé qu'ils écarissoient premierement & tailloient les côtez des pierres qui devoient être posées les unes sur les autres, laissant le reste brute & qu'ils les employoient ainsi à demi-travaillées de sorte que les Angles des pierres étant moins aigus, on les pouvoit manier plus commodement & les mouvoir jusqu'à ce quelles se trouvassent bien assemblées, & cela avec moins de danger de les écorner, que si elles avoient été écarries de tout Sens, parce qu'alors les arrêtes étant trop délicates, elles sont plus sujettes à se gâter; c'est pourquoy bâtissant ainsi grossierement & quasi à la *Rustique* tous leurs Edifices, quand ils étoient finis, ils se mettoient à retailer & à unir les faces des pierres exposées à la veüe. Il est bien vray que les *roses* d'entre les *Modillions* ou autres Ornaments de la *Corniche*, qui ne se pouvoient pas commodement travailler après l'assiette des pierres, se faisoient à terre: Quoy qu'il en soit, ce que je viens de dire se peut aisement remarquer en plusieurs anciens bâtimens, où l'on void souvent des pierres qui ne sont que *degrossies* & dont l'Ouvrage est demeuré imparfait. L'Arc proche le vieux Château de *Verone*, & tous les autres Arcs & Edifices qui s'y voyent, ont été construits de cette maniere: ce qui se peut connoître facilement par les marques du marteau qui y sont encore, & qui montrent de quelle maniere les pierres ont été travaillées. Les Colonnes *Trajane* & *Antonine* à Rome ont encore été faites de la même maniere, autrement il n'auroit pas été possible d'ajuster les pierres en sorte qu'elles se fussent venu rencontrer si exactement dans les joints qui se trouvent au travers des têtes, & autres principales parties des figures. Je dis encore la même chose des autres Arcs de triomphe qui s'y voyent; car lors qu'ils avoient quelque grand Edifice à élever, comme les *Arenes* de *Vérone*, l'Amphitéâtre de *Pole*, ou autre semblable; pour éviter une dépense excessive & abrégier le tems que ces grandes entreprises demandoient, ils travailloient seulement les *Impostes* des Arcs, les *Chapitaux* & les *Corniches*, & laissoient tout le reste *rustique* s'arrêtant principalement à la belle Ordonnance de la Masse entiere. Mais lors qu'il étoit question de bâtir un Temple, ou quelque autre somptueux

eux Edifice, il n'y épargnoient ni peine, ni dépense, jusqu'à donner le poly dans les *Cannelures* des Colonnes. C'est pour cette raison que je n'approuve pas qu'on rustique les Murs de brique, moins encore les manteaux de cheminées, qui demandent un Ouvrage délicat, parce qu'outre que le *Rustique* y seroit mal appliqué, il s'en suivroit encore qu'on feindroit un ouvrage divisé en plusieurs parties, lequel doit paroître naturellement entier; mais selon la grandeur & la nature du bâtiment, on y peut faire du *Rustique*, ou le bâtir d'une manière plus élégante: car ce que les Anciens ont fait avec beaucoup de raison, lors qu'ils y ont été comme forcez par la grandeur de leurs Edifices, ne seroit en aucune façon excusable dans un ouvrage, où la délicatesse du travail seroit absolument requise.

CHAPITRE XI.

De la Diminution des murs, & de leurs parties.

IL faut observer soigneusement de diminuer l'épaisseur des murs, à mesure qu'on les élève: des qu'ils commencent à sortir de terre, ils doivent déjà être de moitié moins épais que dans leurs fondements; ceux du second étage d'une demi-brique moins que ceux du premier, & ainsi successivement jusqu'au faite; avec cette discrétion Néanmoins, qu'ils ne deviennent pas trop foibles au sommet. Le Centre du Mur par le haut, doit tomber à *plomb* sur le centre de celui des fondements, en sorte que tout le mur ait une forme *Piramidale*: mais si quelque fois on se trouvoit obligé de faire des faces toutes à *Plomb*, il faudroit que ce fut par dedans, plutôt que par dehors, à cause que les poutres, les Voûtes, les Murs *mitoyens* & autres appuis du bâtiment, empêchent assez que le mur extérieur ne penche en dedans. Le rétreffissement du dehors se peut couvrir d'un *Entablement*, d'une *Corniche*, d'une *Plinte*, ou de quelqu'autre ornement convenable, qui venant à ceindre tout le bâtiment, sert comme d'un lien à tout le Corps. Les Angles d'un Edifice étant communs à deux côtes, & servant à les tenir droits & bien joints ensemble, ne peuvent être trop solides; c'est pourquoy il les faut assujettir avec de longues pierres, qui les tiennent comme embrassez & en éloigner, autant que faire se peut, les fenêtres & autres ouvertures, laissant au moins, entre l'Angle & l'ouverture, une largeur pareille à celle de la dite ouverture. Après avoir parlé des murs simplement considérez, il est tems de passer à leurs Ornaments; entre lesquels, il n'y en a point de plus considérables dans un Bâtiment, que celui que les Colonnes y apportent, lors qu'on les place dans les endroits convenables, & qu'elles ont une juste proportion avec tout l'Edifice.

CHAPITRE XII.

Des cinq Ordres d'Architecture pratiqués par les Anciens.

LES anciens Architectes ont pratiqué cinq differents ordres d'Architecture, le *Toscan*, le *Dorique*, l'*Ionique*, le *Corinthien* & le *Composé*, qui doivent toujours être disposez en sorte que le plus fort & le plus solide se trouve toujours au dessous, comme plus propre à soutenir la charge du Bâtiment, le fondement duquel en demeurera plus stable. On doit donc mettre toujours le *Dorique* sous l'*Ionique*, l'*Ionique* sous le *Corinthien*, & le *Corinthien* sous le *Composé*: Le *Toscan* est si matériel, qu'on ne le met en oeuvre que fort rarement, si ce n'est pour quelque bâtiment champêtre, où on n'a besoin que d'un seul ordre; ou bien en quelques grands Edifices, comme à des Amphithéâtres, ou autres semblables, lesquels étant composez de plusieurs ordres & fort solides,

des, on met celui-ci en la place du *Dorique* sous l'*Ionique* : Que si on en vouloit omettre quelqu'un, & poser, par exemple, le *Corinthien* immédiatement sur le *Dorique*, cela se peut faire, pourveu que, suivant la regle que je viens de donner, le plus solide se trouve toujours dessous. Je donnerai ici la mesure de chacun de tous ces ordres, non pas tant selon la Doctrine de *Vitruve*, que suivant ce que j'ai moy même remarqué dans les anciens bâtimens : mais auparavant il me semble à propos d'expliquer ce qui leur convient à tous en general.

C H A P I T R E XIII.

Du renflement & de la diminution des Colonnes; des entre-colonnes & des Pilastres qui séparent & supportent les Arcades.

Planche 8. **L**ES Colonnes de tous les Ordres ont cela de commun qu'elles doivent être plus menües par le haut que par le bas, & quelque peu renflées par le milieu. On observe dans leurs diminutions, que plus elles sont longues, moins on leur en donne, parce que la hauteur a déjà cet effet de les diminuer, à cause de l'éloignement : c'est pourquoy si la Colonne n'a que 15 piés de haut, on doit diviser son diamètre vers la base en six parties & demie, cinq & demie desquelles suffiront pour la grosseur du haut : si elle est de 15 à 20 piés, on en divisera le diamètre en sept, dont six & demie feront la diminution : Pareillement celles de 20 à 30 piés se partageront en huit, dont les sept feront la grosseur du haut, & ainsi pour les autres plus grandes, on peut suivre cette même regle de diminution qui nous est enseignée par *Vitruve* au 2 Chapitre du 3 Livre. Pour ce qui est de la méthode de faire le renflement du milieu, *Vitruve* ne nous en a laissé qu'une simple promesse, c'est pourquoy chacun a eu plus de liberté d'en parler à sa fantaisie. Pour moy j'ay coûtume d'en faire le Profil en cette sorte : je divise le fût de la Colonne en trois parties égales, dont je tire la plus basse droit à plomb ; sur son extrémité extérieure, je couche une regle pliante, aussi longue, ou un peu plus que n'est la Colonne, puis j'approche & fais courber le bout de cette regle jusqu'au point de la diminution du haut, sous le Collier, & je profile la Colonne suivant cette courbure, laquelle me donne son contour un peu renflé vers le milieu, qui se diminue ensuite avec beaucoup de grace. Et quoi que je n'aye jamais imaginé d'expédient plus court & plus facile que celui-ci, & qui réussit mieux dans la pratique, je me suis veu néanmoins beaucoup plus agréablement confirmé dans la bonne opinion que j'avois conçüe de mon invention, depuis que l'ayant communiquée à Mr. *Pierre Cataneo*, il en a fait tant de cas, qu'il s'en est servi dans un excellent Traité d'Architecture qu'il a fait, & dont il n'a pas peu enrichi nôtre profession.

A. B. Le premier Tiers de la Colonne qui se tire droit à plomb.

B. C. Les deux autres Tiers qui vont en diminuant.

C. Point de la diminution de la Colonne.

Les entre-colonnes qui ne sont autre chose que les espaces vuides entre les Colonnes, se peuvent faire d'un diamètre & demi, ou de deux diamètres du bas de la Colonne, ou de deux & un quart, quelque fois de trois, & même encore de d'avantage : néanmoins les anciens ne leur en donnoient jamais plus de trois, excepté dans l'ordre *Toscan*, dans lequel, se servant de *Sommiers* de bois pour l'*Architrave*, ils faisoient les entre-colonnes fort larges : aussi ne les faisoient ils jamais moindres d'un diamètre & demi ; & c'est l'espace qui étoit le plus en usage, principalement quand les Colonnes devoient être d'une grandeur extraordinaire : mais de toutes ces différentes especes d'entre-colonnes, celle de deux diamètres & un quart étoit la plus généralement approuvée : ils la nommerent la belle & élégante maniere : cependant il est nécessaire d'observer que

D

les

les entre-colonnes, ayent quelque proportion & correspondance avec les Colonnes, parce que, laissant trop de vuide entre de petites Colonnes, on leur fait perdre beaucoup de leur grace, à cause que la grande quantité d'air, qui se trouve dans ces espaces, diminue sensiblement leur grosseur : comme aussi, & tout au contraire, en donnant trop peu de séparation aux grosses Colonnes, ce manque d'espace les fait paroître gonflées & sans grace. C'est pourquoy si les entre-colonnes excèdent trois diametres, les Colonnes doivent avoir en largeur une septième partie de leur hauteur ; comme j'ay observé ci après en l'ordre *Toscan* : mais s'ils sont de trois diametres, la longueur des Colonnes sera de sept & demi, ou de huit, ainsi qu'en l'ordre *Dorique* : à deux & un quart, les Colonnes auront neuf diametres de hauteur comme sont les *Ioniques* : s'ils en ont deux seulement, elles devront être de Neuf diametres & demi, selon l'ordre *Corinthien* ; & enfin n'étant que d'un & demi, on donnera aux Colonnes dix diametres, comme au *Composé*. J'ay fait cette observation, sur tous les Ordres, afin que cela puisse servir de regle sur toutes les différentes sortes d'entre-colonnes qui nous sont enseignées par *Vitruve* au susdit 2d Chapitre du 3e Livre. Aux frontispices des bâtimens, les Colonnes doivent être en nombre pair, afin qu'il y ait un entre-colonne au milieu, qu'on fait ordinairement plus large que les autres, pour faire voir les portes & les entrées qu'on a coutume d'y placer. Jusques ici nous n'avons parlé que des rangs de Colonnes simples ; mais si l'on veut faire des Galleries, ou autre tel bâtiment que ce soit, avec des Arcades & Pilastres, il les faut disposer en sorte que la grosseur des Pilastres ne soit pas moindre qu'une troisième partie du vuide qui se trouvera d'un Pilastre à l'autre ; c'eux des Angles devant l'être au moins des deux tiers, afin que le bâtiment en soit plus ferme & plus solide : & lors que ces Pilastres auront à supporter une très pesante charge, comme de quelque grand Edifice ; en ce cas, il faut leur donner de grosseur toute la moitié du vuide, comme à ceux de l'Arc de *Vicence* & de l'Amphiteatre de *Capoue*, ou bien les deux tiers, comme au Théâtre de *Marcellus* à Rome, & à celui d'*Ogubio* lequel appartient à present au Sieur *Liugi* de *Gabrielli*, Gentilhomme de cette Ville là. Les anciens les ont encore fait quelque fois égaux à la largeur entiere du vuide, ainsi qu'au Théâtre de *Vérone* de l'autre côté du Mont, mais dans les maisons particulieres, ils ne doivent pas être moindres que du tiers du vuide, ni plus larges aussi que les deux tiers. Et bien qu'il fut à propos de les faire entierement quarrés, néanmoins pour epargner la depense & pour rendre le passage plus commode & plus spacieux, on les fait moins épais de flanc que de front, & pour l'Ornement de la façade, on y pourra ajouter des demi-colonnes, ou des Pilastres qui porteront l'entablement qui est au dessus des Arcades & auxquels on doit donner le diametre convenable à la hauteur de leur ordre, comme on verra dans les Chapitres suivans avec les Dessains ; pour plus grande intelligence desquels, & afin de n'être pas obligé de redire trop souvent une même chose, j'avertirai que n'ayant pas jugé à propos de me servir d'aucune mesure déterminée ou particuliere à certaines Villes, comme par Exemple, une *brasse*, un pié, une *Palme*, ces mesures étant incertaines & changeant selon la différence des lieux & des Pays, à l'imitation de *Vitruve*, qui divise l'ordre *Dorique* avec une mesure tirée de la grosseur de la Colonne qui est commune à tous & qu'il appelle *module* ; je me servirai de la même méthode dans tous les ordres & le *module* sera le diametre de la Colonne par le bas, divisé en soixante *minutes*, ou parties, excepté au *Dorique* dont le module sera seulement d'un demi diametre divisé en trente minutes, parce que cette maniere m'a paru plus commode pour la division de cet ordre & la subdivision de ses parties. Ainsi chacun pourra se faire une division de module ou plus grande, ou plus petite, selon qu'il le jugera convenable à la fabrique qu'il aura dessein de faire & se servir des proportions & profils que j'ay dessinez pour chaque ordre.

CHAPITRE XIV.

De l'Ordre Toscan.

Planche 9. **L'**Ordre *Toscan*, selon ce qu'en écrit *Vitruve* & ce qu'il paroît en effet, est le plus uni de tous les Ordres d'Architecture, parce qu'il retient davantage de cette simplicité des premiers Architectes, qui n'avoient encore rien inventé de tous ces Ornaments qui rendent les autres ordres si beaux & si agréables. Cet ordre tire son origine de la *Toscane*, l'une des plus belles Provinces d'Italie, dont il en a retenu le nom.

La Colonne avec sa *base* & son *Chapiteau* doit avoir de longueur sept *modules*, & sa diminution doit être de la quatrième partie de sa grosseur. Si l'on veut faire un Ouvrage de cet ordre à Colonnes simples, les entre-colonnes se peuvent tenir fort larges, parce que l'*Architrave* est ordinairement faite de bois; c'est pour cela que cet ordre est plus convenable aux bâtimens qui se font à la Campagne, à cause de la commodité des charettes & autres Voitures, outre que la dépense en est moins considérable.

A. *Architrave de bois.*

B. *Poutres qui tiennent lieu du Larmier.*

Planche 10. Mais si l'on veut faire de grandes portes, ou des Galleries avec des Arcades, alors il faut observer exactement les mesures que j'ay marquées dans le Dessin, où l'on voit les pierres disposées & assises comme elles doivent être, quand tout l'ouvrage doit être fait entièrement de pierre; ce que j'ay pareillement observé en faisant les Dessins des quatre autres ordres; & cette manière d'asseoir & de fixer les pierres, est la même que celle des anciennes Arcades, comme on verra dans mon Livre des Arcs que j'ay dessiné avec beaucoup de soin & une grande exactitude.

Planche 11. Le *Piedestal* de la Colonne de cet ordre doit avoir un *Module* de hauteur & être aussi simple que le reste: la *Base* de la Colonne sera de la moitié de son diamètre, & cette hauteur étant divisée en deux parties égales, l'une est pour l'*Orle*, ou le *Plinte*, lequel se fait rond, ou selon quelques uns carré; l'autre se subdivise en quatre parties, dont l'une est pour le *Listeau*, ou *Reglet*, qu'on peut quelque fois tenir un peu plus petit, (en cet ordre seulement ce *Listeau* fait partie de la *base*, & en tous les autres de la Colonne) & les trois autres parties sont pour le *Tore*. Cette *base* a de saillie la sixième partie du diamètre de la Colonne. Le *Chapiteau* a pareillement de hauteur la moitié du diamètre de la Colonne par le bas, & se divise en trois parties égales; l'une est pour l'*Abaque* lequel à cause de sa forme est communément appelé *Dé*. Une autre partie se donne à l'*Ove*, & la troisième se subdivise en sept; de l'une se fait le *Listeau* dessous l'*Ove* & les six autres restent pour le *Gorgerin*, ou *Collier*, ou *Frise* du *Chapiteau*. L'*Astragal* a deux fois la hauteur du *Listeau* sous l'*Ove*, & son centre se prend sur la ligne qui tombe à plomb dudit *Listeau*, la saillie duquel tombe perpendiculairement sur le *Listeau*, ou *Ceinture* qui est dessous l'*Astragal*, & qui est aussi gros que l'autre. La saillie du *Chapiteau* répond au *Vif* de la Colonne par le bas: son *Architrave* se fait de bois égal en tous ses sens & sa largeur ne doit pas excéder le *Vif* de la Colonne par le haut: Les poutres, ou solives qui tiennent lieu du *Larmier* & portent la *Cimaïse* ont de saillie le quart de la longueur de la Colonne. Ce sont là les mesures de l'Ordre *Toscan*, selon *Vitruve*.

A. *Abaque.*

B. *Ove.*

C. *Collarin*, ou *frise* du *Chapiteau*.

D. *Astragal.*

E. *Vif*

- E. *Vif de la Colonne par le haut.*
 F. *Vif de la Colonne par le bas.*
 G. *Listeau, ou Ceinture.*

- H. *Tore.*
 I. *Orle ou Plinte.*
 K. *Piedestal.*

Les Profils marquez L sont de l'Impost des Arcs.

Planche 12. Mais si on fait les *Architraves* de pierre, on doit observer ce que j'ay ci-devant dit des entre-colonnes. On voit quelques anciens Bâtimens qu'on peut dire être de cet ordre, parce qu'ils en ont en partie les mesures, comme l'*Arène de Véronne*, l'*Arène* & le *Téâtre de Pole* & plusieurs autres, dont j'ay fait les *Profils*, non seulement de la *base*, du *Chapiteau*, de l'*Architrave*, de la *frize* & de la *Corniche*, qu'on verra dans la dernière Planche de ce chapitre, mais aussi des *Impostes*, des *Arcs*, de tous lesquels Edifices je donnerai les desseins dans mon Livre des Antiquitez.

- A. *Cimaïse, gueule droite, ou doucine.*
 B. *Couronne, ou Larmier.*
 C. *Larmier en forme de gueule droite.*
 D. *Carvet.*
 E. *Frize.*
 F. *Architrave.*
 G. *Cimaïse du Chapiteau,*
 H. *Abaque, ou tailloir,*
 I. *Cimaïse, ou gueule droite,*

- K. *Collarin, Collier, Gorgerin, ou frize du Chapiteau.*
 L. *Astragal.*
 M. *Vif de la Colonne sous le Chapiteau.*
 N. *Vif de la Colonne par le bas.*
 O. *Listeau, ou Ceinture de la Colonne.*
 P. *Tore, ou gueule renversée,*
 Q. *Orle, ou Plinte,*

du Chapiteau

de la base.

A côté droit du Profil de l'Architrave marquée F. j'ay dessiné le Profil d'un autre plus délicatement travaillé avec toutes ses mesures.

CHAPITRE XV.

De l'Ordre Dorique.

Planche 13. L'Ordre Dorique a été inventé par les *Doriens* peuple de *Grece* qui habitoit en *Asie*. Les Colonnes étant simples & sans *Pilastres*, doivent avoir sept diamètres & demi, ou huit de hauteur. Les entre-colonnes en auront un peu moins de trois & cette manière d'entre-colonnes est appelée par *Vitruve*, *Diastile*.

Planche 14. Mais si elles sont posées sur des *pilastres*, on leur donnera dixsept modules & un tiers, c'est à dire 8 diamètres & demi & un sixieme, y compris la *base* & le *Chapiteau*. Car comme j'ai déjà remarqué cy dessus, sur la fin du Chapitre 13, le *Module* de cet ordre ici n'est que d'un demi diamètre de la Colonne, bien qu'en tous les autres ordres il soit d'un diamètre entier, divisé en 60 parties.

Planche 15. On ne trouve aucun *piedestal* antique sous cet ordre, quoi qu'il s'en voye assez de modernes: si donc on en vouloit avoir, il faut que le *Dé* soit quarré, sur la mesure duquel on reglera celle de ses Ornaments; car après l'avoir divisé également en trois parties, de deux on fera la *base*, avec son *socle*, & la troisième sera pour la *Cimaïse*, à laquelle il faut que le *Plinte* de la *base* de la Colonne soit attaché. Cette sorte de *Piédestaux* se voit encore en l'ordre *Corinthien*, comme à *Véronne* à l'*Arc* appelé l'*Arc des Lions*. J'ay mis ici diverses manières de Profils qui se peuvent accommoder aux *Piédestaux* de cet ordre, qui sont toutes belles & d'après l'antique, avec leurs mesures prises bien exactement. Cet ordre n'a point de *base* qui lui soit particulière, c'est pourquoy l'on voit en plusieurs bâtimens Antiques ses Collonnes sans aucune *base*, comme à *Rome* au *Téâtre de Marcellus*, au *Temple de la Pieté* proche ce même *Téâtre*, au *Téâtre de Vicenze*, & en plusieurs autres lieux, mais quelque fois on lui donne la *base Attique* laquelle lui convient fort bien, & sa proportion est celle ci: la hauteur est d'un demi diamètre de la Colonne, & se divise en trois parties égales, dont

dont l'une se donne au *Plinte*, ou *Socle*, les deux autres se subdivisent en quatre, d'une desquelles on fait le *Tore* supérieur ; les trois restantes se subdivisent encore en deux dont l'une est pour le *Tore* inférieur & l'autre pour la *Scotie* avec ses *Listeaux* qui reçoivent aussi leurs proportions en divisant tout l'espace en six, dont chaque *listeau* en prend un & les quatre autres demeurent à la *Scotie*. La Saillie entière de la *base* est d'une sixième partie du diamètre de la Colonne ; la *Ceinture* est large de la moitié du *Tore* supérieur : lors qu'on la fait séparée d'avec la *base*, elle a de saillie un tiers de toute celle de la *base* : mais si la *base* & une partie de la Colonne sont d'une pièce, on fera la *Ceinture* plus étroite, ainsi qu'on voit dans le troisième Dessin de cet ordre, ou j'ay mis encore deux différentes manières d'*Impostes* pour les Arcades.

A. <i>Vif de la Colonne.</i>	F. <i>Plinte, ou Socle.</i>	
B. <i>Ceinture.</i>	G. <i>Cimaïse.</i>	
C. <i>Tore supérieur.</i>	H. <i>Dé.</i>	} du Piédestal.
D. <i>Cavet, ou scotie avec ses Listeaux.</i>	I. <i>Base.</i>	
E. <i>Tore inférieur.</i>	K. <i>Impostes de Arcs.</i>	

Planche 16. Le *Chapiteau* doit avoir aussi un demi diamètre de la Colonne, lequel étant divisé en trois parties, celle de dessus est pour l'*Abaque* & la *Cimaïse*. Cette première partie étant divisée en cinq autres, la *Cimaïse* en contient deux, lesquels étant subdivisés en trois, l'une est pour le *listeau* & les deux autres restent à la *Doucine*. La seconde partie principale se divise en trois, les *anneaux*, ou *filets* quarez en prennent une & sont tous égaux ; les deux autres demeurent à l'*Ove*, dont la saillie est de deux tiers de sa hauteur : La troisième & dernière partie se donne au *Collier*. Toute la saillie du *Chapiteau* est d'un Cinquième du diamètre de la Colonne. L'*Astragal*, ou *Collarin*, est de la même hauteur que les trois *annulets* ensemble, & tombe à Plomb sur le *Vif* de la Colonne par le bas : le *Listeau* a seulement la moitié du *Collarin*, le centre duquel descend perpendiculairement sur la saillie du *listeau*. Sur le *Chapiteau* on fait poser l'*Architrave* lequel doit être d'un demi diamètre de la Colonne, qui est un *module* en cet ordre ici. Il se divise en sept parties, d'une desquelles on fait la *Ténie*, ou *Bande*, qui a son quarré de saillie : puis on redivise le tout en six parties, une desquelles se donne aux *Gouttes*, qui doivent être Six en nombre, & au *listeau* qui est dessous le *Ténie*, lequel prend un tiers des *Gouttes*. L'espace, depuis la *Ténie* en bas, se divise en sept, dont trois servent pour la première *face*, & les quatre autres pour la seconde. La *Frize* doit avoir un *module* & demi de hauteur. Le *Triglife* a de largeur un *Module*, son *Chapiteau* est d'un sixième de *module*. Le *Triglife* se divise en six parties, on en donne deux aux deux *Canneleures* du milieu, & une aux deux *demi-canneleures* des extrémités ; les trois autres sont les espaces qui se trouvent entre les susdites *Canneleures*. La *Métope*, c'est à dire cet espace qui est entre les *Triglifes*, doit être un quarré parfait. La hauteur de la *Corniche* doit être d'un *Module* & un sixième, & cette hauteur se divise en cinq parties & demie ; on en donne deux à l'*Ove* & au *Cavet* : le *Cavet* doit être moindre que l'*Ove* de tout son *listeau* : les trois autres & demie se donnent au *Larmier* & aux *Gueules* droites & renversées. Le *Larmier* doit avoir de saillie deux tiers de *Module*, & dans sa *face* qui regarde en bas & qui saille en dehors appelée *soffite*, le long du haut des *Triglifes*, il doit y avoir trois rangs de six *Gouttes* chacun, avec leur *listeaux* & quelques *Roses*, ou autre *Ornement* sur les *métopes*. Les *Gouttes* doivent être rondes & répondre à celles de dessus la *Ténie*, elles sont faites en forme de *Cloches*. Le corps de la *Doucine* doit être plus épais d'une huitième partie que celui du *Larmier*, & il se divise en huit : on en donne deux au *listeau* & les six autres à l'*onde* de la *Doucine*, dont la saillie est de sept parties & demie. Tellement que l'*Architrave*, la *Frize* & la *Corniche* s'élèvent à la hauteur d'une quatrième partie de la Colonne. Ce sont ici les mesures que *Vitruve* donne à la *Corniche* de l'ordre *Dorique*, desquelles néantmoins je me suis un peu éloigné en reformant quelques Membres, & en la tenant un peu plus grande.

A. <i>Gueule droite, ou Doucine.</i>	D. <i>Ove.</i>
B. <i>Gueule renversée.</i>	E. <i>Cavet.</i>
C. <i>Larmier.</i>	F. <i>Chapiteau du Triglife.</i>

E

G. Trig-

G. Triglife.
 H. Métope.
 I. Ténie.
 K. Gouttes.
 L. Première face.
 M. Seconde face.
 N. Cimaïse.
 O. Abaque, ou Tailloir.
 P. Ove.

Q. Filets ou listeaux.
 R. Collier du Chapiteau.
 S. Astragal ou Collarin.
 T. Ceinture de la Colonne.
 V. Vif de la Colonne.
 X. Plan du Chapiteau, avec le module divisé en 30 minutes.
 Y. Soffite du Larmier.

CHAPITRE XVI.

De l'Ordre Ionique.

Planche 17. C ET ordre tire son Origine de la *Ionie* Province d'*Asie*; & l'on dit que le fameux Temple de *Diane* à *Ephese* étoit bâti de cet ordre. Les Colonnes avec leur *base* & leur *Chapiteau* ont neuf *modules* de hauteur. L'*Architrave*, la *Frize*, & la *Corniche* ont une cinquième partie de la hauteur de leur Colonne. Dans les rangs de Colonnes simples, les entre-colonnes ont deux diamètres & un quart, & cette manière d'entre-colonnes est la plus belle & la plus commode de toutes: Vitruve la nomme *Eustile*.

Planche 18. Aux Dessains des Arcades, les Pilastres ont la troisième partie du vuide, & le vuide a deux quarrés de hauteur.

Planche 19. Ayant à donner un *Piédestal* aux Colonnes *Ioniques*, comme en un Dessain d'Arcades, on le fera haut de la moitié du vuide de l'Arc, & après l'avoir divisé en sept parties & demie, la *base* se fera de deux, & la *Cimaïse* d'une seulement, les quatre & demie qui restent seront pour le *Dé*. La *Base Ionique* a un demi *module* de grosseur & se divise en trois parties, d'une desquelles se fait le *Socle*, la saillie est d'un quart & un huitième de *module*; les deux autres parties se subdivisent en sept, trois sont pour le *Tore*; les autres quatre se subdivisent derechef en deux, une desquelles se donne au *Carvet* de dessus & l'autre à celui qui est dessous, lequel aura davantage de saillie que le premier. Les *Astragals* doivent être d'une huitième partie du *Carvet*: la *Ceinture* de la Colonne a de largeur un tiers du *Tore* de la *base*: mais si la *base* est jointe à une partie de la Colonne, la *Ceinture* doit être plus mince, comme j'ay déjà remarqué en l'ordre *Dorique*. La *Ceinture* a de saillie la moitié de celle ci-devant dite.

Ces mesures de la *base Ionique* sont celles de *Vitruve*, mais parce que la *base Attique* se trouve dessous cet ordre en plusieurs Bâtimens antiques, & qu'elle m'y plaît davantage, j'ay dessiné cette *Attique* sur le *Piédestal*, avec un petit *Tondin* sous la *Ceinture*, ne laissant pas néanmoins de donner le Dessain de celle de *Vitruve*. Les Dessains marquez L sont deux Profils différents pour les *Impostes* des Arcs, sur chacun desquels les mesures sont marquées par des nombres qui signifient les *minutes* du *module*, de même qu'en tous les autres Dessains: la hauteur de ces *Impostes* est le double de la grosseur des pilastres qui supportent l'Arc.

A. Vif de la Colonne.

B. Tondin avec la Ceinture, qui fait partie de la Colonne.

C. Tore supérieur.

D. Carvet, ou Scotie.

E. Tore inférieur.

F. Plinte joint à la Cimaïse du Piédestal.

G. Cimaïse de deux manières.

H. Dé.

I. Base de deux manières.

K. Socle de la base.

L. Impostes des Arcs.

Planche 20. Pour faire le *Chapiteau* on divise le diamètre au pié de la Colonne en 18 parties, & 19 semblables font la longueur & la largeur de l'*Abaque*, la moitié

moitié duquel se donne à la hauteur du *Chapiteau* avec les *Volutes*, en sorte qu'il a neuf parties & demie de haut. L' *Abaque* avec la *Cimaise* en occupe une & demie, les autres huit demeurent à la *Volute*, qui se forme en cette maniere. De l'extrémité extérieure de la *Cimaise* on prend une des 19 parties qui en font l'étendue, du point où cette 19 partie finit, on laisse tomber une ligne perpendiculaire appelée *Cathete*, laquelle divise la *Volute* par le milieu, & à l'endroit de cette ligne ou se rencontre le point qui sépare quatre parties & demie du haut de la *Volute*, d'avec les trois & demie du bas, on pose le centre de l' *Oeil* de la *Volute* dont le diamètre est une des huit parties; & de ce point on tire une ligne, laquelle venant à couper à angle droit la *Cathete*, divise la *Volute* en quatre parties: puis dans l' *Oeil* de la *Volute* on forme un quarré, la grandeur duquel est le demi diamètre de l' *Oeil*, & les lignes diagonales étant tirées, on marque dessus les points sur lesquels la pointe immobile du Compas doit poser, pour contourner la *Volute*; il s'y trouve 13 centres, y compris celui du milieu de l' *Oeil*, dont l'ordre qu'il faut tenir est marqué par des nombres dans le Dessin. L' *Astragale* de la Colonne est au droit de l' *Oeil* de la *Volute*. La grosseur des *Volutes* au milieu est égale à la saillie de l' *Ove*, lequel saillie au de la de l' *Abaque* autant que l' *Oeil* de la *Volute*. Le Canal de la *Volute* doit répondre au *Vif* de la Colonne. L' *Astragale* de la Colonne tourne par dessous la *Volute* & se voit toujours, ainsi qu'on peut voir par le Plan: & il est naturel qu'une chose foible telle qu'on feint la *Volute* cède la place à une plus forte comme l' *Astragale* & qu'elle s'en éloigne toujours également. On fait d'ordinaire dans les angles des rangs de Colonnes, ou portiques de l'ordre *Ionique*, certains *Chapiteaux* dont la *Volute* est non seulement de front, mais encore du côté ou seroit le *flanc* si le *Chapiteau* étoit posé à l'ordinaire, tellement que de deux divers aspects, on les voit de front: on les nomme *Chapiteaux angulaires*. J'enseigneray la méthode de les faire en mon quatrième Livre, Chapitre 13.

A. *Abaque* ou *Tailloir*.

E. *Ceinture*, ou *Listeau*.

B. *Canal* ou creux de la *Volute*.

F. *Vif* de la Colonne.

C. *Ove*, ou quart-de rond.

G. Ligne appelée *Cathete*.

D. *Tondin*, ou *Astragale* dessous l' *Ove*.

La Planche 21. représente la Base *Ionique* selon *Vitruve*, & l' *Oeil* de la *Volute* en grand marqué S.

Membres de la base selon *Vitruve*.

K. *Vif* de la Colonne.

O. *Astragales* ou *Tondins*.

L. *Ceinture*.

P. *Seconde* *Scotie*.

M. *Tore*.

Q. *Plinte*.

N. *Première* *Scotie*.

R. *Saillie* de la base.

L' *Architrave*, la *Frize* & la *Corniche* ont, comme j'ay déjà dit, un Cinquième de la hauteur de la Colonne, & le tout se divise en douze parties, dont l' *Architrave* en prend quatre, la *frize* trois & la *Corniche* cinq. L' *Architrave* se subdivise en cinq parties, une desquelles fait la *Cimaise*, le reste se divise encore en douze, dont cinq demeurent à la première face, quatre à la seconde & à son *Astragale*, & les trois autres à la troisième face & à son *Astragale*. La *Corniche* se divise en sept parties & trois quarts, deux se donnent au *Carvet* & à l' *Ovicule*, deux ou *Modillon* & le reste au *Larmier* & à la *Doucine*. La *Corniche* a tout son quarré de saillie. J'ay fait les Dessins de la face, du côté, & du plan du *Chapiteau*, de l' *Architrave*, de la *frize* & de la *Corniche*, avec tous les Ornaments qui leur conviennent.

A. *Gueule* droite.

G. *Carvet*.

B. *Gueule* renversée.

H. *Frize*.

C. *Larmier*.

I. *Cimaise* de l' *architrave*.

D. *Cimaise* des *Modillions*.

K. *Première* face.

E. *Modillions*.

L. *Seconde* face.

F. *Ove*.

M. *Troisième* face.

Membres

Membres du Chapiteau.

N. *Abaque.*O. *Creux de la Volute.*P. *Ove.*Q. *Tondin, ou Astragal de la Colonne.*R. *Vif de la Colonne.*Le Plan ou sont les *Roses* représente le *soffite* de la *Corniche* entre chaque *Modillion*.

C H A P I T R E XVII.

De l'Ordre Corinthien.

Planche 23. C'EST à *Corinthe* (l'une des plus belles Villes du Péloponèse) que les Architectes inventerent l'ordre que nous appellons *Corinthien*, qui est plus riche & plus léger qu'aucun des trois premiers. Les Colonnes sont semblables à celles de l'ordre *Ionique*, & leur hauteur avec la *base* & le *Chapiteau* est de neuf *Modules* & demi. Si on les veut avoir *cannelées* il leur faut donner 24 *cannelures*, la profondeur desquelles doit être de la moitié de leur largeur. Les *faces*, ou petits espaces qui séparent les *cannelures*, doivent avoir seulement un tiers du diamètre desdites *cannelures*. L'*Architrave*, la *frize*, & la *Corniche* prennent un cinquième de la hauteur des Colonnes. Dans les *Collonnades*, ou rangs de Colonnes simples, les entre-colonnes ont deux diamètres, comme au Portique de *Ste Marie la Rotonde* à Rome; & cet espèce de *colonnade* (c'est à dire d'ordonnance de colonnes) est nommée par *Vitruve*, *Systile*.

Dans les Arcades, les *Pilastres* ont deux cinquièmes du vuide de l'*arc*, dont
Planche 24. l'ouverture s'élève à deux quarrés & demi de sa largeur, y comprenant l'épaisseur du *cintre* de l'*arc*.

Le *Piédestal* de la Colonne *Corinthienne* doit avoir un quart de la
Planche 25. hauteur de sa colonne: on la divise en huit parties, une desquelles fait la *Corniche*, & deux font la *base*, les cinq qui restent sont pour le *Dé*. La *base* étant partagée en trois, le *Socle* en prend deux, & la *moulure* une. La *base* ordinaire des Colonnes est l'*Attique*, mais elle diffère de celle qu'on met sous l'ordre *Dorique*, en ce que sa saillie est d'une cinquième partie du diamètre de la colonne. On l'a peut encore diversifier en quelqu'autre chose, comme on peut voir par le Dessin, où j'ay profilé l'*imposte* des *Arcs*, la hauteur duquel est double de l'épaisseur du *membret*, ou *demi-pilastre* qui supporte la *Cintre* de l'*Arc*.

A. *Vif de la Colonne.*B. *Ceinture & Tondin de la Colonne.*C. *Tore supérieur.*D. *Carvet, ou Scotie, avec les deux Astragales.*E. *Tore inférieur.*F. *Plinte de la base attachée à la Cimaïse du Piédestal.*G. *Cimaïse & Larmier*H. *Dé.*I. *Moulure de la base.*K. *Socle de la base.*L. *Imposte des Arcs.*

du Piédestal.

Le *Chapiteau Corinthien* a de hauteur un diamètre de la Colonne par le bas,
Planche 26. & une Sixième partie de plus, laquelle se donne à l'*Abaque*: tout le reste se divise également en trois parties, dont l'une est pour le premier rang des *feuilles*, & l'autre pour le second; mais la troisième se subdivise en deux; de la partie la plus proche de l'*Abaque* on forme les *Caulicoles*, avec les feuilles qui semblent les soutenir, & desquelles ils naissent: c'est pour cela que le *fuste*, d'où ils sortent, doit être tenu gros afin que les *Caulicoles*, allant toujours en diminuant vers leur replis, semblent en cela imiter les Plantes qui sont plus fortes au pied qu'à la cime. La *Campane*, ou le *vif* du *Chapiteau* sous les feuilles, doit être d'à plomb avec le fonds des *cannelures* de la colonne. Pour donner à l'*abaque* une Saillie convenable, on forme un quarré parfait, dont les côtes sont d'un *module* & demi; & après avoir mené les diagonales, sur le point de leur

leur *interfection*, qui est le centre du quarré, on pose la pointe immobile du Compas, & devers chaque Angle on marque un *module*: & de l'endroit où les points se rencontrent, on mene des lignes qui coupent les diagonales à angle droit, & qui touchent tous les côtés du quarré: ces lignes donnent la juste mesure de la saillie de l'*abaque*.

La longueur de ces mêmes lignes fait la largeur des *Cornes* de l'*abaque*. Sa *courbure*, ou ses côtes *curvilignes* se forment en menant réciproquement une ligne circulaire depuis chaque corne jusqu'à l'autre; & en marquant le point sur lequel on fait un triangle *équilateral* dont cette ligne circulaire est la *base*; on abaisse en suite une ligne droite venant de l'extrémité des mêmes cornes à l'extrémité de l'*astragale*, ou *tondin* de la colonne; à laquelle ligne l'extrémité des feuilles doit toucher, en se jettant même quelque peu en dehors, afin qu'elles ayent leur juste saillie. La *Rose* doit avoir de largeur le quart du diamètre de la colonne par le pié. Les *Architrave*, *Frize* & *Corniche* (comme j'ay dit ci-devant) doivent avoir de hauteur un cinquième de la colonne: cet *entablement* se divise en douze parties, de même qu'en l'ordre *Ionique*; ils different seulement en ce que la *Corniche* de celui ci se divise en huit parties & demie, dont l'une se donne à la *gueule renversée*, l'autre aux *denticules*, la troisième à l'*Ove*, les quatrième & cinquième au *Modillions*, & les trois autres & demie au *Larmier* avec sa *Doucine*, ou *gueule droite*: elle a autant de saillie que de hauteur: Les *Caisnes* des *Roses*, entre chaque *modillion*, doivent être nécessairement quarrées; & les *modillions* doivent avoir de largeur la moitié du *champ* des *Roses*. Les *Membres* particuliers de cet ordre ne sont point marquez de Lettres comme aux précédens, parce qu'il est facile de les discerner, suivant la même méthode.

C H A P I T R E XVIII.

De l'Ordre Composé.

Planche 27. L'Ordre *Composé* (qu'on appelle aussi *Romain*, parce que ce sont les Romains qui l'ont inventé) est ainsi nommé à cause qu'il participe de tous les ordres. Le plus beau & le plus régulier est celui qui se compose de l'*Ionique* & du *Corinthien*, on le fait plus égayé que le *Corinthien*, auquel néanmoins il peut être tout semblable en toutes ses parties, excepté dans le *Chapiteau*. La hauteur de ses colonnes doit être de dix *modules*. Dans les *colonnades*, ou rangs de colonnes simples, les entre-colonnes ont un diamètre & demi, & cette maniere est nommée *Picnostile* par *Vitruve*.

Planche 28. Dans les *Arcades* il faut faire les *Pilastres* de la moitié du vuide en largeur, & la hauteur de l'*arcade* jusque sous la *Clef* de deux quarez & demi.

Planche 29. Et parce que, (comme j'ay déjà dit,) il faut que cet ordre soit plus gay que le *Corinthien*, le *Piedestal* se fera d'un tiers de la hauteur de la Colonne; & le divisant en huit parties & demie, on en donnera une à la *Cimaise*, cinq & demie feront pour le *Dé*, & les deux autres qui restent à la *base*, lesquelles étant divisées en trois, deux feront le *Socle* & l'autre sera pour les *Tondins* avec leur *doucine*.

La *Base* de la colonne se peut faire *Attique* aussi bien dans cet ordre que dans le *Corinthien*; & peut encore se composer de l'*Attique* & de l'*Ionique*, comme il paroît par les Dessins. L'*Imposte* des Arcs est *profilée* à côté du Plan du *Piédestal*, & sa hauteur est égale à la grosseur du *membre*, ou *demi-Pilastre*.

Planche 30. Le *Chapiteau Composé* a toutes les mêmes mesures que le *Corinthien*, mais il est different par la *Volute*, l'*Ove* & le *fusarole*, qui sont des *Membres* empruntez & propres à l'*Ionique*: Voici la maniere de le faire. Depuis l'*Abaque*, jusques au bas, on coupe le *Chapiteau* en trois parties, comme au *Corinthien*; on en donne une à la première *feuille*, une autre à la deuxième, & la dernière est pour la *Volute* qui se fait de la même maniere que celle du *Chapiteau Ionique*: elle couvre une si grande

Partie de l'*Abaque*, qu'elle semble naître ou sortir de l'*Ove*, au pied de la *fleur* qu'on met au milieu de la concavité de l'*Abaque*, & sa larguer de front est égale à celle de l'Angle de l'*Abaque* ou un peu plus. L'*Ove* a de grosseur les trois cinquièmes de l'*Abaque*, son *fusarole*, c'est à dire sa partie inférieure, doit être parallèle à l'*oeil* de la *Volute*, ayant de saillie les trois quarts de sa hauteur, laquelle vient au niveau avec la *courbure*, ou concavité de l'*Abaque*, ou même un peu plus en dehors. Le *fusarole* n'a de hauteur que la troisième partie de l'*Ove*, sa saillie a quelque peu d'avantage que la moitié de sa grosseur & il regne à l'entour du *Chapiteau* sous la *Volute* & se void toujours. La face de la *Campane* doit être à plomb avec le fond des *Cannelures* de la Colonne: j'en ay veu à Rome un de cette sorte duquel j'ay tiré toutes ses mesures, parce qu'il m'a semblé beau, & de bon goût. On void encore d'autres *Chapiteaux* qu'on peut nommer *Composites*, dont je parleray, & feray voir les Dessins, dans mon Livre des Antiquitez. L'*Architrave*, la *frize* & la *Corniche* font ensemble la cinquième partie de la hauteur de la Colonne, & il est aisé de connoître la proportion de leurs parties, tant par les nombres que j'ay mis dans le Dessin, que par la méthode dont je me suis servi ci-devant en traitant des autres ordres.

CHAPITRE XIX.

Des Piédestaux.

JUSQUES ici il me semble avoir suffisamment parlé de ce qu'il y a de plus nécessaire à savoir touchant le murs & leurs Ornaments en général, & en particulier des *Piédestaux* qui conviennent à chaque Ordre, mais quoi que les Anciens n'ayent eu aucun égard à la variété des ordres dans l'ordonnance de leurs *Piédestaux*, cependant cette partie, à mon Avis, contribue tellement à la beauté & à la bonne grace des Colonnes, lors qu'elle est employée avec jugement & qu'elle est proportionnée avec tout le reste, afin que l'Architecte en puisse prendre une entière connoissance pour s'en servir dans les occasions, il doit observer, que les Anciens les faisoient quelque fois quarrés c'est à dire aussi haut que large, comme on void dans l'Arc des *Lions* à *Vérone*; & ceux là je les ay donnez à l'ordre *Dorique*, parce qu'il lui faut de la fermeté; d'autres fois ils se sont réglez sur la mesure du vuide des Arcs, comme à celui de *Titus* près *Ste Marie la Neuve* à Rome, & à celui de *Trajan* sur le Port d'*Ancône*, où le *Piédestal* a de hauteur la moitié du vuide de l'Arc, ceux là m'ont semblé convenables à l'ordre *Ionique*. Quelques fois encore ils se sont réglez sur la hauteur de la Colonne, ainsi qu'on void à *Suze*, Ville située entre les Montagnes qui séparent l'*Italie* d'avec la *France*, en un Arc érigé en l'honneur d'*Auguste*, & en l'Arc de *Pôle* ville de *Dalmatie*; & en l'amphitéatre de Rome, dans les Ordres *Ionique* & *Corinthien*; dans tous lesquels Edifices le *Piédestal* est d'une quatrième partie de la hauteur de sa Colonne, comme j'ai observé en l'ordre *Corinthien*. A *Vérone*, en l'arc du vieux *Château*, qui est d'une très belle Architecture, le *Piédestal* a un tiers de la Colonne de même que je l'ai mis dans le *Composite*. Toutes ces formes de *Piédestaux* sont très belles & d'une élégante proportion: Et quand *Vitruve*, au Sixième Livre, parlant des Théâtres, fait mention du *Poge*, il entend par ce mot le *piédestal*, auquel il donne le tiers de la hauteur des Colonnes, qu'il introduit pour ornement dans les scènes. Mais de ceux qui excèdent le tiers des Colonnes, nous en avons un exemple à Rome en l'Arc de *Constantin*, où les *piédestaux*, ont une partie des deux & demie de la hauteur de la Colonne: & presque dans tous les Anciens *piédestaux*, on observe qu'ils ont donné à la *Base* le double de la *Cimaïse*, ainsi que je ferai voir dans mon Livre des Arcs.

CHAPITRE XX.

Des abus qui se sont introduits dans l' Architecture.

A Prés avoir amplement discoursu des Ornaments de l' Architecture, savoir des cinq ordres, & enseigné comment on les doit mettre en oeuvre par le moyen des Dessains & profils que j'ai faits de chacune de leurs parties, selon que j'ai remarqué que les Anciens les pratiquoient, il ne me semble pas hors de propos de représenter ici au Lecteur plusieurs abus, qui ayant été autrefois introduits par les *Barbares*, ne laissent pas de se pratiquer encore aujourd'huy, afin que les amateurs de l' Art puissent les éviter dans leurs Ouvrages, & les découvrir dans ceux des autres. Je dis donc que l' Architecture, comme tous les autres Arts, étant une imitation de la Nature, ne veut rien admettre qui soit contraire, ou même éloigné, de l' ordre que la nature a prescrit à toutes choses : De là vient que les anciens Architectes qui commencerent les premiers à exécuter en pierre les Bâtimens qui n'étoient auparavant que de Bois, prenant exemple sur les Arbres qui sont plus menus à la cime que par le tronc vers les racines, tinrent les Colonnes, qu'ils mirent à la place de ces Arbres, plus menües par le haut que par le bas : & de même, parce qu'il est naturel que les choses sur lesquelles on fait poser un grand poids, viennent à s'affaïsser avec le tems, ils inventerent les bases de leurs Colonnes, dont les *Tores*, les *Astragales* & les *Carvets* représentent les renflemens causez par le fardeau qu' elles portent ; & ils introduisirent dans leurs *entablements* des *Triglifes*, des *Modillions*, des *Denticules* pour représenter la tête des poutres & des solives qui servent de soutien aux planchers & à la Couverture ; & ainsi dans toutes les autres parties qu'on voudra considérer avec attention, on remarquera aisément que ces Ornaments n'ont été imaginez qu'avec beaucoup de jugement & de raison. C'est pourquoy on peut asseurer sans craindre de se tromper, que cette maniere de bâtir qui, en s'éloignant de ce que la Nature nous enseigne, & de cette belle simplicité qui paroît en tout ce qu'elle produit, semble mépriser tout ce qu'il y a de vray, de beau & de bon dans l' Architecture, est très condamnable. Ainsi on ne doit point souffrir certains ornemens qu'on nomme *Cartouches*, ou *Consoles*, que quelques uns mettent au lieu de Colonnes ou de Pilastres, & qui ne sont que des recoquillemens qui blessent les yeux des personnes intelligentes, & apportent plus de confusion que d'agrément, à mesure qu'ils augmentent la depense : mais sur tout, on ne les doit jamais placer dans les Corniches, parce que comme il est nécessaire que toutes les parties d'un *entablement* ayent quelque dessein, & soient comme les images de ce qui se devoit voir, si l' Edifice étoit de Charpente, on ne peut douter que ces ornemens étranges & inconnus aux Anciens, ne soient entierement superflus, parce qu'il est impossible que des Solives, ou telle autre partie du Bâtiment que ce soit, fassent jamais la figure que ces *Cartouches* nous représentent, & puis qu'on les feint d'une nature molle & foible, par quelle bizarrerie les employe-t-on à porter des choses dures & pesantes lors que la raison demande tout le contraire ? Mais celui de tous les Abus qui me paroît le plus insupportable, est de voir sur des portes, sur des fenêtres, & sur des Galleries, certains *frontons* brisez & ouverts par le milieu, puis que leur plus grand effet ne doit être que de deffendre ces parties du Bâtiment de la pluie & autres injures de l' air, la nécessité même ayant enseigné aux premiers Architectes à les vouter par dessous, & à les faire en forme de *comble*, je ne sache rien de plus déraisonnable que de briser cette partie qu'on n'a imaginée que pour garantir des eaux & du mauvais tems ceux qui habitent, ou qui entrent dans la Maison. Et quoy que la Variété & les nouvelles inventions plaisent à tout le monde, il ne faut pas pour cela contrevenir aux regles de l' Art & à ce que la raison nous enseigne. Aussi voyons nous que les Anciens dans leurs inventions diverses ne se sont jamais éloignés des Regles fondamentales & universellement reçues, comme on verra dans mon Livre des Antiquitez. Pour ce qui est des *Corniches* & de ses

membres,

membres, ce n'est pas un petit abus que de leur donner trop de saillie, parce que s'ils excèdent leurs justes mesures, & qu'ils viennent à se rencontrer dans un lieu étroit, ils le resserrent encore d'avantage & le font paroître désagréable; outre que ces trop grandes saillies causent de la fraieur à ceux qui sont au dessous, parce qu'elles semblent toujours menacer de tomber. Il ne faut pas moins éviter que les *Corniches* soient sans proportion avec les colonnes; car il est certain que si l'on met de grandes *Corniches* sur de petites colonnes l'Edifice ne peut être que désagréable à l'Oeil. De plus il faut encore fuir ces manieres de colonnes que l'on feint brisées & rejointes par le moyen de certains Anneaux & je ne sai quelle sorte de guirlandes, qui semblent les tenir liés & remastiquées; car plus les colonnes paroissent entieres & fortes, & mieux elles en font l'effet pour lequel on les emploie, qui est de rendre l'Edifice plus ferme & plus solide. Je pourrois encore particulariser plusieurs autres semblables abus comme certains *membres* qui se trouvent dedans les *Corniches*, lesquels n'ont aucun rapport ni proportion avec les autres, ainsi qu'on remarquera facilement parce que j'en ai enseigné ci-devant. Il reste à présent de venir à la distribution de tous les Appartemens, tant principaux que particuliers, d'un Bâtiment.

C H A P I T R E XXI.

Des Galleries, des Entrées, des Sales, & des Chambres, & de leur forme.

ON place ordinairement les Galleries sur les faces de devant & de derriere, & lors qu'on n'en veut faire qu'une seule, elle doit être au milieu: mais si l'on en fait deux, on les met dessus les aîles. Ces Galleries servent à plusieurs Usages, comme pour se promener, pour y prendre ses repas &c. Elles se font ou plus grandes, ou plus petites, selon la commodité, ou l'étendue du Bâtiment: mais il leur faudra donner de largeur pour le moins dix piés & vingt pour le plus. Outre cela toutes les Maisons bien entendues ont dans leurs parties principales de certains lieux ou toutes les autres se rapportent: Ces lieux, dans les appartemens bas, s'appellent Entrées, ou Vestibules; & dans les étages de dessus, on les nomme Sales: cé sont comme des lieux publics pour la reception de ceux qui attendent que le maître sorte pour lui parler, ou pour traiter d'affaire avec lui & sont, apres les Galleries, le premier endroit qui se présente à ceux qui entrent dans la maison. Les Sales peuvent servir à toutes sortes de cérémonies, à des Nôces, ou repas extraordinaires, à jouïr la Comedie, à des Bals & autres semblables divertissemens: c'est pour cela qu'on les tient plus grandes & d'une forme plus spacieuse que le reste, afin d'y recevoir plus de monde & donner d'avantage de commodité aux Conviez & aux Spectateurs. J'observe de ne donner j'amaï à la longueur des Sales plus que le double de leur largeur, mais plus elles approchent du quarré & plus elles seront belles & commodes. La suite & l'ordonnance des Chambres doivent être prises depuis les extremités de l'entrée & de la Sale; & il faut soigneusement prendre garde que celles de la droite répondent à celles de la Gauche, afin que le Batiment soit d'une égale Simétrie, & que les Murs portent également le faix de la Couverture; parce que si les Chambres étoient plus petites d'un côté que de l'autre, l'un résisteroit d'avantage à la charge à cause de la contiguité des murs, & l'autre se trouvant plus foible, seroit Sujet à des inconveniens qui pourroient dans la suite causer la ruine de l'Edifice. Les plus belles & les plus élégantes proportions des chambres & qui réussissent le mieux, se réduisent à Sept; car ou on les fait rondes (ce qui se pratique peu) ou quarrées, ou elles ont de longueur la diagonale de leur quarré, ou un tiers plus que le quarré, ou un quarré & demi, ou un quarré & deux tiers, ou bien deux quarez entiers.

CHAPITRE XXII.

Des Planchers, & des Platfonds.

A Prés avoir vu la forme que doivent avoir les Galleries, les Sales, & les Chambres, il faut parler de la maniere de les paver & de les platfonner. Les Planchers, ou le pavé des chambres, se peuvent faire de Mortier, comme celui dont on se sert ordinairement à Venise, ou de *Carreaux* de Brique, ou de pierre dure. Ceux de mortier sont très excellens, lors qu'on les fait de *ciment* pilé & de *glaise* bien délaïée avec de la Chaux de Caillou de Riviere, ou de pierre de *Padoüe*, le tout bien battu ensemble. On les doit faire dans le Printems, ou en Eté, afin qu'ils sechent mieux. Les Planchers de brique sont plus beaux & plus agréables à la Veüe, tant à cause de la Variété des couleurs que les briques prennent des diverses crayes dont on les fait, que pour les différentes formes qu'on leur peut donner. On employe très rarement la pierre vive à paver les Chambres parce qu'elle les rend trop froides l'Hyver, cela convient mieux aux Galleries & autres lieux publics; mais il faut observer que tous les planchers des chambres, qui sont à coté les unes des autres, soient posez de niveau, en sorte que le seuil même des portes ne soit point plus élevé que le reste du plan de la Chambre; & si quelque Cabinet n'arrivoit pas à cette hauteur, il faudroit y pratiquer au dessus une *Mézanine* ou faux-plancher. Les *Soffits* ou *platfonds* se font diversément, parce que plusieurs aiment à y voir de belles solives & bien ornées; alors il faut observer qu'elles soient toutes à une égale distance l'une de l'autre d'une largeur & demie, parce que cette distribution rend le platfond d'une belle forme, & en chaque Solive il se trouve du Mur Suffisamment pour soutenir ce qui doit être au dessus; au lieu que si on leur donne une plus grande distance, elles seront désagréables à voir; & si on les tient trop serrées, le Mur de dessus se trouvera sans liaison & comme divisé d'avec celui de dessous, & les Solives venant à pourrir avec le tems, ou à être brûlées par quelque accident, le Mur d'enhaut tombera nécessairement en ruine. D'autres y veulent des Compartimens de *Stuc* ou de Menuiserie, dans lesquels on puisse mettre des peintures, si bien qu'on les peut orner en une infinité de manieres différentes; c'est pourquoy on ne peut donner en cela de regle certaine, ni déterminée.

CHAPITRE XXIII.

De la hauteur des Chambres.

LA hauteur des Chambres se termine, ou par une Voute, ou par une Superficie *plane*, appelée *Platfond*: la hauteur de celles qu'on fait en *platfond*, doit être égale à la largeur, & les Chambres de dessus doivent être exhausées d'un Sixieme moins que celles d'enbas. A l'égard des Chambres voûtées qui se font ordinairement au premier étage, tant à cause qu'elles y font un fort bel effet, que parce qu'elles sont moins sujettes aux incendies; leur hauteur dans les Chambres quarrées sera d'un tiers davantage que leur largeur, mais en celles dont la longueur excède la largeur, il faut chercher une hauteur proportionnée à la longueur & à la largeur tout ensemble: on la trouve facilement en joignant les deux lignes de la largeur & de la longueur & n'en faisant qu'une seule, la quelle étant divisée par la moitié donne la juste hauteur de la voute.

Par exemple soit B C. le lieu où l'on veut faire une Voute, joignant *Planche 31.* la largeur A C. avec la longueur A. B. on aura la ligne E B. laquelle étant divisée par la moitié au point F, F B sera la hauteur demandée. Ou bien encore si la Chambre qu'on doit vouter a 12 piés de longueur sur six de largeur, ces deux nombres étant ajoutez ensemble donnent dix-huit, la moitié desquels étant neuf, la hauteur de cette Voute doit être de neuf piés.

Planche 32. On peut encore trouver une autre hauteur proportionnelle à la longueur & à la largeur d'une Chambre en cette maniere, B C. étant le lieu qu'on doit vouter, on fait de sa longueur & de sa largeur une seule ligne B. F. sur le milieu de laquelle ayant marqué le point C, qui sert de centre pour décrire le demi-cercle B. G. F. on prolonge la ligne E A, jusqu'à ce qu'elle touche la circonférence au point G. la ligne A. G. sera l'exhaussement de la Voute B. C. On trouvera encore cette même proportion par les nombres en cette maniere; Sachant quelle quantité de piés sont contenus dans la longueur & la largeur de la Chambre, il faut trouver un nombre qui ait le même rapport de proportion avec la largeur que la longueur a avec ce nombre, & on le trouve en multipliant le moindre extrême par le plus grand; parce que la racine quarrée du produit de cette Multiplication, sera la hauteur que l'on cherche: Par exemple, si le lieu ou l'on veut faire une Voute a neuf piés de long & quatre de large, la hauteur de cette Voute sera de six piés, parce que la proportion de neuf à six est la même que de six à quatre, savoir la proportion *Sesquialtere*. Mais il n'est pas toujours possible de trouver cette hauteur par les nombres.

Planche 33. Il y a encore un Moyen de prendre une autre hauteur, moindre à la vérité, mais néanmoins bien proportionnée à la longueur & à la largeur de la Chambre; elle se trouve ainsi: après avoir tiré les Lignes A B. A C. C D. & D B. qui représentent la longueur & la largeur de la Chambre & ayant trouvé sa hauteur suivant la premiere méthode qui sera C E. qu'on joindra à A C. on tire la ligne E D F. & prolongeant la A B. jusqu'à ce qu'elle touche la E D F. au point F. la B F. sera la hauteur de la Voute. Mais la maniere de la trouver par les nombres est celle ci: ayant pris selon la premiere méthode la longueur & la largeur de la Chambre, la hauteur de laquelle dans l'exemple ci-devant est de neuf piés, on mettra ensemble la longueur, la largeur & la hauteur, comme cette figure le montre; puis multipliant 9 par 12 & par 6, ce qui proviendra du 12 sera mis sous le 12, & du 6 sous le 6. puis multipliant 9 par 12, ce qui en proviendra sera posé sous le 9, qui fera 72: ensuite ayant trouvé un nombre, le quel multiplié par 9 produise 72, comme 8 feroit en cet exemple, nous disons que la Voute doit avoir 8 piés de hauteur. Ces différentes hauteurs ont un tel rapport entre elles, que la premiere est plus grande que la Seconde, en même raison que la seconde est plus grande que la troisieme. On peut donc se servir de chacune de ces hauteurs, selon quelles fournissent davantage de commodité à faire que plusieurs Chambres de différentes grandeurs ayent toutes leurs voutes également exhaussées & néanmoins avec une belle proportion, d'où l'on tire cet Avantage que l'oeil est satisfait & le plancher de dessus se trouvera par tout égal & commode. Il y a encore d'autres proportions de Voutes qui n'ont point de regles determinées qu'on laisse au jugement de l'Architecte pour s'en servir selon la nécessité ou il se trouve.

C H A P I T R E XXIV.

Des differentes manieres de Voutes.

IL y a Six differentes formes de Voutes, Savoir, à *Croisettes*, ou branches d'*Ogives*: à *bandes*; à la *ramenée* (c'est ainsi qu'on appelle les Voûtes qui sont faites de portion de Cercle, ou qui n'arrivent pas tout-à-fait au demi-cercle, on les nomme aussi *arriere-voussure*) de rondes, à *lunettes* & à *coquilles*; toutes lesquelles ont de hauteur le tiers de la largeur de la Chambre. Les deux dernieres sont d'invention moderne; mais les quatre autres étoient en usage chés les anciens. Les voûtes rondes se font dans les chambres quarrées, & le moien de les faire est de laisser dans les angles de la chambre quelques *mutules*, ou *Consoles*, qui portent le demi-rond de la voute, laquelle au milieu devient à la *Remenée*; & plus elle va s'approchant des angles & plus elle devient ronde. Il y en a un Exemple à Rome dans les *Thermes* de *Titus*, lequel étoit néanmoins déjà fort ruiné lors que je le vis. J'ai dessiné ci dessous la forme de chacune de ces manieres appropriée au plan de la chambre qui lui convient.

C H A-

C H A P I T R E XXV.

De la Proportion des Portes & des Fenêtres.

IL n'est pas possible de donner de regle certaine touchant la hauteur & la largeur des Portes Cocheres & autres grandes Portes des Bâtimens, ni même des Portes & des fenêtres des chambres; parce que pour faire les grandes Portes, l'Architecte doit avoir égard à l'étendue de son bâtiment, à la condition du maître, & à la commodité du passage, selon ce qu'on a dessein d'y conduire & d'y faire entrer. Il me semble que la proportion que *Vitruve* nous en donne en son quatrième livre chap. 6. réussit assés bien; c'est de diviser tout l'espace, depuis le plan, ou rez de chaussée, jusqu'au plafonds, ou plancher d'en-haut, en trois parties & demie, pour en donner deux à la hauteur de l'ouverture & une à sa largeur moins une douzieme partie de la hauteur. Les anciens faisoient quelque fois leurs portes plus étroites en haut qu'en bas, comme l'on peut voir dans un Temple à *Tivoli*, & *Vitruve* l'enseigne ainsi, peut être pour une plus grande solidité. Il faut choisir pour les grandes portes un lieu où l'on puisse aller commodément de tous les endroits de la maison. Les portes des Chambres ne doivent point excéder trois piés en largeur, ny être plus hautes que six & demi; elles ne doivent pas aussi être moindres de deux piés en largeur sur cinq de hauteur. On doit avoir cette Considération pour la grandeur des fenêtres, qu'elles ne prennent de jour ni plus ni moins que ce qu'il en faut, & qu'elles ne soient point trop pressées ni distantes les unes des autres; c'est pourquoi il est nécessaire de se régler en cela selon l'étendue des chambres qui en devront recevoir le jour, par ce qu'il est évident qu'une grande chambre a plus besoin de lumiere qu'une petite: & si on fait moins de fenêtres & qu'on les tienne plus petites qu'il ne faut, les chambres seront sombres: Comme au contraire, si elles sont excessives & en nombre & en ouverture, ces mêmes chambres seront inhabitables à cause que l'air, y trouvant une trop grande & trop libre entrée, y portera selon les saisons un froid, ou une Chaleur extrême, à moins quelles ne soient tournées vers un aspect qui les tempere. Pour cette raison, il est à propos de ne pas donner plus de largeur aux fenêtres qu'une quatrieme partie de celle des chambres, ni les faire aussi plus étroites qu'une cinquieme; elles doivent avoir deux quarrés de haut & une douzieme partie de plus: mais parce qu'une maison est composée de diverses chambres grandes, moyennes, & petites, & que néanmoins il faut que les fenêtres d'un même Etage soient toutes égales, je les regle ordinairement sur la mesure des chambres dont la longueur est deux tiers plus grande que la largeur, c'est à dire comme dix piés sont à trente; & je divise cette largeur en quatre parties & demie, d'une desquelles je fais celle de l'ouverture des fenêtres & en donne deux à la hauteur, avec une sixieme partie de la largeur; & j'observe cette proportion en toutes celles des autres chambres. Les fenêtres du second etage se doivent tenir plus basses d'une sixieme partie que celles d'en bas; & s'il y en avoit d'autres plus hautes, comme à un troisième Etage, on leur doit semblablement donner la même diminution. Il faut encore que toutes les fenêtres soient sur des lignes paralleles dans tous les sens. Les Portes doivent aussi se trouver directement les unes sur les autres; afin que par tout le vuide se trouve sur le vuide & le solide sur le solide. De plus il les faut situer sur un même alignement afin que d'un Coup d'oeil on puisse voir d'un bout de la maison à l'autre: ce qui donne de la gayeté, & de la fraîcheur durant le tems des chaleurs, & d'autres commodités. Pour plus grande solidité, on fait ordinairement au dessus des corniches des portes & des fenêtres, de certains Cintres que les ouvriers appellent à anse de panier, de Crainte qu'elles ne viennent à s'affaisser par le poids de dessus. Il faut éloigner autant qu'on peut les fenêtres de tous les angles & de tous les coins du bâtiment, comme j'ai déjà remarqué cy-devant, parce que cette partie devant lier ensemble, & supporter tout le reste de l'Edifice on en doit éloigner tout

ce qui seroit capable de de l'affoibir. Les Pilastres, ou pié droits des Portes & des fenêtres n'auront pas moins de largeur qu'une sixième partie du vuide, ni aussi plus d'une cinquième. Nous allons maintenant parler de leurs ornemens.

CHAPITRE XXVI.

Des Ornemens des Portes & des Fenêtres.

LA manière de faire les ornemens sur les principales Portes des Edifices, se peut aisément tirer de ce que *Vitruve* enseigne en son quatrième livre, Chapitre sixième; en y joignant l'Explication & les desseins que le Réverendissime *Daniel Barbaro* nous a donnés pour l'intelligence de cet endroit, avec ce que j'en ai dit & dessiné cy devant sur tous les cinq Ordres. C'est pourquoi sans en parler davantage, je donnerai seulement ici quelques profils pour les ornemens des Portes & des fenêtres des chambres, selon qu'on les peut différencier, & je montrerai la méthode de profiler chaque membre, en sorte qu'il ait bonne grace & une saillie bien proportionnée.

Les ornemens qui se font aux portes & aux fenêtres sont l'*Architrave*, la *Frise*, & la *Corniche*: L'*Architrave* regne à l'entour de la Porte, & doit avoir de largeur celle des pié droits, ou, jambages, que j'ai déjà dit ne devoir pas être moindres qu'une sixième partie de l'ouverture, ni plus aussi qu'une cinquième. La *frise* avec la *Corniche* se reglent encore sur le même vuide. Des deux inventions suivantes, la première qui est celle de la Planche 35 se mesure ainsi.

Planche 35. Ou divise l'*Architrave* en quatre parties, dont trois font la hauteur de la *Frise*, & cinq parties pareilles font celle de la *Corniche*: L'*Architrave* se redivise encore en dix parties: La première face en prend trois; la seconde quatre: & ces trois qui restent se subdivisent en cinq, deux desquelles sont pour le *regle* ou *orle*, & les trois autres sont pour la *doucine*, ou *gueule renversée*, qu'on nomme aussi *entablement*. Sa saillie est égale à sa hauteur. L'*orle*, ou *orlet*, a moins de saillie que la moitié de sa grosseur. L'*entablement*, ou *gueule renversée* se dessine en cette manière; on tire une ligne droite, dont un bout va terminer sous l'*orlet*, & l'autre sur la seconde face, ou bande de l'*Architrave*; on coupe cette ligne en deux parties, chacune desquelles sert de base à un triangle *Isocèle*, ensuite portant la pointe immobile du Compas sur l'angle opposé à cette base, on trace les lignes Courbes qui forment l'*onde*, ou *doucine* de l'*entablement*. La *Frise* prend trois parties des quatre de l'*Architrave*, & se fait Convexe & d'une portion de Cercle moindre que le demi-cercle; son plus grand diamètre tombe à plomb sur la *Cimaïse* de l'*Architrave*. Les cinq parties qui se donnent à la *Corniche* se distribuent à chacun des membres en cette sorte; on en donne une au *Cavet* avec son *lisseau*, qui fait un cinquième du *Cavet*; la saillie de ce *Cavet* n'a que les deux tiers de sa hauteur. Pour le dessiner, on forme un Triangle *Isocèle* dont l'angle C fait le Centre, de sorte que le *Cavet* devient la base du Triangle. L'*ove* prend une autre partie des cinq: il a semblablement de saillie les deux tiers de sa hauteur, & se forme aussi par le moyen d'un Triangle qui a deux côtés égaux, dont le point H est le Centre: les autres parties se subdivisent en dix sept, huit des quelles sont pour le *larmier* avec ses *lisseaux*, dont celui d'en haut prend une, & l'autre d'en bas qui forme l'*encavement* du *larmier*, n'a qu'une sixième partie de l'*Ove*; les neuf autres restant pour la *gueule droite* & son *orlet* qui fait un tiers de la dite *gueule*. Pour lui donner une belle forme & de la grace, on tire la ligne A B. qu'on divise également en deux parties au point C. une de ces deux parties se subdivise en sept, six des quelles étant prises au point D. on décrit les deux triangles A E C. & C B F. puis mettant la pointe immobile du Compas sur les Points E. & F. on décrit les portions de Cercles A C. & C B. qui forment la *gueule droite*.

L' Archi-

L' *Architrave* de la seconde invention est pareillement divisée en quatre parties dont trois font la *frise* & cinq la *Corniche*. L' *Architrave* se divise derechef en trois, deux desquelles étant partagées en sept, on en donne trois à la *face* intérieure & les quatre autres à la seconde face : la troisième se subdivise en neuf, dont le *tondin* en prend deux, & les sept autres étant encore subdivisées en cinq, l' *entablement* en aura trois & l' *orlet* deux. La hauteur de la *Corniche* se divise en cinq parties & trois quarts ; une de ces parties étant subdivisée en six, on en donne cinq à l' *entablement* ou *gueule renversée* qui est sur la *frise*, & l'autre est pour le *listeau*. La saillie de l' *entablement* est égale à sa hauteur comme celle du *listeau*. L' *ove* en prend une autre, & a de saillie les trois quarts de sa hauteur. Le *quadret* de dessus L' *ove* en est un sixième, & a son carré de saillie. Des trois autres parties on en fait dix sept ; huit des quelles sont pour le *larmier*, dont la saillie a un quart davantage que sa hauteur : Les neuf dernières étant subdivisées en quatre, on en donne trois à la *doucine* & une à l' *orlet* ; les trois quarts qui restent se redivisent en cinq parties & demie, une est pour le *quadret* & les quatre & demie restantes sont pour le petit *entablement* sur le *larmier*. Cette *Corniche* a toute sa hauteur de saillie.

Membres du premier dessein de *Corniche*.

I. <i>Cavet</i> .	N. <i>Gueule droite</i> .
K. <i>Ove</i> .	O. <i>Orlet</i> .
L. <i>Couronne</i> , ou <i>Larmier</i> .	

Membres de l' *Architrave*.

P. <i>Entablement</i> , ou <i>gueule renversée</i> .	S. <i>Convexité de la frise</i> .
Q. <i>Bande</i> , ou <i>face intérieure</i> .	T. <i>Partie de la frise entrant dans le Corps du mur</i> .
V. <i>Seconde bande</i> , ou <i>face</i> .	
R. <i>Orlet</i> .	

Ce premier denombrement peut servir à faire connoître les autres *membres* de la seconde invention qui est au bas de celle-ci

Planche 36. Dans les deux inventions suivantes, l' *Architrave* de la première marquée F se divise semblablement en quatre parties, dont trois & un quart font la hauteur de la *frise*, & cinq semblables celle de la *Corniche*. L' *Architrave* étant derechef divisé en huit parties, cinq sont pour la *platte-bande*, & les trois qui restent pour la *Cimaise*, la quelle se subdivise encore en huit parties ; trois sont pour l' *entablement*, trois pour le *Cavet*, & deux pour l' *orlet*. La hauteur de la *corniche* se partage en six, on en donne deux à la *doucine*, ou *gueule droite* avec son *orlet*, & une à l' *entablement*. On subdivise encore cette *gueule droite* en neuf, huit desquelles font le *larmier* avec son *gradin*. L' *astragale*, ou *filet rond* de dessus la *frise*, n'a qu'un tiers des susdites six parties ; & ce qui reste entre le *larmier* & le *filet rond* se donne au *Cavet*.

Dans l'autre invention, l' *Architrave* marquée H se divise en quatre parties, la *frise* en prend trois & demie & la *Corniche* cinq. L' *Architrave* étant pareillement redivisée en huit, la *face*, ou *platte-bande* en prend cinq, & les trois autres sont pour la *Cimaise*, laquelle étant divisée en sept parties, L' *astragale* en a une ; le reste se subdivise en huit dont la *gueule renversée* en a trois, le *Cavet* trois, & l' *orlet* deux. La hauteur entière de la *Corniche* se divise en six parties & trois quarts ; l' *entablement*, la *bande des denticules*, & l' *ove* en emportent trois : l' *entablement* a son carré de saillie ; les *denticules* ont les deux tiers de leur hauteur, & l' *ove* en a les trois quarts : l' *entablement* d'entre la *doucine* & le *larmier* se fait des trois quarts, c'est à dire des trois fractions qui se trouvent en la division de la *Corniche*, & les trois autres parties se subdivisent en dix sept ; neuf font la *doucine* avec son *orlet* & huit le *larmier*. Cette *Corniche* a de saillie toute sa hauteur, comme les trois précédentes.

CHAPITRE XXVII.

Des Cheminées.

VOici la manière dont les anciens avoient coutume d'échauffer leurs chambres : ils faisoient des cheminées au milieu, avec des colonnes, ou des *consoles* qui soutenoient l'*Architrave* sur la quelle étoit posée la *Piramide* de la Cheminée par ou la fumée sortoit, ainsi qu'on en voioit une à *Baïa* pres de la *Piscine* de *Néron*, & une autre encore pres de *Civita-Vecchia*. Et lors qu'ils n'y vouloient point de cheminée, ils pratiquoient dans l'épaisseur du mur des conduits, ou tuiaux, par où la chaleur du feu, qu'ils allumoient sous ces chambres, étoit portée, laquelle entroit par certains soupiraux, ou bouches faites à la tête de ces conduits. C'est à peu pres de cette manière que les seigneurs *di Trenti*, gentil-hommes *Vicentins*, donnent de l'air frais aux chambres de leur Château de *Costose* durant l'Eté, parce que ce bâtiment étant situé sur des colines, dans lesquelles il y a de certaines Caves fort profondes, que les habitans du Pais nomment *Corvali* (qui étoient anciennement des Carrieres, dont je m'imagine que *Vitruve* entend parler en son second livre, ou traitant des Pierres, il dit qu'en la *Marche Trévissiane* on tire une sorte de pierre qui se taille avec la sie comme on fait le bois) & dans ces caves il s'y engendre une nature de vents extrêmement frais, que ces gentils-hommes font conduire à leur maison, par le moien de certaines voûtes souterraines, qu'ils nomment *Ventidotti*; & par des conduits semblables à ceux dont nous venons de parler, ils les envoient en toutes les chambres, leur ouvrant & leur fermant le passage comme bon leur semble, pour se donner plus ou moins de frais selon les saisons. Et bien que la considération de cette Commodité rende ce lieu recommandable, il est néanmoins encore particulièrement digne d'être veu, à cause d'un autre endroit qu'on appelle la prison des vents, qui est une Chambre souterraine, faite par le Seigneur François de *Trente*, qu'il a nommée *Eolia*, comme qui diroit le Palais d'*Eole*, dans laquelle la plupart de ces conduits aboutissent : & il n'a épargné ni soin ni dépense en cet ouvrage afin que tout y fût digne du nom qu'il lui a donné.

Mais pour revenir aux cheminées, on les place dans l'épaisseur des murs, en élevant les tuiaux au de la du faite pour porter la fumée loin au dehors. Mais ce à quoi il faut prendre garde, c'est que les tuiaux ne soient ni trop larges ni trop étroits, parceque si on les fait trop larges, l'air y trouvant un Espace ou il puisse être agité, il chassera la fumée en bas, & empêchera qu'elle ne monte & qu'elle ne sorte aisément; & s'ils sont trop étroits, la fumée n'y ayant pas son passage libre, s'engorgera & retournera au lieu d'ou elle vient. C'est pourquoi dans les cheminées des chambres, il ne faut pas donner au tuyau moins de demi pié de large, ni aussi plus de neuf pouces; & en travers deux piés & demi. L'embouchure de la *Piramide* par ou elle est jointe avec le tuyau, sera un peu plus étroite, afin que si la fumée étoit repoussée en bas, elle puisse rencontrer cet empêchement qui l'empêchera d'entrer dans la chambre. Quelques-uns font les tuiaux tortus, afin que par cette tortuosité, & par la force du feu, qui chasse toujours la fumée en haut, elle ne puisse descendre ni retourner en arriere. L'ouverture par laquelle la fumée prend son issue veut être large & éloignée de toute matiere combustible. Les *Nappes* des cheminées sur les quelles pose la *Piramide*, ou tuyau, doivent être travaillées délicatement, & ne tenir rien du *Rustique*, parce que cela ne peut convenir qu'à des Edifices extraordinairement grands pour les raisons ci-devant dites.

C H A P I T R E XXVIII.

Des Escaliers, & des diverses manieres de les construire; du nombre, & de la grandeur des marches.

ON doit user d'une grande circonspection en la position des Escaliers, parce qu'il n'est pas aisé de leur trouver une place avec toutes les commodités nécessaires, sans embarrasser le reste du Bâtiment: il faut donc leur assigner un lieu propre & particulier, de peur qu'ils ne nuisent aux appartemens du logis ou qu'ils n'en reçoivent quelqu'incommodité. Les Escaliers ont besoin de trois ouvertures, dont la première est la porte par où l'on y monte, laquelle aura d'autant meilleure grace qu'elle sera plus en veüe à ceux qui entrent dans la maison: & j'approuve fort qu'elle soit placée dans un endroit ou avant que d'y arriver, on puisse voir la plus belle face de la maison car par ce moyen, quoi que le bâtiment soit petit, il paroîtra toujours grand: mais il faut que cette porte soit apparente & bien facile à trouver. L'autre ouverture ce sont les fenêtres nécessaires à porter le jour sur l'escalier, elles doivent être dans le milieu, & d'une forme assez haute, afin que la lumière se répande par tout également. La troisième est l'ouverture par où l'on entre dans le grand appartement; celle ci doit conduire dans les lieux les plus grands, les plus beaux, & les plus ornés de la maison. Les Escaliers auront toutes les qualités requises à leur perfection, s'ils sont clairs, spacieux, & faciles à monter. Pour les rendre clairs il leur faut donner un jour fort Vif, & faire en sorte, comme j'ai dit, que la lumière se répande par tout également. A l'égard de leur largeur, il suffit que conformément à l'étendue & à la qualité du bâtiment, ils ne paroissent point étroits ni trop resserrés; néanmoins ils ne doivent jamais avoir moins de quatre piés, afin que si deux personnes s'y rencontrent, elles puissent commodément passer sans s'incommoder. Ce sera une Commodité dans la maison que les Arcs de dessous les marches puissent servir à retirer quelques meubles, mais c'en sera une bien plus grande pour les personnes, que la montée ne soit ni trop droite, ni trop difficile: c'est pour éviter ce défaut qu'il est à propos de lui donner deux fois la hauteur en longueur. Les marches ne doivent excéder un demi pié en hauteur; & si on les veut tenir plus basses, principalement aux Escaliers continus & longs, ils en seront toujours plus commodes, le pié ne travaillant pas tant à monter, mais les marches ne doivent jamais avoir moins de quatre pouces. La largeur des marches ne se doit jamais faire moindre d'un pié, ni aussi excéder un pié & demi. Les anciens faisoient toujours les degrés des Temples en nombre impair, afin qu'ayant commencé à y monter avec le pié droit, ils finissent avec le même, ce qu'ils regardoient comme une marque de plus grand respect dans leur culte. Quoi qu'il en soit, il suffit d'en mettre jusqu'à onze, ou tout au plus treize. Que si par de là ce nombre il falloit encore monter plus haut, on y fera un *palier* (que quelques-uns nomment repos) pour soulager les personnes foibles & fatiguées qui y pourront prendre haleine, & afin que si quelque chose venoit à tomber d'en haut, il puisse s'y arrêter.

Les Escaliers se font ou droits, ou *à-vis*. Les droits se peuvent faire ou mipartis en deux branches, ou tout quarrés, en sorte qu'ils tournent de quatre côtés.

Pour faire ceux ci, on divise tout l'Espace en quatre parties, deux *Planche 4^e* desquelles sont pour les marches, & les autres demeurent au vuide du milieu, duquel l'Escalier prendroit sa lumière s'il demeurait découvert. On les peut faire avec le mur en dedans, & alors dans les deux parties qu'on donne aux marches, le mur même s'y enferme encore, quoi qu'il n'y ait point de nécessité de le faire. Ces deux manieres d'Escaliers sont de l'invention du Seigneur *Luigi Cornaro* Gentilhomme d'Excel-

d'excellent Esprit, & tres judicieux, comme on peut juger par le dessein d'une tres belle gallerie & d'un magnifique Palais qu'il a bâti à *Padoüe* pour sa demeure.

Les Escaliers à *limace* qui se nomment encore à *Coquille*, ou à *vis*, se font tantôt ronds, tantôt ovale, quelque fois avec un *noiau*, ou Colonne, dans le milieu, & d'autres fois vuides, principalement dans des lieux étroits, parce qu'ils occupent moins de place que les droits, mais ils sont aussi plus difficiles à monter. Ceux dont le milieu est vuide réussissent parfaitement bien, en ce qu'ils peuvent recevoir le jour d'en haut, & que tous ceux qui se trouvent au haut de l'Escalier voient & sont aussi veus de tous ceux qui montent.

Planche 37. Les autres qui ont un *noiau* se font en cette maniere: le diametre étant divisé en trois parties, on en donne deux aux marches, & la troisième demeure au *noiau*, comme au dessein marqué A. ou bien on divisera le diametre en sept, dont le *noiau* du milieu en aura trois, & les quatre autres demeureront pour les marches: ce qui a été précisément observé en la montée de la colonne Trajane. Et si on faisoit des marches Courbes, comme au dessein B, elles auroient fort bonne grace & se trouveroient beaucoup plus longues que les droites.

Planche 38. Mais comme il peut arriver que pour une plus agréable ou plus commode disposition du Terrain, on se trouve obligé de faire un Escalier à vis avec *noiau* & que le terrain ne permette pas de garder exactement les regles & proportions Judites, alors on peut diviser le diametre en 13 parties, dont on donnera 9 aux marches & 4 au *noiau*, comme dans le dessein C D.

Planche 39. Mais le diametre des Escaliers vuides étant divisé en quatre parties, on en donne deux aux marches, & les autres restent pour l'Espace du milieu.

Outre toutes ces manieres d'Escaliers, le seigneur *Marc Antoine Barbaro* Gentilhomme *Vénitien* & homme d'Esprit, en a trouvé encore une autre à *limace*, dont on se peut tres utilement servir dans des lieux étroits: elle n'a point de *noiau*; & les marches, étant Courbes, paroissent fort longues: sa division est semblable à la précédente.

Planche 40. Le compartiment de la forme ovale est tout pareil à celui du Rond, cette figure est forte agréable, parceque toutes les fenêtres & les portes se rencontrent aux deux bouts & au milieu de l'ovale & sont fort commodes. J'en ai fait un dans le monastere de la *Charité* à *Venise* qui est sans *noiau* & réussit merveilleusement.

- A. Escalier à vis, ou à limace, avec un *noiau*.
- B. Escalier à vis & à *noiau*, avec les marches Circularies.
- C. Escalier à vis & à *noiau* d'un moindre diametre avec les marches droites.
- D. Le même avec des marches Circulaires.
- E. Escalier à vis sans *noiau*, avec des marches droites.
- F. Le même avec des marches circulaires.
- G. Escalier ovale sans *noiau*.
- H. Autre escalier ovale à *noiau*.
- I. Escalier quarré ouvert dans le milieu.
- K. Escalier quarré avec un mur en dedans.

Planche 42. On void une autre belle maniere d'Escalier à vis dans le château de *Chambor* en France, qui a été bâti à l'entrée d'un Bois par le Roi *François premier*. En voici le dessein; ce sont quatre rampes d'Escaliers qui ont chacune leur entrée & vont montant & tournant l'un dessus l'autre, en sorte qu'étant placés au milieu du bâtiment elles peuvent servir à quatre appartemens séparés, sans que de l'un on puisse passer dedans l'autre. Et parce que le milieu est vuide, on void monter & descendre tout le monde, sans qu'on vienne à se rencontrer. Cette invention m'ayant paru belle & rare, j'en ai rapporté ici le dessein, & marqué chaque escalier avec ses lettres particulieres sur le plan & le profil, afin qu'on puisse connoître l'endroit où chaque premiere rampe commence. On voit encore dans les Portiques de *Pompée* à *Rome*, proche le quartier des *Juifs*, trois escaliers de la même Espece, dont l'invention est tres belle, en ce qu'étant tous trois posés

posés au milieu de l'Edifice, où le jour ne pouvoit venir que d'en haut, l'Architecte les avoit posés sur des colonnes afin que la lumiere se répandit également par tout. A l'imitation desquels, *Bramante*, le plus fameux Architecte de son tems, en fit un semblable au Palais de *Belvedere*, mais il n'y mit point de marches: il le composa des quatre principaux ordres de Colonnes, savoir le *Dorique*, l'*Ionique*, le *Cornithien*, & le *Composé*. Pour faire les Escaliers, on divisa tout l'Espace en quatre parties, deux desquelles sont pour le vuide du milieu, & il en reste une à chaque côté des marches & des colonnes.

Il se trouve quantité d'autres manieres d'Escaliers dans les bâtimens antiques, comme de Triangulaires, tels que ceux par où l'on monte à la Coupe de la *Rotonde*, lesquels sont vuides au milieu, & prennent leur jour d'en haut.

En la même Ville, ceux de l'Eglise des *Saints Apôtres*, vers *monte-Cavallo*, sont encore tres magnifiques: ces Escaliers étoient doubles, & ils ont servi d'Exemple à plusieurs qui les ont de puis imités: ils conduisoient à un Temple assis au haut de la montagne, comme on verra dans mon livre des Temples, & c'est ici le dernier dessein des Escaliers de cette maniere.

C H A P I T R E XXIX.

De la Couverture.

LES murs étant élevés jusqu'au sommet, les voutes faites, les planchers posés, les Escaliers en leur place & généralement toutes les choses dont nous avons cy devant parlé; il reste la Couverture, laquelle embrassant toute la fabrique & chargeant également tous les murs par son poids sert comme de lien à tout le bâtiment: & outre qu'elle defend tout ceux qui y habitent de la Pluie, des Neiges, des excessives Chaleurs du soleil, & de l'humidité de la Nuit, elle est encore d'une tres grande utilité à tout l'Edifice, en ce qu'elle en préserve les murs des eaux qui tombent du ciel qui, quoiqu'insensiblement & par degrés, causent néanmoins beaucoup de dommage. *Vitruve* nous dit que les hommes des premiers siècles faisoient les couvertures de leurs maisons toutes plattes, mais que s'étant apperceus depuis, qu'ils n'étoient pas assez garantis de la pluie, la nécessité les contraignit de les élever en faite, c'est à dire de les élever dans le milieu & leur donner une pente pour écouler les eaux. Cette forme ainsi relevée se doit tenir plus ou moins aiguë selon le Climat où l'on bâtit; tellement qu'en Allemagne ils haussent leurs toits fort droits, à cause des neiges qui y tombent en grande abondance, & les couvrent de *Bardeau*, qui sont de petites lames de bois fort légères, autrement ils courroient risque d'être écrasés par la pesanteur des neiges. Mais ceux qui habitent des Climats plus doux, doivent choisir une belle forme qui rende la Couverture agréable à la veüe & qui laisse aisément écouler les eaux de la pluie. Pour cet effet on peut diviser la largeur du lieu qu'on doit couvrir en neuf parties, deux desquelles suffiront pour l'exhaussement du Comble, parce que si on le faisoit d'un quart entier le Comble seroit trop roide. En sorte que les tuiles ou les ardoises n'y resteroient que difficilement: & ne le faisant que d'un Cinquième il seroit si plat que les couvertures de tuiles & les neiges le chargeroient trop. On fait ordinairement des goutieres au tour des maisons lesquelles reçoivent les eaux de pluie & les jettent loin du mur par des gargouilles. Ces goutieres doivent avoir un pié & demi de mur, lequel outre qu'il les tiendra fermes, il conservera encore la Charpente contre les eaux qui pourroient l'endommager. Il y a plusieurs manieres de Composer l'assemblage des couvertures: mais quand les murs du milieu portent les poutres on les éleve facilement, & j'approuve fort cette maniere, parceque les murs de dehors en sont d'autant moins chargés; & s'il arrivoit qu'un des bouts de quelque poutre vint à pourrir, la Couverture ne seroit pas pour cela en danger.

Fin du Premier Livre.

L'ARCHITETTURA
DI
A. PALLADIO,

DIVISA IN QUATTRO LIBRI;

NE' QUALI,

*Dopo un breve Trattato de' cinque Ordini, e di quegli avverti-
menti, che sono più necessarj a fabbricare,*

SI TRATTA

Delle Case priuate, delle Vie, de' Ponti, delle Piazze, de'
Xisti, e de' Tempj, colle loro Piante, ed eleuazioni.

Aggiunteui in oltre

Alcune Note, ed Osservazioni di INIGO JONES.

Il tutto riueduto, disegnato, & nouamente posto in Luce

DA

GIACOMO LEONI Veneziano, *Architetto*
di S. A. S.

ELETTORALE PALATINA

L O N D R A.

Stampato per l'AUTTORE, da J. Watts.

M D C C X V.

 

ANDREA PALLADIO uno de' Primi Archi-
tetti, che abbia mai veduta l'Italia, dopo che
cominciarono a riviverui le belle Arti, nacque
nella Città di Vicenza in pouera fortuna, ma
in ricompensa dell'onore fatto alla sua Patria, fu
ascritto a quella Cittadinanza, o sia Nobiltà. Ebbe per Maestro il
celebre Gio. Giorgio Trissino, sotto il quale imparò, non sola-
mente i più reconditi segreti dell'Arte, ma ancora adornò l'animo
suo d'ogni sorte d'erudizione. Il principal suo studio fu sopra i
superbi Monumenti dell'antica Roma, che visitò, & esaminò con
un'attenzione incomparabile. L'Opera postuma, che abbiamo,
benche imperfetta, delle Antichità Romane, fa conoscere come
avesse impresso nel suo spirito le più belle idee degli Antichi;
sulla traccia de' quali caminando, arriuò a scoprire tutte le vere Re-
gole dell'Arte, ch' erano fino a lui state ignorate da Michel An-
giolo, e dal Bruneleschi. Fiorì nel 16 secolo, e morì l'Anno
MDLXXX.

IL PRIMO LIBRO
DELL' ARCHITETTURA
DI ANDREA PALLADIO.
PROEMIO AI LETTORI.

A Naturale inclinatione guidato mi diedi ne i miei primi anni allo studio dell' Architettura: e perche sempre fui di opinione che gli Antichi Romani come in molt' altre cose, così nel fabricar bene habbiano di gran lunga auanzato tutti quelli, che dopò loro sono stati; mi proposi per maestro, e guida Vitruvio, il quale è il solo antico scrittore di quest' arte, & mi misi alla inuestigatione delle reliquie de gli Antichi edificij, le quali mal grado del tempo, & della crudeltà de' Bárbari ne sono rimase: & ritrouandole di molto maggiore offeruatione degne, ch'io non mi haueua prima pensato; cominciai a misurare minutissimamente con somma diligenza ciascuna parte loro: delle quali tanto diuenni sollecito inuestigatore, non vi sapendo conoscer cosa, che con ragione, & con bella proportionone non fusse fatta, che poi non vna, ma più e più volte mi son trasferito in diuerse parì d'Italia, & fuori per potere intieramente da quelle, quale fusse il tutto, comprendere, & in disegno ridurlo. La onde veggendo, quanto questo commune vso di fabricare, sia lontano dalle offeruationi da me fatte ne i detti edificij, & lette in Vitruuio, & in Leon Battista Alberti, & in altri eccellenti scrittori, che dopo Vitruuio sono stati, & da quelle anco, che di nuouo da me sono state praticate con molta soddisfazione, & laude di quelli, che si sono seruiti dell' opera mia; mi è parso cosa degna di huomo, il quale non solo a se stesso deue esser nato, ma ad vtilità anco de gli altri; il dare in luce i disegni di quegli edificij, che in tanto tempo, & con tanti miei pericoli ho raccolti, & ponere breuemente ciò che in essi m'è parso più degno di consideratione; & oltre a ciò quelle regole, che nel fabricare ho offeruate, & offeruo; a fine che coloro, i quali leggeranno questi miei libri possino seruirsi di quel tanto di buono che vi sarà, & in quelle cose supplire, nelle quali (come che molte forse ve ne saranno) io hauerò mancato: onde così à poco à poco s'impari à lasciar da parte gli strani abusi, le barbare inuentioni, & le superflue spese, & (quello che più importa) a schifare le varie, e continue rouine, che in molte fabbriche si sono vedute. Et à questa impresa tanto più volentieri mi son messo, quanto ch'io veggo a questi tempi essere assaiissimi di questa professione studiosi, di molti de' quali ne' suoi libri fa degna, & honorata memoria Messer Giorgio Vasari Aretino Pittore, & Architetto raro, onde spero che'l modo di fabricare con vniuersale vtilità si habbia a ridurre, e tosto a quel termine, che in tutte le arti è sommamente desiderato; & al quale in questa parte d'Italia par che molto auicinato si sia: conciosia che non solo in Venetia, oue tutte le buoni arti fioriscono, & che sola n'è come esempio rimasa della grandezza, & magnificenza de' Romani; si comincia a veder fabbriche c'hanno del buono, dapoi che Messer Giacomo Sansouino Scultore, & Architetto di nome celebre, cominciò primo a far conoscere la bella maniera, come si vede (per lasciare a dietro molte altre sue belle opere) nelle Procuratià noua, la quale è il più ricco, & ornato edificio,

edificio, che forse sia stato fatto da gli Antichi in quà; Ma anco in molti altri luoghi di minor nome, & massimamente in Vicenza Città non molto grande di circuito, ma piena di nobilissimi intelletti, & di ricchezze assai abbondante: & oue prima ho hauuto occasione di praticare quello, che hora a commune utilità mandò in luce, si veggono assaiissime belle fabbriche, & molti gentil'huomini vi sono stati studiosissimi di quest'arte, i quali e per nobiltà, e per eccellente dottrina non sono indegni di esser annouerati tra i più illustri, come il Signor Giouan Giorgio Trissino splendore de' tempi nostri, & i Signori Conti Marc' Antonio, & Adriano fratelli de' Thieni; & il Signor Antenore Pagello Cauallier, & oltre à questi, i quali passati à miglior vita, nelle belle, & ornate fabbriche loro hanno lasciato di se vn' eterna memoria; vi è hora il Signor Fabio Monza intelligente di assaiissime cose, il Signor Elio de' Belli figliuolo, che fù del Signor Valerio, celebre per l'artificio de' Camei, & dello scolpire in Cristallo, ill Signor Antonio Francesco Oliuiera, il quale oltra la cognitione di molte scienze, è Architetto, & Poeta eccellente, come ha dimostrato nella sua *Aleniana*, poema in verso Heroico, & in vna sua fabbrica a' Boschi di Nanto, luogo del Vicentino; & finalmente (per lasciare molti altri, i quali con ragione si potrebbero in questo numero porre) il Signor Valerio Barbarano, diligentissimo offeruatore di tutto quello, che à questa professione s'appartiene. Ma per ritornare al proposito nostro; douendo io dare in luce quelle fatiche, che dalla mia giouanezza infino a quì; hò fatte nell'investigare, & nel misurar con tutta quella diligenza, ch'ho potuto maggiore, quel tanto de' gli Antichi edificij, che è peruento à notitia mia, & con questa occasione sotto breuità trattare dell'Architettura più ordinatamente, & distintamente, che mi fusse possibile; ho pensato esser molto conueniente cominciare dalle case de' Particolari: sì perche si deue credere, che quelle à i publici edificij le ragioni somministrassero, essendo molto verisimile, che innanzi, l'huomo da per se habitasse, & dopò vedendo hauer mestieri dell'aiuto de' gli altri huomini, à conseguir quelle cose, che lo possono render felice (se felicità alcuna si ritroua quà giù) la compagnia de' gli altri huomini naturalmente desiderasse, & amasse; onde di molte case si faceffero li Borghi, e di molti Borghi poi le Città, & in quelle i luoghi, & gli edificij publici; sì anco, perche tra tutte le parti dell'Architettura; niuna è più necessaria à gli huomini, nè che più spesso sia praticata di questa. Io dunque tratterò prima delle case priuate, & verrò poi à publici edificij: e breuemente tratterò delle strade, de' i ponti, delle piazze, delle prigioni, delle Basiliche, cioè luoghi del giudicio, de' i Xisti, e delle Palestre, ch'erano luoghi, oue gli huomini si esercitauano; de' i Tempij, de' i Theatri, & de' gli Anfiteatri, de' gli Archi, delle Terme, de' gli Acquedotti, e finalmente del modo di fortificar le Città, ed i Porti. Et in tutti questi libri io fuggirò la lunghezza delle parole, & semplicemente darò quelle auuertenze, che mi parranno più necessarie; & mi seruirò di quei nomi, che gli artefici hoggidì comunemente vsano. E perche di me stesso non posso prometter altro, che vna lunga fatica, e gran diligenza, & amore, ch'io ho posto per intendere, & praticare quanto prometto, s'egli sarà piaciuto à Dio, ch'io non m'habbia affaticato in darno; ne ringratierò la bontà sua con tutto il cuore, restando appresso molto obligato à quelli, che dalle loro belle inuentioni, & dalle esperienze fatte, ne hanno lasciato i precetti di tal'arte; percioche hanno aperta più facile, & espedita strada alla inuestigatione di cose nuoue, e di molte (mercè loro) habbiamo cognitione, che ne farebbono perauentura noscote. Sarà questa prima parte in due libri diuisa: nel primo si tratterà della preparatione della materia, e preparata, come, & in che forma si debba debba mettere in opera dalle fundamenta fino al coperto: oue saranno quei precetti, che vniversali sono, & si deono offeruare in tutti gli edificij così publici, come priuati. Nel secondo tratterò della qualità delle fabbriche, che à diuersi gradi d'huomini si conuengono, e prima di quelle della Città, e poi de' i siti opportuni, & commodi per quelle di Villa, e come deono essere compartite. Et perche in questa parte noi habbiamo pochissimi esempi antichi, de' quali ce ne possiamo seruire; io porrò le piante, & gli impiedi di molte fabbriche da me per diuersi Gentil'huomini ordinate, & i disegni delle case de' gli Antichi, & di quelle parti, che in loro più notabili sono, nel modo, che ci insegna Vitruuio, che così essi faceuano.

C A P. I.

Quali cose deono considerarsi, e prepararsi auanti che al fabricar si peruenga.

DE VESI auanti che à fabricar si cominci, diligentemente considerate ciascuna parte della pianta, & eleuationi della fabrica, che si hà da fare. Tre cose in ciascuna fabrica (come dice Vitruuio) deono considerarsi, senza lequali niuno edificio meriterà esser lodato: & queste sono l'utile, ò commodità, la perpetuità, & la bellezza; percioche non si potrebbe chiamare perfetta quell' opera, che utile fusse; ma per poco tempo; ouero che per molto non fusse comoda; o c'hauendo amendue queste; niuna gratia poi in se contenesse. La commodità si haurà, quando à ciascun membro sarà dato luogo atto, sito accomodato, non minore che la dignità si richiegga, ne maggiore che l'uso si ricerchi: & sarà posto in luogo proprio, cioè quando le Loggie, le Sale, le Stanze, le Cantine, e i Granari saranno posti à luoghi loro conueneuoli. Alla perpetuità si haurà risguardo, quando tutti i muri Saranno diritti a piombo, più grossi nella parte di sotto, che in quella di sopra, & haueranno buone, & sofficienti le fondamenta: & oltre a ciò, le colonne di sopra saranno al dritto di quelle di sotto, & tutti i fori, come usci, e fenestre saranno vno sopra l' altro: onde il pieno venga sopra il pieno, & il voto sopra il voto. La bellezza risulterà dalla bella forma, e dalla corrispondenza del tutto alle parti, delle parti fra loro, e di quelle al tutto: conciosiache gli edificiij habbiano da parere vno intiero, e ben finito corpo, nel quale l'vn membro all' altro conuenga, & tutte le membra siano necessarie à quello, che si vuol fare. Considerate queste cose, nel disegno, e nel Modello; si deue fare diligentemente il conto di tutta la spesa, che vi può andare: e fare à tempo prouisione del danaro, e apparecchiare la materia, che parerà far dimestieri; accioche edificando, non manchi alcuna cosa, che impedisca il compimento dell' opera, essendo che non picciola lode sia dell' edificatore, e non mediocre utilità à tutta la fabrica, se con la debita prestezza vien fornita; & che tutti i muri ad egual segnò tirati; egualmente calino, onde non facciano quelle fessure, che si sogliono vedere nelle fabriche in diuersi tempi, & inegualmente condotte al fine. E però eletti i più periti artefici, che si possano hauere, accioche ottimamente l' opera sia dirizzata, secondo il loro consiglio; si prouederà di legnami, di pietre, d' arena, di calce, e di metalli; circa le quali prouisioni si haueranno alcune auvertenze, come che per fare le traumenta de' solari delle Sale, e delle Stanze, di tante traui si proueda, che ponendole tutte in opera; resti fra l'vna, el' altra lo spatium di vna grossezza, e meza di traue: medesimamente circa le pietre; si auvertirà, che per fare le erte delle porte, e delle fenestre, non si ricercano pietre più grosse della quinta parte della larghezza della luce, nè meno della sesta. E se nella fabrica anderanno adornamenti di colonne, ò di pilastri; si potranno far le base, i capitelli, e gli architraui di pietra, e l' altre parti di pietra cotta. Circa i muri ancora si hauerà consideratione, che si deono diminuire secondo che si inalzano: lequali auvertenze gioueranno à fare il conto giusto, e scemeranno gran parte della spesa. E perche di tutte queste parti si dirà minutamente a' luoghi loro; basterà per hora hauer dato questa vniuersale cognitione, e fatto come vn' abbozzamento di tutta la fabrica. Ma perche oltre la quantità, si deue anco hauer consideratione alla qualità, e bontà della materia; ad elegger la migliore; ci giouerà molto la esperienza pigliata dalle fabriche fatte da gli altri: perche da quelle auuifati, potremo facilmente determinare ciò, che a' bisogni nostri sia acconcio, & expediente. E benche Vitruuio, Leon Battista Alberti, & altri eccellenti Scrittori habbiano dato quegli auuertimenti, che si debbono hauere nell' elegger essa materia; io nondimeno acciò che niente in questi miei libri paia mancare, ne dirò alcuni, restringendomi a i più necessarij.

C A P. II.

De i Legnami.

I Legnami (come hà Vitruuio al cap. ix. del ij. lib.) si deono tagliare l'Autunno e per tutto il Verno; percioche allhora gli alberi recuperano dalle radici quel vigore, e sodezza, che nella Primavera, e nella Estate per le frondi, e per li frutti era sparso: e si taglieranno mancando la Luna; perche quell'humore, che à corrompere i legni è attissimo; à quel tempo è consumato: onde non vengono poi da tignole, o da tarli offesi. Si deono tagliare solamente fino al mezzo della midolla, e così lasciarli fin che si secchino: percioche stilando; vsirà fuori quell'humore, che farà atto alla putrefactione. Tagliati, si riporranno in luogo, oue non vengano caldissimi Soli, nè impetuosi venti, nè piogge: e quelli massimamente deono essere tenuti al coperto, che da se stessi nascono; & accioche non si fendano, & egualmente si secchino; si vngeranno di sterco di bue. Non si deono tirare per la rugiada; ma dopò il mezzo dì; nè si deono lauorare, essendo di rugiada bagnari, ò molto secchi; perioche quelli facilmente si corrompono, e questi fanno brutissimo lauro: Nè auanti tre anni faranno ben secchi per vso de palchi, e delle porte, e delle fenestre. Bisogna che i padroni, che vogliono fabricare, s'informino bene da i periti della natura de i legnami, e qual legno à qual cosa è buono, e quale non. Vitruuio al detto luogo ne dà buona instructione, & altri dotti huomini, che ne han scritto copiosamente.

C A P. III.

Delle Pietre.

Delle pietre, altre habbiamo dalla Natura, altre sono fatte dall' industria de gli huomini: le naturali si cauano dalle petraie, e sono ò per far la calce, ò per fare i muri: di quelle, che si tolgono per far la calce; si dirà più di sotto. Quelle delle quali si fanno i muri, ò sono marmi, e pietre dure, che si dicono anco pietre viue, ouero sono pietre molli, e tenere. I marmi, e le pietre viue si lauoreranno subito cauate: perche sarà più facile il lauorarle all' hora, che se per alcun tempo fussero state all' aere, essendo che tutte le pietre, quanto più stanno cauate, tanto più diuengono dure: e si potranno metter subito in opera; Ma le pietre molli, e tenere, massimamente se la natura, e sufficienza loro ci sarà incognita, come quando si cauassero in luogo, oue per adietro non ne fossero state cauate, si deono cauare la Estate, e tenere allo scoperto, nè si porranno anzi due anni in opera: si cauano la Estate, accioche non essendo elle auezze a' venti, alle piogge, & al ghiaccio; a poco a poco s' induriscano, & diuengano atte à resistere à simili ingiurie de' tempi. Et tanto tempo si lasciano, accioche scelte quelle, che saranno state offese; siano poste nelle fondamenta, e l'altre non guaste, come approuate; si pongano sopra la terra nelle fabbriche: perche lungamente si manterranno. Le pietre, che si fanno da gli huomini, volgarmente per la loro forma si chiamano quadrelli: queste deono farsi di terra cretosa, bianchiccia, e domabile: si lascerà del tutto la terra ghiarosa, e sabbionaccia. Si cauera la terra nell' Autunno, e si macererà nel Verno, e si formeranno poi i quadrelli commodamente la Primavera; Ma se la necessità stringesse à formargli il Verno, ò la Estate; si copriranno il Verno di secca arena, e l' Estate di paglia. Formati deonsi seccare per molto tempo, & è meglio seccargli all' ombra, accioche non solamente nella Superficie, ma ancho nelle parti di mezzo, siano egualmente Secchi: il che non si fa in meno di due anni. Si fanno e maggiori, e minori secondo la qualità de gli Edificij da farsi, e secondo

do che di loro ci vogliamo feruire; onde gli Antichi fecero i mattoni de i publici, e grandi edificij molto maggiori de i piccioli, e priuati; Quelli che alquanto grossi si fanno, si deono forare in più luoghi, acciò che meglio si secchino, e cuocino.

C A P. IV.

Dell' Arena.

SI ritrova sabbia, ouero arena di tre forti, cioè di caua, di fiume, e di mare. Quella di caua è di tutte migliore, & è ò nera, ò bianca, ò rossa, ò carboncino; che è vna sorte di terra arsa dal fuoco rinchiuso ne' monti, e si caua in Toscana. Si caua anco in Terra di Lauoro nel territorio di Baia, e di Cuma, vna polvere detta da Vitruuio Pozzolana, la quale nelle acque fa prestissimo presa, e rende gli edificij fortissimi. Per lunga esperienza s'è visto, che la bianca tra le arene di caua è la peggiore, & che fra le arene di fiume la migliore è quella di torrente, che si troua sotto la balza, onde l'acqua scende; perche è più purgata. L'arena di mare è di tutte l'altre men buona, e deue negreggiare, & essere come vetro lucida: ma quella è migliore, che è più vicina al lido, & è più grossa. L'Arena di caua perche è grassa, è più tenace; ma si fende facilmente: e però si vfa ne i muri, e ne i volti continuati. Quella di fiume è buonissima per le intonicateure, ò vogliam dire per la smaltatura di fuori. Quella di mare, perche tosto si secca, e presto si bagna, e si disfa per lo falso; è meno atta à sostenere i pesi. Sarà ogni sabbia nella sua specie ottima, se con mani premuta, e maneggiata striderà, e che posta sopra candida veste non la macchierà, nè vi lascerà terra. Cattiua sarà quella, che nell' acqua mescolata la farà torbida, e fangosa, e che lungo tempo sarà itata all' Aria, al Sole, alla Luna, & alla Pruina: percioche haurà assai di terreno, e di marcio humore, atto à produrre arborescelli, e fichi seluatichi, che sono di grandissimo danno alle fabriche.

C A P. V.

Della Calce, e modo d' Impastarla.

LE Pietre per far la calce, ò si cauano da i monti, ò si pigliano da i fiumi. Ogni pietra de' monti è buona, che sia secca, di humori purgata, e frale, e che non habbia in se altra materia, che consumata dal fuoco, lasci la pietra minore: onde sarà miglior quella, che sarà fatta di pietra durissima, soda, e bianca, e che cotta rimarrà il terzo più leggiera della sua pietra. Sono anco certe sorti di pietre spugnose, la calce delle quali sarà molto buona all' intonicateure de' muri. Si cauano ne i monti di Padoa alcune pietre scagliose, la calce delle quali è eccellente nelle opere che si fanno allo scoperto, & nell' acque: peciò che presto fa presa, e si mantiene lungamente. Ogni pietra cauata à far la calce è migliore della raccolta, e di ombrosa, & humida caua più tosto che di secca, e di bianca meglio si adopra, che di bruna. Le pietre che si pigliano da i fiumi, e torrenti, cioè i ciottolli, ò cuocoli; fanno calce bonissima, che fa molto bianco, e polito lauoro: onde per lo più si vfa nelle intonicateure de' muri. Ogni pietra sì de' monti, come de' fiumi si cuoce più, e manco presto secondo il fuoco che le vien dato: ma regolarmente cuocesi in hore sessanta. Cotta si deue bagnare, e non infondere in vna volta tutta l' acqua, ma in più fiate, continuatamente però acciò che non si abbrucci, fin ch' ella sia bene stemperata. Dipoi si riponga in luogo humido, e nell' ombra, senza mescolarui cosa alcuna, solamente di leggiera sabbia coprendo la: e quanto sarà più macerata, tanto sarà più tenace, e migliore, eccetto quella, che di pietra scagliosa sarà fatta, come la Padouana; perche subito bagnata; bisogna met-

terla in opera: altrimenti si consuma, & abbruccia: onde non fa presa, e diuiene del tutto inutile. Per far la malta si deue in questo modo con la sabbia mescolare; che pigliandosi arena di caua; si pongano tre parti di essa, & vna di calce: se di fiume, o di mare; due parti di arena, & vna di calce.

C A P. VI.

Dei Metalli.

I Metalli, che nelle fabbriche si adoperano; sono il ferro, il piombo, & il rame. Il ferro serue per fare i chiodi, i cardini, i catenacci, co' quali si chiudono le porte: per fare le porte istesse, le ferrate, e simili lauori. In niun luogo egli si ritroua, e caua puro: ma cauato si purga co'l fuoco: conciosiache egli si liquefaccia in modo, che si può fondere: e così auanti che si raffreddi, se gli leuano le feccie: ma dapoi ch'è purgato, e raffreddato; si accende bene, e diuenta molle, e si lascia dal martello maneggiare, e stendere; Ma non può già facilmente fonderli, se non è di nuouo messo in fornaci fatte per questo effetto; se infocato, & acceso non si lauora, e restringe à colpi di martello, si corrompe, e consumma. Sarà segno della bontà del ferro, se ridotto in massa; si vederanno le sue vene continuuate, e diritte & non interrotte: e se le teste della massa saranno nette, e senza feccie: perche le dette vene dimostreranno, che'l ferro sia senza groppi, e senza sfogli; e per le teste si conoscerà, quale egli sia nel mezzo: ma se sarà ridotto in lamine quadre, o di altre figura, se i lati saranno diritti; diremo, ch'egli sia vguualmente buono, hauendo potuto vguualmente resistere à i colpi de i martelli.

Di piombo si cuoprono i Palagi magnifici, i Tempij, le torri, & altri edificiij publici: si fanno le fistule, o canaletti che diciamo da condurre le acque: e si affermano con piombo i cardini, e le ferrate nelle erte delle porte, e delle finestre. Si ritroua di tre forti, cioè bianco, negro, e di color mezano, tra questi due; onde da alcuni è detto Cineraccio. Il negro così si chiama, non perche sia veramente negro, ma perche è bianco con alquanto di negrezza: onde à rispetto del bianco con ragione gli Antichi gli diedero tal nome. Il bianco è più perfetto, e più prezioso del negro: Il cineraccio tiene tra questi due vn luogo di mezzo. Si caua il piombo o in masse grandi, le quali si ritrouano da per se senza altro; o si cauano di lui masse picciole, che lucono con certa negrezza: o si trouano le sue sottilissime sfoglie attaccate ne i sassi, ne i marmi, e nelle pietre. Ogni sorte di piombo facilmente si fonde: perche con l'ardore del fuoco si liquefa prima che si accenda: ma posto in fornaci ardentissime non conserua la sua specie, e non dura: perche vnà parte si muta in litargirio, vn'altra in Molibdena. Di queste forti di piombo, il negro è molle, e per questo si lascia facilmente maneggiar dal martello, e dilatarsi molto, & è pesante, e griue: il bianco è più duro, & è leggiero: il cineraccio è molto più duro del bianco, & quanto al peso tiene il luogo di mezzo.

Di Rame si cuoprono alcuna volta gli edificiij publici, e ne fecero gli Antichi i chiodi, che d'oroni volgarmente si chiamano: i quali nella pietra di sotto, & in quella di sopra fissi, vietano che le pietre non vengano spinte di ordine, & gli arpesi, che si pongono per tenere vnite, e congiunte insieme due pietre à paro; & di questi chiodi, & arpesi ci seruino, accioche tutto l'edificio, il quale per necessità non si può fare se non di molti pezzi di pietra, essendo quelli in tal modo congiunti, e legati in sieme; venga ad essere come di vn pezzo solo, e così molto più forte, e durabile. Si fanno anco chiodi, & arpesi di ferro, ma essi li fecero per lo più di rame, perche meno dal tempo può essere consumato, essendo ch'egli non rugginisca. Ne fecero ancho le lettere per le iscrizioni, che si pongono nel fregio de gli edificiij, e si legge che di questo metallo erano le cento porte celebri di Babilonia, e nell'Isola di Gade due colonne di Hercole

cole alte otto cubiti, Si tiene per eccellentissimo, e per lo migliore quello, che cotto, e cattuato per via del fuoco dalle minerali è di color rosso tendente al giallo, & è ben fiorito, cioè pieno di buchi: perche questo è segno, ch'egli sia purgato, e libero da ogni feccia. Il rame si accende come il ferro, e si liquefa, onde si può fondere: ma in ardentissime fornaci posto non tolera le forze delle fiamme, ma si consuma à fatto. Egli benche sia duro si lascia nondimeno maneggiare dal ferro, e dilatarsi anco in sottili sfoglie. Si conferua nella pece liquida ottimamente, e tutto che non si rugginisca, come il ferro; fa nondimeno ancor egli la sua ruggine, che chiamiamo verde rame, massimamente se tocca cose acri, e liquide. Di questo metallo mescolato con stagno, o piombo, o ottone che ancor esso è rame, ma colorito con la terra cadmia; si fa vn misto detto volgarmente Bronzo, del quale spessissime volte gli Architetti si seruono: percioche se ne fanno base, colonne, capitelli, statue, & altre cose simili. Si veggono in Roma in San Giouanni Laterano quattro colonne di Bronzo, delle quali vna sola ha il capitello, e le fece fare Augusto del metallo, ch'era nelli speroni delle naui, ch'egli conquistò in Egitto contra M. Antonio. Ne sono anco restate in Roma fin ad hoggi quattro antiche porte, cioè quella della Ritonda, che fu già il Pantheon: quella di Santo Adriano, che fu il Tempio di Saturno: quella di S. Cosmo, e Damiano, che fu il Tempio di Castore, e Polluce, o pure di Romulo, e Remo; & quella, che si vede in Santa Agnese fuori della porta Viminale, hoggi detta di Santa Agneta, fu la via Numentana; Ma la più bella di tutte queste è quella di Santa Maria Ritonda: nella quale volsero quegli Antichi imitare con l'arte quella specie di metallo Corinthio, in cui preualse più la natura gialla dell'oro: percioche noi leggiamo, che quando fu destrutto, & arso Corintho, che hora si chiama Coranto; si liquefecero, & vnirono in vna massa l'oro, l'argento, & il rame, e la fortuna temprò, e fe la mistura di tre specie di rame, che fu poi detto Corinthio: in vna delle quali preualse l'argento, onde restò bianca, e si accostò molto col suo splendore à quello: in vna altra preualse l'oro, e però restò gialla, e di color d'oro: e la terza fu quella, doue fu vguale il temperamento di tutti questi tre metalli, e queste specie sono state poi diuersamente imitate da gli huomini. Io ho sin qui esposto quanto mi è parso necessario di quelle cose, che si deono considerare, & apprestare, auanti che à fabricar si incominci: resta hora che alcuna cosa diciamo de' fondamenti: da' quali la preparata materia si comincia à mettere in opera.

C A P. VII.

Delle Qualità del Terreno, ove s'hanno da poner le fondamenta.

LE fondamenta propriamente si dicono la base della fabrica, cioè quella parte, ch'è sotto terra, la quale sostenta tutto l'edificio, che sopra terra si vede. Però tra tutti gli errori, ne quali fabricando si può incorrere: sono dannosissimi quelli, che nelle fondamenta si commettono: perche apportano seco la rouina di tutta l'opera, nè si ponno senza grandissima difficultà emendare: onde l'Architetto deue ponerui ogni sua diligenza; percioche in alcun luogo si hanno le fondamenta dalla Natura, e altroue è bisogno vsarui l'arte. Dalla Natura habbiamo le fondamenta, quando si ha da fabricare sopra il sasso, tufo, e scaranto: il quale è vna sorte di terreno, che tiene in parte della pietra: percioche questi senza bisogno di cauamento, o d'altro aiuto dell'arte sono da se stessi buonissimo fondamento, & attissimo à sostenere ogni grande edificio, così in terra, come ne i fiumi; Ma se la Natura non somministrerà le fondamenta; farà di mestieri cercarle con l'arte, & all' hora, o si haurà da fabricare in terren sodo, ouero in luogo, oue si agghiara, o arena, o terren mosso, o molle, e paludoso. Se'l terren sarà sodo, e fermo; tanto in quello si cauerà sotto, quanto parerà al giudicioso Architetto, che richieda la qualità della fabrica, e la sodezza di esso terreno; la quale cauazione per lo più sarà la festa parte dell' altezza dell' edificio, non volendoui far cantine, o altri luoghi sotteranei. A conoscer questa sodezza; giouerà

buerà l' offeruanza delle cauationi de' pozzi, delle cisterne, & d' altri luoghi simili; e si conoscerà anco dalle herbe, che vi nasceranno, se esse faranno solite nascere solamente in fermi, e sodi terreni: & oltre à ciò sarà segno di sodo terreno, se esso per qualche graue peso gettato in terra; non risuonerà, ò non tremerà: il che si potrà conoscere dalle carte de' tamburi messi per terra, se à quella percossa leggiermente mouendosi non risuoneranno; & dall' acqua posta in vn uaso, se non si mouerà. I luoghi circonuicini ancora daranno ad intendere la sodezza, e fermezza del terreno. Ma se' il luogo sarà arenoso, ò ghiaroso; si dourà auertire, se sia in terra, ò ne i fiumi: percioche se sarà in terra; si offeruerà quel tanto, che di sopra è stato detto de' sodi terreni. E se si fabbricherà ne' fiumi; l' arena, e la ghiara faranno del tutto inutili; percioche l' acqua co'l continuo suo corso, e con le piene varia continuamente il suo letto; però si cauerà fin che si ritroui il fondo sodo, e fermo: ouero, se ciò fusse difficile, si cauerà alquanto nell' arena, & ghiara, e poi si faranno le palificate, che arriuino con le punte de' pali di rouere nel buono, e sodo terreno, e sopra quelle si fabbricherà; Ma se si hà da fabricare in terreno mosso, e non sodo; all' hora si deue cauare fin che si ritroui il sodo terreno, e tanto anco in quello, quanto richiederanno la grossezza de' muri, e la grandezza della fabrica. Questo sodo terreno, & atto à sostenere gli edificiij è di varie sorti: percioche (come ben dice l' Alberti) altroue è così duro, che quasi il ferro non lo può tagliare; altroue più sodo; altroue negreggia, altroue imbianca (e questo è reputato il più debole) altroue è come creta; altroue è di tufo. Di tutti questi quello è migliore, che à fatica si taglia, e quello che bagnato non si dissolue in fango. Non si deue fondare sopra ruina, se prima non si saprà, come ella sia sufficiente à sostenere l' edificio, e quanto profondi; Ma se'l terreno sarà molle, eprofonderà molto, come nelle paludi; all' hora si faranno le palificate; i pali delle quali saranno lunghi per la ottaua parte dell' altezza del muro, e grossi per la duodecima parte della loro lunghezza. Si deono ficcare i pali si spessi, che fra quelli non ve ne possano entrar de' gli altri: & deono esser battuti con colpi più tosto spessi, che graui, accioche meglio venga à consolidarsi il terreno, e fermarsi. Si faranno le palificate non solo sotto i muri di fuori, posti sopra i canali; ma ancora sotto quelli, che sono fra terra, e diuidone le fabbriche; perche se si faranno le fondamenta a' muri di mezzo, diuerse da quelle di fuori, mettendo delle traui vna à canto dell' altra per lungo, & altre sopra per trauerso; spesse volte auerrà, che i muri di mezzo caleranno à basso; e quelli di fuori per esser sopra i pali, non si moueranno: onde tutti i muri verranno ad aprirsi: ilche rende ruinosa la fabrica, & è bruttissimo da vedere. Però si schiferà questo pericolo facendosi massimamente minore spesa nelle palificate: perche secondo la proportion de' muri, così dette palificate di mezzo anderanno più sottili di quelle di fuori.

C A P. VIII.

Delle Fondamenta.

DEono essere le fondamenta il doppio più grosse del muro, c'ha da esserui posto sopra: & in questo si douerà hauer risguardo alla qualità del terreno, & alla grandezza dell' edificio, facendole anco più larghe ne' terreni mossi, e men sodi, e doue haueffero da sostentare grandissimo carico. Il piano della fossa deue essere vguale: accioche'l peso preme vguualmente, e non venendo à calare in vna parte più che nell' altra, i muri si aprano. Per questa cagione lastricauano gli Antichi il detto piano di Teuertino, e noi siamo soliti à ponerui delle tauole, ouero delle traui, e sopra di quelle poi fabricare. Si fanno le fondamenta à scarpa, cioè che tanto più decrefino, quanto più s'inalzano; in modo però, che tanto da vna parte sia lasciato, quanto dall' altra: onde il mezzo di quel di sopra caschi à piombo al mezzo di quel di sotto: ilche si deue offeruare anco nelle diminutioni de' muri sopra terra: percioche in questo modo la fabrica viene

viene ad hauere molto maggior fortezza, che facendosi le diminutioni altramente. Si fanno alcuna volta (massimamente ne i terreni paludosi, doue interuengano colonne) per far minore spesa le fondamenta non continuate, ma con alcuni volti, e sopra quelli poi si fabrica. Sono assai lodeuoli nelle fabriche grandi alcuni spiragli per la grossezza del muro dalle fondamenta sino al tetto, percioche danno esito à venti, che meno diano noia alla fabrica, scemano la spesa, e sono di non picciola commodità, se in quelli si faranno scale a lumaca; le quali, portino dal fondamento sino al sommo dell'edificio;

C A P. IX.

Delle maniere de' muri.

Fatte le fondamenta; resta che trattiamo del muro diritto sopra terra. Sei appresso gli Antichi furono le maniere de' muri; l'vna detta reticolata, l'altra di terra cotta, ò quadrello: la terza di cementi, cioè di pietre roze di montagna, ò di fiume: la quarta di pietre incerte: la quinta di sasso quadrato: e la sesta la riempita. Della reticolata a' nostri tempi non se ne serue alcuno; ma perche Vitruuio dice, che a' suoi tempi comunemente si vsaua; ho voluto porre anco di questa il disegno. Faceuano gli angoli, ouer cantoni della fabrica di pietra cotta, & ogni due piedi, e mezzo tirauano tre corsi di quadrello; i quali legauano tutta la grossezza del muro.

A, Cantonate fatte di quadrello.

B, Corsi di quadrello che legano tutto il muro.

Rame 1. C, Opera reticolata.

D, Corsi de i quadrelli per la grossezza del muro.

E, Parte di mezzo del muro fatta de cementi.

I muri di pietra cotta nelle muraglie delle Città; ò in altri molto grandi edificij si debbono fare, che nella parte di dentro, & in quella di fuori siano di quadrello, e nel mezzo pieni di cementi insieme co'l copo pesto, e che ogni tre piedi di altezza vi siano tre corsi di quadrelli maggiori de' gli altri, che piglino tutta la larghezza del muro: & il primo corso sia in chiaue; cioè che si veggia il lato minore del quadrello, il secondo per lungo, cioè co'l lato maggiore di fuori, & il terzo in chiaue. Di questa maniera sono in Roma i muri della Ritonda, e delle Terme di Dioclitiano, & tutti gli edificij antichi che vi sono.

E, Corsi di quadrelli che legano tutto il muro.

Rame 2. F, Parte di mezzo del muro fatta di cementi fra l'vn corso e l'altro & i quadrelli esteriori.

I muri di cementi si faranno, che ogni due piedi almeno vi siano tre corsi di pietra cotta, e siano le pietre cotte ordinate al modo detto di sopra. Così in Piemonte sono le mura di Turino, le quali sono fatte di cuocoli di fiume tutti spezzati nel mezzo, e sono detti cuocoli posti con la parte spezzata in fuori, onde fanno drittissimo, e politissimo lauoro. I muri dell'Arena di Verona sono anch'essi di cementi, & ogni tre piedi vi sono tre corsi di quadrelli; e così sono fatti anco altri antichi edificij, come si potrà vedere ne' miei libri dell'Antichità.

Rame 3. G, Cementi, ò cuocoli di fiume.

H, Corsi di quadrelli che legano tutto il muro.

Di pietre incerte si faceuano quei muri, ch'erano fatti di pietre disuguali di angoli, e lati: & à far questi muri vsauano vna squadra di piombo, la qual piegata secondo il luogo, doue douea esser posta la pietra; seruiua loro nello squadrarla: e ciò faceuano, accioche le pietre commetteffero bene insieme, e per non hauer da prouare più, e più volte se la pietra staua bene al luogo, oue essi haueuano disegnato di porla. Di questa maniera si veggono muri à Preneste; e le strade antiche sono in questo modo lastricate.

Rame 4. I, Pietre incerte.

Di pietre quadrate muri si veggono in Roma, oue era la piazza, & il Tempio di Augusto, ne' quali inchiauauano le pietre minori con alcuni corsi di pietre maggiori.

Rame 5. K, Corsi di pietre minori.
L, Corsi di pietre maggiori.

La maniera riempita, che si dice anco à cassa, faceauno gli Antichi pigliando con tauole poste in coltello tanto spacio, quanto voleuano che fosse grosso il muro, empiendolo di malta, e di pietre di qualunque sorte mescolate insieme, e cosi andauano facendo di corso in corso. Si veggono muri di questa sorte à Sirmion sopra il Lago di Garda.

M, Tauole poste in coltello.
Rame 6. N, Parte di dentro del muro.
O, Faccia del muro tolte via le tauole.

Di questa maniera si possono anco dire le mura di Napoli, cioè le Antiche, le quali hanno due muri di fasso quadrato grossi quattro piedi, e distanti tra se piedi sei. Sono legati insieme questi muri da altri muri per trauerfo, e le casse, che rimangono fra detti trauerfi, & muri esteriori son sei piedi per quadro, e sono empiute di sassi, e di terra.

P, Muri di pietra esteriori.
Rame 7. Q, Muri di pietra posti per trauerfo.
R, Casse piene di pietre, e di terra.

Queste in somma sono le maniere, delle quali si seruirono gli Antichi, & hora si veggono i vestigi, dalle quali si comprende, che ne i muri di qualunque sorte si fiano, debbano farsi alcuni corsi, i quali siano come nerui, che tengano insieme legate l'altre parti; il che massimamente si offeruerà, quando si faranno i muri di pietre cotte; accioche per la vecchiezza venendo à calare in parte la struttura di mezo; non diuentino i muri ruinosi, come è occorso, & si vede in molte mura da quella parte specialmente, ch'è riuolta à Tramontana.

C A P. X.

Del modo che tenevano gli Antichi nel far gli edificij di pietra.

PErche alcuna volta occorre che la fabrica tutta, ò buona parte si faccia di marmo, ò di pezzi grandi d'altra pietra; mi pare conuenueuole in questo luogo dire come in tal caso faceuano gli Antichi: perche si vede nell'opere loro essere stata usata tanta diligenza nel congiungere insieme le pietre, che in molti luoghi à pena si discernono le commessure: alche deue molto auuertire chi oltre la bellezza desidera la fermezza, e perpetuità della fabrica. E per quanto ho potuto comprendere, essi prima squadrauano, e lauorauano delle pietre, quelle faccie solamente che andauano vna sopra l'altra, lasciando l'altre parti roze; e cosi lauorate le metteuano in opera: onde perche tutti gli orli delle pietre veniuano ad esser sopra squadra, cioè grossi, e sodi; poteuano meglio maneggiarle, e mouerle più volte fin che commettessero bene, senza pericolo di romperli, che se tutte le faccie fussero state lauorate; perche all' hora farebbono stati gli orli ò à squadra, ò sotto squadra, e cosi molto deboli, e facili da guastarsi; & in questo modo faceuano tutti gli edificij rozi, ò vogliam dire rustichi: & essendo poi quelli finiti, andauano lauorando, e polendo delle pietre (come ho detto) già messe in opera, quelle faccie, ch'andauano vedute. E' ben vero, che, come le rose, che andauano tra i modiglioni, & altri intagli della cornice, che commodamente non poteuano farsi, essendo le pietre in opera; le faceuano mentre che quelle erano ancora in terra. Di ciò ottimo indicio sono diuersi edificij antichi: ne' quali si veggono molte pietre, che non furono finite di lauorarle, e polire. L' Arco appresso Castel vecchio in Verona, e tutti que-
gli

gli altri Archi, & edificij che vi sono furono fatti nel detto modo: il che molto bene conoscerà chi auuertirà, a' colpi de martelli, cioè come le pietre vi siano lauorate. La colonna Traiana in Roma, e l' Antonina similmente furono fatte, nè altramente s'hauerebbono potuto congiungere così diligentemente le pietre; che così bene s'incontrassero le commessure; le quali vanno a trauerso le teste, & altre parti delle figure; e il medesimo dico di quegli Archi, che vi si veggono. E s'era qualche edificio molto grande, come è l'Arena di Verona, l'Anfiteatro di Pola, e simili, per fuggir la spesa e tempo, che vi sarebbe andato: lauorauano solamente l'imposte de' volti, i capitelli, e le cornici, & il resto lasciavano rustico, tenendo solamente conto della bella forma dell'edificio; Ma ne' Tempij, & ne gli altri edificij, che riccheideuano delicatezza, non risparmiavano fatica nel lauorarli tutti, e nel fregare, e lisciare fino i canali delle colonne, & polirli diligentemente. Però per mio giudicio non si farano muri di pietra cotta rustichi, nè meno le Nappe de' Camini: le quali deono esser fatte delicatissime: percioche oltre l'abuso, ne seguirà, che si fingerà spezzato, e diuiso in più parte quello, che naturalmente deue essere intiero: Ma secondo la grandezza, e qualità della fabrica, si farà ò rustica, ò polita; e non quello che gli antichi fecero, necessitati dalla grandezza delle opere, & giudiciosamente; faremo noi in vna fabrica, alla quale si ricerchi al tutto la politezza.

C A P. XI.

Delle diminutioni de' muri, & delle parti loro.

SI deue offeruare, che quanto più i muri ascendono e s'inalzano, tanto più si diminuiscono: però quelli che nascono sopra terra; saranno più sottili delle fondamenta la metà, e quelli del secondo solaro più sottili di quelli del primo mezzo quadrello, e così successiuamente fino al sommo della fabrica; ma con discretione, accioche non siano troppo sottili di sopra. Il mezzo de' muri di sopra deue cascare à piombo al mezzo di quelli di sotto: onde tutto il muro pigli forma piramidale. Pur quando si volesse far vna superficie, ò faccia del muro di sopra al diritto d'vna di quello di sotto, dourà ciò farsi dalla parte di dentro: perche le trauature de' pauimenti, i volti, & gli altri sostegni della fabrica non lasceranno, che'l muro caschi, ó si muoua. Il relascio, che sarà di fuori si coprirà con vn procinto, ò fascia, e cornice, che circondi tutto l'edificio; ilche farà adornamento, e sarà come legame di tutta la fabrica. Gli angoli, perche partecipano di due lati, e sono per tenerli diritti, e congiunti insieme deono essere fermissimi, e con lunghe, e dure pietre come braccia tenuti. Però si deono le fenestre, & l'aperture allontanare da quelli più che si può, ó almeno lassar tanto di spatio dall'apertura all'angolo, quanto è la larghezza di quella. Hora c'habbiamo parlato de' muri semplici; è conuenueuole che passiamo à gli ornamenti, de' quali niuno maggiore riceue la fabrica di quello, che le danno le colonne, quando sono situate ne' luoghi conuenueuoli, e con bella proportionione à tutto l'edificio.

C A P. XII.

De' cinque Ordini, che vsarono gli Antichi.

CInque sono gli ordini de' quali gli Antichi si seruirono, cioè il Toscano, Dorico, Ionico, Corinthio, e Composito. Questi si deono così nelle fabriche disporre, ch'el più sodo sia nella parte più bassa: perche sarà molto più atto à sostentare il carico, e la fabrica venirà ad hauere basamento più fermo: onde sempre il Dorico si porrà sotto

sotto il Ionico; il Ionico sotto il Corinthio; & il Corinthio sotto il Composito. Il Toscano, come rozo, si vfa rare volte sopra terra, fuor che nelle fabriche di vn'ordine solo, come coperti di Villa: ouero nelle machine grandissime, come Anfiteatri; e simili: le quali hauendo più ordini questo si ponerà in luogo del Dorico sotto il Ionico. E se si vorrà tralasciare vno di questi, come sarebbe, porre il Corinthio immediate sopra il Dorico; ciò si potrà fare, pur che sempre il più sodo sia nella parte più bassa per le ragioni già dette. Io porrò partitamente di ciascuno di questi le misure, non tanto secondo che n'insegna Vitruuio, quanto secondo c'ho auuertito ne gli edificij Antichi: ma prima dirò quelle cose che in vniuersale à tutti si conuengono.

C A P. XIII.

Della gonfiezza, e diminutione delle Colonne, de gli Intercolumnij, e de Pilastrì.

LE Colonne di ciascun'ordine si deono formare in modo che la parte di sopra sia più sottile di quella di sotto, e nel mezo habbiano alquanto di gonfiezza. Nelle diminutioni s'offerua, che quanto le colonne sono più lunghe, tanto meno diminuiscono, essendo che l'altezza da se faccia l'effetto del diminuire per la distanza: però se la colonna farà alta sino à quindici piedi; si diuiderà la grossezza da basso in sei parti, e meza, e di cinque e meza si farà la grossezza di sopra: Se da xv. à xx. si diuiderà la grossezza di sotto in parti vij. e vi. e meza farà la grossezza di sopra: similmente di quelle, che saranno da xx. sino à trenta, si diuiderà la grossezza di sotto in parti viij. e vij. di quelle farà la grossezza di sopra, e così quelle colonne, che saranno più alte; si diminuiranno secondo il detto modo per la retta parte, come c'insegna Vitruuio al cap. ij. del iij. lib. Ma come debba farsi la gonfiezza nel mezo, non habbiamo da lui altro che vna semplice promessa: e perciò diuersi hanno di ciò diuersamente detto. Io sono solito far la facoma di detta gonfiezza in questo modo. Partisco il fusto della colonna in tre parti eguali, e lascio la terza parte da basso diritta à piombo, à canto l'estremità della quale pongo in taglio vna riga sottile alquanto, lunga come la colonna, o poco più, e muouo quella parte, che auanza dal terzo in suso, e la storce fin che'l capo suo giunga al punto della diminutione di sopra della colonna sotto il collarino; e secondo quella curuatura segno: e così mi viene la colonna alquanto gonfia nel mezo, e si rastrema molto garbatamente. E benché io non mi habbia potuto imaginare altro modo più breue, & espedito di questo, e che riesca meglio; mi son nondimeno maggiormente confermato in questa mia inuentione, poi che tanto è piaciuta à messer Pietro Cattaneo, hauendogliela io detta, che l'ha posta in vna sua opera di Architettura, con la quale ha non poco illustrato questa professione.

A, B, La terza parte della colonna, che si lascia diritta à piombo.

Rame 8. B, C, I due terzi che si vanno diminuendo.

C, Il punto della diminutione sotto il collarino.

Gli intercolumnij, cioè spatij fra le colonne si possono fare di vn diametro e mezo di colonna, e si toglie il diametro nella parte più bassa della colonna; di due diametri, di due, & vn quarto, di tre, & anco maggiori; Ma non gli vfarono gli Antichi maggiori di tre diametri di colonna, fuor che nell'ordine Toscano, nel quale usandosi l'Architraue di legno; faceuano gli intercolumnij molto larghi, nè minori di un diametro, e mezo, e di questo spatio si seruirono all'hora massimamente, quando faceuano le colonne molto grandi; Ma quegli intercolumnij più degli altri approuaron, che fussero di due diametri di colonna, & un quarto; e questa dimandarono bella, & elegante maniera d'intercolumnij. Et si deue auuertire che tra gli intercolumnij, ouero spatij, e le colonne farà

essere deue in proportionē, e corrispondenza; percioche se ne gli spatij maggiori si porranno colonne sottili; si leuerà grandissima parte dell'aspetto, essendo che per lo molto aere, che sarà tra i vani, si scemerà molto della loro grossezza, e se per lo contrario nelli spatij stretti si faranno le colonne grosse, per la strettezza, & angustia de gli spatij faranno vn'aspetto gonfio, e senza gratia. E però se gli spatij eccederanno tre diametri; si faranno le colonne grosse per la settima parte della loro altezza, come ho offeruato di sotto nell'ordine Toscano; Ma se gli spatij faranno tre diametri; le colonne faranno lunghe sette teste e meza, ouero otto, come nell'ordine Dorico: e se di due, & vn quarto, le colonne faranno lunghe noue teste, come nel Ionico: e se di due, si faranno le colonne lunghe noue teste e meza, come nel Corinthio: e finalmente se faranno di vn diametro e mezo; faranno le colonne lunghe dieci teste, come nel Composito. Ne' quali ordini ho hauuto questo risguardo, accioche siano come vn' esempio di tutte queste maniere d'intercolumnij: le quali ci sono insegnate da Vitruuio al cap. sopradetto. Deono essere nelle fronti de gli edificij le colonne pari: accioche nel mezo venga vn' intercolumnio, il quale si farà alquanto maggiore degli altri, accioche meglio si veggano le porte, e le entrate, che si sogliono mettere nel mezo; e questo quanto à i colonnati semplici. Ma se si faranno le Loggie co i pilastri, così si doueranno disporre; che i pilastri non siano manco grossi del terzo del vano, che sarà tra pilastro, e pilastro: e quelli, che faranno ne i cantoni; andaranno grossi per li due terzi; accioche gli angoli della fabrica vengano ad essere sodi, e forti. E quando haueranno à sostentare grandissimo carico, come ne gli edificij molto grandi; all' hora si faranno grossi per la metà del vano, come sono quelli del Theatro di Vicenza, e dell' Anfiteatro di Capua, ouero per li due terzi, come quelli del Theatro di Marcello in Roma; e del Theatro di Ogubio: il quale hora è del Sig. Lodouico de' Gabrielli gentil'huomo di quella Città. Gli fecero gli Antichi alcuna volta anco tanto grossi, quanto era tutto il vano, come nel Theatro di Verona in quella parte, che non è sopra il Monte; Ma nelle fabriche priuate non si faranno nè meno grossi del terzo del vano, nè più de i due terzi, & douerebbono esser quadri: ma per scemare la spesa, e per fare il luogo da passeggiare più largo, si faranno manco grossi per fianco di quello, che siano in fronte, e per adornare la facciata; si poranno nel mezo delle fronti loro meze colonne, ouero altri pilastri, che tolgano fuo la cornice, che sarà sopra gli archi della Loggia; e faranno della grossezza, che richiederanno le loro altezze, secondo ciascun' ordine, come ne i seguenti capitoli, & disegni si vederà. A intelligenza de' quali (acciò ch'io non habbia à replicare il medesimo più volte) è da saperfi, ch'io nel partire, e nel misurare detti ordini non hò voluto tor certa, e determinata misura, cioè particolare ad alcuna Città, come, braccio, o piede, o palmo; sapendo che le misure sono diuerse, come sono diuerse le Città, e le regioni: Ma imitando Vitruuio, il quale partisce, e diuide l' ordine Dorico con vna misura cauata dalla grossezza delle colonne, la quale è commune à tutti, e da lui chiamata Modulo: mi seruirò ancor io di tal misura in tutti gli ordini, e sarà il Modulo il diametro della colonna da basso diuiso in minuti sessanta, fuor che nel Dorico: nel quale il Modulo sarà per il mezo diametro della colonna, e diuiso in trenta minuti; perche così riesce più commodò ne' compartimenti di detto ordine: Onde potrà ciascuno facendo il Modulo maggiore, e minore secondo la qualità della fabrica seruirsi delle proportioni, & delle faccie disegnate à ciascun' ordine conuenienti.

C A P. XIV.

Dell' Ordine Toscano.

Rame 9. **L'**Ordine Toscano, per quanto ne dice Vitruuio, e si vede in effetto, è il più schietto, e semplice di tutti gli ordini dell' Architettura: percioche ritiene in se di quella primiera antichità, e manca di tutti quegli ornamenti, che rendono gli altri riguardeuoli,

uoli, e belli. Questo hebbe origine in Toscana, nobilissima parte di Italia, onde ancora serba il nome. Le colonne con base, e capitello deono esser lunghe sette moduli, e si rastremano di sopra la quarta parte della loro grossezza. Se si faranno di questo ordine colonnati semplici; si potranno fare gli spatij molto grandi; perche gli Architraui si fanno di legno, e però riesce molto commodo per l'uso di Villa, per cagione de' Carri, & d'altri instrumenti rustichi, & è di picciola spesa.

A, Architraue di legno.

B, Traui, che fanno la gronda.

Rame 10. Ma se si faranno porte, o loggie con gli Archi; si offeruaranno le misure poste nel disegno, nel quale si veggono disposte, & incatenate le pietre, come pare a me che si dourebbe fare, quando si facesse di pietra: ilche ho auertito anco nel fare i disegni degli altri quattro ordini: e questo disporre, e legare insieme le pietre ho tolto da molti Archi Antichi, come si vederà nel mio libro degli Archi: & in questo ho usato grandissima diligenza.

Rame 11. I Piedestili, che si faranno sotto le colonne di quest' ordine, faranno altri vn modulo, e si faranno schietti. L' Altezza della base è per la metà della grossezza della colonna. Questa altezza si diuide in due parti eguali: vna si dà all' orlo, ilquale si fa a festa: (che si può fare anco quadrato) l'altra si diuide in quattro parti, vna si dà al listello, ilquale si può anco fare vn poco manco, & altramente si dimanda Cimbria, & in quest' ordine solo è parte della Base: perche in tutti gli altri è parte della colonna: e l'altre tre al toro, ouer bastone. Ha questa base di sporto la sesta parte del diametro della colonna. Il Capitello è alto ancor egli per la metà della grossezza della colonna da basso: e diuidesi in tre parti eguali; vna si dà all' Abaco, il quale per la sua forma volgarmente si dice Dado: l'altra all' Ouolo: e la terza si diuide in sette parti. D' vna si fa il listello sotto l' ouolo, e l'altre sei restano al collarino. L' Astragolo è alto il doppio del listello sotto l' ouolo: e il suo centro si fa su la linea, che caschi a piombo da detto listello, e sopra l'istessa cade lo sporto della cimbria, la quale è grossa quanto il listello. Lo sporto di questo Capitello risponde su'l viuo della colonna da basso. Il suo Architraue si fa di legno tanto alto quanto largo, e la larghezza non eccede il viuo della colonna di sopra; Le traui, che fanno la gronda hanno di progettura, o vogliam dire di sporto, il quarto della lunghezza delle colonne. Queste sono le misure dell' ordine Toscano, come c' insegna Vitruuio.

A, Abaco.

G, Cimbria.

B, Ouolo.

H, Bastone.

C, Collarino.

I, Orlo.

D, Astragalo.

K, Piedestilo.

E, Viuo della colonna di sopra.

L, Sacome delle imposte de gliarchi.

F, Viuo della colonna da basso.

Rame 12. Ma se si faranno gli Architraui di pietra; si offeruarà quanto è stato detto di sopra de gli intercolumnij. Si veggono alcuni edificiij Antichi, i quali si possono dire esser fatti di quest' ordine: perche tengono in parte le medesime misure, come è l' Arena di Verona, l' Arena, e Theatro di Pola, e molti altri; da i quali hò prese le sacome cosi della base, del Capitello, dell' Architraue, del Fregio, e della Cornice poste nell' vltima tauola di questo capitolo; come anco quelle dell' imposte de' volti, e di tutti questi edificiij porrò i disegni ne' miei libri dell' Antichità.

A, Gola diritta.

H, Abaco.

B, Corona.

I, Gola diritta.

C, Gocciolatoio, e gola diritta.

K, Collarino.

D, Cauetto.

L, Astragalo.

E, Fregio.

M, Viuo della colonna sotto ill capitello.

F, Architraue.

N, Viuo della colonna da basso.

G, Cimacio.

O, Cimbria della Colonna.

P, Ba-

P, Bastone, e gola. } della Base.
Q, Orlo.

Al dritto dell'Architraue segnato F, vi è la facoma d'un'Architraue fatto più delicatamente.

C A P. XV.

Dell' Ordine Dorico.

Rame 13. **L'**Ordine Dorico hebbe principio, e nome da i Dori popoli Greci, che habitarono in Asia. Le colonne se si faranno semplici senza pilastri deono esser lunghe sette teste e meza, ouero otto. Gli intercolumnij sono poco meno di tre diametri di colonna, e questa maniera di colonnati da Vitruuio è detta Diastilos.

Rame 14. Ma se si appoggieranno à i pilastri; si faranno con base, e Capitello. alte diciassette moduli, & vn terzo; & è da auertire, che (come ho detto di sopra al cap. xiii.) il modulo in quest'ordine solo è mezo il diametro della colonna diuiso in minuti trenta, & in tutti gli altri ordini è il diametro intiero diuiso in minuti sessanta.

Rame 15. Da gli Antichi non si vede Piedestilo à quest'ordine, ma ben si da moderni: però volendouelo porre; si farà che'l Dado sia quadro, e da lui si piglierà la misura de gli ornamenti suoi; perche si diuiderà in quattro parti vguali, e la base co'l suo zocco sarà per due di quelle; e per vna la Cimacia, alla quale deue essere attaccato l'orlo della Base della colonna. Di questa sorte di Piedestili si vedono anco nell'ordine Corinthio, come in Verona nell'Arco, che si dice de' Lioni. Io ho posto più maniere di facome, che si ponno accommodare al Piedestilo di quest'ordine: le quali tutte sono belle, e cauate da gli Antichi, e sono state misurate diligentissimamente. Non ha questo ordine Base propria: onde in molti edificiij si veggono le colonne senza base, come in Roma nel Theatro di Marcello, nel Tempio della Pietà vicino à detto Theatro, nel Theatro di Vicenza, & in diuersi altri luoghi. Ma alcuna volta vi si pone la Base Attica, laquale accresce molto di bellezza, e la sua misura è questa. L'altezza è per la metà del diametro della colonna, e si diuide in tre parti vguali: vna si dà al Plinto ò Zocco: l'altre due si diuidono in quattro parti, e d'vna si fa il bastone di sopra: l'altre, che restano si partiscono in due, & vna si dà al bastone di sotto: l'altra al Cauetto co'suoi listelli: percioche si partirà in sei parti: d'vna si farà il listello di sopra: d'un' altra quello di sotto: e quattro resteranno al cauetto. Lo sporto è la sesta parte del diametro della colonna: La Cimbria si fa per la metà del bastone di sopra facendosi diuisa dalla base, il suo sporto è la terza, parte di tutto lo sporto della base; Ma se la base, e parte della colonna saranno di vn pezzo; si farà la Cimbria sottile, come si vede nel terzo disegno di quest'ordine, oue sono anco due maniere d'imposte de gli Archi.

A, Viuo della colonna.

B, Cimbria.

C, Bastone di sopra.

D, Cauetto co'listelli.

E, Bastone di sotto.

F, Plinto, ouero Zocco.

G, Cimacia.

H, Dado. } del Piedestilo.

I, Base,

K, Imposte de gli archi.

Rame 16. Il capitello deue essere alto la metà del diametro della colonna: e si diuide in tre parti: quella di sopra si dà all'Abaco, e cimacio: il cimacio è delle cinque parti di quella le due, e si diuide in tre parti: d'vna si fa il Listello, e dell'altre due la Gola. La seconda parte principale si diuide in tre parti vguali, vna si dà à gli anelli, ò quadretti: i quali sono tre vguali: l'altre due restano all'ouolo, il quale ha di sporto i due terzi della sua altezza. La terza parte poi si dà al collarino. Tutto lo sporto è per la quinta parte del

del diametro della colonna. L'Astragalo, ò Tondino è alto quanto sono tutti tre gli anelli, e sporge in fuori al viuo della colonna da basso. La Cimbria è alta per la metà del Tondino: il suo sporto è à piombo del centro di esso Tondino. Sopra il Capitello si fa l'Architraue, il quale deue esser alto la metà della grossezza della colonna, cioè vn modulo. Si diuide in sette parti: d'vna si fa la Tenia, ouero benda, e tanto se li dà di sporto; si torna poi à diuidere il tutto in parti sei, & vna si dà alle goccie, le quali deono esser sei, & al Listello, che è sotto la Tenia, che è per il terzo di dette goccie. Dalla Tenia in giù si diuide il resto in sette parti; tre si danno alla prima fascia, e quattro alla seconda. Il fregio va alto vn modulo e mezzo, il Triglifo è largo vn modulo; il suo capitello è per la sesta parte del modulo. Si diuide il Triglifo in sei parti; due si danno à due canali di mezzo, vna à due mezi canali nelle parti di fuori, e l'altre tre fanno gli spatij, che sono tra detti canali. La Metopa, cioè spatio fra Triglifo, e Triglifo deue essere tanto larga, quanto alta. La Cornice deue essere alta vn modulo, & vn sesto, e si diuide in parti cinque, e meza: due si danno al Cauetto, & Ouolo. Il Cauetto è minor dell'Ouolo, quanto, è il suo listello; le altre tre e meza si danno alla corona, ò cornice, che volgarmente si dice Gocciolatoio; & alla gola riuersa, & diritta. La corona deue hauer di sporto delle sei parti del modulo le quattro, e nel suo piano che guarda in giù, & sporta in fuori per il lungo sopra i Triglifi sei goccie, e per il largo tre co'suoi listelli, e sopra le Metope alcune rose. Le goccie vanno rotonde, e rispondono alle goccie sotto la Tenia, le quali vanno in forma di campana. La Gola sarà più grossa della corona la ottaua parte; si diuide in parti otto, due si danno all'orlo, e sei restano alla Gola, la quale ha di sporto le sette parti e meza. Onde l'Architraue, il Fregio, e la Cornice vengono ad esser alti la quarta parte dell'altezza della colonna. E queste sono le misure della Cornice secondo Vitruuio, dalla quale mi sono alquanto partito alterandola de' membri, & facendola vn poco maggiore.

- A, Gola diritta.
- B, Gola riuersa.
- C, Gocciolatoio.
- D, Ouolo.
- E, Cauetto.
- F, Capitello del Triglifo.
- G, Triglifo.
- H, Metopa,
- I, Tenia.
- K, Gocchie.
- L, Prima fascia.
- M, Seconda fascia.

- Y, Soffitto del Gocciolatoio.
- Le parti del Capitello.
- N, Cimacio.
- O, Abaco.
- P, Ouolo.
- Q, Gradetti.
- R, Collarino.
- S, Astragalo.
- T, Cimbria.
- V, Viuo della Colonna.
- X, Pianta del Capitello; & il Modulo diuiso in trenta minuti.

C A P. XVI.

Dell Ordine Ionico.

Rame 17. **L'**Ordine Ionico hebbe origine nella Ionia Prouincia dell'Asia, e di questo ordine si legge, che fù edificato in Efeso il Tempio di Diana. Le Colonne con capitello, e base sono lunghe noue teste, cioè noue moduli, perche testa, s'intende il diametro della colonna da basso. L'Architraue, il Fregio, e la Cornice sono per la quinta parte dell'Altezza della colonna; nel disegno de' colonnati semplici sono gli intercolumnij di due diametri, & vn quarto; & questa è la più bella, e comoda maniera d'intercolumnij: e da Vitruuio è detta Eustilos.

Rame 18. In quello de' gli Archi, i pilastri sono per la terza parte del vano, e gli archi sono alti in luce due quadri.

Rame

Rame 19. Se alle colonne Ioniche si porrà Piedestilo, come nel disegno de gli Archi, egli si farà alto, quanto sarà la metà della larghezza della luce dell' Arco, & si diuiderà in parti sette e meza, di due si farà la Base, d' vna la Cimacia, & quattro, e meza resteranno al Dado, cioè piano di mezzo. La base dell'ordine Ionico è grossa mezzo modulo, & si diuide in tre parti: vna si dà al Zocco, il suo sporto è la quarta, & ottaua parte del modulo, l' altre due si diuidono in sette: di tre si fa il bastone, l' altre quattro di nuouo si diuidono in due, & vna si dà al cauetto di sopra, & l' altra à quello di sotto: il quale douerà hauere più sporto dell' altro. Gli astragali deono essere la ottaua parte del cauetto: la Cimbria della colonna è per la terza parte del bastone della base: ma se medesimamente si farà la base congiunta con parte della colonna; si farà la Cimbria più sottile, come ho detto anco nel Dorico. Ha di sporto la Cimbria la metà dello sporto già detto. Queste sono le misure della base Ionica, secondo Vitruuio; Ma perche in molti edificij Antichi si veggono à quest' ordine basi Attiche, & à me più piacciono; sopra il piedestilo ho disegnato l' Attica con quel bastoncino sotto la Cimbria; non restando però di fare il disegno di quella, che ci insegna Vitruuio. I disegni L, sono due sacome differenti per fare l' imposte de gli Archi, & di ciascuna vi sono notate le misure per numeri: i quali significano i minuti del Modulo, come si ha fatto in tutti gli altri disegni. Sono queste imposte alte la metà di più di quel ch' è grosso il pilastro, che tol suso l' Arco.

A, Viuo della colonna.	F, Orlo attaccato alla Cimacia del Piedestilo.
B, Tondino con la Cimbria, e sono membri della colonna.	G, Cimacia à due modi.
C, Bastone superiore.	H, Dado.
D, Cauetto.	I, Base à due modi.
E, Bastone inferiore.	K, Orlo della Base.
	L, Imposte de gli Archi.

Rame 20. Per fare il capitello si diuide il piede della colonna in dieciotto parti, e diecinoue di queste parti è la larghezza, e lunghezza dell' Abaco; e la metà è l' altezza del capitello con le volute: onde viene ad esser alto noue parti, e meza. Vna parte e meza si dà all' Abaco co'l suo Cimacio: l' altre otto restano alla Voluta; la quale si fa in questo modo. Dall' estremità del Cimacio al di dentro si pone vna parte delle diecinoue, e dal punto fatto si lascia cadere vna linea à piombo: la quale diuide la Voluta per mezzo, e si diamanda Catheto: e doue in questa linea è il punto, che separa le quattro parti e meza superiori, e le tre e meza inferiori, si fa il centro dell' occhio della Voluta: il diametro del quale è vna delle otto parti: e dal detto punto si tira vna linea, la quale incrociata ad angoli retti co' l catheto; viene à diuidere la voluta in quattro parti. Nell' occhio poi si forma vn quadrato, la cui grandezza è il semidiametro di detto occhio, e tirate le linee diagonali, in quelle si fanno i punti, oue deue esser messo nel far la Voluta il piede immobile del compasso; e sono, computatoui il centro dell' occhio, tredici centri: e di questi l' ordine che si deue tenere, appare per li numeri posti nel disegno. L' Astragalo della colonna è al diritto dell' occhio della Voluta. Le Volute vanno tanto grosse nel mezzo, quanto è lo sporto dell' Ouolo: il quale auanza oltra l' Abaco tanto, quanto è l' occhio della Voluta. Il canale della Voluta, v' al paro del viuo della colonna. L' Astragalo della colonna gira per sotto la Voluta, e sempre si vede, come appar nella pianta, & è naturale che vna cosa tenera, come è finta esser la Voluta; dia luogo ad vna dura, come è L' Astragalo; e si discosta la Voluta da quello sempre vgualmente. Si sogliono fare ne gli angoli de' colonnati, ò portici di ordine Ionico i capitelli, c' habbiano le Volute, non solo nella fronte, ma anco in quella parte, che facendosi il capitello, come si suol fare: farebbe il fianco; onde vengono ad hauere la fronte da due bande, e si dimandano capitelli angolari, i quali come si facciano, dimostrerò nel mio libro de i Tempij.

A, Abaco.	E, Cimbria.
B, Canale, ouero incauo della Voluta.	F, Viuo della Colonna.
C, Ouolo.	G, Linea detta Catheto.
D, Tondino sotto l' Ouolo.	

Nella pianta del capitello sono i detti membri contrasegnati con l'istesse lettere.

Rame 21. S, L'occhio della Voluta in forma grande. Con la base secondo Vitruuio

Membri della Base

K, Viuo della Colonna.

L, Cimbria,

M, Bastone.

N, Cauetto primo.

O, Tondini.

P, Cauetto secondo.

Q, Orlo.

R, Sporto.

Rame 22. L'Architraue, il Fregio, e la Cornice sono (come ho detto) per la quinta parte dell'altezza della colonna, e si diuide il tutto in parte dodici. L'Architraue è parti quattro: il Fregio tre, e la Cornice cinque: L'Architraue si diuide in parti cinque, e d'vna si fa il suo Cimacio: e il resto si diuide in dodici: tre si danno alla prima fascia, e al suo Astragalo; quattro alla seconda, & all'Astragalo, e cinque alla terza. La cornice si diuide in parti sette, e tre quarti: due si danno al Cauetto, & Ouolo, due al modiglione: & tre, e tre quarti alla corona, e gola: e sporge tanto in fuori, quanto è grossa. Io ho disegnato la fronte, il fianco, e la pianta del Capitello, e l'Architraue, il Fregio, e la Cornice con gli intagli, che se li conuengono.

A, Gola dritta.

B, Gola riuersa.

C, Gocciolatoio.

D, Cimacio de i modiglioni.

E, Modiglioni.

F, Ouolo.

G, Cauetto.

H, Fregio.

I, Cimacio dell'Architraue.

K, Prima fascia.

L, Seconda fascia.

M, Terza fascia.

Membri del Capitello.

N, Abaco.

O, Incauo della Voluta.

P, Ouolo.

Q, Tondino della Colonna, ouero Astragalo.

R, Viuo della Colonna.

Due sono le Rose è il Soffitto della cornice tra vn modiglione, e l'altro

C A P. XVII.

Dell'Ordine Corinthio.

Rame 23. **I**N Corintho nobilissima Città del Peloponeso fù prima ritrouato l'ordine, che si dimanda Corinthio, il quale è più adorno, e suolto de i so-
pradetti. Le colonne sono simili alle Ioniche, & aggiuntai la base, e il capitello, sono lunghe moduli noue, e mezzo. Se si faranno canellate douranno hauere ventiquattro canali, i quali profundino per la metà della loro larghezza. I pianuzzi, ouero spatij tra l'vn canale, e l'altro, faranno per il terzo della larghezza di detti canali.

L'Architraue, il Fregio, e la Cornice sono per il quinto dell'altezza delle colonne. Nel disegno del colonnato semplice gli intercolumnij sono di due diametri, come è il Portico di Santa Maria Ritonda in Roma: e questa maniera di colonnati da Vitruuio è detta Sistolos.

Rame 24. Et in quello de gli Archi; i pilastri sono per le due parti delle cinque della luce dell'Arco, e l'Arco è in luce per altezza due quadri, e mezzo, compresa la grossezza di esso Arco.

Rame 25. Sotto le colonne Corinthie si farà il piedestilo alto il quarto dell'altezza della colonna; e si diuiderà in otto parti: vna si darà alla Cimacia, due alla sua base, e cinque resteranno al Dado. La Base si diuiderà in tre parti: due si daranno al Zocco, & vna alla Cornice. La base delle colonne è l'Attica; ma in questo è diuersa da quella, che si pone all'ordine Dorico, che lo sporto è la quinta parte del diametro della colonna. Si può anco in qualche altra parte variare, come si vede nel disegno, oue è segnata anco la imposta de gli Archi: la quale è alta la metà di più di quel ch'è grosso il membretto, cioè il pilastro, che tol suol l'Arco.

A, Viuo

A, Viuo della Colonna.	G, Cimacia.	} del piedestilo.
B, Cimbria, & Tondino della colonna.	H, Dado.	
C, Bastone superiore.	I, Cornice della base.	
D, Cauetto con gli Astragali.	K, Orlo della Base.	
E, Bastone inferiore.	L, Imposta de gli Archi à canto alla colonna.	
F, Orlo della Base attaccato alla Cimacia del Piedestilo.		

Rame 26. Il capitello Corinthio deue essere alto quanto è grossa la colonna da basso, e di più la sesta parte: la quale si dà all' Abaco: il resto si diuide in tre parti uguali. La prima si dà alla prima foglia, la seconda alla seconda, e la terza di nuouo si diuide in due, e della parte prossima all' Abaco si fanno i caulicoli con le foglie, che par, che gli sostentino: dalle quali essi nascono; e però il fusto d' onde escono, si farà grosso, & essi ne i loro auvolgimenti si andaranno à poco à poco assottigliando, e piglieremo in ciò l' essemplio dalle piante, le quali sono più grosse doue nascono, che doue finiscono. La campana, cioè il viuo del capitello sotto le foglie deue andare al diritto del fondo de' canali delle colonne. A far l' Abaco, e habbia conueniente sporto; si forma vn quadrato, ciascun lato del quale sia vn modulo, e mezzo; e si tirano in quelle le linee diagonali, e doue s' intersecano, che sarà nel mezzo, si pone il piede immobile del compasso: e verso ciascun angolo del quadrato si segna vn modulo: e doue saranno i punti si tirano le linee, che s' intersechino ad angoli retti con le dette diagonali, e che tocchino i lati del quadrato: e queste saranno il termine dello sporto, e quanto saranno lunghe, tanto sarà la larghezza delle corna dell' Abaco. La curuatura, ouero scemità si farà allungando vn filo dall' vn corno all' altro, e pigliando il punto: onde viene a formarsi vn triangolo, la cui base è la scemità. Si tira poi vna linea dall' estremità delle dette corna, all' estremità dell' Astragalo, ouero tondino della colonna, e si fa che le lingue delle foglie la tocchino: ouero auanzino alquanto più in fora, e questo è il loro sporto. La Rosa deue esser larga la quarta parte del diametro della colonna da piedi. L' Architraue, il Fregio, e la Cornice (come hò detto) sono in quinto dell' altezza della colonna, e si diuide il tutto in parti dodici, come nel Ionico; ma in questo v' è differenza, che la Cornice si diuide in otto parti, e meza; d' vna si fa l' intauolato, dell' altra il dentello, della terza l' ouolo, della quarta, e quinta il modiglione, e dell' altre tre, e meza la corona, e la Gola. Hà la cornice tanto di sporto, quanto è alta. Le casse delle Rose, che vanno tra i modiglioni: vogliono esser quadre, & imodiglioni grossi per la metà del campo di dette Rose. I membri di quest' ordine non sono stati contrassegnati con lettere, come ne i passati: perche da quelli si possono questi facilmente conoscere.

C A P. XVIII.

Dell' Ordine Composito.

Rame 27. **L'** Ordine Composito, il quale vien anco detto Latino, perche fù inuentione de gli Antichi Romani, è così chiamato, perche participa di due de' sopradetti ordini, & il più regolato, e più bello è quello, che è composto di Ionico, & di Corinthio. Si fa più suolto del Corinthio, & si può fare simile à quello in tutte le parti, fuori che nel capitello. Le colonne deuono esser lunghe dieci moduli. Nel disegno del colonnato semplice, gli intercolumnij sono d' vn diametro & mezzo, & questa maniera è dimandata da Vitruuio Picnostilos.

Rame 28. Et in quello de gli Archi i pilastri sono per la metà della luce dell' Arco, & gli Archi sono alti fin sotto il volto due quadri, e mezzo.

Rame 29. E perche (come hò detto) si deue far quest' ordine più suolto del Corinthio; il suo Piedestilo è per il terzo dell' altezza della colonna, e si diuide in parti

parti otto, e meza. D'vna parte si fa la Cimacia, di due la Base, e cinque e meza restano al Dado. La Base del Piedestilo si diuide in tre parti: due si danno al Zocco, & vna a' suoi Bastoni con la sua Gola.

La base della colonna si può far Attica, come nel Corinthio, e si può fare anco composta dell' Attica, e della Ionica, come si vede nel disegno.

La Sacoma dell' Imposta de gli Archi è à canto del Piedestilo, e la sua altezza è quanto è grosso il Membretto.

A, Imposta de gli Archi.

Rame 30. Il capitello Composito ha quelle istesse misure, che ha il Corinthio: ma è diuerso da quello per la Voluta, Ouolo, e Fusarolo, che sono membri attribuiti al Ionico; & il modo di farlo è questo. Dall' Abaco in giù si diuide il capitello in tre parti, come nel Corinthio. La prima parte si dà alla prima foglia, e la seconda alla seconda, e la terza alla Voluta; la quale si fa in quell' istesso modo, e con quei medesimi punti, co i quali s'è detto, che si fa la Ionica: & occupa tanto dell' Abaco, che paia, ch'ella nasca fuori dell' Ouolo appresso il fiore, che si pone nel mezzo della curuatura di detto Abaco, & è grossa in fronte, quanto è lo sinusso, che si fa su le corna di quello, o poco più. L' Ouolo è grosso delle cinque parti dell' Abaco le tre: la parte sua inferiore comincia al dritto della parte inferiore dell' occhio della Voluta, hà di sporto delle quattro parti della sua altezza, le tre, e viene co'l suo sporto al dritto della curuatura dell' Abaco, o poco più in fuori. Il Fusarolo è per la terza parte dell' altezza dell' Ouolo, & ha di sporto alquanto più della metà della sua grossezza, e gira intorno il capitello sotto la Voluta, e sempre si vede. Il Gradetto, che v'è sotto il Fusarolo, e fa l' orlo della campana del Capitello, è per la metà del Fusarolo. Il viuo della campana risponde al dritto del fondo de i canali della colonna. Di questa sorte n' ho veduto vno in Roma, dal quale hò cauate le dette misure, perche mi è parso molto bello, e benissimo inteso. Si veggono anco capitelli fatti in altro modo, che si possono chiamar Compositi, de' quali si dirà, e si poneranno le figure ne' miei libri delle antichità. L' Architraue, il Fregio, e la Cornice sono per la quinta parte dell' altezza della colonna, e per quello, ch'è stato detto di sopra ne gli altri ordini, e per li numeri posti nel disegno si conosce benissimo il loro compartimento.

C A P. XIX.

De i Piedestili.

SIn qui hò detto, quanto m'è parso bisognuole de' muri semplici, e de i loro ornamenti, e toccato in particolare de i Piedestili, che à ciascun' ordine si possono attribuire; Ma perche pare, che gli antichi non habbiano hauuto questa auuertenza di fare vn Piedestilo d'vna grandezza più ad vn' ordine, che ad vn' altro, e nondimeno questo membro accresce molto di bellezza, & d'ornamento, quando egli è fatto con ragione, e con proportionione all' altre parti, accioche se ne habbia perfetta cognitione, e se ne possa l' Architetto seruire secondo le occasioni; è da saperli, che essi li fecero alcuna volta quadri, cioè tanto lunghi, quanto larghi, come nell' Arco de' Leoni in Verona: e questi io hò dati all' ordine Dorico, perche se li richiede la sodezza. Alcuna volta li fecero pigliando la misura dalla luce de i vani, come nell' Arco di Tito à Santa Maria Noua in Roma, & in quello di Traiano su'l porto d' Ancona: doue il Piedestilo è alto per la metà della luce dall' Arco: e di tal sorte piedestili ho messo nell' ordine Ionico. Et alcuna volta pigliarono la misura dall' altezza della colonna, come si vede à Susa Città posta alle radici de' monti, che diuidono la Italia dalla Francia, in vn' Arco fatto in honore di Augusto Cesare: e nell' Arco di Pola Città della Dalmatia: e nell' Anfiteatro di Roma, nell' ordine Ionico, & Corinthio, ne quali edificij il piedestilo è per la quarta parte dell' altezza delle colonne, come io hò fatto nell' ordine Corinthio. In Verona nell'

nell' Arco di Castel Vecchio, il quale è bellissimo: il piedestilo è per il terzo dell' altezza delle colonne, come hò messo nell' ordine Composito. E queste sono bellissime forme di Piedestili, e hanno bella proportionone all' altre parti. E quando Vitruuio nel sesto libro ragionando de i Theatri fa mentione del poggio, è da sapere, che'l poggio è il medesimo, che'l piedestilo, il quale è per il terzo della lunghezza delle colonne poste per ornamento della scena, Ma de' piedestili, che eccedono il terzo della colonna se ne vede in Roma nell' Arco di Costantino, oue sono per le due parti e meza dell' altezza delle colonne. E quasi in tutti i piedestili antichi si vede essere stato osservato di far la base due volte più grossa, che la Cimacia, come si vederà nel mio libro de gli Archi.

A P. XX.

De gli Abusi.

HAuendo io posto gli ornamenti dell' Architettura, cioè i cinque ordini, & insegnato come si debbano fare, & messe le facime di ciascuna parte loro, come hò trouato che gli antichi offeruaron; non mi pare fuori di proposito far qui auertito il Lettore di molti abusi, che introdotti da' Barbari; ancora si offeruano; accioche gli studiosi di quest' arte nell' opere loro se ne possino guardare, & nelle altrui conoscerli. Dico adunque, che essendo l' Architettura (come sono anco tutte le altri arti) imitatrice della Natura, niuna cosa patisce, che aliena, & lontana sia da quello, che essa Natura comporta: onde noi veggiamo, che quegli antichi Architetti, i quali gli Edificij, che di legno si faceuano, cominciarono à fare di pietre, instituirono, che le colonne nella cima loro fossero manco grosse, che da piedi, pigliando l' esempio da gli arbori, i quali tutti sono più sottili nella cima, che nel tronco, & appresso le radici. Medesimamente, perche è molto conuenueole, che quelle cose, sopra le quali qualche gran carico è posto, si schizzino; posero sotto le colonne le basi, le quali con quei loro bastoni, & cauetti paiono per lo sopra posto peso schizzarsi, così anco nelle cornici introdussero i Triglifi, i Modiglioni, & i Dentelli: i quali rappresentassero le teste di quelle traui, che ne i palchi, e per sostentamento de i coperti si pongono. L'istesso in ciascun' altra parte si conoscerà, se vi si ponerà consideratione: il che così essendo; non si può se non biasimare quella maniera di fabricare, la quale partendosi da quello, che la Natura delle cose ci insegna, & da quella semplicità, che nelle cose da lei create si scorge, quasi vn' altra natura facendosi, si parte dal vero, buono, e bel modo di fabricare. Per la qual cosa non si dourà in vece di colonne, o di pilastri, che habbiano à tor sufo qualche peso, poner cartelle, le quali si dicono cartocci, che sono certi intolgimenti, i quali à gli intelligenti fanno bruttissima vista, & à quelli che non se ne intendono apportano più tosto confusione, che piacere, nè altro effetto producono, se non che accrescono spesa a gli edificatori. Medesimamente non si farà nascer fuori dalle cornici alcuni di questi cartocci, percioche essendo dibisogno, che tutte le parti della cornice à qualche effetto siano fatte, & siano come dimostratrici di quello, che si vederebbe, quando l' opera fosse di legname: & oltre à ciò essendo conuenueole che à sostentare vn carico si richiegga vna cosa dura, & atta à resistere al peso; non è dubbio, che questi tali cartocci non siano del tutto superflui, perche impossibile è che traue, o legno alcuno faccia l' effetto, che essi rappresentano; & fingendosi teneri, & molli, non sò con qual ragione si possino metter sotto ad vna cosa dura, & greue. Ma quello, che à mio parere importa molto, è l' abuso del fare i frontespici delle porte delle finestre, e delle loggie spezzati nel mezo, conciosiache essendo essi fatti per dimostrare, & accusare il piouere delle fabbriche; il quale così colmo nel mezo fecero i primi edificatori ammaestrati dalla necessità istessa: non sò che cosa più contraria alla ragion naturale si possa fare, che spezzar quella parte; che è finta difendere gli habitanti, & quelli, ch' entrano in casa, dalle piogge, dalle neui, & dalla grandine: e benche il variare, & le cose

coſe nuoue à tutti debbano piacere, non ſi deue però far ciò contra i precetti dell' arte, & contra quello, che la ragione ci dimoſtra: onde ſi vede che anco gli Antichi variarono: nè però ſi partirono mai da alcune regole vniuerſali, & neceſſarie dell' Arte, come ſi vederà ne' miei libri dell' Antichità. Circa le progettture ancora delle cornici, & altri ornamenti, è non picciolo abuſo il farli, che porgano molto in fuori, percioche quando eccedono quello, che ragioneuolmente loro ſi conuiene, oltra che ſe ſono in luogo chiuſo; lo fanno ſtretto, e ſgarbato, mettono ſpauento à quelli, che vi ſtanno ſotto, perche ſempre minacciano di caſcare. Ne meno ſi deue fuggire il fare le cornici, che alle colonne non habbiano proportione, eſſendo che ſe ſopra le colonne picciole ſi porranno cornici grandi, ò ſopra colonne grandi cornici picciole, chi dubita, che da tale edificio non debba cauſarſi bruttiſſimo aſpetto? Oltre à ciò il ſingerè le colonne ſpezzate co'l far loro intorno alcuni anelli, & ghirlande, che paiano tenerle vnite, & ſalde, ſi deue quanto ſi può ſchiſare, perche quanto più ſi ſcintiere, e forti ſi dimonſtrano, tanto meglio paiono far l' effetto, al quale elle ſono poſte, che è di rendere l' opera di ſopra ſicura, e ſtabile. Molti altri ſimili abuſi potrei raccontare, come di alcuni membri, che nelle cornici ſi fanno ſenza proportione à gli altri, i quali per quello c' hò moſtrato di ſopra, e per li già detti ſi potranno facilmente conoſcere. Reſta hora che ſi venga alla diſpoſitione de' luoghi particolari, e principali delle fabbriche.

C A P. XXI.

Delle Loggie, Entrate, Sale, Stanze, & della forma loro.

SI Sogliono far le loggie per lo più nella facciata dauanti, & in quella di dietro della caſa: e ſi fanno nel mezo, facendone vna ſola, ò dalle bande facendone due. Seruono queſte loggie à molti commodi, come à ſpaſſeggiare, à mangiare, & ad altri diporti, e ſi fanno e maggiori, e minori come ricerca la grandezza, e il comodo della fabrica, ma per il più non ſi faranno meno larghe di dieci piedi, nè più di venti. Hanno oltra di ciò tutte le caſe bene ordinate nel mezo, & nella più bella parte loro alcuni luoghi: ne' quali riſpondono, & rieſcono tutti gli altri. Queſti nella parte di ſotto ſi chiamano volgarmente Entrate, & in quella di ſopra Sale. Sono come luoghi pubblici, e l' entrate ſeruono per luogo, oue ſtiano quelli, che aſpettano, che 'l padrone eſca di caſa per ſalutarlo, & per negotiar ſeco: & ſono la prima parte (oltra le loggie) che ſi offeriſce à chi entra nella caſa. Le Sale ſeruono à feſte, à conuitti, ad apparati per recitar comedie, nozze, e ſimili ſolazzi, e però deono queſti luoghi eſſer molto maggiori de' gli altri, & hauer quella forma, che capaciffima ſia, acciò che molta gente commodamente vi poſſa ſtare, & vedere quello, che vi ſi faccia. Io ſon ſolito non eccedere nella lunghezza delle Sale due quadri, i quali ſi facciano dalla larghezza; ma quanto più ſi approſſimeranno al quadrato, tanto più faranno lodeuoli, & commode.

Le Stanze deono eſſere compartite dall' vna, e l' altra parte dell' entrata, e della Sala: e ſi deue auuertire, che quelle dalla parte deſtra riſpondino, e ſiano vguali à quelle dalla ſiniſtra, accioche la fabrica ſia coſi in vna parte come nell' altra, & i muri ſentano il carico del coperto vgualmente: Percioche ſe da vna parte ſi faranno le ſtanze grandi, e dall' altra picciole, queſta farà più atta à reſiſtere al peſo per la ſpeſſezza de' i muri, e quella più debole, onde ne naſceranno co'l tempo grandiffimi inconuenienti à ruina di tutta l' opera. Le più belle, e proportionate maniere di ſtanze, e che rieſcono meglio ſono ſette: percioche ò ſi faranno ritonde, e queſte di rado: ò quadrate; ò la longhezza loro farà per la linea diagonale del quadrato della larghezza, ò d' vn quadro & vn terzo: ò d' vn quadro e mezo, ò d' vn quadro, e due terzi, ò di due quadri.

C A P. XXII.

De' Pauimenti, e de' Soffitati.

HAuendo deto della forma delle Loggie, Sale, e delle Stanze; e conueniente cosa che si dica ancora de' pauimenti, e de' soffitati loro. I Pauimenti si sogliono fare ò di terrazzo, come si vfa in Veneria, ò di pietre cotte, ouero di pietre viue. Quei terrazzi sono eccellenti, che si fanno di coppo pisto, e di ghiara minuta, e di calcina di cuocoli di fiume, ouer Padouana, e sono ben battuti, e deuonsi fare nella Primavera, ò nell' Estate, accioche si possono ben seccare. I pauimenti di pietre cotte, perche le pietre si possono fare di diuerse forme, e di diuersi colori per la diuersità delle crete; riusciranno molto belli, e vaghi all'occhio per la varietà de' colori. Quelli di Pietre viue rarissime volte si fanno nelle stanze: perche nel Verno rendono grandissimo freddo; ma nelle Loggie, e ne' luoghi pubblici stanno molto bene. Si auertirà che le stanze, che faranno vna dietro l'altra, tutte habbiano il suolo, ò il pauimento vguale, di modo che ne anco i sottolimitari delle porte siano più alti del restante del piano delle stanze, e se qualche camerino non giungerà con la sua altezza à quel segno; sopra vi si deuerà fare vn mezato, ouero solaro posticcio. I soffitati ancor essi diuersamente si fanno; percioche molti si diletmano d'hauerli di traui belle, e ben lauorate; oue bisogna auertire, che queste traui deono essere distanti vna dall'altra, vna grossezza, e meza di traue; perche cosi riescono i solari belli all'occhio, e vi resta tanto di muro fra le teste delle traui, che è atto à sostenere quello di sopra; ma se si faranno più distanti non renderanno bella vista, e se si faranno meno; sarà quasi vn diuidere il muro di sopra da quello di sotto: onde marcendosi, ò abbrucciandosi le traui; il muro di sopra sarà sforzato à ruinare. Altri vi vogliono compartimenti di stucchi, ò di legname, ne' quali si mettano delle pitture: e cosi secondo le diuerse inuentioni s'adornano: e però non si può dare in ciò certa, e determinata regola.

C A P. XXIII.

Dell' altezza delle Stanze.

LE Stanze si fanno ò in volto, ò in solaro. Se in solaro: l'altezza del pauimento alla trauatura farà quanto la loro larghezza: e le stanze di sopra faranno per la testa parte meno alte di quelle di sotto. Se in volto (come si sogliono fare quelle del primo ordine, perche cosi riescono più belle, e sono meno esposte à gli incendi) l'altezze de' volti nelle stanze quadre si faranno, aggiunta la terza parte, alla larghezza della stanza; Ma nelle più lunghe, che larghe sarà dibisogno dalla lunghezza, e larghezza ritrouare l'altezza, ch'insieme habbiano proportione.

Rame 3^a. Questa altezza si ritrouerà, ponendo la larghezza appresso la lunghezza, e diuidendo il tutto in due parti vguali; percioche vna di quelle metà sarà l'altezza del volto, come in esempio, sia B, C, il luogo da inuoltarsi: aggiungasi la larghezza A, C, ad A, B, lunghezza, e facciasi la linea, E, B, la quale si diuida in due parti vguali nel punto F, diremo F, B, esser l'altezza, che cerchiamo: ouero sia la stanza da inuoltarsi lunga piedi xij. e largha vj. congiunto il vj. al xij. ne procede xviii. la metà del quale è ix: adunque in volto douerà esser alto noue piedi.

Vn'al-

Rame 32. Vn'altra altezza ancora si trouerà, che hauerà proportione alla lunghezza, e larghezza della stanza in questo modo. Posto il luogo da inuoltarsi C, B: aggiungeremo la larghezza alla lunghezza, e faremo la linea B, F: dapoi la diuideremo in due parti vguali nel punto E: il qual fatto centro; faremo il mezo cerchio B, G, F, & allungheremo A, C, fin che tocchi la circonferenza nel punto G: & A, G, sarà l'altezza del volto di C, B. Ne i numeri si ritrouerà in questo modo. Conosciuto quanti piedi sia larga la stanza, e quanti lunga; troueremo vn numero c'habbia quella proportione alla larghezza, che la lunghezza hauerà à lui: e lo ritroueremo moltiplicando il minore estremo co'l maggiore: perche la radice quadrata di quello che procederà da detta moltiplicatione sarà l'altezza, che cerchiamo; come per esemplo: se'l luogo che vogliamo inuoltare è lungo ix. piedi, e largo iv. l'altezza del volto sarà sei piedi, e quella proportion, c'ha ix. à sei, ha anco sei à iv. cioè la sesquialtera. Ma è da auertire, che non sarà sempre possibile ritrouar quest' altezza co i numeri.

Rame 33: Si può anco ritrouare vn'altra altezza, che sarà minore, ma nondimeno proportionata alla stanza in questo modo. Tirate le linee A, B: B, D: D, C: & C, A: che dimostrano la larghezza, e lunghezza della stanza; si ritrouerà l'altezza come nel primo modo, che sarà la, C, E: la quale si aggiungerà alla A, C: e poi si farà la linea E, D, F, & si allungherà A, B: fin che tocchi la linea E, D, F, nel punto F. L'altezza del volto sarà la, B, F. Ma con i numeri si ritrouerà in tal maniera. Ritrouata dalla lunghezza, e larghezza della stanza l'altezza secondo il primo modo, la quale tenendo l'esemplo sopra posto è il 9, si collocheranno la lunghezza, la larghezza, e l'altezza, come nella figura: di poi si moltiplica il 9, co'l 12, e co'l 6, & quello, che procederà dal 12, si ponga sotto il 12; & quello, dal 6, sotto il 6, e poscia si moltiplica il 6, co'l 12, e quel, che ne procederà, si ponga sotto il 9, e questo sarà il 72, e ritrouato vn numero, il quale moltiplicato co'l 9, giunga alla somma del 72, che nel caso nostro sarebbe l'8, diremo 8, piedi esser l'altezza del volto. Stanno queste altezze tra loro in questo modo; che la prima è maggiore della seconda, e questa è maggiore della terza però ci seruiremo di ciascuna di queste altezze, secondo che tornerà bene per far che più stanze di diuerse grandezze habbiano i volti egualmente alti, e nondimeno detti volti siano proportionati a quelle: dal che ne risulterà e bellezza all'occhio, e commodità per il suolo, o pauimento che andará loro sopra; perche verrà ad' esser tutto vguale. Sono ancora altre altezze de volti, le quali non cascano sotto regòla, & di queste si hauerà da seruire l'Architetto, secondo il suo giudicio, & secondo la necessitá.

C A P. XXIV.

Delle Maniere de' Volti.

SE I sono le maniere de' volti cioè à crociera, à fascia, à remenato (che così chiamano i volti, che sono di portione di cerchio, e non arriuano al semicircolo) ritondi, à lunette, & à conca: i quali hanno di frezza il terzo della larghezza della stanza. Le due vltime maniere sono state ritrouate da' Moderni, delle quattro prime si seruiroano anco gli Antichi. I volti tondi si fanno nelle stanze in quadro, & il modo di farli è tale. Si lasciano ne gli angoli della stanza alcuni smussi, che tolgiono suso il mezo tondo del volto; il quale nel mezo viene ad essere à remenato; e quanto più s'approssima à gli angoli; tanto più diuenta ritondo. Di questa sorte n'è vno in Roma nelle Terme di Tito, e quando io lo vidi era in parte ruinato. Ho posto qui di sotto le figure di tutte queste maniere applicate alle forme delle stanze. *Vedi il Rame 34.*

C A P. XXV.

Delle Misure, delle Porte, e delle Finestre.

NON si può dare certa, e determinata regola circa le altezze, e larghezze delle porte principali delle fabbriche, e circa le porte, e finestre delle stanze. Percioche à far le porte principali si deue l'Architetto accommodare alla grandezza della fabrica, alla qualità del padrone, & alle cose, che per quelle deono essere condotte, e portate. A me pare che torni bene diuider lo spatio dal piano, ò suolo alla superficie della trauatura in tre parti, e meza, (come dice Vitruuio nel iv. lib. al vj. cap.) e di due farne la luce in altezza, e di vna in larghezza, meno la duodecima parte dell'altezza. Soleano gli antichi far le loro porte meno larghe di sopra che di sotto, come si vede in vn Tempio à Tiuoli, e Vitruuio ce lo insegna, forse per maggior fortezza. Si deue eleggere il luogo per le porte principali, oue facilmente da tutta la casa si possa andare. Le porte delle stanze non si faranno più larghe di tre piedi, & alte sei, e mezo; nè meno di due piedi in larghezza, e cinque in altezza. Si deue auuertire nel far le finestre, che nè più nè meno di luce piglino, nè siano più rare, ò spesse di quello, che'l bisogno ricerchi. Però si hauerà molto risguardo alla grandezza delle stanze, che da quelle deono riceuere il lume: Percioche cosa manifesta è che di molto più luce hà bisogno vna stanza grande, accioche sia lucida, e chiara, che vna picciola: e se si faranno le finestre più picciole, e rare di quello, che si conuenga; renderanno i luoghi oscuri: e se eccederanno in troppo grandezza; li faranno quasi inhabitabili: perche essendoui portato il freddo, & il caldo dall'Aria; faranno quei luoghi secondo le stagioni dell'anno caldissimi, e freddissimi, caso che la regione del Cielo, alla quale essi faranno volti, non gli apportino alquanto di giouamento. Per la qual cosa non si faranno finestre più larghe della quarta parte della larghezza delle stanze: nè più strette della quinta: e si faranno alte due quadri, e di più la sesta parte della larghezza loro. E perche nelle case si fanno stanze grandi, mezane, e picciole, e nondimeno le finestre deono essere tutte vguali nel loro ordine, ò solaro: à me piacciono molto, per pigliar la misura delle dette finestre; quelle stanze, la lunghezza delle quali è due terzi più della larghezza, cioè se la larghezza è xviii, piedi, che la lunghezza sia xxx. e partisco la larghezza in quattro parti, e meza. Di vna faccio le finestre larghe in luce, e di due alte, aggiuntai la sesta parte della larghezza: e secondo la grandezza di queste faccio tutte quelle dell'altre stanze. Le finestre di sopra, cioè quelle del secondo ordine deono essere la sesta parte minori della lunghezza della luce di quelle di sotto, e se altre finestre più di sopra si faranno similmente per la sesta parte si deono diminuire. Debbono le finestre dalla parte destra corrispondere à quelle della sinistra: e quelle di sopra essere al diritto di quelle di sotto: e le porte similmente tutte deue essere al diritto vna sopra l'altra: accioche sopra il vano sia il vano, e sopra il pieno sia il pieno: & in linea reta, acciò che stando in vna parte della casa, si possa vedere fin dall'altra: il che apporta vaghezza, e fresco la Estate, & altri commodi. Si suole per maggior fortezza, acciò che i sopracigli, ò sopralimitari delle porte, e finestre non siano aggrauati dal peso, fare alcuni archi, che volgarmente si chiamano remenati, i quali sono di molta vtilità alla perpetuità della fabrica. Deono le finestre allontanarsi da gli angoli, ò cantoni della fabrica, come di sopra è stato detto: percioche non deue essere aperta, & indebolita quella parte, la quale hà da tener diritto, & insieme tutto 'l restante dell' Edificio. Le Pilastrate, ouero Erte delle porte, e delle finestre non vogliono essere nè meno grosse della sesta parte della larghezza della luce, nè più della quinta. Resta che noi vediamo de i loro ornamenti.

C A P. XXVI.

De gli Ornamenti delle Porte, & delle Finestre.

Rame 35. **C**OME si debbano fare gli ornamenti delle porte principali delle fabbriche; si può facilmente conoscere da quello, che c'insegna Vitruuio al cap. vj. del iv. libro, aggiungendoui quel tanto, che in quel luogo ne dice, e mostra in disegno il Reuerendissimo Barbaro, & da quello ch'io hò detto, e disegnato di sopra in tutti i cinque ordini: però lasciando questi da parte; porrò solamente alcune sacome de gli ornamenti delle porte, e delle finestre delle stanze, secondo che diuersamente si ponno fare, e dimostrerò à segnare ciascun membro particolarmente c' habbia gratia, & il suo debito sporto. Gli ornamenti, che si danno alle porte, e finestre; sono l' Architraue, il Fregio, e la Cornice. L' Architraue gira intorno la porta, e deue esser grosso quanto sono le Erte, ouer le Pilastrate; le quali hò detto non douersi far meno della sesta parte della larghezza della luce, ne più della quinta: e da lui pigliano la loro grossezza il Fregio, & la Cornice. Delle due inuentioni che seguono la prima, cioè quella di sopra ha queste misure. Si partisce l' Architraue in quattro parti, e per tre di quelle si fa l'altezza del Fregio, e per cinque quella della Cornice. Si torna à diuidere l' Architraue in dieci parti: tre vanno alla prima fascia, quattro alla seconda, e le tre che restano si diuidono in cinque: due si danno al regolo, ouer'orlo, e le tre che restano alla Gola riuerfa, che altramente si dice intauolato; il suo sporto è quanto la sua altezza: l'orlo sporge in fuori meno della metà della sua grossezza. L'intauolato si segna in questo modo: si tira vna linea diritta, la qual vada à finire ne i termini di quello sotto l'orlo, e sopra la seconda fascia: e si diuide per mezo, e si fa che ciascuna di quelle metà sia la base di vn triangolo di due lati vguali, e nell'angolo opposto alla base si mette il piede immobile del compasso, e si tirano le linee curue, le quali fanno detto intauolato. Il Fregio è per le tre parti delle quattro dell' Architraue, e si segna di portione di cerchio minore del mezo circhio, e con la sua gonfiezza viene al diritto del cimacio dell' Architraue. Le cinque parti, che si danno alla cornice in questo modo à i suoi membri si attribuiscono: vna si dà al cauetto col suo listello, il quale è per la quinta parte del Cauetto: ha il cauetto di sporto delle tre parti le due della sua altezza: per segnarlo si forma vn triangolo di due lati vguali, e nell'angolo G, si fa il centro: onde il cauetto viene ad esser la base del Triangolo. Vn'altra delle dette cinque parti si dà all'Ouolo. Ha di sporto delle tre parti della sua altezza le due, e si segna facendosi vn triangolo di due lati vguali, e si fa centro del punto H. L'altre tre si diuidono in parti diecisette: otto si danno alla corona, ouer gocciolatoio, co' suoi listelli, de' quali quelli di sopra è per vna di dette otto parti, e quello ch'è di sotto, e fa l'incauo del Gocciolatoio è per vna delle sei parti dell'ouolo. L'altre noue si danno alla Gola diritta, e al suo orlo, il quale è per vna delle tre parti di essa gola. Per formarla che stia bene, & habbia gratia; si tira la linea diritta A, B, e si diuide in due parti vguali nel punto C, vna di queste metà si diuide in sette parti, e si pigliano le sei nel punto D, e si formano poi due triangoli A, E, C, & C, B, F, e ne' punti E, & F, si pone il piede immobile del compasso, e si tirano le portioni di cerchio A, C, & C, B, le quali formano la Gola.

L' Architraue similmente nella seconda inuentione si diuide in quattro parti: e di tre si fa l'altezza del Fregio, e di cinque quella della Cornice. Si diuide poi l' Architraue in tre parti, e due di quelle si diuidono in sette, e tre si danno alla prima fascia, e quattro alla seconda. E la terza parte si diuide in noue: di due si fa il tondino: l'altre sette si diuidono in cinque: tre fanno l'intauolato, e due l'orlo. L'altezza della cornice si diuide in parti cinque e tre quarti: vna di queste si diuide in sei parti: di cinque si fa l'intauolato sopra il fregio, e d' vna il listello. Ha di sporto l'intauolato quanto

[xxvii]

quanto è la sua altezza; e così anco il listello. Vn'altra si dà all' ouolo, il quale ha di sporto delle quattro parti della sua altezza le tre. Il gradetto sopra l' ouolo è per la festa parte dell' ouolo, e tanto ha di sporto. Le altre tre parti si diuidono in diecisette; & otto di quelle si danno al Gocciolatoio: il quale ha di sporto delle tre parti della sua altezza le quattro: le altre noue si diuidono in quattro: tre si danno alla Gola, & vna all'orlo. I tre quarti che restano; si diuidono in cinque parti e meza: d' vna si fa il gradetto, e delle quattro, e meza il suo intauolato sopra il Gocciolatoio. Sporge questa cornice tanto in fuori, quanto è grossa.

Membri della Cornice della prima inuentione.

I, Cauetto	Q, Prima fascia.
K, Ouolo.	V, Seconda fascia.
L, Gocciolatoio.	R, Orlo.
N, Gola.	S, Gonfiezza del Fregio.
O, Orlo.	

Membri dell' Architraue:

P, Intauolato, ouer Gola riuersa.

Co'l mezo di questi si conoscono anco i membri della seconda inuentione.

Rame 36. Di queste due altre inuentioni l' Architraue della prima, ch'è il segnato F, si diuide similmente in quattro parti: di tre & vn quarto si fa l'altezza del Fregio, e di cinque quella della cornice. Si diuide l' Architraue in parti otto: cinque vanno al piano, e tre al cimacio; il quale v' ancor egli diuiso in parti otto: tre si danno all'intauolato, tre al cauetto, e due all'orlo. L'altezza della Cornice si partisce in sei parti: di due si fa la Gola diritta col suo orlo, e di vna l'intauolato. Si diuide poi detta Gola in noue parti, e di otto di quelle si fa il Gocciolatoio, e Gradetto. L'Astragalo, o Tondino sopra il Fregio è per il terzo d' vna delle dette sei parti, e quello, che resta tra il Gocciolatoio, e il Tondino si lascia al Cauetto.

Nell'altra inuentione l' Architraue segnato H, si diuide in quattro parti, e di tre e meza si fa l'altezza del fregio, e di cinque l'altezza della cornice. Si diuide l' Architraue in parti otto: cinque vanno al piano, e tre al cimacio. Il Cimacio si diuide in parti sette, d' vna si fa l'Astragalo, & il resto si diuide di nuouo in otto parti: tre si danno alla Gola riuersa, tre al Cauetto, e due all'Orlo. L'altezza della cornice si diuide in parti sei, e tre quarti. Di tre parti si fa l'intauolato, il dentello, e l'ouolo. L'intauolato ha di sporto quanto è grosso: il dentello delle tre parti della sua altezza le due: e l'Ouolo delle quattro parti le tre; e di tre quarti si fa l'intauolato tra la Gola, e il Gocciolatoio: e l'altre tre parti si diuidono in diecisette: noue fanno la Gola, & l'Orlo, & otto il Gocciolatoio. Viene questa Cornice ad hauer di sporto quanto è la sua grossezza, come anco le sopradette.

C A P. XXVII.

De' Camini.

VSarano gli Antichi di scaldare le loro stanze in questo modo. Faceuano i camini nel mezo con colonne, o modiglioni, che toglieuan su gli Architraui, sopra i quali era la Piramide del camino, d'onde uscua il fumo, come se ne vedea vno a Baie appresso la Piscina di Nerone, & vno non molto lontano da Ciuità Vecchia. E quando non vi voleuano camini; faceuano nella grossezza del muro alcune canne, o trombe per le quali il calor del fuoco, ch'era sotto quelle stanze salua, & uscua fuori per certi spiragli, o bocce fatte nella sommità di quelle canne. Quasi nell'istesso modo i Trenti, Gentil'huomini Vicentini a Costoza lor Villa rinfrescano l'Estate le stanze: Percioche essendo ne i monti di detta Villa, alcune caue grandissime, che gli habitatori di quei luoghi chiamano couali, & erano anticamente Petraie, delle quali credo, che intenda

intenda Vitruuio, quando nel secondo libro, oue tratta delle pietre, dice, che nella Marca Triuigiana si caua vna sorte di pietra, che si taglia con la fega, come il legno, nelle quali nascono alcuni venti freschissimi; questi Gentil'huomini per certi volti sotterranei, ch'essi dimandano Ventidotti, gli conducono alle loro case, & con canne simili alle sopradette conducono poi quel vento fresco per tutte le stanze, otturandole, & aprendole à lor piacere per pigliare più, e meno fresco, secondo le stagioni. E benchè per questa grandissima commodità sia questo luogo marauiglioso; nondimeno molto più degno di esser goduto, & visto lo rende il carcere de' Venti, che è vna stanza sotterra fatta dall' Eccellentissimo Signor Francesco Trento, & da lui chiamata EOLIA: oue molti di detti Ventidotti sboccano; nella quale per fare, che sia ornata, e bella, e conforme al nome, egli non ha sparagnato nè à diligenza, nè à spesa alcuna. Ma ritornando à i camini, noi li facciamo nella grossezza de i muri, & alziamo le loro canne fin fuori del tetto: acciò che portino il fumo nell' Aria. Doue si deue auertire, che le canne non si facciano nè troppo larghe, nè troppo strette; perche se si faranno larghe, vagando per quelle l' Aria, caccierà il fumo all' in giù, e non lo lascerà ascendere, & vscir fuori liberamente; e nelle troppo strette il fumo non hauendo libera l' vscita; s'ingorgherà, e tornerà indietro: però ne' camini per le stanze non si faranno le canne nè meno larghe di mezzo piede, nè più di noue oncie, e lunghe due piedi e mezzo: e la bocca della Piramide doue si congiugne con la canna si farà alquanto più stretta: acciò che ritornando il fumo in giù; troui quell' impedimento, e non possa venir nella stanza. Fanno alcuni le canne torte, acciò che per quella tortuosità, e per lo fuoco che lo spigne in sù; non possa il fumo tornare indietro. I fumaruoli, cioè i buchi per doue ha da vscire il fumo; deono essere larghi, e lontani da ogni materia atta ad abbruciarfi. Le Nappe, sopra le quali si fa la Piramide del camino; deono esser lauorate delicatissimamente, & in tutto lontane dal Rustico; percioche l' opera rustica non si conuiene, se non à molto grandi Edificij per le ragioni già dette.

C A P. XXVIII.

Delle Scale, e varie maniere di quelle, e del numero, e grandezza de' gradi.

SI deue molto auertire nel poner delle scale: perche è non picciola difficoltà à ritrouar sito, che à quelle si conuenga, e non impedisca il restante della fabrica. Però si assegnerà loro vn luogo proprio principalmente; acciò che non impediscano gli altri luoghi, nè siano da quelle impediti. Tre aperture nelle scale si ricercano: la prima è la porta, per doue alla scala si monta, la quale quanto meno è nascosta à quelli, ch'entrano nella casa; tanto più è da esser lodata; e molto mi piacerà se sarà in luogo, oue auanti che si peruenga; si vegga la più bella parte della casa: perche ancor che picciola casa fusse; parerà molto grande: ma che però sia manifesta, e facile da trouarsi. La seconda apertura è le finestre, che à dar luce à i gradi sono bisognuoli, e deono essere nel mezzo, & alte: acciò che vguualmente il lume per tutto si spanda. La terza è l'apertura, per la quale si enra nell'appartamento di sopra. Questa deue condurci in luoghi ampij, belli, & ornati. Saranno lodeuoli le scale, se faranno lucide, ampie, e comode à salire: onde quasi inuitino le persone ad ascendere. Saranno lucide, s'hauranno il lume viuo, e se, come hò detto, il lume vguualmente per tutto si spargerà. Saranno assai ampie, se alla grandezza, e qualità della fabrica non pareranno strette, & anguste; ma non si faranno giamai meno larghe di quattro piedi, acciò che se due persone per quelle s'incontrassero; possano commodamente darli luogo. Saranno comode quanto à tutta la fabrica, se gli archi sotto quelle potranno seruire à riporre alcune cose necessarie; e quanto à gli huomini, se non haueranno l'ascesa loro difficile, & certa.

erta. Però si farà la lunghezza loro il doppio più dell'altezza. I gradi non si deono fare più alti di sei oncie di vn piede, e se si faranno più bassi, massimamente nelle scale continouate, e lunghe, le renderanno più facili: perche nell'alzarsi meno si stancherà il piede: ma non si faranno mai meno alti di quattro oncie. La larghezza de' gradi non deue farsi meno di vn piede, nè più d' vn piede, e mezzo. Offeruarono gli Antichi di far i gradi dispari; affine che cominciandosi à salire co'l dextro piede, col medesimo si finisse: il che pigliauano à buono augurio, & à maggior religione, quando entrauano ne' Tempij. Però non si passerà il numero di vndici, ò tredici al più: e giunti à questo segno, douendosi salire più alto: si farà vn piano, che Reque si chiama: accioche i deboli, e stanchi ritrouino oue posarsi, & interuenendo che alcuna cosa di alto caschi, habbia doue fermarsi. Le Scale, ò si fanno diritte, ò à Lumaca.

Rame 41. Le diritte, ò si fanno distese in due rami, ò quadrate, le quali voltano in quattro rami. Per far queste si diuide tutto il luogo in quattro parti: due si danno a' gradi, e due al vacuo di mezzo: dal quale, se si lasciasse discoperto, esse scale haurebbono il lume; Si possono fare co'l muro di dentro, & allhora nelle due parti, che si danno a' gradi, si rinchiude anco esso muro; e si possono fare anco senza. Questi due modi di Scale ritrouò la felice memoria del Magnifico Signor Luigi Cornaro, Gentil'huomo di eccellente giudicio, come si conosce dalla bellissima loggia, & dalle ornatissime stanze fabricate da lui per sua habitatione in Padoua. Le Scale à Lumaca, che à Chiocciola anco si dicono; si fanno altroue ritonde, & altroue ouate: alcuna volta con la colonna nel mezzo, & alcuna volta vacue, ne i luoghi stretti massimamente si vsano: perche occupano manco luogo, che le diritte: ma sono alquanto più difficili da salire. Benissimo riescono quelle, che nel mezzo sono vacue: percioche ponno hauere il lume dal di sopra: e quelli, che sono al sommo della Scala, veggono tutti quelli, che saliscono, ò cominciano à salire e similmente sono da questi veduti.

Rame 37. Quelle c' hanno la colonna nel mezzo; si fanno in questo modo, che diuiso il diametro in tre parti; due siano lasciate à i gradi, & vna si dia alla colonna, come nel disegno A, ouero si diuiderà il diametro in parti sette, tre si daranno alla colonna di mezzo, e quattro à i gradi: & in questo modo à punto è fatta la Scala della Colonna Traiana: & se si facessero i gradi torti, come nel disegno B, farebbono molto belli da vedere, e riuscirebbono più lunghi, che se si facessero dritti.

Rame 38. *Accade alle volte per comodo della fabbrica di fare delle scale a lumaca col la colonna nel mezzo in sito, che non si può totalmente offeruare le sopradette Regole, allora si diuiderà il diametro in xiii parti, ix si debbono dare a i gradi, e iv alla colonna come si vede nei disegni, C, e D.*

Rame 39. Ma nelle vacue nel mezzo si diuide il diametro in quattro parti: due si danno à i gradi, e due restano al vacuo di mezzo come nel disegno. E Oltra le vfate maniere di Scale; n'è stata ritrouata vna pure a Lumaca dal Clarissimo Signor Marc' Antonio Barbaro Gentil' huomo Venetiano di bellissimo ingegno: la quale ne i luoghi stretti serue benissimo. Non ha colonna nel mezzo, & i gradi per esser torti, riescono molto lunghi, & v' diuisa come si uede nel disegno. F.

Rame 40. Le ouate ancor esse vanno diuise al medesimo modo che le ritonde. Sono molto gratiose, e belle da vedere, perche tutte le finestre, e porte vengono per testa dell'ouato, & in mezzo, e sono assai commode. Io ne ho fatto vna vacua nel mezzo nel Monasterio della Carità in Venetia, la quale riesce mirabilmente.

A, Scala à Lumaca con la colonna nel mezzo.	F, Scala à lumaca vacua nel mezzo.
B, Scala à Lumaca con la colonna, & co' gradi torti.	& con gradi torti.
C, Scala a lumaca con la colonna minor nel mezzo.	G, Scala ouata vacua nel mezzo.
D, La Medesima con gradi torti.	H, Scala ouata con la colonna nel mezzo.
E, Scala à lumaca vacua nel mezzo.	I, Scala quadrata vacua nel mezzo.
	K, Scala quadrata con il muro di dentro.

Rame 42. Vn'altra bella maniera di Scale à lumaca fece già fare à Sciamburg luoco della Francia il Magnanimo Rè Francesco in vn Palazzo da lui fabricato in vn bosco,

bosco, & è in questo modo. Sono quattro Scale, le quali hanno quattro entrate, cioè ciascuna la sua, & ascendono vna sopra l'altra, di modo che facendosi nel mezo della fabrica, ponno seruire à quattro appartamenti, senza che quelli, che in vno habitano, vadano per la scala dell'altro: e per esser vacua nel mezo; tutti si veggono l'vn l'altro salire, & scendere, senza che si diano vn minimo impedimento: e perche è bellissima inuentione, & noua, io l'ho posta, & con lettere contra segnate le Scale nella pianta, & nell'alzato: accioche si veda oue cominciano, & come ascendono. Erano anco ne i Portici di Pompeio, i quali sono in Roma per andare in piazza Giudea tre scale à lumaca di molto laudabile inuentione: percioche essendo esse poste nel mezo, onde non poteuano hauer lume, se non di sopra; erano fatte su le colonne, accioche il lume si spargesse vguualmente per tutto. Ad esemplo di queste Bramante à suoi tempi singolarissimo Architetto, ne fece vna in Belvedere, e la fece senza gradi, & vi volse i quattro ordini di colonne, cioè il Dorico, Ionico, Corinthio, & Composito. A far tali scale si dinide tutto lo spatio in quattro parti: due si danno al vacuo di mezo, & vna per banda a'gradi, & colonne. Molte altre maniere di Scale si veggono ne gli antichi edificij, come de' triangolari, & di questa sorte sono in Roma le Scale che portano sopra la cupola di Santa Maria Rotonda: e sono vacue nel mezo, e riceuono il lume di sopra.

Erano anco molto magnifiche quelle, che sono à Santo Apostolo nella detta Città, e sagliono su'l monte Cauallo. Erano queste Scale doppie: onde molti hanno preso poi l'esemplo, & conduceuano ad vn Tempio posto in cima del Monte, come dimostro nel mio Libro de i Tempi: & di questa sorte di Scale è l'ultimo disegno.

C A P. XXIX.

De i Coperti.

Essendosi tirati i muri alla sommità loro, e fatti i volti, messe la trauamenta de solari, accomodate le scale, e tutte quelle cose, delle quali habbiamo parlato di sopra; fa dibisogno fare il coperto: il quale abbracciando ciascuna parte della fabrica, e premendo col peso suo vguualmente sopra i muri: è come vn legame di tutta l'opera, & oltre il defendere gli habitanti dalle pioggie, dalle neui, da gli ardenti Soli, e dall'humidità della Notte; fa non picciolo giouamento alla fabrica, scacciando lontano da i muri l'acque, che piovono, le quali benche paiano poco nuocere, nondimeno con progresso di tempo sono cagione di grandissimi danni. I primi huomini, come si legge in Vitruuio, fecero li coperti delle habitationi loro piani: ma accorgendosi che non erano difesi dalle pioggie; costretti dalla necessità cominciarono a farli fastigiati, cioè colmi nel mezo. Questi colmi si deono fare e più, e meno alti secondo le regioni oue si fabrica: Onde in Germania per la grandissima quantità delle neui, che vi vengono; si fanno i coperti molto acuti, e si cuoprono di scandole, che sono alcune tauolette picciole di legno; ouero di tegole sottilissime; che se altramente si facessero, farebbono dalla grauezza delle neui ruinati: ma noi che in Regione temperata viuiamo; douemo eleggere quel'altezza, che renda il coperto garbato, e con bella forma, e piovua facilmente. Però si partirà larghezza del luogo da coprirsi in noue parti, e di due si farà l'altezza del colmo: perche s'ella si farà per il quattro della larghezza, la coperta sarà troppo ratta; onde le tegole, ouer coppi vi si fermeranno con difficoltà: e se si farà per il quinto; sarà troppo piana, onde i coppi, e le tauole; le neui, quando vengono, le aggraueranno molto. Vñ di fare le gorne intorno le case, nelle quali da i coppi piovono le acque, e per cannoni sono gettate fuori lontano da i muri. Queste deono hauere sopra di se vn piede e mezzo di muro, il quale oltre il tenerle salde defenderà il legname del coperto dall'acqua, se esse in qualche parte faceessero danno. Varie sono le maniere di disporre il legname del coperto: ma quando i muri di mezo vanno à tor suso le trauì, facilmente si accomodano, e mi piace molto, perche i muri di fuori non sentono molto carico, e perche marcendosi vna testa di qualche legno; non è però il coperto in pericolo.

Il Fine del Primo Libro.

Book IV. *Place last* ⁴

THE
ARCHITECTURE
OF
A. PALLADIO;
BOOK *the* FOURTH.
PART *the* FIRST.

Wherein is treated

Of the Antient Temples in *Rome*, and some others to
be seen in *Italy*, and other Parts of *Europe*.

The Whole Revis'd, Design'd, and Publish'd

By GIACOMO LEONI, a Venetian; *Architect to His most*
SERENE HIGHNESS, the

ELECTOR PALATINE.

Translated from the Italian Original.

L O N D O N.

Printed by *John Watts*, for the AUTHOR.

THE
ARCHITECTURE
OF
A. PALLADIO
BOOK FOURTH
PART THE FIRST

Which is usual

Of the Ancient Temples in Rome, and some of the
in the in Italy, and other parts of Italy.

The first part of the book

GIACOMO LEONI, Architect, and
James Leoni, Esq.

EDITOR PALLADIO

Printed by W. Johnston, in London.

LONDON

Printed by W. Johnston, in London.

Alli Signori Sottoscriventi.

NOBILI SIGNORI

*ADEMPIMENTO del mio Dove-
re fecemi ardito a dedicare Altrui gli an-
tecedenti Volumi di quest' Opera degna di
portare in fronte così gran Nomi: et il me-
desimo vuol ch' io dedichi alle nobili Signorie
vostre i seguenti, non solo perch' eglino son degni di tale
onore; ma perchè devo rendervi quello ch' è vostro. A-
dempiendo per tanto l' obbligo mio; prendo l' occasione
di rendervi grazie infinite dell' incoragimento da voi ge-
nerosamente favoritomi: Se esaminarete le mie fatiche,*

A

la

*la bellezza dell' Edizione, e l'elaborazione de' Rami
intagliati da i migliori Incisori; spero che gradirete il
mio Servizio: conoscendo che tanto per lo merito dell'
Opra, quanto per vostro riguardo; ò fatto tutto il buon
uso che potea farsi della Generosità vostra. Sperando
dunque che non siate per negarmi la ricompensa d' un cor-
tese Gradimento; mi rassegno ossequiosamente.*

delle Nobili Signorie vostre,

Umilissimo devotissimo

et obligatissimo Servidore

Giacomo Leoni.

*A List of those who have Subscribed to this Work, after the Publication
of the First, Second, and Third Books.*

A.

M R. Arlidg, *Carpenter.*

B.

Sir Griffith Boynton, *Bar.*
John Blumtree, *Esq;*
William Berthur, *Esq;*
Brooke Bridge, *Esq;*
Mr. John Berns, *Bookseller.*

C.

Marchese Neri Corsini *Inviato*
di Toscana.
Dr. Chamberlin, *Esq;*

D

Mr. Dean.
Signor Sebastiano Draghi.

E.

John Edmond, *Esq;*
Mr. Thomas Elkin, *Bricklayer.*

F.

Giacinto Fiorelli *Ref. della S^{ma} Rep^{ca}*
di Venezia.
Lord Viscount Foley.

G.

Monsieur Goffete, *G. P.*
Mr. Richard Grimes, *Carpenter.*
Monsieur Girard.

H.

John Hedworth, *Esq;*
Mr. Hornby.
Mr. James Horne.

I.

Theo. Jacobson, *Esq;*
Thomas Jackins, *Esq;*
Nicholas Jefferis, *Esq;*

K.

Mr. Thomas King.

L.

Earl of Loudon.
Samuel Lowe, *Esq;*
Signor Lorenzo Lucatelli.

M

Countess of Marr.
Brigadier Morisson.

N.

Mr. Peter Du-Noyer, *Bookseller.*
Mr. Andre Nartoff.
Mr. William Nickolson, *Mason.*

O.

Signor Giacomo Orfini.

P.

Robert Packenham, *Esq;*
Signore Stefano Pallavicini.
Mr. Potter, *Carpenter.*

Q.

Signor Alessandro Querini.

R.

Richard Rodbourn, *Esq;*
Mr. John Roelcor.
Signor Tho. Reilee.

S.

A List of SUBSCRIBERS.

S.

Earl of Stamford.
 Thomas Sergeant, *Esq;*
Mr. Gio. Sampson, Clerk of His
Majesty's Works.
Mr. John Spicer, Carpenter.
Signor Giuseppe Salviati.
Mr. John Smith.

T.

William Thornton, Esq;
Joseph Tomson, Esq;
Mr. John Turin.
Signor Zaccheria Tanzi.

V.

William Vane, Esq;
Signor Pietro Valerio.

W.

Earl of Warinton.
Mr. Robert Whitehand, &c.
John Wilbraham, Esq;
Mr. Woodall, Mason.

Z.

Signor Pietro Zelandini.
Signor Antonio Zuccheri.

N. B. *The Author promises to make an End of this Work, without any further Delay, by Christmas next: the remaining Designs of which, and many Plates already engraved, may be seen at his House in St. James's Place.*

THE
P R E F A C E
T O T H E
R E A D E R.

IF Labor and Industry are to be laid out upon any fabrick, to the end that in all its parts it should have the exactest symmetry and proportion, this, without the least doubt, is to be practis'd in those Temples, wherein the most gracious and all-powerful God, the Creator and Giver of all things, ought to be ador'd by us; and, in the best manner that our abilities may permit, be prais'd and thank'd for such manifold favours as he continually bestows upon us. For if men, in the building of their own houses, use the utmost diligence to find out skilful and excellent Architects, with other capable workmen; they are certainly oblig'd to be much more diligent in the building of Churches: and, if in the former their principal aim be Convenience, so in the latter they ought to have a regard to the Dignity and Greatness of him that in the same is to be invoc'd and worship'd; who being the chiefest good and perfection, it is highly agreeable, that all things dedicated to him should be brought to the greatest perfection we are capable to give them. And indeed, when we consider this beautiful Machine of the World, with how many marvellous ornaments it is replenish'd, how the heavens by their continual rounds change the Seasons according to the necessities of men, and preserve themselves by the sweetest harmony and temperament of their motion: we cannot doubt, but that as these little Temples we raise, ought to bear a resemblance to that immense one of his infinite goodness, which by his bare word was perfectly compleated; so we are bound to beautifie them with all the ornaments we possibly can, and to build them in such a manner and with such proportions, that all

the parts together may fill the eyes of the beholders with the most pleasing harmony, and that each of 'em separately may conveniently answer the use for which it was design'd. Wherefore, altho they are worthy of much commendation, who, being led by the best spirit, have already built Churches and Temples in honor of the high God, and are still building such; nevertheless, they do not seem to be exempt from all blame, if they have not likewise endeavor'd to make them in the best form and noblest manner, possible for our weakness to execute. Now since the ancient *Greeks* and *Romans* us'd a world of diligence in making Temples for their Gods, and that they built them according to the most beautiful Architecture; to the end they might have the greatest ornaments, and the best proportions that were agreeable to the God to whom they were dedicated: I shall therefore in this book show the form and the ornaments of several ancient Temples, whereof the ruins are yet to be seen, and of which I have made the Designs; that every one may know in what form, and with what ornaments, Churches ought to be built. And tho' of some of these Temples but very little is to be seen above ground, yet from this little, consider'd together with the foundations that could be likewise seen, I have made my conjectures what they must have been, when they were entire. Nor was I in this matter a little assisted by *Vitruvius*, because what I saw, agreeing with what he taught, it was not very difficult for me to come to the knowledge both of their aspects and forms. But as for what concerns the Ornaments, that is, the Bases, Columns, Capitels, Cornishes, and such like things, I have intermix'd nothing of my own; but they were measur'd by me with the utmost care and exactness, from diverse fragments, found in the very places where stood the Temples themselves. Nor do I question, but that such as shall read this book, and diligently consider the Designs of it, will come to understand many passages in *Vitruvius*, which were reputed extremely difficult: and that their understandings will be directed to discern the most beautiful and best-proportion'd forms of Temples, and to draw from them manifold and noble Inventions; of which making use in due time and place, they may show in their works, how Architects may and ought to vary without quitting the precepts of the Art, and how such variations are often very laudable and graceful. But before I come to the designs, I shall briefly lay down, as I am wont to do, those Directions which are to be observ'd in the building of Temples; I my self having drawn them from *Vitruvius*, and from other most excellent persons, that have written concerning so noble an Art.

T H E

T H E

F O U R T H B O O K.

C H A P. I.

*Of the situation which ought to be chosen for the
building of Temples.*

TUSCANY was not only the first country in *Italy*, that receiv'd Architecture as a foreign invention; whence the order, we call *Tuscan*, had its dimensions; but with regard to the things pertaining to those Gods, which were ador'd by the greatest part of the world (groping in the darkness of error) she was the mistress of all the neighboring nations; and taught them what sort of Temples they ought to build, in what place, and with what ornaments futeable to the quality of the several Gods. Altho it may be seen in many Temples, that such observations have not been always strictly regarded; nevertheless I shall briefly relate what writers have left recorded concerning them, that such as delight in matters of antiquity may have satisfaction in this particular, and, that the minds of all may be rouz'd and inflam'd to lay out the most convenient diligence in the building of Churches: for it's a very base and discommendable thing, that we, who have the true Religion, shou'd be exceeded in this respect, by those who had no knowlege of the Truth at all. Now, since the places where sacred Temples ought to be built, are the first thing which shou'd fall under consideration, I shall discourse of them in this first chapter. I say then, that the antient *Tuscans* order'd Temples to be erected without the city, to *Venus*, *Mars*, and *Vulcan*; as being the powers that excited men's minds to lasciviousness, warrs, and burnings: and within the city to those, who were set over Chastity, Peace, and all the useful arts. To those Divinities, under whose protection the city was put, particularly

cularly to *Jupiter*, *Juno*, and *Minerva* (whom they held to be also guardians of the city) they built Temples in the highest places, in the midst of their towns, and in their citadels. To *Pallas*, *Mercury*, and *Isis*, because they presided over artificers and Traffick, they built Temples near squares, and sometimes in them. To *Apollo* and *Bacchus* they built near the theatre, as to *Hercules* near the Cirque and the amphitheatre. To *Esculapius*, *Hygieia* the goddesses of health, and such other Gods by whose means they thought men cur'd of their distempers, they built in very wholsom places, and near to salubrious waters; that by coming out of a bad air into what was good and healthy, and by drinking those waters, they might be cur'd the sooner, whence also their Zeal for Religion was kindl'd the more. Thus did they think it agreeable to all the other Gods to find places for building their Temples, according to the proprieties they attributed to each of them, and to their peculiar manner of sacrificing. But we, who, by the special grace of God, are freed from this darkness, having quitted their vain and false Superstition, shou'd chuse those places for the Situation of our Churches, that are in the most noble and frequented parts of the city, far from unseemly or infamous places, and adjoining to fine Squares, or other beautiful open places, where many streets meet; and whence all parts of the Church may be seen to the best advantage, at once raising devotion and admiration in all those who view and consider it. If in the city there be hills, the most elevated parts of these must be pitch'd upon: but if there be no such eminences, the floor of the Temple must be rais'd above the level of the other buildings, as much as conveniently may be; so that the ascent will consist of many steps, which going up to the Church sets off its majesty, and begets greater devotion. The fronts of the Temples are so to be plac'd, as to look over the best part of the city; that Religion may seem to be set as the keeper and protectress of the citizens. But if Temples are to be built out of the city, then the fronts are to be so order'd as to look towards the great roads or navigable rivers, if near any such; that passengers may see them, and pay their respect and reverence before the fronts of the Temples.

C H A P. II.

Of the form of the Temples, and what is becoming to be observ'd about them.

TEMPLES are made round, quadrangular, sexangular, octangular, or with more angles and sides, all which shou'd finish in the capacity of a circle: they are likewise made in the form of a cross, as of several other fashions and figures, according to the various inventions of men; but all deserving commendation, whenever they are distinguish'd with fine and convenient proportions, with elegant and beautiful Architecture. But the finest and most regular forms, from which all the others receive their measures, are the round and the quadrangular: and therefore *Vitruvius* speaks onely of these two, teaching how they ought to be comparted, as shall be seen when we treat of the compartments of Temples. In all the Temples that are not round (be they of four, or six, or more angles and sides) diligent care must be taken, that all their angles be equal. The antients, as we shew'd just now, had not onely regard, in the choice of the situation for the erecting of their Temples, to what might be futeable to each of their Gods, but likewise in the choice of the form: for which reason, because the *Sun* and the *Moon* are perpetually describing their orbs about the world, and with this circular motion produce those effects which are manifest to all men, they made their Temples round, or at least in such sort that they approach'd to roundness. So they built the Temples of *Vesta*, whom they held to be the Goddess of the earth, which element we know is round. To *Jupiter*, as the Governor of the air and the Sky, they made Temples uncover'd in the middle, with porticos round them, as shall be lower describ'd. In the disposing of their ornaments also, they us'd extraordinary consideration to what God they were building: on which account they made the Temples of *Minerva*, *Mars*, and *Hercules*, of Doric work; because fabricks without exquisiteness or softness were futeable, they said, to such Deities, who presided over Warr. But they maintain'd that to *Venus*, *Flora*, the *Muses*, the *Nymphs*, and the most delicate Goddesses, Temples ought to be rear'd that agreed best to the bloomy, tender, and virginal age; wherfore to these they consecrated the Corinthian order, being perswaded that the finest work and the

most florid, adorn'd with leaves and Volutas, was agreeable to such an age. On the other hand, to *Juno, Diana, Bacchus*, and such other Gods (to whom neither the gravity of the first, nor the delicacy of the second, was suitable) they attributed the Ionick order, which holds a medium between the Dorick and the Corinthian. Thus we read that the antients were truly ingenious in preserving a decorum in building, wherein consists the most beautiful part of Architecture. We therefore, who have no false Gods, shou'd, in order to preserve a decorum about the form of Temples, chuse the most perfect and excellent; and seeing the round form is that (because it alone among all figures is simple, uniform, equal, strong, and most capacious) we shou'd make our Temples round, as being those to which this form does most peculiarly belong: because it being included within a circle, in which neither end nor beginning can be found nor distinguish'd from each other, and having all its parts like one another, and that each of 'em partakes of the figure of the whole; and finally the extreme in every part being equally distant from the center, it is therefore the most proper figure to show the Unity, infinite Essence, the Uniformity, and Justice of GOD. Over and above all this, it cannot be deny'd that strength and durableness are more requisite in Temples, than in all other fabricks; in as much as they are dedicated to the most gracious and almighty GOD, and that in them are preserv'd the most pretious, famous, and authentick records of Towns: for which very reasons it ought to be concluded, that the round figure, wherein there is no corner or angle, is absolutely the most suitable to Temples. Temples ought likewise to be as capacious as may be, that much people may conveniently assist in them at divine service: and of all the figures, that are terminated by an equal circumference, none is more capacious than the round. I deny not but those Temples are commendable, which are made in the form of a Cross, and which in that part makeing the foot of the Cross have the entry over against the great Altar and the Quire: as in the two Isles, which extend like arms on each side, are two other entries or two Altars; because being built in the form of the Cross, they represent to the eyes of those, who pass by, that wood on which our SAVIOR was crucify'd. In this form I built my self the Church of Saint *George* the great in *Venice*. Temples ought to have large Porticos, having greater Columns than are necessary in other buildings: and tis certainly fit they shou'd be great and magnificent, and built with great and well proportion'd Parts; but yet not exceed-

exceeding that proportion, which the extent of the city seems to require. Because all grandeur and magnificence are requisite in the service of God, for which they are destin'd, they ought to have most beautiful orders of Columns, and each order to have its own proper and convenient ornaments. They shou'd be likewise made of the most excellent and pretious materials; that with the form, the ornaments, and the materials, the Divinity may be honor'd as much as possible: and were it indeed possible, we ought to make them so admirably beautiful, that nothing could be imagin'd more so; and they shou'd be dispos'd in such a manner in all their parts, that those who enter them shou'd be transported with admiration, and stand amaz'd in viewing their elegance and beauty. Among all colors none is more suteable to Temples than white; by reason that the purity of this color, express'd in the purity of Life, is highly grateful to G O D. But if they must needs be painted, no such pictures ought to be in them, as by their meaning may alienate men's minds from the consideration of divine things: for which reason we shou'd not in Temples depart from gravity, or from those things, that, being seen by us, render our minds more fervent in the worship of G O D, and dispose us to well-doing.

C H A P. III.

Of the Prospects of Temples.

BY Prospect is understood the first show or appearance that a Temple makes to such as approach it. Seven are the most regular prospects of Temples, and the best understood; wherefore it seems to me necessary to insert here as much about them, as *Vitruvius* delivers in the first chapter of his first book: to the end this part, which, through the small attention of men to antient remains, is by many reputed difficult, and by few hitherto well understood, may become easy and clear by what I shall say about it, as well as by the following draughts, which will serve for examples of what he has taught. I have also thought fit to make use of his very names and terms, that they who peruse the text of *Vitruvius* himself (which I exhort every one to do) may understand in him the same words, and not imagine they are reading different things. To come therefore to our Subject, Temples are made either with or without Porticos. Such as are made without

without Porticos may have three prospects: the one is call'd *in Antis*, that is, a front in pilasters; because *Antae* is the name of the Pilasters that are made in the angles or corners of buildings. Of the other two, the one is call'd *Prostylos*, that is, a front in Columns; and the other *Amphiprostylos*. That which is call'd *in Antis* must have two pilasters in the corners, which are to turn from the sides of the Temple; and between those pilasters must stand in the middle of the front two Columns, which are to advance forwards, and support the fronton, which is to be over the entry. The other prospect, call'd *Prostylos*, must have yet more than the former columns in the corners opposite to the pilasters; and both on the right and on the left in the turning of the Corners two other Columns, that is, one of a side. But if in the back part of the Temple, the same disposition of Columns be kept, as in the front; this is the prospect call'd *Amphiprostylos*, that is, both fronts in columns. We have not in our days any remains left of the two first kinds of Prospects of Temples, and therefore no examples of such will be found in this book: neither have I thought it necessary to make draughts of them, since the plans and elevations of each of them are in the *Vitruvius* that is publish'd with the Commentaries of the most reverend *Barbaro*. But if Temples be made with Porticos, then they are either made quite round the Temple, or the front onely. Those which have their Porticos onely in front, may be said to have the Prospect *Prostylos*. But those which have their porticos round them, may be made with four prospects; because they are either made with six columns in the fore-front, and with as many in the back-front, having eleven columns on each side, comprehending the angular ones: and then this prospect is call'd *Peripteros*, that is, wing'd round; in which case the porticos round the nave are as large as one intercolumnation. If any antient Temples be seen, which have six columns in the front, and yet have no porticos round them; then they have in the walls of the Cell on the outside *semi-columns*, which accompany those of the portico, and with the self-same ornaments, as at *Nîmes* in *Provence*: and of this sort may be said to be the Temple of the Ionick order in *Rome*, that at present is the Church of Saint *Mary the Egyptian*; which was purposely done by those Architects to make the nave larger, and to save expenses, the same round-wing'd prospect remaining nevertheless, to every one that saw the Temple in flank. If Temples be made with eight Columns in the front, and fifteen on the sides with the angular ones; these come to have the porticos round them double,
and

and therefore the Prospect of them is call'd *Dipteros*; that is double-wing'd. Or Temples are thus made with eight Columns in the front, and fifteen on the sides; but the porticos round are not made double, because one order of Columns is left out, whereby these porticos come to be as large as two intercolumnations and the thickness of a Column: so that their Prospect is call'd *Pseudodipteros*, that is, false double-wing'd. This prospect was the invention of *Hermogenes*, a most antient Architect, who thus made the porticos round the Temples large, and also commodious for lessening both labor and expense, yet without taking any thing away from the Prospect. Or, finally, tis so order'd, that in the one and the other front there are ten Columns, and the Porticos round the Temple double, just as in those whose prospect is *Dipteros*. These Temples had other porticos on the inside, with two orders of Columns one over another, which Columns were less than those without: the roof did reach from the columns without to those within, and all the space surrounded by the inner columns was open, whence the Prospect of such Temples was *Hypethros*, that is, uncover'd. These Temples were dedicated to *Jupiter*, as the ruler of the sky and the air, and the Altar was plac'd in the midst of the Court. Of this sort I believe was the Temple, whereof a few remains are seen in *Rome* on *Monte cavallo*; and that it was dedicated to *Jupiter Quirinalis*; and built by the Emperors: because in the time of *Vitruvius*, as he tells us himself, there was no such Temple there.

C H A P. IV.

Of five kinds of Temples.

THE antients (as has been observ'd before) were wont to make porticos to their Temples for the convenience of the people: as well that they might have a place wherein to discourse and walk without the Nave, in which the Sacrifices were offer'd; as to bestow the greater majesty and grandeur on those fabricks. Now, by reason that the intervals between one Column and another may be made of five several spaces, *Vitruvius* has, according to these, distinguish'd five sorts or manners of Temples; whereof the names are *Pycnostylos*, that is, thick set with Columns: *Systylos*, having more distant Columns: *Diastylos*, yet more distant: *Areostylos*, more distant than is convenient: and *Eustylos*, that has reasonable and convenient intervals. How all these Intercolumnations

ons stand, and what proportion each of 'em ought to bear with the length of the Columns, I have shown before in the first book, and set down the draughts of them: wherefore nothing further occurs to me to say concerning them here, but that the first four are defective. The two first are so, because their Intercolumnations being of a diameter and a half, or of two diameters of a Column, they are very small and strait; so that two persons cannot go hand in hand or a-breast into the porticos, but will be oblig'd to walk in a line after each other: neither can the doors, or their ornaments, be seen from any distance: and, finally, from the narrowness of the space the walk round the Temple is much embarrass'd. Yet these two manners are tolerable, when the Columns are made large, as may be seen in almost all the antient Temples. The third manner is defective, because the Intercolumnations being of three diameters of a column, they are too large; whereby the Architraves, by reason of the greatness of the space, come to break: but this defect may be remedy'd, by making over the Architraves (in the height of the frieze) arches that will bear the weight, and leave the architraves free. The fourth manner, tho not subject to the defect wherof we have been speaking (because the architraves are not made of stone or marble, but beams of timber are laid over the columns) yet for all that it may be reckon'd defective; since it is low, wide, and mean, being appropriated to the Tuscan order. From all this it follows, that the most beautiful and elegant manner of Temples, is that call'd *Eustylos*, whose Intercolumnations consist of two diameters of a column and a fourth part: for it serves perfectly well for use, for beauty, and for strength. I have all along call'd the manners of Temples, and their prospects, by the same names that *Vitruvius* uses: not onely for the reason mention'd above, but likewise because such names seem to be already receiv'd in our language, and understood by every body; for which same reason I shall still continue to use them, in those draughts of Temples which are to follow.

C H A P. V.

Of the compartment of Temples.

ALTHO it be requisite in all fabricks, that all their parts shou'd correspond together, and have such a proportion; that there be none of them whereby the whole may not be measur'd,

fur'd, and likewise every individual part: yet this shou'd be observ'd with the utmost care in Temples, by reason they are consecrated to the Divinity; out of respect and honor to whom, the work ought to be most rare and beautiful. Wherefore, since the most regular forms of Temples are the round and the quadrangular, I shall shew how each of these shou'd be comparted; adding likewise certain things, relating to the Temples in use with us Christians. Round Temples were antiently sometimes made open, that is without a Cell; but with Columns that supported the Cupola, as those that were dedicated to *Juno Lacinia*, in the midst of which was plac'd the Altar, and upon it the inextinguishable or perpetual fire. Such Temples were comparted in this manner. The Diameter of the whole space to be occupy'd by the Temple, was divided into three equal parts: one was given to the steps, that is, to the ascent to the floor of the Temple; and two remain'd for the Temple it self and the Columns, which are plac'd upon pedestals, and with their bases and Capitels are as high, as the diameter of the least course of the steps, and a tenth part as thick as they are high. The Architrave, the Frize, and the other ornaments, are made in this, and in all other sorts of Temples, according to the directions I have given in the first book. But the Temples which are made close, that is, with a Nave, are made either wing'd round, or with a portico onely in the front. The compartment of those that are wing'd round is as follows. First two courses of steps are made quite round, and upon them are set the Pedestals, as upon these the Columns: the wings are large a fifth part of the diameter of the Temple, taking the diameter from the inner part of the Pedestals. The Columns are as long as the Cell is large, being a tenth part as thick as they are long. The Cupola is to be rais'd above the Architrave, Frize, and Cornice of the wings, in proportion to the half of the whole work. Thus *Vitruvius* comparted the round Temples. However, no pedestals are seen in the antient Temples, but the Columns begin from the floor, which I must approve: as well, because the going into the Temple is not a little obstructed by those Pedestals; as that the Columns which begin from the floor, render the Temple more august and majestick. But if a portico be built onely in the front of round Temples, it must be made as long as the Nave is large, or an eighth part less: it may be yet shorter, but never so as to be shorter than three quarters of the breadth of the Temple; nor shall it be made broader than the third part of its length. In quadrangular Temples,

CV
no pedestals

ples, the Porticos in the front are to be made as long as the Temple is broad: and if the manner be *Eustylos* (which is the most beautiful and elegant) then they must be thus comparted. In case the Prospect be of four columns, the whole front of the Temple (omitting the Projecture of the bases of the Columns in the corners) is to be divided into eleven parts and a half, one of which shall be call'd a *Module*, that is, a measure, by which the other parts are to be measur'd: because that in making the Columns one module thick, four will be given to them, three to the middle intercolumnation, and four and a half to the other two intercolumnations; that is, two and a quarter to each. But if the front have six columns, it must be divided into eighteen parts: if eight, into twenty four and a half; and if ten, into one and thirty: giving always of these parts one to the thickness of the Columns, three to the middle void, and two and a half to each of the other voids. The heighth of the Columns must be manag'd, according as they are either Ionick or Corinthian. How the prospects of the other manners of Temples ought to be regulated (that is, of the *Pycnostylos*, *Systylos*, *Diastylos*, and *Areostylos*) is fully declar'd in the first book, when I treated of Intercolumnations. Beyond the portico was the Anti-Temple, and after that the Nave. The breadth was divided into four parts, and of eight such consisted the length of the Temple: five of these were given to the length of the Nave, including the wall in which is the door; and the other three remain'd to the Anti-Temple, which on its sides has two wings of wall continu'd to the walls of the Cell. At the end of these are made two *Antis*, that is, two pilasters as thick as the columns of the Portico: and because between these wings there may be more or less space, if the larger space be twenty foot, there ought to be put between the said pilasters two columns, and even more as necessity may require, directly over against the columns of the Portico. Their use is to separate the Anti-Temple from the Portico: and the three or more voids that will be between the pilasters, are to be clos'd with pannels of wood or marble, leaving nevertheless the necessary openings for entering into the Anti-Temple. But if the breadth exceed forty foot, other Columns must be plac'd within over against those between the pilasters; and they are to be made as high as those without, yet not quite so thick: because the open air will take away from the thickness of those without, and the inclosure will not let the smallness of those within to be discern'd, so that they will appear equal. Now, tho

tho this compartment succeeds to a hair in Temples of four Columns, yet the same proportion does not happen in other prospects and manners: because it must needs be, that the walls of the Nave shall run counter to the Columns on the outside, and be in a line; whence the Naves of those Temples will be somewhat greater, than we have said. In this manner did the antients compart their Temples (as we are inform'd by *Vitruvius*) and they wou'd by all means have Porticos to them, under which in excessive weather people might avoid the Sun, rain, hail, and snow; as, on solemn and festival days, they might entertain one another with discourse there, till the hour came for offering sacrifice. But we, neglecting the porticos surrounding the Temples, build our Churches very like the antient *Basilicas*, or courts of Justice, in which (as we said) the porticos were made within the building, as we do now in our Churches. The reason of this is, that the first, who, being enlighten'd by the Truth, embrac'd our Religion, were accusom'd, for fear of the Gentiles, to meet in the *Basilicas* of private persons: where observing afterwards that this form was very commodious, because the Altar might be plac'd to great advantage in the room of the Tribunal, and that the Quire cou'd stand in good order round the Altar, while the remaining part might hold the People, they have not thought fit to change it since; and therefore in the compartment of the wings or Isles which we make in our Churches, regard must be had to what we said in treating of the *Basilicas*. There is added to our Churches a place separated from the rest, call'd the *Sacristy* or *Vestry*, where the Vestments of the Priests are kept, with the vessels, the sacred books, and such other things as are us'd in Divine service, the priests likewise habiting themselves there: and then towers and steeples are elevated, in which Bells are hung to call the people to Divine offices; but such Bells are not us'd by any others for these purposes, except by Christians. Near the Churches are built Habitations for the Priests, which ought to be made commodious with spacious Cloisters, and fine Gardens: but especially the places for the sacred virgins, or Nuns, ought to be secure, high, remote from noise, and the view of people. So much may suffice to have been said concerning the Decorum, the Prospects, the Manners, and the Compartments of Temples. Now I shall set down the Draughts and Designs of many antient Temples, in doing which I shall observe this method: first, I shall give the draughts of those Temples that are in *Rome*; next, of those out of *Rome*, and up and down *Italy*; and, lastly,

lastly, of such as are out of *Italy*. But the better to be understood, and to avoid tediousness (as well as not to burthen the reader by minutely expressing the measures of every part) I have inserted them all, with their numbers and references, in the Draughts.

N. B. This * represents Half of the *Vicentine* foot divided into six niches, and every niche into four minutes, or parts. The whole foot containing 48 minutes, which measure *Palladio* has made use of through all Parts of the following Temples.

C H A P. VI.

Of the Draughts of some antient Temples that are in Rome, and first of the Temple of Peace.

WE shall take our beginning therefore with a good omen from the draughts of the Temple formerly dedicated to *Peace*†, whose vestiges or traces are seen near to the church of *sancta Maria Nova*, in the *Sacred way*: and writers say that it is in the self-same place, where at first was the *Curia* of *Romulus* and *Hostilius*, and afterwards the house of *Melius*, the *Basilica Portia*, the house of *Cæsar* with its portico; which *Augustus* pull'd down, it appearing to him to be a pile too great and superb, but he built another there which he call'd after the name of his wife *Livia Drusilla*. This Temple was begun by the Emperor *Claudius*, and finish'd by *Vespasian* after he return'd victorious from *Judea*; depositing therein all the vessels and ornaments of the Temple of *Jerusalem*, which he carry'd in triumph. We read that this Temple was the greatest, the most magnificent, and the richest of the whole city: and certainly its vestiges, even ruin'd as they are, represent so much grandeur, that we cannot but too well conceive what it was when intire. Before the Entry was a Gallery, having three voids, made of brick; and the rest was a continu'd wall, equal to the breadth of the front. In the Pilasters of the arches of the Gallery, there were on the outside columns plac'd for ornament, the order wherof follow'd likewise in the continu'd wall. Over this first Gallery was another open Gallery, with its balustrade; and directly over every column there must have been a statue. Within the Temple there were eight marble columns of the *Corinthian* order, five foot and four inches thick; and, with the

* Plate I. † Plate II.

the capitels and bases, fifty three foot long. The Architrave, frize, and cornice, were ten foot and a half; and supported the arching of the middle nave. The base of these columns was higher than the half of the diameter of the column, and had its plinth thicker than the third part of its heighth: which perhaps the builders so order'd, as being of opinion, that the weight to be laid upon it might thus be better govern'd. Its projecture was the sixth part of the diameter of the column. The Architrave, frize, and cornice, were carv'd after a curious manner. The Cimaſium of the Architrave deserves to be notic'd, for being made different from the others, and very beautifully wrought. The Cornice has Modillions instead of the Corona. The Metopas of the roses, which are between the modillions, are square; and so they ought always to be made, as I have observ'd in all the antient edifices. Authors say, that this Temple was burnt in the time of the Emperor *Commodus*, which I cannot see how it can be true, no part of it being made of timber: but it may well be, that it was ruin'd by an earthquake or some such accident, and afterwards repair'd when matters of Architecture were not so well understood as in the time of *Vespasian*. I am the apter to believe this, because I perceive that the intaglias are not so well done, or labor'd with so much care, as those of the Arch of *Titus* and other edifices, that were built in the good times. The walls of this Temple were adorn'd with statues and pictures, and all the Arches were made with compartments of stuc; nor was there any part of it that was not extremely beautiful.

*The * Elevation of the outside and inside of the front and of the inside of the flank of the Temple.*

A † Profil at large of the Corinthian Cornice and other ornamental members of the said Temple.

A. The Base,

B. The Capitel,

C. The Architrave, Frize,
and Cornice,

} of the columns that support the Nave
in the middle.

D. Compartments of Stuc made in the Arches.

E. A scale of four foot divided into 192 parts with which the same has been measured.

* Plate III.

† Plate IV.

C H A P VII.

Of the Temple of Mars the Avenger.

N E A R the *Torre de' Conti* may be seen the ruins of the Temple antiently erected by *Augustus* to *Mars the Avenger**, in consequence of a vow that he made; when, together with *Mark Anthony*, he did, to revenge the death of *Julius Cæsar*, fight the battle of *Pharsalia* against *Brutus* and *Cassius*, and conquer'd them. By such parts of it as remain, it may be conceiv'd, that this was a most beautiful and marvellous edifice: and much the more wonderful must it have been, by the splendor reflected upon it from the *forum* just before it, into which we read that those, who return'd conquerors and triumphant into the city, carry'd the spoils and other marks of their victory. 'Tis further recorded, that *Augustus* did, in the finest part of it, place two pictures, in which were portray'd the manner of giving battle, and the procession of a Triumph: as he did also two other pictures done by the hand of *Apelles*, in one of which were *Castor* and *Pollux*, the Goddesses of *Victory* and *Alexander* the great; in the other the representation of a battle, and the same *Alexander*. There were two Porticos there, in which the said *Augustus* dedicated the statues of all those, who had return'd in triumph to *Rome*. But at present there is not the least trace of this *forum* to be found, unless perhaps those wings of Walls which are on the sides of the Temple, were part of it; which is very probable, by reason of the many places for statues that are there. The prospect of the Temple is wing'd round, which above we have with *Vitruvius* call'd *peripteros*: and because the breadth of the Nave exceeds twenty feet, and that the Columns are put between the two *Antis* or pilasters of the Anti-Temple, over against those of the portico (as was said before shou'd be done in the like case) the portico is not continu'd quite round the Temple. Nor is the said rule observ'd on the outside, in the wings of the wall joining to the one and the other side of the Nave, altho all parts correspond within: from which we may conclude, that the publick street was both behind and in flank, and that *Augustus* willing to accommodate himself to the situation, wou'd neither incommode the neighbors, nor take their houses from the owners. The manner of this Temple is *pycnostylos*. The porticos are large,

large, in proportion to the Intercolumnations. Within, that is within the Nave, there is no mark or vestige whatsoever left; nor are there fragments in the wall, by which we might positively affirm, that it had ornaments and Tabernacles: yet because it is very probable that there were, I have made some according to my own invention. The columns of the portico are of the Corinthian sort. The Capitels are wrought with olive leaves, and have the abacus much larger than what is commonly observ'd in others of that order, regard being had to the dimension of the whole Capitel. The first leaves may be perceiv'd to swell a little, near the place where they sprout, which adds no small grace to them. These porticos have most beautiful soffitas, or as we may call them the cieling, and therefore I have given their profil and prospect in plans. Round this Temple were very high walls of *Peperino*, which on the outside were rustick work, and within had many Tabernacles and places for holding Statues.

The ornaments which I have added to the inside of this Temple are taken from ancient Relicks which I did find in a neighbouring place.

*A Profil * of the flank of the Portico and of the Nave.*

The Elevation † of half the front with part of the walls that are on the side of the Temple.

The elevations of part of the inside of the portico, and of the Nave, with the ornaments I have added to them.

The Ornaments † of the Cornice of the Portico.

A. *The Capitel of the Columns of the Portico.*

B. *The Architrave, Frize, and Cornice.*

C. *The Soffita of the portico;*

*The Soffita *† of the portico, and how it turns in the Anti, or pilasters of the anti-Temple.*

E. *The Soffita of the Architrave between the columns.*

Some †† particular ornaments of the said Temple.

F. *The base of the columns of the Portico, which also is continu'd in the wall round the Temple.*

G. *The Cauriola, from which begin the divisions of the*

that is the cieling.

D. *A scale of four foot divided into 192 parts with which these ornaments have been measured.*

squares made for ornament in the wall under the porticos.

H. *The plan of the Columns put for an ornament of the tabernacles in the Nave.*

* Plate VI.

† Plate VII.

§ Plate VIII.

† Plate IX.

*† Plate X.

†† Plate XI.

F

I. *Their*

I. *Their Base.*K. *The Capitel.*L. *A scale of four foot divided into 192 parts.*M. *The cornice that is seen in the wings of the wall, which**make a square from the sides of the Temple.*N. *A plan of the diminution of the column under the Capitel.*

C H A P. VIII.

Of the Temple of Nerva Trajan.

NEAR the said Temple built by *Augustus* are the vestiges of the Temple of *Nerva* *. Its prospect is *prostylos*, and its manner *pycnostylos*. The portico, together with the Nave, is little less in length than two squares. The floor of this Temple is rais'd from the ground by a basement, which goes round the whole fabrick, and becomes a butment to the steps by which people go to the portico. In the extreme parts of these butments there were two statues, that is one at each end. The base of the columns is after the Attick manner, different in this from what *Vitruvius* teaches, and which I have inserted in my first book; because in him there are two Astragals more, one under the Scotia, and the other under the cincture of the column.--- The capitels are carv'd with olive leaves, and these leaves are dispos'd five and five, like the fingers of men's hands, as I have observ'd that all the antient Capitels of this sort are made; which produces a better effect, and is more graceful than those, in which the leaves are made four and four. In the architrave are more beautiful Intaglias, dividing one fascia from another; which Intaglias and divisions are onely the sides of the Temple, because that in the front the architrave and frize were made even with one another, for the more convenient placing of an Inscription, whereof may be still seen the few Letters following, tho even these are imperfect and spoilt by time.

IMPERATOR. NERVA. CÆSAR. AUG. PONT.
MAX. TRIB. POT. II. IMPERATOR II. PROCOS.

The Cornice is well carv'd, having an extraordinary fine and most convenient Projecture. The Architrave, Frize, and Cornice, are all together a fourth part of the length of the Columns. The walls are made of *Peperino* †, and were crufted with marble. In the Nave, along the walls, I have put Tabernacles with statues,

* *Platæ XII.* † *A Stone so called.*

tues, as appears by the ruins, that originally there were such. There was a square before this Temple, in the center of which was set up the statue of the said Emperor on horseback. And writers affirm, that its ornaments were so many and so admirable, that it rais'd amazement in all that view'd them; judging them to be rather the works of Giants, than of men. When the Emperor *Constans* came to *Rome*, at first he greatly admir'd the rare structure of this Edifice, and then turning to his Architect, he said that he wou'd make at *Constantinople* a horse like that of *Nerva*, to perpetuate his own memory: wherupon *Ormisdas* (for so was the architect nam'd) answer'd him, that it was necessary first to make for him such a stable, pointing to this square. The columns surrounding it have no pedestals, but stand on the ground: and it was very reasonable, that the Temple shou'd be higher than the other parts. These Columns are likewise Corinthian, and upon the Cornice directly over them were little pilasters, upon every one of which there must have been statues: nor ought it to be any wonder, that I place so many statues in these Edifices; since we read they were so numerous in *Rome*, that they seem'd another people.

E. *The Entry of the Court before the Temple.*

F. *The Entry by the flank.*

G. *The Portico.*

H. *The Temple.*

I. *The sides of the Court.*

K. *Doors to the front of the Court over-against the Temple.*

L. *The place where the statue of Trajan stood.*

*Elevation * of half of the out Portico and of the entry on the side of it.*

Elevation † of half of the inside of the Temple with the entry on the side of it.

Elevation § of the flank of the portico, and thro the intercolumnations is seen the disposition of the columns that were round the Court.

Half || the front of the court, over against the Temple.

The ornaments ‡ of the portico of the Temple.

A. *The basement of the whole fabrick.*

B. *The Base of the column.*

C. *The architrave.*

D. *The frize.*

E. *The cornice.*

F. *A scale of two foot divided into 96 parts.*

G. *The soffite of the architrave within the columns.*

*The Ornaments *† that were round the Court.*

H. *The architrave.*

L. *The*

* Plate XIII. † Plate XIV. § Plate XV. || Plate XVI. ‡ Plate XVII. *† Plate XVIII.

I. The frize, which was carv'd
with figures in basso-relievo.

K. The cornice.

L. The little pilasters upon which
were the statues.

M. The ornaments of the doors

that were in the front of the
court, over against the por-
tico of the Temple.

N. The base of the columns.

O. A scale of three foot divi-
ded into 144 parts.

C H A P. IX.

Of the Temple of Antoninus and Faustina.

N E A R to the Temple of *Peace* describ'd above is the Tem-
ple of *Antoninus* and *Faustina**, whence some are of opi-
nion, that *Antonine* was aggregated by the antients into the num-
ber of their Gods; because he had besides his Temple, *Salian*
and *Antoninian* Priests. The front of this Temple is made in
Columns, and its manner is *pycnostylos*. The floor of it is ele-
vated from the ground the third part of the heighth of the co-
lumns of the portico, to which you ascend by steps; and to these
a sort of pedestal is made by two basements, the moldings of
which are continu'd round the whole Temple. The base of these
basements is thicker than half the Cimaſium, being also made
more plain or simple: and so I have observ'd that the Antients
made all such basements, and likewise the pedestals that are set
under the Columns; not without great reason, since all the parts
of a building, the nearer they are to the earth, ought to be
the more solid. In the extremities of these basements, directly
over the angular columns of the portico, were two statues: that
is, one at each end of the Basements. The base of the columns
is Attick. The Capitel is carv'd with olive leaves. The archi-
trave, frize, and cornice, have a quarter, and a third of the said
quarter part, of the heighth of the Columns. In the architrave
are still read these words.

D I V O. A N T O N I N O. E T
D I V Æ F A U S T I N Æ E X. S. C.

In the frize Grifons are carv'd, which turn their faces towards
each other, and stretch out a paw towards a candlestick of such
a figure as is us'd in sacrifices. The Cornice has no Dentils cut,
and is without modillions: but between the Dentil and the Coro-
na it has a pretty large Ovolo. It cannot be discern'd, that with-
in this Temple there were any ornaments: yet, considering the
magni-

* Plate XIX.

magnificence of those Emperors, I am persuaded that there were some, and therefore I have added statues. It had a court before it, made of *Peperino*. In the Entry of this court, over against the portico of the Temple, there were extraordinary fine Arches, and all round it there were columns, and many ornaments, of which no footstep is now left: nay, being in *Rome*, I saw one part of it demolish'd my self, which had stood till then. On the sides of the Temple there were two other open Entrys, that is, without Arches. In the midst of the Court was an Equestrian brass statue of *Antonine*, which stands now in the square of the Capitol.

A. *The Place where stood the statue of Antonine.*

B. *The Portico of the Temple.*

C. *The Temple.*

D. *The Entry of the Court over-against the Temple.*

E. *The entry into the Court by the Portico.*

*The Elevation * of half of the front of the Temple and part of the wall of the Court.*

Elevation † of the inside of the Temple with a part of the Entablature within the Portico and a part of the Court wall.

The Elevation ‖ of the outside in flank, in which, and thro' the intercolumnations of the Portico, are seen the order of the Columns and other ornaments that were round the Court.

The Elevation § of half the Entry, inside of the Court, over against the front of the Temple.

The ornaments ‡ of the portico of the Temple.

A. *The basement round the whole fabrick.*

B. *The base of the Columns.*

C. *The Capitel.*

D. *The Architrave, on which was the Inscription.*

E. *The Frize.*

F. *The Cornice.*

G. *A little Cornice made in the sides of the Temple, on the outside.*

H. *A scale of four foot divided into 192 parts.*

I. *The Dentil of the Cornice without carving.*

CHAP. X.

Of the Temples of the Sun and Moon.

IN the gardens of *Sancta Maria Nova*, near the Arch of *Titus*, are two Temples *† of the same form, and having the very same ornaments. One of 'em, for being plac'd to the East,

G

is

* Plate XX. † Plate XXI. ‖ Plate XXII. § Plate XXIII. ‡ Plate XXIV. *† Plate XXV.

is thought to have been the Temple of the *Sun*: as the other of the *Moon*, because towards the west. They were built and dedicated by *Titus Tatius* King of the *Romans* [*associated indeed by Romulus, but originally King of the Sabins.*] They come near the round form, because they are as broad as they are long: which was done with regard to the course of those planets, which is circular round the heavens. The Galleries, that were before the Entry of these Temples, are wholly ruin'd; nor are there any other ornaments of them to be seen, but what are in the arches, which have compartments of stuc very accurately wrought, and according to a fine design. The walls of these Temples are extremely thick: and between the one and the other Temple, on the flank of the great chappels (which are over against the Entrance) are seen the vestiges of some stairs, which must have led to the roof. I have made the fore-galleries, and the ornaments of the inside, according as I fancy that they ought to have been, by what is now standing of them above ground, and the little that cou'd be seen of the foundations, where the Plans of Both stand join'd together; as likewise the place of the stairs, that led (as I said) to the roof. Near these plans are the elevations both of the in and the outside.

The Ornaments, that is, those of the Arches within (the others being destroy'd) and the elevation of the inside in flank.*

A. *The compartments of the Chappels, which are over against the doors, and have each of them twelve squares.*

B. *The profil and moldings of*

the said Squares.

C. *The compartments of the great Nave, which is divided into nine squares.*

D. *The Profil and moldings of the said Squares.*

CHAP. XI.

Of the Temple vulgarly call'd the Galluce.

NEAR the Trophies of *Marius* is seen the following edifice† of a round figure, which, after the pile of the *Pantheon*, is the greatest round fabrick in *Rome*. The place is commonly call'd *Le Galluce*, which gave a handle to some of saying, that this was the *Basilica* of *Caius* and *Lucius*; which, together with a noble Portico, *Augustus* caus'd to be erected to the memory of *Caius* and *Lucius* his grand-children. But this I do not believe to be

* Plate XXVI.

† Plate XXVII.

be true, since this edifice has none of the parts, that are requisite in *Basilicas* (the manner of making which I have describ'd above in the third book, when, according to the instructions of *Vitruvius*, I divided the parts of a square) and therefore I conclude this was a Temple. It is all of brick, which must have been incrust'd with marble, but now all taken away. The middle Nave, which is perfectly round, is divided into ten parts, in each of which is a chappel inchas'd in the thickness of the wall, except in that, where the Entry is. The two Naves which are on the sides, must have been most excellently beautify'd, because they contain many niches: and 'tis probable there were Columns and other ornaments in them, which, accompanying those niches, cou'd not but produce an admirable effect. They, who in *St. Peters* directed the chappels of the *Emperor* and the King of *France* (which have been since destroy'd) took their model from this edifice, which having all its parts supporting one another, is prodigiously strong, and after so long a time is still standing.

The line A. B. which divide the Plan shews where the section of the Temple is taken.

C H A P. XII.

Of the Temple of Jupiter.

UPON the *Quirinal* mount, now call'd *monte cavallo*, behind the houses of the Lords *Colonna*, are seen the vestiges of the following edifice *, which is vulgarly call'd the *Frontispiece of Nero*. Some affirm that there stood the tower of *Mecenas*, from which *Nero* saw the burning of *Rome*, to his no small satisfaction and delight. But herein they are egregiously deceiv'd, because the tower of *Mecenas* was on the *Esquiline* mount, not far from the Baths of *Dioclesian*. Others have been of opinion that here dwelt those of the *Cornelian* family. I, for my part, believe, that this was a Temple dedicated to *Jupiter*: because when I was at *Rome* I saw people digging in the place where the body of the Temple stood, where they found some Ionick Capitels, which serv'd for the inner part of the Temple, and were those of the angles of the Galleries; for, in my opinion, the middle of the Temple was uncover'd. The prospect of this Temple was the false-wing'd, call'd by *Vitruvius* *Pseudodipteros*. Its manner was *pycnostylos*, or of columns thick set. The

* Plate XXVIII.

The columns of the porticos without were Corinthian. The architrave, frize, and cornice, were the fourth part of the height of the columns. The architrave had its Cimaſium of a very fine invention. The frize in the ſides was carv'd with foliage: but in the front, which is deſtroy'd, there muſt have been an Inſcription. The cornice has its modillions ſquare, and one of them comes directly over the middle of the column. The modillions, that are in the cornice of the pedement, are perpendicular upon the column, and ought to be ſo made. Within this Temple there muſt have been Porticos, as I have drawn them. Round it was a court adorn'd with columns and ſtatues: before it were two horſes, which are now in the ſtreet, and from which this hill has taken the name of *Monte Cavallo*. They were made, the one by *Praxiteles*, and the other by *Phidias*. There were very commodious ſtairs, that went up to the Temple: and, in my judgment, this was the greateſt and beſt adorn'd Temple of *Rome*.

The plan comprehends the whole edifice, with the back part where the ſtairs were, which, going one over another, led to the courts on the ſides of the Temple. The elevation of this kind of ſtairs, with their plan on a large ſcale, has been inſerted by me into my firſt book, where I treat of the ſeveral ways of making ſtairs.

A. *The Pedestal where ſtood the Horſe made by Phidias; the other being at a great diſtance from this could not be marked in the deſign.*

B. *The Portico of the Temple.*

C. *The Body of the Temple.*

D. *The Courts on either ſide of the Temple.*

*Half the * front of the Portico on the outſide, with part of the ornaments of the Court.*

Half of † the inſide of the Temple, with part of the ornaments of the Court.

The flank § of the Temple on the outſide.

The flank || of the inſide both of the Portico and of the nave of the Temple.

*The ornaments *† drawn at large.*

A. *The Capitel.*

B. *The Architrave.*

C. *The Frize.*

D. *The Cornice.*

E. *Base of the columns.*

F. *Base of the Pilasters be-*

hind the columns.

G. *The Acroterix, or ſmall Pedestals bearing ſtatues.*

H. *The cornice round the Court.*

I. *A ſcale of four foot divided in 192 parts.*

N. B.

* Plate XXIX.

† Plate XXX.

§ Plate XXXI.

|| Plate XXXII.

*† Plate XXXIII.

N. B. That the Cornice H is drawn by a larger scale than the scale I, because its small members could not be otherwise distinguished.

C H A P. XIII.

Of the Temple of Fortuna virilis, or Manly Fortune.

THE following Temple *, now the Church of Saint *Mary the Egyptian*, is seen almost intire near the *Senatorian* bridge, at present Saint *Mary's*. Tis not certainly known how it was antiently nam'd. Some maintain it was the Temple of *manly fortune*, of which it is recorded as a miracle; that being in a flame with all that was in it, the gilded wooden statue, which was plac'd there by *Servius Tullius*, was the onely thing no way damag'd by the fire. But seeing that ordinarily the Temples dedicated to *Fortune* were made round, others have affirm'd that it was not a Temple; but the *Basilica* of *Caius Lucius*: grounding their opinion upon certain Letters, which have been found there. Nevertheless, in my opinion, this cannot be so; as well because the edifice is little, whereas the *Basilicas* were necessarily very large, on account of the multitude of persons that resorted to them about their affairs: as that in the *Basilicas* the porticos were made within the fabrick, and in this there is not the least sign of any portico at all; whence I am certainly perswaded, that it was a Temple. Its prospect is *prostylos*, and it has half-columns in the walls of the Nave on the outside, which accompany those of the Portico, and have the very same ornaments: so that to those, who view it in flank, it presents the prospect *peripteros*, or wing'd-round. The Intercolumnations are of two diameters and a quarter, whence its manner is *systylos*. The floor of the Temple is rais'd from the ground six foot and a half, to which there is an ascent by steps, butt'd by the basement that supports the whole fabrick. The Columns are Ionick, and the base is Attick; tho one wou'd think it shou'd have been Ionick too, as the Capitel is: but however it is not found in any edifice, that the antients made use of the Ionick describ'd by *Vitruvius*. The columns are fluted, having four and twenty grooves. The volutas of the capitels are elliptical. and the capitels, that are in the angles of the Portico and the Temple, front two ways, which I do not remember to have seen any where else: and since to me this invention appears beautiful and graceful, I have made use of it in

H

diverse

* Plate XXXIV.

diverse buildings. In the design will be learnt how it is done. The ornaments of the door of the Temple are very fine, and have an excellent proportion. This whole Temple is built of *Peperino*, which is cover'd with *stuc*.

A. *The steps to the Temple.*

B. *The Portico of the Temple.*

C. *The Temple.*

D. *The Base* } of the Base-

E. *The Dado* } ment of the

F. *The Cimaize* } whole fabrick.

G. *The base of the Columns over the basement.*

H. *Part of the Temple door seen in front.*

I. *Profil of the same with its scrowl.*

*A Plan * and Elevation of the Temple in flank.*

A. *The steps to the Temple.*

B. *The Portico of the Temple.*

C. *Part of the Temple.*

Plan † and Elevation of the Temple in front.

A. *The steps of the Temple.*

B. *A part of the Portico.*

The ornaments § of the outside at large.

D. *Plan of the Capitel.*

E. *The Capitel in front.*

F. *The Architrave.*

G. *The Frize.*

H. *The Cornice.*

I. *The ornaments of the frize at large.*

K. *Plan of the Capitel seen by*

the angle, by which one may observe how it is to be made.

L. *Half of the Capitel seen in flank.*

M. *A profil of the said Capitel without its volute.*

N. B. *That the said ornaments have been measured with the Vincentine foot divided into 48 minutes, as above mentioned.*

C H A P. XIV.

Of the Temple of Vesta.

FOLLOWING the course of the *Tyber*, near this last Temple is another round one, at present call'd *St. Stephen's* ‡. They say it was built by *Numa Pompilius*, and dedicated to the Goddess *Vesta*. He wou'd have it of a round figure like the globe of the Earth, by which mankind subsists, and of which they said *Vesta* was the Goddess. This Temple is of the Corinthian order. The Intercolumnations have a diameter and a half. The

* Plate XXXV.

† Plate XXXVI.

§ Plate XXXVII.

‡ Plate XXXVIII.

The columns, with the bases and capitels, are in length eleven *Testas*. By *Testa* is understood, as was said elsewhere, the diameter of a column towards the base of it. The bases are without a plint, but the steps, on which they repose, serve instead of it: and this was order'd on purpose by the architect, that the going into the portico might be the easier, the manner of it being *pycnostylos*, or of columns thick set. The Nave, takeing in the thickness of the wall, has as much in diameter as the columns are long. The Capitels are carv'd with olive leaves. The Cornice not seen, but is added by me in the design. Under the soffite of the Portico are handfom compartments. The door and windows have many fine ornaments and plain. Under the Portico, and also within the Temple, are the *Cimafiums* that support the windows. They go quite round, and look like a basement on which the wall is laid, and upon which rests the Cupola. This wall on the outside, that is, under the porticos, is distinguish'd by squares from the said Cornice to the soffita, and on the inside is polish'd; haveing a cornice, like that of the portico, which supports the cupola.

*The elevation * both of the in and outside.*

A. The Temple door at large.	C. A scale of three foot divided into 144 parts.
B. A Window of the same.	

The particular † members at large.

A. The base of the columns.	H. The base of the said Cornice which corresponds to the base of the Columns.
B. The Capitel.	I. The little Cornice within, upon which rests the Window-soils.
C. The Architrave.	K. A scale of four foot divided in 192 parts by which the said members have been measured.
D. The Frize.	
E. The Cornice.	
F. The soffita of the Portico.	
G. The little Cornice of the outside which goes round the Nave, upon which begin the square Courses of stone to be seen.	

CHAP. XV.

Of the Temple of Mars.

IN that which is vulgarly call'd the *Priest's square*, in your way from the *Rotunda* to the pillar of *Antonine*, are seen the remains

* Plate XXXIX. † Plate XL.

remains of the* following Temple, which, according to some, was built by the Emperor *Antonine*, and dedicated to the God *Mars*. Its prospect is *peripteros*, or wing'd round. Its manner is *pyncnostylos*, or of columns thick set. The Intercolumnations have a diameter and a half. The surrounding porticos are so much larger by one Intercolumnation, by how much more the Antes or the pilasters of the remainder of the wall, do project outwards. The Columns are of the Corinthian order. The base is Attick, and has a little astragal under the cincture of the Column. The listel of the cincture is very small, and thus appears pretty enough. It is made as small every time that it is join'd with an astragal over the torus of the base, being likewise a sort of astragal, because there is no Danger of its breaking. The Capitel is carv'd with olive leaves, and well contrived. The Architrave instead of the Ogee has a half Ovolo, over which is a cavetto, and this has many fine Intaglias, different from those of the Temple of *Peace*, and the Temple we said was on the *Quirinal* Mount dedicated to *Jupiter*. The Frize projects one of the eight parts of its heighth, and swells in the middle. The Cornice has its modilion square, and over this the Corona without dentil, as *Vitruvius* says, ought to be done every time that modilions are us'd; which rule, nevertheless, is observ'd in few antient Edifices. Over the Cornice in the sides of the Temple is another little Cornice, the naked of which falls perpendicular upon that of the Modilions, and was made to set the statues on it, that they might be intirely seen, and that their feet and legs might not be hid by the projection of the Cornice. In the inner part of the portico is an Architrave, of the heighth of that without: but different in this, that it has three fascias. The members which divide one fascia from another, are carv'd with little intaglias of leaves and little arches, and the lesser fascia is also carv'd with foliage. Besides this, instead of an Ogee this fascia has a fufarole with a gula wrought with leaves very delicately. This Architrave bears the arches of the Porticos. The Architrave, Frize, and Cornice, are one of the five parts and a half of the length of the columns: and tho they be less than the fifth part, yet they answer admirably, and are very beautiful. The outside of the walls are of *Peperino* and within the Temple are other walls of brick, that they might the better support the vault, which was made with most curious squares, wrought of stuc. These Walls were crufted with marble. There were also niches and columns round, for ornament. Almost a whole flank of this Temple is yet to be seen; but I have endeavor'd to represent

* Plate XLI.

sent this Edifice entire, always following the description that *Vitruvius* has given us of it.

*The elevation * of the Portico in front.*

The elevation † of part of the Temple, seen without on one side.

The elevation § of another part of the Portico and of the Temple within.

The ornaments ‡ of the Columns on a large scale.

A. *The Base.*

B. *The Capitel.*

C. *The Architrave.*

D. *The Frize.*

E. *The Cornice.*

F. *The little Cornice of the statues.*

G. *The soffita of the Architrave between the Columns.*

H. *The Architrave of the inner part of the Porticos that support the Arches of it.*

I. *A scale of four foot divided into 192 parts.*

C H A P. XVI.

Of the Baptism of Constantine.

THE following draughts are of the Baptism of *Constantine ¶*, which is at *St. John's in the Lateran*. According to my judgement this Temple is a modern work, made out of the spoils and ruins of antient Edifices. But because the design is beautiful, and that the ornaments are very well carv'd with various sorts of Intaglias (which may be useful to an Architect on several occasions) I thought my self in a manner oblig'd to insert it among the antient works; and this by so much the rather, as it is accounted a very good piece by every body. The Columns are of porphyre, and of the composite order. The base is compounded of the Attick and the Ionick; having the two Torus's Attick, and the two Scotias Ionick: but instead of two Astragals which are made between the Scotias in the Ionick; this has onely one, which takes up the same room that two wou'd. All these members are excellently well wrought, and have most beautiful Intaglias. The bases of the columns in the Portico are adorn'd with leaves, that go up along the shaft of the columns; which is worth noticing, and shows the judgement of the Architect to be very solid, who knew so well how to accommodate things: the shaft of the columns not haveing been as long as they shou'd be, and yet he by this management not takeing from the work any thing of its beauty or majesty. I have made use my self of the same expedient in the Columns which I put for ornament in the door

I
* Plate XLII. † Plate XLIII. § Plate XLIV. ‡ Plate XLV. ¶ Plate XLVI.

of the Church of *St. George the great in Venice*, whose length did not reach as far as was necessary; and yet are of such fine marble, that they deserv'd not to be left out of the work. The Capitels are compounded of Ionick and Corinthian, with *Acanthus* leaves. How they ought to be wrought, is taught in my first book. The Architrave is mighty well carv'd, its Cimase haveing instead of a gula inversa a fufarole and above half an O-volo. The frize is plain. The Cornice has two Gula-rectas the one above the other, which is a thing that very seldom occurs: I mean, that two members of the self-same sort shou'd be put over each other, without some other intermediate member besides the listel. Over these gula-rectas or Cimasiuns is a Dentil, and then the Corona with its Ogee, and last of all a gula-recta or another Cimase: so that in this Cornice the Architect has avoided Modillions, by making Dentils.

*The particular * members at large.*

A. The Base.	trave between each Column.
B. The Capitel.	E. Plan of the Capitel.
C. The Architrave, Frize,
and Cornice.	F. A scale of three foot divided
into 144 parts.
D. The soffite of the Archi-	

CHAP. XVII.

Of the Temple of Bramante.

AFTER the Majesty of the *Roman* Empire begun to decline by the continual inundation of Barbarians, ARCHITECTURE (as it then likewise happen'd to all other arts and sciences) declining from its first beauty and elegance, grew every day so much worse and worse; that at last, all knowledge of fine proportions and the elegant manner of building being lost, it came to such a low ebb, that lower cou'd not possibly be. But all humane affairs being in a perpetual flux and motion, and it so coming to pass, that at one time they ascend to the top of their perfection, and at another time descend to the extremity of their imperfection: So ARCHITECTURE, in the time of our fathers and grandfathers, breaking out of the darkness, wherein it had lain so long bury'd, begun to appear once more in the light of the world. Wherefore, under the pontificate of pope *Julius* the second, *Bramante*, a most excellent man, and an observer of the

the antient edifices, made very beautiful buildings in *Rome*; and after him follow'd *Michael Angelo Buonarroti*, *Jacobo Sansovino*, *Balthasar da Siena*, *Antonio da San Gallo*, *Michael da San Michele*, *Sebastian Serlio*, *George Vasari*, *Jacobo Barozzio da Vignola*, and the *Cavalier Lione*, whose wonderful fabricks may be seen in *Rome*, *Florence*, *Venice*, *Milan*, and in other Cities of *Italy*: besides that most of these were very excellent Painters, Sculptors, and also Writers; some of which are alive at this day, together with some others, whom, to avoid prolixity, I forbear to name. But to return to our Subject; since it is certain, that *Bramante* was the first, who brought to light the true and beautiful ARCHITECTURE, which lay hid from the time of the antients to his own, I thought my self with good Reason oblig'd to afford room to his works among those of the said antients: therefore I have in this book set down the following Temple*, built by him upon the *Janiculan* mount; and call'd *San Pietro Montorio*, not onely from this mount, but also because it is said, that Saint *Peter* the Apostle was crucify'd there.

Elevation † both of the in and the outside of the Temple.

C H A P. XVIII.

Of the Temple of Jupiter Stator.

BETWEEN the *Capitol* and the *Palatin* mount, near the *Roman Forum*, are three ‡ columns of the Corinthian order: which, according to some, were part of the flank of the Temple of *Vulcan*; and, according to some others, of the Temple of *Romulus*. Neither are there wanting, who maintain, that they belong'd to the Temple of *Jupiter Stator*, (as 'tis also my belief) which Temple was vow'd to be built by *Romulus*; when the *Sabins* haveing by treachery surpris'd the *Capitol* and Citadel, were victoriously marching to the *Palatine* mount, where he kept his court. Others yet are of opinion, that these Columns, together with those others below the *Capitol*, were part of the bridge which *Caligula* caus'd to be made, for passing from the *Palatine* mount to the *Capitol*: which opinion is known to have no appearance of truth, since it may be seen by the ornaments, that these columns belong'd to two different edifices; besides that the bridge, which *Caligula* order'd to be made, was of timber, and cross'd the *Roman Forum*. But to return to our subject, let these columns have

* Plate XLVIII. † Plate XLIX. ‡ Plate L.

have pertain'd to what Temple you will, I never saw any better work, nor more delicately wrought. All the members are most beautifully form'd, and are excellently well understood. I fancy the prospect of this Temple was *peripteros*, or wing'd-round; and that its manner was *pycnostylos*, or of columns thick set. In each front it had eight columns, and fifteen in each flank, takeing in those of the Angles. The bases are compounded of Attick and Ionick. The Capitels deserve attention, on account of the fine Intaglias on the Abacus. The architrave, frize, and cornice, have a fourth part of the length of the columns. The Cornice alone wants little of the height of the Architrave and Frize together, which is a thing I never saw in any other structure.

*The elevation * of the front of the Temple.*

The particular † members at large.

A. *The Base.*

B. *The Capitel.*

C. *The Architrave, Frize, and Cornice.*

D. *Part of the soffite of the*

Architrave between the columns.

E. *A scale of four foot divided into 192 parts.*

C H A P. XIX.

Of the Temple of Jupiter the Thunderer.

AT the foot of the *Capitol* are seen some vestiges of the following ‡ Temple, which was dedicated to *Jupiter the Thunderer*, and built by *Augustus* for haveing been deliver'd out of a great danger in the *Cantabrian War*; when, in an expedition he made by night, his Litter was pierc'd by an arrow, wherby a slave just before him was kill'd, without any danger to his own person. Of this however I somewhat doubt, because the remaining Ornaments are most delicately wrought, with beautiful Intaglias: and 'tis manifest, that, in the times of *Augustus*, works were made solid and substantial; as may be seen by the portico of the *Rotonda* or the *Pantheon* (now dedicated to the virgin *Mary*) which is very plain and simple, as are many other edifices of that time. Some are of opinion, that the columns here were part of *Caligula's* bridge, the absolute falsity wherof I have demonstrated in the last Chapter. The prospect of this Temple is what they call *dipteros*, or double-wing'd. 'Tis true indeed, that in that part of it which is towards the *Capitol*, there was no portico: but, as far

* Plate LI. † Plate LII. ‡ Plate LIII.

far as I cou'd observe in other edifices built near hills, I am of opinion, that, on that side, it was built after the manner you see in the plan; which is, that it had an extreme thick wall inclosing the nave and the porticos, and, after leaving some space between, then another wall with stone Land-tyes that enter'd into the hill. The reason why in such cases the antients made the first wall so very thick, was, that the wet might not penetrate into the inner part of the Edifice: and they made the other wall with stone Land-tyes, that it might be able to sustain the continual weight of the hill; the said void space being also left between both the said walls, that the waters coming out of the hill, and meeting there, might have their free course in such sort as to do no injury to the fabrick. The manner of this Temple was *pycnostylos*. The architrave and frize were equal in the front, that it might receive an Inscription, wherof some Letters may still be read. The Ovolo of the Cornice above the frize is different from any I have yet seen: and this variety, there being in the Cornice two Ovolos, is made with great judgement. The modillions of this Cornice are so dispos'd, that directly over the center of the Column there comes an empty space, and not a modilion, as it occurs also in some other Cornices: altho that working regularly, a modilion shou'd come just over the middle of the Column.

A. *The space between the two walls.*

B. *The buttments against the Hill.*

C. *The spaces between the buttments.*

D. *A scale of 50 vicentine foot.*

*The particular * members of the Portico at large.*

A. *The Base.*

B. *The Capitel.*

C. *The Architrave.*

D. *The Frize.*

E. *The Cornice.*

F. *The soffita of the Archi-*

trave between the Columns.

G. *A scale of three foot divided into 144 parts.*

H. *A large pannel occupying the whole Architrave and Frize to place the Inscription upon.*

* Plate LIV.

The End of the First Part of the Fourth Book.

Temple of Peace at Rome

II

Peace

IV

St. John's Church

Mars

VI

VII

VIII

Mars, the Stronger

Fig. 10
Le Colonne sono 48 Piedi di lunghezza

I. Alzate delle mura e piedi si e Once 3

5 Cole sculp

Mars.

Nerva Trajan

Nerva Trajan

XIII.

XIV.

Trajan

XV.

B. Poiré sculp. d'écrit 1719.

Trajan

XVI.

B. Point sculp. droit 179.

Piedi 3. e Oncie $7\frac{1}{2}$.

M. F. Guckel Sculp.

Tajan

XVIII

M. F. Dr. Gucho Seal

Antoninus & Faustina

XLIX

Antoninus Faustina

Ant. Faust

XXIII.

B. Pons sculpt. delinavit 1719.

Ant. Face

XXIV

Sun and Moon

XXV.

J. C. L. Sculp.

See before.

XXVI.

"Galluce." 27

Cairn & Cairn

XXVII

Galluce

F. Cole Sculp

11/22

Temp. of Jupiter & Nero

XLVIII.

*Jupiter. Rome
"Vero."*

XXIX.

XXX.

3. Dure copy from orig.

Jupiter

XXXII.

B. Ponce sculp. direct 1719.

Fortuna Virilis

XXXIV

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

Temp. Vesta, Rome

XXXVIII.

13751

Vesta, Rome

XXXIX.

F. Cole Sculp.

Vesta

XL

Mars.

Mars. 27

XLI

Mars

42

N. Facciata solo davanti temp.

Alant

13.27

XLIII.

Pl. 7. On. 2. 1/2
Pied. 39. Once 7
3-6

Mars. 29

XLIV.

Bap. of Constantine

XLVI

Bramante

Bramante

St Peter. Montori.

XLVIII

Bramante
Montorio

XLIX.

J. Cole sculp

Jupiter Stator

L

J. Stator

LI.

Pie: 3, e Onc: 8.

The Thunder
J. Thunderer

Jupiter Trumderer. LIV

LIV *Last of Book IV.*

Piedi 3, e Oncie 7.

M. V. Dr. Gucho Sculp.

Here place the plates

ARCHITECTURE

The Pantheon

A. PALADINO

LIBRO IVTO

LXVIII

LIX

LX

LXI

LXII

LXIII

now at end of book II.

LONDON

Printed by J. H. B. in the Strand

4

DELL'
ARCHITETTURA
DI
A. PALLADIO,
LIBRO QUARTO.
PARTE PRIMA,

NEL QUALE

*Si tratta de i Tempj Antichi che sono in Roma
et alcuni altri che sono in Italia
e fuori d' Italia.*

IL TUTTO

Riueduto disegnato e novamente posto in Luce
DA

GIACOMO LEONI Veneziano Architetto

Di S. A. S.

ELETTORALE PALATINA.

LONDRA.

Stampato per l'AUTORE, da J. Watts.

ARCHITETTURA

A. PALLADIO.

LIBRO QUARTO

PARTE SECONDA

Di questa seconda parte sono in tutto
tre libri che sono in Italia
e fuori d'Italia.

LIBRO

Di questo libro e movimento posto in luce

DA

Giacomo Leoni, Vescovo di Bergamo

IN LUCE

LETTORALE

LONDRA

Stampato per l'Autore da J. Smith.

DEL LIBRO QUARTO
DELL' ARCHITETTURA
D' ANDREA PALLADIO.
PARTE PRIMA.

PROEMIO A' LETTORI.

E in fabbrica alcuna è da esser posta opéra & industria, acciochè ella con bella Misura e proporzione sia compartita ; ciò senz' alcun dubbio si deve fare ne' Tempj, nei quali esso' Fattor' e Datore di tutte le cose Dio. O.M. dev' essere da noi adorato, ed in quel modo che le nostre forze portano, lodato e ringraziato di tanti beneficj a noi continuamente fatti. Per il che se gli Uomini nel fabbricarli le proprie abitazioni usano grandissima cura per ritrovar' eccellenti e periti Architetti, e sufficienti Artefici ; sono certamente obbligati ad usarla molto maggiore nell' edificare le Chiese : e se in quelle alla commodità principalmente attendono ; in queste alla dignità e grandezza, di chi à da esservi invocato & adorato devono riguardare : il quale, essendo il sommo Bene e la somma perfezzione ; è convenevole molto, che tutte le cose a lui dedicate, in quella perfezzione siano ridotte, che per noi si possa maggiore. E veramente considerando noi questa bella machina del mondo di quanti meravigliosi ornamenti ella sia ripiena, e come i Cieli co'l continuo lor girare vadano in lei le stagioni, secondo il natural bisogno, cangiando, e con la soavissima armonia del loro temperato movimento se stessi conservino ; non possiamo dubitare che dovendo esser simili i piccoli Tempj che noi facciamo, a questo grandissimo dalla sua immensa Bontà con una sua parola perfettamente compito ; non siamo tenuti a fare in loro tutti quelli ornamenti che per noi siano possibili : ed in modo e con tal proporzione edificarli ; che tutte le parti insieme una soave armonia apportino a gli occhj de' riguardanti, e ciascuna da per se all' uso al quale sarà destinata, convenevolmente serva. Per la quale cosa, benchè di molta lode siano degni coloro, i quali da ottimo spirito guidati, anno già al sommo Dio Chiese e Tempj fabbricati, e fabbricano tuttavia ; nondimeno non pare che senza qualche poco di riprensione dobbiamo rimanere, se non anno anco studiato di farli con quella migliore e più nobil forma che la condizione nostra comporti. Onde perchè gli antichi Greci e Romani nel fare i Tempj ai loro Dei, posero grandissimo studio, e con bellissima architettura li composero : acciochè essi con quei maggiori ornamenti e con quella miglior proporzione fossero fatti, che a quel Dio, al quale erano dedicati, si convenisse ; Io sono per dimostrare in questo Libro la forma e gli ornamenti di molti Tempj antichi, de i quali ancora si vedono le rovine, e sono da me stati ridotti in disegno, acciochè si possa da ciascuno conoscere con qual forma e con quali ornamenti debbano fabbricar le Chiese. E benchè d' alcuni di loro se ne veda piccola parte in piede sopra terra ; io nondimeno da quella piccola parte, considerate anco le fondamenta che si sono potute vedere ; sono andato congettu-
B rando

rando quali dovessero essere, quando erano intieri. Ed in questo m'è stato di grandissimo ajuto Vitruvio : perciocchè rincontrando quello ch'io vedevo, con quello che egli c'insegna ; non m'è stato molto difficile venire in cognizione e degli aspetti e delle forme loro. Ma quanto a gli ornamenti, cioè basi colonne, capitelli, cornici e cose simili ; non v'ò posto alcuna cosa del mio, ma sono stati misurati da me con somma considerazione da diversi fragmenti ritrovati nei luoghi ov' erano essi Tempj. E non dubito che coloro che leggeranno questo libro, e consideranno diligentemente i disegni ; non siano per prendere intelligenza di molti luoghi che in Vitruvio sono riputati difficilissimi : e per indirizzare l'intelletto a conoscere le belle, e proporzionate forme de i Tempj, e per cavarne molte nobili e varie invenzioni, delle quali a luogo e tempo servendosi, possano far conoscere nelle opere loro, come si debba e possa variare, senza partirsi da i precetti dell' arte, e quanto simil variazione sia laudabile, e graziosa. Ma avanti che si venga ai disegni ; io brevemente, come sono solito, dirò quelle avvertenze che nell' edificare i Tempj si devon' osservare, avendole tratte ancor' io da Vitruvio, e da altr' Uomini eccellentissimi li quali di sì nobil' arte anno scritto.

C A P. I.

Del sito che si deve eleggere per edificarvi i Tempj.

LA Toscana fu non solo la prima a ricever come forestiera l' Architettura in Italia, onde l' ordine che Toscano si chiama, ebbe le sue misure ; ma anco quanto alle cose degli Dei che la maggior parte del Mondo in cieco errore dimorando, adorava, fu Maestra de i popoli circonvicini, e dimostrò qual sorte di Tempj, ed in qual luogo, e con quali ornamenti, secondo la qualità degli Dei, si dovessero edificare : le quali osservazioni, tuttochè in molti Tempj si veda che non si sono avute in considerazione ; io nondimeno racconterò brevemente, siccome ci sono state dagli scrittori lasciate ; acciocchè coloro che delle antichità si dilettrano, rimangano in questa parte soddisfatti, ed acciocchè si svegli ed infiammi l' animo di ciascuno a porre ogni convenevol cura nell' edificar le Chiese : perciocchè molto brutta, e biasimevol cosa è che noi li quali 'l vero culto abbiamo, siamo in ciò superati, da coloro che nessun lume avevano della Verità. E perchè i luoghi nei quali si anno da porre i sacri Tempj, sono la prima cosa che si deve considerare ; io ne parlerò in questo primo Cap. Dico adunque che gli antichi Toscani ordinarono che a Venere a Marte ed a Vulcano si facessero i Tempj fuori della Città, come a quelli che movevano gli animi alle lascivie alle guerre ed agl' incendj : e nella Città a quelli che alla pudicizia alla pace ed alle buone arti erano preposti : e che a quelli Dei, nella tutela de i quali specialmente fosse posta la Città, siccome a Giove a Giunone ed a Minerva i quali tenevano che fossero anch' essi difensori delle Città ; si fabbricassero Tempj in luoghi altissimi, nel mezzo della terra, e nella rocca : ed a Pallade a Mercurio e ad Iside, perchè a gli Artefici ed alle Mercanzie erano presidenti ; edificarono i Tempj vicino alle piazze, ed alcuna volta sopra le piazze istesse : ad Apolline ed a Bacco presso al Teatro : ad Ercole vicino al Circo ed all' Anfiteatro : Ad Esculapio alla salute ed a quelli Iddj per le Medicine de' quali credevano che molti Uomini risanassero ; fabbricarono in luoghi sommamente sani e vicino ad acque salubri, acciocchè col venire dall' aria cattiva e pestilente alla buona e sana, e co'l bere di quell' acque, gl' Infermi più presto e con minor difficoltà si sanassero, onde si accrescesse il zelo della religione. E così al rimanente degli altri Dei pensarono convenirsi il ritrovar' i luoghi da fabricar' i lor Tempj secondo le proprietà che a quelli attribuirono, ed alle maniere de i sacrificj loro. Ma noi che siamo per la grazia speciale di Dio da quelle tenebre liberati, avendo lasciata la loro vana e falsa superstizione, eleggeremo quei siti per i Tempj, che saranno nella più nobile e più celebre parte della Città, lontani da' luoghi disonesti, e sopra belle ed ornate piazze nelle quali molte strade mettano capo, onde ogni parte del Tempio possa esser veduta con sua dignità ; ed apporti divozione e meraviglia a chiunque lo veda e rimiri. E se nella Città vi saranno colli ;

colli; si eleggerà la più alta parte di quelli: Ma non v' essendo luoghi rilevati; si alzerà il piano del Tempio dal rimanente della Città, quanto sarà conveniente, e si ascenderà al Tempio per gradi: conciosiachè il salire al Tempio apporti seco maggior divozione e maestà. Si faranno le fronti de i Tempj, che guardino sopra grandissima parte della Città; acciocchè paja la Religione esser posta come per custode e protettrice de i Cittadini. Ma se si fabbricheranno Tempj fuori della Città; allora le fronti loro si faranno, che guardino sopra le vie pubbliche, o sopra i fiumi, se appresso quelli si fabbricherà: acciocchè i passaggieri possano vederli, e far le loro salutazioni e riverenze dinanzi la fronte del Tempio.

C A P. II.

Delle forme de i Tempj, e del decoro che in quelli si deve osservare.

I Tempj si fanno rotondi, quadrangolari, di sei otto e più angoli, li quali tutti finiscano nella capacità d'un cerchio: si fanno ancor' a croce e di molte altre forme e figure, secondo le varie invenzioni degli uomini: le quali ogni volta che sono con belle e convenevoli proporzioni, e con elegante ed ornata Architettura distinte; meritano d'esser lodate. Ma le più belle e più regolate forme, e dalle quali le altre ricevono le misure; sono la rotonda e la quadrangolare: e pero di queste due solamente parla Vitruvio, e c'insegna come si debbano comportare, come si dirà; quando si tratterà del Compartimento de i Tempj. Nei Tempj che non sono rotondi, si deve osservare diligentemente, che tutti gli angoli sian' eguali, sia il tempio di quattro o di sei o di più angoli e lati. Ebbero gli Antichi riguardo a quello che si convenisse a ciascuno de loro Dei, non solo nell' eleggere i luoghi ne' quali si dovessero fabricare i Tempj, com' è stato detto di sopra; ma anco nell' elegger la forma: onde al Sole ed alla Luna, perchè continuamente intorno al mondo si aggirano, e con questo lor girare producono gli effetti a ciascuno manifesti; fecero i Tempj di forma rotonda, o almeno che alla rotondità si avvicinassero: e così anco a Vesta, la qual dissero esser Dea della Terra, il qual' elemento sappiamo ch'è rotondo. A Giove come patrone dell' Aria e del Cielo fecero i Tempj scoperti nel mezzo coi portici intorno, come dirò più di sotto. Negli ornamenti ancora ebbero grandissima considerazione a qual Dio fabbricassero, per la qual cosa a Minerva a Marte e ad Ercole fecero i Tempj d'opera Dorica: perciocchè a tali Dei dicevano convenirsi per la milizia, della quale erano fatti presidenti, le fabbriche senza delicatezze e tenerezze. Ma a Venere a Flora alle Muse ed alle Ninfe, come alle più delicate Dee, dissero doverli fare i Tempj che alla fiorita e tenera età virginal si confacesse: onde a quelli diedero l'opera Corintia, parendo loro che l'opere sottili e floride, ornate di foglie e di volute, si convenissero a tal' età. Ma a Giunone a Diana a Bacco e ad altri Dei a quali, nè la gravità de' primi, nè la delicatezza de i secondi pareva che si convenisse; attribuirono le opere Joniche, le quale tra le Doriche e le Corintie tengono il luogo di mezzo. Così leggiamo che gli Antichi nell' edificare i Tempj s'ingegnarono di servare il decoro, nel quale consiste una bellissima parte dell' Architettura. E però ancora noi che non abbiamo i Dei falsi, per servare il decoro circa la forma de i Tempj eleggeremo la più perfetta e più eccellente: e conciosiachè la rotonda sia tale, perchè sola fra tutte le figure è semplice uniforme eguale forte & capace; faremo i Tempj rotondi a quali si conviene massimamente questa figura, perchè, essendo essa da un solo termine rinchiusa, nel quale non si può nè principio nè fine trovare, nè l'uno dall' altro distinguere; ed avendo le sue parti simili tra di loro, e che tutte partecipano della figura del tutto; e finalmente ritrovandosi in ogni sua parte l'estremo egualmente lontano dal mezzo; è attissima a dimostrare l'Unità, l'infinita Essenza l'Uniformità e la Giustizia di Dio. Oltre di ciò, non si può negare che la fortezza e perpetuità non si ricerchi più nei Tempj, che in tutte le altre fabbriche, conciosiachè essi sian dedicati a Dio O. M., e si conservino in loro le più celebri e le più degne memorie della Città: onde e per questa ragione ancora si deve dire che la figura rotonda nella quale non è alcun' angolo, ai Tempj sommamente si convenga. Devono anco essere i Tempj
capa-

capacissimi, acciocchè molta gente commodamente vi possa stare ai divini officj; e fra tutte le figure che sono terminate da eguale circonferenza; Niuna è più capace della rotonda. Sono anco molto laudabili quelle Chiese che sono fatte in forma di Croce, le quali nella parte che Sarebbe il piede della Croce, anno l'entrata, ed all' incontro l'altar maggiore ed il coro, e nelli due rami che si estendono dall' uno e l'altro lato come braccia; due altre entrate, ovvero due altri altari: perchè essendo figurate con la forma della Croce, rappresentano a gli occhj de' riguardanti quel legno nel quale stette pendente la salute nostra. E di questa forma ò fatto la Chiesa di san Giorgio Maggiore in Venezia.

Devono i Tempj aver portici ampj, e con maggiori colonne di quello che ricerchino le altre fabbriche, e sta bene ch' essi Siano grandi e magnifici (ma non però maggiori di quello che ricerchi la grandezza della Chiesa, e con grandi e belle proporzioni fabbricati: Imperocchè al culto divino, per il quale essi si fanno, si richiede ogni Magnificenza e grandezza. Devon' esser fatti con bellissimi ordini di colonne, e si deve a ciascun' ordine dare i suoi proprj e convenienti ornamenti. Si faranno di materia eccellentissima e della più preziosa, acciocchè con la forma con gli ornamenti e con la materia si onori quanto più si può la Divinità: e se possibile fosse; si dovrebbero fare, che avessero tanta bellezza; che non si potesse immaginar cosa più bella, e così in ogni loro parte disposti; che coloro che v' entrano, si meravigliassero, e stessero con gli animi sospesi nel considerar la grazia e venustà loro. Fra tutt' i colori, niuno è che convenga più ai Tempj, della bianchezza: Conciosiachè la purità del colore e della vita sia sommamente grata a Dio. Ma se si dipingeranno; non vi staranno bene quelle pitture che con il significato loro alienino l'animo dalla contemplazione delle cose divine: perciocchè non ci dovemo nei Tempj partire dalla gravità e da quelle cose che vedute da noi randano gli animi nostri più infiammati al culto divino ed al bene operare.

C A P. III.

Degli aspetti de i Tempj.

A Spetto s' intende quella prima mostra che fa il tempio di se a chi a lui si avvicina. Sette sono i più regolati e meglio intesi aspetti de i Tempj, de i quali m' è parso come necessario il porre qui quel tanto che ne dice Vitruvio al cap. primo del primo libro, acciocchè questa parte la quale per la poca osservanza delle antichità è stata da molti riputata difficile, e da pochi fin' ora ben' intesa; si renda facile e chiara per quello che io ne dirò, e per li disegni che seguiranno, i quali faranno esempio di quanto egli c' insegna: ed ò voluto usare anco i nomi de i quali egli si serve; acciocchè coloro che si porranno alla lettura d' esso Vitruvio, alla quale esorto ciascuno; riconoscano in quello i medesimi nomi, e non paja loro di legger cose diverse. Per venir dunque al proposito nostro, i Tempj si fanno, o con i portici, o senza portici. Quelli che senza portici si fanno; posson' avere tre aspetti: L' uno si nomina in Antis, cioè faccia in pilastri: perchè Ante si chiamano i pilastri che si fanno negli angoli, delle fabbriche. Degli altri due; uno si dice Prostilos, cioè faccia in colonne, e l' altro Anfiprostilos. Quello che in Antis è nominato; avrà due pilastri nei cantoni che voltano anco da i lati del Tempio, e fra i detti pilastri nel mezzo della fronte due colonne che sportino in fuori e sostengano il frontespizio che sarà sopra l' entrata. Quell' altro che Prostilos è detto, avrà di più del primo anco nei cantoni le colonne ricolte ai pilastri, e dalla destra e dalla sinistra nel voltare de i cantoni due altre colonne, cioè una per banda. Ma se nella parte di dietro si serverà l' istesso modo di colonne e di frontespizio; ne risulterà l' aspetto detto Anfiprostilos. Dei due primi aspetti di tempj a nostri giorni non si à reliquia alcuna: e però in questo libro non vi faranno gli esempi. Nè mi è parso bisogno di farne i disegni, essendo di ciascuno di questi aspetti figurata, la pianta ed il suo diritto nel Vitruvio commentato da Monsignor Reverendissimo Barbaro. Ma se a' tempj si fanno i portici; allora o si fanno intorno a tutto il Tempio; o nella fronte solamente. Quelli

Quelli che anno i portici solo nella facciata d' avanti, si può dire che ancor' essi abbiano l' aspetto detto Prostilos. Ma quelli che si fanno con i portici intorno; possono farsi di quattro aspetti; perciocchè o si fanno con sei colonne nella facciata davanti ed in quella di dietro, e con undici colonne nei lati, computandovi le angolari; e questo aspetto si chiama Peripteros, cioè alato attorno: e vengono i portici intorno la cella ad esser larghi quanto un' intercolumnio. Si vedono Tempj antichi che anno sei colonne nella facciata, e non anno però portici intorno, ma ne i muri della cella nella parte di fuori vi sono mezze colonne che accompagnano quelle del portico; ed anno i medesimi ornamenti, come a Nimes in Provenza: e di questa sorte si può dire, che sia in Roma il Tempio d'ordine Ionico, che ora è la Chiesa di santa Maria Egizziaca: Il che fecero quelli Architetti per far più larga la Cella, e per scemare la spesa: rimanendo nondimeno il medesimo aspetto dell' alato attorno a chi vedeva il Tempio per fianco: ovvero si pongono a' Tempj otto colonne per fronte, e quindici dai lati con le angolari: questi vengono ad avere i portici intorno doppj, e però l'aspetto loro è detto Dipteros, cioè alato doppio. Overo si fanno bene i Tempj che abbiano come il sopradetto, otto colonne per fronte, e quindici dai lati: ma i portici intorno non si fanno doppj, perchè si toglie via un' ordine di colonne, ond' essi portici vengono ad esser larghi quanto sono due intercolumnj ed una grossezza di colonna, e si chiama il loro aspetto Pseudodipteros, cioè falso alato doppio. Questo aspetto fu invenzione d' Ermogene antichissimo Architetto il quale in questo modo fece i portici intorno al tempio larghi e commodi, alleggerendo la fatica e la spesa, e non levò cosa alcuna dall' aspetto. Overo finalmente si fanno, che nell' una e l'altra facciata vi siano dieci colonne, ed i portici intorno doppj, come in quelli che anno l'aspetto Dipteros. Questi Tempj nella parte di dentro avevano altri portici con due ordini di colonne uno sopra l'altro, ed erano queste colonne minori di quelle di fuori, il coperto veniva dalle colonne di fuori a quelle di dentro, e tutto lo spazio circondato dalle colonne di dentro era scoperto: onde l'aspetto di questi tempj si dimandava Hipethros, cioè scoperto: Si dedicavano questi Tempj a Giove come a Patrone del Cielo e del Aria, e nel mezzo del cortile si poneva l'altare. Di questa sorte credo che fosse il Tempio del quale si vedono alcuni pochi vestigi in Roma sopra Monte Cavallo, e che fosse dedicato a Giove Quirinale, e fabbricato dagl' Imperatori: perchè à tempj di Vitruvio (com' egli dice) non ve n'era alcuno.

C A P. IV.

Di cinque Specie di Tempj.

U Sarono gli Antichi (com' è stato detto di sopra) di fare i portici ai loro Tempj per commodità del popolo; acciocchè egli avesse dove trattenerfi e passeggiare fuori della Cella, nella quale si facevano i Sacrificj; e per dare maggior Maestà e grandezza a quelle fabbriche. Onde perchè si possono fare gl' intervalli che sono tra colonna e colonna di cinque grandezze, secondo quelle distingue Vitruvio cinque specie o maniere di Tempj: delle quali sono i nomi: Picnostilos, cioè di spesse colonne: Systilos; più larghe: Diastilos; ancor più distanti: Areostilos; oltre quello che si conviene, lontane: ed Eustilos, che à ragionevoli e convenienti intervalli. Di tutt' i quali intercolumnj, come siano, e qual proporzione debbano avere con la lunghezza delle colonne; è stato detto di sopra nel primo libro, e posti i disegni: però non m' occorre dir quì altro, se non che le quattro prime maniere sono difettuose: Le due prime, perchè essendo gl' intercolumnj d' un diametro e mezzo, o di due diametri di colonna, sono molto piccoli e stretti, onde non possono due persone entrare ne i portici al pari; ma bisogna che vadino a fila, una dietro l'altra: e le porte ed i loro ornamenti non si possono veder di lontano: e finalmente perchè per la strettezza degli spazj è impedito il camminare intorno al Tempio: sono però queste due maniere tollerabili, quando si fanno le colonne grandi; come si vede quasi 'n tutt' i Tempj antichi. La terza; perchè potendosi porre tra le colonne tre diametri di colonna, vengono ad esser gl' intercolumnj molto larghi, onde gli Architravi

per la grandezza degli spazj si spezzano. Ma a questo difetto si può provvedere, facendo sopra l'Architrave nell'altezza del fregio, archi ovvero remenati che sostentino il carico, e lascino libero l'Architrave. La quarta maniera, benchè non patisca il difetto della sopradetta, perchè non si usano gli architravi di pietra nè di marmo, ma sopra le colonne si pongano le travi di legno; si può nondimeno dire ancor' ella difettosa; perchè è bassa, larga ed umile, ed è propria dell'ordine Toscano. Di modo che la più bella ed elegante maniera de' Tempj è quella che Eustilos è detta, la qual' è, quando gl'intercolumnj sono di due diametri di colonna, e un quarto: perciocchè serve ottimamente all'uso, alla bellezza ed alla fermezza. Io ò nominato le maniere de' i Tempj con quegli istessi nomi che mette Vitruvio, come ò fatto anco degli aspetti, sì per la causa detta di sopra, sì anco perchè tali nomi pajono già essere stati ricevuti dalla nostra lingua, e da ciascuno s'intendono: e però mi servirò anco di loro ne i disegni de' i Tempj che seguiranno.

C A P. V.

Del Compartimento de' i Tempj.

Benchè in tutte le fabbriche si ricerchi che le parti loro insieme corrispondano, ed abbiano tal proporzione; che nessuna sia, con la quale non si possa misurare il tutto e le altri parti ancora: questo nondimeno con estrema cura si deve osservare ne' i Tempj, perciocchè alla divinità sono consecrati, per onore ed osservanza della quale si deve operare quanto si può di bello e di raro. Essendo adunque le più regolate forme de' Tempj, la rotonda e la quadrangolare; io dirò come ciascuna di queste si debba compartire, e porrò ancora alcune cose appartenenti alli Tempj che noi Cristiani usiamo. I Tempj rotondi si facevano alcuna volta aperti, cioè senza cella, con colonne che sostenevano la cupola; come quelli che si dedicavano a Giunone Lacinia, nel mezzo de' quali si poneva l'altare, e sopra quello il fuoco il quale era inestinguibile: questi in tal modo si compartiscono: Si divide il diametro di tutto lo spazio che deve occupare il tempio in tre parti eguali: una se ne dà alli gradi, cioè alla salita su'l piano del Tempio, e due rimangono al Tempio ed alle colonne, le quali si pongono sopra piedestalli, e sono alte con base e capitello; quant' è il diametro del minor giro de' gradi, e grosse per la decima parte della loro altezza. L'Architrave il fregio e gli altri ornamenti si fanno secondo è stato detto nel primo Libro, così in questa, come in tutte le altre sorti di Tempj. Ma quelli che si fanno chiusi, cioè con la cella; o si fanno con le ali attorno, ovvero con un portico solamente nella fronte. Di quelli che anno le ali attorno, le ragioni sono queste: prima attorno attorno si fanno due gradi, e sopra si pongono i piedestalli, sopra i quali sono le colonne: le ali sono larghe per la quinta parte del diametro del Tempio, pigliando il diametro nella parte di dentro de' i piedestalli. Le colonne sono lunghe quanto è larga la cella, e sono grosse la decima parte della lunghezza. La tribuna ovvero la cupola si fa alta sopra l'Architrave, Fregio e Cornice delle ali per la metà di tutta l'opera: così compartisce Vitruvio i Tempj rotondi. Ma però ne i Tempj antichi non si vedono piedestalli; ma le colonne cominciano dal piano del tempio, il che molto più mi piace, sì perchè con i piedestalli s'impedisce molto l'entrare al tempio, sì anco perchè le colonne le quali da terra cominciano, rendono maggior grandezza e magnificenza. Ma se a Tempj rotondi si porrà il portico solo nella fronte; egli si farà lungo quanto la larghezza della cella, o l'ottava parte meno: Si potrà far' anco più corto, ma non però che giamai sia meno lungo di tre quarti della larghezza del Tempio, e non si farà più largo della terza parte della sua lunghezza. Ne i Tempj quadrangolari i portici nelle fronti si faranno lunghi quanto sarà la larghezza d'essi Tempj: e se faranno della maniera Eustilos ch'è la bella e l'elegante; in tal modo si compartiranno: se l'aspetto si farà di quattro colonne, si dividerà tutta la facciata del tempio (lasciati fuori gli sporti delle basi delle colonne che faranno nelle cantonate) in undici parti e mezza, ed una di queste parti si chiamerà modulo, cioè misura con la quale si misureranno le altre parti, perchè facendosi le colonne grosse un modulo; quattro se ne daranno a quelle, tre all'intercolumnio di mezzo, e quattro

tro e mezzo a gli altri due intercolumnj, cioè due e un quarto per uno: se la fronte sarà di sei colonne; si partirà in diciotto: se d'otto; ventiquattro e mezza: e se di dieci; in trentuna, dando sempre di queste parti una alla grossezza delle colonne, tre al vano di mezzo, e due ed un quarto a ciascuno degli altri vani. L'altezza delle colonne si farà secondo che saranno o Ioniche o Corintie. Come si debbano regolare gli aspetti delle altre maniere de' Tempj, cioè della Picnostilos, Silistos, Diastilos, ed Areostilos; si è detto a pieno nel primo libro, quando abbiamo trattato degli intercolumnj. Oltre il portico si trova l'antitempio, e dopo la cella: Si divide la larghezza in quattro parti, e per otto di quelle si fa la lunghezza del tempio: e di queste; cinque si danno alla lunghezza della cella, includendovi le mura nelle quali sono le porte: e le altre tre rimangono all'antitempio il quale da i lati à due ali di mura continuare alle mura della cella, nel fine delle quali si fanno due Anti, cioè due pilastri grossi quanto le colonne del portico: e perchè può essere che tra quelle ali vi sia e poco e molto spazio; se sarà la larghezza maggiore di venti piedi; si dovranno porre tra i detti pilastri due colonne e più ancora, secondo richiederà il bisogno, al dritto delle colonne del portico l'ufficio delle quali sarà separare l'antitempio dal portico: e quei tre o più vani che saranno tra i pilastri; si serreranno con tavole o parapetti di marmo, lasciandovi però le aperture, per le quali si possa entrare nell'antitempio: e se la larghezza sarà maggiore di piedi quaranta; bisognerà porre altre colonne dalla parte di dentro all'incontro di quelle che saranno poste tra i pilastri, e si faranno dell'altezza dell'esteriori, ma alquanto più sottili: perchè l'aere aperto leverà della grossezza a quelle di fuori, ed il rinchiuso non lascerà discernere la sottigliezza di quelle di dentro, e così pareranno eguali. E benchè il detto compartimento riesca a punto ne i Tempj di quattro colonne; non però viene la medesima proporzione negli altri aspetti e maniere, perchè bisogna che i muri della cella scontrino con le colonne di fuori, e siano ad una fila: onde le celle di quei Tempj saranno alquanto maggiori di quello che si è detto. Così compartirono gli antichi i loro Tempj, come c'insegna Vitruvio, e vollero che si facessero i portici, sotto i quali ne i cattivi tempj potessero gli uomini schivare il sole la pioggia la grandine e la neve, come ne i giorni solenni tratternerfi fin che venisse l'ora del sacrificio: ma noi, lasciati i portici intorno; edificiamo i Tempj, che si assomigliano molto alle Basiliche, nelle quali, com'è stato detto, si facevano i portici nella parte di dentro, come noi facciamo ora ne i Tempj: il che è avvenuto perchè i primi che alla nostra religione si diedero dalla verità illuminati, erano soliti per timor de i Gentili raccogliersi nelle Basiliche d'uomini privati: onde vedendo poi, che questa forma riusciva molto commoda; perciocchè si poneva con molta dignità l'altare nel luogo del tribunale, ed il coro stava acconciamente intorno all'altare, ed il rimanente era libero per il popolo; non si è più mutata: e però nel compartimento delle ali che noi facciamo ne i Tempj, si avvertirà a quello ch'è stato detto, quando trattammo delle Basiliche. Si aggiunge alle nostre Chiese un luogo separato dal rimanente del Tempio, che chiamiamo Sacrestia, dove si servano le vesti Sacerdotali i vasi i libri Sacri ed altre cose necessarie al culto divino, e dove si parano i Sacerdoti: ed appresso si fabbricano le torri nelle quali si appendono le campane per chiamare il popolo a i divini Officj, le quali non sono usate da altri che da i Cristiani. Appresso il Tempio si fanno le abitazioni per i Sacerdoti, le quali devon'esser commode con spaziosi e con bei giardini, e specialmente i luoghi per le sacre Vergini devon'esser sicuri alti e lontani dagli strepiti e dalla veduta delle genti: E tanto basti aver detto del decoro degli aspetti delle maniere e del compartimento de' Tempj: ora io porrò i disegni di molti Tempj antichi, ne i quali osserverò quest'ordine: prima porrò i disegni di quei Tempj, che sono in Roma, poi di quelli che sono fuori di Roma e per l'Italia, ed ultimamente di quelli che sono fuori d'Italia. E per più facile intelligenza, e per fuggire la lunghezza ed il tedio il quale potrei apportare a i lettori se io volessi dir minutamente le misure di ciascuna parte; le ò postate tutte con numeri ne i disegni.

Rame I. N. B. Metà del piede Vicentino il quale è diviso in sei oncie ed ogni oncia in quatro minuti. Adunque tutto il piede sarà quarantotto minuti delli quali Palladio si è servito per misurare particolarmente i membri de i detti Tempj.

C A P. VI.

*De i disegni d'alcuni Tempj antichi, che sono in Roma,
e prima di quello della Pace.*

Rame 2. **C**Ominceremo adunque con buon' augurio da i disegni del tempio già dedicato alla Pace, del quale si vedono i vestigj vicino alla Chiesa di Santa Maria nuova nella via sacra: e dicono gli scrittori, ch' egli è nell' istesso luogo dove prima fu la Curia di Romolo ed Ostilio, poi la casa di Menio, la Basilica Porzia, la casa di Cesare, ed il portico che Augusto fabbricò, gettata a terra la detta casa di Cesare, parendogli machina troppo grande e superba, e chiamollo dal nome di Livia Drusilla sua moglie. Questo tempio fu cominciato da Claudio Imperatore, e condotto a fine da Vespasiano, poichè egli tornò vittorioso dalla Giudea, nel quale egli conservò tutt' i vasi ed ornamenti che portò nel suo trionfo del Tempio di Gerusalem. Si legge che questo Tempio era il più grande il più magnifico ed il più ricco della Città: e veramente i suoi vestigj così rovinati come sono; rappresentano tanta grandezza; che troppo bene si può giudicare qual' egli era essendo intiero. Avanti l'entrata v' era una loggia di tre vani; fatta di pietra cotta, ed il resto era muro continuo per quanto era larga la facciata: ne i pilastri degli archi della loggia nella parte di fuori v' eran colonne poste per ornamento, l'ordine delle quali seguiva anco nel muro continuo, sopra questa prima loggia ve n'era un' altra scoperta co'l suo poggio, et al dritto di ciascuna colonna vi doveva esser posta una Statua: Nella parte di dentro del Tempio v' eran' otto colonne di marmo d'ordine Corintio grosse cinque piedi e quattro once, e lunghe cinquanta tre con base e capitello. L'Architrave il fregio e la cornice erano dieci piedi e mezzo, e sostenevano il volto della nave di mezzo. La base di queste colonne era più alta della metà del diametro della colonna, ed aveva l'orlo più grosso della terza parte della sua altezza: il che forse fecero, parendo loro, che così potesse meglio reggere il peso che gli andava posto sopra: il suo sporto era per la sesta parte del diametro della colonna: l'Architrave il fregio e la cornice erano intagliati con assai bella invenzione: il Cimacio dell' Architrave è degno d'avvertimento per esser diverso da gli altri e fatto molto graziosamente: la cornice à i modiglioni in vece di gocciolatojo, le casse delle rose che sono tra i modiglioni, sono quadre, e così si devono fare; come ò osservato in tutti gli edificj antichi. Dicono gli scrittori che questo Tempio si bruciò al tempo di Commodo Imperatore, il che non vedo come possa esser vero, non v' essendo parte alcuna di legname: ma potrebb' esser facilmente ch' egli fosse stato rovinato per terremoto o per altro simile accidente, e poi ristaurato in altro tempo che le cose dell' Architettura non s'intendevano così bene, come al tempo di Vespasiano: il che mi fa credere il vedere gl' intagli che non sono così ben fatti e con quella diligenza lavorati, che si vedono quelli del' arco di Tiro e d'altri edificj che furono fatti a i buoni tempi: I muri di questo Tempio erano ornati di Statue e di Pitture, e tutt' i volti eran fatti con compartimento di stucco, nè v' era parte alcuna che non fosse ornatissima.

Rame 3. La metà della facciata esteriore, metà del prospeto e fianco interiore di detto Tempio.

Rame 4. Profilo della cornice Corintia, ed altri ornamenti di detto Tempio in forma maggiore.

A, La Base.	} delle colonne che sostengo la nave di mezzo.
B, Il Capitello.	
C, Architrave Fregio e Cornice.	
D, Compartimento di stucco fatto ne i volti.	
E, Scala di 4 piedi divisi in 192 minuti con li quali è stata misurata la sopra detta Cornice.	

C A P. VII.

Del Tempio di Marte Vendicatore.

Rame 5. **A** Ppresso la torre de' Conti si vedono le rovine del Tempio edificato già da Augusto a Marte Vendicatore, per il voto ch' egli fece, quando insieme con M. Antonio, essendo in Farfaglia contra Bruto e Cassio per far vendetta della morte di Cesare, ebbe fatto d' arme e vinse. Per quelle parti che son rimaste, si comprende che questo era un' ornatissimo e meraviglioso Edificio, e molto più mirabile lo dovea rendere il Foro, che gli era davanti, nel quale si legge che portavano le insegne della Vittoria e Trionfo quelli che vincitori e trionfanti tornavano nella Città; e che Augusto nella sua più bella parte pose due tavole nelle quali era dipinto il modo di far battaglia e di trionfare, e due altre tavole di mano d' Apelle, in una delle quali v' era Castor' e Polluce, la dea della Vittoria ed Alessandro Magno, nell' altra una rappresentazione di battaglia ed un' Alessandro. V'erano due portici ne i quali esso Augusto dedicò le Statue di tutti coloro che trionfanti erano tornati in Roma. Ora di questo Foro non se ne vede vestigio alcuno, se forse quelle ali di muro, che sono da i lati del Tempio, non fossero parte di esso, il che è molto verisimile per i molti luoghi da Statue, che vi sono. L'aspetto del Tempio è l'alato attorno, il quale di sopra abbiamo chiamato col nome di Vitruvio, *Peripteros*: e perchè la larghezza della cella eccede venti piedi; vi sono poste le colonne tra le due Anti o Pilastri dell' antitempio incontro a quelle del portico, com' è stato detto di sopra, che si deve fare in simil caso: Il portico non continua intorno a tutto il Tempio: ed anco nelle ali de i muri aggiunti dall' uno e dall' altro lato; non è osservato nella parte di fuori l'istesso ordine, benchè di dentro tutte le parti corrispondano. Onde si comprende che di dietro ed accanto vi doveva essere la strada pubblica, e che Augusto si volse accomodare al sito, non disagiare, nè torre le case vicine a i padroni. La maniera di questo Tempio è la Picnoitilos: i portici sono larghi quanto gl' intercolumnj: nella parte di dentro, cioè nella cella non si vede indizio, nè vestigio alcuno, nè meno sono morse nelle mura, onde si possa fermamente dire, che vi fossero ornamenti, e tabernacoli; nondimeno perch' è molto verisimile, che ve ne fossero, io ne hò fatto di mia invenzione. Le colonne de i portici sono di opera Corintia. I capitelli sono lavorati à foglie d' olivo, hanno l'abbaco molto maggiore di quello, che si veda negli altri di tal' ordine, avendo rispetto alla grandezza di tutto il capitello. Le prime foglie si vedono gonfiare alquanto presso al luogo, ove nascono, il che dà loro grandissima grazia. Hanno questi portici bellissimi soffitti, hò vogliamo dire Lacunari, e però hò fatto il lor profilo, ed il di loro aspetto in piano: Intorno à questo tempio vi erano muri altissimi di Peperino, i quali nella parte di fuori erano di opera rustica, ed in quella di dentro avevano molti tabernacoli, e luoghi da porvi delle statue. I ornamenti di dentro di questo Tempio sono stati aggiunti da me presi d' alcuni fragumenti antichi trovati vicino a questo Tempio.

Rame 6. Sezione del portico per fianco del Tempio e della cella.

Rame 7. Metà dell' alzato del portico del Tempio, e parte delle mura che sono da i lati del Tempio.

Rame 8. Metà della parte di dentro del Tempio, con gli ornamenti ch' hò aggiunti, e parte delle mura che sono da i lati del Tempio.

Rame 9. Gli ornamenti della Cornice del portico.

A, il Capitello delle colonne del portico.

B, L' Architrave il fregio e la cornice.

C, I Lacunari del portico, cioè i soppalchi.

D, Scala di 4 piedi divisi in 192 minuti con li quali è stato misurato detti ornamenti.

Rame 10. Il Soffito del portico, e come volta nelle anti, hò sia pilastri dell' antitempio.

E, Il Soffito dell' Architrave trà le colonne.

Rame 11. Gli altri membri particolari di ditto Tempio.

D

F, E

- F, La base delle colonne del portico, la quale continua anco nel muro intorno al Tempio.
 G, La Cauriola, dalla quale cominciano le divisioni de i quadri fatti per ornamento nel muro sotto i portici.
 H, La pianta delle colonne poste per ornamento de i tabernacoli nella cella.
 I, La base delle dette colonne.
 K, Il capitello delle medesime colonne.
 L, Scala di 4 piedi divisi in 192 minuti.
 M, La cornice, che si vede all' intorno delle mura, che fanno piazza da i lati del Tempio.
 N, Pianta della deminutione delle Colonne foto il capitello.

C A P. VIII.

Del Tempio di Nerva Trajano.

Rame 12. **A**ppresso il detto Tempio edificato da Augusto si vedono i vestigi del Tempio di Nerva Trajano, l'aspetto del quale è il Prostilos, e la sua maniera è di spesse colonne. Il portico insieme con la cella è longo poco meno di due quadri: il suolo di questo Tempio s'alza da terra con un basamento che gira intorno a tutta la fabbrica, e fa sponda a i gradi per li quali si sale al portico: nell' estreme parti di queste sponde v' erano due Statue, cioè una per testa del basamento. La base delle colonne è Attica, diversa da quella che c'insegna Vitruvio, e che è posta nel primo libro; solo perchè in lei sono due rondini di più, uno sotto il Cavetto, e l'altro sotto la Cimbria. Le lingue del capitello sono intagliate à foglie d'olivo, e sono queste foglie ordinate a cinque a cinque, come sono le dita nelle mani: ed è così osservato esser fatti tutt' i capitelli antichi di questa sorte, e riescono meglio e con più grazia di quelli ne i quali si fanno le dette foglie a quattro a quattro. Nel Architrave sono bellissim' intagli che dividono una fascia dall' altra, e quest' intagli e queste divisioni sono da i lati del tempio solamente: perchè nella facciata l'Architrave ed il Fregio furono fatti tutti ad un piano per potervi porre commodamente l'iscrizione, della quale si vedono ancora queste poche lettere, benchè tronche ancor' esse e guaste dal tempo.

IMPERATOR NERVA CÆSAR AUG. PONT. MAX.
 TRIB. POT. II. IMPERATOR II. PROCOS.

La Cornice è molto bene intagliata, ed à bellissimi e molto convenienti sporti. Sono l'Architrave il Fregio e la Cornice tutt' insieme per il quarto della lunghezza delle colonne. Le mura son fatte di Peperino, ed erano investite di marmo. Nella cella lungo le mura è posto de i tabernacoli con Statue, come per le rovine pare che vi fossero. Era davanti a questo Tempio una piazza, nel mezzo della quale era posta la Statua di detto Imperatore, e dicono gli scrittori, che tanti erano e così maravigliosi gli ornamenti suoi; che porgevano stupore a tutti quelli che gli rimiravano, giudicandoli fattura non d'uomini ma di giganti. Onde essendo venuto Costanzo Imperatore a Roma, prima si meravigliò della rara Struttura di questo edificio, e poi rivolto ad un suo Architetto disse che voleva fare in Constantinopoli un cavallo simile a quello di Nerva in memoria sua, a cui rispose Ormisida (così aveva nome quell' Architetto) ch' era prima bisogno fargli una stalla simile, mostrandoli questa piazza. Le colonne che le sono intorno, non an piedistallo, ma nascono da terra: e fu molto ragionevole, che il Tempio fosse più eminente delle altre parti: son' ancora queste d'opera Corintia ed al diritto loro sopra la cornice v' erano pilastrelli, sopra i quali dovevan' esser poste le Statue, nè si meraviglierà alcuno che io ponga tanta copia di statue in questi edificj: perchè si legge che tante n'erano in Roma; che parevano un' altro popolo.

E, Entrata

- E, Entrata nella piazza incontro al Tempio. K, Porte nella facciata della piazza incontro al Tempio.
 F, Entrata per fianco del Tempio. L, Il loco dov' era posta la Statua di Trajano.
 G, Portico del Tempio.
 H, Il Tempio.
 I, Le parti laterali della piazza.

- Rame 13 Metà dell' Alzato del portico esteriore del Tempio, e l'entrata ch'è gli à per fianco.
 Rame 14 Metà della parte di dentro del Tempio, e l'entrata che' gli à per fianco.
 Rame 15 Sezione per fianco del portico e del Tempo, e per gl' intercolunij si vede l'ordine delle Colonne ch' erano intorno alla piazza.
 Rame 16 E' la metà della facciata della piazza incontro al Tempio.
 Rame 17 Sono gli ornamenti del portico del Tempio.

- A, Basamento d'intorno a tutto il Tempio. F, Scala di due piedi divisi in novantasei minuti con li quali sono stati misurati detti ornamenti.
 B, La base delle colonne. G, Metà del Soffito del Architrave tra le colonne.
 C, L'Architrave.
 D, Il Fregio.
 E, La Cornice.

- Rame 18 Sono gli ornamenti ch' erano intorno alla piazza.

- H, L'Architrave. I, Il Fregio il quale era scolpito di baso rilievo. N, La base delle colonne.
 K, La Cornice. O, Scala di 3 piedi divisi in 144 minuti con li quali sono stati misurati li detti ornamenti.
 L, Li pilastrelli sopra i quali erano poste le Statue.
 M, Gli ornamenti delle porte quadre ch' erano nella facciata della piazza incontro al Tempio.

C A P. IX.

Del Tempio d' Antonino e di Faustina.

Rame 19. **V**icino al Tempio della Pace, posto di sopra si vede il Tempio d'Antonino e di Faustina: ond' è opinione d'alcuni che Antonino fosse posto dagli Antichi nel numero de i loro Dei, perch' ebbe il Tempio i Sacerdoti Salj ed i Sacerdoti Antoniani: La facciata di questo Tempio è fatta a colonne, la maniera sua è la Picnostilos, il piano o suolo del tempio s'alza da terra per la terza parte dell' altezza delle colonne del portico: ed a quello si ascende per gradi, a i quali fanno sponda due basamenti che continuano co'l loro ordine intorno a tutto il Tempio: la base di questi fondamenti è grossa più della metà della Cimacia, ed è fatta più schietta, e così ò osservato che gli antichi fecero tutt' i basamenti simili, ed anco ne' piedistalli che si pongono sotto le colonne con molta ragione, conciossiachè tutte le parti delle fabbriche quanto sono più appresso terra, tanto debbano esser più sode. Nell' estrema parte di essi al diritto delle colonne angolari del portico v' erano due statue, cioè una per testa del basamento. La base delle colonne è Attica. Il capitello è intagliato a foglie d' olivo. L'Architrave il Fregio e la Cornice sono per il quarto, ed un terzo di detta quarta parte della altezza delle colonne. Nell' Architrave si leggono ancora queste parole.

DIVO ANTONINO ET DIVÆ FAUSTINÆ EX S. C.

Nel Fregio sono intagliati Grifoni li quali l'uno all' altro volgono la faccia, e pongono la zampa davanti sopra candelieri della forma che usavano ne i Sacrificj: La cornice non à il dentello intagliato, ed è senza modiglioni: ma tra il dentello ed il gocciolatojo à un' ovolo assai grande. Non si vede che nella parte di dentro di questo tempio vi fosse alcuno ornamento; pure mi

dò

dò a credere, considerata la magnificenza di quegl' Imperatori, che ve ne doveſſero eſſere: e però v' ò poſto delle Statue. Aveva queſta Tempio un cortile davanti, il quale era fatto di Peperino: nella ſua entrata rincontro al portico del Tempio v' erano belliffimi archi, e per tutto d'intorno v' erano colonne e molti ornamenti, de' quali ora non ſe ne vede veſtigio alcuno, ed io ne vidi eſſendo in Roma, diſfare una parte ch' era ancora in piede. Da i lati del Tempio v' erano due altre entrate aperte, cioè ſenz' archi. Nel mezzo di queſto cortile v' era la Statua di bronzo d'Antonino a cavallo, la quale ora è nella piazza del Campidoglio.

A, Il luogo dov' era la Statua di Antonino.

B, Il portico del Tempio.

C, Il Tempio.

D, L'entrate nel cortile dirimpetto al Tempio.

E, Entrate nel cortile per fianco del Tempio.

Rame 20 E' l'Alzato di mezza la facciata del Tempio, e parte delle mura del Cortile.

Rame 21 E' il didentro del Tempio e della cella con parte dell' Architrave Fregio e Cornice del portico, e parte delle mura del Cortile.

Rame 22 E' l'Alzato per fianco della parte eſteriore del Tempio: e per gl' intercolumnj del portico ſi vede l'ordine delle colonne e ornamenti ch' erano intorno alle mura del cortile.

Rame 23 E l'Alzato della metà dell' entrata nel cortile dirimpetto al Tempio.

Rame 24 Sono gli ornamenti delle colonne del portico del Tempio.

A, Baſamento d'intorno al Tempio.

B, La Baſe delle colonne.

C, Il Capitello delle colonne.

D, L'architrave dove ſi lege la ſopra poſta inſcripzione.

E, Il Fregio.

F, La Cornice.

G, E' una cornicetta poſta ne i lati del Tempio nella parte eſteriore.

H, Scala di 4 piedi diviſi in 192 minuti con li quali è ſtato miſurato i ſuddetti ornamenti.

I, E' il dentello non intagliato della Cornice.

C A P. X.

De i Tempj del Sole e della Luna.

Rame 25 **V**icino all' arco di Tito nell' orto di Santa Maria Nova ſi vedono due Tempj d'una medefima forma, e con gl' iſteſſi ornamenti, l'uno de' quali per ch' è poſto a Levante; ſi crede che foſſe il tempio del Sole: l'altro, perchè riguarda verſo Ponente; della Luna. Furon' edificati queſti Tempj, e dedicati da T. Tazio Re de i Romani, e ſi avvicinano alla forma rotonda, perchè ſono coſì larghi come lunghi: il che fu fatto, avendo riſpetto al viaggio de i detti Pianeti, il qual' è circolare intorno del Cielo. Le loggie ch' eran' avanti l'entrata di queſti Tempj, ſono tutte rovinate, nè ſi vedon' altri ornamenti, che quelli che ſono ne i volti li quali an compartimenti di ſtucco lavorati molto diligentemente e con bella invenzione, I muri di queſti Tempj ſono groſſiffimi, e fra un Tempio e l'altro, per fianco delle cappelle grandi le quali ſono rincontro all' entrata, ſi vedono i veſtigj d'alcune Scale che dovean portare ſu'l tetto. ò fatto le logge davanti e gli ornamenti di dentro, come mi ſono immaginato che doveſſero eſſere, avuta conſiderazione a quello che ſi vede ora ſopra terra ed a quel poco ſi è potuto vedere de i fondamenti. Si vedono dalle piante di tutti due com' erano congiunti inſieme e ſi vede dove ſono le Scale che ò detto che conducevano ſopra'l tetto. Apreſſo le piante vi ſono gli Alzati del didentro e di fuori de i detti Tempj.

Rame 26 Gli Alzati del didentro di detti Tempj per fianco, e gli ornamenti de i volti e delle Capelle in forma maggiore.

A, I compartimenti delle Cappelle che sono
rincontro alle porte, e sono per ciascuna
dodici quadri.

B, Il profilo, e facoma di detti quadri.

C, I compartimenti della nave grande, o Vol-
ti divisi in nove quadri.

D, Il profilo, e facoma di detti quadri.

C A P. XI.

Del Tempio volgarmente detto le Galluce.

Rame 27. **A** Ppresso i trofei di Mario si vede il seguente edificio di figura rotonda, il quale dopo la machina del Pantheon, è la maggior fabbrica di Roma di rotondità. Questo luogo volgarmente chiamano le Galluce: onde alcuni an detto che quivi era la Basilica di Cajo e di Lucio la quale insieme con un bel portico fece fare Augusto a nome di Cajo e di Lucio suoi Nepoti: il che non credo esser vero, perchè questo edificio non à alcuna di quelle parti che si ricercano nelle Basiliche, le quali come si faceſſero; ò detto di sopra nel terzo libro, quando, secondo quello ne dice Vitruvio, divisai gli luoghi delle piazze: e però credo ch' egli fosse un Tempio. E' questo edificio tutto di pietra cotta, e doveva esser vestito di marmo, ma ora è tutto spogliato. La cella di mezzo la quale è rotonda perfetta; è divisa in dieci faccie, e ciascuna faccia à una cappella fatta nella grossezza de i muri, fuorchè nella faccia dov' è l'entrata. Le due celle che sono da i lati, dovevan' esser' ornatissime, perchè vi si vedono molte nicchie, ed è verisimile che vi fossero colonne ed altri ornamenti li quali accompagnando le dette nicchie, dovevano far bellissimo effetto. Quelli ch' ordinarono a san Pietro la cappella dell' Imperatore, e quella del Re di Francia, le quali sono state poi rovinate; prefero l'esempio da questo edificio, il quale avendo da tutte le sue parti, membri che sono in luogo di contraforti; è fortissimo e da tanto tempo è ancora in piede. E perchè (come ò detto) non si vede ornamento alcuno in questo Tempio.

N. B. La linea A, B, che taglia la pianta, mostro di qual maniera feci la Sezione del sopra-
detto Tempio.

C A P. XII.

Del Tempio di Giove.

Rame 28. **N** El monte Quirinale, oggi detto Monte Cavallo, dietro la case de i signori Colonna, si vedono i vestigi dell' edificio che siegue, il quale si dimanda il Frontespizio di Nerone. Vogliono alcuni, che quivi fosse la torre di Mecenate, e che da questo luogo Nerone con tanto suo diletto vedesse abbruciare la Città di Roma: sopra di che s'ingannano molto, perciocchè la torre di Mecenate era sopra il Monte Esquilino non molto lontano dalle Terme di Diocleziano. Sono stati alcuni altri che an detto che quivi furono le case de i Cornelj. Io per me credo che questo fosse un Tempio dedicato a Giove: perchè ritrovandomi 'n Roma, vidi cavare dov' era il corpo del Tempio, e furono trovati alcuni capitelli Jonici li quali servivano alla parte di dentro del Tempio, ed erano quelli degli angoli delle loggie, perchè la parte di mezzo, a mia opinione, era scoperta. L'aspetto di questo Tempio era il falso alato, detto da Vitruvio Pseudodipteros. La maniera sua era di spesse colonne. Le colonne de i portici di fuori erano d'ordine Corintio, l'architrave il fregio e la cornice erano per la quarta parte dell' altezza delle colonne, l'architrave aveva il suo cimacio di molto bella invenzione, il fregio ne i lati era intagliato a fogliami, ma nella fronte la quale è rovinata, vi dovevano essere le lettere dell' iscrizione, la cornice à i modiglioni riquadrati, ed uno di essi viene al diritto del mezzo della colonna. I modiglioni che sono nella cornice del Frontespizio, sono diritti a piombo, e così si devono fare. Nella parte di dentro del Tempio vi dovevano
E
essere

essere i portici, come ò disegnato. Intorno a questo Tempio v'era un cortile ornato con colonne e Statue, e davanti v'erano i due cavalli che si vedono nella via publica, da i quali esso monte à preso il nome di Monte Cavallo: furono fatti, uno da Prassitele, e l'altro da Fidia. V'erano scale commodissime che ascendevano al Tempio, e per mia opinione questo doveva essere il maggiore e più ornato Tempio che fosse in Roma. Dalla pianta si comprende tutto l'edificio con la parte di dentro, ov'erano le Scale che, salendo una sopra l'altra; portavano ne i cortili ch'erano da i lati del Tempio. L'alzato di questa maniera di Scale con la pianta in forma maggiore è stato posto da me di sopra nel libro primo, dove tratto delle diverse maniere di Scale.

A, Il piedestallo dov'era il Cavallo fatto da Fidia, e l'altro era alquanto distante, onde viene ad essere fuori del disegno.	B, Il portico del Tempio.
	C, Il corpo del Tempio.
	D, Li cortili da i lati del Tempio.

- Rame 29. La metà della facciata del Tempio, con una parte degli ornamenti del cortile.
 Rame 30. La metà del didentro del Tempio con una parte degli ornamenti del cortile.
 Rame 31. Il fianco del disfuori del Tempio.
 Rame 32. La Sessione per fianco del portico del Tempio.
 Rame 33. Sonogli ornamenti in forma maggiore.

A, Il capitello delle colonne del portico.	colonne.
B, L'Architrave.	G, L'Acroteria.
C, Il Fregio.	H, La cornice ch'è intorno à cortili.
D, La Cornice.	I, Scala di 4 piedi divisa in 192 minuti con li quali sono stati misurati li detti ornamenti.
E, La Base delle colonne del portico.	
F, La Base de i pilastri che rispondono alle	
N. B.	<i>Si deve avvertire che la Cornice H è formata con iscala maggiore della Scala I perciocchè, essendo i suoi membri sì piccioli; non si saria potuto distinguerli.</i>

C A P. XIII.

Del Tempio della Fortuna Virile.

Rame 34. **A**ppresso il ponte Senatorio, oggi detto di Santa Maria, si vede quasi intiero il Tempio che siegue, ed è la Chiesa di Santa Maria Egizziaca. Non si fa certo come anticamente dimandato fosse: alcuni dicono ch'egli era il Tempio della Fortuna Virile, del quale si legge per cosa meravigliosa, che bruciandosi con tutto quello ch'era dentro, sola la Statua di legno indorata, che v'era posta da Servio Tullo, fu trovata salva, e da nessuna parte guasta dal foco. Ma perchè regolarmente i Tempj alla Fortuna si facevano rotondi, alcuni altri an detto ch'egli non era Tempio, ma la Basilica di C. Lucio, fondando questa loro opinione in alcune lettere che vi sono state ritrovate, il che a mio giudizio non può essere, sì perchè questo edificio è piccolo, e le Basiliche erano Edificj grandi necessariamente per la quantità delle persone che vi negoziavano: sì anco perchè nelle Basiliche si facevano i portici nella parte di dentro, ed in questo Tempio non vi è vestigio alcuno di portico: ond'io credo certamente ch'egli fosse un Tempio. Il suo aspetto è il Prostilos, ed à mezze colonne ne i muri della cella nella parte di fuori, che accompagnano con quelle del portico, ed anno i medesimi ornamenti: onde a quelli che lo vedono per fianco, rende l'aspetto dell' alaro attorno. Gl'intercolumnj sono di due diametri e un quarto, sicchè la sua maniera è la Sistolos. Il pavimento del Tempio s'alza da terra sei piedi e mezzo, e vi si ascende per gradi, alli quali fanno poggio i basamenti che sostentano tutta la fabbrica. Le colonne sono d'ordine Jonico. La base è Attica con tutto che paja che dovesse essere ancor' ella Jonica, come il capitello; ma però non

non si trova in alcun' edificio, che gli Antichi si servissero della Jonica descritta da Vitruvio. Le colonne sono cannellate, ed anno ventiquattro canali. Le volute de i capitelli son' ovate, ed i capitelli, che sono negli angoli del portico e del Tempio, fanno fronte da due parti: il che non so d'aver visto altrove: e perchè m'è parsa bella e graziosa invenzione; io me ne son servito in molte fabbriche: e come si faccia, apparirà nel disegno. Gli ornamenti della porta del Tempio sono molto belli e con bella proporzione. Tutto questo Tempio è fatto di Peperino, ed è coperto di stucco.

A, I gradi per ascender' al Tempio.

B, Il portico del Tempio.

C, Il Tempio.

D, La Base,

E, Il Dado,

F, La Cimacia,

} del basamento d'intorno al Tempio.

G, La base delle colonne sopra il basamento.

H, Parte della porta del Tempio in prospetto,

I, Profilo della detta porta e della Cartella.

Rame 35. Parte della pianta ed alzato per fianco del Tempio.

A, I gradi per salire al Tempio.

B, Portico del Tempio.

C, Parte del Tempio.

Rame 36. Parte della pianta ed alzato in prospetto del Tempio.

A, I gradi che ascendono al Tempio.

B, Parte del portico del Tempio.

Rame 37. Gli ornamenti di detto Tempio in forma maggiore.

D, Pianta del Capitello.

I, Gli ornamenti del Fregio in forma maggiore.

E, Il Capitello in prospetto.

K, Pianta de i capitelli angolari per la quale si conosce facilmente com' essi si facciano.

F, L' Architrave.

L, Metà del capitello per fianco.

G, Il Fregio.

M, Profilo del capitello senza lo voluta.

H, La Cornice.

N. B. Si deve avvertire che detti ornamenti sono stati misurati con il piede diviso in 48 minuti come sopra.

C A P. XIV.

Del Tempio di Vesta.

Rame 38 **S** Eguitando lungo la riva del Tevere appresso il detto Tempio, si trova un' altro Tempio rotondo che oggi si dimanda Santo Stefano. Dicono ch' egli fu edificato da Numa Pompilio, e dedicato alla Dea Vesta, e ch' egli lo volse di figura rotonda a somiglianza dell' elemento della Terra, per la quale si sostiene la generazione umana, e della quale dicevano che Vesta era Dea. Questo Tempio è d'ordine Corintio. Gl' intercolumnj sono di un diametro e mezzo. Le colonne sono lunghe con base e capitello undici teste (testa s'intende, come è detto altrove; il diametro della colonna da piede) le basi sono senza dado, ma il grado dove posano, serve per quello: il che fece l'Architetto che l'ordinò, acciocchè l'entrata nel portico fosse meno impedita, essendo la maniera sua di spesse colonne. La cella, computandovi ancora la grossezza de i muri, à tanto di diametro, quanto sono lunghe le colonne. I capitelli sono intagliati a foglie d' Olivo. La cornice non vi si vede; ma è stata aggiunta da me nel disegno. Sotto il soffitto del portico vi sono bellissimi lacunari. La porta e le finestre an molto belli ornamenti e schietti. Sotto il portico, e nella parte di dentro del Tempio vi sono le cimacie, che sostengono le finestre, e girano per tutto intorno, facendo

facendo l'aspetto d'un basamento, sopra il quale sia fondato il muro, e sopra il quale posa la Tribuna. E' questo muro nella parte di fuori, cioè sotto i portici, distinto a quadri dalla detta cornice fin' al soffitto, e nella parte di dentro è polito, ed à una cornice al pari di quella de i portici, che sostiene la Tribuna.

Rame 39. L'Alzato tanto esteriore; quanto della parte interiore del Tempio.

A, La porta del Tempio in forma maggiore. C, Scala di 3 piedi divisa in 144 minuti con li quali furono misurati li membri della porta e finestra.

B, La finestra del Tempio in forma maggiore.

Rame 40. I membri particolari in forma maggiorie.

A La Base delle colonne.

B, Il capitello.

C, L'architrave.

D, il Fregio.

E, La Cornice.

F, Il Soffitto del portico.

G, La cornicetta di fuori intorno al tempio dalla quale cominciano i quadri delle pietre.

H, La base intorno al Tempio, e risponde alla base delle colonne.

I, La cornicetta di dentro del Tempio sopra la quale è la foglia delle finestre.

K, Scala di 4 piedi divisa in 192 minuti con li quali sono stati misurati detti membri.

C A P. XV.

Del Tempio di Marte.

Rame 41 **A** Lla piazza detta volgarmente de i Preti, la quale si trova andando dalla rotonda alla colonna d'Antonino, si vedono le reliquie del seguente Tempio, il quale secondo alcuni fu edificato da Antonino Imperatore, e dedicato al Dio Marte: Il suo aspetto è l' alato attorno: la maniera è di spesse colonne: Gl' intercolumnj sono un diametro e mezzo: I portici intorno sono tanto più larghi d'un' intercolumnio; quanto di più sporgono fuori le risalte delle Anti del rimanente de i muri. Le colonne sono d'ordine Corintio. La base è Attica; ed à un bastoncino sotto la cimbria della colonna: la cimbria o listello è sottile molto, e così riesce molto graziosa, e si fa così sottile ogni volta che è congiunta con un bastoncino sopra il toro della base detto ancor' esso bastone, perchè non v'è pericolo, che si spezzi: il capitello è intagliato a foglie d'olivo, ed è benissimo inteso: l'Architrave in luogo d'intavolato à un mezz' ovolo, e sopra un cavetto; ed il cavetto à molto belli intagli, e diversi da quelli del Tempio della Pace, e del Tempio che abbiamo detto ch'era nel monte Quirinale dedicato a Giove. Il fregio pende in fuori una delle otto parti della sua altezza, ed è gonfio nel mezzo. La cornice à li modiglioni riquadrati, e sopra quelli il gocciolatojo, e non à dentello, come dice Vitruvio, che si deve fare ogni volta che si pongono i modiglioni, la qual regola però si vede essere stata osservata in pochi Edificj antichi. Sopra la cornice ne i lati del Tempio v'è una cornicetta la quale viene co'l suo vivo al vivo de i modiglioni, ed era fatta per porvi sopra la Statue, acciò si vedessero tutte intieramente, e non fossero i piedi e le gambe loro ascosti dalla progettura della Cornice. Nella parte di dentro del portico v'è un' Architrave dell' altezza di quello di fuori, ma in questo diverso; ch' egli à tre fascie. I membri che dividono l'una fascia dall'altra, sono intavolati piccoli intagliati a fogliette ed archetti e la fascia minore è intagliata a foglie ancor' essa: oltre di ciò in luogo d'intavolato, questo à un fusajolo, sopra una gola diritta lavorata a foglie molto delicatamente. Questo Architrave sostiene i volti de i portici. L'Architrave il Fregio e la Cornice sono per una parte delle cinque e mezza della lunghezza delle colonne, e benchè siano meno della quinta parte; riescono nondimeno mirabilmente e con molta grazia. I muri nella parte di fuori sono di Peperino, e dentro del Tempio vi son' altri muri di pietra cotta, acciò fossero più atti a sostenere il Volto il quale era fatto con bellissimi quadri lavorati di stucco. Erano questi muri vestiti di marmo, e v'erano nicchj e colonne intorno per ornamento. Si vede di questo Tempio quasi tutto un fianco, nondimeno mi sono sforzato di farlo vedere intiero per quello che ò potuto ritrarre dalle sue rovine; e da quello che c'insegna Vitruvio.

[xvii]

Rame 42. Elevazione della facciata del portico del Tempio.

Rame 43. Una parte del fianco del di fuori del Tempio.

Rame 44. Una parte del lato interiore del portico e del Tempio.

Rame 45. Sono gli ornamenti delle colonne del portico in forma maggiore.

A, La Base.

B, Il Capitello.

C, L'Architrave.

D, Il Fregio.

E, La Cornice.

F, La cornicetta che fa piede alle Statue.

G, Il Soffitto dell' Architrave tra le colonne.

H, L'Architrave nella parte di dentro de i portici, che sostiene i Volti.

I, Scala di 4 piedi divisi in 192 minuti, con li quali furono misurati detti ornamenti.

C A P. XVI.

Del Battefimo di Constantino.

Rame 46. **I** disegni che seguono, sono del Battefimo di Constantino, il quale è a S. Giovanni Laterano. Questo Tempio per mia opinione è opera moderna fatta delle spoglie d' edificj antichi; ma perch' è bella invenzione, ed à gli ornamenti molto bene intagliati, e con varie maniere d' intagli, onde se ne potrà l'Architetto servire in molte occasioni; m' è parso come necessario il porlo insieme con gli antichi, e tanto più che da tutti è tenuto per antico. Le colonne sono di profido, e d'ordine Composito. La base e composta dell' Attica e della Jonica: à i due bastoni dell' Attica, et i due cavetti della Jonica: ma in vece di due astragali o tondini che si fanno tra i cavetti nella Jonica; questa ne à un solo, il quale occupa quello spazio, che occuperebbero tutti due. Tutti questi membri sono benissimo lavorati, ed anno bellissim' intagli. Sopra la base della loggia vi sono foglie che sostengono i fusti delle colonne, il che è degno d' avvertenza, et è da lodare il giudizio di quel' Architetto il quale si seppe così bene accomodare, non avendo i fusti delle colonne lunghi quanto faceva bisogno; senza levare all' opera alcuna parte della sua bellezza e maestà. Di questa invenzione mi son servito ancor' io nelle colonne che ò posto per ornamento alla porta della Chiesa di San Giorgio Maggiore in Venezia, le quali non giungevano con la loro lunghezza fin dove faceva di mestieri e sono di così bel marmo, che non mentavano d'esser lasciate fuor d' opera. I capitelli sono composti di Jonico e di Corintio, i quali come si debbano fare; è stato detto nel primo libro: ed anno le foglie d' Acanto: l'Architrave è benissimo intagliato, il suo cimacio à in luogo della gola riverfa un fulajalo, e sopra; un mezzo ovolo: il fregio e schietto: la cornice à due gole diritte una sopra l'altra: cosa che si vede rare volte essere stata fatta, cioè che siano posti due membri d'una stessa sorta l'uno sopra l'altro senza qualche altro membro di mezzo oltra il listello o gradetto. Sopra queste gole v'è il dentello, e poi il gocciolatojo con l'intavolato, ed ultimamente la gola diritta, e così in questa cornice osservò l'Architetto di non farvi modiglioni, facendovi li dentelli.

Rame 47. Sono i membri particolari di detto Tempio in forma maggiore.

A, La Base.

B, Il Capitello.

C, L'architrave il fregio e la cornice.

D, Il soffitto dell' Architrave tra una colonna e l'altra.

E, Pianta del Capitello.

F, Scala di 3 piedi divisi in 144 minuti con li quali furono misurati detti membri.

C A P. XVII.

Del Tempio di Bramiante.

Rame 48. **P**Oichè la grandezza dell' Imperio Romano cominciò a declinare per le continue inondazioni de i Barbari; l'Architettura, siccome avvenne anco di tutte le altre Arti e Scienze, lasciata la primiera bellezza e venustà; andò sempre peggiorando, finchè non essendo rimasta notizia alcuna dellè belle proporzioni e dell' ornata maniera di fabbricare; si ridusse a tal termine; che a peggiore non poteva pervenire. Ma perchè, essendo tutte le cose umane in perpetuo moto; avviene che ora salgano fino al sommo della loro perfezzione, e che ora scendano fino all' estremo della loro imperfezzione; l'Architettura a tempi de i nostri Padri ed Avi uscita di quelle tenebre nelle quali era stata lungamente come sepolta; cominciò a lasciarsi rivedere alla luce del mondo: perciocchè sotto il Pontificato di Giulio secondo Pontefice Massimo, Bramante uomo eccellentissimo ed osservatore degli Edificj antichi; fece bellissime fabbriche in Roma; e dietro a lui seguirono Michel' Angelo Buonarroti, Iacopo Sansovino, Baldassare da Siena, Antonio da San Gallo, Michele da San Michele, Sebastiano Serlio, Giorgio Vasari, Giacomo Barozzio da Vignola, ed il Cavaliere Leone; de i quale si vedono fabbriche meravigliose in Roma in Firenze in Venezia in Milano ed in altre Città d' Italia. Oltra di che il più di loro sono stati eccellentissimi Pittori, Scultori e Scrittori insieme, e di questi ne vive oggi parte ancora, insieme con alcuni altri li quali per non esser più lungo; ora non nomino. Conciosia dunque (per tornare al proposito nostro) che Bramante sia stato il primo a mettere in luce la buona e bella Architettura che dagli Antichi fino a quel tempo era stata nascosa; m'è parso con ragione doverli dar luogo fra le antiche alle Opere sue; e però ò posto in questo libro il seguente Tempio ordinato da lui sopra il monte Ianiculo: e perchè fu fatto in commemorazione di San Pietro Apostolo, il quale si dice che quivi fu crocifisso; si nomina San Pietro Montorio: Questo Tempio è d'opera Dorica così di dentro come di fuori. Le colonne sono di granito, le basi, ed i capitelli di marmo, il rimanente tutto è di pietra Tiburtina.

Rame 49. L'alzato della parte di fuori e di dentro del Tempio.

C A P. XVIII.

Del Tempio di Giove Statore.

Rame 50. **T**Ra il Campidoglio, ed il Palatino appresso il Foro Romano, si vedono tre colonne d'ordine Corintio, le quali, secondo alcuni, erano d' un fianco del Tempio di Vulcano, e secondo alcuni altri, del Tempio di Romolo: non manca ancora chi dica ch' elle erano del Tempio di Giove Statore, e così credo che fosse votato: da Romolo, quando i Sabini avendo preso per tradimento il Campidoglio e la Rocca; quasi vittoriosi s' erano inviati verso il Palazzo. Altri sono stati che anno detto che queste colonne: insieme con quelle che sono sotto il Campidoglio, erano d' un ponte che fece fare Caligola per passare dal Palatino al Campidoglio: la quale opinione si conosce essere in tutto lontana dalla verità, perchè per gli ornamenti si vede che queste colonne erano di due diversi Edificj, e perchè il ponte che fece fare Caligola, era di legno e passava a traverso il Foro Romano. Ma per tornare al proposito nostro, fossero le colonne sopradette di qual Tempio si voglia; io non ò veduto opera alcuna meglio e più diligentemente lavorata: tutt' i membri anno bellissima forma, e sono benissimo intesi: Io credo che l'aspetto di questo Tempio fosse il Peripteros, cioè alato attorno, e la maniera la Picnostilos. Aveva otto colonne nelle fronti, e quindici ne i lati, annoverandovi quelle degli angoli: le basi sono composte dell' Attica, è della Jonica: i capitelli sono degni di confi-

[XIX]

considerazione per la bella invenzione degl' intagli fatti nell' abaco. L'Architrave il Fregio e la Cornice sono per la quarta parte della lunghezza delle colonne. La Cornice sola è altra poco meno dell' architrave e fregio insieme: cosa che in altri Tempj non ò veduto.

Rame 51. L'alzato della facciata del portico del Tempio.

Rame 52. I membri particolari in forma maggiore.

A, La Base.

B, il Capitello.

C, L'Architrave il Fregio e la Cornice.

D, Parte del soffitto del l' Architrave tra le colonne.

E, Scala di 4 piedi divisi in 192 minuti con i quali furono misurati detti membri.

C A P. XIX.

Del Tempio di Giove Tonante.

Rame 53. **S**I vedono, alle radici del Campidoglio, alcuni vestigi del seguente Tempio il quale, dicono alcuni, ch' era di Giove Tonante e che fu edificato da Augusto per il pericolo ch' egli passò, quando nella guerra Cantabrica in un viaggio ch' egli faceva di notte; fu la Lettiga, dov' era dentro, percossa da una saetta dalla quale fu morto un servo ch' v'era avanti, senza far punto d'offesa alla persona d' esso Augusto: del che io dubito alquanto, perchè gli ornamenti che vi si vedono, sono lavorati delicatissimamente con bellissim' intagli: ed è cosa manifesta che à tempi d' Augusto le Opere si facevano più sode, come si vede nel portico di Santa Maria Rotonda edificato da M. Agrippa, ch' è molto semplice, ed in altri edificj ancora. Voglion' alcuni, che le colonne che sono quivi; fossero del ponte che fece fare Caligola, la qual' opinione ò mostrato quì appresso com' è del tutto falsa. L'aspetto di questo Tempio era quello che si dice Dipteros, cioè alato doppio: è ben vero che nella parte verso il Campidoglio non v' era portico. Ma per quello ch' ò osservato in altri Edificj fabricati vicino a monti; mi do a credere che in questa parte egli fosse fatto come dimostra la pianta, cioè ch' egli avesse un muro grossissimo il quale chiudesse la cella ed i portici, e lasciatovi alquanto di spazio; un' altro muro con contraforti ch' entrassero nel monte. Perciocchè in tali casi gli Antichi facevano il primo muro molto grosso, acciocchè l'umidità non penetrasse nella parte di dentro dell' Edificio, e facevano l'altro muro con contraforti, acciocchè fosse atto a reggere il continuo carico del monte, e lasciavano il detto spazio tra l'uno e l'altro de i detti muri, perchè le acque che dal monte scendessero, ivi radunate; avessero libero il corso loro, ed in tal modo non facessero alcun danno alla Fabbrica. La maniera di questo Tempio era la Picnostilos. L'architrave ed il fregio nella fronte; erano ad un piano, acciò potesse capire l'intaglio dell' iscrizione ed ancora vi si vedono alcune lettere. L'ovolo della cornice sopra il fregio; è diverso da quanti io ne abbia ancora veduti, e questa varietà, essendovi 'n questa cornice due mani d'ovoli; è fatta molto giudiziosamente. I modiglioni di questa cornice sono così disposti, che al diritto delle colonne viene un campo, e non un modiglione, come ancò in alcune altre cornici: tuttochè regolarmente si debba fare che al diritto del mezzo delle colonne venga un modiglione.

A, Lo spazio tra li due muri, ove scorrono l'acque.

B, I contraforti ch' entrano nel monte.

C, Gli spazj tra i contraforti.

D, Scala di 50 piedi Vicentini.

Rame

Rame 54. I membri particolari del portico in forma maggiore.

- A, La Base.
- B, Il Capitello.
- C, L'Architrave.
- D, Il Fregio.
- E, La Cornice.

- F, Il Soffitto dell' Architrave tra una colonna e l'altra.
- G, Scala di 3 piedi divisi in 144 minuti.
- H, L'intaglio che forma la cornice all' iscrizione nel prospetto del Tempio.

Fine delle prima Parte del quarto Libro.

L'ARCHITECTURE
DE
A. PALLADIO,
LIVRE QUATRIÈME:

PREMIERE PARTIE,

DANS LE QUEL

*On traite des Anciens Temples qui sont à Rome & de
quelqu'autres qu'on void encore en Italie
& ailleurs.*

Le tout Reveu, deffiné, & nouvellement mis au jour

P A R

J A Q U E S L E O N I, Vénétien, *Architecte*

De S. A. S.

L' E L E C T E U R P A L A T I N.

TRADUIT DE L'ITALIEN.

A L O N D R E S:

De l'impression de J. Watts, pour l'AUTHEUR.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

IN THE YEAR 1649

BY JOHN BURNET

OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

LONDON

Printed by J. Streater

At the Sign of the Gun

in St. Dunstons Church-yard

1680

Printed by J. Streater

LE QUATRIEME LIVRE
DE L'ARCHITECTURE
D'ANDRÉ PALLADIO.
PREMIERE PARTIE.
PREFACE.

IL est nécessaire de donner tous ses soins & d'employer toute son industrie dans l'Elevation de quelqu'Edifice que ce soit, afin que toutes ses parties se trouvent dans une exacte simétrie & proportion, c'est sans doute lors qu'il s'agit de bâtir des Temples à la Divinité que nous adorons. Car si les hommes font choix des meilleurs & des plus excellens Architectes, aussi bien que des Ouvriers les plus habiles & les plus renommés, pour bâtir leurs maisons particulieres, à combien plus forte raison doivent ils prendre les mêmes précautions en bâtissant des Eglises : & si dans leurs habitations particulieres ils s'étudient à se donner toutes les Commodités, dont ils croient avoir besoin, ne doivent ils pas, en bâtissant des Eglises penser à la Grandeur & à la Sainteté de celui qui y doit être invoqué & adoré, étant plus que raisonnable que tout ce qui doit être consacré à l'Auteur Souverain de toute perfection lui soit présenté avec tout le degré de perfection dont nous sommes capables. Et en vérité quand nous considérons cette admirable machine du Monde & les beautés dont elle est remplie, l'harmonie avec laquelle cette révolution continuelle des Cieux & des Saisons s'accorde à remplir les differens besoins & nécessités des hommes, cela doit nous engager à bâtir ces petits Temples que nous consacrons à Dieu, à l'imitation de ce grand Temple du monde qu'il fit par sa parole, en les ornant de tout notre pouvoir & en donnant à toutes les parties qui les composent toute l'harmonie des proportions, toute la richesse des matériaux, & toute la délicatesse de l'ouvrage qu'il est possible de leur donner, de sorte que les yeux de ceux qui les contemplent en restent satisfaits, & que chaque partie réponde à l'usage auquel elle aura été destinée. C'est pourquoi, quoique plusieurs de ceux qui, animés de cet esprit, ont bâti & bâtissent encore des Eglises à l'honneur du Dieu tout puissant, ne soient pas exemts de blâme pour avoir négligé en ces occasions de donner des marques de leur zèle; cependant, puisque que les Grecs & les Romains nous ont surpassé en ce devoir, & que dans les Temples qu'ils ont élevés à l'honneur de leurs Dieux, ils ont employé, tout autant qu'il a été en leur pouvoir, les plus riches ornemens de l'Architecture, je m'attacherai en ce quatrieme livre à montrer & à décrire la forme & les beautés de ces anciens monumens, dont les superbes ruines se voient encore aujourd'hui, & dont j'ai fait tous les desseins, afin que ceux qui voudront bâtir des Eglises, puissent se former le goût & se mouler sur ces anciens & magnifiques modeles. Et quoi que ce qui nous en reste soit peu considérable, en comparaison de ce que la rigueur des saisons a détruit, cependant je n'ai pas laissé de tirer mes conjectures tant sur

les fondemens que j'ai fouillés avec soin, que sur les élévations qui subsistent ; en quoi j'avoie que la lecture de *Vitruve* m'a été d'un grand secours ; ce que j'en ai vu s'accordant si parfaitement avec ce que ce grand homme en a écrit, il ne m'a pas été difficile de parvenir à la connoissance de la situation & de la forme de ces Edifices. Mais pour ce qui regarde leurs ornemens, c'est-à-dire les Colonnes, leurs Bases, leurs Chapiteaux, leurs Entablemens &c. je n'ai rien ajouté du mien ; j'ai tout mesuré avec la dernière exactitude, tant sur les morceaux qui subsistent en entier, que sur divers fragmens que j'ai déterrés proches les lieux où ces mêmes Edifices ont été bâtis ; ne doutant nullement que ceux qui étudieront ce livre avec application, & qui en considéreront bien les desseins, ne parviennent à l'intelligence de plusieurs passages de *Vitruve* qui passent pour très difficiles ; ce qui les conduira inmanquablement à la connoissance des formes les plus parfaites & des proportions les plus justes des Temples, d'où s'ensuivront plusieurs belles & nobles inventions, lesquelles placées à propos & mises en usage selon les lieux, les pays & les climats, font voir jusqu'à quel point un habile Architecte peut varier ses ornemens, sans s'écarter des règles de son art ; & combien cette variété est agréable & surprenante. Mais avant d'en venir à ces desseins, j'expliquerai en peu de mots, comme j'ai coutume de faire, ces Règles qu'on doit observer en bâtissant des Temples, les aiant moi-même tirées de *Vitruve* & autres excellens Auteurs qui ont traité de ce bel Art.

CHAP. I.

De la situation des Temples.

LA *Toscane* fut non seulement la première des Provinces d'Italie qui reçut l'Architecture (où l'ordre que nous appellons Toscan prit son origine) & l'invention de ses proportions mais elle fut la Maitresse de tous les Peuples circonvoisins à l'égard du culte des Dieux que l'aveuglement des hommes de ce tems-là faisoit adorer, & elle leur enseigna la forme des Temples, leur situation & de quels ornemens on les devoit enrichir par raport à la nature de chaque Dieu : & quoiqu'en plusieurs de ces Temples il soit aisé de s'appercevoir qu'on ne les a pas toujours si religieusement observés, cependant je ne laisserai pas de rapporter en passant ce que j'en ai leu tant pour la satisfaction de ceux qui se plaisent à la recherche des Antiquités, qu'afin d'encourager les Architectes à observer dans leurs ouvrages tout ce qui peut contribuer à la parfaite construction d'un Temple, étant véritablement honteux à nous qui sommes nés dans la vraie Religion de nous voir surpasser en cela par des Payens qui n'en ont eu aucune connoissance. Mais parce que la situation des Temples est la première chose qu'on doit considérer je vais en dire mon opinion. Les *Toscans* bâtissoient les Temples de *Venus*, de *Mars* & de *Vulcain* hors l'enceinte des Villes par ce qu'ils étoient les Protecteurs des Prostitutions, de la Guerre & du Feu, au contraire ceux qu'on bâtissoit à l'honneur des Divinités qui présidoient à la Chasteté, à la Paix, aux Sciences étoient renfermées dans le cœur des Villes & comme dans le sein du Peuple, particulièrement ceux qu'ils appelloient Dieux Tutélaires ; comme *Jupiter*, *Junon* & *Minerve* dont ils plaçoient les Temples dans les Fortresses & sur des Eminences : Et parce que *Pallas*, *Mercur*e & *Isis* étoient réputés prendre un soin particulier des Arts & des Marchandises ils bâtissoient leurs Temples proche & quelquefois au milieu des Places publiques. Ceux d'*Apollon* & de *Bacchus* s'érigeoient proche du Théâtre, celui d'*Hercule* auprès du Cirque, Ceux d'*Esculape* & des autres Dieux par l'assistance desquels ils s'imaginoient être préservés des maladies étoient situés dans des lieux où l'air étoit réputé le plus pur & le plus salutaire & proche de quelques eaux minérales, afin que les malades passant d'un air grossier & mauvais dans un autre meilleur & bien sain pussent avec l'aide des eaux salutaires qu'ils y beuvoient rétablir leur santé, & être d'autant plus animés de zèle pour la Culte du lieu. On peut dire la même chose des autres Divinités qu'ils adoroient, ils plaçoient toujours leurs Temples en des lieux convenables à la vertu qu'ils leur attribuoient, & commodes pour leurs Sacrifices : mais pour nous qui par une grace particulière de Dieu sommes

sommes sortis des ténèbres de ces vaines & folles superstitions, il suffira d'avoir égard que nos Eglises soient placées dans les plus beaux & les plus remarquables endroits de la Ville éloignés de toute immondice & autant qu'il se peut dans des places où plusieurs ruës viennent aboutir & de l'entrée desquelles on puisse voir quelque partie de l'Edifice qui imprime du respect & de la dévotion : & s'il se rencontre que dans la Ville il y ait plusieurs Eminences, on choisira celle qui est la plus en vue, & à faute de hauteur naturelle on élèvera le terrain de maniere qu'étant obligé d'y arriver par quelque degrés cela en augmentera la majesté & imprimera plus de respect. L'entrée des Eglises doit regarder si cela se peut le principal quartier de la Ville, afin que la Religion paroisse être comme la Gardienne & la Protectrice des Habitans : mais si on les bâtit hors l'enceinte des Villes alors on observera de les faire aboutir aux plus grandes & principales ruës, ou vers les Rivières s'il s'en rencontre aucune, afin de les exposer d'autant plus à la vue des Passans, qui ne manqueront de donner alors quelques marques de révérence.

CHAP. II.

De la forme des Temples & des bienséances qu'on y doit observer.

LES Temples se font ordinairement ronds, ou quarrés, exagones, octogones, ou avec plus ou moins de côtés, qui doivent tous être compris dans la circonférence d'un même Cercle : on leur peut donner la figure d'une croix ou telle autre forme que l'Architecte trouvera la plus commode pour son dessein pourveu que l'Architecture en soit élégante & que la convenance & proportion des parties y soient bien observées : mais les formes les plus belles & les plus régulières & des quelles toutes les autres reçoivent leurs mesures sont la ronde & la quarrée : c'est pourquoi *Vitruve* traite seulement de ces deux & nous enseigne quelle doit être la distribution de leurs parties, comme je dirai ci après en parlant du compartiment des Temples. Dans ceux qui ne sont pas ronds, il faut précisément observer que tous les angles s'y trouvent égaux, soit qu'ils aient six ou huit côtés & encore plus. Les anciens dans le choix de la situation de leurs Temples eurent non seulement égard, comme j'ai déjà dit, à la convenance particuliere de chacun de leurs Dieux, mais à la forme qu'ils donnoient à ces mêmes Temples ; Car ils donnoient toujours une figure circulaire à ceux du *Soleil* & de la *Lune*, à l'imitation de celle qu'ils nous paroissent faire autour du monde, ce qu'ils pratiquèrent encore à l'égard de ceux de *Vesta* qu'ils tenoient pour la Déesse de la Terre dont nous savons que la forme est ronde. Mais lors qu'ils bâtissoient des Temples à *Jupiter* comme maître de l'air & du Ciel, ils lui dresserent des Temples ouverts au milieu avec des portiques tout à l'entour ainsi que je ferai voir ci après. Ils eurent encore égard, dans le choix des ornemens dont ils les enrichissoient, aux propriétés particulieres de chacun de leurs Dieux : car les Temples de *Mars*, de *Minerve* & d'*Hercule* se faisoient d'Architecture *Dorique*, estimant que la solidité de cet ordre sans délicatesse convenoit aux Déeses Martiales : à ceux de *Venus*, de *Flore*, des *Muses* & de toutes les autres Déeses ils y employèrent l'ordre *Corinthien*, qui est pour ainsi dire tout féminin & comme paré de roses, de feuilles & autres semblables ornemens conformes à la beauté & la délicatesse de ce sexe : & pour ceux de *Junon*, de *Diane*, de *Bacchus*, & autres pareilles Divités, à qui la gravité des premiers, ni la mollesse des seconds ne convenoit pas ils les bâtissoient à l'*Ionienne* qui tient le milieu entre la *Dorique* & la *Corinthienne*. Ainsi dans la structure de leurs Temples ils tâchoient d'observer toujours la bonne grace & la convenance comme une partie tres essentielle dans l'Architecture. De même & à plus forte raison nous qui n'adorons que le vrai Dieu devons nous aussi avoir la même considération, en choisissant de toutes les formes des Temples celle qui est la plus parfaite & la plus excellente, & parce que de toutes les figures la ronde est la seule simple, uniforme, égale, solide, elle devroit toujours avoir la préférence dans la structure de nos Temples auxquels elle convient parfaitement, en ce que toute son étendue est terminée d'une seule ligne sans fin ni commencement, semblable en chacune de ses parties

parties qui contribuent également à la composition de leur tout ; outre qu'ayant toutes les extrémités également éloignées de leur centre, elle est comme le symbole de l'unité, de l'infinité, de l'uniformité & de la justice de Dieu. De plus, puis que la solidité est plus essentiellement nécessaire à la Fabrique des Temples qu'à aucun autre Edifice, étant consacré au culte d'un Dieu éternel & devant être les plus considérables Edifices dans une Ville, la forme ronde n'ayant aucun angle, est beaucoup plus solide qu'un autre & convient par cela même plus particulièrement à la structure des Temples : il est aussi très nécessaire que la Nef des Temples soit spacieuse, afin qu'elle puisse recevoir commodément tous ceux qui viennent pour assister au service divin, à quoi la figure ronde est encore très avantageuse, puis quelle excède en capacité toutes celles qui pourroient être comprises dans une égale circonférence. Ce n'est pas qu'on ne puisse donner aux Eglises quelque autre forme que ce soit, comme celle d'une croix en faisant l'entrée dans la partie qui en représente le pié à l'opposite de laquelle on place ordinairement le grand Autel & le Chœur : dans les deux autres côtés qui traversent & représentent les deux bras de la croix on a coutume de pratiquer deux autres entrées, ou bien deux autres autels : cette figure nous représentant le bois sur lequel le mystère de notre salut s'est accompli a été adoptée dans presque tous les Temples les plus considérables des Chrétiens, & c'est ce qui m'a porté à bâtir l'Eglise du grand St. George à Venise de cette forme. Les Temples doivent avoir de larges Portiques avec des colonnes plus grandes qu'à l'ordinaire des autres Edifices, & il est très raisonnable de leur donner de la majesté & une magnificence proportionnée à la grandeur & à la richesse de la Ville, où les Temples se bâtissent ; Et sur tout que leurs parties & la manière de l'Architecture tiennent du grand & soient élégantes autant que l'usage auquel on les destine le demande : C'est pourquoi on doit les enrichir des ordres de colonnes les plus riches avec leurs plus convenables ornemens. On doit aussi y employer les plus riches & les plus excellens matériaux afin que tant la forme que l'ouvrage & la matière contribue également à honorer la Divinité, car autant que cela est en notre pouvoir il faut s'efforcer de les rendre si parfaits & si accomplis qu'on ne puisse imaginer rien qui le soit davantage, afin que ceux qui y entrent soient frappés d'étonnement & d'admiration. Entre toutes les couleurs, il n'y en a point qui convienne mieux à un Temple que la blancheur, parce qu'elle représente la pureté que nous devons continuellement avoir devant les yeux pour y conformer toutes les actions de notre vie & nous rendre par ce moyen agréables à celui que nous allons y adorer : mais si l'on vouloit l'enrichir de quelques Peintures, il faut sur tout éviter les représentations profanes qui peuvent distraire l'esprit de la méditation des choses saintes & faire en sorte qu'on ne voie rien qui ne soit dans les bornes de la modestie & conforme à la sainteté du lieu dans lequel tous les objets doivent inviter à la dévotion & aux bonnes mœurs.

CHAP. III.

De la façade des Temples.

CE que l'on appelle la Façade d'un Temple est cette première vue qui se présente quand on s'en approche. On en conte sept espèces des plus régulières, dont parle *Vitruve* au premier chapitre du troisième livre, & qu'il me semble nécessaire d'expliquer ici, afin que cette partie (qui faute d'avoir été bien observée dans les antiques a passé dans l'esprit de plusieurs pour très difficile à entendre & jusqu'à présent connue de peu de personnes) devienne plus intelligible par ce que j'en vais dire & représenter par figures qui pourront servir d'exemple & d'éclaircissement sur cette matière. Je me servirai même des termes de *Vitruve*, afin que ceux qui liront son livre (comme je conseille très fort de faire) y trouvant les mêmes noms ne soient point en doute de ce dont il a voulu parler. Pour revenir donc à notre sujet, les Temples ont des portiques ou n'en ont point : ceux qui n'en ont point peuvent avoir leurs façades faites de trois différentes manières, *in Antis*, c'est à dire avec de simples Pilastres (car le mot *Antæ* signifie Pilastres, qui sont dans les angles des Edifices) *Prostylos* qui sig-
nifie

nifie une façade à colonnes, & *Amphiprostylos* quand la façade opposée est aussi à Colonnes. La Façade in *Antis* doit avoir deux Pilastres dans les angles qui doivent faire face en retour sur les aîles du Temple & vis à vis les Pilastres du milieu de la façade, il doit y avoir deux colonnes détachées en avant-corps sur lesquelles est posé le frontispice qui couvre la porte. Le *Prostylos* doit avoir de plus des colonnes à chaque coin au droit des Pilastres & semblablement aux deux bouts des aîles sur les angles deux autres colonnes, c'est à dire une de chaque côté. L'*Amphiprostylos* est, comme j'ai déjà dit, quand la face est opposée à la même ordonnance de colonnes & le même frontispice. De ces deux premières especes de façades il n'en reste plus aucun vestige, c'est pourquoi je n'en donnerai ici aucun exemple, outre que je n'ai pas jugé nécessaire d'en faire de nouveaux desseins, par ce que le très Reverend *Daniel Barbaro* nous en a donné & le plan & le profil dans ses Commentaires sur *Vitruve*. Mais si les Temples ont des portiques, ou ils régnerent tout au tour du Temple ou bien il n'y en a qu'à la façade. Ceux qui n'en ont qu'à la première façade se peuvent encore nommer *Prostylos* : mais les autres qui sont tout environnés de ces portiques peuvent avoir quatre différentes faces ; car ou les façades de devant & de derriere ont six colonnes de rang & onze à chaque côté des aîles en y comprenant les deux angulaires, & cette maniere est appelée *Peripteros*, c'est-à-dire entourée d'allées, ou isolée ; & les portiques d'autour ont de largeur l'espace d'un entre colonne. Il se trouve de vieux Temples qui ont six colonnes à leur façade, sans néanmoins être environnées de portiques ; mais dans le dehors des murs des côtes, il y a des demi colonnes qui accompagnent celles du Portique avec tous les mêmes ornemens, comme on void à *Nismes* en *Languedoc* & dans *Rome* encore en un certain Temple d'ordre *Ionique*, aujourd'hui nommé *Ste. Marie Egyptienne*, qu'on peut dire être de cette espece : on peut dire qu'en cela les Architectes ont été fort judicieux, par ce qu'ils rendoient par la la Nef plus spacieuse & épargnoient la dépense sans faire tort à la façade du Temple, laquelle étant veüe de côté paroît toujours entourée d'allées. D'autres Temples de la même espece ont huit colonnes de front & quinze au long des côtés, y compris les deux angulaires. La Nef de ceux ci est entourée d'un double rang de Colonnes dont l'aspect est appelée *Dipteros*, c'est-à-dire doubles aîles. On en trouve encore de huit Colonnes de front, & de quinze sur les côtés, en la même sorte que les précédens : mais les portiques d'alentour ne sont pas doubles, parce qu'on en retranche un rang de Colonnes, & ainsi la largeur de ces portiques contient deux entre Colonnes, avec un diametre de colonne & leur aspect est nommé *Pseudodipteros*, c'est à dire à fausses aîles doubles. Cette maniere fut inventée par un tres ancien Architecte nommé *Hermogenes*, par le moyen de laquelle il donna plus de largeur aux promenoirs d'autour du Temple & les rendit ainsi plus commodes, outre qu'il épargna beaucoup de dépense sans rien diminuer de la beauté de la façade du Temple. La dernière espece est de ceux qui à chacune de leurs façades ont dix Colonnes & des doubles Portiques tout à l'entour comme ceux qui sont *Dipteros*. Ces Temples avoient par dedans d'autres Portiques avec deux ordres de Colonnes l'un sur l'autre, & les Colonnes étoient plus petites que celles de dehors : La couverture se terminoit entre les Colonnes du dehors & les Portiques du dedans du Temple, & tout l'espace compris des Colonnes dedans ceuvre restoit découvert : c'est pourquoi l'aspect de tous ses Temples se nommoit *Hyphætros*, c'est à dire à l'air, ou sans couverture. On les dédioit ordinairement à Jupiter, comme au Souverain des Cieux & de l'Air, & la place de l'autel étoit dans le milieu du Cortil. On void à *Rome* vers Monte-Caval' quelques vestiges d'un Temple qui à mon avis devoit être de cette espece & avoir été bâti par les Empereurs à *Jupiter Quirinal*, parce que du tems de *Vitruve* (comme il dit sur la fin du premier chapitre du troisiéme Livre) il n'y en avoit encore aucun exemple.

C H A P. IV.

De cinq especes de Temples.

LES anciens firent des Portiques à leurs Temples, comme j'ai ci-devant dit, afin de donner la commodité aux peuples de s'entretenir & se promener hors du lieu où l'on faisoit la Cérémonie des Sacrifices : & pour rendre aussi les Edifices plus majestueux, & de plus grande apparence ; & parce que l'intervalle régulier de chaque colonne peut être de cinq différentes proportions, selon lesquelles *Vitruve* en fait autant d'especes ou de manieres différentes, qu'il nomme l'une *Picnostylos*, c'est à dire de Colonnes proches entre elles ou pressées, l'autre *Systylos* un peu plus au large : la troisième *Diastylos* encore plus éloignées, la quatrième *Areostylos*, un peu trop distantes l'une de l'autre ; & la dernière *Eustylos*, laquelle a ses intervalles à une juste distance & bien proportionnée. J'ai enseigné dans mon premier Livre la proportion que chacune de ces manieres d'espaces des Colonnes doit avoir eu égard à leur hauteur, en ayant donné les desseins ; c'est pourquoi il n'est pas nécessaire que j'en parle davantage, sinon que les quatre premieres especes sont défectueuses, les deux premieres étant trop serrées, à cause que la distance des colonnes n'est que d'un diametre & demi ou de deux diametres, ce qui fait que deux personnes ne peuvent entrer de front sous le Portique, tellement qu'on est obligé de passer l'un après l'autre, outre que les portes & les autres ornemens ne peuvent être bien veus de loin : Et enfin parce que ce resserrement des Colonnes empêche de se promener à l'aise au tour du Temple. Néanmoins ces deux manieres sont plus supportables lors que les Colonnes sont fort grandes, comme en la plupart des Temples antiques. La défectuosité de la troisième qui donne approchant de trois diametres passe dans l'excès contraire & la trop grande distance de ses colonnes fait que les Architraves souffrent & courent risque de rompre, à quoi pourtant on pourroit aisément remédier en formant sur l'Architrave des portions d'arcs de toute la hauteur de la frise pour en soulager le poids qui la couvre. Quoique la quatrième espece ne soit point sujette à l'inconvenient de la précédente, parce que l'Architrave ne se faisant jamais de pierre, elle ne peut pas si aisément se rompre, on peut dire néanmoins qu'elle est encore très imparfaite, parce qu'étant basse, très dégarnie & mesquine, elle ne peut convenir qu'à l'ordre *Toscan* ; de sorte que la plus belle & la plus élégante maniere est celle que nous avons nommée *Eustylos*, laquelle a ses entre colonnes de deux diametres & un quart, dont la proportion est agréable à la veüe & solide. J'ai donné les mêmes noms que *Vitruve* à toutes les différentes formes de Temples & à leurs façades, tant pour la raison que j'en viens de donner, que parce que ces noms quoique *Grecs* me semblent avoir été comme naturalisés en notre langue & sont connus de tous les Artistes, ainsi je continuerai de m'en servir, en expliquant les desseins des Temples suivans.

C H A P. V.

Du Compartiment des Temples.

QUOI qu'il semble très nécessaire en toute sorte de bâtimens d'observer une si exacte proportion & correspondance entre toutes les parties qu'il n'y en ait pas une seule dont on ne se puisse servir comme d'un modele pour mesurer le corps de l'Edifice en général & chacun de ses membres en particulier, cette regle doit être suivie avec beaucoup plus de soin dans la structure des Temples, qui étant consacrés au Culte divin demandent qu'on y apporte tout ce qui peut contribuer à leur perfection : Et comme de toutes les formes qui peuvent convenir aux Temples il n'y en a point de plus réguliere que la ronde & celle à quatre angles droits, je vais montrer la maniere de les compartir & donner en même tems quelques observations nécessaires

nécessaires à ceux qu'on bâtit à l'usage des Chrétiens & qu'on appelle Eglises. Les Temples ronds des anciens étoient quelque fois ouverts de tous les côtés, c'est à dire sans aucun mur au tour de la Nef qui n'étoit séparée du reste du Temple que par les colonnes qui l'environnoient : ce qui se pratiquoit sur tout dans les Temples de *Junon Lucine*, au milieu desquels on posoit les Tabernacles ou le Feu perpétuel étoit conservé : Leur compartiment se faisoit ainsi : On divisoit en trois parties égales toute l'étendue du lieu que devoit occuper le Temple, dont une étoit occupée par les degrés qui montoient à son pavement, sur lequel étoient posées leurs colonnes & leurs pédestaux, dont la hauteur y compris la base, & le Chapiteau étoit égale au diamètre de la plus petite circonférence des escaliers & leur grosseur, ou module, revenoit à une dixième partie de leur hauteur, l'entablement s'observoit comme nous avons enseigné dans le premier livre, aussi bien en cette manière qu'en toutes les autres : mais ceux dont la Nef étoit enclosée de murs, avoient ou des allées tout au tour, ou simplement un Portique à la façade, à ceux qui étoient entourés d'allées, on observoit premièrement d'y faire deux marches tout au tour, sur lesquelles se posoient les pédestaux qui devoient porter les colonnes : les allées qui environnoient le Temple étoient d'une cinquième partie de son diamètre à les prendre depuis les pédestaux en dedans : la hauteur des colonnes étoit pareille à la largeur de la Nef ; elles avoient dix modules ; le Dome s'élevoit au dessus de l'entablement, d'une moitié de tout l'Edifice. Ce Compartiment des Temples ronds est selon *Vitruve*, quoique dans les exemples antiques, on n'y voie point de Pilastres, mais toujours de grandes colonnes qui s'élèvent depuis le pavé du Temple, ce que j'approuve bien davantage, tant à cause que les pédestaux ne font qu'embarasser le passage que parce ces hautes colonnes font un bel effet & ont quelque chose de majestueux. Mais si à la face d'un Temple rond on ne vouloit faire seulement qu'un Portique, il faudroit lui donner la largeur entière de la Nef, ou une huitième partie de moins ; & même on le pourroit encore faire plus étroit, pourvu qu'il ne fut pas moindre que les trois quarts de la largeur du Temple, & que sa profondeur n'excédât point le tiers de son étendue : Aux Temples quarrés, il faut que le Portique de la façade soit de toute la largeur du Temple, & si on le veut faire de cette belle & élégante manière nommée *Eustylos*, on le compartira ainsi : La façade devant avoir quatre colonnes on la divisera en onze parties & demie, sans y comprendre la saillie des bases des colonnes qui se trouveront dans les angles, & une de ces parties entière servira de module, ou d'échelle avec laquelle on mesurera toutes les autres parties. Or le diamètre de chaque colonne aiant un module, elles en occuperont quatre ; L'entre colonne du milieu sera de trois, & les quatre & demie restantes seront partagées aux deux autres entre colonnes, chacun desquels en prendra deux & un quart. Si la façade est de six colonnes on la divisera en dix-huit modules : si elle est de huit en vingt-quatre & demie ; & celle de dix en trente une, donnant toujours au diamètre des colonnes un de ces modules, trois au vuide du milieu & deux & un quart à chacun des autres vuides : ensuite la hauteur des colonnes se reglera selon les mesures de leur ordre, soit *Ionique*, soit *Corinthien*, ou autre. Pour ce qui regarde la distribution des autres façades des Temples qui sont le *Picnostylos*, le *Systylos*, le *Diastylos*, & l'*Aræostylos* j'en ai traité à fonds dans le premier Livre en parlant des entre colonnes. Après le Portique suit le Vestibule, puis la Nef. On divise la largeur en quatre parties, dont huit pareilles font toute la longueur du Temple, desquelles la Nef prend cinq, l'épaisseur des murs compris : les trois autres restent pour le Vestibule, les aîles duquel sont enfermées par une continuation du mur même qui enclôt la Nef, & qui se termine par deux *Antes* ou Pilastres de même grosseur que les colonnes du Portique. Et comme il peut arriver qu'entre les aîles il y ait ou plus ou moins d'étendue de lieu, si la largeur vient à excéder vingt piés, il faut mettre entre ces Pilastres deux colonnes & même davantage s'il en est besoin, vis à vis celles du Portique, qui feront la séparation du Vestibule d'avec le Portique, & tous les espaces qui se trouveront entre les deux *Antes* ou Pilastres seront formés avec des tables ou des parapets de marbre, y réservant néanmoins quelque passage par où l'on puisse entrer dans le Vestibule : & si la largeur se trouve excéder 40 piés, il y faudra mettre d'autres colonnes par dedans vis à vis celles d'entre les Pilastres, auxquelles on donnera la même hauteur qu'à celles qui seront en dehors : mais elles doivent être un peu plus grêles, à cause

cause que le grand air fera perdre quelque chose à celles qui se verront par dehors; & sous le couvert du Vestibule on ne discernera pas la diminution des autres qui seront à l'ombre, de sorte qu'elles sembleront être toutes égales. Et quoique le compartiment se rencontre juste dans les Temples à quatre colonnes, néanmoins la même distribution ne se rapporte pas aux autres manières de façades, parce qu'il est nécessaire que l'alignement des murs de la Nef se rencontre vis à vis les colonnes de dehors, ainsi la nef de ces autres Temples doit avoir un peu plus d'étendue que nous n'en avons marqué. C'est ainsi que les anciens faisoient les compartimens de leurs Temples selon *Vitruve*, & ils inventerent ces Portiques afin qu'on s'y put mettre à l'abry du soleil & du mauvais tems, & pour s'y promener & converser dans les jours de Fêtes, en attendant l'heure de la cérémonie des Sacrifices, mais au lieu de ces Portiques extérieurs nous les avons mis en dedans, ce qui fait que nos Temples ont beaucoup de rapport aux anciennes *Basiliques*, ce qui vient peut être de ce que les premiers Chrétiens qui par crainte se trouvoient obligés de faire leurs assemblées dans les *Basiliques* de quelques particuliers, trouverent que cette forme de bâtiment leur étoit commode, parce qu'on y plaçoit l'autel fort avantageusement au lieu du Tribunal, à l'entour du quel ils avoient une belle forme de Chœur, & tout le reste du lieu demuroit au peuple; c'est pourquoi dans la construction des Temples il est bon de prendre garde, en faisant les aîles, d'y observer ce que nous avons enseigné pour les *Basiliques*. On ajoute encore à nos Eglises un lieu comme détaché du reste du Temple qu'on nomme la Sacristie, où se mettent les habits Sacerdotaux, les Vases & les Livres servant au Service divin. Proche de la, on bâtit les Tours, ou Clochers pour y pendre les Cloches qui servent à appeler le peuple à l'Eglise, dont l'usage est tout particulier aux Chrétiens. A côté du Temple on bâtit des logemens pour les Prêtres qui doivent être spacieux avec de grands Jardins. Mais les Couvents des Religieuses demandent des lieux seurs, élevés, éloignés du bruit & hors la veüe des hommes. Je pense avoir à présent traité assez amplement de la convenance des différentes façades, manières & compartimens des Temples; J'en vais maintenant donner des exemples & des desseins de plusieurs Temples antiques avec cet ordre, que les premiers seront des Temples qu'on voit dans *Rome*, les autres de ceux qui sont hors la ville & en divers lieux d'*Italie*, & enfin de quelques uns qui se trouvent encore ailleurs. Mais pour une plus facile intelligence & brièveté, & pour éviter d'entrer dans le détail ennuyeux de la mesure de toutes les parties, je les ai marqués par des lettres & des renvois sur tous les desseins. Cette Planche représente la moitié du pied

Planche 1. *centin qui est divisé en six pouces, & chaque pouce en quatre minutes, le pied entier contenant 48 minutes, ou parties, & c'est avec cette mesure que Palladio a mesuré tous les Temples représentés dans les desseins suivans.*

C H A P. VI.

Des desseins de quelques Temples antiques qui sont à Rome, & premièrement de celui de la Paix.

Planche 2. **J**E tire un bonne augure de commencer par le Temple de la *Paix*, dont on voit les vestiges proche *Ste. Marie la neuve*, sur le chemin qu'on appelle la *Via Sacra*. Ceux qui en ont écrit disent qu'il est dans le même lieu ou étoit auparavant le Palais de *Romulus* & d'*Hostilia*; & depuis la maison de *Menius*, la *Basilique Portia*, la maison de *Jules César*, & le Portique bâti par *Auguste*, après avoir démoli la magnifique maison de *César*, qui lui sembloit être un trop grand & trop magnifique Edifice: il fit appeler ce Portique du nom de sa femme *Livia Drusilla*. Ce Temple fut commencé par *Claudius*, & conduit à sa perfection par *Vespasien*, après être retourné victorieux de la Judée. Il fit mettre la comme en dépôt tous les Vases & autres riches dépouilles qu'il avoit tirées du Temple de *Jerusalem* pour servir à son triomphe. On a remarqué que ce Temple étoit le plus grand, le plus superbe & le plus riche de *Rome*, & véritablement tout ruiné qu'il est, ses vestiges mon-

trent

trent encore tant de grandeur qu'on est surpris de l'idée qu'elles laissent de ce que ce devoit être au tems de sa perfection. A la face de l'entrée, il y avoit une loge à trois ouvertures, bâtie de briques, & le reste de la largeur de la façade étoit un mur continu. Les Pilastres des arcades de la loge avoient des colonnes par dehors qui leur servoient d'ornement, qui régnoient le long du mur continu; Sur cette premiere loge il y en avoit une autre découverte avec une balustrade, & au dessus de chaque colonne étoit une Statue. Au dedans du Temple il y avoit huit grandes colonnes de marbre d'ordre *Corinthien* de cinq piés quatre pouces de diametre dont la hauteur, y compris la base & le chapiteau, faisoit cinquante trois piés. L'entablement avoit dix piés & demi & portoit la voute de la Nef du milieu. Les bases de ces colonnes étoient plus hautes que la moitié de leurs diametres, & le Plinthe en emportoit plus du tiers ce qu'ils firent à mon avis dans le dessein de leur donner plus de force: leur saillie étoit d'une sixième partie de leur diametre: la modénature étoit d'une fort belle invention, la limaise de l'Architrave mérite d'être considérée, étant d'un dessein peu commun & très riche. La corniche a des modillons en la place de larmier: les casses des roses d'entre chaque modillon, sont toutes quarrées, ainsi qu'elles doivent toujours être comme je l'ai observé dans les antiques. Les Historiens disent que Temple fut embrasé sous le règne de l'Empereur *Commodus*; ce qui ne me semble pas possible, parce qu'il n'y avoit aucune Charpente: mais il me paroît plus vrai semblable qu'il ait été ruiné par un tremblement de terre, ou quelqu'autre pareil accident & ensuite rebâti, mais dans un tems que l'Architecture n'étoit pas si florissante que sous le règne de *Vespasien*, ce qui me le fait conjecturer c'est que les ornemens ne sont pas si hardis ni si bien exécutés que ceux de l'Arc de *Titus*, & des autres Edifices bâtis dans les siècles précédens: les murs de ce Temple étoient enrichis de Statuës & de Peintures: toutes les Voutes avoient des compartimens de stuc & généralement tout y étoit fort enrichi.

Planche 3. Elevation du dehors & du dedans de la façade & d'une des ailes par dedans.

Planche 4. Profil en grand de la Corniche Corinthienne, & des autres ornemens de ce Temple.

A La Base,	} des Colonnes qui supportent la Voute du milieu.
B Le Chapiteau,	
C L'entablement,	
D Compartimens de stuc dans les Arcades.	
E Echelle de quatre piés divisée en 192 parties avec laquelle le tout a été mesuré.	

CHAP. VII.

Du Temple de Mars le Vengeur.

Planche 5. **P**Rès la tour du *Conti* on peut voir les ruines d'un Temple autre fois bâti par *Auguste* à *Mars le Vengeur*, auquel il l'avoit voué lors que pour tirer raison de la mort de *Jules Cesar*, il s'en alla avec *Marc-Antoine* à la journée de *Pharsale*, contre *Brutus* & *Cassius* qu'il défit. On reconnoit par ce qui reste encore sur pié, que c'étoit une magnifique structure: mais ce qui rendoit ce Temple plus grand étoit une place publique qu'il avoit en face, dans laquelle tous ceux qui retournoient victorieux dans la Ville venoient étaler leurs trophées & les dépouilles de leurs ennemis. Au lieu le plus apparent de cette place, *Auguste* fit peindre deux grands tableaux, l'un desquels représentoit l'ordre de bataille, & l'autre la pompe & l'appareil d'un Triomphe. Il y en ajouta deux autres de la main d'*Appelles*, l'un représentoit *Castor* & *Pollux*, la victoire en forme de Déesse & *Alexandre* le grand: l'autre représentoit *Alexandre* donnant bataille. Il y avoit aussi deux Portiques, où *Auguste* fit ériger des Statuës à tous ceux qui étoient entrés triomphans dans *Rome*. Aujourd'hui on ne voit aucun Vestige de cette place, si ce n'est peut-être que les deux ailes du mur qui sont au

côtés du Temple, en fussent une partie, ce qui me paroît assés vrai semblable à cause d'un grand nombre d'endroits qui paroissent avoir été faits pour y placer des Statuës. La veüe & la forme de ce Temple étoient de celles que *Vitruve* nomme *Peripteros*, c'est-à dire entouré d'allées ou forme de Cloître; & d'autant que la largeur de la Nef avoit plus de vingt piés, & qu'il y avoit des colonnes entre les deux Pilastres du Vestibule du Temple, vis à vis celle du Portique, (comme j'ai ci devant dit qu'on devoit faire en pareille rencontre) le Portique ne continuoit pas tout autour du Temple: & même aux aîles qui furent ajoutées d'un côté & d'autre, on ne suivit pas le même ordre par dehors, quoi que toutes les parties du dedans eussent du rapport entre elles: ce qui fait juger que le derriere & un des côtés étoient bornés d'un chemin qu'*Auguste* avoit voulu assujétir à la place, pour ne point nuire au voisinage & conserver les maisons des particuliers. La maniere de ce Temple est *Picnostylos*; les entre-colonnes & les Portiques ont une même largeur. Par dedans la Nef on ne trouve aucun vestige, ni marque de quoi que ce soit, & même il n'y a aucune ruine dans les murs qui puisse faire conjecturer qu'il y eut aucun Tabernacle, niches ou Statues; néantmoins comme il y a beaucoup d'apparence qu'il y en avoit, je les y ai ajoutés de mon invention. Les colonnes des Portiques sont *Corinthiennes* & les Chapiteaux taillés à feuilles d'olive, & ont l'*Abbaque* beaucoup plus grand qu'à l'ordinaire, eu égard à la hauteur de toute le chapiteau. Les premières feuilles, à la sortie du collier de la colonne, se gonflent & prennent une certaine courbure qui leur donne beaucoup de grace. Les Soffites, ou lambris de ces Portiques sont d'un excellent dessein, c'est pourquoi j'en ai fait les profils tant de face que de côté. Ce Temple étoit enclos d'une haute muraille faite de *Pépérin*, dont la face extérieure étoit rustiquée, mais en dedans elle étoit remplie de Niches & de Statuës. Les ornemens que j'ai ajoutés dans le dedans de ce Temple sont pris d'anciens fragmens que j'ai trouvés & fait déterrer dans les lieux voisins.

Planche 6. Profil d'un des côtés du Portique & de la Nef.

Planche 7. Elevation de la moitié du front avec une partie des murailles qui sont à côté du Temple.

Planche 8. Elevation d'une des parties intérieures du Portique & de la Nef avec les ornemens que j'y ai ajoutés.

Planche 9. Ornemens de la Corniche du Portique.

A Le Chapiteau des collonnes du Portique.

B L'Architrave, ou la Frise & la Corniche.

C Le Soffite, ou Lambris du Portique.

D Echelle de quatre piés divisée en 192 parties avec laquelle tous ces ornemens ont été mesurés.

Planche 10. Le Soffite du Portique, & de quelle maniere il passe sur les Pilastres de l'Anti-Temple

E Le Soffite de l'Architrave entre les Colannes.

Planche 11. Quelques ornemens particulieres du même Temple.

F Base de la colonne du Portique qui continue autour de la muraille du Temple.

G La Cauriole, d'ou commence les divisions des quarrés qui servent d'ornemens au mur du portique.

H Plan des Colannes servans d'ornemens aux Niches de la Nef.

I Leur Base.

K Leur Chapiteau.

L Echelle de quatre piés divisée en 192 parties.

M Corniche qu'on void aux aîles des murs qui ferment la place par les côtés du Temple.

N Plan de la diminution des colonnes sous le Chapiteau.

CHAP. VIII.

Du Temple de Nerva-Trajan.

Planche 12. **P** Roche le Temple dont nous venons de parler qui avoit été bâti par *Auguste*, on voit les Vestiges de celui de *Nerva*, la façade duquel est *Py-
cnostylos*, c'est à dire que les colonnes sont fort serrées : le Portique avec la Nef ont tous ensemble un peu moins de deux quarrés en longueur : le pavement de ce Temple est élevé du rez de chaussée sur un pédestal, ou embasement qui régné tout à l'entour de l'Edifice, & sert d'appui aux degrés par où l'on monte au Portique. Sur chacune des extrémités de cet appui, il y avoit une Statuë : La base des colonnes est *Attique*, mais différente de celle que d'écrivit *Vitruve*, & que j'ai mise en mon premier livre, parce qu'elle a deux *Astragales* de plus, l'un sous la *Scotie*, & l'autre au pied de la ceinture de la colonne : les grandes feuilles des chapiteaux sont découpées à feuille d'olive & ordonnées de cinq en cinq comme les doigts de la main ; ce que j'ai toujours observé dans les chapiteaux antiques de cette espece, qui réussissent beaucoup mieux ainsi, & ont plus de grace que lors qu'on n'en met que quatre : les bandes de l'Architrave sont bordées de riches ornemens, mais ils ne se voient que dans les côtés du Temple, parce qu'à la face du frontispice toute l'Architrave avoit été confonduë avec la Frise pour y mettre une inscription dont on voit encore ce peu de mots, quoique les lettres en soient fort gâtées.

IMPERATOR NERVA CAESAR AUG. PONT. MAX. TRIB. POT. II.
IMPERATOR II. PROCOS.

Les moulures de la Corniche sont fort belles, & la saillie de chaque membre est régulière car l'architrave, la Frise & la Corniche sont tout ensemble en Hauteur la quatrième partie de celle de la Colonne : Les murs sont de *Papérin* & étoient apparemment incrustés de Marbre : Dans la Nef, au long des murs j'ai dessiné quelques niches avec des statues, parce que j'ai creu en voir des fragmens parmi les ruines. Ce Temple avoit à l'abord une grande place, & la figure Equestre de l'Empereur au milieu. Les auteurs qui en ont écrit disent que les ornemens étoient en si grand nombre & si riches qu'on ne les pouvoit regarder qu'avec étonnement ; Ce qui fit que l'Empereur *Constance*, la première fois qu'il vint à Rome, s'étonnant de voir cette prodigieuse masse de bâtiment dit à un Architecte, qui étoit à sa suite, qu'il avoit dessein de faire dresser à la Mémoire de Nerva un autre cheval semblable dans la ville de *Constantinople* à qui l'Architecte (qui se nommoit *Ormifida*) répondit, en lui faisant remarquer la grandeur de la place, qu'il falloit auparavant lui bâtir une pareille écurie. Les colonnes qui sont à l'entour, posent simplement à terre sans avoir de Pédestal, ce qui rehaussoit le Corps du Temple. Ces colonnes étoient aussi d'ordre Corinthien, & sur la Corniche au centre de chacune il y avoit des *acroteres* ou petits pédestaux qui portoient autant de Statuës : On ne doit pas trouver étrange d'en voir un si grand nombre dans mes desseins puis que nous lisons qu'il y en avoit une si grande quantité à Rome, qu'elles sembloient former un autre peuple.

E Entrée de la Cour devant le Temple.

F Entrée d'un des Côtés.

G Le Portique.

H Le Temple.

I Les Côtés de la Cour.

K Portes du front de la Cour vis à vis le Temple.

L L'Endroit où étoit la Statue de Trajan.

Planche 13. Elévation de la moitié du Portique de dehors & de l'entrée qui est à côté.

Planche 14. Elévation de la moitié intérieure du Temple avec l'entrée qui est à côté.

Planche 15. Elévation d'un des côtés du Portique au travers des colonnes duquel on voit l'ordre de celles qui régnoient tout à l'entour de la Place.

éléva-

Planche 16. *Elévation de la moitié de la façade de la cour, vis à vis le Temple.*
 Planche 17. *Ornemens du Portique du Temple.*

A *La Base de tout l'Edifice.*

B *La Base des Colonnes.*

C *L'Architrave.*

D *La Frise.*

E *La Corniche.*

F *Echelle de deux piés divisée en 96 parties.*

G *La Soffite de l'Architrave entre les colonnes.*

Planche 18. *Ornemens qui étoient au tour de la Cour*

H *L'Architrave.*

I *La Frise enrichie de bas-reliefs.*

K *La corniche.*

L *Petits pilastres qui portoient des Statues.*

M *Ornemens des portes du front de la cour, vis à vis le portique du Temple.*

N *La Base des colonnes.*

CHAP. IX.

Du Temple d'Antonin & de Faustine.

Planche 19. **P** Roche le Temple de la *Paix* dont nous avons ci-devant donné les desseins, on trouve celui d'*Antonin & de Faustine*, ce qui a donné lieu de croire que cet Empereur a été mis au nombre des Dieux: Car outre ce Temple on donna des Prêtres *Saliens & Antoniens*. La façade est à colonnes & la maniere en est *Pycnostyle*, son pavement de terre à la hauteur d'un tiers des colonnes du Portique & l'on y monte par des degrés qui ont pour appuy deux embasemens en forme de pédestaux, dont les moulures continuent tout au tour du Temple. La base de cet espece de pédestal a plus de deux fois la hauteur de sa limoise & est plus simple, ce que j'ai toujours remarqué dans tous les autres embasemens antiques de cette maniere, même dans les pédestaux qui se mettent sous les colonnes, & cela me semble être fait avec beaucoup de raison, parce que les parties qui approchent le plus près des fondemens, doivent avoir toujours plus de solidité que les autres. Sur les deux extrémités de l'embasement sur les colonnes angulaires du Portique il y avoit une Statue: la base des colonnes est Attique, les chapiteaux sont taillés à feuilles d'olive, les Architraves, Frise & Corniche font ensemble une quatrième partie & un tiers de la hauteur des colonnes. Ces mots se lisent encore sur l'Architrave.

DIVO ANTONINO ET DIVÆ FAUSTINÆ EX S. C.

La Frise est enrichie de figures de Grifons qui se regardent & posent une de leurs pattes sur un chandelier, tel que ceux dont on se servoit dans les Sacrifices. La corniche n'a point de modillons, & les denticules ne sont point taillées, mais ne font qu'une platte bande toute unie, entre laquelle & le larmier il y a un ove assés grand. On ne voit aucun vestige qui fasse juger la magnificence de cet Empereur, qu'il n'y en eut quelques uns, c'est pourquoi j'y ai placé des Statuës. Ce Temple avoit à l'abord un grand cortil fermé de murailles de Péperin. A son entrée, vis à vis le portique il y avoit cinq belles Arcades & des Colonnes tout à l'entour de la place avec plusieurs ornemens dont il ne reste plus rien. Pendant que j'étois à Rome j'en vis démolir une partie qui restoit encore sur pié. Aux aîles de ce Temple il y avoit deux autres entrées ouvertes, c'est-à-dire sans portiques; & dans le milieu de la place étoit la Statue de l'Empereur à cheval, faite de bronze, qui est présentement dans de Capitoile.

A *Endroit où étoit la Statuë d'Antonin.*

B *Portique du Temple.*

C *Le Temple.*

D *Entrée de la Cour vis à vis le Temple.*

E *Entrée de la Cour par le portique.*

- Planche 20. Elévation de la moitié de la façade du Temple avec une partie de la muraille de la Cour.
- Planche 21. Elévation du dedans du Temple avec une partie de l'Entablement du dedans du Portique & partie de la muraille de la Cour.
- Planche 22. Elévation d'un des côtés en dehors dans lequel & a travers l'intercolumnation du Portique on void les ornemens qui étoient autour de la Cour.
- Planche 23. Elévation de la moitié de l'Entrée au dedans de la Cour, vis à vis la façade du Temple.
- Planche 24. Ornemens du Portique du Temple.

- A Embasement régnant tout au tour de l'Edifice. F La Corniche.
- B La base des Colonnes. G Petite Corniche régnant tout au tour du Temple en dehors.
- C Le Chapiteau. H Echelle de quatre piés divisée en 192 parties.
- D L'Architrave sur laquelle étoit l'inscription. I Denticule de la Corniche non taillée.
- E La Frise.

C H A P. X.

Du Temple du soleil & de la lune.

Planche 25. **D**U Côté de l'Arc de Titus, dans l'enclos de St. Marie la Neuve, on trouve deux Temples d'une même forme & avec les mêmes ornemens; l'un desquels passe pour avoir été le Temple du soleil parce qu'il est tourné au levant; l'autre qui regarde vers le couchant celui de la Lune. Ces deux Temples furent bâtis par T. Tatius Roi des Romains, (ayant été véritablement associé à l'Empire par Romulus mais originairement Roi des Sabins) quoi que ces Temples ne fussent pas d'une forme circulaire, ils n'étoient néanmoins pas plus longs que large, ce qu'on avoit observé par rapport au cours de ces deux Planettes. Les Portiques qui étoient à l'entrée de ces deux Temples sont entierement ruinées, & l'on n'y remarque plus aucune autre sorte d'ornemens [que ceux des voûtes dont le compartiment étoit de stuc travaillé avec un grand soin & d'un goût exquis. Les murs sont d'une Epaisseur extraordinaire & entre ces deux Temples, sur les aîles des grandes chapelles qui sont vis à vis l'entrée on decouvre quelques vestiges d'Escaliers qui montoient sans doute jusqu'à la couverture. J'ai dessiné la façade de ces Portiques & les ornemens du dedans, selon que je me suis imaginé que cela pouvoit être, par la conjecture des vestiges qu'on en void encore & parceque j'en ai observé des fondemens, qui subsistant les Plans de ces deux Temple y paroissent joints ensemble de même que la place des Escaliers qui conduisoient comme j'ai déjà dit jusque sur le toit: à côté de ces Plans on void les Elévations du dedans & du dehors de ces Temples.

Planche 26. Les Ornemens de la voute (les autres aiant été détruits) avec l'Elévation d'un des côtés en dedans.

- A Compartimens des chapelles qui sont vis à vis des Portes dans chacune des quelles il y a douze petits panneaux quarrés en Lozanges.
- B Profil des mêmes panneaux quarrés avec leur Sacome ou moulures.
- C Compartimens de la grande Nef divisée en neuf autres panneaux quarrés.
- D Profil des moulures des mêmes panneaux quarrés.

C H A P. XI.

D'un Temple vulgairement appelé le Galluce.

Planche 27. **A** Upres des Trophées de *Marius* on rencontre cet Edifice de forme circulaire, qui apres le *Pantheon*, est le plus grand morceau d'Architecture de cette forme qui soit à *Rome*: Ce qui a fait dire à quelques uns que c'étoit la Basilique de *Caius* & de *Lucius*: Ce que je ne puis croire, cet Edifice n'ayant aucune partie de celles dont les Basiliques étoient composées, comme on a veu ci devant dans mon troisième Livre, ou selon ce que nous en dit Vitruve j'ai fait le compartiment des Places publiques; c'est ce qui me porte à croire que c'étoit un Temple. Tout cet Edifice est fait de Briques & il y a apparence qu'il étoit incrusté de marbre, quoi qu'il n'en reste aucune partie. La Nef du milieu qui est parfaitement ronde est divisée en dix faces, dont chacune fait une Chapelle pratiquée dans le corps du mur, excepté à l'Entrée. Les deux Nefs des côtés devoient être richement ornées parce qu'on y void plusieurs niches & si elles étoient accompagnées de colonnes ou pilastres ou autres semblables ornemens, cela devoit faire un grand effet. Ceux qui firent faire les deux chapelles de l'Empereur & du Roi de France dans l'Eglise de St. Pierre à Rome, & qu'on a depuis ruinées en avoient pris le modele sur cet Edifice dont toutes les parties, qui se servent l'une à l'autre d'appui, le rendent si solide, qu'apres un si long tems il paroît qu'il se soutient encore bien quil soit dépouillé de tous ses ornemens.

La Ligne A. B. qui divise le Plan montre ou la Coupe a été prise.

C H A P. XIII.

Du Temple de Jupiter.

Planche 28. **S** U R le *Monte-Cavallo*, anciennement appelé le *Mont-Quirinal*, derrière le Palais des Seigneurs Colonnes, on void les vestiges de l'Edifice qui suit, qu'on nomme le Frontispice de *Néron*. Quelques uns sont d'opinion que c'étoit la Cour de *Mécénas*, & que de là *Néron* prit plaisir à voir brûler la ville de *Rome*: Mais ils se trompent grossièrement, car la tour de *Mécénas* étoit au mont *Esquilin*, assés près des Thermes de *Dioclétien*: D'autres ont creu que c'étoit la maison des *Cornélies*. Pour moi je suis persuadé que c'étoit un Temple dédié à Jupiter: Car étant à *Rome*, je vis fouiller dans les fondemens de cet Edifice, ou l'on découvrit quelques chapiteaux d'ordre Ionique qui servoient sans doute au dedans du Temple, & même on remarqua que c'étoient ceux des angles du Portique, parceque la partie du milieu à mon avis devoit être découverte. La façade de ce Temple étoit celle que *Vitruve* nomme *Pseudodipteros*, c'est à dire à fausse aîles: Sa maniere Pycnostylos, ou de Colonnes pressées: Et les Colonnes du Portique par dehors d'ordre Corinthien. L'Entablement faisoit une quatrième partie de la hauteur des Colonnes: La Cymaise de l'Architrave étoit d'une tres belle invention. Aux deux côtés, la frize étoit pleine de feuillages; mais à la façade, quoi qu'on n'y apperceut rien d'entier, on remarquoit néanmoins qu'il y avoit eu quelqu'inscription. Les modillons de la Corniche étoient carrés & il s'en rencontroit un justement sur le milieu de chaque Colonne; Les modillons de la Corniche du Fronton sont à plomb, & c'est ainsi qu'ils doivent être. Au dedans du Temple il y avoit des Portiques comme je le fais voir dans mon dessin. Au tour de ce Temple il y avoit une grande Cour ornée de Colonnes & de Statues: Et à la façade étoient ces deux grands chevaux, l'un de la main de Phidias & l'autre de Praxiteles, qui ont donné le nom de *Monte-cavallo* au lieu où ils sont présentement placés. On montoit par des degrés tres commodes à ce Temple, qui à mon avis devoit être le plus grand & le plus riche édifice qui fut dans *Rome*.

Le

Le Plan comprend tout l'Edifice avec la partie de derriere ou étoient les Escaliers qui montant de l'un à l'autre conduisoient dans les cours des côtés du Temple l'Elévation de cette maniere d'Escalier: Le Plan est sur la fin de mon premier livre ou je traite des diverses sortes d'Escaliers.

- A Piedestal sur lequel étoit le Cheval fait par Phidias l'autre étant à une trop grande distance de celui ci, n'a pu être marqué dans le Plan. B Le Portique du Temple. C Le Corps du Temple. D Cours des côtés du Temple.

Planche 29. Elévation de la moitié de la façade du Portique par dehors, avec une partie des ornemens de la Cour.

Planche 30. Elévation de la moitié du Temple par dedans, avec une autre Partie des ornemens de la Cour.

Planche 31. Elévation d'un des côtés du Temple par dehors.

Planche 33. Elévation d'un des côtés du Portique de la Nef par dedans.

Planche 33. Les ornemens en grand.

- A Le Chapiteau.
B L'Architrave.
C La Frize.
D La Corniche.
E La base des Colonnes.

- F La base des Pilastrs derriere les Colonnes.
G Les Acroteres, ou petits pedestaux portant des Statuës.
H La Corniche au tour de la Cour.
I Echelle de quatre piés divisée en 192 parties.

Remarques que la Corniche H est destinée sur une plus grande Echelle que l'Echelle I, parcequ'autrement ses petits membres n'eussent pu être bien distingués.

C H A P. XIII.

Du Temple de la Fortune-Virile.

Planche 34. **D**U côté du Pont *Senatorius* aujourd'hui nomme le Pont Ste. Marie, on void le Temple suivant; qui sert aujourd'hui d'Eglise sous le nom de Ste. Marie Egyptienne, il est presque tout entier comme il étoit sans qu'on sache précisément quel nom il avoit anciennement. Quelques uns soutiennent que ce fût le Temple de la Fortune-virile, dont on lit cette merveille, c'est qu'ayant été consumé par une incendie avec tout ce qui se trouva dedans, la seule statuë qui y avoit été placée par *Servius Tullius* qui n'étoit que de bois doré se trouva sous les ruines belle & entiere sans avoir été en rien du monde endammagée. Mais parce qu'on observoit religieusement de donner une forme circulaire aux Temples de la fortune, d'autres on dit que c'étoit la Basilique de *Caïus Lucius*, & non point un Temple, se fondant sur quelque reste d'inscription qui s'y est trouvée: Néanmoins il ne me paroît pas que cela soit ainsi, tant a cause que cet Edifice est trop petit pour une basilique ou le commerce & les autres affaires publiques attiroient une grande multitude de personnes, que parce que dans les Basiliques on dressoit toujours des Portiques, & dans tout ce bâtiment on n'y en void aucun vestige: C'est pourquoi je crois qu'il est plus vraisemblable que ce fut un Temple. Sa façade est *Prostyle*, c'est-à-dire ornée de colonnes & a des demi colonnes aux murs si bien qu'à le voir de côté, il semble un *Peripteros* entouré d'allées. Les entre-colonnes sont de deux diametres & un quart, tellement que sa maniere est le *Systylos*. L'Aire du Temple est élevée de six piés & demi du Rez de Chaussée & on y monte par des degrés qui ont pour appui l'embasement qui regne tout au tour cet Edifice. Les colonnes sont *Ioniques* & leur base Attique quoi qu'il semble qu'elle dut être Ionique. Mais cette base Ionique dont *Vitrave* nous fait la description n'est trouvée nulle part parmi les antiques. Les colonnes sont canne-

cannelées & ont 24 canneleures. Les volutes des chapiteaux sont Elliptiques: Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que dans les angles du Temple & du Portique, les chapiteaux paroissent de front des deux côtés, ce que je ne me souviens pas d'avoir veu ailleurs: cette invention m'ayant paru belle & agréable je m'en suis souvent servi dans mes compositions. Je montrerai dans le dessein la maniere de construire ces volutes. La Porte du Temple a de tres-beaux ornemens & est d'une proportion fort réguliere. Tout cet Edifice est de *Pâperin* de stuc.

- A Degrés du Temple.
 - B Portique du Temple.
 - C Le Temple.
 - D La Base
 - E Le Dé
 - F La Cimaïse
 - G La Base des Colonnes sur l'embasement.
 - H Partie de la porte du Temple veüe de front.
 - I Profil de cette même porte avec la Console.
- } De l'Embasement de l'Edifice.

Planche 35. Plan & Elévation du Temple veu de Côté.

- A Degrés du Temple.
- B Le Portique du Temple.
- C Partie du Temple.

Planche 36. Plan & Elévation du Temple veu de Front.

- A Degrés du Temple.
- B Partie du Portique.

Planche 37. Ornemens du dehors en grand.

- D Plan du Chapiteau.
- E Chapiteau veu de Front.
- F L'Architrave.
- G La Frise.
- H La Corniche.
- I Les ornemens de la Frise en grand.
- K Plan de chapiteau veu par l'angle.
- L Moitié du chapiteau veu de côté.
- M Profil du dit chapiteau sans Volute.

Remarqués que les Ornemens cy dessus ont été mesurés avec le pié de Vicense divisé en 48 minutes, ou parties. Comme il a été dit-cy devant.

CHAP. XIV.

Du Temple de la Déesse Vesta.

Planche 38. **S**UR le bord du *Tibre* proche le Temple dont nous venons de parler on en trouve un autre de forme ronde qu'on appelle Saint Etienne. La commune opinion est qu'il fut bâti par *Numa Pompilius* & dédié à *Vesta* Déesse de la terre, à la ressemblance de laquelle il lui donna une forme circulaire. L'ordre de ce Temple est *Corinthien*, les entre-colonnes n'ont qu'un diametre & demi, & la hauteur des colonnes, y compris la base & le chapiteau, est d'onze diametres: les bases n'ont point de Plinthe, mais la marche ou elles posent leur en sert; ce que l'Architecte fit à dessein que l'entrée de son portique en restât plus libre, parce que les colonnes y sont fort pressées. Le diametre de la Nef, y comprenant l'épaisseur des murs, est égale à la hauteur des colonnes: les chapiteaux sont taillés à feuilles d'olive: on n'y void plus rien de la Corniche, bien que je l'aie ajoutée en mon dessein. Sous la portique, il y a un excellent compartiment du Soffite. Les ornemens de la porte & des fenêtres sont d'un bon goût, quoique simples. Sous le Portique & au dedans du Temple, les fenêtres sont soutenues par des cimaises qui vont régnañt tout autour, & forment comme une espee de pedestal ou d'em-

d'embase ment au mur & à la couverture : Ce mur, sous le portique est fait d'une maçonnerie de pierre divisée par carreaux depuis la corniche de l'embase ment jusqu'au Soffite, & est tout uni par dedans, avec une autre corniche à dos de celle qui est sous le portique d'ou commence la Voute.

Planche 39. *Elévation du Temple, tant par dehors que par dedans.*

A *Porte du Temple en grand.*

B *Vue des fenêtres du Temple.*

C *Echelle de trois piés divisée en 144 parties.*

Planche 40. *Les ornemens en grand.*

A *La Base des colonnes.*

B *Le Chapiteau.*

C *L'Architrave.*

D *La Frise.*

E *La Corniche.*

F *Le Soffite du Portique.*

G *Petite Corniche du dehors qui régné autour de la Nef & sur laquelle commence la ma-*

çonnerie de pierre à points quarrés.

H *La Base de la dite Corniche.*

I *La petite Corniche du dedans, sur laquelle sont posées les fenêtres & leurs appuys.*

K *Echelle de quatre piés divisée en 192 parties avec laquelle on a mesuré tous ces ornemens.*

CHAP. XV.

Du Temple de Mars.

* Planche 41. **D**Ans cet endroit de Rome appelé vulgairement la place des Prêtres, entre la *Rotonde* & la colonne *Antonine*, il paroît encore des vestiges du Temple suivant * que quelques uns croient avoir été bati par l'Empereur *Antonin*, & consacré au Dieu *Mars*. Sa forme est *Peripteros*, c'est à dire, entouré d'allées en forme de Cloître, & sa maniere est *Pycnostylos*, ou à colonnes pressées. Les entre-colonnes ont un diametre & demi. La largeur des portiques d'alentour excède celle des entre-colonnes de toute la saillie des *Antes*, ou *Pilastres* des murs : les colonnes sont *Corinthiennes* & leur base *Attique*, laquelle a sous la ceinture de la colonne un petit *Tondin* ou *astragale*. Le listeau de la ceinture a fort peu de saillie & fait un très bon effet : c'est l'ordinaire de faire cette ceinture de la colonne foible, quand on ajoute ce petit *Astragal* sur le tore de la base, qui est lui même un autre espece d'*Astragal*, ce qui empêche que la base ne se rompe facilement. Le Chapiteau est taillé à feuilles d'olives & d'une bonne maniere. L'Architrave au lieu du talon ordinaire qui le termine a un ovicule & au dessus un cavet enrichi de beaux ornemens, & tous différens de ceux de l'Architrave du Temple de *Jupiter*, au mont *Quirinal* & au Temple de la *Paix*, dont les profils sont semblables. La Frise est bombée & la saillie de sa convexité est de la huitième partie de sa hauteur : les modillons de la Corniche sont quarrés & le larmier est au dessus sans denticules suivant les regles de *Vitruve*, qui les fait incompatibles avec les modillons, quoique cette regle soit rarement observée dans les bâtimens antiques. Dessus la grande Corniche aux côtés du Temple, il y en a une autre petite, le vif de laquelle tombe à plomb sur celui des modillons, & elle devoit porter des figures, qui par ce moien eussent été vuës toutes entieres, au lieu qu'autrement les piés & une bonne partie des jambes fussent demeurées couvertes par la saillie de la Corniche. Par le dedans du portique il y a un Architrave de même hauteur que celui qui est au dehors, mais néanmoins différent en ce qu'il est à trois faces : les moulures qui divisent chaque face, sont de petites douzines ornées de Feuilles & de petits Arcs, & la moindre des trois faces est encore pleine de menus feuillages, de plus au lieu du Talon, ou gueule renversée cette Architrave a un fusarole & au dessus une geule droite enrichie de feuilles délicatement travaillées. Cette Architrave soutient la voute du Portique. L'entablement entier fait une de cinq parties & demie de la hauteur des colonnes ; & quoiqu'il n'ait pas tout a fait la cinquième partie, cependant il a beaucoup de grace & fait très bien. Les murs sont de *Peperin* par dehors & par le dedans du Temple il y en a d'autres de briques, qui étoient plus propres

propres à porter la voute, qui étoit enrichie de compartiment quadrangulaires faits de stuc. Ces murs étoient incrustés de marbre & des niches entre les colonnes tout à l'entour. On voit une des ailes de ce Temple presque tout entière, par le moien de laquelle & de ce que j'ai pu tirer des autres ruines par conjecture j'ai tâché de faire voir cet Edifice en son entier, suivant toujours ce que *Vitruve* nous en décrit.

Planche 42. *Elévation du Portique vu de front.*

Planche 43. *Elévation d'une partie de Temple vu de côté par dehors.*

Planche 44. *Elévation d'une autre partie du Portique & du Temple par dedans.*

Planche 45. *Ornemens des Colonnes en grand.*

A La Base.

B Le Chapiteau.

C L'Architrave.

D La Frise.

E La Corniche.

F Petite Corniche au pied des Statuës.

G Soffite de l'Architrave entre les colonnes.

H Architrave en dedans du Portique qui en supporte la voute.

I Echelle de quatre piés divisée en 192 parties.

CHAP. XVI.

Du Baptême de Constantin.

Planche 46. **L** Es desseins suivans sont d'une Temple appelé le Batême de *Constantin* qui est à *St. Jean de Latran*. Cet Edifice est à mon avis moderne, mais bâti de plusieurs ruines antiques: mais parce que l'invention m'en a semblée belle & que ses ornemens sont bien travaillés & pleins d'une grande variété, en sorte que l'Architecte s'en peut servir en une infinité d'occasions, il m'a semble raisonnable de le mettre ici parmi les antiques, d'autant plus que cette Edifice est estimé de tous les connoisseurs. Les colonnes sont de *Porphyre* & de l'ordre composé: la Base est extraordinaire & tient de l'*Attique* & de l'*Ionique*: car elle a les deux tores de l'*Attique*, & les deux *Scoties* de l'*Ionique*: mais au lieu de deux astralages de l'*Attique* qui séparent les *Scoties* il n'y en a qu'un en celle ci, qui néanmoins occupe l'espace entier qu'on donneroit aux deux ordinaires. Tous ces membres sont excellemment exécutés & pleins de très riches ornemens. Sur les bases des colonnes du Portique il y a des feuillages de Sculpture qui montent sur un espece de cimaise, sur laquelle pose le pied de la tige des colonnes, ce qui mérite d'être remarqué comme une marque de l'adresse & du jugement de l'Architecte qui sçeut si industrieusement & sans rien faire perdre de la majesté de l'Edifice suppléer au défaut de ses colonnes qui se trouvoient trop courtes pour la hauteur que son dessein demandoit: C'est à son imitation que je me suis servi du même remede au Portail du Grand *St. George* à *Venise* où mes colonnes se trouvoient aussi trop basses pour mon dessein; mais la beauté de leur marbre m'engagea à les mettre en œuvre. Les chapiteaux sont composés de l'*Ionique* & du *Corinthien*, & ont des feuilles d'*Acante*: J'ai enseigné dans mon premier livre la maniere de les faire. L'Architrave est extraordinairement riche & bien travaillé; sa cimaise a un fuserole au lieu d'une gueule renversée & un ovicule au dessus. La Frise est simple: la corniche a deux gueules droites ou doucines l'une sur l'autre, ce qui se voit rarement; je veux dire que deux membres tous pareils se trouvent immédiatement l'un sur l'autre & sans être séparés par aucun autre moulure qu'un listeau, cela ne fait pas un bon effet: Sur ces deux doucines il y a un denticule & ensuite le larmier & sa gueule renversée & terminée par la principale doucine ou gueule droite: si bien qu'en cette corniche l'Architecte a observé de n'y pas mettre de moulons, y ayant des denticules.

Planche 47. *Les ornemens en grand.*

A La Base.

B Le Chapiteau.

C L'Entablement.

D Le Soffite de l'Architrave entre les colonnes.

E Plan du Chapiteau.

F Echelle de trois piés divisée en 144 parties.

C H A P.

C H A P. XVII.

Du Temple de Bramante.

Après que la grandeur de l'Empire Romain eut commencé à déchoir par la continuelle inondation des Barbares, l'Architecture, comme toutes les autres Sciences, venant à perdre l'éclat de sa première beauté & politesse, elle se trouva tellement défigurée que ne restant plus aucune mémoire de la régularité de ses proportions, ni de la belle manière de bâtir elle se vit enfin au dernier période de son entière décadence. Mais comme toutes les choses du monde sont dans une révolution continuelle, & qu'après être montées au sommet de leur perfection elles descendent souvent dans l'abîme de l'ignorance, l'Architecture au tems de nos Peres sortant des ténèbres dans lesquelles elle étoit demeurée ensevelie depuis tant d'années, commença à reparoître au jour ; Car sous le Pontificat de *Jules II Bramante* le plus excellent des Architectes modernes & très grand observateur des antiques bâtit à Rome de très beaux ouvrages ; après lui vinrent *Michel Angelo Bonaroti, Giacomo Sansovino, Baldasare da Siena, Antonio da San Galo, Michel da San Michele, Sebastiano Serlio, Georgio Vasari, Giacompo Barozzio, da Vignola & le Chevalier Lione* ; de chacun desquels on voit de merveilleux bâtimens à Rome, à Florence, à Venise, à Milan, & en d'autres Villes d'Italie ; outre que plusieurs d'entre eux ont été excellens Peintres, Sculpteurs, & hommes de lettres, dont quelques uns sont encore en vie. Mais pour revenir à notre propos, puisque Bramante a le premier rappelé cette noble Architecture, qui depuis les anciens avoit été bannie, il m'a paru raisonnable & juste de donner place à quelqu'un de ses ouvrages parmi les antiques. J'ai donc à cet effet inséré ici le Temple suivant

Planche 48. qu'il a construit sur le mont anciennement appelé *Janiculum*, & d'autant qu'il a été à la mémoire du martyre de St. Pierre, qu'on tient avoir été crucifié en ce lieu là, il se nomme à présent *San Pietro in Montorio*. Ce Temple est d'ordre Dorique, par dedans comme par dehors : les colonnes sont de Granit ; mais les bases & les chapiteaux sont de marbre, tout le reste est de pierre Tiburtine.

Planche 49. Elévation tant du dedans que du dehors du Temple.

C H A P. XVIII.

Du Temple de Jupiter Stator.

Planche 50. **E**ntre le mont *Palatin* & le *Capitole* dans le *Forum Romanum*, on voit trois colonnes d'ordre Corinthien, qui selon quelques auteurs, étoient d'un des côtés du Temple du Dieu *Vulcain*, ou selon d'autres du Temple de *Romulus* : mais ils s'en trouvent d'autres qui les disent être de *Jupiter* surnommé *Stator* : & véritablement ce pourroit bien être celui que *Romulus* lui donna, lors que les Sabins s'étant emparé par trahison & du *Capitole* & du Château, ils alloient victorieux droit au Palais. D'autres ont cru que ces colonnes, aussi bien que celles qui sont au pied du *Capitole*, étoient d'un pont que *Caligula* fit faire pour passer du mont *Palatin* à celui du *Capitole* ; mais cette opinion est sans aucun fondement, étant aisé de juger par la différence de leurs ornemens, qu'elles n'étoient point du même Edifice, outre que le pont dont ils parlent fut bâti de bois, & passoit tout au travers du *Forum Romanum*. Mais pour en revenir à notre sujet, ces colonnes de quelque Temple ou autre Edifice qu'elles fussent, sont si belles, & d'un travail si exquis que je n'en ai jamais vu de plus accomplies : tous leurs membres sont d'un excellent dessein & fort réguliers. Je crois que ce Temple étoit entouré de Portiques, & que ses colonnes étoient *Pycnostylos*, c'est-à-dire pressées. A la face des entrées il y avoit huit colonnes & quinze aux côtés, y comprenant celles des angles. Les bases sont composées de l'*Attique* & de l'*Ionique*, & les Chapiteaux méritent une attention particulière, à cause des ornemens qui sont travaillés sur l'Abaque. L'entablement a de hauteur un quart de celle des colonnes : la corniche seule n'a guères moins de hauteur que l'Architrave & la Frise ensemble, ce que je n'ai jamais vu ailleurs.

Planche

Planche 51. *Elévation de la façade d Temple.*

Planche 52. *Les ornemens en grand.*

A *La Base.*

B *Le Chapiteau.*

C *L'Architrave, Frise & Corniche.*

D *Partie du Soffite de l'Architrave entre les colonnes.*

E *Echelle de quatre piés divisée en 192 parties.*

CHAP. XIX.

Du Temple de Jupiter Tonant.

Planche 53. **A** U pié du *Capitole* on trouve quelques vestiges du dessein suivant qu'on dit avoir été le Temple de *Jupiter Tonant*, qui fut bâti par *Auguste*, en mémoire d'un péril dont il échappa dans la guerre *Cantabrique*, où marchant le nuit sa litiere fut frappée d'un coup de foudre & un de ses domestiques tué devant lui sans que l'Empereur reçut aucun mal. Je doute néanmoins de ce fait, parce que les ornemens de ce Temple sont travaillés trop délicatement pour le tems d'*Auguste*, ou l'on ne s'attachoit qu'à la solidité dans les ouvrages, ainsi qu'il paroît au Portique de la Rotonde bâti par *M. Agrippa* qui est fort simple, & en divers autres Edifices du même siècle. Quelques uns on dit que les colonnes de ce Temple venoient du Pont que *Caligula* avoit fait faire pour passer au *Capitole*; ce que j'ai déjà montré être faux. Ce Temple étoit *Dipteros*, c'est-à-dire à doubles aîles. Il est vrai que du Coté qui regarde le *Capitole*, il n'y avoit point de Portique; mais suivant ce que j'ai observé en d'autres bâtimens de même assiette, je m'imagine qu'il pouvoit être comme il paroît sur le plan, c'est-à-dire qu'il avoit un mur fort épais qui enfermoit la Nef avec les Portiques & après un espace vuide, un autre mur avec de bons contre forts qui entroient dans la montagne: Parcequ'en ces occasions les anciens donnoient beaucoup d'épaisseur au premier mur, afin que l'humidité ne put pénétrer au dedans de l'Edifice, & appuyoient l'autre mur de contre-forts pour soutenir la charge & la pression des terres; & l'Espace vuide entre les deux murs servoit à faire passage aux eaux de la pluye qui s'écoulant au pié de la montagne, eussent pu avec le tems endommager le Bâtiment. La maniere de ce Temple étoit *Pycnostyle*: L'Architrave & la frise sous le front on étoient tout en une seule face pour l'inscription, dont il reste encore quelques caracteres. L'ovicule de la Corniche sur la frise est différent de tous ceux que j'ai jamais vus; & la variété qu'on remarque dans les ornemens de cette Corniche, principalement en ce qui regarde la répétition des ovicules est fort judicieuse. Les modillons de cette même Corniche sont distribués de maniere qu'il se rencontre un Espace vuide au Centre de la Colonne, au lieu d'y avoir un modillon, comme on en void encore en quelque autres endroits, quoique par la Regle générale, il faille toujours qu'un des modillons se trouve au droit du Centre de chaque Colonne.

A *Espace entre les deux murs.*

B *Les contreforts contre la montagne.*

C *Espace entre les Contreforts.*

D *Echelle de 50 piés mesure de Vicence.*

Planche 54. *Les Ornemens du Portique en grand.*

A *La Base.*

B *La Chapiteau.*

C *L'Architrave.*

D *La Frise.*

E *Corniche.*

F *Soffite de l'Architrave entre les Colonnes.*

G *Echelle de trois piés divisée en 144 parties.*

H *Table qui occupoit tout l'Espace de l'Architrave & de la frise pour l'inscription; à la face du Temple.*

Fin de la Premiere Partie du Quatrieme Livre.

Last 4

THE
ARCHITECTURE
OF
A. PALLADIO;
BOOK *the* FOURTH.
PART *the* SECOND.

Wherein is treated

Of the Antient Temples in *Rome*, and some others to
be seen in *Italy*, and other Parts of *Europe*.

The Whole Revis'd, Design'd, and Publish'd

By GIACOMO LEONI, a Venetian; *Architect* to His most
SERENE HIGHNESS, the

ELECTOR PALATINE.

Translated from the Italian Original.

L O N D O N.

Printed by *John Watts*, for the AUTHOR.

CUM PRIVILEGIO.

THE
P R E F A C E
TO THE
R E A D E R.

*AFTER five Years continual Labour, I have at last happily finish'd the Edition which I undertook of Palladio's Architecture in English, to which I have join'd the original Italian, and also a French Translation. As for what concerns the Paper and Letter, there has been no Book hitherto so beautifully printed in England: I having resolv'd from the beginning to spare no Expense, that I might rather surpass the expectation of my Subscribers, than come any way short of it. This will still more evidently appear by the great number of Copper plates and designs, which I have added over and above what I promis'd. Such as are true Judges will, by comparing the Draughts of Palladio with mine, easily discern a vast difference. His Wooden Cuts I have chang'd in Copper Plates, which, for the greater Perfection of the Work, tho' much to my own loss, I have procur'd to be engrav'd in Holland by the famous Monsieur Picart, one of the best Masters of that Art in Europe. I have not only made all the draughts my self, and on a much larger Scale than my Author; but also made so many necessary Corrections with respect to shading, dimensions, ornaments, &c. that this Work may in some sort be rather consider'd as an Original, than an Improvement. As for the Notes of the excellent Inigo Jones, I was not able to get them from the Gentleman, in
whose*

P R E F A C E.

whose possession they are, either by my own intreaty or the intercession of my Friends: But if any persons, who have a greater interest with him, can obtain this favour, I promise to print them with the utmost exactness, and to distribute the Copies to all my Subscribers gratis. In the mean time I offer my service, either in Person or otherwise, to such of them and others, as may have any occasion for me in the way of my Profession; as I lay hold of this opportunity to return my Thanks to them for their readiness in forwarding my Undertaking, by subscribing towards it: And I hope they will continue to honour me with the like encouragement in favour of another Work, voluminous indeed, but most useful and curious, as by printed Proposals will shortly appear.

JAMES LEONI.

T H E
F O U R T H B O O K.

C H A P. XX.

*For plates, see
end of 2^d book forward*

Of the Pantheon, now call'd the Rotonda.

F all the Temples which are to be seen in *Rome*, none is more famous than the *Pantheon*, at present call'd the † *Rotonda*; nor indeed that is more intire, seeing it appears almost in its original State, as to what regards the fabrick, but stript of all its Statues and other Ornaments. According to the opinion of some, it was built by *Marcus Agrippa*, about the 14th Year of *Christ*: but I am apt to believe, that the body of the Temple was erected in the time of the *Republick*, and that *Agrippa* only added the Portico to it, which may be concluded from the two frontons in the front of it. This Temple was call'd the *Pantheon*, either because, after *Jupiter*, it was consecrated to all the Gods; or, as others will have it, because it bears the figure of the World, or is round. The heighth of it from the floor to the opening at the top, (whence it receives all its light) is the Diameter of its breadth from one Wall to the other: and as People go down to the floor, so antiently they ascended to it by some steps. Among the most famous things which we read were in this Temple, was the Statue of *Minerva* made of Ivory by *Phidias*; and another of *Venus*, which had in its ear for a pendant the one half of that pearl, whereof *Cleopatra* dissolv'd the other half, and drunk it at a Supper to surpass the liberality of *Antony*. 'Tis said, that this half only of that pearl was valu'd at 250 thousand ducats of gold. This whole Temple was of the Corinthian order, as well without as within. The bases are compounded of Attick and Ionick; and the capitels are wrought with olive leaves. The Architraves, frizes, and cornices, have very fine moldings, but otherwise little carving. In the thickness of the Wall are certain void spaces left quite round the Temple,

B

Plate LV. *see end of Book 2. further on. for end of the plates.*

ple, both to preserve it the better against earthquakes, and also to save expense and materials. This Temple has a most beautiful portico in front, in whose frize may be read these words.

M. AGrippa. L. F. Cos. III. fecit.

Under which, that is, in the fascias of the Architrave, is this other Inscription in smaller letters, which shows that the Emperors *Septimius Severus* and *Marcus Aurelius* repair'd this Temple consum'd with age.

Imp. Caes. Septimius. Severus. Pius. Pertinax

Arabicus. Parthicus. Pontif. Max. Trib. Pot

XI. Cos. III. P. P. Procos. et. Imp. Caes. Marcus

Aurelius. Antoninus. Pius. Felix. Aug. Trib

Pot. V. Cos. Procos. Pantheum vetustate. [consumtum]

Cum. omni. cultu. restituerunt.

In the thickness of the Wall within the Temple are seven chapels with niches, in which there must have been Statues of course; and between one chappel and another there is a Tabernacle, so that there are eight Tabernacles in all. Many will have it, that the chappel in the middle over against the Entry is not antient, because its arch breaks into some of the columns of the second order; but that in the Christian times since Pope *Boniface*, who first dedicated this Temple to our divine worship, this chappel is added, as becomes Christian Churches, to have one principal Altar, greater than the rest. Since I perceive nevertheless, that it agrees with the rest of the work perfectly well, and that it has all its members excellently finish'd; I hold it for certain that it was made, at the same time with the rest of the Temple. This chappel has two columns, that is, one of a side, which project out, and are fluted; the space between one groove and another being cabled and curiously finished.

The Stairs mark'd in the Plan on each side the Entry lead over the chappels in a secret passage, which goes quite round the Temple, and by which one goes out to the Steps, in order to ascend to the top of the Edifice, by other Stairs that are round it. That part of an edifice, which is seen behind the Temple, and mark'd M, is part of the baths of *Agrippa*.

* Half of the fore-front.

† Half of the front under the Portico.

This Temple, as may be seen in these two draughts, has two frontispieces; the one in the Portico, the other on the wall of the Temple. Where you see the letter A, there are certain Stones jutting out of the wall, which I cannot imagine what they serv'd for. The joists of the Portico are all made of tables of copper. § The

* Plate LVI.

† Plate LVII.

§ The elevation in flank of all the out side.

B *The second Cornice, that surrounds the whole Temple.*

* The elevation in flank of the Inside of the Portico.

† The Ornaments of the portico at large.

A *The base.*

B *The Capitel.*

C *The Architrave, frize, and cornice.*

D *The molding of the Ornaments made over the Columns, and the Pilasters, on the inside of the Portico.*

E *The Plan of the Pilasters of the Portico, correspond-*

ing to the Columns.

F *The turning of the caulicoles of the Capitels.*

G *The soffita of the Architrave between the Columns.*

H *The Architrave, frize and cornice of the door.*

I *The Festoons which adorn the side of the door.*

‡ Part of the elevation of the Inside over against the Entry, where is seen how the chappels and tabernacles are dispos'd, and with what ornaments: as also how the squares are comparted in the vaults, which that they were adorn'd with plates of silver, is very probable by certain vestiges remaining there: for if such ornaments had been of bronze, they wou'd not doubtless have been taken away, no more than those which, as I have said before, are in the portico.

|| A large design of one of the Tabernacles in front, with part of the chappels by it.

¶ The ornaments of the columns and pilasters on the Inside of the Temple.

A *The base.*

B *The capitel.*

C *The Architrave.*

D *The Frize.*

E *The Cornice.*

F *The Turning of the caulicoles*

of the Capitels.

G *The fluting of the Pilasters.*

H *A scale of three foot divided in to 144 parts with which the said ornaments have been measured.*

*‡ The ornaments of the Tabernacles, which are between the chappels, and in which may be remark'd the excellent judgement of the Architect, who, in the architrave, frize, and cornice of these Tabernacles, because the pilasters of the chappels were not so far out of the wall as to be able to receive the whole projecture of this cornice, has made only a large Ogee or *gula recta*, and the remainder of the members he converted into a fascia.

A *The Embasement.*

B *The base.*

C *The*

§ Plate LVIII.

* Plate LIX.

† Plate LX.

‡ Plate LXI.

|| Plate LXII.

¶ Plate LXIII.

*‡ Plate LXIV.

C *The Capitel.*D *The Architrave.*E *The Frize.*F *The Cornice.*G *A scale of three foot divided into 144 parts.*

And with this Temple let us make an end of the Draughts of the Temples which are in Rome.

C H A P. XXI.

Of the Draughts of some Temples that are out of Rome, or in other parts of Italy; and first of the Temple of Bacchus.

WITHOUT Saint *Agnes* gate at present so nam'd, but by the ancients call'd the *Viminal* gate, from mount *Viminalis* on which it stands, may be seen pritty intire the Temple * that follows, and which is now dedicated to Saint *Agnes*. I am of opinion it was a burying place, because there was found in it a very large Coffin of porphyry, finely carv'd with vines, and little children gathering the grapes. This has led some people to believe, that it was the Temple of *Bacchus*. Wherefore, since this is the common opinion, and that it serves now for a Church, I have plac'd it among the Temples. Before the portico of it may be seen the vestiges of a Court, which was of an oval form, and which I fancy was adorn'd with columns; as well as that in the intercolumnation there were niches, wherein stood the Statues of the same. The Gallery of this Temple, by what can be seen of it, was made with pilasters, and consisted of three voids. In the inner part of the Temple, the Columns which supported the Cupola were plac'd two by two. All these Columns are of Granite, and the bases, capitels, and cornices are of Marble. The bases are after the Attick manner, the capitels are very fine, and of the Composite order, having some foliage that proceed on each side from the roses, and that add much grace to the volutas. The architrave, frize and cornice, are not extraordinarily well wrought, which persuades me that this Temple was not built in the good times, but rather under some of the late Emperors. It is enrich'd with much work and various compartments, partly of fine stones, and partly of Mosaic, as well in the floor, as in the walls and arches.

† The elevation of the outside of the Temple.

‡ Shows how the columns are order'd which support the Cupola.

A *The*

* Plate LXV.

† Plate LXVI.

‡ Plate LXVII.

A *The base.*B *The Capitel.*C *The Architrave, frize, and cornice.*D *The springing of the Arches.*E *A Scale of two foot divided into 96 parts, with which the said parts are measur'd.*

C H A P. XXII.

Of the Temple whose vestiges are seen near St. Sebastian's Church on the Appian way.

WITHOUT Saint *Sebastian's* gate, which in old times was call'd the *Appian* gate (from that most famous way, which, with such wonderful art and prodigious expense, was made by *Appius Claudius*) are seen the vestiges of the following edifice, * near to the said Church of St. *Sebastian*. As far as may be conjectur'd, it was wholly built of brick. A part of the galleries that surrounded the court is yet standing. The entry in the said court had double galleries; and on the one side and the other of this entry there were Chambers, which must have been for the use of the Priests. The Temple was in the middle of the Court: and that part of it which is now seen standing above ground, and upon which was the floor of the Temple, is most solid work, having no light but from the doors, and from six little Windows that are in the niches; for which reason it is somewhat obscure, as are almost all the antient Temples. Before the front of this Temple, right over the entry of the Court, are the foundations of the portico; but the columns are now taken away: I have nevertheless represented them in the same dimensions and distances, which they must have had, as may be known by the said foundations.

A *The Plan of the Temple and Portico under the area.*B *The floor, or area of the Temple and Portico under the said area.*C *The angular Pilasters of the Court at large.*D *The other Pilasters that make the galleries round the Court.*

* Plate LXVIII.

C H A P. XXIII.

Of the Temple of Vesta.

AT *Tivoli*, distant from *Rome* sixteen miles, upon the fall of the river *Anien*, now call'd *Teverone*, is seen the following round Temple, † which the inhabitants of those places say was the habitation of the *Tiburtin Sibyl*. But this opinion is without any foundation: and therefore, for the reasons given above, I believe this Temple was dedicated to *Vesta*. It is of the Corinthian order. The Intercolumnations are of two diameters. The floor is rais'd from the ground the third part of the length of the columns. The Bases have no Zocco, to the end the walking place under the portico should be more ample and easy. The Columns are just as long, as the nave is large; and they incline towards the wall of the nave, in such a manner, that the naked at the top of the columns falls perpendicularly upon the naked of the bottom of their shaft, towards the inside. The Capitels are excellently well done, and wrought with olive leaves, whence I conclude that this Temple was built in the good times. The door and the windows are narrower at the top than at the bottom, as *Vitruvius* directs shou'd be done in the sixth chapter of his fourth book. This whole Temple is of *Tiburtine* stone, cover'd with most fine stone, which makes it seem all of marble.

* The elevation of the outside and inside of the Temple.

‡ The members of the portico and cornice at large.

A The basement that goes round all the Temple.

F A Vault that goes round the Portico.

B The base of the Columns.

G A scale of three foot divided into 144 parts.

C The Capitel.

D The Architrave, frize and cornice.

H The ornaments of frize round the Temple.

E The soffita of the Portico.

§ The ornaments of the door and windows.

A The ornaments of the door.

dows on the inside.

B The ornaments of the windows on the outside.

D A scale of two foot divided into 96 parts.

C The ornaments of the win-

The fascias of the ornaments of the door and the windows are different from those that are usually made.

The Astragals, which are under the cimassiums, project beyond them, which is a thing I have not seen in other ornaments.

† Plate LXIX.

* Plate LXX.

‡ Plate LXXI.

§ Plate LXXII.

C H A P. XXIV.

Of the Temple of Castor and Pollux.

IN a very fine part of the city of *Naples*, below the square of the palace and the *Vicaria*, is seen the portico of a Temple * built and consecrated to *Castor* and *Pollux* by *Tiberius Julius Tarsus*, and by *Pelago* the freed-man of *Augustus*, as it appears by its inscription in the following *Greek Letters*.

TIBERIOS ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΑΡΣΟΣ ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΕΙ
ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΝΑΩ.

ΠΕΛΑΓΩΝ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΑΘΙΕΡΟΣΕΝ.

That is in *Latin*,

TIBERIUS JULIUS TARSUS JOVIS FILIIS ET URBI
TEMPLUM ET QUAE IN TEMPLO.
PELAGO AUGUSTI LIBERTUS ET PROCURATOR
PERFICIENS EX PROPRIIS DEDICAVIT.

Which words signify that *Tiberius Julius Tarsus* begun to build this Temple, and the things in the same, to the Sons of *Jupiter* (meaning *Castor* and *Pollux*) and to the city: and that *Pelago* the freedman and commissary of *Augustus* finish'd it with his own money, and consecrated it. This Portico is of the *Corinthian* order. The *Intercolumnations* are more than a diameter and a half, but come not to two diameters. The bases are made after the *Attick* manner. The capitels are carv'd with olive leaves, and most diligently wrought. Very fine is the invention of the stalks or caulicoles which are under the rose, and which are knotted together: They issue out of the foliage, which, in the upper part, cover the other stalks that support the horns of the capitel. From this instance therefore, no less than from several others scatter'd up and down this book, it is evident that an architect is not restrain'd departing sometimes from common methods or usage, provided such variation be agreeable and natural. There is carv'd in the fronton a sacrifice in basso-relievo, by the hand of a most excellent sculptor. Some will have it that there were two Temples in this place, the one round, and the other square. There remains no trace of the round one, and the square one is in my opinion modern: Wherefore, without meddling with the body of the Temple, I have only in the first draught given the upright of the front of the portico.

§ The

* Plate LXXIII.

§ The particular members at large.

A *The base.*

B *The Capitel.*

C *The Architrave, frize, and*

cornice.
D *A scale of four foot divided into 192 parts.*

C H A P. XXV.

Of the Temple which is below Trevi.

BETWEEN *Fuligno* and *Spoleti*, below *Trevi*, stands the little Temple † to which belong the following draughts. The basement that supports it is eight foot and a half high; to which height one ascends by steps which proceed from the sides of the portico, and which end in two small porticos, that issue out of the remainder of this Temple. The prospect of it is *Prostylos*, and the columns set very close. The chappel, which is over against the entry of the nave, has mighty fine ornaments, and the fluting of the columns is spiral: These columns, as well as those of the porticos, are of the Corinthian order, and delicately wrought, with a curious variety of intaglias. By this Temple therefore, and by all the other Temples, what I said in the first book appears to be manifestly true; which is, that the antients in such sort of Edifices, and particularly in the smallest, us'd very great diligence and exactness in polishing every part, and setting them off with all the ornaments possible, provided they were natural and graceful: Whereas in the great fabricks, such as amphitheatres and the like, they only polish'd certain parts, leaving the remainder rough, to avoid both the expence and the time that would be requisite to polish all; as shall be seen in my *book of amphitheatres*, which I hope to publish speedily.

A *The plan of the Body of the Temple.*

B *The plan of the Portico.*

C *The plan under the Embasement of the Portico.*

D *The base of the Embasement.*

E *The dado of the Embasement.*

F *The cornice of the said Embasement.*

G *The base of the Columns.*

H *The base of the pilasters and columns of the little Porticos.*

I *The Capitels of the same.*

K *The Architrave, frize and cornice.*

L *The steps that lead to the Temple.*

‡ The elevation of half the front on the outside.

¶ The elevation of the inner half.

*‡ The elevation of the flank.

§ *Plate LXXIV.*

† *Plate LXXV.*

‡ *Plate LXXVI.*

¶ *Plate LXXVII.*

*‡ *Plate LXXVIII.*

* The

* The ornaments of the Temple drawn at large.

A *The Capitel.*

B *The Architrave.*

C *The Frize.*

D *The Cornice.*

E *A scale of two foot divided into 96 parts.*

C H A P. XXVI.

Of the Temple of Scifi.

THE following Temple † is in the square of *Scifi*, a city of *Umbria*, and is of the Corinthian order. What deserves observation in this Temple are the pedestals, plac'd under the columns of the portico; because, as I said above, in all the other ancient Temples where the columns of the porticos reach to the ground, I never saw any that had pedestals. Between one pedestal and the other are the steps that ascend from the square to the portico. The pedestals are as high, as the middle intercolumnation is large, which is two inches larger than the rest. The manner of this Temple is what *Vitruvius* calls *Systylos*, that is, of two diameters. The architrave, frize, and cornice together, are a fifth part the height of the columns, and somewhat more. The cornice of the front, instead of modillions, has some leaves, and in the remaining part it is altogether like that which is directly over the columns. The nave of the Temple is a fourth part longer than it is large.

‡ The elevation of the front of the Temple.

§ The ornaments at large.

A *The Pedestal.*

B *The base of the Columns.*

C *The Capitels.*

D *The Architrave.*

E *The Frize.*

F *The Cornice.*

G *The foliage carved in the cornice of the Pediment, instead of Modillions.*

H *The Acrotirias.*

I *A scale of two foot divided into 96 parts.*

C H A P. XXVII.

Of the Draughts of some Temples which are out of Italy; and first of the two Temples of Pola.

IN *Pola*, a city of *Istria*, besides a Theatre, an amphitheatre, and a triumphal arch (which are extremely fine edifices, and of each whereof I shall treat, and give their draughts in due place) there

D

* Plate LXXIX.

† Plate LXXX.

‡ Plate LXXXI.

§ Plate LXXXII.

are on the same side of the square two Temples * of equal dimensions, having the same ornaments, and distant from each other fifty eight foot, four inches. Their draughts follow this account. The prospect of them is *Prostylos*, and the manner of them is what, after *Vitruvius*, I have above call'd *Systylos*, which has the intercolumnations of two diameters; only that the middle intercolumnation has two diameters and a quarter. Round these Temples there goes a basement, on the top of which they have their area or floor, to which the ascent is by steps plac'd in the front, as has been seen in many other Temples. The bases of the columns are after the Attick manner, and have their plint as thick as all the remainder of the base. The capitels are wrought with olive leaves very neatly. The stalks are cover'd with foliage of oak leaves, which difference is seldom seen in others, and deserves to be remark'd. The Architrave is likewise different from the most part of others, because its first fascia is large, the second less, and the third under the cimafium still less than this: besides that these fascias shoot out in their lower part, which was designedly done, that the architrave might project the less, and so not hide the Inscription on the frize of the front, which is as follows.

ROMAE ET AUGUSTO CAESARIS INVI. F. PAT. PATRIAE.

The foliage of the said frize surround the other parts of the Temple. The cornice has few members, and is wrought with the usual intaglias. The ornaments of the door are gone: but I have made them in such a manner as I think they ought to have been. The nave is a fourth part longer than it is large. The whole Temple, taking in the portico, is longer than it is large two squares.

A The steps which lead to the Temple.

B The Portico.

C The body of Temple.

† The elevation of a part of the Temple in flank.

A The ornaments of the door of my invention.

Capitel.

C A scale of three foot divided into 144 parts.

B The profil of the Bell of the

‡ The elevation of the front of the said Temple.

A The steps leading to the Temple.

B A part of the Portico.

§ The ornaments at large.

A The pedestal or the embasement of the Temple.

D The Architrave.

E The Frize.

B The base of the columns.

F The Cornice.

C The Capitel.

G A

* Plate LXXXIII.

† Plate LXXXIV.

‡ Plate LXXXV.

§ Plate LXXXVI.

G *A part of the plan of the Capitel.*

N. B. The scale by which the said ornaments have been measured is in Plate 84, letter C.

C H A P. XXVIII.

Of the two Temples of Nîmes; and first of that which is call'd la Maison quarrée, or the square House.

IN *Nîmes*, a city of *Languedoc*, which was the native country of the Emperor *Antoninus Pius*, are seen, among many other magnificent and curious remains of antiquity, the two following Temples. * This, of which I am first going to treat, is by the inhabitants of the place call'd *la Maison quarrée*, or the square House, because it is of quadrangular form: And they affirm it was a *Basilica* or court of Justice (of which *Basilicas*, their use, and manner of building, I have already discours'd in the third book, according to the mind of *Vitruvius*) but because their form was high, I believe this lower edifice to have been a Temple. What is the prospect and manner of it, is manifest enough from what has been said of so many other Temples. The floor of this Temple is elevated from the ground ten foot, five inches. For a basement quite round it there is a pedestal, upon the cimasion of which are two steps, which support the base of the pillars: And it may very well be, that *Vitruvius* meant such steps, when, at the end of the third chapter of his third book, he says, *that in making a continu'd embasement round a Temple, the scamilli* (which perhaps are these steps or else *Zoccos*) *under the bases of the Columns ought to be made unequal, falling directly plumb over the naked of the pedestal which is under the columns, and being equal under the base of the column and above the cimasion of the pedestal.* This passage has exercis'd the consideration of many. The base of this basement has few members, and is thicker than the cimasion; as I have elsewhere directed should be done in pedestals. The base of the columns is Attick, but has moreover some Astragals, whence it may be call'd Composite, and agreeable to the Corinthian order. The capitels are wrought with olive leaves, and have the abacus carv'd. The rose plac'd in the midst of the forepart of the capitel takes up the heighth of the abacus and the filet of the bell; which, as I have remark'd, is follow'd in all the antient capitels of this sort. The architrave, frize and cornice are a fourth part of the length

* Plate LXXXVII.

length of the columns, and all the parts of them are very finely carv'd. The modillions are different from all those I have seen, this difference of theirs from the common sort being very ornamental: And whereas the capitels are of olive leaves, these are carv'd with oak leaves. Over the *gula recta* instead of a fillet is carv'd an Ovolo, which is seen in few cornices. The fronton is exactly finish'd as *Vitruvius*, in the place above cited, directs: Because of nine parts of the length of the cornice, one of them is put in the height of the fronton under its cornice. The jambs or pilasters of the doors are thick in front, a sixth part of the largeness of the light or void space. This door has several fine ornaments, and perfectly well carv'd. Over its cornice, even with its jambs, are two pieces of stone wrought after the manner of architraves, and advancing out of the said cornice. In each of them is a square hole large every way ten inches and a half, thro' which I fancy they let down certain long pieces reaching to the ground, to bear an additional door to be taken up or down at pleasure, and made lettice-wise; to the end that the people standing without might see what was done in the Temple, without being any hindrance to the Priests.

A *The steps leading to the Temple.*

B *The portico of the Temple.*

C *A plan of the two board stones, projecting over the cornice of the door.*

D *The holes of ten inches and a half square in the middle of the said stones.*

E *The door of the Temple.*

F *The body of the Temple.*

* *The elevation of the front of the Temple.*

† *The elevation of the flank.*

‡ *Part of the members at large.*

A *The base of the Pedestal.*

B *The cimase of the Pedestal.*

C *The base of the Columns.*

D *Half of the Capitel.*

E *The Architrave.*

F *The frieze and the foliage carv'd in it.*

G *The Cornice.*

H *The ornaments of the door.*

I *The scrowls of the door in front.*

K *The profil of the said scrawl.*

L *The stone over the cornice.*

M *A scale of three foot divided into 144 parts.*

C H A P. XXIX.

Of the other Temple of Nîmes.

THE following draughts belong to the other Temple * of *Nîmes*, said by the inhabitants of that city to have been the Temple of *Vesta*; which in my opinion cannot be, as well because the Temples of *Vesta* were made round, after the figure of the Earth, whereof she was held to be the Goddess: As that this Temple had the passages on three sides of it inclos'd with walls, in which were the doors to the sides of the Cell, and the door of the nave it self in the front, so that it could receive light from no quarter. Now, as no reason can be given why obscure Temples should be made to *Vesta*, I therefore believe this Temple was dedicated to some of the infernal Deities. In the inner part of this Temple are Tabernacles, in which there must have been statues. The inside of the Temple over-against the door is divided into three parts. The area or floor of the middle part is level with the rest of the Temple: The other two parts have their floors elevated to the height of the pedestals, and you ascend to them by two pair of stairs which begin in the passages, which, as I have said, come round this Temple. The pedestals are a little higher than the third part of the length of the columns. The bases of the columns are compounded of the Attick and Ionick, and have a most fine profil. The capitels are likewise composite, very curiously wrought and polish'd. The architrave, frieze, and cornice, are without intaglias; and very simple are the ornaments of the Tabernacles, which are round the nave. Behind the columns which are opposite to the entry, and that make in our way of speaking the great chappel, there are square pilasters, which have likewise Composit capitels, but different from those of the columns, and even different among themselves; because the capitels of the pilasters which are immediately next the columns have different intaglias from the other two: But they have all of them so fine and agreeable a form, and are of so excellent an invention, that I remember not to have seen any capitels of that sort better or more judiciously made. These pilasters bear up the architraves of the chappels on the sides, to which you ascend, as I said, by the stairs of the passages; and for this reason they are this way larger than the columns are thick, which is worthy of consideration. The columns, which are round

E

the

* Plate XCI.

the nave, support certain arches made of square stones: And from one of these arches to the other are plac'd the stones that make the greater Vault of the Temple. This whole edifice is made of square stones, and is cover'd with flat stones so plac'd, that the end of one comes over the beginning of the other, that it is not possible for the rain to penetrate. I have us'd very great diligence about these two Temples, because they appear'd to me to be edifices deserving the utmost consideration; and whereby it may be known, that it was as it were the property of that age to understand every where the true way of building.

* Half what appears of the inside over-against the door.

† The elevation of part of the flank inside.

‡ The ornaments of the Tabernacles, columns, and soffitas, all which are referr'd to by the following letters.

A *The pedestal.*

B *The base of the column and pilasters.*

C *Plan of the capitel.*

D *The capitel of the columns.*

E *The profil of the capitel without the volutas.*

F *The architrave, frize and cornice over the columns.*

G *The capitel of the pilasters behind the middle columns.*

H *The capitel of the other pilasters.*

I *The architrave, frize and*

N. B. The abovesaid Compartments have been design'd by a smaller Scale.

P *A scale of three foot divided into 144 parts.*

small cornice over the pilasters behind the middle columns.

K *The ornaments of the Tabernacle which are between the columns round the Temple.*

L *The ornaments of the Tabernacle of the great Chappel in the middle of the Temple.*

M, N, O. *The compartments of the soffita of the said Chappel.*

C H A P. XXX.

Of two other Temples in Rome, and first of the Temple of Concord.

BESIDES the Temples delineated above, when I treated of those that are in *Rome*, there may be seen at the foot of the *Capitol*, near to the arch of *Septimius* (where the *Roman forum* begun) the columns of the portico of the following § Temple; which, in

* Plate XCII.

† Plate XCIII.

‡ Plate XCIV.

§ Plate XCV.

in consequence of a vow, was built by *Furius Camillus*, and, according to some, dedicated to *Concord*. The public affairs were frequently debated in this Temple, to which we may conclude that it was consecrated: Because the priests would not suffer the Senate to meet about matters of state except only in consecrated Temples, and those only were consecrated that were built according to the directions of the *Augurs*; for which reason, and the treating therein of the cares of the Government, the Temples so made were also call'd *Curiae*. Among many statues with which this Temple was adorn'd, writers make mention of that of *Latona*, holding in her arms *Apollo* and *Diana* her children; and likewise the statue of *Esculapius* and his daughter *Hygieia*, or Health; those of *Mars*, *Minerva*, *Ceres*, *Mercury*, and that of *Victory*, which was in the fronton of the portico, and which, in the consulship of *Marcus Marcellus* and *Marcus Valerius*, was struck with a thunderbolt. By what may be gather'd from the inscription remaining still on the frieze, this Temple was destroy'd by fire, and afterwards rebuilt by order of the senate and people of *Rome*; whence I am apt to believe, that it does not come up to the beauty and perfection of the first. The inscription is thus.

S. P. Q. R. INCENDIO CONSUMPTUM RESTITUIT.

That is, 'The senate and people of *Rome* have re-edify'd this Temple consum'd by fire.' The intercolumnations are short of two diameters. The bases of the columns are compounded of Attick and Ionick. They are somewhat different from such as are commonly made, but finish'd very finely. The capitels may be likewise said to have a mixture of Dorick and Ionick, and are perfectly well wrought. The architrave and frieze in the front on the outside are even with each other, and no distinction between them; which was done, that an inscription might be put there: But on the inside, that is, under the portico, they are divided, and have their several intaglias, which may be seen in their draughts. The cornice is simple, that is, without intaglias. No part of the old walls of the nave can be seen, but the present walls have been made since, and not extremely well: But nevertheless we know how they ought to have been.

A *The steps leading to the Temple.*

B *The Portico.*

C *The body of the Temple.*

* *The elevation of the front of the Temple.*

‡ *The several members at large.*

A *The basement that goes round the Temple.*

B *The*

- B *The base of the Columns.*
 C *The front*
 D *Half the plan*
 E *The profil without the volutas*
 F *The architrave, frize and cornice.*
 G *The architrave and cornice within the portico.*
 H *A scale of three foot divided into 144 parts.*

C H A P. XXXI.

Of the Temple of Neptune.

OVER-against the Temple of *Mars the avenger*, whereof we have given the draughts above, in the place call'd *in Pantano*, behind *Marforio*, stood antiently the following * Temple, whose foundations were discover'd in digging for building a house; and there was also found great store of marble stones, all excellently wrought. It is not known by whom it was built, nor to what God dedicated: But because in the fragments of the cimasi-um of its cornice are seen dolphins carv'd, and that in some places between the dolphins there are Tridents, I persuade my self it was dedicated to *Neptune*. Its prospect was *Peripteros*, or wing'd round. Its manner was *Pycnostylos*, or thick of set columns. The intercolumnations of it were the eleventh part of the diameter of the columns, wanting a diameter and a half; which I think deserves notice, since I never saw in any other antient edifice such small intercolumnations. Tho' no part of this Temple is left standing, yet from the remains of it, which are many, it was possible to come at the knowledge of the whole; that is, of the plan, the elevation, and the particular members, which are all wrought with admirable skill.

† The elevation of half the front, without the Portico.

A *The door of the Temple.*

D *The Cornice.*

B *The architrave round the door.*

E *A scale of six foot divided into 288 parts.*

C *The Frize.*

‡ The elevation of half the front under the portico, that is, the first columns being taken away.

F *The profil of the Pilasters which are round the nave of the Temple, over-against the columns of the porticos.*

G *The*

* Plate XCVIII.

† Plate XCIX.

‡ Plate C.

G *The coriola of the wall of the nave on the outside, upon which begin the division of the rustick masonry of the wall.*

H *The profil of the rustick masonry of the wall.*

I *A scale of six foot divided into 288 parts.*

§ *The particular members at large.*

A *The base.*

C *The architrave, frize, and cornice.*

B *The Capitel.*

† *The compartments, and the intaglias of the soffitas of the porticos which were round the nave.*

E *The profil of the soffitas.*

F *A scale of three foot divided into 144 parts.*

G *The soffita of the architrave, between one capitel and another.*

§ Plate CI. † Plate CII.

R E M A R K.

Here are the two Cuts * which I mentioned at the end of the second book, that were probably mislay'd during the hurry of so laborious an edition made by Palladio of his works. Perhaps, as Mr. de Chambray has it, they were not drawn till afterwards, purposing them for a second edition which in all likelihood he would have enrich'd with many more of the like nature; as may be gathered from what he said above in the 25th chapter, wherein he promises soon to publish his draughts of the Amphitheatres; besides what he had already promised in the 19th chapter of the first book in relation to the Triumphal Arches: But as that part of his works has not appeared, we may conclude that he did not live long enough to execute his design. This Temple is of the Dorick order, and though plain to outward appearance, it was nevertheless plac'd by Ant. Labaco among the ancient buildings. Palladio mentions it likewise in the 15th chapter of his first book, where he calls it the Temple of Piety. It seems likewise that Vitruvius has had the same in view in the third chapter of his fourth book, when he speaks of the inconveniencies of the angular Trygliphes, which are found in the entablature of this Temple. However, it is an authentick precedent for the opinion of those, who maintain, that it is an error to add a base to the Dorick columns, since the ancients never did, and that it is a peculiar propriety of that order. The antiquity of this edifice, and the occasion on which it was built, do still render it the more valuable. It is the general opinion, that it stands on the very ground wherein happened that memorable deed of the young woman, who knowing her father to be sentenced to be starv'd to death in that prison, came every day secretly to let him suck her milk. The story is commonly known; Pliny and Valer. Maximus relate it, and say, it happen'd under the consulate of L. Quinctius and M. Acilius in the year of Rome 603, and about 148 years before the birth of Jesus Christ.

* Plates CIII, & CIV.

The End of the second Part of the last Book.

London, January 15, 1712.

F

A

T A B L E

Of the most remarkable Things contain'd in this Work.

NB. Take Notice that I. denotes the first Book; II. the second; III. the third; IV. the first Part of the fourth, and V. the last Part of the fourth Book. The Cyphers denote the Number of the Page quoted.

A.

A *Grippa* built no more of the Pantheon than the *Portico*, V. 1.
Alessandro Vittoria, a Carver or Sculptor, II. 7.

Ancients, they were very exact and curious in putting together and fitting the Stones of their Buildings, and had a particular Method in erecting them, I. 15. Made no Pedestals to the Columns of the Doric order, I. 43. Nor often any Basis proper to that order, *ibid.* V. 17. Made their Doors sometimes narrower above than below, I. 43. V. 6. How they made their Chimneys, I. 48. Used to make the Steps of their Staircases of an odd Number, and why? I. 50. Built Porticoes, or Piazzas, round their Market or publick Places, III. 31. Their manner in building of Temples, IV. 5 to 15. They took a particular Care to perfect and finish Small Buildings, but in the large ones contented themselves to finish here and there a Piece, V. 8.

Anselmo Canera of *Verona* a Painter, II. 7. 27.

Apelles, a most ancient Painter: *Augustus* caus'd two of his Pictures to be plac'd in the most remarkable Place of the Temple dedicated to *Mars the Avenger*, IV. 16.

Architects alive under the Papacy of *Julius II*, IV. 30.

Architects are to follow Nature, I. 35.

Architects may sometimes deviate from the common Way, V. 7.

Atrium or Entry of the *Tuscans*, II. 10. That with four Columns, *ibid.* 11. The *Corinthian*, *ibid.* 12. The Testudinated or Tortoise-like Entry, *ibid.* 13.

Augustus the Emperor erected a Temple to *Mars the Avenger*, IV. 16.

B.

Baptismal Font of *Constantine the Great*, IV. 29.

Bartolomeo Ridolfi, a Carver of *Verona*, II. 7. 27.

Baths cold and warm in the *Palestra* of the

Greeks, or Places of publick Exercises, III. 35.

Battista Franco, a great Draught's Man, II. 23.

Battista Maganza, a *Vicentine* Painter, II. 28.

Battista del Moro, a *Veronese* Painter, II. 30.

Battista Venetiano, a Painter, II. 7, 23, 26, 30.

Basilica, or Courts of Justice of the Ancients,

their Use, and Construction, III. 32. A

Draught of the *Basilica* at *Vicenza*, *ibid.* 34.

An ancient one at *Nimes* in *Languedoc*, V. 11.

Bernardino India, a *Veronese*, and a Painter, II.

7, 27.

Bramante, an excellent Architect, and the re-

stor of Architecture, IV. 30, 31.

Brass, and *Corinthian Brass*, their Composition

and Uses, I. 7, 8. Which way best preserv'd,

ibid.

Bridges, what ought to be consider'd in the

Construction, III. 10, 11. The *Sublician*

Bridge at *Rome*, *ibid.* 12. *Julius Caesar's*

Bridge over the *Rhine*, *ibid.* 13, 14, 15. Of

the Bridge on the *Cismone*, *ibid.* 15, 16, 17.

Three different Methods of construing

Wooden Bridges, *ibid.* 17, 18, 19. Wooden

Bridge near *Bassano*, built by *Palladio*, *ibid.*

19, 20. Of Stone Bridges, *ibid.* 21, 22. Some

of the most reputed Bridges among the Anci-

ents, *ibid.* 23, 24. Several other Bridges de-

scrib'd, some of our Author's Invention, at

Vicenza and other Places in *Italy*, *ibid.* 24,

25, 26, 27, 28.

C.

Capitels of the Ionick Order, in the Angles of a Temple, seen in Front and in Flank, IV. 26.

Cartooshes or Scrolls, a modern Ornament in Architecture, and an Eyesore to Artists, I. 35.

Chalk or Lime, the manner of killing it, I. 5.

Chambers or Rooms, their Dimensions, and seven different Manners to make them proportionate, I. 38. Of their height, *ibid.* 39. Of the

T A B L E.

the Compartition or Distribution of Chambers, II. 2. Chambers of the same Story must have the same Dimensions, I. 38.
Chimneys, and their Construction, I. 48.
Churches, that of St. George at Venice, built by Palladio, IV. 6. Christian Churches very like the *Basilica* of the Ancients, and why? *ibid.* 13. A Description of 'em, *ibid.*
Ceilings of Rooms, and their different Manner, I. 38.
Claudius, the Emperor, began the Temple of Peace, IV. 14.
Columns, of their Swelling and Diminution, I. 18. Those of the Dorick Order as in the Temple of Piety have no Basis or Pedestal, I. 23. V. 17. The jointed Columns, made of several Pieces, blamed by Palladio, I. 36. Columns, yet to be seen at the foot of the Capitol in the *Forum Romanum*, very beautiful, IV. 31. Four Brass Columns at Rome in the Church of S. Giovanni de Laterano, I. 7. Columns of a less height than the *Portico*, V. 9.
Compartments of Streets in a City, III. 6.
Consideration, which one ought to have before he begins to build, I. 1.
Covali, great Caves near *Vicenza*, formerly Quarries, out of which Gentlemen derive very cold Winds, to cool their Houses in hot Weather, I. 48.
Convent of Charity at Venice describ'd, II. 12, 13.
Corinthian Brass; see Brass.
Courts of Judicature; see *Basilica*.
Covering of Buildings, I. 53.
D.
Diminution of Columns; see Columns.
Dining Rooms, see Parlours or Halls.
Dominico Rizzo, a Painter, II. 5.
Doors, their Proportions and Ornaments, I. 44, 45, 46, 47.

E.

Elio de Belli, Son of *Valerio*, famous for Painting in Brooch, and cutting of Cristal, I. Preface.
Errors or Abuses in Architecture, common to most modern Builders, I. 35.

F.

Flaminius caus'd that Highway to be made, which bore his Name, III. 8.
Floors of Rooms, and the different way of Flooring, I. 38, 39.
Form of Temples, what is becoming to be observ'd about them, IV. 5, 6, 7.
Foot of *Vicenza*, is the Measure of Palladio, II. 4.
Foundations, what Rules to be observ'd to lay a good Foundation, I. 8, 9, 10.
Frontons or *Roofs* over Doors ought not to be divided, and why? I. 36.

G.

Gates, very ancient ones of Brass, to be seen at Rome to this Day, I. 8.
Giallo Fiorentino, a Painter, II. 23.
Giovanni Indemio, a Painter of *Vicenza*, II. 29.
Ground, which fittest to build upon, I. 8, 9, 10.
Gualterio, a Painter of *Padua*, II. 30.

H.

Halls, Dining Rooms or Parlours: Those with four Columns, II. 14. The *Corinthian*, and those after the *Egyptian* manner, *ibid.* 15.
Highways, or Publick Roads without the Cities; what Method to make them Commodious and Useful, III. 8. The Conveniency and particular make of the Highway to *Ostia*, *ibid.* 9.
Horses, on *Monte Cavallo*, one made by *Praxiteles*, and the other by *Phidias*, IV. 24.
Houses for the City, and the different Method in building them, II. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The House of Count *Gianni Battista della Torre* at *Verona*, *ibid.* 6. Of Count *Isseppo de Porti* at *Vicenza*, *ibid.* Of Signor *Floriano Antonini* at *Udena*, *ibid.* 4. Of Signior *Giuglio Castra* of *Vicenza*, *ibid.* 8. Of Count *Montano Barbarano* of *Vicenza*, *ibid.* 9. Of Count *Ottaviano de Thieni* at *Vicenza*, *ibid.* 7. Of Signior *Paolo Armerico* of *Vicenza*, *ibid.* 8. Of Count *Valerio Chiericato* of *Vicenza*, *ibid.* 5. Of the Counts *Valmenara* of *Vicenza*, *ibid.* 8.
Houses for the Country, their Situation, II. 17, 18, 19, 20. Their Compartment, *ibid.* 20, 21, 22. How the Ancients built them, *ibid.* 31, 32.
Houses built in the Country, by Noble *Venetians*; that at *Mazera* in the *Trivigian* of *Daniel Barbaro* and *Antonio Barbaro*, II. 24. Of *Niccolo* and *Luigi de Foscari* on the *Brenta*, *ibid.* 23. Of *Francisco Badoero* in the *Polesne*, *ibid.* Of *Francisco Pisano* in the *Paduan*, *ibid.* 24. Of *Georgio Cornaro* in *Pimmino*, *ibid.* 25. Of *Leonardo Emo*, *ibid.* 26. Of *Leonardo Mocenigo* at *Marocco*, *ibid.* 25. Of *Marco Zeno* at *Casalto* in the *Trivigian*, *ibid.* 23. Of the Counts *Marco, Victor* and *Daniel Pisani* at *Bagnolo* in the *Vicentin*, *ibid.* 22.
Houses built in the Terra Firma of the State of Venice for the Country. Houses of Count *Anibal Sarego* at *La Miga*, II. 31. Of *Biagio Sarraceno* in the *Vicentin*, *ibid.* 26. Of the Counts *Francesco* and *Ludovico Trissini* at *Meledo*, *ibid.* 27. Of Count *Giacomo Angarano* in the *Vicentine*, *ibid.* 29. Of *Gio Francesco Valmanara* at *Liziera*, *ibid.* 27. Of *Girolamo de Godi* in the *Vicentine*, *ibid.* 30. Of *Girolamo Ragona* at *Ghizzole*, *ibid.* 26. Of *Mario Repeta* at *Campiglia*, *ibid.* 28. Of Count *Marc Antonio Sarego* near *Verona*, *ibid.* 30. Of the Counts *Odoardo* and *Theodoro de Thieni* at *Cicogna*, *ibid.* 28. Of Count *Ottavo Thieni* at *Quinto*, *ibid.* 29. Of the Knight *Pogliana* at *Pogliana* in the *Vicentine*, *ibid.* 27.
House (or rather a Temple) at *Nîmes* in *Languedoc*, call'd *The Square House*, V. 11.
I.
Inter-Columns, and their Proportion with Columns, I. 19.
John George Trissino, a Gentleman of *Vicenza*, very well skill'd in Architecture, I. Preface.
Joints of Stones, see Ancients.
Joysts,

T A B L E.

- Joysts.* The distance which ought to be betwixt 'em, I. 39.
- Iron* Its uses, marks of Goodness, I. 6.
- Isis*, Patroness of Trade and Mechanick Arts, III. 30. IV. 4.
- Julius Cæsar* built a Bridge over the *Rhine*; its Structure, III. 13, 14, 15.
- L.
- Laconic*, the Sweating Room in the *Palestræ* of the Ancient *Greeks*, III. 36.
- Lead*, its Difference and Use, I. 5, 6.
- Lime*, and how to work it, I. 5, 6.
- Lorenzo Vicentino*, a Statuary and Sculptor. II. 9.
- M.
- Mercury* the God of Trade, III. 30. IV. 4.
- Metals* used in Buildings, I. 6.
- Method*, or manner of the Ancient *Greeks* in their Buildings, II. 16, 17.
- Metopæ*, its Measure, I. 25. Ought always to be Square, *ibid.* As ought to be the *Roses*, or *Cassés de Roses* betwixt the *Modillions*, IV. 15.
- Module*, which *Palladio* uses, describ'd, I. 25.
- Mortar*, or Plaster for Flooring, I. 38.
- O.
- Orders of Architecture*, their Number, I. 17.
- The *Tuscan Order* describ'd, *ib.* 21, 22, 23.
- The *Doric Order*, *ib.* 23, 24, 25, 26. The Ancients put no Pedestal under their *Doric Columns*; neither has this Order any Basis peculiar to itself: There are many Ancient *Doric Columns* extant without any Basis, *ib.* 23, 24. The *Ionic Order*, *ib.* 26. Its Measures, *ibid.* 27, 28, 29, 30. The *Corinthian Order*, *ibid.* 30, 31, 32. Used in the Temples of *Venus* and *Flora*, and why, IV. 5. The *Composite Order*, I. 32, 33.
- P.
- Palestræ* or *Xysti* of the *Greeks*, Places for their Publick Exercises, III. 35.
- Palladio*, our Author, promises a Book of Antiquities, I. 33, 36. Another about Triumphal Arches, III. 29. He was the Architect that built St. George's Church at *Venice*, IV. 6. Promises a particular Book about Amphitheatres, V. 8.
- Pantheon*, now call'd *la Rotonda*, V. 1, 2, 3. See *Agrippa*.
- Pavement of the Ancients*, see *Highways*.
- Pavement of the Streets* in Cities, III. 6, 7.
- Paolo Veronese*, a famous Painter, II. 6.
- Pedestals*, and their different Proportions, I. 34.
- Places*, Squares or Markets in a City; how to make them handsome, III. 28. The *Greek* manner, *ibid.* 30, 31. The *Roman* manner, *ibid.* 31, 32.
- Plint*, half the height of the Basis of the Column, V. 10.
- Portico's*, or *Piazza's*, about Publick Places, III. 28, 29. In the *Palestræ* of the *Greeks*, *ibid.* 36, 37. About or before the Temples, IV. 8, 9.
- Prisons* employed to three different Uses by the Ancients, III. 29. What ought to be consider'd in the Building of them, *ibid.*
- Procuracy*, a Palace at *Venice* of the Invention of *Sanfovino*, I. Preface.
- Prospects* of the Temples of the Ancients various, IV. 8, 9.
- R.
- Roofs*, I. 53.
- Rooms*, see *Chambers*.
- S.
- Salinguerra de Este*, Brother-in-Law to *Ezzelino Romano*, had a Castle at *la Frata* in the *Polesine*, II. 23.
- Sand*, the different sorts made use of in Building, I. 4.
- Sanfovino*, a famous Sculptor and Architect; I. Preface.
- Scamilli*, what *Vitruvius* meant by 'em in the Opinion of *Palladio*, V. 11.
- Scrolls*, see *Cartooshes*.
- Situation*, which best for Temples or Churches, IV. 3. Which best for Country Houses, II. 17.
- Staircases*, different manner of building them, I. 49, 50, 51, 52, 53. The well contriv'd Stair-Case of the Castle of *Chambor* near *Blois* in *France*, *ibid.* 52.
- Stones*, which fit for building, and their differences, I. 3. High Stones on the *Roman Highways*, marking the number of Miles, and directing the Roads, III. 9.
- Stoves* or hot Baths in the *Greek Palestræ*, III. 36, 37.
- Streets*, and their Compartment in Cities, III. 6, 7.
- Swellings of the Columns*, I. 18.
- T.
- Temples*, what the Ancients observ'd concerning their Situation or Standing, IV. 3, 4. Their Form, *ibid.* 5, 6, 7. Their various Prospects, *ibid.* 7, 8, 9. How many sorts of them, *ibid.* 9, 10.
- Temple* below *Trevi*, betwixt *Fuligno* and *Spoleto* very ancient, V. 8, 9. That of *Scisi*, *ibid.* 9. That of *Fola* in *Istria*, *ibid.* 9, 10. That of *Nîmes* in *Languedoc*, *ibid.* 11, 12, 13, 14.
- Temples* dedicated to *Antoninus* and *Faustina*. IV. 20, 21. To *Bacchus*, V. 4. To *Castor* and *Pollux* at *Naples*, V. 7. To *Concord*. V. 14, 15, 16. To *Manly Fortune*, IV. 25, 26. The Temple call'd *le Galluce*, IV. 22, 23. That of *Jupiter* on *Monte Cavallo*, *ibid.* 23, 24. That of *Jupiter Stator*, *ibid.* 31, 32. That of *Mars the Avenger*, *ibid.* 16, 17, 18. That of *Neptune*, V. 16, 17. That of *Nerva Trajanus*, IV. 18, 19, 20. That of *Peace*, which our Author doth not believe to have been burnt, and why? *ibid.* 14, 15. That of *Piety*, V. 17. in the Remark. That of the *Sun* and *Moon*, IV. 21, 22. That of *Vesta* at *Tivoli*, call'd by some the Temple of the *Sibyll*, V. 6. Another of *Vesta* at *Nîmes*.
- Temple* built by *Bramante*, call'd *San Pietro Montorio*, at *Rome*, IV. 30, 31.
- Trajan* repair'd the famous *Appian Way*, III. 4. Built a Bridge in *Transilvania* over the *Danube*, III. 24.
- Triglyphs*, their Measure, I. 25.
- Timber*, which best for Carpenters, I. 2, 3.
- Tuscany* was the first Country in *Italy* that encourag'd Architecture, IV. 3.
- V. *Vespa-*

T A B L E.

V.
Vespasian finish'd the Temple of Peace at *Rome*,
 IV. 14.
Vitruvius chosen by *Palladio* for his Master and
 his Guide, I. Preface.
Voluta, and its Proportions, I. 28. In *Ionick*
 Capitals of an Oval Figure, IV. 25.
 W.
Waters, how to distinguish their Goodness, II. 19.

Walls. Different manner of building them, I.
 11, 12, 13, 14, 15. Of their Parts and Dimi-
 nution, *ibid.* 16, 17.
Windows, their Measure, Proportion and Orna-
 ments, I. 43, 44, 45, 46, 47.
 X.
Xyfti of the Ancient *Greeks*; what they were,
 III. 35.

GEORGE R.

GEORGE by the Grace of God, King of *Great Britain, France and Ireland*, Defender of the Faith, &c. To all to whom these Presents shall come, Greeting: Whereas *James Leoni* of Our City of *London*, Gent. hath humbly represented unto Us, That he hath with great Labour and Expence Published a Work, Entituled, (*The Architecture of Andrea Palladio*, in Four Books, Printed in *English, Italian and French*, containing a short Treatise of the Five Orders, and the most necessary Observations concerning all Sorts of Buildings; as also the different Construction of Private and Publick Houses, Highways, Bridges, Market-Places, Xystes and Temples, with their Plans, Sections and Uprights, translated from the *Italian* Original, in Five Volumes in Folio) and hath therefore humbly besought Us to grant him Our Royal Privilege and Licence for the sole Printing and Publishing thereof for the Term of Fourteen Years; We being willing to give all due Encouragement to Works of this Nature, are graciously pleas'd to condescend to his Request; and We do therefore by these Presents, so far as may be agreeable to the Statute in that behalf made and provided, grant unto him the said *James Leoni*, his Executors, Administrators and Assigns, Our Licence for the sole Printing and Publishing the said Work of *Andrea Palladio*, for the Term of Fourteen Years, to be computed from the Date hereof, strictly forbidding all Our Subjects within Our Kingdoms and Dominions, to reprint or abridge the same, either in the like or in any other Volume or Volumes whatsoever, or to import, buy, vend, utter or distribute any Copies thereof reprinted beyond the Seas, during the aforesaid Term of Fourteen Years, without the Consent or Approbation of the said *James Leoni*, his Heirs, Executors and Assigns under their Hands and Seals first had and obtained, as they will answer the contrary at their Perils; whereof the Commissioners and other Officers of Our Customs, the Master, Wardens and Company of *Stationers* are to take Notice that due Obedience be rendered to Our Pleasure herein declared. Given at our Court at *St. James's* the Fifteenth Day of *January* 17th, in the Sixth Year of Our Reign.

By His Majesty's Command,

J. CRAGGS.

*for Venice, suspended
see book I. L. further on*

LV

Comp: 6
Cor: 10
Stem: 22

J. Cole sculp

Des. for Viceria

Book II.

LVI

M. F. Gucht Sculp.

Des. for a temple
Book II.

L.VII

J. Cole Sculp.

*Des. for Verona
see book 2.*

LVIII

*See plan of the
See book 2.*

LIX

Sec. in Brenta

See end of 2^d Book.

LX

J. Harris fecit.

Misplaced.

See end of 2^d Book

Designs for Sq. Meetings

LXI

Temple of Bacchus.

LXV

*Temple of Bacchus
Rome*

LXVI

Feet. 26. 6.

J. Cole Sculp

Unknown. near the Church of St
Sebastian

LXVIII.

Vesta, Tivoli

LXIX

← 47. 1. 3 →

Vesta Tivoli

LXX.

J. Cole Sculp

Easter and Pollex

Naples

LXXIII.

$5 \cdot 7 \frac{1}{2}$

$3 \cdot 3 \frac{1}{4}$

$5 \cdot 7 \frac{1}{2}$

$5 \cdot 7 \frac{1}{2}$

$5 \cdot 9 \frac{3}{4}$

$5 \cdot 7 \frac{1}{2}$

$5 \cdot 7 \frac{1}{2}$

$3 \cdot 3 \frac{1}{4}$

$3 \cdot 3 \frac{1}{4}$

Castor & Pollux

LXXIV

M. F. Guichet Sculp.

Temple near Tivoli

LXXV.

J. Cole sculp.

2 + 20 $\frac{1}{2}$

Pied 11

1 + 1 $\frac{1}{2}$

Pied 8. Once 6

Trevi

LXXIX

Temple of Scisi

LXXX.

Temple of Jéhu

LXXXI.

Augustus Pola

LXXXIII.

A

Rome et Augustus.

Pola

LXXXIV.

LXXXV.

LXXXVI.

B. Picart sculp. d'après 1779.

Maison Carrée Nîmes

LXXXVII.

LXXXVIII.

LXXXIX.

Maison carrée

B. Picart sculp. dessin 1799.

Carre Nismes.

Diana

XCI.

Temple of Nisus

Sismes

XCII.

B. Dore sculp. Annee 1799.

Pied 7. On. 8.

Diana
Nismes

XCIII.

Pl. 3. On. 24

Pl. 24. On. 84

Pl. 5. On. 14

B. Four sculp. deat 179.

Concord, Rome.

XCVI.

B. Ponce sculp. duxit 1719.

Neptune

Septime

Rome

XCVIII.

XCIX.

C.

B. Port. sculp. dront 179.

Once 40

27 1/2 17 1/2 10 1/2 15 1/2 14 1/2

Scala di tre piedi

M. P. Guichet Sculp

Temp. of Pietry

CIII.

4.0

4.0

Piedi 15 e Once 8

Piedi 15 e Once 2

2.6

2.6

ARCHITECTURE

A. PALLADIO

LIBRARY

UNIVERSITY

OF OXFORD

Printed by J. Sturges, at the University Press, Oxford.

1774

1774

Printed by J. Sturges, at the University Press, Oxford.

1774

Printed by J. Sturges, at the University Press, Oxford.

Printed by J. Sturges, at the University Press, Oxford.

1774

Printed by J. Sturges, at the University Press, Oxford.

DELL'
ARCHITETTURA
DI
A. PALLADIO,
LIBRO QUARTO
PARTE SECONDA.

NEL QUALE

*Si tratta de i Tempj Antichi che sono in Roma
et alcuni altri che sono in Italia
e fuori d' Italia.*

IL TUTTO

Riueduto disegnato e novamente posto in Luce
DA

GIACOMO LEONI Veneziano Architetto

Di S. A. S.

ELETTORALE PALATINA.

LONDRA.

Stampato per l'AUTORE, da J. Watts.

DELLA

ARCHITETTURA

DI LUDOVICO

A. PALLADIO

LIVRO QUINTO

PARTI SECONDA

DELLA

di fronte di 1 Tempio Antico che si trova in Roma

di fronte alla casa di Palladio

di fronte di Palladio

di fronte di

di fronte di Palladio e di fronte di Palladio

di

Giacomo Palladio Venetiano

di

di fronte di Palladio

di

di fronte di Palladio e di fronte di Palladio

DEL LIBRO QUARTO
DELL' ARCHITETTURA
D' ANDREA PALLADIO.
PARTE SECONDA.

C A P. XX.

Del Pantheon oggi detto la Rotonda.

Rame 55.

RA tutti li Tempj, che si vedono, in Roma niuno è più celebre del *Pantheon* oggi detto la Rotonda, nè che sia rimasto più intiero, essendo che egli si veda quasi nell' esser di prima quanto alla fabbrica, ma spogliato di statue e d' altri Ornamenti. Egli fu edificato secondo l' opinione d' alcuni da M. Agrippa circa l' anno di Cristo xiv: ma io credo che il corpo del Tempio fosse fatto al tempo della Republica, e che M. Agrippa vi aggiungesse solo il primo portico; il che si comprende dalli due Frontespizj che sono nella facciata. Fu questo Tempio chiamato *Pantheon* perciocchè dopo Giove fu consacrato a tutti gli Dei: o pure (com' altri vuole) perchè egli è della figura del Mondo, cioè rotonda: Poichè tanto è la sua altezza del pavimento fino all' apertura onde egli riceve il lume; quanto è per diametro la sua larghezza da un muro all' altro: e come ora si Scende al suolo, ovvero pavimento; così anticamente vi si saliva per alquanti gradi. Tra le cose più celebri che si legge essere state dentro del Tempio; v' era una statua di Minerva d' Avorio fatta da Fidia, ed un' altra di Venere, la quale aveva per pendente d' orecchia, la mezza parte di quella perla che Cleopatra si bevè in una cena per superare la liberalità di M. Antonio: questa parte sola di questa perla dicono che fu stimata 250. mila ducati d' oro. Tutto questo Tempio è d' ordine Corintio così nella parte di fuori, come in quella di dentro. Le Basi sono composte dell' Attica, e della Ionica. I Capitelli sono intagliati a foglie d' olivo. Gli architravi i fregi e le cornici anno bellissime scame o modani, e sono con pochi intagli. Per la grossezza del muro che circonda il Tempio, vi sono alcuni vacui fatti acciocchè i terremoti meno nucono a questa fabbrica, e per risparmiare della spesa, e della materia: A' questo Tempio nella parte davanti un bellissimo portico, nel fregio del quale si leggono queste parole.

M. AGRIPPA. I. F. COS. III. FECIT.

Sotto le quali, cioè nella fasce dell' architrave in lettere più piccole vi sono quest' altre, che mostrano come Settimio Severo e M. Aurelio Imperatori lo ristaurarono consumato dal tempo.

B

I M P.

*IMP. CAES. SEPTIMIUS SEVERUS PIUS PERTINAX
ARABICUS PARTHICUS PONTIF. MAX. TRIB. POT. XI.
COS. III. P. P. PROCOS. ET. IMP. CAES. MARCUS
AURELIUS ANTONINUS PIUS FELIX AUG. TRIB.
POT. V. COS. PROCOS. PANTHEUM VETUSTATE
CUM OMNI CULTU RESTITVERUNT.*

Nella parte di dentro del Tempio vi sono nella grossezza del muro sette Cappelle con Nicchj, ne' quali vi dovevano essere statue; e tra una cappella e l'altra v'è un tabernacolo, di modo che vengono ad esservi otto tabernacoli. E' opinione di molti che la Cappella di mezzo ch'è rincontro all'entrata non sia antica, perchè l'arco di essa viene a rompere alcuni pilastri del second'ordine: Ma che al tempo de' Cristiani dopo Bonifazio Pontefice il quale primo dedicò questo Tempio al culto divino; ella sia stata accresciuta, come si conviene a i tempj de' Cristiani, d'avere un'altare Principale e Maggiore degli altri. Ma perchè io vedo ch'ella benissimo accompagna con tutto il resto dell'opera, ed à tutt' i suoi Membri benissimo lavorati; tengo per fermo, ch'ella fosse fatta al tempo che fu fatto anco il resto di questo edificio. Questa Cappella à due colonne, cioè una per banda, che fanno risalita, e sono cannellate, e lo spazio ch'è tra un canale e l'altro; è intagliato a tondini molto politamente. Nella pianta si vedono le scale dall'una e l'altra parte dell'entrata, e portano sopra le Cappelle in una via segreta che va per tutto intorno il Tempio, per la quale si va fuori a i gradi per salire fino alla sommità dell'edifizio per alcune scale che vi sono intorno.

Quella parte dell'Edifizio, che si vede dietro del Tempio, ed è segnata M, è parte delle Terme di Agrippa.

Rame 56. E' la Metà della facciata.

Rame 57. E' la Metà della facciata sotto il portico; questo Tempio à due Frontespizj, l'uno del portico, l'altro nel muro del Tempio. La lettera A, denota alcune pietre ch'escano alquanto in fuori, le quali non mi so immaginare a che servissero.

N. B. Le travi del portico sono fatte tutte di tavole di bronzo.

Rame 58. E' l'alzato per fianco nella parte di fuori.

B, E' la cornice seconda che gira tutto intorno il Tempio.

Rame 59. E' l'alzato per fianco nella parte di dentro, del portico, del Tempio.

Rame 60. Sono gli ornamenti de' portico, in forma maggiore.

A, E' la base.

B, Il Capitello.

C, L'architrave, il fregio, e la cornice.

D, La facoma degli ornamenti fatti sopra le colonne, ed i pilastri nella parte di dentro del portico.

E, La pianta de' i pilastri del portico, che rispondono alle colonne.

F, Gli avvolgimenti de' i caulicoli de' i capitelli.

G, Il soffitto dell'architrave fra una colonna e l'altra.

H, L'Architrave, il fregio, e la cornice della porta.

I, Il disegno de' i Festoni che sono da' i lati della porta.

Rame 61. E' parte dell'alzato nella parte di dentro, rincontro all'entrata: ove si vede come siano disposte e con quali ornamenti le cappelle, ed i tabernacoli, e come siano compartiti li quadri nel volto, i quali è molto verisimile che fossero ornati di lame d'argento, per alcuni vestigj che vi sono, perchè se fossero stati tali ornamenti di bronzo; non è dubbio, che sarebbero stati tolti anco quei bronzi che, come ò detto di sopra, sono nel portico.

Rame 62.

Rame 62. In forma alquanto maggiore v'è disegnato uno de i tabernacoli in prospeto con parte delle cappelle che gli sono da i lati.

Rame 63. Sono gli ornamenti delle colonne, e de i pilastri della parte di dentro del Tempio.

A, La base.
B, Il capitello.
C, L'architrave:
D, Il fregio.
E, La cornice.

F, Gli avvolgimenti de i Caulicoli de i capitelli.
G, La pianta e incannellature de i pilastri.
H, Scala di 3 piedi divisa in 144 minuti con li quali furono misurati sopradetti ornamenti.

Rame 64. Sono gli ornamenti de i tabernacoli che sono tra le cappelle, ne i quali è da avvertire il bel giudizio che ebbe l'Architetto il quale nel far ricingere l'Architrave, il fregio, e la cornice di questi tabernacoli; non essendo i pilastri delle cappelle tanto fuori del muro; che potessero capire tutta la projetura di quella cornice, fece solamente le gola diritta, ed il rimanente de i membri convertì in una fascia.

A, Il Basamento.
B, La Base.
C, Il Capitello.
D, L'Architrave.

E, Il Fregio.
F, La Cornice.
G, Scala di 3 piedi divisa in 144 minuti come sopra.

Con questo Tempio sia posto fine a i disegni de i Tempj che sono in Roma.

C A P. XXI.

De i disegni d' alcuni Tempj che sono fuori di Roma e per Italia, e prima del Tempio di Bacco.

Rame 65. **F**UORI della porta oggi detta di santa Agnese, e dagli antichi chiamata Viminale dal Nome del Monte dov' ella è posta, si vede assai intiero il Tempio che segue, il quale è dedicato a santa Agnese. Io credo ch' egli fosse una Sepoltura, perciocchè vi s' è trovato un cassone grandissimo di porfido intagliato molto bene di viti, e di fanciulli che tolgono dell' uva, il che à fatto credere ad alcuni, ch' egli fosse il Tempio di Bacco. E perchè questa è la commune opinione, ed ora serve per Chiesa, io l' ò posto fra i Tempj. Avanti 'l suo portico si vedono i vestigi d' un cortile in forma ovata, il quale credo che fosse ornato di colonne, e negli intercolumnj fossero Nicchj, ne i quali dovevano esser le sue statue. La Loggia del Tempio, per quello che si vede, era fatta a pilastri, ed era di tre vani. Nella parte di dentro del Tempio v' erano le colonne poste a due a due, che sostentavano la cuba. Sono tutte queste colonne di granito: e le basi i capitelli e le cornici di marmo. Le basi sono all' Attica, i capitelli sono bellissimi d' ordine Composito, ed anno alcune foglie ch' escono dalla rosa, dalle quali pare che nascano le Volute molto graziosamente. L'architrave il fregio e la cornice non sono troppo ben lavorati, il che mi fa credere che questo Tempio non sia stato fatto a i buoni tempi, ma al tempo degl' Imperatori più prossimi a noi. Egli è molto ricco di lavori, e di compartimenti varj, parte di belle pietre, e parte di Musaico, così nel pavimento, come ne i muri e ne i volti.

Rame 66. E' l' Alzato esteriore del detto Tempio.

Rame 67. Sono le colonne che sostentano gli archi, sopra i quali è la Tribuna.

A, La

- A, La base.
B, Il capitello.
C, L'architrave il fregio e la cornice.

- D, Il principio degli archi.
E, Scala di 2 piedi divisi in 96 minuti con li quali sono stati misurati li detti membri.

C A P. XXII.

Del Tempio, i cui vestigj si vedono vicino alla Chiesa di S. Sebastiano sopra la via Appia.

Rame 68. **F**UORI della porta a San Sebastiano, la quale anticamente fu detta Appia dalla famosissima via con mirabile arte, e spesa fatta da Appio Claudio, si vedono i vestigj del seguente edificio vicino a detta Chiesa di San Sebastiano. Per quello che si può comprendere, egli era tutto di pietra cotra. Delle Loggie che sono intorno al cortile; è una parte in piedi. L'entrata in detto cortile aveva le Logge doppie, e da una parte, e dall'altra di detta entrata v'erano stanze che dovevano servire all'uso de i sacerdoti. Il Tempio era nel mezzo del cortile, e quella parte che ora si vede, e s'alza da terra, sopra la quale era il suolo del Tempio; è opera sordissima, e non piglia lume se non dalle porte e da sei finestrelle che sono ne i nicchj, e però è alquanto oscuro, come sono quasi tutti li Tempj antichi. Nella parte davanti di questo Tempio rincontro all'entrata nel cortile, vi sono i fondamenti del portico, ma le colonne sono state levate via: io nondimeno le ò poste della grandezza e distanza, che per li detti fondamenti si conosce ch'erano.

- A, Il piano al pari del cortile, e fa basamento al Tempio.
B, Il piano del Tempio, e del portico dove cominciano ad alzarsi le colonne.
C, Pianta dei pilastri angolari del cortile in forma maggiore.
D, Pianta degli altri pilastri, che fanno le logge intorno al cortile.

C A P. XXIII.

Del Tempio di Vesta.

Rame 69. **A**Tivoli lontano da Roma sedici miglia sopra la caduta del fiume Aniene oggi detto Teverone, si vede il seguente Tempio rotondo, il quale dicono gli abitatori di quei luoghi, ch'era la stanza della Sibilla Tiburtina: la qual opinione è senza alcun fondamento: però io credo per le ragioni dette di sopra, ch'egli fosse un Tempio dedicato alla Dea Vesta. Questo Tempio è d'ordine Corintio. Gl'intercolumnj sono di due diametri. Il suo pavimento s'alza da terra per la terza parte della lunghezza delle colonne. Le basi non anno Zoccolo, acciocchè fosse più spedito e più ampio il luogo da passeggiare sotto il portico. Le colonne sono tanto lunghe, quanto appunto è larga la cella, e pendono al di dentro verso il muro della cella, di modo che il vivo di sopra della colonna batte a piombo su 'l vivo della colonna da basso nella parte di dentro. I capitelli sono benissimo fatti, e sono lavorati a foglie d'olivo, onde credo ch'egli fosse edificato a i buoni tempi. La sua porta e le finestre sono più strette nella parte di sopra, che in quella di sotto, come c'insegna Vitruvio, che si devono fare al Cap. VI. del. IV. Lib. Tutto questo Tempio è di pietra Tiburtina coperta con sottilissimo stucco, onde pare tutto fatto di marmo.

Rame 70. E' l'alzato della metà esteriore, ed interiore del Tempio.

Rame 71. Sono i membri del portico e della cornice in forma maggiore.

A, E'

- A, E' il basamento che gira tutto intorno il Tempio.
 B, La base delle colonne.
 C, Il capitello.
 D, L'architrave il fregio e la cornice.
 E, Il soffitto del portico.
- F, Andito a volto sotto il portico del Tempio.
 G, Scala di 3 piedi divisi in 44 minuti.
 H, Gli ornamenti del fregio all' intorno del Tempio.

Rame 72. Sono gli ornamenti della porta, e delle finestre.

- A, Gli ornamenti della porta.
 B, Gli ornamenti delle finestre nella parte esteriore.
 C, Gli ornamenti delle finestre nella parte interiore.
 D, Scala di 2 piedi divisi in 96 minuti.

Le fascie degli ornamenti della porta, e delle finestre sono diverse dall' altre che si sogliono fare. Gli astragali che sono sotto le cimacie, avanzano oltra le dette cimacie; cosa da me non più veduta in altri ornamenti.

C A P. XXIV.

Del Tempio di Castore, e di Polluce.

Rame 73. **I**N Napoli in una bellissima parte della città fra la piazza del castello e la Vicaria, si vede il portico di un Tempio edificato e consecrato a Castore e Polluce da Tiberio Giulio Tarso, e da Pelagon liberto d' Augusto, come apparisce nella iscrizione fatta con queste lettere greche.

TIBERIOΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΑΡΣΟΣ ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΕΙ
 ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ.
 ΠΕΛΑΓΩΝ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΑΘΙΕΡΟΣΕΝ. Cioè.

TIBERIUS JULIUS TARSUS JOVIS FILIIS ET URBI
 TEMPLUM ET QUE IN TEMPO.
 PELAGON AUGUSTI LIBERTUS ET PROCURATOR
 PERFICIENS EX PROPRIIS CONSECRAVIT.

Le quali parole significano che Tiberio Giulio Tarso cominciò a fabbricar, questo Tempio, e quelle cose, che vi sono dentro, ai figlioli di Giove (cioè a Castore ed a Polluce) ed alla città: e che Pelagon liberto e commessario d' Augusto lo finì con i proprj denari, e lo consacrò. Questo portico è d' ordine Corintio. Gl' intercolumnj sono più d' un diametro e mezzo, e non arrivano a due diametri. Le basi sono fatte all' Attica. I capitelli sono intagliati a foglie d' olivo, e sono lavorati diligentissimamente. E' molto bella l' invenzione de i caulicoli che sono sotto la rosa, i quali si legano insieme, e pare che nascano fuori delle foglie che vestono nella parte di sopra gli altri caulicoli, i quali sostengono le corna del capitello: onde così da questo, come da molti altri esempj sparsi per questo libro si conosce che non è vietato all' Architetto partirsi alcuna volta dall' uso commune, purchè tal variazione sia graziosa et abbia del naturale. Nel fontespizio è scolpito un sacrificio di basso rilievo, di mano d' eccellentissimo Scultore. Dicono alcuni che quivi erano due Tempj, uno rotondo e l'altro quadrangolare: del rotondo non se ne vede vestigio alcuno; ed il quadrangolare per mia
 C opinione

opinione è moderno, e però lasciato il corpo del Tempio; ò posto solamente l'alzatto della facciata del portico.

Rame 74. Sono i membri particolari in forma maggiore.

A, E' la base.
B, Il capitello.

C, L'architrave il fregio e la cornice.
D, Scale di 4 piedi divisi in 192 minuti.

C A P. XXV.

Del Tempio ch' è sotto Trevi.

Rame 75. **T**R A Foligno e spoleti sotto Trevi si trova un picciol Tempio del quale sono i disegni che seguono. Il basamento che lo sostiene, è alto otto piedi e mezzo, a questa altezza si ascende per le scale poste da i lati del portico, le quali mettono capo in due portici piccoli ch' escono fuori del rimanente del Tempio. L'aspetto di questo Tempio è *Prostilos*. La sua maniera è di spesse colonne. La Cappella ch' è rincontro all' entrata nella cella à bellissimi ornamenti, e le colonne anno le cannellature torte, e così queste, come quelle de i portici sono d'ordine Corintio lavorate delicatamente, e con bella varietà d' intagli, onde così in questo; come in tutti gli altri Tempj si conosce apertamente ch' è vero quello che ò detto nel primo libro, cioè che gli Antichi in simil sorte d' edificj, e massime ne i piccoli, posero gran diligenza nel polire ciascuna parte, e far loro tutti quelli ornamenti che fossero possibili e che stessero bene: Mà nelle fabbriche grandi, come Anfiteatri e altri simili, Edificj polivono solamente alcune particle, lasciando il rimanente rozzo per ischivare la spesa ed il tempo, che vi farebbe bisognato a volerle polir tutte, come si vedrà nel libro degli Anfiteatri, che spero dover mandar tosto fuori.

A, Il corpo del Tempio.
B, Portico del Tempio.
C, Il loco sotto il portico del Tempio.
D, Base del basamento.
E, Dado del basamento.
F, La cimacia del basamento.

G, Base delle colonne della facciata del Tempio.

H, Base delli pilastri e colonne de i portici da i due lati del Tempio.

I, Il capitello de detti pilastri e colonne.

K, L'architrave, fregio e cornice.

L, Scale che conducono al Tempio.

Rame 76. L'alzatto di mezza la facciata nella parte esteriore.

Rame 77. L'alzatto della metà della parte di dentro del Tempio

Rame 78. L'elevazione per fianco del Tempio.

Rame 79. Membri particolari in forma maggiore.

A, Il capitello.
B, L'architrave.
C, Il fregio.

D, La cornice.

E, Scala di 2 piedi divisi in 96 minuti.

C A P. XXVI.

Del Tempio di Scifi.

Rame 80. **I**L Tempio che segue, è sopra la piazza di Scifi città dell' Umbria, et è d' ordine Corintio. Sono in questo portico degni d' avvertenza i piedestalli posti sotto le colonne del portico; perciocchè, come è detto di sopra, in tutti gli altri Tempj antichi si vedono le colonne de' portici, che arrivano fino a terra, nè io ne ho veduto alcun' altro che abbia i piedistalli. Fra un piedistallo e l'altro vi sono i gradi che ascendono dalla piazza al portico. I piedestalli sono alti quanto è largo l' intercolumnio di mezzo, il quale è due oncie più largo de' gli altri. La maniera di questo Tempio è quella che Vitruvio dimanda *Sistilos*, cioè di due diametri. L'architrave, il fregio, e la cornice insieme sono per la quinta parte dell' altezza delle colonne, e qualche cosa di più. La cornice che fa frontespizio in luogo de' modiglioni, à alcune foglie, e nel rimanente è in tutto simile a quella che cammina diritta sopra le colonne. La cella del Tempio è lunga la quarta parte più della larghezza.

Rame 81. E' l' alzato della facciata in prospeto del sopradetto Tempio.

Rame 82. Sono gli ornamenti in forma maggiore.

A, Il piedestallo.
B, La base delle colonne.
C, Il capitello.
D, L' architrave.
E, Il fregio.

F, La cornice.
G, Le foglie in vece de' modiglioni nella cornice del frontespizio.
H, La acroteria ove sono poste le statue.
I, Scala di due piedi divisi in 96 minuti.

C A P. XXVII.

De i disegni d' alcuni Tempj che sono fuori d' Italia, e prima de' due Tempj di Pola.

Rame 83. **I**N Pola città dell' Istria, oltre il Teatro Anfiteatro ed un Arco : edificj bellissimi, di ciascuno de' quali si dirà, e si porranno i disegni a suo luogo; vi sono sopra la piazza da un' istessa parte due Tempj d' una medesima grandezza, e con li medesimi ornamenti; distanti l'uno dall' altro cinquant'otto piedi e quattr' oncie: de i quali sono i disegni che seguono. L' aspetto loro è il *Prostilos*. La maniera è quella, che secondo Vitruvio, è di sopra chiamata *Sistilos*, che à gl' intercolumnj di due diametri, e l' intercolumnio di mezzo è di due diametri e un quarto. Gira intorno a questi Tempj un basamento, all' altezza del quale essi anno il loro suolo, o vogliamo dire pavimento, e vi si ascende per gradi posti nella facciata davanti, come si è visto in molti altri Tempj. Le basi delle colonne sono all' Attica, ed anno l' orlo grosso quanto è tutto il rimanente della base. I capitelli sono a foglie d' olivo lavorati molto politamente. I caulicoli sono vestiti di foglie di rovere, la qual varietà in pochi altri si vede, et è degna d' avvertenza. L' architrave è diverso ancor' egli dalla maggior parte degli altri; perciocchè la sua prima fascia è grande, la seconda è minore, e la terza sotto il cimacio è anco più piccola : e queste fasce saltano in fuori nella parte inferiore, il che fu fatto, acciocchè
l' ar-

l'architrave venisse ad avere poco sporto, e così non occupasse le lettere che sono nel fregio nella fronte, le quali sono queste.

ROMÆ ET AUGUSTO CÆSARIS INVI. F. PAT. PATRIÆ.

La cornice à pochi membri, ed è lavorata con l'intagli soliti. Gli ornamenti della porta non si vedono; io nondimeno gli ò fatti in quel modo che m'è parso, che dovessero essere. La cella è lunga la quarta parte più della sua larghezza. Tutto il Tempio, compreso il portico; eccede in lunghezza due quadri.

N. B. *Il fregio di questo Tempio è ornato con fogliami ne i lati e nella parte di dietro.*

A, I gradi per cui s'ascende al Tempio.

C, Il corpo del Tempio.

B, Portico del Tempio.

Rame 84. Alzato d'una parte del fianco del Tempio.

, Sono gli ornamenti della porta fatti di mia invenzione.

B, Profilo della campana del capitello.

C, Scala di tre piedi divisi in 144 minuti.

Rame 85. Alzato in prospetto del medesimo Tempio.

A, Gradi per cui s'ascende al Tempio.

B, Parte del portico del Tempio.

Rame 86. Ornamenti in forma maggiore.

A, Piedestallo, o basamento.

E, Fregio.

B, Base delle colonne

F, Cornice

C, Capitello.

G, Parte della pianta del capitello.

D, Architrave.

N. B. *La scala con la quale furono misurati detti ornamenti si trova al rame 84 lettera C.*

C A P. XXVIII.

Delli due Tempj di Nimes, e prima di quello ch'è detto la Maison carrée.

Rame 87. **I**N Nimes città di Provenza, la quale fu Patria d'Antonino Pio Imperatore, si vedono tra molte altre e belle antichità, i due Tempj che seguono. Questo primo è chiamato dagli abitatori di quella città, la Maison carrée, perch'è di forma quadrangolare, e dicono ch'era una Basilica (quali fossero le Basiliche, a che servissero, e come si facessero; è stato detto nel terzo libro, secondo quello, che ne dice Vitruvio) onde perch'esse erano d'altra forma; credo ch'egli fosse veramente un Tempio. Quale sia l'aspetto e maniera sua, per quello che si è detto in tanti altri Tempj; è assai manifesto. Il piano del Tempio s'alza da terra dieci piedi e cinque oncie, gli fa basamento intorno un piedestallo, sopra la cui cimacia sono due gradi che sostentano la base delle colonne, e potrebb'essere facilmente, che di tali gradi intendesse Vitruvio, quando al fine del. III. cap. del III libro disse che facendosi 'l poggio intorno del Tempio; si debbano fare sotto le basi delle colonne li scamili impari, i quali rispondino al diritto del vivo del piedistallo

piedistallo ch' è sotto le colonne, e siano a livello sotto la base della colonna e sopra la cimacia del piedistallo, il qual luogo à dato da considerare a molti. La base di questo basamento à manco membri, ed è più grossa della cimacia, com' è stato avvertito altrove, che si deve fare ne i piedestalli. La base delle colonne è Attica, ma à di più alcuni bastoncini, onde si può dir Composita, e conveniente all' ordine Corintio. I Capitelli sono lavorati a foglie d' olivo, et an l' abaco intagliato. Il fiore posto nel mezzo della fronte del capitello, occupa l' altezza dell' abaco, e l' orlo della campana, il che ò avvertito ch' è stato osservato in tutt' i capitelli antichi di questa sorte. L' architrave il fregio e la cornice sono per la quarta parte della lunghezza delle colonne, e sono tutt' i loro membri intagliati con bellissima invenzione. I modiglioni sono diversi da quanti ne ò veduti, e questa loro diversità dagli ordinarij, è molto graziosa: e benchè i capitelli siano a foglie d' olivo; essi nondimeno sono intagliati a foglie di rovere. Sopra la gola diritta in vece d' orlo, v' è l' ovolo intagliato; il che si vede in rare cornici. Il frontespizio è fatto apunto, come ne insegna Vitruvio al luogo sopradetto: Perchè delle nove parti della lunghezza della cornice una n' è messa in altezza del frontespizio sotto la sua cornice. Le Erte o pilastrate della porta, sono grosse in fronte per la sesta parte della larghezza della luce. A questa porta molto belli ornamenti e bene intagliati. Sopra la sua cornice al dritto delle pilastrate vi sono due pezzi di pietra lavorati a guisa d' architravi, li quali avanzano fuori di detta cornice, ed in ciascuno di loro è un buco quadro largo per ogni verso dieci oncie e mezza, ne i quali credo che ponessero alcune travi che arrivassero fino in terra, e vi fusse fatta una porta posticia da poter levare e porre, la quale doveva esser fatta a gelosia, acciò il popolo stando di fuori potesse veder quello che si faceva nel Tempio senza dare impedimento a' sacerdoti.

A, Gradi che ascendono al Tempio.

B, Portico del Tempio.

C, Pianta delle pietre che avanzano in fuori sopra la cornice della porta.

D, Buchi di dieci oncie e mezza in quadro fatti nelle dette pietre.

E, La porta del Tempio.

F, il corpo del Tempio.

Rame 88. Elevazione della facciata del Tempio.

Rame 89. Elevazione per fianco del Tempio.

Rame 90. Membri particolari in forma maggiore.

A, La base del piedestallo.

B, Cimacia del piedestallo.

C, Metà della base delle colonne.

D, Metà del capitello.

E, Architrave.

F, Fregio e fogliami scolpiti nel fregio.

G, Cornice.

H, Ornamenti della porta.

I, Cartella della porta in prospetto.

K, Profilo della detta cartella.

L, Il Pezzo di pietra ch' esce fuori della cornice della porta al dritto delle pilastrate.

M, Scala di tre piedi divisi in 144 minuti con li quasi sono stati misurati detti membri.

C A P. XXIX.

Dell' altro Tempio di Nimes.

Rame 91. **I** Disegni che seguono, sono dell' altro Tempio di Nimes, il quale, dicono quelli della città, ch' era il Tempio di Vesta: il che per mio giudizio non può essere, sì perchè a Vesta si facevano i Tempj rotondi a similitudine dell' elemento del-
D la

la terra, di cui dicevano ch' ella era Dea; sì anco perchè questo Tempio da tre parti aveva gli anditi intorno chiusi con muri continui, ne i quali erano le porte da i lati della cella, e la porta di essa cella era nella fronte, di modo ch' ella non poteva ricever lume da alcuna parte. Nè si può addurre alcuna ragione che a Vesta si dovessero fare i Tempj oscuri; e per questo io credo piuttosto ch' egli fosse dedicato ad alcuno de i loro Dei Infernali. Nella parte di dentro di questo Tempio vi sono Tabernacoli, ne i quali dovevano esser delle statue. La facciata di dentro rincontro alla porta, è divisa in tre parti: il suolo o pavimento della parte di mezzo, è ad un piano co'l rimanente del Tempio: le altre due parti hanno il loro suolo alto all' altezza de i piedistalli; ed a quello si ascende per due scale, che cominciano negli anditi li quali, come ò detto, sono intorno questo Tempio. I piedistalli sono altri poco più della terza parte della lunghezza delle colonne. Le basi delle colonne sono composte dell' Attica e della Ionica, ed anno bellissima facoma. I capitelli sono ancor' essi composti e lavorati molto politamente. L'architrave il fregio e la cornice sono senza intagli, e sono similmente schietti gli ornamenti posti ne i tabernacoli che sono intorno la cella. Dietro le colonne che sono rincontro all' entrata, e fanno, parlando a nostro modo, la cappella grande; vi sono pilastri quadri li quali: anno ancor' essi li capitelli composti, ma diversi da quelli delle colonne, e sono differenti anco tra di loro, perchè i capitelli de i pilastri, che sono immediatamente appresso le colonne; anno intagli differenti dagli altri due: ma anno tutti così bella e graziosa forma; e sono di così bella invenzione; che non so d'aver veduto capitelli di tal sorte meglio e più giudiziosamente fatti. Questi pilastri sostengono gli architravi delle cappelle dalle parti alle quali si ascende, come ò detto, per le scale dagli anditi e però sono per quella via più larghi di qualche siano grosse le colonne: il che è degno di avvertenza. Le colonne che sono intorno la cella, sostentano alcuni archi fatti di pietre quadrate, e da uno di questi archi all' altro sono poste le pietre che fanno la volta maggiore del Tempio. Tutto questo edificio è fatto di pietre quadrate, ed è coperto di lastre di pietra poste in modo, che una andava sopra l' altra, onde la pioggia non poteva penetrare. I' ò usato grandissima diligenza in questi due Tempj, perchè mi sono parsi Edificj di molta considerazione, e da i quali si conosce che fu come proprio di quell' età l' intendersi in ciascun luogo il buon modo di fabbricare.

Rame 92. La metà della facciata interiore rincontro alla porta, del Tempio.

Rame 93. L' Alzato d' una parte del fianco interiore del' medesimo Tempio.

Rame 94. Gli ornamenti de i tabernacoli, delle colonne e de i soffitti, li quali tutti sono contrassegnati con le sequenti lettere.

A, Il piedistallo.	H, Il capitello degli altri pilastri.
B, La base delle colonne e de i pilastri.	I, L' architrave, il fregio e la cornice sopra i pilastri, dietro le colonne di mezzo.
C, La pianta del capitello.	K, Gli ornamenti de i tabernacoli fra le colonne ne latti del Tempio.
D, Il capitello delle colonne.	L, Gli ornamenti del tabernacolo della cappella maggiore del Tempio.
E, Il profilo senza le volute del detto capitello.	M, N, O, I compartimenti de i soffitti delle cappelle.
F, L' architrave, il fregio e la cornice sopra le colonne.	
G, Il capitello de i pilastri che sono dietro le due colonne di mezzo.	

N. B. I detti compartimenti sono disegnati con minore scala degli altri ornamenti.

P, Scala di tre piedi divisi in 144 minuti.

C A P. XXX.

Di due altri Tempj di Roma, e prima di quello della Concordia.

Rame 95. **O**ltra i Tempj posti di sopra quando si trattò di quelli, che sono in Roma; si vedono alle radici del Campidoglio, vicino all' arco di Settimo, ov' era già il principio del Foro Romano, le colonne del portico del Tempio che segue: il quale fu per voto edificato da F. Camillo, e dedicato secondo alcuni alla Concordia. In questo Tempio spesse volte si trattavano le cure e le faccende del publico: dal che si comprende ch' egli era consacrato; perciocchè ne i Tempj consacrati solamente permettevano i sacerdoti, che si potesse radunare il senato per trattare delle cose pubbliche: e solo quelli si consacravano, ch' erano edificati con augurio: onde questi così fatti Tempj anco si chiamavano curie. Tra molte statue, delle quali egli era ornato, fanno menzione gli scrittori di quella di Latona, che aveva in braccio Apollo e Diana suoi figlioli, di quella d' Esculapio e di Higia sua figliola, di quelle di Marte, di Minerva di Cerere e di Mercurio, e di quella della Vittoria ch' era nel frontespizio del portico, la quale fu nel consolato di M. Marcello e di M. Valerio percossa dal fulmine. Per quanto dimostra l' iscrizione che si vede ancora nel fregio, questo Tempio fu rovinato dal foco, e dipoi rifatto per ordine del senato e del popolo Romano: ond' io mi do a credere ch' egli non fosse ridotto alla bellezza ed alla perfezione di prima. La sua iscrizione soprammentovata è la seguente.

S. P. Q. R.

INCENDIO CONSUMPTUM RESTITUIT.

Cioè il Senato e Popolo Romano à rifatto questo Tempio consumato dal fuoco. Gl' intercolumnj sono meno di due diametri. Le basi delle colonne sono composte dell' Attica e della Ionica; sono alquanto diverse da quelle che si sogliono fare ordinariamente, ma però son fatte con bella maniera. I Capitelli si possono dir' ancor' essi mescolati di Dorico e di Ionico, e sono benissimo lavorati. L' architrave, ed il fregio nella parte esteriore della facciata sono tutti ad un piano, nè v' è distinzione fra loro, il che fu fatto per potervi metter l' iscrizione: Ma nella parte di dentro, cioè sotto il portico, sono divisi, ed anno l' intagli che si vedono nel loro disegno. La cornice è schietta, cioè senza intagli. De i muri della cella non si vede parte alcuna antica; ma sono stati poi rifatti non troppo bene: si conosce nondimeno com' ella dovev' essere.

A, I gradi per cui s' ascende al Tempio. C, Il Tempio.
B, Portico del Tempio.

Rame 96. L' alzato di tutta la facciata esteriore del Tempio.*Rame 97.* I membri particolari in forma maggiore.

A, Il basamento che girava tutto intorno il Tempio. E, Il profilo del capitello senza le volte.
B, La base delle colonne. F, L' architrave, il fregio e la cornice.
C, La fronte del capitello. G, L' architrave e fregio sotto al portico del Tempio e gira all' intorno.
D, Metà della pianta. H, Scala di 3 piedi divisi in 44 minuti.

C A P. XXXI.

Del Tempio di Nettuno.

Rame 98. **R**incontro al Tempio di Marte Vendicatore, del quale sono stati posti li disegni di sopra nel luogo che si dice in Pantano, ch' è dietro a marforio; era anticamente il Tempio che segue, le cui fondamenta furono scoperte, cavandosi per fabricar

bricar' una casa, e vi fu anco ritrovata una quantità grandissima di marmi lavorati tutti eccellentemente. Non si sa da chi egli fosse edificato, nè a qual Dio fosse consecrato: ma perchè ne i fragmenti della gola diritta della sua cornice si vedono de i delfini intagliati, ed in alcuni luoghi tra un delfino e l'altro vi sono de i tridenti; mi do a credere ch' egli fosse dedicato a Nettuno. L'aspetto suo era l'alato a torno. La sua maniera era di spesse colonne. Gl' intercolumnj erano la undecima parte del diametro delle colonne meno d'un diametro e mezzo, il che io reputo degno d'auertimento, per non aver veduto intercolumnj così piccoli in alcun' altro edificio antico. Di questo Tempio non si vede parte alcuna in piede, ma dalle reliquie sue che sono molte, si è potuto venire in cognizione de gli universali, cioè della pianta e dell' alzato, e de' suoi membri particolari li quali sono tutti lavorati con mirabile artificio.

Rame 99. L'alzato della metà della facciata esteriore del portico.

A, La porta del Tempio.
B, L'architrave della porta.
C, Il fregio,
D, La cornice.

E, Scala di sei piedi divisi in 288 minuti con li quali sono stati misurati li membri di detta porta.

Rame 100. L'alzato della metà della fronte sotto il portico, cioè levate via le prime colonne.

F, Profilo della base delle colonne, e dei pilastri che sono all' intorno delle muraglie e gira tutto all' intorno del Tempio.

visioni de i quadri fatti per ornamento del muro sotto i portici.

H, Profilo de i detti quadri.

G, La cauriola dalla quale cominciano le di-

I, Scala di sei piedi divisi in 288 minuti.

Rame 101. Membri particolari, in forma maggiore.

A, La base.
B, Il capitello.

C, L'architrave il fregio e la cornice.

D, Scala di tre piedi divisi in 144 minuti.

Rame 102. Compartimenti e intagli de' soffitti de i portici ch' erano intorno alla cella.

E, Profilo de i soffitti.

G, Soffitto dell' architrave tra un capitello e l' altro.

F, Scala di tre piedi divisi in 144 minuti.

A N N O T A Z I O N E.

Rame 103, & 104. **E** Cconi le due Stampe di cui è parlato nel fine del secondo libro, che apparentemente furon omesse in una impressione così difficile come quella, che il Palladio fece fare del suo libro: può essere ancora come dice il De Chambrai, che le avesse disegnate dopo, destinando ponerle nella seconda edizione, che senza dubbio avrebbe aumentato con molti altri simili studj, ciò s' inferisce da quanto dice quì sopra al Cap. xxv. nel quale promette di dar' in luce ben presto li suoi disegni degli Anfiteatri, senza parlare degli Archi Trionfali che aveua già fatto sperare nel Cap. xix. del primo libro: ma non essendosi vedute queste opere; v' è da presumersi che fosse morto prima di terminare il suo progetto. Questo Tempio è dell' Ordine Dorico, e quantunque assai semplice in apparenza, Ant. Labaco non à lasciato di metterlo nel rango delle fabbriche raccolte dall' Antichità. Il Palladio ne fa pur' anche menzione al Cap. xv. del primo libro, nominandolo il Tempio della Pietà: Anzi pare che Vetruvio non l'abbia perso di vista al Cap. iii. del suo iv. libro, quando parla dell' inconvenienza delli Triglifi angolari di questo Tempio. Sia com' esser si voglia; questo è un' illustre esempio, che favorisce il sentimento di quelli che sostengono essere un' abuso nell' Architettura il fare la base alla colonna Dorica, volendo che gli Antichi non gliel' avessero mai posta, per proprietà essenziale di quest' ordine. L' antichità di questo Edificio, ed il soggetto, per il quale fù eretto; contribuiscono ancora alla di lui stima. Si crede che fosse situato nella stessa Piazza delle Prigioni d' Appio Claudio dove seguì quella memorabile azione d' una Giovane, che allattò secretamente suo Padre condannato, a morirvi di fame. Questa Istoria è assai nota. Plinio, e Valerio Massimo dicono essere ciò arrivato sotto il Consolato di L. Quincio e di M. Acilio l'anno 603 della fondazione di Roma, circa 148 anni avanti la nascita di Gesù Cristo.

Fine della seconda parte del quarto Libro.

L'ARCHITECTURE
D E
A. PALLADIO,
LIVRE QUATRIÈME:
SECONDE PARTIE.

DANS LE QUEL

*On traite des Anciens Temples qui sont à Rome & de
quelqu' autres qu'on void encore en Italie
& ailleurs.*

Le tout Reveu, dessiné, & nouvellement mis au jour

P A R

J A Q U E S L E O N I, Vénétien, *Architecte*

De S. A. S.

L' E L E C T E U R P A L A T I N.

TRADUIT DE L'ITALIEN.

A L O N D R E S:

De l'impression de J. Watts, pour l'A U T H E U R.

LE QUATRIÈME LIVRE
DE L'ARCHITECTURE
D'ANDRÉ PALLADIO.
SECONDE PARTIE.

CHAP. XX.

Du Panthéon aujourd'hui nommé la Rotonde.

Planche 55.

DE tous les Temples qu'on voit à Rome, il n'y en a point de plus celebre que le *Panthéon*, communément nommé *la Rotonde*, ny qui soit resté plus entier, puisqu'on le voit encore aujourd'hui presque au même état (au moins quant à la maçonnerie) que lors qu'il vint d'être fini: mais il a été dépouillé de la plupart de ses ornemens, & particulièrement des excellentes statues dont il étoit rempli. Quelques-uns croient que *M. Agrippa* le fit construire quatorze ans après la venue de *Jésus Christ*; mais il me paroît plus vrai-semblable que le corps de ce Temple avoit été bâti dès le tems de la République & qu'*Agrippa* n'y joignit que le Portique: ce qu'on peut juger par le double Frontispice de la façade. Ce Temple fut appelé *Panthéon*, non seulement parcequ'il étoit consacré à *Jupiter* mais encore à tous les Dieux: ou peut-être à cause de sa figure qui semble représenter le globe du Monde, car sa rondeur est tellement compassée, que la hauteur, depuis le Pavé jusqu'à l'ouverture qui lui donne le jour, est égale à sa largeur prise diametralement d'un côté du mur à l'autre: & quoi qu'à présent on descende par quelques marches dans ce Temple, cependant il y a de l'apparence qu'on y montoit par quelques marches. Parmi tout ce qu'on rapporte des choses les plus singulieres de ce Temple, on dit qu'il y avoit une *Minerve* d'ivoire faite par *Phidias* & une *Vénus*, à l'oreille de laquelle pendoit la moitié de cette précieuse perle que *Cléopâtre* beut en un festin, à dessein de surpasser la sumptuosité de *Marc-Antoine*. On assure que cette moitié de perle estoit estimée 250000 ducats. Tout ce Temple est d'ordre Corinthien, tant par dehors que par dedans. La base des colonnes est composée de l'Attique & de l'Ionique: les chapiteaux sont de feuilles d'olive: les Architraves, frises & corniches ont de tres belles moulures & peu chargées d'ornemens. Dans l'épaisseur du gros mur qui fait l'enceinte du Temple, il y a de certains Espaces vuides pratiqués expres tant pour éparquer la dépense que pour diminuer le Choc des Tremblemens de terre. Ce Temple a en face un tres beau Portique, dans la frize duquel on lit les mots suivans.

M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIUM FECIT.

Au dessus desquels, c'est-à-dire dans les bandes de l'Architrave ont lit les lignes suivantes en plus petit caractère qui font connoître que les Empereurs *Septimius Severus* & *M. Aurelius* réparèrent les ruines que le tems y avoit causées.

B

IMP.

IMP. CAES. SEPTIMIUS. SEVERUS. PIUS. PERTINAX
 ARABICUS. PARTHICUS. MAXIMUS. PONTIF. MAX. TRIB.
 POT. XI. COS. III. P. P. PROCOS. ET. IMP. CAES. M.
 AURELIUS. ANTONINUS. PIUS. FELIX. AVG. TRIB.
 POTES. V. COS. PROCOS. PANTHEUM. VETUSTATE
 CONSUMTUM. CUM. OMNI. CULTU. RESTITVERUNT.

Le dedans du Temple est divisé en sept chapelles avec des niches qui sont toutes pratiquées dans l'épaisseur du mur, dans lesquelles il y a apparence qu'il y avoit des statuës; entre deux Chapelles il y a un Tabernacle; desorte qu'il y en a huit. Plusieurs croient que la chapelle du milieu qui est vis à vis l'entrée du Temple n'est pas antique, parce que son fronton entre coupe quelques colonnes du second ordre, ajoutant que sous le Pontificat de Boniface, qui dédia ce Temple au Culte du vrai Dieu, il fut orné conformément à l'usage des Chrétiens qui ont toujours un autel principal dans l'endroit le plus apparent de leurs Eglises: néanmoins considérant la grande maniere de cet autel, l'harmonie que ses parties font avec le reste de l'Edifice, l'Excellent travail de tous les membres qui le composent, je ne doute point qu'il ne soit aussi ancien que tout le reste. Cette chapelle a deux colonnes, une de chaque côté, qui sont hors d'œuvre & ont une canneleure toute particuliere: car l'Espace qui sépare chaque canneleure est enrichi de petits *tondins*, ou quart de ronds fort proprement travaillés.

Les Escaliers marqués dans le Plan aux deux côtés de l'entrée conduisent sur les chapelles par un petit corridor secret qui regne tout au tour du Temple, & sortant dehors, va rendre au pié de certaines marches qui regnent tout au tour du toit & montent jusqu'au sommet de l'Edifice. Cet endroit qu'on voit derrière marqué M, fait partie des bains d'Agrippa.

Planche 56. La Moitié de la façade de devant.

Planche 57. La Moitié du frontispice sous le Portique.

Ces deux desseins de la façade montrent que le Temple a deux frontispices, l'un au Portique & l'autre attaché au mur du Temple; à l'endroit marqué A il y a quelques pierres qui avancent en dehors, sans qu'on sache à quel dessein elles ont été Laissées. La travée du Portique est toute de bronze.

Planche 58. L'Elévation d'un des côtés du Temple par dehors.

B. Seconde corniche qui régné au tour du Temple.

Planche 59. L'Elévation d'un des côtés par dedans.

Planche 60. Les ornemens du Portique en grand.

A La base.

B Le chapiteau.

C L'Architrave, frize & corniche.

D La sautoire des ornemens sur les Colonnes & les Pilastres qui sont sous le Portique.

E Plan des Pilastres du portique qui répondent

aux colonnes.

F Le contournement des caulicoles des chapiteaux.

G Le soffite de l'Architrave entre les colonnes.

H L'Architrave, frize & corniche de la Porte.

I Les festons qui sont au côtés de la Porte.

Planche 61. Partie de l'Elévation de la face du dedans opposée à l'entrée, dans laquelle on peut voir de quelle maniere les chapelles & les Tabernacles sont disposés, quels sont leurs ornemens, comment les compartiments de la Voute sont faits, & qui vraisemblablement étoient enrichis de lames d'argent, dont il reste encore quelques vestiges, parce que s'ils n'eussent été que de bronze ou les auroit laissés comme on a fait ceux du Portique.

Planche 62. Voici un dessein en grand de l'un des Tabernacles vu de front avec une partie des chapelles qu'il a à chaque côté.

Planche 63. Ici sont les ornemens des Colonnes & des Pilastres en dedans du Temple.

A La

- A La Base.
- B Le Chapiteau.
- C L'Architrave.
- D La Frize.
- E La Corniche.

- F Le Contourment des caulicoles des chapiteaux.
- G La Canneleure des Pilastres.
- H Echelle de trois piés divisée en 144 parties avec laquelle on a mesuré tous les ornemens.

Cette Planche représente les ornemens des Tabernacles qui sont entre les chapelles dans les quels on ne doit pas manquer d'observer de quelle maniere & avec quel jugement l'Architecte a resserré les parties de l'entablement des Tabernacles: Car les Pilastres des Chapelles n'ayant pas assés de Saillie pour contenir toute celle de la Corniche, il n'en a conservé que la grande Cimaïse pour servir d'entablement, & réduit toutes les moulures des autres membres en une large platte bande qui descend jusque sur la frize.

- A L'Embasement.
- B La Base.
- C Le Chapiteau.
- D L'Architrave.

- E La Frize.
- F La Corniche.
- G Echelle de trois piés divisées en 144 parties.

Avec ce Temple je finis tous les desseins des Temples qui sont à Rome.

CHAP. XXI.

Des desseins de quelques Temples qui sont hors de Rome & dans l'Italie, & premierement du Temple de Bacchus.

HORS la porte qu'on nomme *St. Agnes*, anciennement appelée *Viminale* (a cause que l'eminence sur laquelle elle est bâtie s'appelle ainsi) ou void le Temple suivant qui reste encore assés entier, & qui est présentement dédié à *St. Agnes*. Il y a quelqu'apparence que ce pouvoit être une sépulture, parcequ'on a trouvé dedans un fort grand vase de Porphyre enrichi de bas-reliefs qui représentent de petits enfans dans une vigne cuëillans des raisins; ce qui a fait croire a quelques-uns que c'étoit le Temple du Dieu *Bacchus*: C'est pour cette raison que je l'ai placé ici pami les Temples. Au devant du Portique on remarque les vestiges d'une Cour ovale, qui me paroît avoir été ornée de colonnes, entre lesquelles il pouvoit bien y avoir des niches avec des statues. Le Portique de ce Temple à ce qu'on en peut juger par ce qui reste étoit garni de Pilastres ayant trois ouvertures. Au dedans du Temple les colonnes qui portoient le Dôme étoient couplées. Toutes ces colonnes sont de Granite & les bases, les chapiteaux & les corniches sont de marbre: Les bases sont attiques & les chapiteaux composites d'un fort beau dessein: Du pié de la Rose il sort un certain rang de feuilles desquelles il semble que les volutes prennent leur naissance avec beaucoup de grace. Les Architrave, frize & corniche sont plus grossièrement travaillés, d'où je conjecture que cet Edifice n'a pas été construit dans le bon tems, mais peut être dans le déclin de l'Empire: Il ne laisse pas d'être enrichi de quantité d'ornemens, de compartimens de belles pierres & de Mosaïque, aussi bien sur le pavé que sur les murs & dans la voute.

Planche 66. Cette Planche représente l'Elévation du Temple par dehors.

Planche 67. Celle-ci montre l'ordonnance des colonnes qui portent les arcs sur les quels pose le Dôme.

- A La Base.
- B La Chapiteau.
- C L'Architrave, frize & corniche.

- D Les Commencement des Arcs.
- E Echelle de deux piés, divisée en 96 parties, avec laquelle le tout a été mesuré.

CHAP.

C H A P. XXII.

D'un Temple dont on voit les vestiges près l'Eglise St. Sebastien, sur le grand chemin d'Appius.

HORS la porte par laquelle on va à St. Sébastien qu'on appelloit autrefois *Appia* a cause de ce merveilleux Chemin qu'*Appius Claudius* fit faire avec une si grande dépense, on voit les vestiges du Temple suivant près l'Eglise St. Sebastien. Il me paroît qu'il étoit entierement fait de brique: une partie des Portiques qui environnoient la Cour est encore sur pié. A l'entrée de cette Cour la gallerie ou Portique étoit double avec quelques Chambres de part & d'autre pour le logement des Prêtres qui servoient au Temple, lequel étoit situé dans le milieu de la Cour: Ce qui s'en voit aujourd'hui élevé [au rez de chaussée, ou devoit être le pavé du Temple, est un ouvrage tres solide, & ne prend son jour que par les portes, & six petites fenêtres qui sont dans les niches, ce qui rend le lieu sombre comme étoient la plupart des Temples antiques. Sur le devant de ce Temple à l'entrée du Péristyle on trouve les fondemens du Portique, mais les colonnes en ont été emportées: Je n'ai pas laissé néanmoins d'en représenter & leur hauteur & leur distance, comme il m'a été facile de le remarquer par leur fondemens.

A Le Plan du Temple & de son Portique.

B Le Plan des souterrains du Temple & du Portique.

C Les Pilastrs angulaires du Péristyle de la Cour en grand.

D Les autres Pilastrs qui forment la gallerie autour de la Cour.

C H A P. XXIII.

Du Temple de la Déesse Vesta.

A *Tivoli*, à cinq ou six lieuës de Rome, sur la Cascade du fleuve *Anien* aujourd'hui nommé le *Téveron*, on voit le Temple suivant dont la forme est ronde. Les habitans croient que c'étoit autrefois la demeure de la Sibylle *Tiburtine*; mais cette opinion n'a aucun fondement: Il est bien plus vray-semblable que c'étoit un Temple dédié à la Déesse *Vesta*. Cet Edifice est d'ordre Corinthien: Les entre-colonnes ont deux diametres: Son pavé est élevé au dessus du rez de chaussée à la hauteur d'un tiers des colonnes: Les bases n'ont point de zocle pour rendre la promenade sous le portique plus libre. Les colonnes sont précisément aussi hautes que le diametre de la Nef est large & panchent en dedans vers le mur du Temple de telle sorte que le vif du haut des colonnes tombe à plomb sur le vif du pié de leur fût en dedans. Les chapiteaux sont taillés à fleur d'olive & tres bien Exécutés, d'où je juge que cette fabrique a été bâtié dans le bon tems. L'ouverture de la porte & des fenêtres est plus étroite par le haut que par le bas, ainsi que Vitruve enseigne qu'on les doit faire au Chapitre VI de son IV Livre. Toute la maçonnerie de ce Temple est de pierre Tiburtine incrustée de stuc si proprement qu'il semble être tout de marbre.

Planche 70. L'Elévation du Temple tant en dedans qu'en dehors.

Planche 71. Les membres du Portique & de la Corniche en grand.

A L'Embasement en forme de piédestal regnant tout au tour du Temple.

B La Base des colonnes.

C Le Chapiteau.

D L'Architrave, Frize & Corniche.

E Le Soffite ou Lambris du Portique.

F Voute qui regne tout le long du Portique.

G Echelle de trois piés divisée en 144 parties.

H Les ornemens de la frize autour du Temple.

Planche

Planche 72. Cette Planche représente les ornemens de la Porte & des Fenêtres.

A Les ornemens de la Porte.

C Les ornemens des Fenêtres par dedans.

B Les ornemens des Fenêtres par dehors.

D Echelle des deux piés divisée en 96 parties.

Les faces, ou bandes des ornemens de la Porte & des Fenêtres sont différentes de celles qui se pratiquent ordinairement : Les astragales sous les cimaises ont plus de saillies que leur cimaises même, ce que je n'ai jamais vu ailleurs.

C H A P. XXIV.

Du Temple de Castor & Pollux.

Planche 73. **D**ANS un des plus beaux quartiers de la Ville de Naples, entre la Vicairerie & le Château, on void le Portique d'un Temple bâti & consacré aux deux freres Castor & Pollux, par Tibere Jules de Tarse & par Pelagon affranchi d'Auguste, comme il paroît par l'inscription Grecque qui s'y void encore, la voici.

TIBERIOS IOΥΛΙΟΣ ΤΑΡΣΟΣ ΔΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΕΙ
ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΤΩΙ ΝΑΩΙ.

ΠΕΛΑΓΩΝ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΑΘΙΕΡΟΣΕΝ. C'est-à-dire en Latin:

TIBERIUS JULIUS, TARSUS JOVIS FILIIS ET VRBI,
TEMPLUM ET QUÆ IN TEMPO:
PELAGON AUGUSTI LIBERTUS ET PROCURATOR
PERFICIENS, EX PROPRIIS CONSECRAVIT.

Tibere Jule de Tarse fit Bâtir ce Temple aux deux fils de Jupiter Castor & Pollux & à l'honneur de la Ville : & Pelagon affranchi & secrétaire d'Auguste le fit achever à ses dépens & le consacra. Le Portique est Corinthien : Les entre-colonnes ont plus d'un diametre & & demi & moins des deux tiers : Les bases sont Attiques, & les chapiteaux à feuilles d'olive travaillées par excellence. L'invention des caulicoles sous la rose est belle & particuliere en ce qu'ils se lient & s'entre lassent l'un l'autre & semblent naître des feuilles qui montent sur les autres caulicoles qui portent les Cornes du Tailloir du Chapiteau. De cet Exemple & de quelques autres encore qui se trouvent semés dans ce Livre il est évident qu'un Architecte peut quelquefois s'écarter des regles & manieres ordinaires pourveu qu'il le fasse avec jugement & toujours conformément à la nature des choses qu'il représente. Le frontispice est enrichi d'une histoire de sacrifice en bas relief de tres bonne main. Quelques uns disent qu'il y avoit la deux Temples, l'un rond & l'autre quarré : Il ne reste rien du premier & l'autre me paroît être moderne : C'est pourquoi laissant à part le corps du Temple j'ai seulement mis l'Elévation de la façade du Portique au premier dessein, & ses

Planche 74. membres particuliers dans le second en grand.

A La base.

D Echelle de quatre piés divisée en 192 parties.

B Le chapiteau.

C L'Architrave, frize & corniche.

B

C H A P.

C H A P. XXV.

Du Temple qui est près de Trévi.

Planche 75. **E**NTRE *Fuligno* & *Spoleti* près de *Trévi*, on rencontre un petit Temple d'ou j'ai tiré les desseins suivans. L'Embasement qui le porte a de hauteur 8½ piés: Aux côtés de son Portique il a des escaliers par où l'on y monte qui vont rendre en deux autres petits portiques, qui sont comme détachés du corps du Temple. L'Aspect de ce Temple est *Prostyle* & sa maniere *Pycnostyle*. La Chapelle, qui est vis à vis l'entrée de la nef du Temple, a de tres beaux ornemens: Les colonnes ont leur Canneleures torfes & d'ordre *Corinthien*, de même que celles du Portique & elles sont toutes excellemment bien travaillées & avec une tres grande délicatesse & variété d'ornemens: De sorte qu'en ce Temple & dans tous les autres édifices de cet espece, on peut remarquer la vérité de ce que j'ai dit dans mon premier livre, que les anciens en cette sorte d'Edifices, & plus particulièrement encore dans les petits, s'attachent à perfectionner & à enrichir jusqu'à la moindre piece des ornemens qui leur étoient convenables: Mais dans les grands Edifices, comme sont les amphitéâtres & autres semblables, ils se contentoient d'en perfectionner certaines parties, laissant le reste simplement dégrossi, afin d'avancer l'ouvrage & ménager la dépense qui sans cela eut été trop excessive, comme j'espere le démontrer dans un livre particulier des amphitéâtres que j'espere mettre bien tôt au jour.

A Plan du corps du Temple.

B Plan du Portique.

C Plan du Portique sous l'embasement.

D Base de l'embasement.

E Le Dé de l'embasement,

F Corniche de l'embasement.

G Base des Colonnes.

H Base des Pilastrs & Colonnes des petits Portiques.

I Leur Chapiteaux.

K L'Architrave, frize & corniche.

L Marches qui conduisent au Temple.

Planche 76. Elévation de la moitié du front par dehors.

Planche 77. Elévation de cette moitié par dedans.

Planche 78. Elévation d'un des côtés.

Planche 79. Les ornemens du Temple dessinés en grand.

A Le Chapiteau.

B L'Architrave.

C La Frize.

D. La Corniche.

E Echelle de deux piés divisée en 96 parties.

C H A P. XXVI.

Du Temple de Scifi.

Planche 80. **L**E Temple suivant est sur la Place de *Scifi* Ville de l'*Umbrie*. Il est d'ordre *Corinthien*. Ce qu'il y a de plus remarquable dans l'Architecture de cet Edifice, sont les Piedestaux des colonnes du Portique, parceque comme j'ai déjà dit-ci devant tous les autres Temples antiques y ont leur colonnes de la hauteur même du Portique & celui-ci est le seul ou j'y aie vu des Piedestaux. Entre chaque Piedestal il y a des marches pour monter au Portique. La hauteur des Piedestaux est égale à la largeur de l'entre colonne du milieu qui a deux pouces seulement d'avantage que les autres. La maniere de ce Temple est celle que *Vitruve* nomme *Systile*, c'est-à-dire de deux diametres. Les Architrave, frize & corniche tout ensemble ont un cinquième de la hauteur des colonnes & quelque

que peu de plus. La Corniche qui fait le fronton est seulement différente de celle qui regne le long des colonnes en ce qu'à la place des modillons elle a quelques feuilles. La Nef de ce Temple est d'une quatrième partie plus longue que large.

Planche 81. Elévation de la façade du Temple.

Planche 82. Les ornemens en grand.

A Le Piedestal.

B La Base des colonnes.

C Les Chapiteaux.

D L'Architrave.

E La Frise.

F La Corniche.

G Les feuillages en Sculpture sur la Corniche du fronton au lieu de modillons.

H Les Acroteres.

I Echelle de deux piés divisée en 96 parties.

C H A P. XXVII.

De quelques autres desseins de Temples qui sont hors d'Italie: & premierement des deux Temples de Pole.

A Pole, Ville de l'Istrie, outre le Théâtre, l'amphitheatre & l'arc de Triomphe qui y sont, tous excellens Edifices, dont je traiterai & ferai voir les desseins dans peu, on void sur un des côtés de la grande Place, deux Temples * de même grandeur * Planche 83. & semblables en leurs ornemens, distans l'un de l'autre de 58 piés & 4 pouces dont voici les desseins. Leur façade est *Prostyle*, leur maniere *Systile*; c'est à dire que les entrecolumnes ont deux diametres & celle du milieu deux diametres & un quart. Il y a un embasement au tour de ces Temples, la hauteur du quel fait le niveau de leur pavement & l'on y monte par des degrés qui sont à la façade du devant, ainsi qu'on a déjà vu ailleurs. La base des Colonnes est Attique, mais avec cette particularité que la Plinthe que fait la moitié de tout la hauteur de la base. Les chapiteaux sont fort délicatement travaillez à feuilles d'olive. Les caulicoles sont revêtus de feuilles de chêne, ce qui n'est pas commun. L'architrave a encore cette différence, que la premiere face est grande, la seconde moindre & la troisième sous la cimaise encore plus petite; & les bandes ou faces ne sont pas à plomb, mais montent en retraite: ce qui a été fait exprés afin que l'Architrave aiant moins de saillie ne couvrit point l'inscription qui est dans la frise.

ROMÆ ET AUGUSTO CÆSARIS INVI. F. PAT. PATRIÆ.

& les feuillages dont la frise est enrichie regne seulement le long des autres côtés du Temple. La Corniche est composée de peu de moulures dont les ornemens sont ordinaires. Ceux de la porte ne se voient plus, je les ai néanmoins faits à peu près comme il m'a paru qu'ils devoient avoir été. La Nef est d'un quart plus longue que large. Toute l'Etendue du Temple, y compris le vestibule a plus de deux quarrés de longueur.

A Les marches qui conduisent au Temple.

B Le Portique.

C Le Corps du Temple.

Planche 84. Elévation d'un des côtés du Temple.

A Les ornemens de la porte de mon invention. C Echelle de trois piés divisée en 144 parties.

B Profil de la Campanie du Chapiteau.

Planche 85. Elévation de la façade du Temple.

A Les marches qui conduisent au Temple.

B Partie du Portique.

A

Planche 86. Les ornemens en grand.

A L'Embasement du Temple.
B La Base des colonnes.
C Le Chapiteau.
D L'Architrave.

E La Frise.
F La Corniche.
G Plan d'une partie du Chapiteau.

Remarqués que l'Echelle sur laquelle les ornemens ont été mesurés se trouve à la Planche 84 à la Lettre C.

C H A P. XXVIII.

De deux Temples qui sont à Nîmes, & premierement de celui qu'on nomme la Maison quarrée.

A Nîmes, Ville du Languedoc en France, & le lieu de la naissance de l'Empereur Antonin, parmi un nombre considerable d'Antiquités on y void les Temple suivants, * Le premier dont je vais donner la Description s'appelle la Maison quarrée, parce que cet édifice est d'un forme quadrangulaire; les habitans s'imaginent que c'étoit une Basilique (qui est une Espece de bâtiment dont j'ai cy devant parlé dans mon troisieme livre au chapitres 19 & 20, ou j'ai parlé de son usage & sa forme ordinaire suivant ce qu'en dit Vitruve) mais comme l'ordonnance de cet Edifice n'a aucun rapport à celle des Basiliques je suis porté à croire que c'étoit un Temple. La façade & la maniere de ce bâtiment doivent être à présent assés connus apres ceque j'ai si souvent dit de tant d'autres Temples. L'aire du Temple est à dix piés cinq pouces du rez de chaussée & a pour Embasement tout au tour un Piedestal sur la Cimaïse du quel sont deux marches, sur les quelles les bases des colonnes sont assises. Il est assés probable que Vitruve, ait voulu parler de ces marches, lorsque dans son troisieme Chapitre du troisieme Livre il dit qu'ayant à faire un Embasement en forme de Piedestal continu à l'entour d'un Edifice, on doit mettre sous la Base des colonnes des Scamilles en nombre impair, (ce sont peut-être ces marches) qui soient à plomb sur le Vif du Piedestal & à niveau sous la Base de la Colonne & sur la Cimaïse du Piedestal. Ce Passage a, par son obscurité, embarrassé beaucoup d'interpretes. La Base de ce Piedestal a moins de moulures & est plus massive que la Cymaïse, comme cela doit être. La Base des Colonnes est Attique, mais par ce qu'elle est augmentée de quelques astragales un peu extraordinaires, elle peut passer pour composite quoiqu'elle ne convienne pas mal aux colonnes Corinthiennes: Les Chapiteaux sont taillés à feuilles d'olive & ont l'abaque fort enrichi d'ornemens. La Rose, qui est au milieu de chaque face du Chapiteau, occupe toute la hauteur de l'abaque & celle de l'orlet de la Campanne, ceque je remarque avoir toujours été observé dans les Chapiteaux Antiques de cette Espece. Les Architrave, Frise & Corniche ont une quatrième partie de la hauteur des colonnes & tous leurs membres sont chargés d'ornemens d'une tres belle Invention. Les modillons sont fort différens de tous les autres que j'ai vus ailleurs & néanmoins ce qu'ils ont d'extraordinaire est fort agréable. Une autre remarque que j'ai fait c'est que ces modillons sont ornés de feuilles de chêne quoi que les Chapiteaux aient des feuilles d'olive. Sur la gueule droite au lieu d'un orlet il y a un ovicule en sculpture, ce qui est assés rare. Le frontispice est précisément selon les Régles de Vitruve, car des neuf parties, faisant la longueur de la Corniche, il s'en trouve une dans la hauteur du fronton sous la Corniche. Les piédroits ou jambages de la Porte ont de front une sixième partie de la largeur de son ouverture. Cette Porte est enrichie de plusieurs beaux ornemens bien travaillés; sur la Corniche, au dessus des Pilastres, il y a deux quartiers de pierre taillés en maniere d'Architrave, qui s'ullet hors de la Corniche & dans chacun il y a un trou quarré large de dix

dix pouces & demi en tout sens, dans lesquels je m'imagine que l'on ajustoit de longues pieces de bois, qui descendant jusques sur le pavé, servoient à attacher une porte faite expres pour pouvoir s'ôter & se remettre selon le besoin. Cette porte étoit en forme de jalousie afin que le peuple pût voir de dehors ce qui se faisoit dans le Temple, sans embarrasser les Prêtres dans leurs fonctions.

A Les marches qui conduisent au Temple.	D Les trous de dix pouces & demi en quarré
B Le Portique du Temple.	qu'on void au milieu des dites pierres.
C Plan des deux pierres percées qui saillent	E La Porte du Temple.
au dessus de la corniche de la porte.	F Le Corps du Temple.

Planche 88. Elévation de la façade du Temple.

Planche 89. Elévation d'un des côtés.

Planche 90. Partie des ornemens en grand.

A La Base	H Les ornemens de la porte.
B La Cimaïse } du Piedestal.	I Les Cartouches de la porte veües de front.
C La Base des colonnes.	K Profil des dites Cartouches.
D La Moitié du Chapiteau.	L Vue des deux pierres au dessus de la Corniche.
E L'Architrave.	M Echelle de trois piés divisée en 144 parties.
F La Frize avec ses feuillages en sculpture.	
G La Corniche.	

C H A P. XXIX.

De l'autre Temple de Nîmes.

Planche 91. **L**ES desseins suivans sont de l'autre Temple de la Ville de Nîmes que les habitans croient avoir été bâti en l'honneur de la Déesse *Vesta*. Mais je n'y vois gueres d'apparence; parce que la forme des Temples de cette Déesse, que les anciens faisoient présider sur la Terre, devoit être ronde conformément à celle de son Empire: D'autant plus que ce Temple étant formé d'un mur continué dans les trois côtés, ou il avoit ses entrées, deux des quelles étoient dans les aîles de la Nef, & la principale porte à la façade, il paroît que le jour ne pouvoit entrer dans ce Temple par aucun endroit; & il n'y a rien qui engageât à faire les Temples de la Déesse *Vesta* obscurs. Je suis plus porté à croire que ce Temple avoit été consacré à quelqu'une des Divinitez infernales. On y void des Tabernacles qui devoient avoir des statues. La façade du dedans, vis à vis de l'entrée, se divise en trois parties: Le Pavé de la partie du milieu est au même niveau que tout le reste du Temple; les deux autres ont leur pavement à la hauteur des pedestaux & l'on y monte par des marches qui commencent aux deux entrées que j'ai dit être aux aîles du Temple. Les pedestaux ont un peu plus de hauteur que le tiers de leurs colonnes. Les colonnes ont leurs bases composées de l'*Attique* & de l'*Ionique* & ont un tres beau profil. Les chapiteaux sont aussi composés & fort proprement taillés. Les Architrave, frize & corniche sont toutes simples, aussi bien que les moulures des Tabernacles qui regnent au tour de la Nef. Derriere les deux colonnes qui sont face à l'entrée & qui formeroient dans nos Eglises ce que nous appellons le grand autel, il y a des Pilastres dont les chapiteaux sont aussi Composés, quoique différens de ceux des colonnes & même différens entre eux, en ce qu'aux Pilastres voisins des colonnes, les chapiteaux ont leur ornemens disposés d'une certaine maniere, & ceux qui sont plus derriere les ont d'une autre; & tous sont fort bien. L'invention en est si élégante & a tant de grace que je n'en ai point veu de cette Espece qui me plut d'avantage. Ces Pilastres portent l'Architrave des chapelles qui sont aux côtés au quelles on monte, comme j'ai déjà dit par les degrés des entrées des aîles, de sorte qu'en cet endroit ils sont plus larges que les colonnes, ce qui est à remarquer. Les colonnes d'autour

de la Nef portent quelques Arcs de Pierre & d'un de ces arcs à l'autre commence le cintre de la grande Voute du Temple.

Tout ce bâtiment est fait de pierre quarrée & est couvert de tuiles couchées & enclavées l'une dans l'autre de telle sorte que la pluie ne peut pénétrer dans la couverture. J'ai pris un soin particulier à dessiner ces deux Temples qui m'ont paru considérables & véritablement il est aisé de s'appercevoir qu'ils ont été bâtis dans un tems que la bonne Architecture étoit presqu'universellement goûtée.

Planche 22. La moitié de ce qui paroît en dedans vis à vis la principale entrée.

Planche 23. Elévation d'une partie d'un des côtés par dedans.

Planche 24. Les ornemens des Tabernacles, de leurs colonnes & soffites chacun desquels est marqué ici par une lettre particuliere.

- A Le Piedestal.
- B La Base des Colonnes & des Pilastres.
- C Plan des Chapiteaux.
- D Le Chapiteau des colonnes.
- E Profil du chapiteau avec ses volutes.
- F L'Architrave, Frize & Corniche au dessus des Colonnes.
- G Le Chapiteau des Pilastres derriere les Colonnes du milieu.

- H Le Chapiteau des autres Pilastres.
- I L'Architrave, Frize & petite Corniche au dessus des Pilastres derriere les Colonnes du milieu.
- K Les ornemens des Tabernacles qui sont entre les Colonnes au tour du Temple.
- M N O Les compartimens du soffite de la grande Chapelle.

Remarqués que les dits compartimens ont été dessinés sur une petite Echelle.

P Echelle de trois piés divisée en 144 parties.

C H A P. XXX.

De deux autres Temples qui sont à Rome: & premierement du Temple de la Concorde.

OUTRE les Temples dont j'ai ci devant donné les desseins, en parlant de ceux qu'on void à Rome, on trouve encore à la descente du Capitole, près de l'Arc de *Septimius* en entrant dans le *Forum Romanum* les colonnes du Portique du Temple suivant *Planche 25.* qui fut voüé par *F. Camillus* & consacré selon l'opinion de quelques-uns à la *Concorde*. Ce Temple seroit d'un lieu où l'on s'assembloit pour traiter des affaires & des necessités publiques; d'ou l'on infere qu'il avoit été consacré, d'autant que les Prêtres ne permettoient point que le sénat s'assemblât en aucun Temple pour les affaires de la République sans avoir été consacré; c'est-à-dire fait ou bâti en conséquence de quelque voeu ou augure. Cette Espece de Temple se nommoit encore *Curia*. Parmi le grand nombre de statues dont il étoit enrichi, les historiens ont principalement remarqué celle de *Latone* tenant *Apollon* & *Diane* ses deux enfans, celle d'*Esculape* & sa fille *Hygie*, celle de *Mars*, de *Minerve*, de *Ceres* & de *Mercur*, & d'une victoire qui étoit sur le fronton du Portique, la quelle pendant le consulat de *M. Marcellus* & de *M. Valerius* fut frappée d'un coup de foudre. On void par l'inscription qui est encore dans la frize que ce Temple aiant été consumé par une incendie, le sénat & le peuple Romain le firent rebâtir, ce qui me fait croire qu'on ne le remît pas dans sa premiere perfection. Voici l'inscription.

S. P. Q. R. INCENDIO CONSUMPTUM RESTITUIT.

C'est-à-dire le sénat & le peuple Romain l'a rebâti, apres avoir été ruiné par une incendie. Les entre colonnes ont moins de deux diametres, les bases sont composées de l'*Attique* & de l'*Ionique*

l'Ionique & différent en quelque chose de la maniere ordinaire, mais elles ne laissent pas d'être belles. Les chapiteaux sont aussi composés de l'ordre *Dorique* & *Ionique* & sont tres bien travaillés; l'Architrave avec la frise, dans la partie extérieure de la façade, ne sont qu'une bande toute unie, sans aucune distinction de leurs moulures ce qui fut fait pour y pouvoir mettre l'inscription: Mais par dedans c'est-à-dire sous le portique ils ont toutes leurs moulures distinctes comme on le peut remarquer dans le dessin: La Corniche est simple sans ornemens il ne reste plus aucune partie antique des murs de la nef & même ils ont été mal réparés. On peut encore néanmoins juger de quelle maniere ils devoient être.

A Marches qui conduisent au Temple.
B Le Portique.

C Le Corps du Temple.

Planche 96. Elévation de la façade du Temple.
Planche 97. Les ornemens en grand.

A L'embasement qui regne autour du Temple.
B La Base des colonnes.
C Le front
D Moitié du Plan } du Chapiteau.
E Profil sans volutes }

F L'Architrave, Frise & Corniche.
G L'Architrave & Corniche en dedans le Portique.
H Echelle de trois piés divisée en 144 parties.

C H A P. XXXI.

Du Temple de Neptune.

VIS à vis le Temple de *Mars le Vengeur*, dont nous avons cy devant vu les desseins, dans un lieu nommé *Pantano*, derriere la statuë de *Marforio*, étoit autrefois le Temple suivant. Ses fondemens furent découverts en batissant la maison d'un particulier. On y trouva une grande quantité de morceaux de marbre excellemment bien travaillés. On ne fait point le nom de celui qui le fit bâtir ni à quelle Divinité il fut consacré: Mais parce que dans quelque debris de la Corniche sur la gueule droite on y trouva des Dauphins servant d'ornemens & qu'en certains endroits entre les dauphins il y avoit des Tridens je m' imagine que ce Temple avoit été dédié à *Neptune*. Sa façade est *Periptere*, c'est-à-dire ailé tout au tour; & sa maniere *Pycnostyle*: ou de colonnes pressées. Ses entre-colonnes avoient un diametre & demi, moins une onzième partie; ce qui ma paru digne de remarque, parce que je n'en ai jamais vu de si pressées dans aucun autre Edifice antique. De tout ce Temple il ne reste plus aucune partie sur pié, mais par le moien de ses ruines je suis venu à la connoissance du tout, dont j'ai dessiné le Plan & l'Elévation avec ses membres particuliers qui sont tous merveilleusement bien travaillés.

Planche 99. Elévation de la moitié du front par le dehors du Portique.

A La Porte du Temple.
B L'Architrave au tour de la Porte.
C La Frise.

D La Corniche.
E Echelle de six piés divisée en 288 parties.

Planche 100. Elévation de la moitié du front sous le Portique, c'est-à-dire supposant les premieres colonnes ôtées.

F Profil des Pilastrs qui sont au tour de la Nef du Temple vis à vis les Colonnes du Portique.
G La Coriole de la muraille en dehors sur

laquelle commence la maçonnerie rustique de l'Edifice.
H Profil de cette maçonnerie rustique.
I Echelle de six piés divisée en 288 parties.
Planche

Planche 101. Les ornemens particuliers en grand.

A La Base.

B Le Chapiteau.

Planche 102. Les compartimens & ornemens des soffites des Portiques autour de la Nef.

E Profil des soffites.

G Les soffites de l'Achitrave entre les Chapiteaux.

F Echelle de trois piés divisée en 144 parties.

R E M A R Q U E.

Planche 103 & 104. **V**OICI les deux Planches dont j'ai parlé à la fin du second livre, qui, selon toutes les apparences, furent égarées dans l'embaras d'une impression aussi difficile que celle que Palladio fit faire de son livre: Peut-être aussi, comme dit Monsr. de Chambrai, qu'il les dessigna depuis, les destinant à une seconde Edition, qu'il eut sans doute augmentée de beaucoup d'autres études semblables. Ce qu'on infere de ce qu'il dit au Chapitre XXV cy dessus, dans lequel il promet de mettre bien-tôt au jour ses desseins des Amphitéâtres, sans parler de ce qu'il avoit déjà fait esperer au XIX Chapitre du premier livre, d'en faire autant des Arcs de Triomphe: Mais ces ouvrages n'ayant point paru, il est à présumer qu'il ne vécût pas assés long tems pour accomplir son projet.

Ce Temple est d'ordre Dorique & quoiqu'assés simple en apparence, il n'a pas laissé d'être mis par Ant. Labaco au rang de ceux qu'il a recueillis de l'Antiquité: Palladio en fait aussi mention au Chap. XV. du premier Livre, où il le nomme le Temple de la Piété: Il semble même que Vitruve l'ait eu en veüe au Chap. III. de son Quatrième Livre, lors qu'il parle de l'inconvénient des Triglyphes angulaires & qui se trouvent dans l'entablement de ce Temple. Quoiqu'il en soit, c'est un Exemple authentique pour le sentiment de Ceux qui veulent que ce soit un abus dans l'Architecture de mettre une base à la Colonne Dorique, puis qu'il paroît que les anciens n'y en mettoient point, soutenant que c'est une propriété essentielle à cet ordre.

L'Antiquité de cet Edifice & le sujet pour lequel il fut bâti, contribuent encore à le rendre recommandable; car on tient qu'il est dans la place même des Prisons d'Appius Claudius où se passa cette mémorable action d'une jeune femme qui sachant que son Pere étoit condamné à mourir de faim dans la prison, alloit l'y allaiter secrètement tous les jours. Cette histoire est tres commune. Pline & Valere Maxime la rapportent, & disent qu'elle arriva sous le consulat de L. Quinctius & de M. Acilius, l'an 603 de la fondation de Rome, environ 148 ans avant la naissance de J. Christ.

La Fin de la Seconde Partie du Quatrième Livre.

Place Forward 2

THE
ARCHITECTURE
OF
A. PALLADIO;
BOOK *the* SECOND.

CONTAINING

The DESIGNS of several Houses which he has Built
either in TOWN, or in the COUNTRY.

WITH

Some other DESIGNS of the Manner of Building amongst the
GREEKS and ROMANS.

Revis'd, Design'd, and Publish'd

By GIACOMO LEONI, a Venetian; *Architect to His most*
SERENE HIGHNESS, *the*

ELECTOR PALATINE.

Translated from the Italian Original.

L O N D O N:

Printed by *John Watts*, for the AUTHOR.

ARCHITECTURE

A. PALLADIO

BOOK SECOND

The Description of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus

82

Of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus

Of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus

PLATE FOR PART II

Of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus

Of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus

Of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus

Of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus

Of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus

Of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus

Of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus

Of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus

A L L'
ALTEZZA SERENISSIMA
ELETTORALE
D I
CARLO PHILIPPO
CONTE PALATINO DEL RENO,
ARCISINISCALCO
E T
E L E T T O R E
D E L
S. R. I.

DUCA di Baviera, Giuliers, Cleves e Berg, PRINCIPE
di Moers, CONTE di Veldenza, Sponheim della Marca
e Ravensberga, SIGNORE di Ravenstain, &c. &c. &c.

A. S. ELETTORALE,

*ACCADUTAMI labella sorte di fare
con la dovuta magnificenza e con varie-
tà di lingue risorgere gl' Insegnamenti
dell' Architettura del famoso Palladio;
mio debito stimo il dedicarli a Prencipi per Virtù
non meno che per Potenza sublimi. Nè doveva per
se medesima la materia a diverso consiglio rivolger
l'animo mio; malagevole essendo, che le grand' Idee
da quest' Arte somministrate possano con altro mezzo
che con l'appoggio di Prencipi magnanimi e poderosi,
ad*

ad esecuzione condursi. Un motivo però di più, e che sopra di me à una grandissima forza; mi spinge a dedicarne a V. A. S. E. questa Parte: & è la piena gratitudine da me dovuta alla memoria gloriosa del suo Serenissimo Predecessore e Fratello. Nella Corte e sotto gli auspicj di Ezzo nacque in me il desiderio d'abbracciare questa sorta di studj, e fu animato poscia a proseguirli da quella Regia munificenza, con cui soleva egli professare d'aver commune co' Virtuosi il suo Erario: possente stimolo anche degl'ingegni più tardi: Per lo che se in qualche parte sarà riuscito al mio di rintracciar l'orme dell'insigne Palladio; attribuiscafi all'ambizione, ch'ò avuta di non apparire del tutto immeritevole di così Augusto Protettore. Erede l'A. V. E. non meno che delle sue Dignità e de' suoi Stati; dell'amore verso quell'Arti che da' Paesi Barbari la nostra Europa con tanto vantaggio distinguono; si degni accettare con benignità l'offerta, gradire la venerazion mia verso il suo gran Sangue, e permettermi la gloria di dirmi.

Di V. A. S. ELETTORALE

Umilissimo Servo,

Giacomo Leoni.

T H E
S E C O N D B O O K.

C H A P. I.

*Of the good Grace, Suitableness, and Proportion
which ought to be observ'd in Private Buildings.*

Have treated in the foregoing Book, of all those things which I thought most necessary to be observ'd in the construction of publick and private Buildings, in order to make them beautiful, convenient, and durable. I have also said something about the Conveniencies of private Gentlemen's Houses, of which I particularly design to speak in this second Book.

And because we commonly call a House convenient, when it is suitable to the quality of its Master, and that all the parts of it not only have a proportion answerable to the whole, but also an exact symetry each with one another; an Architect therefore must chiefly observe, what *Vitruvius* recommends in his first and sixth books, viz. that when he builds for persons of quality, and more especially for those that are in publick employment, he must build their Palaces with Portico's, Galleries, and large stately Halls richly adorn'd: that those who come for business, or to pay their respects to the owner, may be receiv'd commodiously, and delighted and amus'd whilst they wait for him. But for those of a meaner station, there must be a medium observ'd, as well in the size and form of the Building, as in the ornaments and expence. Judges and Counsellors houses must also have places fit to walk in, and where their Clients may wait without being weary. Those of Merchants require Warehouses, and other places expos'd to the north, wherein they may keep their goods and other commodities; and those places must be so dispos'd, that the Masters may have no occasion to fear thieves coming at them. One must also observe such a proportion, that every member of the Building may agree with the whole; so that either in great, small, or ordinary

B

Build-

Buildings, one may observe the parts, to be great, small, or ordinary, suitable to their several extents. For without doubt it would be a great fault, and a thing very disagreeable, if in a large Edifice all the halls and rooms were small; or if in a small House, two or three great rooms should take up the whole. One must then (as I said just now) have regard, as much as possible, to the quality of the Gentleman who builds, more than to his wealth, and make him a House suitable to his quality: which being agreed upon, the parts of the Building must be so adjusted, that they all may agree with the whole, and every one with each other, with such ornaments as are suitable to them. But it frequently so happens, that the Architect is oblig'd rather to follow the fancy of him who intends to build, than those considerations which his art and judgment dictate to him.

C H A P. II.

Of the Compartment or Distribution of Chambers and other Places.

TO make Houses convenient for a Family (without which they cannot be approv'd of by any body) one must take a great deal of care, not only in what concerns the chief parts of them, viz. the Entries, Halls, Courts, great Rooms, light Stair-cases (spacious and easie to go up and down) but also that the meanest and least beautiful of them may be situated commodiously to serve the other greater and more considerable Apartments. For in the same manner as we see in the humane Body, some noble and beautiful members, and others again as disagreeable and ugly, which last are nevertheless very useful to the first, and without which they could not subsist; so some parts of a Building must make a fine and noble appearance, and some others be less beautiful and elegant, without which the chief ones could not be distinguish'd, but rather lose a part of their dignity and perfection. But as our blessed Lord has order'd our members, so as to make the finest of them to be the most expos'd to sight, and concealing them that are not seemingly so: just so we must contrive a Building in such a manner, that the finest and most noble parts of it be the most expos'd to publick view, and the less agreeable dispos'd in by-places, and

re-

remov'd from sight as much as possible; because thither ought to be carry'd the refuse of the house, and whatever may produce any ill effect or embarrassment. For this reason I approve, that the Cellars, Wood-houses, Pantries, Kitchen, Servant's Halls, Landries, Ovens, and other offices which are continually used, should be placed in the lower part of the Building, and which I commonly order a little under ground. This distribution has two advantages: the first is, that the Apartment above is altogether free from the said incumbrances; and the second, which is of no less consequence than the former, is, that the said Apartment is thereby much wholesomer, its Floor being free from the moisture of the Ground, besides that its being high renders it more graceful, and contributes to a better prospect. Care must be taken next, that in the rest of the Building there be large, middle siz'd, and small Rooms; and that they be all near one another, for the better communication between them. Convenient Partitions must be also contriv'd for Closets, Libraries, Horse-Furniture, and to put out of the way other things which one may have daily occasion for, and which would appear very unseemly in a Bed-chamber, Dining-room, or place where Strangers are receiv'd. It is also convenient that the Summer-rooms be large and spacious, and open to the north; and the winter ones smaller, and open to the south and west; because that in summer we seek the Air and Shade, and that in winter we seek the Sun, as well as by reason little rooms are easier warm'd than larger ones. But the Rooms design'd for Spring and Autumn should look towards the East, and have their prospect towards Greens and Gardens. Studies and Closets must also have the same prospect, because the Morning is the best time of resorting to such places. All the Rooms in general, either large, middle sized, or small, ought to be so order'd or contriv'd, that (as I have already said) every part of the Building may correspond one with the other, and the whole frame shew such a convenience and symmetry between all its parts, as may render it handsome and agreeable. But because it most commonly happens that in Cities, either the Party-walls, the Streets, or Publick Places confine and restrain an Architect within certain bounds, beyond which he has not the liberty to go; therefore necessity compells him to suit himself with the place according to its Situation: and on those occasions, if I am not mistaken, one may receive some benefit from the Plans and Elevations I am now going to give; which

which may also serve as examples for what I have already said in my first Book.

* This Plate represents half a *Vicentine* foot, half a *French* foot, and half an *English* foot.

All the following draughts have been made and measur'd according to the *Vicentine* foot, which is here divided into 12 inches, and every inch into 12 parts, as are also the *French* and *English* foot.

N. B. That the *French* foot, commonly called *Piè de Roi*, is equal to 11 inches of the *Vicentine* foot, and the *English* one makes only 10 inches one quarter of the same.

C H A P. III.

Of the Construction of Houses in Towns.

I Am sure that they, who shall look upon the Buildings I am going to give the draughts of in this Book, and they, who know how hard it is to introduce a new way, particularly into the art of Building (in which every one presumes to be knowing) will think me very happy, that I have met with persons who were generous, judicious, and reasonable enough to hear and approve my reasons; and afterwards to give over that old way of Building, which is without any proportion or grace at all: and indeed I own it as a particular favour God has done me amongst many others, to give me an opportunity of putting several things in practice, which I had learnt by a very laborious Examen and long study. And tho among those very Buildings some have remain'd unfinish'd, yet it is very easie to judge by what is done, what the whole wou'd have been. I have put the names of the owners, and the places where the Buildings are situated, to their Draughts; that they who have a mind, may see how they have succeeded in the performance. After this I think it very proper to acquaint the Reader, that I have had no regard to the rank or quality of the persons in the order of my draughts; for they are every one of great quality and honour, and I plac'd them only as they came first to my memory.

But it is now time to come to our Buildings, the first of which is at † *Udena* the Metropolis of *Friuli*. It was built from the foundations by Signor *Floriano Antonini*, a Gentleman of the same Town.

* Plate I. † Plate II.

town. The ground-floor wall of the fore-front is Rustick ; and the columns of the vestibule and gallery backwards are Ionick. The first chambers are arch'd; and the arches of the largest are made according to the first method I spoke of, concerning the arches or vaults that are in places longer than broad. The chambers of the second story are ceil'd, and are a little broader than the lower ones, because of the diminution of the walls; the height of the cielings being equal to their breadth. There are other chambers higher, that may serve for garrets. The hall is so high that it reaches to the very roof. The kitchen is separated from the body of the house; but for all that it's very convenient. Near the great stairs is the house of office, which tho in the body of the house, does not give any ill smell, being in a place whereon the sun does not shine, and having vents made in the thickness of the wall from the bottom of the pit to the very top of the house, through which the offensive smell is evaporated.

At *Vicenza*, on the place vulgarly called the Isle, Count *Valerio Chiericato*, an honourable Knight of the same town, caus'd the following design * to be executed. This building has a great portico or gallery in the lower part that takes up the whole fore-front of it. The base of the first order is five foot above the ground, which is so dispos'd that the cellars may be underneath it, as also all the other offices intended for the convenience of the house; which had not succeeded so well, were they quite under ground; because of the neighbourhood of the river, and that thereby the upper stories should be more airy, and have a far better prospect. The vaults or arches of the great rooms are rais'd according to our first method, or first rate of arches: the lesser ones are arch'd shell-like, and are as high as those of the largest sort: the closets are also arch'd, and have mezzanino's or half stories above them. Every arch is adorn'd with compartitions of Fret-work curiously wrought by *Bartolomeo Ridolfi*, a Sculptor of *Verona*, with several excellent pieces of painting done by Messer *Domenico Rizzo*, and Messer *Battista Venetiano*, men very famous in those professions. The hall is in the middle of the fore-front above, and occupies the middle of the gallery beneath. Its height reaches to the roof of the house, and because it projects a little outwards, its angles are supported by double Columns. On each side of this hall are galleries, the cielings of which are adorn'd with pictures that

C

are

* Plate III.

are extreamly fine, and make a glorious show. The first order of the fore-front is Dorick, and the second Ionick. This following design * represents part of the fore-front enlarg'd.

The next draughts † are of Count *Iffeppo de Porti's* house, a noble family in the same City. This building fronts two large streets, and therefore has two entries or vestibules with four columns each, which bear an arch to secure the superincumbent weight. The rooms of the first story are arch'd; the height of those on the sides of the Vestibule are after our second method of arches. The rooms of the second order are ciel'd, and all painted, as well as those of the first story, and set off with very rich ornaments of Fret-work, made by those artists we spoke of before, and the pictures are made by *Paul Veronese* a most famous Painter. From each of these Entries one may go through a passage into a court that is to be surrounded with a Portico; the Pillars of which are 36½ foot high, which is the whole height of the first and second stories. Behind these columns are pilasters that are one foot and 9 inches diameter, and they project outwards ¾, supporting the pavement of the upper gallery. This Court divides the whole house into two parts. The fore part is for the master and his women, and the back part is design'd for the reception of strangers; that the one and the other may pass to and fro with more freedom, a thing to which the Ancients, and particularly the *Grecians*, had a special regard. And moreover this way of dividing a house may be also very convenient, in case the children or any of the family should require private apartments. I plac'd the principal stair-cases under the portico, which is just opposite to the middle of the Court; that those who go up and down may necessarily have a prospect of the most beautiful part of the house, and that being in the middle, they may serve the two separate parts of the fabrick. The cellars and other offices are under ground. The stables are separate from the body of the house, and have their entries under the stair-cases.

§ The first of the two great draughts represents a part of the fore front; and the second, that side that fronts the court.

*† The following house is at *Verona*, which was begun by Count *Gianni Battista della Torre*, a Gentleman of the same City, whose death put a stop to its finishing, tho it was very farr advanc'd. The Entries are by the sides of it, where there are passages ten foot broad, which lead to the Courts fifty foot long, and

* Plate IV. † Plate V. § Plate VI. and VII. *† Plate VIII.

and from thence to an open hall, adorn'd with four columns, which serve also to support securely the upper hall. This same hall leads to the stair-case, which is of an elliptical form, and open in the middle. The said courts are surrounded with Balustrades, that are level with the second floor. The other private stairs serve for a greater conveniency throughout the whole house. This compartition succeeds extraordinary well in its situation, which is long and narrow, and one of the wings fronting the principal street of the City.

* The following is the draught of a building at *Vicenza*, belonging to Count *Ottaviano de Thieni*, and was begun by Count *Marc Antonio*. This house being situated in the heart of the town, near the market-place, I thought it was very proper to leave room for shops on that side which fronts the market; the Architect being oblig'd to have some regard for the advantage of those that are at the expence of the building, when the extent of the ground will conveniently allow it. Every shop has over it a half story for the use of the shop-keeper, and over these are the master's apartments. This house, as one may say, stands in an Island, being surrounded by four streets. The chief Entry, or Master-gate (as we may speak) has a gallery before it, and fronts the principal street of the town. The great hall is to be above it, and will project as far out as the piazza underneath. In the two wings are two other entries with columns in the middle, which serve rather to strengthen the upper part, and render its breadth proportionable to its height, than for bare ornament. By these entries one passes to a court surrounded with a piazza, of which the first row of pilasters are Rustick, and the second row of the Composite order. The rooms at the four corners are octangular, and have a good effect, both for their beauty, and the several conveniencies to which they may serve. The chambers that are now finish'd have been adorn'd with very fine Stuccatures made by Messer *Alessandro Vittoria*, and Messer *Bartolomeo Ridolfi*, and painted by *Anselmo Canera*, and *Bernardino India*, both of *Verona*, and not inferior to the best Masters in their profession. The cellars and such like places are under ground, because the building is situated in the highest part of the town, where there is no great fear of water.

† The first of the two great draughts following represents a part of the fore-front of the house, the second that side which fronts the court.

The

The Counts *Valmarana*, of a most noble Family of the same place, have also built according to the following designs, § not only for their own honour and conveniency, but also for the ornament and glory of their country. They have left nothing wanting which may be desir'd in the enriching of such a building either for stuccature or painting. This house is divided into two parts by a court in the middle, about which there is a Corridor with Ballusters, which leads from the fore part of the house to that which is behind the court. The chambers of the first floor are arch'd; and the upper ones are ceil'd, of which the height is equal to their breadth. The garden before the stables is 120 foot long by 60 foot wide. I think this description is sufficient for what concerns this house, all the rest being easily seen in the plan of it, where I have set down the measure and size of every part, in the same manner as in the foregoing ones.

* The draught that follows is one half of the fore front on a large scale.

Amongst several worthy Gentlemen of *Vicenza*, there is Signor *Paolo Armerico*, who was Referendary to the Popes *Pius* the fourth and fifth, and deserv'd to be made a Citizen of *Rome*, as well as all his family for his sake. This Gentleman, after having travell'd a long time to improve himself, being come to settle at last in his own country, after the death of all his friends, chose his abode at a country-house he had on a hill, within less than half a mile of the town, where he since has built the following house †, which I have not plac'd among the Country-houses, because of its proximity to the town, to which one may properly say it belongs. Its situation is as advantageous and delicious as can be desir'd, being seated on a hillock of a most easie ascent, at the foot of which runs the *Bacchilione*, a navigable river. On the other side, it is surrounded by several hills, that seem to form a great Theatre, and which besides are all of them cultivated, being very fertile, abounding with excellent Fruits and Vineyards: so that having the advantage of fine prospects on all sides, some confin'd, some more remote, and some farther than the sight can reach, I have made Portico's to all the four fronts, under the which, and also of the hall, I have contrived rooms for the use and conveniency of those of the Family. The hall which is circular, and plac'd in the middle of the building, receives its light from the top.

The

The closets have *Mezzanino's*. Above the great rooms surrounding the hall (the arches of which are after our first method) there is a Plat-form to walk on 15' foot broad. On the pedestals, which support the steps of the four portico's, are statues made by Mr. *Lorenzo Vicentino*, an excellent Sculptor.

Signor *Giuglio Capra*, a worthy Gentleman of the same town, for the honour of his country rather than for his own convenience, has made all the preparations necessary, and even begun to build the following design*, which is advantageously situated, in the principal street of the town. This building is to have courts, galleries, halls, and chambers of all sorts, some being large, some little, and others of a middle size. The form of it is beautiful and diversify'd, so that it will be magnificent and noble, suitable to the dignity and generosity of its master.

C. *A little open Court.*

D. *Another little Court.*

L. *The great Court.*

S. *A Hall which is supported with Columns underneath, but having none above, makes it appear much lighter.*

Count *Montano Barbarano*, having a place to build on in *Vicenza*, desir'd me to give him the following design†, which not suiting the place at first, I was oblig'd to make some alterations in it; but that Gentleman having since bought the ground that was wanting, the first design has been entirely executed. The stables and servants rooms on the one side answer to the womens apartment, to the kitchen, and other convenient offices on the other side, as may be seen in the draught. This building is so far advanc'd, that they are raising the fore-front, which is made according to the following design in great §. I could not furnish the Printer soon enough with the plan of the last draught, according to which it was finally resolv'd to build it, and that the foundations of it are already laid. The Entry has some columns which support an arch for the reasons before given. On each side there are two chambers, which are a square and half in length, at the end of which are two square ones, and after them two closets. Opposite to the entry is a passage that leads to a portico towards the court. On each side of this same passage is a closet with a *Mezzanino* above it, to which one goes by the principal stair-case. All the arches of these places are twenty one foot and a half high. The hall above, and all the other rooms are ciel'd, except the closets, which are

D

arch'd

* Plate XVI. † Plate XVII. § Plate XVIII.

arch'd as high as the cielings of the rooms. The columns of the fore-front have their pedestals, and support a Corridor, to which one enters by the Soffit. The front is not to be after this first method, as I have said before, but as it is in the next design * drawn upon a larger scale.

C H A P. IV.

Of the Tuscan Atrium, or Hall.

NOW that I have given the designs of some houses I have erected in Cities, I think it proper to discharge my self of my promise, in describing some of the principal places of which the houses of the Ancients were compos'd. I shall begin with the *Atrium*, as being one of the most principal parts, and come afterwards to the other adjoining parts of the said buildings, and lastly to their common halls. *Vitruvius* in his sixth book observes that there were five sorts of these *Atriums* among the ancients, viz. the *Tuscan*, that of four Columns, the *Corinthian*, the *Tesludinated*, and the open one, of which I intend not to speak. The following designs † are for the *Tuscan Atrium*. The breadth of this is equal to the two thirds of its length. The breadth of the record room is but two fifths of that of the *Atrium*, which is square. From this one passes into the *Peristylus*, which is a court surrounded with pillars, a third longer than its breadth. The breadth of the piazza or portico (*that is, the space from the wall to the pillars*) is equal to the height of the columns. Opposite to the wings of the *Atrium* one might contrive little halls, having a prospect over the gardens; and if they are made as they are represented in the draught, their columns shou'd be *Ionick* about twenty foot high, and then the piazza's wou'd be as broad as the distance between each column. Above there shou'd be some other columns of the *Corinthian* order, a fourth part less than those below, between whom there shou'd be windows to give light, in imitation of the *Corinthian* halls, as one may see hereafter, Plate XXX. The opening above shou'd be without any cover at all, and ought to be surrounded with a balustrade. If the ground will allow it, one may make more or less lodging than I have here drawn, according as the use and conveniency of the master shall require.

The

* Plate XVIII. † Plate XIX.

The following draught † upon a larger scale represents this *Atrium*.

- A. *Atrium*.
- B. *Door to the Record-room*.
- C. *Record-room*.
- D. *Portico of the Peristylos*.
- E. *Portico, or Gallery before the Atrium, which may be called the Vestibule*.
- F. *Freeze and Cornice on the Brest-summer, supporting the top of the Atrium*.

C H A P. V.

Of the Atrium with four Columns.

THE following design * represents the *Atrium* with four columns; the length of which being divided into five equal parts, the breadth takes up three. The wings (*that is, the space between the wall and the columns, which is not comprehended in the breadth of the Atrium*) have in breadth a fifth part of the height of the columns. The columns are *Corinthian*, and their diameter is equal to the breadth of one half of the wings. The opening above is the third part of the breadth of the said *Atrium*, and the breadth of the *Charter-room* is half of the breadth of the same *Atrium*, and has the same length. From which *Atrium* one passes through the *Charter-room* into the *Peristylos*, which is a square and a half in length. The columns of the first order are *Dorick*, and the breadth of the portico is equal to the height of those columns. Those of the second order are *Ionick*, and a fourth part less than the first, under which there is a *Pedestal*, two foot and three quarters high.

A. <i>Atrium</i> .	G. <i>Wings of the Atrium</i> .
B. <i>Door to the Charter-room</i> .	H. <i>Freeze under the Cornice of the Atrium</i> .
C. <i>Charter-room</i> .	I. <i>Opening on the top of the Atrium, with a Balustrade round it</i> .
D. <i>Portico of the Peristylos</i> .	K. <i>Solid above the Columns</i> .
E. <i>Chambers near the Atrium</i> .	L. <i>Scale of ten foot</i> .
F. <i>Portico through which one enters into the Atrium</i> .	

† Plate XX. * Plate XXI.

C H A P. VI.

Of an Atrium made after the Corinthian manner.

THE Edifice which I am going to describe † is at *Venice* in the Convent nam'd the *Charity*, belonging to the regular Canons. I have endeavour'd to make this house resemble those of the ancients, and in order thereto, I have built a *Corinthian Atrium* in it, the length of which is the diagonal of its square. The wings (*that is, the spaces between the wall and the columns*) have in breadth two sevenths of the length of the *Atrium*, that is, one for each wing. The columns are *Composite*, and are three foot and a half in diameter, and 35 foot high. The aperture in the middle is one third of the breadth of the *Atrium*, taken between the columns. Above the *Atrium* there is a terrafs level to the third order of the cloister, where the cells of the Canons are. The vestry is on one side, near the *Atrium*, round about which there is a *Dorick* cornice which supports an arch'd cieling. The columns that are there, bear up that side of the cloister's wall, which in the upper part divides the chambers or cells from the galleries. The vestry stands in the place where the ancients kept the images of their ancestors, and which they call'd the Record-room; tho to suit with the conveniency of the place, I have made the wings of the *Atrium* serve for that use, opposite to the vestry in the *Chapter-hall* answerable to one another. On the side near the Church, there is an *Elliptical*, or oval stair-case, open in the middle, which is very commodious and agreeable. From the *Atrium* one enters into the Cloister, where there are three orders of columns one over the other. The first is *Dorick*, and its columns project more than one half from the pilasters. The second is *Ionick*, and the columns are a fifth part less in height than the former. The third is *Corinthian*, and diminishes also a fifth in the height of the second. In this last range, instead of pilasters, there is a contiguous wall; and over the center of the arches of the two first orders, are windows which give light to the entries of the cells, the arch'd cielings whereof are made of cane, to discharge the walls. Opposite to the *Atrium* and the cloister, beyond the stair-case, is the Refectory, or large dining-room, which is two squares in length, and rais'd to the third story of the cloister.

It

* Plate XXII.

It has a gallery on each side, and under it a cellar made in the shape of a cistern, that no water may come into it. At one end are the kitchen, the ovens, the poultry-yard, the wood-house, the landry, and a pretty fine garden; at the other end are other conveniencies. This building has 44 rooms and 46 cells, including the apartments for strangers, and other places for several uses.

The first * of the following draughts is a part of the Atrium drawn at large, and the second † is a part of the Cloister.

C H A P. VII.

Of the Testudinated Atrium, and the private houses of the antient Romans.

BESIDES the various forms of *Atriums* we have spoken of before, there was one very much in use among the Ancients, which they call'd *Testudinated* (that is, after the form of a Tortoise) and because what *Vitruvius* says of it is very obscure and difficult, and consequently requires a particular observation; I shall therefore acquaint you with what I think upon that subject, adding also the disposition and situation of the *OEques*, or great Halls, of the *Chanceries*, *Refectories*, Baths, and the like; so that the following cut § shall represent all the parts of a private house, every one in its place, according to *Vitruvius*.

The length of the *Atrium* is equal to the diagonal of its square, and has its full breadth in height, which reaches as far as the summer, or architrave of the roof. The rooms on the sides are six foot less in height; and above the walls which separate them from the *Atrium*, there are pilasters which bear the roof of the said *Atrium*: between these pilasters there are some apertures or windows which give light to the said *Atrium*; for the chambers have an open platform or terrass above them. The Record-room is opposite to the entry, and is two fifths of the breadth of the *Atrium*. This place serv'd, as I said before, to put in the images or titles of their ancestors. A little further one finds the *Peristylus*, about which are *Piazas* as broad as is the height of the columns. The chambers are of the same breadth, and their height, to the impost of the arches, is equal to their breadth; as the arches have in height the third part of their diameter. *Vitruvius* has describ'd several sorts of *OEques*, which

E

were

* Plate XXIII. † Plate XXIV. § Plate XXV.

were great Halls or *Sallons* for feasting and other recreations, and wherein also the women did their work. Some of these were called *Tetrazyli*, because they had in them four pillars. Others were called *Corinthian*, which were surrounded with femy-columns. The *Egyptian* ones had, over and above the first row of columns, a wall, which inclos'd them with half-columns plac'd directly above the lower ones, and a fourth part less. Between these pillars were the windows that gave light to the hall. The height of the galleries that surrounded it, did not exceed the columns of the first order; and above all there was a platform with a corridor, and an elbow-rail round the whole. I shall give a design of each of these kinds of halls separately. The square halls were to take the cool in during the summer, and had commonly the prospect of gardens or other verdures. They had also another kind of halls that were called *Cizicenes*, and which were also design'd for the abovesaid uses. The Chanceries and Libraries were generally on the east side, as also the *Triclinia*, or Eating-rooms. There were likewise Bagnios for men and women, which I have represented in the further part of the house.

A. Atrium.

B. Record-room.

C. Peristylos.

D. Halls after the Corinthian manner.

E. A Hall with four columns.

F. A Basilica.

G. Apartments for the summer.

H. Chambers.

I. Libraries.

The following design * is for the same Atrium, from a larger Scale.

A. Atrium.

B. Record-room.

C. Piazza about the inner court.

D. The inner court.

E. Door-way to the Record-room.

F. Part of the Corinthian Hall.

G. Galleries, or Piazzas.

H. Piazza before the Atrium.

I. Chambers about the Atrium.

K. Summers making the Freeze of the entablature within.

L. Windows which give light to the Atrium.

M. The flat above the walls of the Atrium.

C H A P. VIII.

Of the Halls with four Columns.

THE following design † is of that sort of hall call'd *Tetrazylos*, because it had four columns. It was made square, and the columns serv'd not only to proportion the breadth to the

* Plate XXVI. † Plate XXVII.

the heighth, but also to make the upper place still the firmer ; which is a thing that I have practis'd in most of my buildings, as may be seen both in the designs I have already given, and in those that are to follow.

C H A P. IX.

Of the Corinthian Halls.

THE *Corinthian* halls were of two sorts. The first had their columns only laid on the floor, as may be seen in the first design* ; and the second were laid on pedestals, as in the second design† : But the columns in both were always near the wall, and the *Architrave*, *Freeze*, and *Cornice* were made with stucco, or else of wood, and there was but one row of pillars. The ceilings were either made semi-circular, or scheme, that is, so flat as to have in height only one third of the breadth of the room. They were generally advanc'd with compartments made with stucco and painting. The length of these halls would be of a fine proportion, if it was of a square and two thirds of their breadth.

C H A P. X.

Of the Hall after the Egyptian manner.

THE following design § is for halls after the *Egyptian* way, which very much resemble *Basilicas*, or courts of justice, (of which I shall also speak when I treat of publick buildings) because these sorts of halls had a portico wherein the columns were at a distance from the wall, after the same manner as in the *Basilicas*; and upon these pillars were plac'd the *Architrave*, *Freeze*, and *Cornice*. The space between the pillars and the wall was cover'd with a platform surrounded by a corridor with rails and balusters. Above the same pillars, there was a continu'd wall with half pillars on the inside of it, a fourth part less than the lower ones. Between the said half pillars were plac'd the windows that gave light to the hall, and through which, when laid open, those that were on the platform could look into it. This sort of halls must needs have been of an admirable magnificence, as well by reason of the ornaments of its pillars, as for its height; because the *Soffite* reach'd above the cornice of the

* Plate XXVIII. † Plate XXIX. § Plate XXX.

the second order, and one may judge how commodious they were, for receiving great companies, for banquetting, and for all manner of recreations.

C H A P. XI.

Of the private houses of the Greeks.

THE Greeks had a different way of building from the Romans; for, as *Vitruvius* says, instead of making porticos, or galleries and halls, they made the entry to their houses very narrow*, placing on one side the stables, and the porter's-lodges on the other. From this first entry, one pass'd into a court, which had *Piazzas* on three sides, and towards that of the south they made *Anti*, or butments of pilasters, which supported the joists of the ceiling more inwards: because, that leaving some space between the one and the other, they had very large places, which they appointed for lodgings to the mistress of the house, and to the men and maid servants. On the same floor with these butments, there were some rooms which we may call anti-chambers, chambers, and drawing-rooms, being every one just behind the other. About the *Piazzas* were places appointed for eating, sleeping, and the like family necessities. To this building was another joyn'd, greater and better adorn'd, with larger courts, wherein they made four *Porticos*, or *Piazzas* of equal heighth, if they did not make one of a larger size to the south; and then the *Piazza* on that side was call'd *Rhodian*, perhaps because the *Rhodians* first used this manner of building. In these courts were very magnificent galleries to the front; they had their own gates, being inhabited only by men. On the right and left side of this building they made others, which, as well as the foregoing, had their own particular gates, with all the conveniencies necessary for a dwelling. There they used to lodge strangers; for it was a custom among this nation, that when they had a foreign guest, they entertain'd him at their own table the first day; but after that time they assign'd him an apartment in this kind of house, wherein they furnish'd him with every thing necessary for his maintenance: so that strangers were thus oblig'd to no ceremony, and had the same liberty as if they had been all the while at their own home. And now I think I have sufficiently explain'd the ancient *Greek* way of building,

as

* Plate XXXI.

as well as that we practise our selves at present in the Towns.

Parts of a Private house after the Grecian manner.

A. <i>Passage at the entry of the house.</i>	O. <i>Passage leading from the little court to the greater.</i>
B. <i>Stables.</i>	P. <i>Three Piazzas, the pillars of which are small.</i>
C. <i>Porter's Lodge.</i>	Q. <i>Cizicene-Refectories, and Chanceries, or places that used to be painted.</i>
D. <i>First Court.</i>	R. <i>Hall.</i>
E. <i>Lobby, or Vestibule, thro which people past into the rooms.</i>	S. <i>Library.</i>
F. <i>Places where the women did their work.</i>	T. <i>Square hall where they used to eat.</i>
G. <i>First great chamber, which we may call an anti-chamber.</i>	V. <i>Apartments for strangers.</i>
H. <i>A lesser room.</i>	X. <i>Small passages which divided the strangers apartments from those of the master.</i>
I. <i>A closet.</i>	Y. <i>Small open courts.</i>
K. <i>Great dining-room.</i>	Z. <i>The principal street.</i>
L. <i>Common chambers.</i>	
M. <i>Second court, larger than the first.</i>	
N. <i>Piazza larger than the three others, the court of which is call'd Rhodian.</i>	

C H A P. XII.

Of the Situation which ought to be chosen for country houses.

AS certainly 'tis highly creditable and convenient for a Gentleman to have a house in the city, where he is oblig'd sometimes to reside, either as occupying some publick post in the government, or for the management of his own private affairs; so perhaps he may receive no less pleasure and advantage from a house in the country, where he passes the rest of his time in seeing and improving his own possessions, in augmenting his substance by industry and agriculture; where, by exercising himself, either in walking, or on horse-back (which are only proper for the country) he preserves his body strong and healthy; and where, in a word, the mind being over-labour'd by the fatigues of the city, will be singularly recruited and recreated: so that he may then quietly apply himself to the study of books, or the contemplation of nature, in imitation

F

of

of those ancient Sages, who, on such accounts, used frequently to retire to the like places; where being visited by their virtuous friends and relations, and possessing pleasure-houses, gardens, fountains, and such other objects of diversion, but above all their own virtue, they cou'd easily attain that highest pitch of a happy life, that on this earth can be possibly enjoy'd. Now having already, by the help of God, finish'd all I had to say with relation to houses in the City, tis but reasonable I should pass next to those in the Country, where private affairs and family-busincfs are chiefly transacted. But before we come to give the design and draughts of such, it appears very proper to discourse a little about Situation, or the places fit to be chosen for such buildings; and of the compartment, or distribution of the parts of the same: because not being commonly (as in Towns) straiten'd for room by publick buildings, nor confin'd by our neighbours to certain determinate bounds, it is the duty of an able Architect to find out with all care and diligence the most commodious and healthy places; since people live in the country for the greatest part of the summer, during which season, our bodies, even in the healthiest region, are apt to grow weak and sickly, by reason of the heats. In the first place therefore, let the seat pitch'd upon be, as near as possible, the most convenient for the owner's estate, that is, towards the center of the same; to the end that without much fatigue, he may himself view the whole at any time, and make improvements all around; as likewise that the tenants and labourers may the more easily bring the growth of it to his house. If the Building can be erected near a river, it will much conduce to its beauty and convenience; because thus not only the products of the land can at all times be the more easily carry'd by water to the city, and that the water itself will serve the uses of the house and cattle; but it will render the prospect most agreeable, notably refresh the air in summer, and with no small advantage, as well as ornament, water the fields, gardens, and stalls, which are the very soul and support of a country *Villa*. But if the situation can't be near a navigable river, let it be however near some brook, or other running water, and as far as may be from dead or stagnant waters; because these generate the very worst of air, which may be easily avoided, by building in elevated and agreeable places: I mean where the air, being free, is in a continual motion, and the earth, by reason of its declivity, purg'd from all humid and noxious vapours; where the inhabitants are heal-

healthy, chearful, and very well complexion'd; and where one is not disturb'd with the noise of Gnats, and other troublesome little animals, which breed in putrefy'd and marshy waters. Yet since water is absolutely necessary to the life of man, and that waters of different qualities produce in us different effects (whence some beget the spleen, some the gout, others the stone, and others other distempers) so the utmost care is to be taken, that the house may be near such water as has no odd or ill taste, and that has no particular tincture: but, on the contrary, that it be limpid, clear, light, and such as, sprinkled, will not stain white linnen, all these being signs of its goodness. *Vitruvius* has taught us many ways of trying the goodness of water; and that water is held perfect in its kind, which makes good bread, wherein greens are quickly boil'd, and which leaves no sediment in the bottom of the vessel. It is an excellent mark of the goodness of water, if in its passage there neither grow moss nor rushes; but that its bed be clean and fine, with sand or gravel at the bottom, and without mud or slime. The very animals that drink ordinarily of such waters will give marks of their goodness, if they are hearty, brisk, strong, and in good case, being neither lean nor feeble. As for the salubrity of the air, an indication of it, over and above those already mention'd, may be taken from old edifices, if they are neither corrupted nor consumed; from the Trees, if they be thriving, beautiful, strait, and none of those that naturally grow in fenny places; from the rocks and stones of the place, if they show no signs of rottenness in the part that's above the surface of the earth; and even from the complexion of the inhabitants, if it be natural, and shows a good constitution. None ought to build in vallies enclos'd by mountains: because houses hid in such places, besides their being depriv'd of distant prospects, and that they are not conspicuous to others, which loses all their beauty and reputation; they are moreover in every respect injurious to health, because the earth, being impregnated with the rains that settle there, sends forth vapours pestiferous, not only to the bodies, but also to the minds of men; the spirits being by their means debilitated, the joints emasculated, the nerves relax'd, and the provisions carry'd into magazines and granaries corrupted with moisture. If, on the other hand, the sun can penetrate into those bottoms, the reflection of its rays will cause excessive heats; or if it enters not, then a perpetual shade will render the people stupid, and spoil their complexion.

on. When the winds blow into them they are too impetuous; by reason of the narrow chops thro which they must pass; and when they blow not there, the air stagnating of course, will become gross and sickly. The resolution being taken therefore to build upon an eminence, let a situation be chosen that faces the temperate region of the air, and that is neither always overshadow'd by higher hills, nor scorch'd up, as it were, with two suns, by the reflection of the true one from some neighbouring rock: for in either of these cases, it becomes an inconvenient habitation. Finally, in chusing a situation for the building of a *Villa*, or Country-house, all those considerations are requisite, which are used in chusing the situation of a City-house: for as the city is but one great house, or family; so every family, or private house, is a little city.

C H A P. XIII.

Of the Compartments of Country-houses.

AFTER having found and pitch'd upon an airy, pleasant, advantageous, and healthy Situation, one must think next on the Compartment of the building, or the distribution of its parts, and to make it both elegant and convenient. Two sorts of houses are necessary in the country; one for the dwelling of the master, and of his family; the other for the farmer, who improves the land and gathers the rents, as well as for lodging the cattle and the fruits of the earth. Therefore it will be requisite to dispose the situation of both the buildings in such a manner, that the one may be no impediment to the other. The master's house must be made suitable to his quality, and proportion'd to the number of his retinue, after the same manner as the city houses, whereof we have treated before. There must be proper covers made for every thing belonging to the *Villa*, in proportion to the product of the ground and number of the cattle, and contiguous to the main house; that the master may easily go every-where shelter'd, without being hinder'd from minding his business by either snow, or rain, or the scorching heat of the sun. This will serve also to shelter the wood, and other numberless country provisions, which too much moisture of the air, or the heat will spoil; besides, that such *Piazzas* will make the building look much greater. Regard must also be had to lodge the husbandmen, the cattle, the provi-

provisions, with all the country tools and luggage conveniently, and allow them room enough. The chambers of the steward, of the farmer, and of the labourers, must be in a place convenient for them, and near the gates for the security of the other places. The stalls and stables for labouring cattle, such as oxen and horses, must be far from the principal house, because of the ill smell of their dung; but they ought to be in a warm and airy situation. All breeding creatures, such as hogs, sheep, pigeons, fowls, and the like, require each a place proper to their kind; and in this matter one must be ruled by the different customs of countries. The cellars must be underground, very close, and in a dry place, far from all noise, moisture, or any ill smell. They ought to receive their light from the east or the north: because that the sun shining from the other sides, would be apt to heat, debilitate, and spoil the wine or other liquors. One must give them a little declivity in the middle, upon a cement pavement, or else with square stones so well joyn'd together, that should the wine happen to spill, one may take it up again. The tubs wherein the wine is working, must be under covert near the cellars; and be raised so, that the props may be a little higher than the bung-hole of the pipes, to the end the wine may be easily carry'd thro channels made of leather or of wood into the said pipes.

The Granaries must have their light from the north, because that on this side they won't be expos'd to the heats, but rather refresh'd by the wind; and the corn will be much better preserv'd, without being infested by the mice, and such other vermin as do it a great deal of hurt. One must floor the granaries with excellent earth; but when such is not to be had, deals must be used, because lime is a great enemy to corn.

The other store-houses, on the very same account, must have their lights to the same side. The hay-lofts may be to the south or west; because when the hay is thus well dry'd by the sun, there will be no danger it should corrupt and take fire. The tools and implements belonging to tillage, are best under coverts turn'd to the south. The barns where the corn is thrashed must be expos'd to the sun, spacious, large, upon a firm ground, and a little rais'd in the middle; as round about it, or at least on one of its sides, there ought to be a *Piazza*, that in case of a sudden rain, one may immediately secure the corn. 'Tis not proper it should be too near the master's house, because of its
G
dust;

dust; but it ought not to be so far from it, but that it may be within his view.

This in general is sufficient concerning the choice that is to be made of the Situation and Compartment of Country-houses: now, to acquit my self of my promise, I shall give here the draughts of some houses, which, according to several inventions, I have built in the country.

C H A P. XIV.

The draughts of several Country-houses built by noble Venetians.

THE following house * is at *Bagnolo*, within two miles of *Lonigo*, a castle in the *Vicentin*, belonging to the three brothers, the magnificent Counts *Victor*, *Marco*, and *Daniel Pisani*. On both sides of the court are the stables, cellars, granaries, and such other places for the service of the *Villa*. The columns of the porticos are of the Dorick order. The Lord's apartment is in the middle of the building. The floor of the first chamber is rais'd seven foot above the level of the ground, under which is the kitchen, and other places belonging to the servants. The hall is arch'd, its height being equal to its breadth, and one half more. The arches of the galleries have likewise the same proportion. The chambers are ceil'd, and as high as broad; the greatest are a square and two thirds long; the others are but a square and a half. There was not so great regard had in placing the two back-stairs, where they might receive a clearer light (as we have order'd in the first book) because these stairs serving only for the offices underneath, or for the granaries and other like places above, the chief care was to compleat the middle apartment where the master lodges, as well as strangers; and the stairs leading to this story are very advantageously plac'd, as may be seen in the draught. Let this serve for a general advertisement to the prudent reader, with respect to all the other houses which have but one story; because in such as have two fine ones, and well adorn'd, I have taken care to order it so, that the stair-cases are very lightsome, and in convenient places: I say two stories, because neither what is under ground for cellars and such uses, nor what is above for granaries and garrets,

is

* Plate XXXII.

is reckon'd among the principal stories, as not serving to lodge Gentlemen.

The house following * belongs to the magnificent Lord *Francisco Badoero* in the *Polesine*, in a place call'd *la Frata*. Tis situated upon an ascent, at the foot of which passes a branch of the *Adige*, where a castle of *Salinguera da Este*, brother-in-law to *Ezzelino Romano*, anciently stood. All this building has a pedestal five foot high for its basis, at the level of which is the floor of the chambers, which are all of them ceil'd and painted in *grotesque* of a very fine invention, by *Giallo Florentino*. The granaries are above; and the kitchen, with the cellars and other conveniencies, are below. The columns of the galleries in the body of the house are *Ionick*. The cornice goes about the whole house like a crown. The pediment over the portico makes a very fine shew, raising the middle of the house higher than the wings. Afterwards, as one goes downwards, there are the farmer's and steward's habitations, the stables, and such other places fit for a Country-house.

The magnificent Lord *Marco Zeno* has put the following invention † in practice at *Casalto*, which is a place near the castle of *la Motta*, in the *Trivigian*. It stands upon a basement, that surrounds the whole building, equal with the floor of the rooms, which are all arch'd. The height of the largest is according to our second manner. The arches of the square rooms are grinded in the angles about the windows: Those of the closets, or rooms near the galleries, are *fasciated*, as are those of the hall. The hall and galleries are arch'd of an equal height, and are likewise both of them higher than the rooms. This house has gardens, a court-yard, a dove-house, and every thing that is necessary for a country dwelling.

Near to *Gambarare*, on the *Brenta*, is the following building §, which is the house of the magnificent Lords *Nicolo* and *Luigi de Foscarì*. The house is raised eleven foot from the level of the ground, and below are the kitchens, pantries, and the like places. Every thing is arch'd as well above as below. The arches of the great chambers are made after our first manner. Those of the squares are arch'd round like a cupola. On the closets are *mezanini*. The hall is arch'd half round grinded: its impost is as high from the floor as the breadth of the hall, which is excellently painted by *Messer Battista Venetiano*. *Messer Battista Franco*, one of the best draughts-men of our time, did also begin
to

* Plate XXXIII. † Plate XXXIV. § Plate XXXV.

to paint one of the great chambers, but he dy'd before he could finish his work. The portico is of the *Ionick* order. The cornice goes round the whole house, and makes a pediment above the portico, as well as on the opposite part. Under the eaves of the roof there is a second cornice, which passes above the pediments. The upper rooms are like *Mezaninos*, because of the little height they have, which is but eight foot.

At *Masera*, near the Castle of *Afelo*, in the *Trivigian*, is the following * house, which belongs to the most reverend *Daniel Barbaro*, Patriarch elect of *Aquileia*, and to the Lord *Marco Antonio Barbaro*, his brother. That side of the building which advances a little outwards, has two stories of rooms. The floor of the higher ones is level with a Court that is behind, where there is a fountain wrought in the mount directly over-against the front of the house, with an infinite number of ornaments, both of stucco and painting. This fountain forms a little lake, which serves for a pond; from whence the water over-flowing, goes into the kitchen, and runs afterwards thro the gardens, which are on the right and left of the high road which leads gradually to the house: there it makes two little ponds, which serve also for watering-places on the high-way, and running still further, it waters the orchard, which is very large, and fill'd with excellent fruit-trees, and all sort of pulse.

The front of the master's apartment has four columns of the *Ionick* order. The capitels of these on the angles, face, or show alike on both sides. I shall teach the manner of making these capitels in the book of Temples. There are galleries on both sides of the house, at the end of which are two pigeon-houses; and below them are the presses for the vintage (*at the place mark'd A in the plan*) with the stable, and other necessary places for husbandry.

The following house † is near the gate of *Montagnana*, a Castle in the territory of *Padua*, and was built by the Lord *Francisco Pisano*, after whose passage into a better life there remain'd part of it unfinish'd. The great chambers are a square and three quarters long; the arches are schem'd, and according to our second manner. The second size rooms are square, and their arches round, or oven-wise. The closets, and the passage between, are of the same breadth: their arches are two squares high. The entry has four columns, a fifth less than those which are without; and they support the floor of the hall: besides that,

* Plate XXXVI. † Plate XXXVII.

that the height of the arch is much finer and surer with them. The four Niches, which you perceive there, have each a statue, representing the four seasons of the year, done by *Alessandro Vittoria*, an excellent sculptor. The first order of columns is *Doric*, and the second *Ionick*. The upper rooms are ceil'd. The height of the hall reaches as far as the roof. On the flanks of this house, there are two wings, joyn'd to the house by two passages, which lead into the kitchen and to some other offices; in the middle of each of them there are two arch'd gates which open into two streets.

The following draught* is the house of the magnificent Lord *George Cornaro* in *Piombino*, a place of *Castle-franco*. The first order of the portico is *Ionick*. The stair-case is as far as well can be into the house, that it may be less expos'd to heat or cold. The wings of the hall, wherein you see the niches, have the third part of their own length in breadth; and the pillars range with the last but one of the porticos exactly, and are as distant from one another as they are high. The great rooms are a square and three quarters long; the height of the arches is according to our first method of the height of arches. The second-size rooms are square, and a third higher than broad. The arches are cross-grinded. Over the closets are *Mezaninos*, or half stories. The upper portico is of the *Corinthian* order: its pillars are a fifth part less than the lower ones. The chambers are ceil'd, and above them are some *Mezaninos*. The kitchen, and places belonging to it, are on one side; and on the other are places for the servants.

The building of the following draught † belongs to the most illustrious Knight *Leonardo Mocenico*, in a place call'd *Marocco*, on the road from *Venice* to *Trevigi*. The cellars are level with the ground, and above them are the granaries on the one side, as the servants lodgings are on the other. Over these are the master's rooms, forming four apartments. The arches of the greatest are one and twenty foot high, and are made of canes, that they may be the less heavy. Those of the lesser ones are as high as those of the largest; but those of the closets are only 17 foot high, and are crossed. The gallery of the first story is *Ionick*. In the lower hall there are four columns, which make the height and breadth to be proportionable. The second order of the portico is *Corinthian*, and its *poggio*, or pedestal, is two foot and three quarters high. The stair-cases are in the middle,

H

sepa-

* Plate XXXVIII. † Plate XXXIX.

separating the hall from the vestibule: both stairs are opposite the one to the other, to the end that people may go up and come down both ways, which makes them very fine and convenient, besides that they are light enough. On the wings of this building are the wine-presses (*mark'd on the Plan A*) with the stables, galleries, and such like places fit for a country family.

At *Fanzolo* in the *Trivigian*, within three miles of *Castel-franco*, may be seen the house of the magnificent Lord *Leonardo Emo*, built according to the following draught *. The cellars, granaries, stables, and other places for a *Villa*, are on each side of the master's house; at each end of which there is a pigeon-house, which, besides the ornament to the place, brings likewise profit to the owner. People may go under shelter everywhere about this house, which is one of the most considerable conveniencies that ought to be desir'd in a Country-house, as we have already observ'd. On the back of this building there is a square garden, which contains fourscore *Trivigian* acres; in the midst of which runs a little river, which renders the situation very fine and agreeable. This house is adorn'd with several pieces of painting done by *Battista Venetiano*.

C H A P. XV.

The draughts of some Noblemen's Seats on the Terra Firma.

IN a place of the *Vicentine*, call'd *Final*, is the following house †, which belongs to the Lord *Biagio Sarraceno*. The floor of the rooms is rais'd five foot from the ground. The great chambers are a square and five eighths long, their height being equal to their breadth, and are all ceil'd. This height is also continu'd in the hall. The closets near the galleries are arch'd: the height of the arches is equal to that of the rooms. The cellars are below, and the granaries above, being of the same extent with the whole house. The kitchens are without, but so near that they are convenient enough: all the other places, necessary to a country-house, are on the two sides of the building.

The draughts that follow § are of the house of Signior *Giralamo Ragona*, a *Vicentine* Gentleman, who built it at one of his Lordships call'd *le Ghizzole*. This house has the same conveniency I have mention'd above, which is, that one can walk everywhere

* Plate XL. † Plate XLI. § Plate XLII.

where under covert. The floor of the master's apartments is rais'd twelve foot above the ground. Under these are all the conveniencies for the household. Above are other chambers, which may not only serve for granaries, but also for lodgings upon occasion. The principal stairs are in the fore-front, and answer directly to the porticos of the court.

At *Pogliana*, a place in the *Vicentine*, is the following house *, belonging to the Cavalier *Pogliana*. The Rooms have been adorn'd with paintings and very fine stuccatures by *Messer Bernardino India* and *Messer Anselmo Canera*, Painters of *Verona*, and by *Messer Bartholomeo Rodolfi*, Sculptor of the same place. The great rooms are a square and two thirds long, and arch'd. Over the closets are *Mezaninos*. The heighth of the hall is one half more than its breadth, and is equal to the heighth of the gallery. The hall is arch'd with a *Fascia*, and the portico with a cross-grinded arch. The granaries are above all these apartments, as the cellars and kitchen are under them; because the floor of the first story is rais'd five foot above the ground. The lower yard, and other places for the use of a Country-house, are on one side of it, and a garden which answers to the yard is on the other side. Behind the house is an orchard and a fish-pond: so that this gentleman, who is magnificent, and of a noble spirit, has spar'd nothing which he thought might bring ornament or conveniency to this house, in order to make it as fine, delightful, and compleat as possible.

At *Liziera*, a place near *Vicenza*, Signor Gio. Francesco Valmarana, of blessed Memory, built the following house †. The galleries or porticos are *Ionick*; the columns are upon a square base which furrounds the whole house. To the level of this basement is the floor of the gallery and rooms, which are all ceil'd. At the angles of this building there are four arch'd Towers; the hall is also arch'd with a *Fascia*. This house has two court-yards, the one forwards for the use of the master, and the other backwards, where they thresh the corn. About this court are coverts, and all other places necessary to a Country-house.

The Counts *Francesco*, and *Ludovico de Trissini*, Brothers, began the building of the following § Draught at *Meledo*, a place in the *Vicentine*. Its situation is very fine, being on a hill, that's wash'd by a little river, in the midst of a spacious Plain, and on a well-frequented road. On the top of the hill there is to be a hall encompass'd with rooms; but rais'd so high, that it
may

* Plate XLIII. † Plate XLIV. § Plate XLV.

may receive its Light above them. This hall has some demy-pillars, which support a corridor, to which people enter by the upper chambers, which serve but for *Mezaninos*, being only seven foot high. Under the floor of the first chambers are the kitchens, pantries, and such like places. And because every front of the house has a very fine prospect, there are made four porticos or galleries to them of the *Corinthian* order; above the pediments of which one sees the cupolo of the hall. The galleries that come round it look extraordinary well. The hay-lofts, cellars, stables, granaries, the farmer's lodging, and other family conveniencies are lower. The columns of the porticos are of the *Tuscan* order; and at the corners of the court near the river are two dove-houses.

This building † is at *Campiglia*, a place of the *Vicentine*, and belongs to Signor *Marfo Repeta*, who finish'd it according to the design of the late Signor *Francesco* his Father of blessed memory. The pillars of the porticos are of the *Dorick* order; the intercolumnation is four diameters of a column. In the two remotest corners of the roof, where one sees the galleries; without the main body of the house, there are two dove-houses and galleries. On the side towards the stables are divers chambers, every one dedicated to some particular Virtue, as one to Justice, another to Chastity, and others to other Virtues, with elegiums and pictures appropriated to the subject. Part of these were done by *Battista Maganza*, a *Vicentine* Painter, who is also an excellent Poet, and who has done all this designedly, that as the Gentleman receives those who visit him most courteously, so he may lodge every one of his guests and friends in the apartment of that Virtue to which he thinks them most inclined. In this building one may go every-where conveniently under piazzas. And since the farm-house is of the same order with that of the master's it self, all that this last wants in greatness by not being more costly than the other, is sufficiently made up to the former, by being equal both in ornament and symmetry.

The following house * belongs to the two brothers, the Counts *Edward* and *Theodore de Thieni*. It stands in a place call'd *Cigogna*, where Count *Francis* their Father began to build it. The hall is in the middle of the house, and round it are some *Ionick* pillars, which support a corridor which is level with the floor of the upper rooms. The arch of this hall reaches to the roof.

The

† Plate XLVI. * Plate XLVII.

The great rooms are arch'd with a *Fascia*, the square ones overwise, and are rais'd in such a manner, that they form four little turrets on the angles of the building. The closets have *Mezaninos* above them, whose doors are over-against the middle of the stairs, which have no wall in their middle: and as the hall, by receiving its light from above, is extraordinary lightsome, these *Mezaninos* are also sufficiently light; and by so much the more; as they have their light from the top, being open in the middle. The cellars and granaries are in one of the cover'd sides, or arches of the yard; and in the other are the stables, with the other places serving for country uses. The two galleries, that make as it were the two arms of the main building, serve to unite the farmer's house to that of the master. There are two yards with porticos, the one serves to lay up the crop, the other to lodge the husbandmen and their servants.

The following house * belongs to Count *Giacomo Angarano*, who built it in his Lordship of *Angarano*, a place in the *Vicentine*. On both sides of the court are the cellars, the granaries, the wine-presses, the farmer's house, the stables, with the dove-house; and beyond there is on one side a court or yard for the country necessities, and on the other side a garden. The master's house is in the middle, all the first story of it being arch'd, and the second ceil'd. The closets, both above and below, have *Mezaninos*. The *Brenta*, a river very plentiful of excellent fish, runs near this building. The place is famous for its delicious wines and fruits, but more especially for the courtesy of its Lord.

The following draughts † are of Count *Ottavo Thien's* house, in a place call'd *Quinto*. This building was begun by Count *Marc Antonio* his Father, of happy memory, and by Count *Adriano* his Uncle. The situation is very fine, for it has the *Tessina* on one side, and a pretty large branch of the same river on the other. This palace has a gallery before its gate of the *Dorick* order, thro which one passes into another gallery; and from that into the court, which has also two galleries in its wings, at the end of which are all the rooms and apartments, of which some have been painted by *Giovanni Indemio* a *Vicentine*, and a very ingenious man. Over-against the portico of the entry there is another gallery exactly like it, which brings you to an *Atrium* with four pillars, and streight forwards to a court whose porticos are of the *Dorick* order. It serves for all the uses of the *Villa*. There is no principal stair-case, that has any proportion to the rest of the building; because the upper part of this house

I

serves

* Plate XLVIII. † Plate XLIX.

serves only for wardrobes, stores, and lodgings for the servants.

At *Lonedo*, a place in the *Vicentine*, is the following house *, belonging to Signor *Girolamo de Godi*. It is situated on a little hill that has a very fine prospect, near a river that furnishes it with fish. To render this situation proper for country purposes, they have made yards and passages supported by arches at a very considerable expence. The master's and families apartment is in the middle of the building. The floor of the chambers is rais'd thirteen foot from the level of the ground, and they are ceil'd. The granaries are above; and below, under the raising of the thirteen foot, are the cellars, kitchens, places to make wine, and other necessary conveniencies. The height of the hall is to the very roof, and it has two rows of windows. At each side of the house there are great yards with coverts, serving for country uses. The house is painted with great nicety by Messer *Gualterio Padoano*, Messer *Battista del Moro* of *Verona*, and Messer *Battista Venetiano*: for this Gentleman, having a mind to make his house as perfect as possible, and having himself no small judgment, spar'd no cost to get the most excellent workmen and artists of our time.

At *Santa Sophia*, a place within five miles of *Verona*, is the following house †, which belongs to Count *Marc Antonio Sarego*. Its situation is on a very fine hill of a most easie ascent, between two vallies, from whence one sees a great part of the city. Round about are several other hills very agreeable to the eye, and abounding with excellent waters, whereby the house and garden are adorn'd with several admirable fountains. By reason of its agreeableness, this place was formerly the delight of the Lords *de la Scala*; and we may also judge, by some old ruins which are found there, that in the time of the ancient *Romans* it was in great esteem. That part of this building which serves for the master's apartment and his family, has a court wholly surrounded with porticos. The pillars are of the *Ionick* order, and coarsly wrought, as seems to become a country house, to which nice and finish'd works bears not so true a resemblance as plain and natural ones. These pillars support the cornice, which makes the gutters that receive the rain that falls from the top of the house; and behind are some pilasters under the porticos, that bear the floors of the second story. In this same second story are two halls over-against one another, the largeness of which may be
seen

* Plate L. † Plate LI.

seen in the draught * by the lines that go cross each other, and are carry'd on from the further walls to the pillars. Near this court is the farmer's yard, where there are on both sides all the coverts necessary for country matters.

The following † is the house of Count *Annibal Sarego*, in a place of the *Collôgnese* called *la Miga*. The whole building is rais'd on a pedestal or basement four foot and a half high; level to which is the floor of the first chambers; under which are the cellars, kitchens, and other places for the lodgings or other uses of the family. The first chambers are arch'd, and the second ceil'd. The farmer's yard, with all the country conveniencies, is near the house.

C H A P. XVI.

Of the Country houses of the Ancients.

Hitherto I have given the draughts of several country houses done by my direction: it remains that I now give you some § after the manner of the Ancients, according to what *Vitruvius* has deliver'd; for in these you may see all the places belonging to the lodgings, and the conveniencies of the country, turn'd to the regions of heaven that are most proper. I shall not here insist upon what *Pliny* says about this Subject, my design being only at present to explain what *Vitruvius* says of it. The principal front of the building is turn'd to the south, and has a gallery, from which one enters by a passage into the kitchen, which receives its light above the places adjacent, as it must have the chimney in the middle. On the left-hand side are the stalls for the oxen, the manger whereof must be turn'd to the east. The bagnios must also be on the same side, and at the same distance from the kitchen as from the gallery, because of the room they require. On the right hand you have the oyl-presses, and other places for the oyl, which answer the places of the bagnios, and are turn'd to the east, south, and west. The cellars are backwards, far from all noise, and open to the north for fear of the sun. The granaries are above, and receive the same light, and the same way as the cellars do. On the right and left sides of the court are stalls for the cattle, stables for the horses, conveniencies for sheep and other animals; with hay-lofts and barns to put the straw in, as well as bake-houses, all which must be
as

* Plate LI. † Plate LII. § Plate LIII.

as far from any fire as may be. The master's habitation is backwards, the principal front of which is opposite to the farmer's house; so that in these country buildings the halls are always in the back part. All the same things were observ'd in these, whereof we have spoken above, in giving the draughts of the private houses of the ancients, which is the reason why I have had no regard now but to what purely concerns the country. In all the buildings which I have made in the country, and also in some of those in towns, I have always plac'd the pediments before, where the principal gates are; because they make the principal entry to the house more observable, and contribute very much to the magnificence and nobleness of the building. This gives the fore-part a great advantage over the others, and therefore it must be made higher; besides that it is much properer to put there the arms of the owner, which are commonly plac'd in the middle of them. The ancients employ'd them also in their works, as is to be seen in the old remains of temples and other publick buildings; from which tis probable, as I have observ'd in the preface to my first book, that they borrow'd the contrivance and proportions of private houses. *Vitruvius*, in the last chapter of his third book, teaches us how to make them.

C H A P. XVII.

Of some Inventions suited to different situations.

MY first intention was not to write but of those buildings only that were brought to their perfection, or at least so far advanc'd, that one could soon hope to see them finish'd: but having observ'd, that it is often necessary to confine ones self to the situations, and that one has not always free room to build, I have thought it would not be amiss to add to my former draughts some new inventions of my own (which were desir'd of me by several persons of quality, tho some alterations in their affairs have obstructed the execution) because the irregularity and difficulty of their situation, and the method I have observ'd to contrive the chambers and other places, so as to be correspondent and proportionable to each other, may, in my opinion, prove of no little use and advantage.

The situation of this first draught * is of a pyramidal form: the basis of the pyramid makes the principal front of the house, which

* Plate LIV.

which has three orders of pillars, *Dorick*, *Ionick*, and *Corinthian*. The *Vestibule* is square, and its arch, the height and breadth whereof is equal, are supported by four columns. On the one and the other side are two chambers, whose length is a square and two thirds, and they are arch'd after our first way. They have every one a closet, with a small stair-case to go up to the *Mezaninos*. At the end of the entry I had plac'd two chambers a square and a half long, with two closets near them of the same proportion, which would also have had their stairs to the *Mezaninos*: and farther, I contriv'd a hall of a square and two thirds long, with columns equal to those of the *Vestibule*. Next to this there had been a gallery, on both sides of which I would have plac'd two out-stairs, and farther on a yard, in one side of which should be the kitchen. In the second story the chambers were to be twenty foot high, and those of the third eighteen: but the height of each of the halls was to be quite to the roof, and level with the chambers of the second story; the halls would have had some balconies, or corridors, wherein to place persons of distinction at the time of festivals, banquettings, or such like diversions.

I made the following draught * for a situation in *Venice*. The principal front has three orders of columns, the *Ionick*, the *Corinthian*, and the *Composite*. The *Vestibule* advances a little outwards, and is adorn'd with four columns, equal and like to those of the front. The chambers, which are on the wings, are arch'd after our first method. Besides these, there are other chambers that are smaller, and closets with stairs to go up to the *Mezaninos*. At the end of the entry one goes thro a passage into a second hall, which on one side has a little court, by which it receives its light, and on the other the principal stair-case of an *Elliptical* form, and open in the middle, with columns all round that support the steps. Farther on you have another passage whereby to enter into a gallery, the columns of which are *Ionick*, and equal to those of the *Vestibule*. On each side of this gallery there is an apartment like those at the entry, but that on the left hand is in a place which contracts it a little more. Hard by there's a court adorn'd quite round with columns, which form a corridor, that serves for the apartment of the women, wherein they cook, and which therefore should be backwards. The upper part is like the lower one, except the hall; which is above the entry, has no columns, and is rais'd to the roof, having a corridor

K

* Plate LV.

Turn forward one book

ridor that is level to the chambers of the third story, and might also serve the upper windows, because this hall has two rows of them. The floor of the lesser hall will be of the same height with the arches of the second chambers, these being twenty three foot high. The chambers of the third story are eighteen foot high, and ceil'd. All the doors and windows would be directly perpendicular over one another, and each wall would bear its share of the weight, were the design executed. The cellars, landries, and other offices, would have been under ground.

Some time ago I made the following draught *, at the request of the two brothers Count *Francisco* and Count *Lodovico de Trissini*, for a place they had in the city of *Vicenza*; according to which the house would have had a square *Vestibule*, divided into three spaces by rows of *Corinthian* columns, to give more strength and proportion to its arch. On the wings would have been two apartments, with seven rooms in each, including three *Mezaninos*, for which the stairs, which are next the closets, would have serv'd. The height of the great rooms was to be twenty foot; that of the lesser, and least of all but eighteen. Farther in you would have found a court, surrounded with galleries of the *Ionick* order. The columns of the first floor of the fore front were also to be *Ionick*, and equal to those of the Court; those also of the second floor were to be *Corinthian*. The hall would have been wholly free, of the same bigness with the *Vestibule*, and rais'd up to the roof; and level to the floor of its *Soffita* there would have been a corridor. The great rooms would have been ceil'd, but the lesser and smallest ones arch'd. The womens apartment, with the kitchen and the like offices, were to be on one side of the court, as the cellars, a place for firing, and the rest of the household conveniences, were to be under ground.

This other invention † was for Count *Giacomo Angarano*, who had also a spot of ground in the same city. The columns of the front are of the *Composite* order. The chambers on the side of the entry are a square two thirds long. Close to them there is a closet, with a *Mezanino* above it. After this, you pass to a court surrounded with *Porticos*; the columns whereof are thirty foot, with *Pilasters* behind them (which *Vitruvius* calls *Parastates*) to support the floor of the second gallery, upon which there is yet another open one, level with the highest floor of the

* Plate LVI. † Plate LVII.

the house, rail'd all round. Farther in, you find yet another court, surrounded also with *Porticos*; the columns of the first order of which are *Dorick*, and of the second *Ionick*. The stairs are in the court, and opposite to them the stables, where might also be plac'd the kitchen and the servants lodgings. As to the upper part, the hall should have been without columns, and its ceiling must have reach'd to the roof of the house. The chambers would have been equally high and broad, having *Closets* and *Mezaninos* like the lower ones. One could make a corridor upon the columns of the fore-front of the house, which might be very convenient on several occasions.

In *Verona*, on a very fine situation called *Gli Portoni della Brà*, Count *Gio. Battista della Torre* had a mind to build according to the following draught *. The house was to be adorn'd with gardens, and all manner of imbellishments that can make a place convenient and delightful. The first rooms were to be arch'd, and above all the little ones would have been *Mezaninos*, with small stairs to go up to them. The chambers of the second story were to be ceil'd. The height of the hall was to be as far as the roof, and level with the floor of the *Soffit* would have been a corridor or balcony. It was to receive its light from the gallery, and from the windows it was to have on the wings.

I had also given to Signor *Gio. Battista Garzadore*, a *Vicentin* Gentleman, the following draught †, in which there are two galleries after the *Corinthian* order, the one before and the other behind. These galleries have their *Soffits*, and the lower hall also, which is in the inner part of the house; that during the summer they may be cool there, and it has further two rows of windows. Its *Soffit* is supported by four columns, which likewise support the floor of another square hall that is above it, but without columns. It is almost as high as it is broad, and indeed only higher, as the cornice is in thickness. The arches of the great rooms are rais'd after our third method, and those of the closets are sixteen foot. The upper rooms are ceil'd. The columns of the second galleries are *Composite*, and a fifth part less than the lower ones. Upon these galleries are *Frontons*, which give, as I have already said, a great air and nobleness to a building, making it appear higher in the middle than on the wings; besides that, they also serve to contain the arms of the family.

The

* Plate LVIII. † Plate LIX.

The illustrious Signor *Leonardo Mocenigo* desir'd I should make the following draught * for a spot of ground he had on the *Brenta*. Four galleries, of a quarter of a circle each, like the arms of the house, seem to accost and embrace all those that come towards it. The stables are on the sides of these galleries, in the fore part, that looks to the river; and the kitchen, with the farmer's and husbandmen's apartments, are on the back part, taking up also the sides. The gallery which is in the middle of the fore-front, is after the *Pycnostyle* manner, that is to say, that the columns are very thick, and near one another; and because these columns are forty foot high, they have some pilasters behind them, that are two foot broad, and a foot and three inches thick, which support the floor of the upper gallery. Further one finds a court surrounded with galleries after the *Ionick* order. The *Porticos* are as broad as the pillars are high, excepting only one diameter of a column. The galleries and the chambers that look towards the gardens, are also of the same breadth, to the end that the walls, which make the separation of every apartment, may be directly in the middle, to bear the weight of the roof. The first chambers would be very convenient dining-rooms, if there should happen to be great company in the house. They are of a double proportion. The chambers on the angles are square, and are arch'd with a *Fascia*. Their impost is as high as the diameter of the chamber, and the arches are a third part of their breadth in height. The hall is two squares and a half in length: columns are plac'd in, that they may make the length and breadth proportionable to the height; and these columns should have been only in the lower hall, that the upper one might be altogether free and agreeable. The columns of the galleries above the court, are a fifth less than the lower ones, and are *Corinthian*. The upper rooms are as high as they are broad. The stairs are at the end of the court, and go up each a contrary way to the other.

With this draught I shall, God be prais'd, finish these two books, wherein I have endeavour'd with all possible brevity to put together, and to teach most clearly, as well by Words as by Draughts, all those things that I have thought the most necessary and important in the art of building well; and more particularly with respect to private houses, which are to be beautiful and magnificent, convenient for the owner, and creditable for the builder.

* Plate LX.

R E M A R K.

*I know not the reason why this plate * was not inserted by Palladio, in some part of his book, among his other draughts of private houses, since it appears manifestly, that it comes from the same hand with all the rest, and that 'tis probable it was not design'd for any other purpose: if it be not, perhaps, that the Graver did not finish it time enough for the Printer, as we have seen above, page 6, that the like has happen'd once before. But be this how it will, the draught deserves a place here. Yet that it may be distinguish'd as adopted, or rather a posthumous piece of this our Author, I have singulariz'd it by a different character, and give it the last place, to avoid breaking in upon the order of the book: besides that this plate, (with two others of the same Author, which are the plan and elevation of a Dorick Temple, that I reserve for the conclusion of this work) were found among the rest, that were sent from Venice to Mr. de Chambray at Paris, who first inserted them in his French translation, from whence I took it.*

* Plate LXI.

The end of the second Book.

CHAPTER

The first part of the book is devoted to a description of the various species of plants which are found in the country. The author has been very particular in his descriptions, and has given many interesting details of their habits and uses. He has also given a list of the names of the plants in the different languages of the country, and has explained the meaning of the names in each language. This part of the book is very valuable, and is one of the most interesting parts of the work.

The second part of the book is devoted to a description of the various species of animals which are found in the country. The author has been very particular in his descriptions, and has given many interesting details of their habits and uses. He has also given a list of the names of the animals in the different languages of the country, and has explained the meaning of the names in each language. This part of the book is very valuable, and is one of the most interesting parts of the work.

The third part of the book is devoted to a description of the various species of birds which are found in the country. The author has been very particular in his descriptions, and has given many interesting details of their habits and uses. He has also given a list of the names of the birds in the different languages of the country, and has explained the meaning of the names in each language. This part of the book is very valuable, and is one of the most interesting parts of the work.

The fourth part of the book is devoted to a description of the various species of insects which are found in the country. The author has been very particular in his descriptions, and has given many interesting details of their habits and uses. He has also given a list of the names of the insects in the different languages of the country, and has explained the meaning of the names in each language. This part of the book is very valuable, and is one of the most interesting parts of the work.

I

Meta' del Piede Vicentino *Diviso in sei oncie; ed ogni oncia in dodeci minuti.**Demi-pie' de Roy* *Divise' en six pouces et chaque pouce en douze lignes.**Half an English Foot* *each inch divided into twelve parts.*

Vicenzi

Valerio Chiericato

III

John Harris sculp

Chieracato, Vicenzi

Gravé sous la conduite de B. Picart en 1715.

6 = 10 1/2 2 4 2
6 = 10 1/2 2 4 2

Count Isopopo de Porti'

V

VI

Porti

VII

B. Picart Sculp.

Thienensis Vicentini

IX

Piedi 70 60 50 40 30 20 10 5 Vicentini

I. Harris fecit.

Thiemi, Vicenza

Vicenza

dessiné sous la conduite de R. P. P. en 1715.

Thien, Vicenza

fronts the court

XI

Valmarana, Vienna
 See page 39 Melizia
 Vol. 2

XIII

Paolo Armerico. Vicenza

XIV

Paolo Armerico, Vienna

XV

Gravé sous la conduite de B. Picart en 1715.

Capra.

Piccola

XVI

Barbarano

Vicenza

XVII

J. Haru fec.

See Wood Letter vol. 1. 244

Barbarano

Vicenza

XVIII

Tuscan Atrium

XIX

J. Harris fecit.

Atrium

Date		Description		Amount	
1870	Jan 1	Balance		100.00	
	Feb 1	Received from A. B.		50.00	
	Mar 1	Received from C. D.		25.00	
	Apr 1	Received from E. F.		75.00	
	May 1	Received from G. H.		100.00	
	Jun 1	Received from I. J.		150.00	
	Jul 1	Received from K. L.		200.00	
	Aug 1	Received from M. N.		250.00	
	Sep 1	Received from O. P.		300.00	
	Oct 1	Received from Q. R.		350.00	
	Nov 1	Received from S. T.		400.00	
	Dec 1	Received from U. V.		450.00	
	Total			2000.00	

Balance forward 100.00

Stadium with 4 columns

XXI

Handwritten text, likely a letter or report, covering the upper half of the page. The text is written in cursive and is mostly illegible due to fading.

Atrium.

XXIV

Strucure

XXV

J. Harris fec.

Architectural drawing of a building facade.

Atkinson

XXVI

Tetrastylus

XXVII

B. Picart Sculp.

Corinthian Hall.

XXVIII

B. Picart Sculp.

Egyptian Hall

XXX

Ancient Greek house

XXXI

J. Harris fec.

Bagnolo Pisani

XXXII

J. Harris Fecl:

I. Badeoro, at La Trata

XXXIII.

Casalto

XXXIV

1870

Nicola, Foscori

on the Brenta

XXXV

J. Cole Sculp.

Barbano.

XXXVI

I. Harris fecit.

Fran. Pisano

XXXVII

J. Harris Feil:

1847/27

Cornaro, in Pionbino

XXXVIII

Mocemico, at Narvaca
near Mexico

XXXIX

J. Harris fecit.

Handwritten title or header at the top of the page.

Lord Enno at Fanzolo.

XL

J. Harris fecit.

** Sarrocino at Fimal.*

XII

good ?

Side Sculp.

le Ghirzole

XLII

J. Harris fecit

Pogliano

XLIII

J. Cole Sculp.

Valmarana et Lizzera

XLIV

ZLV

J. Harris fecit

Repeta at Campiglia

XLVI

J. Harris fecit

Thien et Cigogna

XLVII

J. Barra fecit

Thien et Cigogna

Angerano

XLVIII

Estimato per il.

Trieni e Quinto

XLIX

Godin at Lonedo

L

very bad. ?

J. Cole Sculp.

*St. Sophia
near Verona*

Lurego at Lac. Kupa

LII.

M. V.^d Gueho Sculp.

Vitruvian

Country house of Ancients

LIII

J. Harris fecit

Pyramidal

Design, Book II.

LIV

J. Cole sculp.

misplaced.

place forward, where noted

See book IV. Pantheon.

Pantheon

LVI.

LVII.

Pantheon

LVIII.

Pantheon

LIX.

30. Panth. coup. d'arch. 179.

Partiron

LX

M. F. G. G. G. G.

Paratore. Rome

LXI.

Pantheon. Rome

LXII.

B. Fieret sculp. direxit 1719.

DELL'
 ARCHITETTURA
 DI
 A. PALLADIO,
 LIBRO SECONDO.

NEL QUALE

*Si Contengono i disegni di molte case ordinate
 da lui nella Città e fuori*

Come Pure

Alcuni disegni delle case antiche de'
 GRECI E LATINI.

Il Tutto riueduto disegnato e novamente posto in Luce
 DA

GIACOMO LEONI Veneziano *Architetto*

Di S. A. S.

ELETTORALE PALATINA.

L O N D R A.

Stampato per l'AUTORE, da J. Watts.

ARCHITECTURA

A. PALLADIO

LIBRO SECONDO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

IL SECONDO LIBRO
 DELL' ARCHITETTURA
 DI ANDREA PALLADIO.

C A P. I.

Del decoro o convenienza che si deve osservare nelle fabbriche private.

Esposto nel passato Libro tutte quelle cose che mi sono parse più degne di considerazione per la fabbrica degli edificj pubblici e delle case private, onde l'opera riesca bella graziosa e perpetua, & ò detto anco, quanto alle case private, alcune cose pertinenti alla commodità, alla quale principalmente sarà quest' altro Libro indirizzato. E perchè commoda si dovrà dire quella casa la quale sarà conveniente alla qualità di chi l'averà ad abitare, e le sue parti corrisponderanno al tutto e fra se stesse; però dovrà l'Architetto sopra tutto avvertire, che (come dice Vitruvio nel primo e sesto libro) à Gentiluomini grandi e massimamente di Republica si richiederanno case con loggie e sale spaziose ed ornate: acciò che in tali luoghi si possino trattener con piacere quelli, che aspetteranno il padrone per salutarlo o pregarlo di qualche aiuto e favore, ed à Gentiluomini minori si converranno anco fabbriche minori di minore spesa e di manco adornamenti. A' Causidici, ed Avvocati si doverà medesimamente fabbricare in modo che nelle lor case vi siano luoghi belli da passeggiare & adorni acciocchè i clienti vi dimorino senza lor noia. Le Case dé mercanti averanno i luoghi ove si ripongano le mercanzie rivolti à settentrione ed in maniera disposti, che i padroni non abbiano a temere de i ladri. Si serberà anco il decoro quanto all' opera, se le parti risponderanno al tutto: onde negli edificj grandi vi siano membri grandi, né piccoli, piccoli, e né mediocri, mediocri; che brutta cosa certo sarebbe e disconvenevole, che in una fabbrica molto grande fossero sale e stanze piccole, e per il contrario in una piccola fossero due o tre stanze che occupassero il tutto. Si dovrà dunque (come ò detto) per quanto si possa aver risguardo ed a quelli che vogliono fabbricare, e non tanto a quello ch' essi possano, quanto alla qualità della fabbrica che loro stia bene. E poi che si averà eletto, si disporranno in modo le parti che convengano al tutto e frà se stesse, e vi si applicheranno quelli adornamenti che pareranno convenirsi. Ma spesso volte fa bisogno all' Architetto accomodarsi più alla volontà di coloro che spendono, che à quel che si dovrebbe osservare.

A

C A P.

C A P. II.

Del compartimento delle stanze e d' altri luoghi.

A Cciocchè le case siano commodè all' uso della famiglia, senza la qual comodità sarebbero degne di grandissimo biasimo: tanto sarebbe lontano che fossero da esser lodate; si dovrà aver molta cura non solo circa le parti principali come sono logge, sale, cortili, stanze magnifiche, e scale ampie lucide e facili a salire; ma ancora che le più piccole e brutte parti siano in luoghi accomodati per servizio delle maggiori e più degne: Perciocchè siccome nel corpo umano sono alcune parti nobili e belle, ed alcune più tosto ignobili e brutte che altrimenti, e vediamo nondimeno che quelle anno di queste grandissimo bisogno nè senza loro potrebbero stare; così ancora nelle fabbriche devono essere alcune parti riguardevoli ed onorate, ed alcune meno eleganti, senza le quali però le suddette non potrebbero restar libere, e così perderebbero in parte della lor dignità e bellezza. Ma siccome Iddio benedetto à ordinati questi membri nostri in modo, che i più belli siano in luoghi più esposti ad esser veduti ed i meno onesti in luoghi nascosti; così ancor noi nel fabbricare collocheremo le parti principali e riguardevoli in luoghi scoperti, e le men belle in luoghi più ascosti agli occhi nostri che sia possibile, perchè in quelle si riporranno tutte le bruttezze della casa e tutte quelle cose che potessero dar' impaccio ed in parte render brutte le parti più belle. Però lodo che nella parte più bassa della fabbrica, la quale io faccio alquanto sottoterra, siano disposte le Cantine, i Magazzini da legne, le Dispense, le Cucine, i Tinelli, i luoghi da lissiva o bucata i forni, e gli altri simili che all' uso quotidiano sono necessarj: dal che si cavano due commodità: L'una, che la parte di sopra resta tutta libera, e l'altra che non meno importa è che dett' ordine di sopra divien sano per abitarvi, essendo il suo pavimento lontano dall' umido della terra: oltre che alzandosi à più bella grazia ad esser veduto ed al veder fuori. Si avvertirà poi nel resto della fabbrica, che vi siano stanze grandi mediocri e piccole, e tutte l'una accanto all' altra onde possano scambievolmente servirsi. Le piccole si ammezzeranno per cavarne camerini ove si ripongano gli studioli o le librerie, gli arnesi da cavalcare, ed altri invogli de quali ogni giorno abbiamo di bisogno, e non sta bene che stiano nelle camere dove si dorme, mangia, e si ricevono i forestieri. Appartiene anco alla comodità, che le stanze per l'estate siano ampie e spaziose e rivolte a Settentrione, e quelle per l'inverno a Mezzodì e Ponente, e siano più tosto piccole che altrimenti: perciocchè nell' estate noi cerchiamo l'ombre ed i venti, nell' inverno il sole, e le piccole stanze più facilmente si scalderanno che le grandi. Ma quelle delle quali vorremo servirci la primavera e l'autunno, saranno volte all' Oriente e riguarderanno sopra giardini e verdure. A questa medesima parte saranno anco gli studj o librerie, perchè la mattina più che d'altro tempo si adoprano. Ma le stanze grandi con le mediocri, e queste con le piccole devono esser in maniera compartite, che (come hò detto altròve) una parte della fabbrica corrisponda all' altra, e così tutto il corpo dell' edificio abbia in se una certa convenienza di membri che lo renda tutto bello e grazioso. Ma perchè nelle città quasi sempre o i muri de' vicini o le strade e le piazze pubbliche assegnano certi termini, oltre i quali non si può l' Architetto estendere; fa bisogno accomodarli secondo l'occasione de' siti, al che daranno gran lume, (se non m'inganno) le piante e gli alzati che seguono, i quali serviranno per esempio delle cose dette anco nel passato libro.

Rame 1. E' la metà del piede Vicentino, de Roy, & Inglese.

Con il piede vicentino sono state misurate le sequenti fabbriche. Tutto il piede si divide in dodici oncie ed ogni oncia in dodici minuti, si come quel de Roy,

Roy, è l'Inglese. Le dodici oncie del piede de Roy non sonno che undici del Vicentino, e le dodici oncie del piede Inglese non sono che dieci oncie e tre minuti del piede Vicentino.

C A P. III.

Dei disegni delle Case della Città.

IO mi rendo sicuro che appresso coloro che vedranno le sottoposte fabbriche e conoscono quanto sia difficil cosa l'introdurre una usanza nuova massimamente di fabbricare, della qual professione ciascuno si persuade saperne la parte sua; io farò tenuto molto avventurato, avendo ritrovato gentil' huomini di così nobile e generoso animo ed eccellente giudizio, che abbiano creduto alle mie ragioni e si siano partiti da quella invecchiata usanza di fabbricare senza grazia e senza bellezza alcuna. Ed in vero io non posso se non sommamente ringraziar' Iddio (come in tutte le nostre azioni si deve fare) che m'abbia prestato tanto del suo favore, che io abbia potuto praticare molte di quelle cose le quali con mie grandissime fatiche per i longhi viaggi che ò fatto e con molto mio studio ò apprese. E perchè se bene alcune delle fabbriche disegnate non sono del tutto finite; si può nondimeno da quelch' è fatto comprendere qual debba esser l'opera; finita ch' ella sia. O posto a ciascuna il nome dell' edificatore, ed il luogo dove sono, affine che ciascuno volendo possa veder' in effetto come esse riescano. Ed in questa parte sarà avvertito il lettore; che nel ponere i detti disegni, io non ò avuto rispetto nè a gradi, nè a dignità de' gentil' huomini che si nomineranno, ma gli ò posti nel luogo che mi è venuto meglio: conciosia chè tutti siano onoratissimi.

Ma veniamo oramai alle fabbriche delle quali la sottoposta è in Vdine *Rame 2.* Metropoli del Friuli, ed è stata edificata da' fondamenti dal signor Floriano Antonini gentiluomo di quella città. Il prim'ordine della facciata è d'opera rustica: le colonne della facciata dell' entrata e della loggia di dietro sono d'ordine Ionico. Le prime stanze sono in volto; le maggiori anno l'altezza de' volti secondo il primo modo posto di sopra dell' altezza de' volti nei luoghi più lunghi che larghi. Le stanze di sopra sono in solaro e tanto maggiori di quelle di sotto, quanto importano le contratture o diminuzioni de' muri, ed anno i solari alti quanto sono larghe. Sopra queste vi sono altre stanze le quali possono servir per granaro. La sala arriva con la sua altezza sotto il tetto. La cucina è fuori della casa, ma però commodissima. I luoghi comuni sono a canto le scale, e benchè siano nel corpo della fabbrica, non rendono però alcun cattivo odore; perchè sono posti in luogo lontano dal sole ed anno alcuni spiragli dal fondo della fossa per la grossezza del muro de' sboccano nella sommità della casa.

In Vicenza sopra la piazza, che volgarmente si dice l'Isola à fabbricato secondo l'invenzione, che segue il Conte Valerio Chiericato, cavaliere e gentiluomo *Rame 3.* onorato di quella Città. Questa fabbrica à nella parte di sotto una loggia davanti, che piglia tutta la facciata, il pavimento del primo ordine s'alza da terra cinque piedi, il che è stato fatto sì per ponervi sotto le cantine ed altri luoghi appartenenti al comodo della casa i quali non sariano riusciti, se fossero stati fatti del tutto sottoterra perocchè il fiume non è molto discosto; si anco acciocchè gli ordini di sopra godeffero del bel sito dinanzi. Le stanze maggiori anno i volti loro alti secondo il primo modo dell' altezze dei volti, le mediocri sono involtate a lunette ed anno i volti tanto alti, quanto sono quelli delle maggiori. I camerini sono ancor' essi in volto e sono ammezzati. Sono tutti questi volti ornati di compartimenti di stucco eccellentissimi di mano di Messer Bartolomeo Ridolfi scultore Veronese, e di pitture di mano di Messer Domenico Rizzo e di Messer Battista Veneziano uomini singolari

singolari in queste professioni. La sala è di sopra nel mezzo della facciata ed occupa della loggia di sotto la parte di mezzo, la sua altezza è fin sotto il tetto e perchè esce alquanto in fuori; à sotto gli angoli le colonne doppie. Dall' una e l'altra parte di questa sala vi sono due logge cioè una per parte, le quali hanno i soffitti loro over lacunari ornati di bellissimi quadri di pittura e fanno bellissima vista. Il primo ordine della facciata è Dorico, ed il secondo è Ionico.

Rame 4. E' il degno d'una parte della facciata in forma maggiore.

Rame 5. Il disegno, che segue, è della casa del Conte. Gioseppe de Porti famiglia nobilissima della detta Città. Guarda questa casa sopra due strade pubbliche, e però à due entrate le quali anno quattro colonne pe ciascuna che sostentano i volti e rendono il luogo di sopra sicuro. Le prime stanze sono in volto. L'altezza di quelle che sono accanto le dette entrate è secondo l'ultimo modo dell' altezza dei volti. Le stanze seconde cioè del secondo ordine sono in solaro e così le prime come le seconde di quella parte di fabbrica che è stata fatta sono ornate di pitture e di stucchi bellissimi di mano de sopradetti valent' uomini e Messer Paolo Veronese Pittore eccellentissimo. E' il cortile circondato da portici, al quale si va da dette entrate per un' andito, averà le colonne alte trentasei piedi e mezzo, cioè quanto è alto il primo e secondo ordine. Dietro a queste colonne vi sono pilastri larghi un piede e tre quarti, e grossi un piede e due oncie, che sostenteranno il pavimento della loggia di sopra. Questo cortile divide tutta la casa in due parti: quella d'avanti servirà ad uso del padrone e delle sue donne, e quella di dietro sarà da mettervi i forestieri, onde quei di casa ed i forestieri resteranno liberi da ogni rispetto, al che gli antichi e massimamente i Greci ebbero grandissimo riguardo. Oltre di ciò servirà anco questa partizione in caso che i discendenti del suddetto gentiluomo volessero avere i suoi appartamenti separati. O voluto poner le scale principali sotto il portico che rispondano a mezzo del cortile; acciocchè quelli che vogliono salir di sopra siano come altretti a vedere le più belle parti della fabbrica, ed anco acciocchè essendo nel mezzo possano servir' all' una e all' altra parte. Le cantine ed i luoghi simili sono sotto terra. Le stalle sono fuori del quadro della casa ed anno l'entrata per sotto la scala.

Rame 6, e 7. Sono i disegni in forma grande, il primo è parte della facciata, ed il secondo è parte del cortile.

Rame 8. La fabbrica che segue è in Verona, e fu cominciata dal Conte Gio: Battista della Torre gentiluomo di quella Città, il quale sopravvenuto dalla morte non l' à potuta finire, ma ne è fatta una buona parte. Si entra in questa casa dai fianchi ove sono gli anditi larghi dieci piedi, dai quali si perviene ne i cortili di longhezza ciascuno di cinquanta piedi, e da questi in una sala aperta la quale à quattro colonne per maggior sicurezza della sala di sopra. Da questa sala si entra alle scale le quali sono ovate e vacue nel mezzo. I detti Cortili anno i corridori o poggiuoli intorno al pari del piano delle seconde stanze. L'altre scale servono per maggior commodità di tutta la casa. Questo compartimento riesce benissimo in questo sito il quale è longo e stretto ed à la strada maestra da una delle facciate minori.

Rame 9. Il disegno che segue è d'una fabbrica in Vicenza del Conte Ottavio de Thieni, fu del Conte Marc' Antonio il qual le diede principio. E' questa casa situata nel mezzo della Città vicino alla piazza, e però m'è parso nella parte ch' è verso detta piazza disponervi alcune botteghe: perciocchè devesse l'Architetto avvertire anco all' utile del fabbricatore, potendosi fare commodamente dove resta sito grande a sufficienza. Ciascuna bottega à sopra di se un mezzato per uso de bottegari; e sopra vi sono le stanze per il padrone. Questa casa è in Isola cioè circondata da quattro strade. L'entrata principale o vogliam dire porta maestra à una loggia davanti ed è sopra la strada più frequente della città. Di sopra vi sarà la sala maggiore la quale uscirà fuori al pari della loggia. Due altre entrate vi sono ne fianchi

chi le quali anno le colonne nel mezzo che vi sono poste non tanto per ornamento, quanto per rendere il luogo di sopra sicuro e proporzionare la larghezza all' altezza. Da queste entrate si va nel cortile circondato intorno da logge di pilastri nel primo ordine rustici e nel secondo di ordine Composito. Negli angoli vi sono le stanze ottangolari che riescono bene sì per la forma loro, come per diversi usi à quali elle si possono accomodare. Le stanze di questa fabbrica che ora sono finite, sono state ornate di bellissimi stucchi da Messer Alessandro Vittoria e Messer Bartolomeo Ridolfi: e di pitture da Messer Anselmo Canera e Messer Bernardino India Veronesi non secondi ad alcuno dei nostri tempi. Le Cantine, e luoghi simili sono sotto terra; perche questa fabbrica è nella più alta parte della Città, ove non è pericolo che l'acqua dia impaccio.

Rame 10, e 11. Sono i disegni, in forma maggiore, il primo è parte della facciata & il secondo è parte del cortile della sopraposta fabbrica.

Anno anco nella sopradetta Città i Conti Valmarana gentiluomini onoratissimi per proprio onore commodo ed ornamento della loro patria fabbricato secondo il

Rame 12. disegno che segue, nella qual fabbrica essi non mancano di tutti quegli ornamenti che se le ricercano: come stucchi e pitture. E questa casa divisa in due parti dalla corte di mezzo intorno la quale è un corridore che porta dalla parte dinanzi a quella di dietro. Le prime stanze sono in volto; le seconde in solaro, e queste sono tanto alte quanto larghe. Il giardino che si trova avanti che si entri nelle stalle e in circa 120 piedi di lunghezza e 60 di larghezza. E tanto basti aver detto di questa fabbrica, essendo che come anco nelle altre, ò posto nei disegni le misure della grandezza di ciascuna parte.

Rame 13. Il disegno in forma grande che segue, è di mezza la facciata.

Fra molti onorati gentiluomini Vicentini si ritrova Monsignor Paolo Almerico uomo di Chiesa e che fu referendario di due sommi Pontefici Pio IV. e V. e che per il suo valore meritò d'esser fatto Cittadino Romano con tutta casa sua. Questo gentiluomo dopo l'aver vagato molti anni per desiderio d'onore, finalmente morti tutti i suoi, venne a ripatriare e per suo diporto si ridusse ad un suo suburbano in monte lungi dalla Città meno d'un

Rame 14, e 15. quarto di miglio, ove à fabbricato secondo l'invenzione che segue: la quale non m'è parso mettere tra le fabbriche di Villa per la vicinanza ch'ella à con la Città, onde si può dire che sia nella Città stessa. Il sito è degli ameni e dilettevoli che si possano ritrovare, perchè è sopra un monticello di ascesa facilissima ed è da una parte bagnato dal Bacchiglione fiume navigabile e dall'altra è circondato da altri amenissimi colli che rendono l'aspetto d'un molto gran Teatro e sono tutti coltivati ed abbondanti di frutti eccellentissimi e di buonissime viti. Onde perchè gode da ogni parte di bellissime viste delle quali alcune sono terminate, alcune più lontane ed altre che terminano con l'Orizzonte; vi sono state fatte le loggie in tutte quattro le facciate, sotto il piano delle quali e della sala sono le stanze per la commodità ed uso della famiglia. La sala è nel mezzo ed è rotonda e piglia il lume di sopra. I camerini sono amezati sopra le stanze grandi le quali anno i volti alti secondo il primo modo. Intorno la sala v'è un luogo da passeggiare di larghezza di quindici piedi e mezzo. Nell'estremità de piedestalli che fanno poggio alle scale delle loggie vi sono statue di mano di Messer Lorenzo Vicentino scultore molto eccellente.

A ancora il Signior Giulio Capra degnissimo Cavaliere e gentiluomo Vicentino per ornamento della sua patria più tosto che per proprio bisogno preparata la

Rame 16. materia per fabbricare e cominciato secondo il disegno che segue in un bellissimo sito sopra la strada principale della Città. Avrà questa casa cortile logge sale e stanze delle quali alcune saranno grandi alcune mediocri ed alcune piccole. La forma sarà bella e varia, e certo questo Gentiluomo avrà casa molto onorata e magnifica come merita il suo nobil'animo.

C. Corte discoperta.

D. Corte similmente discoperta.

L. Cortile.

S. Sala che nella parte di sotto à le colonne e di sopra è libera cioè senza colonne.

Feci al Conte Montano Barbarano per un suo sito in Vicenza la presente invenzione, nella quale per cagion del sito non servai l'ordine d'una parte anco nell'altra. Ora questo Gentiluomo à comprato il sito vicino; onde si serva l'istesso ordine in tutte due le parti; e siccome da una parte vi sono le stalle e luoghi per servitori; (come si vede nel disegno) così dall'altra vi vanno stanze che serviranno per cucina e luoghi da donne e per altre commodità. Si à già cominciato a fabbricare, e si fa la facciata secondo il disegno che segue in forma grande.

Rame 17. Non ò posto anco il disegno della pianta secondo che è stato ultimamente concluso, e secondo che sono ormai state gettate le fondamenta; per non aver potuto farlo intagliare a tempo che si potesse stampare. L'entrata di questa invenzione à alcune colonne che sostengono il volto per le cagioni già dette. Dalla destra e dalla sinistra parte vi sono due stanze lunghe un quadro e mezzo, ed appresso due altre quadre ed oltra questi due camerini. Rincontro all'entrata v'è un'andito dal quale si entra in una loggia sopra la corte; à questo andito un camerino per banda e sopra mezzati ai quali serve la scala maggiore e principale della casa. Di tutti questi luoghi sono i volti alti piedi vent'uno e mezzo. La sala di sopra e tutte l'altre stanze sono in solaro, i camerini soli anno i volti alti al paro dei solari delle stanze, le colonne della facciata anno sotto i piedestalli e sostentano un poggiolo nel quale si entra per la soffitta. Non si fa la facciata a questo modo (come ò detto) ma secondo il disegno in forma grande.

C A P. IV.

Dell'Atrio Toscano.

DOpo che ò poste alcune di quelle fabbriche che io ò ordinate nelle Città, è molto convenevole che per servare quanto ò promesso ponga i disegni d'alcuni luoghi principali delle case degli antichi, e perchè di quelle l'Atrio era un parte notabilissima; dirò prima degli atrj ed in conseguenza dei luoghi a lui aggiunti, poi verrò alle sale. Dice Vetruvio nel vj. libro, che cinque sorti d'atrj erano appresso gli antichi cioè Toscano di quattro colonne, Corintio, Testuginato, e Discoperto del quale non intendo parlare. Dell'Atrio Toscano sono i seguenti disegni.

Rame 19. La larghezza di quest'Atrio è due parti delle tre della lunghezza. Il Tablino è largo due quinti della larghezza dell'Atrio e medesimamente lungo. Da questo si passa nel Peristilio cioè nel cortile con portici attorno il quale è un terzo più lungo che largo. I portici sono larghi, quanto sono alte le colonne. Da i fianchi dell'Atrio vi si potrebbero far salotti che guardassero sopra giardini, e se così si facessero (come si vede nel disegno) le loro colonne farebbono d'ordine Ionico lunghe venti piedi, ed il portico sarebbe largo quanto gl'intercolumnj, di sopra vi farebbono altre colonne Corintie la quarta parte minori di quelle di sotto, tra le quali vi farebbono finestre per pigliare il lume, sopra gli anditi non vi sarebbe coperta alcuna; ma intorno avrebbero i corridori, e secondo il sito si potrebbero far più e meno luoghi di quel che ò disegnato, e secondo che facesse bisogno all'uso e commodo di chi vi avesse ad abitare.

Rame 20. Segue il disegno di quest'atrio in forma maggiore.

A Atrio

- A. Atrio.
B. Porta del Tablino.
C. Tablino.
D. Portico del Peristilio.

- E. Loggia avanti l'Atrio che potremo chiamare Vestibulo.
F. Fregio ovvero trave limitare.

C A P. V.

Dell' Atrio di quattro colonne.

Rame 21. **L** disegno che segue, à l'Atrio di quattro colonne il quale è largo delle cinque parti della lunghezza le tre. Le ale sono per la quarta parte della lunghezza, le colonne sono Corintie, il loro diametro è per la metà della larghezza delle ale, il discoperto è la terza parte della larghezza dell' Atrio e medesimamente lungo. Dall' Atrio per il Tablino si passa nel Peristilio il qual' è lungo un quadro e mezzo, le colonne del primo ordine sono Doriche, ed i portici sono tanto larghi quanto sono alte. dette colonne, quelle di sopra cioè del secondo ordine sono Ioniche la quarta parte più sottili di quelle del primo, ed anno sotto di se il piedestallo alto piedi due e tre quarti.

A. Atrio.	G. Ale dell' atrio.
B. Porta del Tablino.	H. Fregio della Cornice dell' Atrio.
C. Tablino.	I. Parte scoperta dell' Atrio co' poggiali intorno.
D. Portico del Peristilio.	K. Solido sopra le colonne.
E. Stanze appresso l'Atrio.	L. Misura di dieci piedi.
F. Loggia per la quale s'entra nell' Atrio.	

C A P. VI.

Dell' Atrio Corintio.

Rame 22. **L** A seguente fabbrica è del convento della Carità in Venezia, dove sono Canonici regolari. O cercato d'assomigliar questa Casa a quelle degli antichi, è però vi ò fatto l'Atrio Corintio il quale è lungo per la linea diagonale del quadrato della larghezza. Le ale sono una delle tre parti e mezza della lunghezza: le colonne sono d'ordine composito grosse tre piedi e mezzo, e lunghe trentacinque. Lo scoperto nel mezzo è la terza parte della larghezza dell' Atrio, sopra le colonne v' è un terrazzato scoperto al pari del piano del terzo ordine dell' inlaustro, ove sono le celle de frati. Appresso l'Atrio da una parte è la sacrestia circondata da una cornice Dorica sopra la quale si posa il volto, le colonne che vi si veggono sostentano quella parte del muro dell' inlaustro che nella parte di sopra divide dalle logge le camere ovvero celle. Serve questa sacrestia per Tablino (così chiamavano il luogo ove ponevano le immagini dei maggiori) ancorchè per accomodarmi io l'abbia posta da un fianco dell'Atrio, dall' altro fianco è il luogo per il Capitolo il qual risponde alla sacristia, nella parte appresso la Chiesa v' è una scala ovata vacua nel mezzo la quale riesce molto commoda e vaga, dall' Atrio s' entra nell' Inlaustro il quale à tre ordini di colonne uno sopra l'altro, il primo è Dorico, le colonne escono fuori dei pilastri più che la metà, il secondo è Ionico, le colonne sono per la quinta parte minori di quelle del primo, il terzo è Corintio, ed à le colonne la quinta parte minori di quelle del secondo. In quest' ordine in luogo dei pilastri v' è il muro continuo & al dritto degli archi degli ordini inferiori vi sono finestre che danno lume all' entrare nelle celle, i volti delle quali sono fatti di canne, acciocchè non aggravino i muri. Rincontro all' Atrio ed Inlaustro oltra la cale si trova il refettorio lungo due quadri, ed alto fin' al piano del terz' ordine dell' Inlaustro ;

Inclauſtro: à una loggia per banda, e ſotto una cantina fatta al modo, che ſi ſogliono far le cisterne, acciocchè l'acqua non vi poſſa entrare. Da un capo à la Cucina Forni Corte da galline Luogo da legnè da lavare i panni ed un giardino affai bello: e dall' altro altri luoghi. Sono in queſta fabbrica tra foreſtarie ed altri luoghi che ſervono a diverſi effetti, quarantaquattro ſtanze e quaranta ſei celle.

Rame 23.

E' il diſegno dell' Inclauſtro in forma maggiore.

Rame 24.

E' il diſegno dell' Atrio in forma maggiore.

C A P. VII.

Dell' Atrio teſtuginato, e della Caſa privata degli antichi Romani.

Rame 25. **O**ltra le ſopradette maniere d' atrj un' altra appreſſo gl' antichi fu molto in uſo e da loro detta teſtuginata: e perchè queſta parte è difficiliſſima per l'oſcurità di Vitruvio e degna di molta avvertenza; io ne dirò quel che ne credo, aggiugnendovi anche la diſpoſizione degli Oeci o ſalotti Cancellerie Tinelli, Bagni ed altri luoghi in modo che nel ſeguente diſegno ſ' avranno tutte le parti della caſa privata poſte ne luoghi ſuoi ſecondo Vitruvio. L'Atrio è lungo per la diagonale del quadrato della larghezza, ed è alto fin ſotto il trave limitare quanto egli è largo. Le ſtanze che gli ſono a canto ſono meno alte ſei piedi, e ſopra i muri che le dividono dall' Atrio, vi ſono alcuni pilàſtri che ſoſtentano la teſtudine o coperta dell' Atrio: e per le diſtanze che ſono frà quelli egli riceve il lume: e le ſtanze poi anno ſopra un terrazzato ſcoperto. Rincontro all' entrata è il Tablino il quale è per una delle due parti e mezza della larghezza dell' Atrio: e ſervivano queſti luoghi come altrove ò detto a Ripor le immagini, e ſtatuè de maggiori. Più avanti ſi trova il Periſtilio il quale à i portici intorno larghi quanto ſono alte le colonne. Le ſtanze ſono della medefima larghezza, e ſono alte fino all' impoſta dei volti quanto larghe, ed i volti anno di frezza il terzo della larghezza. Più forti di Oeci ſono deſcritti da Vitruvio (erano queſti ſale overo ſalotte nelle quali ſi facevano i conviti e le feſte e ſtavano le donne a lavorare) cioè i Terraſtili coſì detti perchè v'erano quattro colonne: I Corintj i quali avevano intorno mezze colonne: gli Egizj i quali ſopra le prime colonne erano chiuſi da un muro con mezze colonne al dritto delle prime, e la quarta parte minori: negl' intercolumnj erano le fineſtre dalle quali riceveva lume il luogo di mezzo: l'altezza delle loggie ch' erano d'intorno, non paſſava le prime colonne, e ſopra v'era diſcoperto, ed un corridore o poggiolo intorno. Di ciaſcuno di queſti faranno poſti i diſegni da per ſe. Gli Oeci quadrati erano luoghi da ſtare al freſco l'Eſtate, e guardavano ſopra giardini ed altre verdure. Vi ſi facevano anco altri Oeci che chiamavano Ciziceni i quali ſervivano ancor' eſſi ai commodi ſopradetti. Le Cancellerie e Librerie erano in luoghi convenevoli verſo l'Oriente, ed i Ticlini i quali arano luoghi dove mangiavano. V'erano anche i bagni per gli uomini e per le donne, i quali io ò diſegnati nell' ultima parte della Caſa.

A. Atrio.

F. Baſilica.

B. Tablino.

G. Luoghi per l'Eſtate.

C. Periſtilio.

H. Stanze.

D. Salotti Corintj.

I. Librerie.

E. Salotti di quattro colonne.

Rame 26.

E' il diſegno di queſto iſteſſo atrio in forma maggiore.

A. Atrio.

E. Porta del Tablino.

B. Tablino.

F. Parte delle ſale Corintie.

C. Portico del Cortile.

G. Loggie.

D. Cortile.

H. Loggia auanti l'Atrio.

I. Stanze

- I. Stanze intorno all' Atrio. M. Luogo discoperto dal quale viene il
K. Trave limitare over fregio dell' Atrio. lume nell' Atrio.
L. Finestre che danno lume all' Atrio.

C A P. VIII.

Delle sale di quattro colonne.

Rame 27. **I**L seguente disegno è delle sale che si dicevano Tetraastili ; perciocchè avevano quattro colonne. Queste si facevano quadre, e vi si facevano le colonne per proporzionare la larghezza all' altezza, e per rendere il luogo di sopra sicuro ; il che ò fatto ancor' io in molte fabbriche, come si è veduto nei disegni posti di sopra, e si vedrà in quelli che seguiranno.

C A P. IX.

Delle sale Corintie.

Rame 28. **L**E sale Corintie si facevano in due modi, cioè o con le colonne che nascevano da terra come si vede nel primo disegno, overo con le
Rame 29. colonne sopra i piedestalli come nel disegno secondo ; ma così nell' uno come nell' altro si facevano le colonne appresso il muro, e gli architravi i fregi e le cornici si lavoravano di stucco, overo si facevano di legno, e v'era un' ordine solo di colonne. Il Volto si faceva o di mezzo cerchio, o vero a schifo, cioè che aveva tanto di frezza, quanto era il terzo della larghezza della sala, e si doveva adornare con compartimenti di stucchi e di pitture. La Lunghezza di queste sale sarebbe molto bella d' un quadro, e due terzi della larghezza.

C A P. X.

Delle sale Egizzie.

Rame 30. **E**IL disegno delle sale Egizzie le quali erano molto simili alle Basiliche cioè luoghi ove si rendeva ragione, delle quali si dirà, quando si tratterà delle piazze : poichè in queste sale vi si faceva un portico facendosi le colonne di dentro lontane dal muro come nelle Basiliche ; e sopra le colonne v' erano gli architravi i fregi e le cornici. Lo spazio fra le colonne ed il Muro era coperto da un pavimento, e questo pavimento era scoperto e faceva corridore o poggiolo intorno ; sopra le dette colonne era muro continuato con mezze colonne di dentro la quarta parte minori delle già dette, e fra gl' intercolumnj v' erano le finestre che davano lume alla sala, e per le quali da detto pavimento scoperto si poteva veder' in quella. Dovevano aver queste sale una grandezza mirabile sì per l'ornamento delle colonne sì anco per la sua altezza ; perciocchè il soffitto andava sopra la cornice del secondo ordine, e dovevano riescir molto commode quando vi si facevano feste o conviti.

C A P. XI.

Delle Case private de' Greci.

Rame 31. **I**. Greci tennero diverso modo di fabbricare dai Latini : perciocchè (come dice Vitruvio) lasciate le logge e gli atrj, fecero l'entrata della casa angusta e stretta, e da una parte posero le stalle de' cavalli e dall' altra le stanze per i portinari. Da questo primo andito s'entrava nel cortile il quale aveva
C da

da tre parti i portici, e dalla parte volta a mezzogiorno vi facevano due Anti cioè pilastri che reggevano le travi dei solari più a dentro : perciocchè lasciato alquanto di spazio dall'una e l'altra parte, erano luoghi molto grandi deputati alle madri di famiglia ove stessero coi loro servi e serve; ed al pari di dette anti erano alcune stanze le quali : noi possiamo chiamare anticamera camera e poscamera, per essere una dietro l'altra : intorno i portici erano luoghi da mangiare da dormire e da altre così fatte cose necessarie alla famiglia. A questo edificio ve ne aggiungevano un'altro di maggior grandezza ed ornamento con più ampj cortili, ne quali o si facevano quattro portici d'eguale altezza, ovvero uno di maggiore cioè quello ch'era volto al mezzogiorno, ed il cortile ch'aveva questo portico più alto, si dimandava Rodiaco, forse per esser venuta l'invenzione da Rodi. Avevano questi cortili le logge davanti magnifiche e le porte proprie, e v'abitavano solamente gli uomini; appresso questa fabbrica dalla destra e dalla sinistra facevano altre case le quali avevano le porte proprie particolari e tutte le commodità appartenenti all'abitarvi, ed in quelle alloggiavano i forestieri : perchè era quest'usanza appresso quei popoli che venuto un forestiero, il primo giorno lo menavano a mangiar seco, e poi gli assegnavano un'alloggiamento in dette case, e gli mandavano tutte le cose necessarie al vivere : onde venivano i forestieri ad esser liberi da ogni rispetto, ed esser come in casa sua propria. E tanto basti aver detto delle Case dei Greci, e delle Case di Città.

Le parti della Casa de Greci.

A. Andito.	O. Luogo per il quale si passava dal Cortile minore nel maggiore.
B. Stalle.	P. I tre portici che anno le colonne piccole.
C. Luoghi per i portinari.	Q. Triclini Ciziceni e Cancellarie ovvero luoghi da dipingere.
D. Cortile primo.	R. Sala.
E. Luogo per dove s'entrava nelle stanze.	S. Libreria.
F. Luoghi ove stavano le donne a lavare.	T. Sale quadrate dove mangiavano.
G. Camera prima grande che direffimo anticamera.	V. Le case per i forestieri.
H. Camera mediocre.	X. Stradelle che dividevano le dette case da quelle del padrone.
I. Camerino.	Y. Corticelle discoperte.
K. Salotti da mangiarvi dentro.	Z. Strada principale.
L. Stanze.	
M. Cortile secondo maggiore del primo.	
N. Portico maggiore degli altri tre dal quale il Cortile è chiamato Rodiaco.	

C A P. XII.

Del sito da eleggersi per le fabbriche di Villa.

LE case della Città sono veramente al Gentiluomo di molto splendore e comodità, avendo in esse ad abitare tutto quel tempo che gli bisognerà per l'amministrazione della Republica, e governo delle cose proprie; ma non minore utilità e consolazione caverà forse dalle case di villa, dove il resto del tempo si passerà in vedere ed ornare le sue possessioni, e con industria ed arte dell'agricoltura accrescer le facultà, dove anco per l'esercizio che nella Villa si suol fare a piede ed a cavallo, il corpo più agevolmente conserverà la sua sanità e robustezza, e dove finalmente l'animo stanco dalle agitazioni della Città, prenderà molto ristoro e consolazione, e quietamente potrà attendere a gli Studj delle lettere ed alla contemplazione; come per questo gli antichi savj solevano spesso volte usare di ritirarsi in simili

simili luoghi ove visitati da virtuosi amici e parenti loro, avendo case giardini fontane e simili luoghi sollazzevoli e sopra tutto la lor virtù; potevano facilmente conseguire quella beata vita che quà giù si può ottenere. Per tanto avendo con l'aiuto del signor Iddio spedito di trattare delle case della città; giusta cosa è che passiamo a quelle di villa nelle quali principalmente consiste il negozio familiare e privato. Ma avanti che a disegni di quelle si venga; parmi molto a proposito ragionare del sito o luogo da eleggersi per esse fabbriche, e del compartimento di quelle: perciocchè non essendo noi (come nelle città suole avvenire) dai muri pubblici o de' vicini fra certi e determinati confini rinchiusi; è officio di saggio Architetto con ogni sollecitudine ed opera investigare e ricercare luogo comodo e sano: standosi in villa per lo più nel tempo dell' Estate nel quale ancora nei luoghi molto sani i corpi nostri per il caldo s'indeboliscono ed ammalano. Primieramente dunque eleggerassi luogo quanto sia possibile comodo alle possessioni nel mezzo di quelle; acciocchè il padrone senza molta fatica possa scoprire e migliorare i suoi luoghi d'intorno, ed i frutti di quelli possano esser facilmente portati dal lavoratore alla casa del padrone. Se si potrà fabbricare sopra il fiume; sarà molto commoda e bella: perciocchè i Ricolti con poca spesa in ogni tempo si potranno nella Città condurre con le barche, e servirà a gli usi della casa e degli animali, oltre che apporterà molto fresco l' Estate, e farà bellissima vista, e con grandissima utilità ed ornamento si potranno adacquare le possessioni i giardini ed i broli che sono de' più delizioso diporto della villa. Ma non potendosi aver fiumi navigabili; si cercherà di fabbricare appresso altre acque correnti, allontanandosi sopra tutto dalle acque morte e che non corrono; perchè generano aere cattivissimo; il che facilmente schiveremo, se fabbricheremo in luoghi elevati ed allegri cioè dove l'aria sia dal continuo spirar de' venti mossa, e la terra per il declivio sia dagli umidi e cattivi vapori purgata; onde gli abitatori sani ed allegri e con buon colore si mantengano, e non si senta la molestia delle Zenzale e d'altri animalletti che nascono dalla putrefazione dell' acque morte e paludose. E perchè l'acque sono necessarissime al vivere umano, e secondo le varie qualità loro varj effetti in noi producono; onde alcune generano milza, alcune gozzi, alcune il mal di pietra, ed alcun' altre altri mali; s' userà grandissima diligenza che vicino a quelle si fabbrichi, le quali non abbiano alcuno strano sapore e di niun colore partecipino: ma siano limpide chiare e sottili, e che sparse sopra un drappo bianco non lo macchino: perchè questi saranno segni della bontà loro. Molti modi da sperimentare se le acque sono buone ci sono insegnati da Vitruvio: imperocchè quell' acqua è tenuta perfetta che fa buon pane, e nella quale i legumi presto si cuoceno, e quella che bollita non lascia feccia alcuna nel fondo del vaso. Sarà ottimo indizio della bontà dell' acqua, se dove ella passerà non si vedrà il musco nè vi nascerà il giunco: ma farà il luogo netto e bello con sabbia o ghiara in fondo, e non sporco o fangoso. Gli animali ancora soliti di bere in quelle daranno indizio della bontà e salubrità dell' acqua; se saranno gagliardi forti robusti, e grassi e non macilenti e deboli. Ma quanto alla salubrità dell' aria, oltre le sopradette cose, daranno indizio gli edificj antichi; se non saranno corrosi e guasti; se gli alberi saranno ben nodriti belli non piegati in alcuna parte dai venti, e non saranno di quelli che nascono in luoghi paludosi; e se i sassi o le pietre in quei luoghi nate nella parte di sopra non appariranno putrefatte; ed anco se il colore degli vomini sarà naturale, e dimostrerà buona temperatura. Non si deve fabbricare nelle valli chiuse fra i monti, perciocchè gli edificj tra le valli nascosti oltre che sono del veder da lontano privati, e dell' esser veduti, e senza dignità e maestà alcuna; sono del tutto contrari alla sanità: perchè dalle piogge che vi concorrono fatta pregna la terra manda fuori vapori a gl' ingegni ed a i corpi molto pestiferi: essendo da quelli gli spiriti indeboliti, e macerate le congiunture ed i nervi: e ciò che ne i granari si riporrà, per il troppo umido corromperassi. Oltre di ciò, se v' entrerà il sole; per la riflessione dei raggi, vi saranno eccessivi caldi, e se non v' entrerà, per l'ombra continua diventeranno le

persone

persone come stupide e di cattivo colore. I venti ancora se in dette valli entreranno, come per canali ristretti troppo furore apporteranno; e se non vi soffieranno, l'aria ivi ammassata diventerà densa e mal sana. Facendo di mestiere fabbricare nel monte; eleggasi un sito che a temperata regione del Cielo sia rivolto, e che nè da monti maggiori abbia continua ombra, nè per il percuoter del sole in qualche rupe vicina, quasi di due soli senta l'ardore: perche nell' uno e nell' altro caso sarà pessimo l'abitarvi. E finalmente nell' eleggere il sito per la fabbrica di villa tutte quelle considerazioni si devono avere, che s'anno nell' eleggere il sito per le Città: conciosiachè la Città non sia altro che una certa casa grande, ed all' incontro la casa una Città piccola.

C A P. XIII.

Del compartimento delle Case di Villa.

Ritrovato il sito lieto ameno comodo e sano, si attenderà all' elegante e comoda sua compartizione. Due sorti di fabbriche si richiedono nella villa: L'una per l'abitazione del padrone e della sua famiglia: L'altra per governare e custodire i Ricolti e gli animali della villa. Però si dovrà compartire il sito in modo che nè quella a questa, nè questa a quella sia d'impedimento. L'abitazione del padrone dev' esser fatta avendo risguardo alla sua famiglia e condizione, e si fa come s'usa nelle città, e ne abbiamo di sopra trattato. I coperti per le case di villa si faranno avendo rispetto alle Ricolte ed a gli animali, ed in modo congiunti alla casa del padrone, che in ogni luogo si poss' andare al coperto: acciocchè nè le piogge nè gli ardenti soli dell' Estate gli siano di noia nell' andare a vedere i negozi suoi: saranno anco di grandissima utilità per riporre al coperto legnami ed infinite altre cose della villa, che si guasterebbono per le piogge e per il sole: oltre che questi portici apportano molto ornamento. Si risguarderà ad allogare commodamente e senza strettez' alcuna gli Uomini all' uso della villa applicati gli Animali i Ricolti e gl' Instrumenti. Le stanze del Fattore del Gastaldo e de Lavoratori devono esser' in luogo accomodato e pronto alle porte, ed alla custodia di tutte l'altre parti. Le stalle per gli animali da lavoro come bovi e cavalli devono esser discoste dall' abitazione del padrone, acciocchè da quella siano lontani i letami: e si porranno in luoghi molto caldi e lucidi. I luoghi per gli animali che fruttano come sono porci pecore columbi pollami e simili si collocheranno secondo le qualità e nature loro: ed in questo si dovrà avvertire quello che in diversi paesi si costuma. Le cantine si devono fare sotto terra rinchiusa e lontane da ogni strepito, siccome da ogni umore e fetore, e devono avere il lume da Levante ovvero da Settentione: perciocchè avendolo da altra parte ove il sole possa scaldare; i vini che vi si porranno, dal calore riscaldati diventeranno deboli e si guasteranno. Si faranno alquanto pendenti al mezzo, e che abbiano il suolo di terrazzo ovvero siano lastricate in modo che spandendosi il vino possa esser raccolto. I tini dove bolle il vino si riporranno sotto i coperti che si faranno appresso dette cantine, e tanto elevati che le loro spine sian' alquanto più alte del buco superior della botte; acciocchè agevolmente per maniche di coio o canali di legno si possa il vino di detti tini mandar nelle botti. I granari devono avere il lume verso Tramontana: perchè a questo modo i grani non potranno così presto riscaldarsi; ma dal vento raffreddati lungamente si conserveranno, e non vi nasceranno quelli animalletti che vi fanno grandissimo nocumento. Il suolo o pavimento loro dev' essere di terrazzato potendosi avere, o almeno di tavole: perche per il toccar della calce il grano si guasta. Le altre salvarobbe ancora per le dette cagioni alla medesima parte del Cielo devono risguardare. Le teggie per i fieni guarderanno a mezzogiorno ovvero al Ponente; perchè dal calore del sole seccati, non sarà pericolo che si sobbolliscano ed accendano. Gl' istrumenti che bisognano a gli agricoltori siano in luoghi accomodati
sotto

sotto il coperto a Mezzodi. L'ara dove si trebbia il grano dev' esser' esposta al sole spaziosa ampia battuta ed alquanto colma nel mezzo, e deve intorno o almeno da una parte avere i portici: occiocchè nelle repentine piogge si possano i grani condurre presto al coperto: e non sarà troppo vicina alla casa del padrone per la polvere, nè tanto lontana che non possa esser veduta. E tanto basti aver detto in universale dell' elezzione de siti e del compartimento loro. Resta che (come ò promesso) ponga i disegni d' alcune fabbriche le quali ò secondo diverse invenzioni ordinate in villa.

C A P. XIV.

Dei disegni delle case di villa d'alcuni nobili Veneziani.

Rame 32. **L**A fabbrica che segue è in Bagnolo luogo due miglia lontano da Lonigo Castello del Vicentino, & è de magnifici Signori Conte Vittore Marco e Daniele fratelli de Pisani. Dall' una e l' altra parte del cortile vi sono le stalle le cantine i granari e simili altri luoghi per l' uso della villa. Le colonne dei portici sono d' ordine Dorico alte 19 piedi, e quelle che formano l' Ingresso alla casa 16. La parte di mezzo di questa fabbrica è per l' abitazione del padrone: il pavimento delle prime stanze è alto da terra sette piedi: sotto vi sono le cucine ed altri simili luoghi per la famiglia. La sala è in volto alta la metà più della larghezza: à quest' altezza giunge anco il volto delle loggie. Le stanze sono in solaro alte quanto larghe: le maggiori sono lunghe un quadro e due terzi, le altre un quadro e mezzo. Et è da avvertirsi che non s' à avuto molta considerazione nel mettere le scale minori in luogo che abbiano lume vivo (come abbiamo ricordato nel primo libro) perchè non avendo esse a servire se non a i luoghi di sotto, ed a quelli di sopra i quali servono per granari ovvero mezzati: si à avuto risguardo principalmente ad accomodar bene l' ordine di mezzo il quale è per l' abitazione del padrone e dei forestieri: e le scale che a quest' ordine portano sono poste in luogo attissimo come si vede nei disegni. E ciò sarà detto anco per avvertenza del prudente lettore, per tutte le altre fabbriche seguenti d' un' ordine solo; perciocchè in quelle che ne anno due belli ed ornati ò curato che le scale siano lucide e poste in Luoghi commodi: e dico due; perchè quello che va sotto terra per le cantine e simili usi, e quello che va nella parte di sopra e serve per granari e mezzati non chiamo ordine principale per non darli all' abitazione dei Gentiluomini.

Rame 33. La seguente fabbrica è del Magnifico Signor Francesco Badoero nel Polesine ad un Luogo detto la Fratta, in un sito alquanto rilevato e bagnata da un ramo dell' Adice, ove era anticamente un Castello di salingueria da Este cognato di Ezzelino da Romano. Fa base a tutta la fabbrica un piedestallo alto cinque piedi: a questa altezza è il pavimento delle stanze: le quali tutte sono in solaro e sono state ornate di grottesche di bellissima invenzione dal Giallo Fiorentino. Di sopra anno il granaro e di sotto la cucina le cantine ed altri luoghi alla commodità pertinenti. Le colonne delle loggie della casa del padrone sono Ioniche, la cornice come corona circonda tutta la casa, il frontespizio sopra le loggie fa bellissima vista, perchè rende la parte di mezzo più eminente dei fianchi. Discendendo poi al piano si trovano luoghi da fattore gastaldo, stalle ed altri alla villa convenevoli.

Rame 34. Il magnifico Signor Marco Zeno à fabbricato secondo l' invenzione che segue in Cesalto luogo propinquo alla Motta Castello del Trivigiano. Sopra il basamento il quale circonda tutta la fabbrica è il pavimento delle stanze le quali tutte sono fatte in volto: l' altezza dei volti delle maggiori è conforme il modo secondo delle altezze de volti. Le quadre anno le lunette negli angoli al diritto delle finestre: i camerini appresso la loggia anno i volti a fascia e così anco la sala: il volto della loggia è alto quanto quello della sala, e superano tutti due l' altezza delle stanze. A' questa fabbrica Giardini Cortili colombara e tutto quello che fa bisogno all' uso della villa.

Rame 35. Non molto lungi dalle Gambarare sopra la Brenta è la seguente fabbrica dei Magnifici Signori Niccolò e Luigi de' Foscari. Questa fabbrica è alzata
D da

da terra undici piedi, e sotto vi sono cucine tinelli e simili luoghi, ed è fatta in volto così di sopra come di sotto. Le stanze maggiori anno i volti alti secondo il primo modo delle altezze de' volti: le quadre anno i volti à cupola: sopra i camerini vi sono i mezzati: il volto della sala è à crociera di mezzo cerchio: la sua imposta è tanto alta dal piano, quanto è larga la sala, la quale è stata ornata di eccellentissime pitture da tista Veneziano.

Messer Battista Franco grandissimo disegnatore à tempi nostri aveva ancor' esso dato principio à dipingere una delle stanze grandi: mà sopavenuto dalla morte à lasciata l'opera imperfetta. La loggia è di ordine Ionico: la cornice gira intorno tutta la casa, e fa frontespizio sopra la loggia, e nella parte opposta. Sotto la gronda vi è un'altra cornice, che cammina sopra i frontespizj: le camere di sopra sono come mezzati per la loro bassezza, perche sono alte solo otto piedi.

Rame 36. La sotto posta fabbrica è à Masera villa vicina ad Asolo Castello del Trivigiano, di Monsignor Reverendissimo Eletto di Aquileia, e del magnifico Signor Marc' Antonio fratelli de' Barbari. Quella parte della fabbrica, che esce alquanto in fuori, à due ordini di stanze, il piano di quelle di sopra è à pari del piano del cortile di dietro ove è tagliata nel monte rincontro alla casa una fontana con infiniti ornamenti di stucco, e di pittura. Fa questa fonte un laghetto che serve per peschiera: da questo luogo partitasi l'acqua, scorre nella cucina, e dipoi irrigati i giardini, che sono dalla destra, e sinistra parte della strada, la quale pian piano ascendendo conduce all' fabbrica fa due peschiere coi loro beveratori sopra la strada comune, donde partitasi adacqua il brolo il qual' è grandissimo, e pieno di frutti eccellentissimi e di diverse salvaticine. La facciata della casa del padrone à quattro colonne d' ordine Ionico: il capitello di quelle degli angoli fa fronte da due parti: i quali capitelli come si faccino porrò nel libro dei tempj. Dall' una e l' altra parte vi sono loggie le quali nell' estremità anno due colombari, e sotto quelle vi sono luoghi da fare i vini, e le stalle e gli altri luoghi per uso della villa.

A. Luoghi da fare i vini.

Rame 37. La seguente fabbrica è appresso la porta di Montagnana Castello del Padovano e fu edificata dal Magnifico Signor Francesco Pisano il quale passato a miglior vita non l' à potuta finire. Le stanze maggiori sono lunghe un quadro e tre quarti: i volti sono a schifo, alti conforme il secondo modo delle altezze dei volti: le mediocri sono quadre ed involtate a catino: i camerini e l' andito sono d' eguale larghezza: i volti loro sono alti due quadri: L' entrata à quattro colonne il quinto più sottili di quelle di fuori, le quali sostentano il pavimento della sala e fanno l' altezza del volto bella e sicura. Ne i quattro nicchj che vi si vedono sono stati scolpite le quattro stagioni dell' anno da Messer Alessandro Vittoria scultor' eccellente: Il prim' ordine delle colonne è Dorico, il secondo Ionico: Le stanze di sopra sono in solaro: L' altezza della sala giunge fin sotto il tetto. A' questa fabbrica due strade dai fianchi dove sono due porte, sopra le quali vi sono anditi che conducono in cucina, e luoghi per i servitori.

Rame 38. La fabbrica che segue, è del magnifico Signor Giorgio Cornaro in Piombino luogo di Castelfranco. Il prim' ordine delle loggie è Ionico: La scala è posta nella parte più a dentro della casa acciocchè sia lontana dal caldo e dal freddo: Le ale ove si vedono i nicchj sono larghe la terza parte della sua lunghezza: Le colonne rispondono al dritto delle penultime delle loggie e sono tanto distanti fra se quanto alte: Le stanze maggiori sono lunghe un quadro e tre quarti: I volti sono alti secondo il primo modo delle altezze dei volti: Le mediocri sono quadre il terzo più alte che larghe: I volti sono a lunette: sopra i camerini vi sono i mezzati: Le loggie di sopra sono d' ordine Corintio: Le colonne sono la quinta parte più sottili di quelle di sotto: Le stanze sono in solaro ed anno sopra alcuni mezzati: Da una parte v' è la cucina e luoghi per serve e dall' altra i luoghi per servitori.

Rame 39. La sottoposta fabbrica è del Clarissimo Cavaliere Signor Leonardo Mocenigo ad una villa detta Marocco che si ritrova andando da Venezia a Trevigi. Le cantine sono in terreno e sopra anno da una parte i granari e dall' altra le comodità

modità per la famiglia, e sopra questi luoghi vi sono le stanze del padrone divise in quattro appartamenti: Le maggiori anno i volti alti piedi ventuno e sono fatti di canne acciocchè siano leggieri: le mediocri anno i volti alti quanto le maggiori: Le minori cioè i camerini anno i loro volti alti piedi diecisette e sono fatti a crociera: La loggia di sotto è d'ordine Ionico. Nella sala terrena sono quattro colonne acciocchè sia proporzionata l'altezza alla larghezza. La loggia di sopra è d'ordine Corintio, ed à il poggio alto due piedi e tre quarti: Le scale sono poste nel mezzo e dividono la sala dalla loggia e camminano una al contrario dell'altra, onde dalla destra e dalla sinistra si può ascendere e discendere, e riescono molto commode e belle, e sono lucide a sufficienza. A questa fabbrica dai fianchi i luoghi da fare i vini le stalle i portici ed altre commodità all'uso della villa appartenenti.

A. Luoghi da fare i vini.

Rame 40. A Fanzolo villa del Trivigiano discosta da Castelfranco tre miglia è la sottoposta fabbrica del magnifico Signor Leonardo Emo. Le cantine i granari le stalle e gli altri luoghi di villa sono dall'una e l'altra parte della casa del padrone, e nell'estremità loro vi sono due colombarie che apportano utile al padrone ed ornamento al luogo, e per tutto si può andare al coperto: il che è una delle principali cose che si ricercano ad una casa di villa come è stato avvertito di sopra. Dietro a questa fabbrica è un giardino quadro d'ottanta campi Trivigiani, per mezzo il quale corre un fiumicello che rende il sito molto bello e dilettevole. È stata ornata di pitture da messer Battista Veneziano.

C A P. XV.

Dei disegni delle case di villa d'alcuni Gentiluomini di terra ferma.

Rame 41. **A**D un luogo del Vicentino detto il Finale è la seguente fabbrica del Signor Biagio Sarraceno: Il piano delle stanze s'alza da terra cinque piedi: Le stanze maggiori sono lunghe un quadro e cinque ottavi ed alte quanto larghe e sono in solaro: Continua questa altezza anco nella sala: I camerini appresso la loggia sono in volto: L'altezza de volti è al pari di quella delle stanze: Di sotto vi sono le cantine e di sopra il granaro il quale occupa tutto il corpo della casa: Le cucine sono fuori di quella; ma però congiunte in modo che riescono commode. Dall'una e l'altra parte vi sono i luoghi all'uso della villa necessari.

Rame 42. I disegni che seguono sono della fabbrica del Signor Girolamo Ragona Gentiluomo Vicentino fatta da lui alle Ghizzole sua villa. A questa fabbrica la commodità ricordata di sopra cioè che per tutto si può andare al coperto: il pavimento delle stanze per uso del padrone è alto da terra dodici piedi: sotto queste stanze vi sono le commodità per la famiglia, e di sopra altre stanze che possono servire per granari ed anco per luoghi da abitarvi venendo l'occasione: Le scale principali sono nella facciata davanti della casa e rispondono sotto i portici del cortile.

Rame 43. In Pogliana villa del Vicentino è la sottoposta fabbrica del Cavalier Pogliana: le sue stanze sono state ornate di pitture e stucchi bellissimi da Messer Bernardino India e Messer Anselmo Canera pittori Veronesi, e da Messer Bartolomeo Rodolfi scultore Veronese: le stanze grandi sono lunghe un quadro e due terzi, e sono in volto: le quadre anno le lunette negli angoli: sopra i camerini vi sono mezzati: l'altezza della sala è la metà più della larghezza e viene ad esser' al pari dell'altezza della loggia: la sala è involtata a fascia, e la loggia a crociera: sopra tutti questi luoghi è il granaro, e sotto le cantine e la cucina: perciocchè il piano delle stanze si alza cinque piedi da terra: da un lato à il cortile ed altri luoghi per le cose di villa, dall'altro un giardino che corrisponde a detto cortile, e nella parte di dietro il brolo ed una peschiera, di modo che questo gentiluomo come quello ch'è magnifico e di nobilissimo animo: non à mancato di fare tutti quelli ornamenti e tutte quelle commodità che sono possibili; per render questo suo luogo bello dilettevole e comodo.

Rame

Rame 44. A Lisiera luogo propinquo a Vicenza è la seguente fabbrica edificata già dalla felice memoria del Signor Giovanni Francesco Valmarana. Le loggie sono d'ordine Ionico: le colonne anno sotto una base quadra che gira intorno a tutta la casa: a quest' altezza è il piano delle loggie e delle stanze le quali tutte sono in solaro; negli angoli della casa vi sono quattro torri le quali sono in volto: La sala anco è involtata a fascia. A' questa fabbrica due cortili uno davanti per uso del padrone e l' altro di dietro ove si trebbia il grano, ed à i coperti ne' quali sono accomodati tutti i luoghi pertinenti all' uso della villa.

Rame 45. La seguente fabbrica fu cominciata dal Conte Francesco e Conte Lodovico fratelli de Trissini a Meledo villa del Vicentino. Il sito è bellissimo perchè è sopra un colle il quale è bagnato da un piacevole fiumicello, ed è nel mezzo d' una molto spaziosa pianura, ed accanto à una assai frequente strada. Nella sommità del colle à da esservi la sala rotonda circondata dalle stanze e però tanto alta, che pigli il lume sopra di quelle. Sono nella sala alcune mezze colonne che sostentano un poggiolo nel quale si entra per le stanze di sopra le quali, perchè sono alte solo sette piedi, servono per mezzati. Sotto il piano delle prime stanze vi sono le cucine i tinelli ed altri luoghi. E perchè ciascuna facciata à bellissime viste; vi vanno quattro loggie di ordine Corintio, sopra i frontespizj delle quali sorge la cupola della sala. Le loggie che tendono alla circonferenza fanno un gratissimo aspetto: Più presso al piano sono i fenili le cantine le stalle i granari i luoghi da gastaldo ed altre stanze per uso di villa: Le colonne di questi portici sono d' ordine Toscano: sopra il fiume negli angoli del cortile vi sono due colombari.

Rame 46. La fabbrica sottoposta è in Campiglia luogo del Vicentino ed è del Signor Mario Repeta il quale à eseguito in questa fabbrica l' animo della felice memoria del Signor Francesco suo padre. Le colonne dei portici sono d' ordine Dorico: gl' intercolumnj sono quattro diametri di colonna: negli estremi angoli del coperto ove si vedono le loggie fuori di tutto il corpo della casa, vi vanno due colombari e le loggie: nel fianco rincontro alle stalle vi sono stanze delle quali altre sono dedicate alla Continenza, altre alla Giustizia, ed altre ad altre Virtù con elogi e pitture che ciò dimostrano, parte delle quali è opera di Messer Battista Maganza Vicentino pittore e poeta singolare, il che è stato fatto affine che questo Gentiluomo il quale riceve molto volentieri tutti quelli che vanno a ritrovarlo, possa alloggiare i suoi forestieri ed amici nella camera di quella virtù alla quale essi gli pareranno aver più inclinato l' animo. A' questa fabbrica la commodità di poter' andare per tutto al coperto; e perchè la parte per l' abitazione del padrone e quella per l' uso di villa sono d' uno istesso ordine; quanto quella perde di grandezza per non esser più eminente di questa, tanto questa di villa accresce del suo debito ornamento e dignità, facendosi eguale à quella del Padrone con bellezza di tutta l' opera.

Rame 47. La seguente fabbrica è del Conte Odoardo e Conte Teodoro fratelli de Thieni in Cicogna sua villa, la qual fabbrica fu principiata dal Conte Francesco loro padre. La sala è nel mezzo della casa ed à intorno alcune colonne Ioniche sopra le quali è un poggiolo al pari del piano delle stanze di sopra: Il volto di questa sala giunge fino sotto il tetto: le stanze grandi anno i volti a schifo, e le quadrate a mezzo catino, e si alzano in modo che fanno quattro torricelle negli angoli della fabbrica: I camerini anno sopra i loro mezzati le porte de quali rispondono al mezzo delle scale. Sono le scale senza muro nel mezzo, e perchè la sala per ricevere il lume di sopra è luminosissima; esse ancora anno lume a bastanza, e tanto più che essendo vacue nel mezzo, ricevono il lume anco di sopra: In uno de' coperti che sono per fianco del cortile vi sono le cantine ed i granari, e nell' altro le stalle ed i luoghi per la villa. Quelle due loggie che come braccia escono fuori della fabbrica, sono fatte per unir la casa del padrone con quella di villa: sono appresso questa fabbrica due cortili di fabbrica vecchia con portici l' uno per il trebbiar de' grani e l' altro per la famiglia più minuta.

Rame 48. La seguente fabbrica è del Conte Giacomo Angarano da lui fabbricata nella sua villa di Angarano nel Vicentino. Nei fianchi del cortile vi sono cantine grandi luoghi da fare i vini luoghi da gattaldo stalle e colombarie: e più oltre da una parte il cortile per le cose di villa, e dall'altra un giardino: La casa del padrone posta nel mezzo è nella parte di sotto in volto ed in quella di sopra in solaro: i camerini così di sotto come di sopra sono ammezzati: corre appresso questa fabbrica la Brenta fiume copioso di buonissimi pesci. E' questo luogo celebre per i preziosi vini che vi si fanno e per li frutti che vi vengono e molto più per la cortesia del padrone.

Rame 49. I disegni che seguono sono della fabbrica del Conte Ottavio Thiene a Quinto sua Villa. Fu cominciata dalla felice memoria del Conte Marc' Antonio suo padre e dal Conte Adriano suo Zio: il sito è molto bello per aver da una parte la Tefina e dall'altra un ramo di detto fiume assai grande: A' questo palazzo una loggia davanti la porta d'ordine Dorico: per questa si passa in un'altra loggia, e di quella in un cortile il quale à nei fianchi due loggie: dall'una e l'altra testa di queste loggie sono gli appartamenti delle stanze delle quali alcune sono state ornate di pitture da Messer Giovanni Indemio Vicentino uomo di bellissimo ingegno. Rincontro all'entrata si trova una loggia simile a quella dell'entrata dalla quale si entra in un'atrio di quattro colonne, e da quello nel cortile il quale à i portici d'ordine Dorico, e serve per l'uso di villa. Non v'è alcuna scala principale corrispondente a tutta la fabbrica; perciocchè la parte di sopra non à da servire se non per salvarobba e per luoghi da servitori.

Rame 50. In Lonedo luogo del Vicentino è la seguente fabbrica del Signor Girolamo de Godi posta sopra un colle di bellissima vista ed è accanto ad un fiume che serve per peschiera. Per render questo sito comodo per l'uso di villa, vi sono stati fatti cortili e strade sopra volti con non piccola spesa: La fabbrica di mezzo è per l'abitazione del padrone e della famiglia: Le stanze del padrone anno il piano loro alto da terra tredici piedi e sono in solaro: sopra queste vi sono i granari, e nella parte di sotto cioè nell'altezza dei tredici piedi vi sono disposte le cantine i luoghi da fare i vini la cucina ed altri luoghi simili: La sala giunge con la sua altezza fin sotto il tetto, ed à due ordini di finestre. Dall'uno e l'altro lato di questo corpo di fabbrica vi sono i cortili ed i coperti per le cose di villa. E' stata questa fabbrica ornata di pitture di bellissima invenzione da Messer Gualtiero Padovano da Messer Battista del Moro Veronese e da Messer Battista Veneziano; perchè questo Gentiluomo il quale è giudiziosissimo, per ridurla a quella eccellenza e perfezione che sia possibile, non à guardato a spesa alcuna ed à scelto i più singolari ed eccellenti pittori de' nostri tempi.

Rame 51. A Santa Sofia luogo vicino a Verona cinque miglia è la seguente fabbrica del Signor Conte Marc' Antonio Sarego posta in un bellissimo sito cioè sopra un colle d'ascesa facilissima che discopre parte della città ed è tra due vallette: tutti i colli intorno sono amenissimi e copiosi di buonissime acque; onde questa fabbrica è ornata di giardini e di fontane maravigliose. Fu questo luogo per la sua amenità la delizia dei signori della scala, e per alcuni vestigi, che vi si vedono; si comprende che anco al tempo de' Romani fu tenuto da quelli antichi in non piccola stima. La parte di questa fabbrica che serve all'uso del padrone e della famiglia, à un cortile intorno al quale sono i portici: le colonne sono d'ordine Ionico fatte di pietre non polite, come pare che ricerchi la villa alla quale convengono le cose più tosto schiette e semplici, che delicate: vanno queste colonne a prendere sopra di se l'estrema cornice che fa canale, ove piovono l'acque del coperto, ed anno nella parte di dietro, cioè sotto i portici alcuni pilastri che sostentano il pavimento delle loggie di sopra cioè del secondo solaro. In questo secondo solaro vi sono due sale una rincontro all'altra, la grandezza delle quali è mostrata nel disegno della pianta con le linee che s'intersecano e sono tirate dagli estremi muri della fabbrica alle colonne. Accanto a questo cortile v'è quello per le cose della villa, dall'una e l'altra parte del quale vi sono i coperti per quelle comodità che nelle ville si ricercano.

Rame 52. La fabbrica che segue è del Signor Conte Annibale Sarego ad un luogo del Collognese detto la Miga. Fa basamento a tutta la fabbrica un piedestallo alto quattro piedi e mezzo; ed a questa altezza è il pavimento delle prime stanze, sotto le quali vi sono le cantine, le cucine, ed altre stanze pertinenti ad allogar la famiglia: le dette prime stanze sono in volto, e le seconde in solaro: appresso questa fabbrica v'è il cortile per le cose di villa con tutti quei luoghi che a tal' uso si convengono.

C A P. XVI.

Della casa di villa degli antichi.

Rame 53. **O** Fin quì posto i disegni di molte fabbriche di villa da me ordinate: resta che io ponga anco il disegno della casa di villa che, secondo quello che ne dice Vitruvio, solevano fare gli antichi: perciocchè in esso si vedranno tutti i luoghi appartenenti all'abitazione ed all'uso di villa collocati alle regioni del cielo, che a loro si convengono: nè mi estenderò in riferire quello che ne dice Plinio: perchè ora il mio principale oggetto è solamente di mostrare come si debba intender Vitruvio in questa parte. La facciata principale è volta a mezzogiorno ed à una loggia dalla quale per un' andito si entra nella cucina, la quale riceve il lume sopra i luoghi a lei vicini ed à il camino nel mezzo. Dalla parte sinistra vi sono le stalle de' bovi, le cui mangiatori sono rivolte al fuoco ed all'oriente: dalla medesima parte sono anco i bagni i quali per le stanze ch'essi ricercano, si allontanano dalla cucina al pari della loggia. Dalla parte destra v'è il torchio, ed altri luoghi per l'oglio corrispondenti ai luoghi dei bagni, e vengono ad aver l'Oriente il Mezzogiorno e l' Ponente. Di dietro vi sono le cantine le quali prendon lume da settentrione e son lungi dallo strepito, e dal calore del sole alonati: sopra le cantine vi sono i granari i quali anno ancor' essi il lume dalla medesima regione del Cielo. Dalla destra e sinistra parte del cortile vi sono stalle per cavalli, pecore, ed altri animali, ed i fenili ed i luoghi per i pagliari, ed i pistrini: i quali tutti devono esser lontani dal fuoco. Di dietro vi si vede l'abitazione del padrone, la facciata principale della quale è opposta alla facciata della casa di villa: onde in queste case fatte fuori della città venivano ad essere gli Atrj nella parte di dietro. In essa si osservano tutte quelle considerazioni delle quali si è detto di sopra, quando si pose il disegno della casa privata degli Antichi: e però ora abbiamo considerato solamente la parte della villa. Io ò fatto in tutte le fabbriche di villa ed anco in alcune della città il frontespizio nella facciata dinanzi nella quale sono le parti principali; perciocchè questi tali frontespizj accennano l'entrata della casa e servono molto alla grandezza e magnificenza dell'opera; facendosi in questo modo la parte dinanzi più eminente delle altre parti: oltre che riescono commodissimi per le Insegne ovvero Armi degli edificatori, le quali si sogliono collocare nel mezzo delle facciate. Gli usarono anco gli antichi nelle loro fabbriche, come si vede nelle reliquie de' tempj e d'altri pubblici edificj li quali, per quello che ò detto nel proemio del primo libro, è molto verisimile che pigliassero l'invenzione e le ragioni degli edificj privati cioè delle case. Vitruvio nel suo terzo libro al cap. ultimo c' insegna come si devono fare.

C A P. XVII.

D'alcune invenzioni secondo diversi siti.

ERa mia intenzione parlar solo di quelle fabbriche le quali o fossero compite ovvero cominciate e ridotte a termine che presto se ne potesse sperare il compimento: ma conoscendo il più delle volte avvenire che sia di bisogno accomodarsi a i siti perchè non sempre si fabbrica in luoghi aperti; mi sono poi persuaso non dover' essere fuor di proposito nostro l'aggiungere a i disegni posti di sopra alcune poche invenzioni fatte da me a requisizione di diversi Gentiluomini, le quali essi non anno eseguito

seguito per quei rispetti che sogliono avvenire. I difficili siti loro ed il modo che ò tenuto nell' accomodare in quelli le stanze ed altri luoghi che avessero tra se corrispondenza e proporzione; faranno (com' io credo) di non piccola utilità.

Rame 54. Il sito di questa prima invenzione è piramidale, la base della piramide viene ad esser la facciata principale della casa la quale à tre ordini di colonne cioè Dorico Ionico e Corintio: L' entrata è quadra ed à quattro colonne le quali sostentano il volto, e proporzionano l' altezza alla larghezza: dall' una e l' altra parte vi sono due stanze lunghe un quadro e due terzi: alte secondo il primo modo dell' altezza de' volti: appresso ciascuna v' è un camerino e scala da salire a i mezzati: in capo dell' entrata io vi facevo due stanze lunghe un quadro e mezzo, ed appresso due camerini della medesima proporzione con le scale, che portassero a i mezzati: e più oltre la sala lunga un quadro e due terzi con colonne eguali a quelle dell' entrata: appresso vi sarebbe stata una loggia, ne' cui fianchi sarebbero state le scale di forma ovale, e più avanti la corte accanto alla quale sarebbero state le cucine. Le seconde stanze cioè quelle del second' ordine avrebbero avuto venti, piedi d' altezza e quelle del terzo ordine piedi diciotto: Ma l' altezza dell' una e l' altra sala sarebbe stata sino sotto il coperto: e queste sale avrebbero avuto, al pari del piano delle stanze superiori, alcuni poggiali che avrebbero servito ad allogar persone di rispetto al tempo di feste banchetti e simili folazzi.

Rame 55. Feci per un sito in Venezia la sottoposta invenzione: La facciata principale à tre ordini di colonne: il primo è Ionico, il secondo Corintio, ed il terzo Composito. L' entrata esce alquanto in fuori: à quattro colonne eguali e simili a quelle della facciata. Le stanze che sono dai fianchi anno i volti alti secondo il primo modo dell' altezza de' volti: oltre queste vi sono altre stanze minori camerini, e le scale che servono a i mezzati. Rincontro all' entrata v' è un' andito per il quale s' entra in un' altra sala minore la quale da una parte à una corticella dalla quale prende lume, e dall' altra la scala maggiore e principale di forma ovata e vacua nel mezzo con le colonne intorno che sostentano i gradi: più oltre per un' altro andito s' entra in una loggia, le cui colonne sono Ioniche eguali a quelle dell' entrata à questa loggia un' appartamento per banda, come quelli dell' entrata: ma quello ch' è alla parte sinistra, viene alquanto diminuito per cagion del sito: appresso v' è una corte con colonne intorno che fanno corridore, il quale serve alle camere di dietro ove starebbero le donne e vi sarebbero le cucine. La parte di sopra è simile a quella di sotto, eccetto che la sala ch' è sopra l' entrata, non à colonne e giunge con la sua altezza fin sotto al tetto, ed à un corridore o poggiolo al piano delle terze stanze, che servirebbe anco alle finestre di sopra perchè in questa sala ve ne sarebbero due ordini. La sala minore avrebbe la travatura al pari dei volti delle seconde stanze, e sarebbero questi volti alti ventitrè piedi: le stanze del terz' ordine sarebbero in solaro d' altezza di diciotto piedi. Tutte le porte e finestre s' incontrerebbero, e sarebbero una sopra l' altra, e tutti i muri avrebbero la lor parte di carico: le cantine, i luoghi da lavare i drappi, e gli altri magazzini sarebbero stati accomodati sotto terra.

Rame 56. Feci già richiesto da i conti Francesco e Lodovico fratelli de' Trissini, per un loro sito in Vicenza, la seguente invenzione, secondo la quale avrebbe avuto la casa una entrata quadra divisa in tre spazj da colonne d' ordine Corintio, acciocchè il volto suo avesse avuto fortezza e proporzione. Dai fianchi vi sarebbero stati due appartamenti di sette stanze per uno, computandovi tre mezzati à quali avrebbero servito le scale che sono accanto a i camerini. L' altezza delle stanze maggiori sarebbe stata piedi ventisette: e delle mediocri e minori piedi diciotto. Più a dentro si sarebbe ritrovata la corte circondata da loggie d' ordine Ionico. Le colonne del prim' ordine della facciata sarebbero state Ioniche ed uguali a quelle della corte, e quelle del secondo Corintie. La sala sarebbe stata tutta libera della grandezza dell' entrata, ed alta fin sotto al tetto: al pari del piano della soffitta avrebbe avuto un corridore: Le stanze maggiori sarebbero state in solaro, le mediocri e piccole in volto. Accanto alla corte vi sarebbero
bero

bero state stanze per le donne, cucina, ed altri luoghi: sottoterrā poi le cantine, i luoghi da legne, ed altre commodità.

Rame 57. L'invenzione quì posta fu fatta al Conte Giacomo Angarano per un suo sito nella detta Città. Le colonne della facciata sono d'ordine Composito. Le stanze accanto all'entrata sono lunghe un quadro e due terzi: appresso v'è un camerino, e sopra quello un mezzato. Poi si passa in una corte circondata da portici: le colonne sono lunghe piedi trentasei ed anno dietro alcuni pilastri da Vitruvio detti Parastatice, che sostentano il pavimento della seconda loggia sopra la quale ve n'è un'altra scoperta al pari del piano dell'ultimo solaro della casa, ed à i poggioli intorno. Più oltre si ritrova un'altra corte circondata similmente da portici. Il primo ordine delle colonne è Dorico, il secondo Ionico, ed in questa si ritrovano le scale. Nella parte opposta alle scale vi sono le stalle, e vi si potrebbero far le cucine ed i luoghi per i servi-tori. Quanto alla parte di sopra, la sala farebbe senza colonne, ed il suo solaro giungerebbe fin sotto al tetto: le stanze farebbero tanto alte quanto larghe, e vi farebbero camerini e mezzati come nella parte di sotto: sopra le colonne della facciata si potrebbe fare un poggiolo il quale in molte occasioni farebbe commodissimo.

Rame 58. In Verona a portoni detti volgarmente della Brà: sito notabilissimo, il Conte Gio: Battista della Torre disegnò già di fare la sottoposta fabbrica la quale avrebbe avuto e giardino e tutte quelle parti che si ricercano a luogo comodo e dilette-vole. Le prime stanze farebbero state in volto, e sopra tutte le piccole vi farebbero stati mezzati à quali avrebbero servito le scale piccole. Le seconde stanze cioè quelle di sopra farebbero state in solaro. L'altezza della sala farebbe giunta fin sotto al tetto, ed al pari del piano della soffita vi farebbe stato un corridore o poggiolo, e dalla loggia e dalle finestre messe ne' fianchi avrebbe preso il lume.

Rame 59. Feci ancora al Cavalier Gio: Battista Garzadore Gentiluomo Vicentino la seguente invenzione, nella quale sono due loggie una davanti ed una di dietro d'ordine Corintio. Queste loggie anno i soffitti, e così anco la sala terrena la quale è nella parte più a dentro della casa acciocchè sia fresca nell'Estate, ed à due ordini di finestre: le quattro colonne che si vedono, sostentano il soffitto e rendono forte e sicuro il pavimento della sala di sopra la quale è quadra e senza colonne e tanto alta quanto larga, e di più quanto è la grossezza della cornice. L'altezza dei volti delle stanze maggiori è secondo il terzo modo dell'altezza dei volti: i volti de' camerini sono alti piedi sedici. Le stanze di sopra sono in solaro. Le colonne delle seconde loggie sono d'ordine Composito la quinta parte minori di quelle di sotto: anno queste loggie i frontespizj i quali, come ò detto di sopra, danno non mediocre grandezza alla fabbrica, facendo la più elevata nel mezzo, che nei fianchi e servono a collocare le insegne.

Rame 60. Feci a requisitione del Clarissimo Cavaliere Signor Leonardo Mocenigo l'invenzione che segue per un suo sito sopra la Brenta. Quattro loggie le quali come braccia tendono alla circonferenza, paiono raccogliere quelli che alla casa si approssimano: accanto a queste loggie vi sono le stalle dalla parte dinanzi che guarda sopra il fiume, e dalla parte di dietro le cucine ed i luoghi per il fattore e per il gastaldo. La loggia ch'è nel mezzo della facciata, è di spesse colonne le quali perchè sono alte quaranta piedi; anno di dietro alcuni pilastri larghi due piedi, e grossi un piede ed un quarto, che sostentano il piano della seconda loggia, e più a dentro si trova il cortile circondato da loggie d'ordine Ionico: I portici sono larghi quanto è la lunghezza delle colonne, meno un diametro di colonna: Della istessa larghezza sono anco le loggie e le stanze che guardano sopra i giardini: acciocchè il muro che divide un membro dall'altro, sia posto in mezzo per sostentare il colmo del coperto. Le prime stanze farebbero molto commodi al mangiare, quando v'intervenisse gran quantità di persone, e sono di proporzione doppia. Quelle degli angoli sono quadre ed anno i volti a schifo alti alla imposta, quanto è larga la stanza: ed anno di freccia il terzo della larghezza: La sala è lunga due quadri e mezzo: le colonne vi sono poste per porporzionare la lunghezza e larghezza all'altezza, e farebbero queste colonne solo

solo nella sala terrena, perchè quella di sopra farebbe tutta libera. Le colonne delle loggie di sopra del cortile sono la quinta parte meno di quelle di sotto, e sono d'ordine Corintio. Le stanze di sopra sono tanto alte quanto larghe. Le scale sono in capo del cortile ed ascendono una al contrario dell'altra.

E con questa invenzione sia, a laude di Dio, posto fine a questi due libri, ne quali con quella brevità maggiore che s'è potuto, mi sono ingegnato di porre insieme ed insegnar facilmente con parole e con figure tutte quelle cose che mi sono parse più necessarie, e più importanti per fabbricar bene, e specialmente per edificare le case private che in se contengano bellezza, e siano di nome e di commodità a gli Edificatori.

ANNO TAZIONE.

Rame 61. *Non so perchè il seguente rame non fu inserito da Palladio fra gli altri suoi disegni delle Case particolari: imperocchè Ei pare visibilmente del medesimo gusto e della mano stessa che appare il resto. Può ben' essere che l'Incisore non l'avesse finito a tempo, com'egli se ne lamenta: vedi la pagina 6: Ma comunque ciò sia; il Disegno merita il suo luogo, e perchè possa distinguersi dagli altri come forse un'opera postuma di quest'Autore; si è specificata questa annotazione con differente carattere e con dargli l'ultimo loco per non rompere l'ordinanza del libro. Questo e due altri rami del medesim'Autore (che sono la Pianta ed Elevazione d'un Tempio Dorico, che saran collocati alla fine del Quarto ed ultimo libro) sono stati trovati fra tutti quelli che furono inviati da Venezia a Parigi & indirizzati al Sign. de' Chambray che gli à inseriti nella sua traduzione, dalla quale sono stati tolti.*

Fine del Secondo Libro.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 
Tel. 773-936-5000

L' ARCHITECTURE
 D E
 A. PALLADIO,
 LIVRE SECOND.

CONTENANT

*Les desseins de plusieurs maisons qu'il a bâties tant à la
 ville qu' à la Campagne.*

A V E C

Quelques autres DESSEINS de la maniere de bâtir des anciens
 GRECS & ROMAINS.

Reveu, dessiné, & nouvellement mis au jour

P A R

JAQUES LEONI, Vénitien, *Architecte*

De S. A. S.

L' ELECTEUR PALATIN.

TRADUIT DE L'ITALIEN.

A L O N D R E S.

De l'impression de J. Watts pour l'AUTHEUR.

ARCHITECTURE

PAVILLON

DESIGN

THE ARCHITECTURE OF THE PAVILLON
IS A STUDY IN THE USE OF
THE ELEMENTS OF ARCHITECTURE
TO CREATE A SPACE WHICH IS
AT THE SAME TIME A MONUMENT
TO THE ART OF ARCHITECTURE
AND A MONUMENT TO THE ART OF
LIVING.

THE ARCHITECTURE OF THE PAVILLON
IS A STUDY IN THE USE OF
THE ELEMENTS OF ARCHITECTURE
TO CREATE A SPACE WHICH IS
AT THE SAME TIME A MONUMENT
TO THE ART OF ARCHITECTURE
AND A MONUMENT TO THE ART OF
LIVING.

THE ARCHITECTURE OF THE PAVILLON

IS A STUDY IN THE USE OF THE ELEMENTS OF ARCHITECTURE

Le Second Livre d'Architecture

D'ANDRÉ PALLADIO.

CHAPITRE I.

De l'Agrément & de la Convenance qu'on doit observer dans les Bâtimens des Particuliers.

J'ai parlé en général; dans mon premier Livre, de tout ce qui m'a paru digne de quelque considération, tant dans la construction des Edifices publics, que dans celle des maisons particulieres pour rendre quelque bâtiment que ce soit également beau, commode & solide. J'ai aussi dit quelque chose des commodités des maisons privées, dont j'ai principalement dessein de traiter en ce second livre. Et parce qu'on appelle ordinairement une maison commode, lors qu'elle est bâtie d'une maniere convenable à la qualité du Maître, & qu'on la trouve agréable, quand toutes ses parties ont non seulement du rapport & de la correspondance avec le tout, mais encore de la symmetrie entre elles; il faut qu'un Architecte judicieux observe principalement ce que *Vitruve* recommande en son premier & sixième livre, c'est qu'ayant à bâtir pour des personnes de Qualité, & particulièrement lors que ces personnes ont des Emplois publics, il leur fasse construire des Palais avec des galeries & de grandes sales bien ornées, afin que ceux qui viennent pour faire leur cour, ou pour parler d'affaires, puissent attendre commodement & s'occuper agréablement jusqu'à ce qu'ils puissent avoir audience. Mais pour ceux d'une moindre condition, il y doit apporter une médiocrité proportionnée, tant dans l'étendue & la forme du bâtiment, que dans les ornemens & la dépense. Les maisons des Juges, Advocats & autres Juris-consultes, doivent tout de même avoir des lieux propres à se promener, où leurs cliens puissent les attendre sans s'ennuyer. Celles des marchands ont besoin de magasins & autres lieux convenables à la nature de leur marchandise; & ces endroits doivent être disposés en sorte que les maîtres n'aient point sujet d'appréhender les voleurs. Il faut encore observer que chaque partie du bâtiment ait du rapport avec tout le reste; de sorte que, dans les grands Edifices, ou y voie de grandes parties, de petites dans les petits, & de médiocres dans les médiocres; parce que, sans contredit, ce seroit une grande faute & une chose fort désagréable, si dans un grand Bâtiment toutes les sales & les chambres se trouvoient petites, ou si dans une petite maison, deux ou trois grandes chambres en occupoient toute l'étendue; Il faut donc, comme je viens de dire, avoir plus d'égard à la condition du celui qui veut faire bâtir, qu'à ses richesses & lui faire une maison qui convienne à sa qualité & à sa profession: ce qui étant une fois déterminé, on ajustera ensuite les parties du bâtiment en telle sorte, qu'elles correspondent à leur tout & les unes avec les autres, avec des ornemens qui leur conviennent pareillement. Mais par malheur, il arrive souvent que

B

l'Architecte

L'Architecte se trouve obligé de suivre plutôt la fantaisie de celui qui veut faire bâtir, que les regles & les considérations que son Art & son jugement lui prescrivent.

CHAPITRE II.

Du Compartiment & de la distribution des chambres & autres lieux.

P OUR rendre une maison commode aux nécessités du ménage, sans quoi elle ne peut être approuvée de personne, il faut apporter beaucoup de soin, non seulement à ce qui regarde les principales parties, comme sont les cours, les portiques, les galeries, les sales, les grandes chambres, & les escaliers (qui doivent être clairs, spacieux, & faciles à monter) mais encore jusqu'aux moindres lieux & les plus abjects, afin qu'ils soient tellement placés, qu'ils puissent servir commodement aux autres appartemens plus considérables. Car de même que dans le corps humain, certains membres désagréables & laids ne laissent pas d'être très utiles aux autres qui sont plus nobles & plus beaux, & sans l'aide desquels, ceux-ci ne pourroient subsister; aussi dans les Bâtimens, il doit y avoir des parties de grande apparence & d'autres moins ornées, sans lesquelles les premières ne seroient pas assez distinguées & paroîtroient comme imparfaites, ce qui leur seroit d'un grand préjudice. Mais comme l'auteur de la nature a voulu que les plus beaux membres fussent les plus exposés à l'oeil, & qu'elle a caché les autres qui n'étoient pas si honnêtes, il faut pareillement faire en sorte que les principales parties d'un Edifice se présentent d'abord à la vue, que les moins agréables soient plus retirées, & que les lieux destinés à recevoir les décharges & les ordures de la maison, soient entièrement cachés. C'est pour cette raison que j'approuve extrêmement qu'on place les caves, les celliers, les buchers, les cuisines, les fours, les dépenses, les buandries, les sales ou les domestiques prennent leur repas, & autres lieux semblables, des quels on fait un continuel usage, soient placés un peu sous terre: cette disposition a deux avantages; le premier que l'étage du rez-de-chaussée reste libre & dégagé de tous les embarras domestiques: l'autre, qui n'est pas d'une moindre conséquence, est que ce même étage en est toujours plus sain, son plancher étant plus éloigné des humidités de la terre; outre qu'étant plus élevé, il a toujours plus de grace & peut jouir d'une plus belle vue. Il faut ensuite prendre garde que dans le reste du bâtiment, il y ait de grandes chambres, de moyennes & de petites, & qu'elles soient toutes les unes auprès des autres, pour une plus grande communication entre elles. On fera ensuite des entresols, ou retrenchemens dans les chambres, pour des cabinets, armoires, & autres semblables commodités, pour serrer les meubles, linge, livres & autres choses de cette nature, dont on a continuellement besoin, & qui seroient désagréables à voir dans les chambres où l'on couche, dans les sales à manger ou autres lieux destinés à recevoir les étrangers. C'est encore une autre commodité d'avoir des chambres spacieuses & tournées vers le Nord, pour l'été, & par la même raison, que les chambres d'hiver soient plus petites & placées au midi, ou au couchant, parce qu'en été on cherche l'ombre & le grand air, & en hiver le soleil; & aussi parce que les petites chambres ne sont pas si difficiles à échauffer que les grandes: mais les appartemens qu'on a dessein d'habiter pendant le printemps & en automne, doivent regarder l'orient, & avoir vue sur des jardins, ou gazons ornés d'arbustes ou treillages toujours verts. Les études, bibliothèques & cabinets demandent encore le même aspect, parce que la matinée est le tems le plus propre à les fréquenter. Toutes les chambres en général, tant les grandes que les petites & les moyennes, doivent être disposées de manière que, comme j'ai déjà dit, toutes les parties de l'Edifice aient une telle correspondance entre elles, que le tout ensemble fasse une symétrie qui soit agréable. Mais parce que dans les villes, il arrive presque toujours, ou que les murs mitoyens, ou les rues, ou quelque bâtiment public, gênent l'Architecte & le resserrent dans des bornes au-delà desquelles il n'a pas la liberté de s'étendre, il se trouve alors forcé de s'accommoder au lieu & à la situation qui se présente. En ces rencontres, je m'ima-

m' imagine qu' on pourra tirer quelque lumiere des Plans, Profils & Elévations que j' ai dessein de donner ici, & qui, si je ne me trompe, pourront encore servir d' exemples sur ce que j' ai déjà enseigné en mon premier livre.

La Planche suivante représente la moitié du pié de *Vicence*, du pié de *France*, & du pié d' *Angleterre*. Tous les desseins qui suivent ont été faits & mesurés sur le pié *Vicentin*, qui est ici divisé en 12 *pouces*, & chaque *pouce* en 12 parties, de même que les Piés de *France* & d' *Angleterre*.

Il est à remarquer, que le Pié de *France*, appelé communément *Pie-de-Roi* est égale à 11 *pouces* du pié de *Vicence*; & que le Pié d' *Angleterre* ne fait que 10 $\frac{1}{4}$ *pouces* du dit pié de *Vicence*.

CHAPITRE III.

De la maniere de bâtir les maisons de Ville.

JE suis seur que ceux qui feront attention aux bâtimens dont je vais donner ici les desseins, & qui connoissent la difficulté qu' il y a d' introduire une nouvelle maniere, principalement dans l' art de bâtir, en quoi il n' y a presque personne qui ne se croie fort intelligent, me croiront fort heureux d' avoir rencontré des personnes assés judicieuses, raisonnables & généreuses, pour se rendre à mes raisons & abandonner cette vieille & ridicule maniere de bâtir qui n' a ni goût, ni grace, ni symétrie. Et en vérité je reconnois que Dieu m' a fait en cela une faveur toute singuliere, en me donnant les moyens de mettre en pratique diverses choses que je n' ai apprises que par une tres penible recherche & une longue étude. Et quoique parmi ces bâtimens dont je donne les desseins, quelques uns soient demeurés imparfaits, il est aisé néanmoins de juger, par ce qui s' en voit de fait, ce qu' eut été tout l' ouvrage ensemble. J' ai mis sur chaque dessein le nom de celui, aux dépens de qui le bâtiment a été fait, & le lieu ou il a été bâti, afin que ceux qui auroient assés de curiosité pour voir comment il a réussi dans l' exécution, puissent se satisfaire. Au reste je crois qu' il est à propos que j' avertisse le lecteur que, dans l' ordre de mes desseins, je n' ai eu aucun égard, ni au rang, ni à la qualité des personnes que j' y nomme, les quelles sont tous gens de distinction & d' un grand mérite; par ce que je les ai placés selon qu' ils me sont venus d' abord en mémoire. Mais il est tems que je vienne à nos bâtimens.

Le premier est à *Udene*, Ville métropolitaine du *Frioul*, le quel a été entièrement bâti par le Seigneur *Floriano Antonini* Gentilhomme de la même ville. Le premier ordre de la façade est rustique; les colonnes du vestibule & de la galerie qui est derriere, sont *Ioniques*. Les premieres chambres sont voûtées; & dans les plus grandes, la hauteur des voûtes est faite suivant la méthode dont j' ai ci devant parlé, au sujet des voûtes pour des chambres plus longues que larges. Les chambres du second étage sont plafonnées, & ont un peu plus de largeur que celles d' en bas à cause de la retraite des murs: l' exhaussement des planchers est égale à leur largeur. Il y a encore au dessus d' autres chambres qui servent de greniers. La grande sale est si exhaussée qu' elle embrasse tous les trois étages. La cuisine est détachée du corps du logis, mais elle ne laisse pas d' être tres commode. A côté du grand escalier sont les lieux, qui bien que dans le corps du bâtiment, n' y causent pourtant aucune mauvaise odeur, étant placés dans un lieu ou le soleil ne donne point, outre que l' air s' en évapore par des soupiraux qui, étant pratiqués dans l' epaisseur du mur des le bas de la fosse, le font exhaler jusqu' au faite de la maison.

A *Vicence*, à la place qu' on nomme l' *Isle*, le Comte *Valerio Chiericato*, gentilhomme de la même Ville, a fait exécuter le dessein suivant. Ce bâtiment a dans la partie inférieure de sa façade un grand Portique qui en occupe toute l' étendue. Le pavé du premier ordre s' élève de cinq piés au dessus du rez de chaussée, pour avoir au dessous les caves & autres lieux nécessaires pour les commodités de la maison, qui n' eussent pas si bien réussi, en les mettant tout à fait sous terre, à cause

...riviere & afin de rendre les appartemens plus gais & leur donner une plus belle vue. Les grandes chambres sont voûtées selon notre première méthode: Les autres moindres ont des voûtes à *lunettes*, & sont aussi exhaussées que les plus grandes. Les cabinets sont pareillement voûtés & ont des mézanines au dessus. Chaque voûte est enrichie de compartimens de stuc tres curieusement travaillés par *Bartolomeo Ridolfi* sculpteur de *Verone*, avec plusieurs peintures de *Dominico Rizzo* & *Battista Venitiano*, hommes fameux dans leur profession. La sale est au milieu de la façade, & se rencontre directement au dessus du milieu du Portique: sa hauteur régné jusqu'à la couverture du logis: & parce qu'elle saille un peu en avant-corps, ses angles sont soutenus par des colonnes couplées: à chaque côté de cette sale il y a des galeries dont les plafonds sont enrichis d'excellens tableaux qui font un tres bel effet.

Planche 4. Le premier ordre de la façade est *Dorique* & le second *Ionique*. Le dessin suivant est une partie de la façade en plus grand volume.

Planche 5. Les desseins qui suivent sont de la maison du Comte *Iseppo de Porti*, tres noble famille de la même Ville. Ce bâtiment regarde sur deux grandes rues, sur les quelles il a deux entrées, ou vestibules à quatre colonnes qui soutiennent une voûte, & soulagent le poids de ce qui est au dessus. Les premières chambres sont voûtées. La hauteur de celles qui sont aux côtés des vestibules est selon notre dernière méthode. Les chambres du second ordre sont plafonnées & toutes peintes aussi bien que celles du premier étage, avec de riches ornemens de stuc, de la même main que ceux dont nous venons de parler, & les peintures sont du fameux *Paolo Veronese*. De chacune de ces deux entrées on passe dans une cour toute entourée de Portiques, dont les colonnes ont trente six piés & demi, qui est la hauteur entière du premier & du second étage. Derriere ces colonnes il y a des Pilastres qui ont un pié neuf pouces de diametre & les deux tiers de saillie, qui suportent la galerie supérieure. Cette cour divise toute la maison en deux parties égales; celle de devant est pour le maître & pour les femmes; l'autre de derriere est destinée pour les Etrangers, afin qu'un chacun soit plus libre & vive avec moins de cérémonie, choses à la quelle les anciens & particulièrement les *Grecs* ont toujours eu beaucoup d'égard. Cette disposition pourroit être d'une fort grande commodité, s'il arrivoit que les héritiers, ou quelqu'autre de la famille, voulussent avoir leurs appartemens séparés. J'ai placé les principaux escaliers sous le Portique, afin qu'approchant de la cour, ceux qui y montent, puissent voir en passant la plus belle face de la maison & qu'en même tems, ils communiquent aux deux appartemens séparés. Les caves, celliers & autres lieux de cette nature, sont dessous terre. Les écuries sont hors la maison, & ont leur issues par dessous les escaliers. Le premier des deux grands desseins représente

Planche 6 & 7. une partie de la façade, & le second montre le côté qui regarde sur la cour.

Planche 8. La maison qui suit est à *Verone*, & a été commencée par le Comte *Gioanni Battista della corre* de la même ville qui, à sa mort, demeura imparfaite, quoiqu'elle fut déjà fort avancée. On entre dans ce bâtiment par les côtés, ou il y a des passages de dix piés de large, qui conduisent à des cours longues de 50 piés & de la, dans une sale ouverte ornée de quatre colonnes, qui servent à soutenir celle de dessus: de cette sale on passe dans le grand escalier dont la forme est ovale & vuide au milieu. Les cours sont entourées de corridors avec une balustrade au niveau du plan des secondes chambres. Les autres escaliers servent pour une plus grande commodité à tout le reste du logis. Cette disposition réussit tres bien dans la situation de ce bâtiment qui est long & étroit. La principale rue de la ville regne le long d'une des aîles, ou des moindres faces de la maison.

Planche 9. Voici les desseins d'un bâtiment qui est à *Vicence* au Comte *Ottaviano de Thieni*, qui avoit été commencé par le Comte *Marc Antonio*. Cette maison étant située au coeur de la ville, proche de la grande Place, j'ai cru être en quelque façon obligé d'y pratiquer des boutiques dans le côté qui regarde la Place, Un Architecte devant considérer quelque fois l'avantage de ceux qui font la dépense de

de bâtir, lors principalement que la nature, ou l'étendue du lieu, lui en offre l'occasion. Au dessus de chaque boutique, il y a une entresol e pour l'usage du locataire; & au dessus, ce sont des chambres pour le Maître de la maison. Cet edifice est tout isolé, c'est à dire qu'il est entre quatre rues. L'entrée principale, ou la grande porte, a un portique sur le devant, & est dans la plus considérable rue de la ville. La grande sale doit être au dessus, & saillir en avant-corps, autant que le portique. Aux deux aîles il y a deux autres entrées avec des colonnes dans le milieu, plutôt pour en affermir le dessus, & proportionner la largeur avec la hauteur, que pour servir d'ornement. De ces entrées on passe dans une cour entourée de portiques avec des Arcades rustiquées au premier ordre, & des Pilastres d'ordre *Composite* au second. Les chambres des quatre coins de la maison son octogones, & réussissent assés bien, tant pour la beauté que pour les divers usages auxquels on les peut faire servir. Les chambres de ce Bâtiment, qui sont à présent finies, ont été enrichies de tres beaux ouvrages de stuc par *Alessandro Vittoria*, & *Bartolomeo Ridolfi*, & peintes par *Anselmo Canera* & *Bernardino India*, tous deux de *Vérone*, & des plus experts dans leur profession. Les caves, & autres commodités domestiques, sont dessous terre, parce que ce Bâtiment est situé dans la plus haute partie de la ville, où il n'y a point d'eau à craindre.

Planche 10 & 11. Le premier des deux grands desseins qui suivent, représente une partie de la façade, & le second est le côté, qui regarde sur la cour.

Planche 12. Les comtes *Valmanara*, tres noble famille du même lieu, ont aussi fait exécuter les desseins suivans, non seulement pour leur propre satisfaction, mais encore pour la gloire de leur pays natal; & ils n'y ont rien laissé à désirer pour la richesse des ornemens, tant en stuc, qu'en peinture. Cette maison est divisée en deux corps, par une cour qui est au milieu, au tour de la quelle, il y a un corridor avec des balustres, qui conduit d'un corps de logis à l'autre. Les chambres du premier étage sont voûtées; celles de dessus sont plat-fonnées & leur hauteur est égal à leur largeur. Le jardin qu'on trouve avant d'arriver aux écuries, est de 120 piés de long sur 60 de large. Cette description, je croi, suffit pour donner une idée de cette maison, tout le reste se pouvant aisément voir sur le Plan, où j'ai marqué les mesures & la grandeur de chaque partie, de même qu'aux précédens.

Planche 13. Le dessein qui suit est d'une moitié de la façade en grand. Parmi un grand nombre de Gentil-hommes de la ville de *Vicence*, nous avons le seigneur *Paolo Almerico* ecclesiastique, qui apres avoir exercé la charge de *Référendaire* des Papes *Pie IV.* & *Pie V.* fut honoré du titre de Citoyen Romain, lui & toute sa maison. Ce Gentil-homme, apres avoir longtems voyagé dans la veüe d'acquérir de plus grandes connoissances, revint en son Païs, apres la mort de la plûpart de ses proches, & se retira dans un lieu de plaïssance qu'il avoit à environ un quart de lieüe de la ville; où il a depuis fait bâtir la maison dont voici les desseins, que

Planche 14 & 15. je n'ai pas mis au rang des maisons de campagne, à cause de sa proximité à la ville, dont elle semble être une dépendance: Sa situation est aussi belle, & aussi avantageuse qu'on la peut désirer, étant assise sur une colline, dont la pente est douce & aisée, & au pié de la quelle passe le *Bakilon* Riviere navigable: elle est entourée de l'autre côté de plusieurs autres collines, qui semblent former comme un théâtre des plus agréables, parce qu'étant tres fertiles, elles abondent en excellens fruits, & en bons vignobles; si bien qu'ayant l'avantage de jouir de tous côtés de tres belles veües, les unes bornées, quelques unes plus éloignées, & d'autres à perte de veüe, on a fait des portiques aux quatre faces, sous le plan des-quelles & de la sale, on a pratiqué des chambres pour l'usage & la commodité de ceux du logis: la sale est ronde, & au milieu du bâtiment: elle ne reçoit de jour que par en haut: les cabinets ont des mézanines: sur les grandes chambres qui sont au tour de la sale (& dont les voûtes sont suivant notre premiere méthode) on trouve une gallerie large de 14 $\frac{1}{2}$ piés.

piés. Sur les piédestaux qui servent d'appui aux marches des quatre Portiques, il y a des statües faites par *Lorenzo Vicentino* excellent sculpteur.

Le Chevalier *Giuglio Capra* gentilhomme de la même ville, à l'honneur & à la gloire de sa patrie, plutôt que pour sa satisfaction particuliere, a fait tous les préparatifs nécessaires & commencé même à faire bâtir le dessein suivant. C'est une situation tres avantageuse sur la principale rue de la ville: il doit y avoir des cours, des portiques, des galleries, des sales, & des chambres de toutes sortes, c'est à dire grandes, petites & moyennes. La forme en est belle & diversifiée, tellement que cette maison sera noble, grande & magnifique, suivant le mérite & la qualite du maître.

C. Cour.

D. Autre Cour.

L. Grande Cour.

S. Sale basse soutenüe de Colonnes: celle de dessus, n'en aiant point, est plus dégagée.

Planche 17. Le Comte *Montano Barbarano* aiant une place propre à bâtir dans *Vicence*, me fit faire ce dessein de Bâtiment, lequel d'abord ne pouvant pas bien s'accommoder au terrain, je fus obligé d'y changer quelque chose; mais ce gentilhomme aiant depuis acheté tout l'espace qui lui étoit nécessaire, on a suivi entierement la premiere disposition. Le côté des écuries & du logement des domestiques, répond à celui qui doit faire l'appartement des femmes, la cuisine & autres semblables commodités. Ce Bâtiment est déjà si avancé, qu'on travaille à la façade, qui se fait selon le dessein suivant en grand. Je n'ai pu finir assés tôt pour

Planche 18. les imprimeurs le plan du dernier dessein, sur lequel on a jetté les fondemens: l'entrée de celui ci a quelques colonnes qui supportent une voûte, pour les raisons ci-devant dites: aux deux côtés de la quelle, il y a des chambres qui ont un quar-ré & demi de long, suivies de deux autres chambres quarrées & deux cabinets: au bout & vis à vis la porte de cette espece de Gallerie, ou vestibule voûté, il y a un passage qui mène sous un portique qui regarde sur la cour: ce passage a de côté & d'autre un cabinet avec une mézanine au dessus, aux-quelles on va par le principal escalier de la maison. Toutes les voûtes de ces lieux là ont 21 piés d'exhaussement. La sale haute, & toutes les autres chambres sont platfonnées, excepté les cabinets, qui sont voutés à la même hauteur que le plat-fonds des chambres. Les colonnes de la façade ont des piédestaux, & portent un corridor dans lequel on entre par le *soffite*, ou grenier.

Planche 18. La façade ne se fera pourtant pas de cette façon, ainsi que j'ai déjà dit, mais selon le dessein suivant fait sur une plus grande échelle.

CHAPITRE IV.

De l'Atrium, ou avant-logis Toscan.

Après avoir donné les desseins de quelques unes des maisons que j'ai bâties dans les villes, il est raisonnable que, pour m'acquiter de ma promesse, je donne la description des principales pieces qui composoient les maisons des Anciens. Je commencerai donc par l'*Atrium*, comme étant une des plus considérables, pour parler ensuite des autres parties de ces édifices, ensuite desquelles je traiterai de leurs sales. *Vitruve* remarque, dans son sixième livre, que les Anciens avoient cinq différentes sortes d'avant-logis: le *Toscan*, celui à quatre colonnes, le *Corinthien*, le *Testudiné*, & le découvert, duquel je n'ai point dessein de parler. Le dessein suivant est pour le *Toscan*. La largeur de celui ci, a les deux tiers de sa longueur, La chambre des Archives n'a de largeur que les deux cinquièmes de celle de l'avant-logis & est quarrée; de là on passe dans le *Peristile* qui est une cour environnée de Portiques, un tiers plus longue que large. Les Portiques (c'est à dire l'espace de puis le mur jusqu'aux colonnes) ont une largeur égale à la hauteur des colonnes. A l'opposite des côtés de l'avant-

l'avant-logis on pourroit pratiquer de petites sales, qui auroient leurs veuës sur les jardins; & si on les faisoit comme dans le dessein que je donne ici, les colonnes seroient *Ioniques* de 20 piés de haut & la largeur des portiques se trouveroit égale à l'espace d'entre les colonnes. Audessus, on placeroit un second rang de colonnes *Corinthiennes*, moindre d'un quart que celles d'en bas, entre lesquelles on pratiqueroit des fenêtres pour donner du jour; à l'imitation des sales à l'Egypienne; comme on peut voir ci apres à la planche XXX: Le tout seroit couronné par une balustrade: & autant que le terrain le pourroit permettre, ou y pourroit faire plus ou moins de logement que je n'en ai marqué ici, selon le besoin & la commodité de celui pourqui l'ouvrage se feroit.

Planche 20. Le dessein suivant représente cet *Atrium*, ou avant-logis, en grand.

- A. Atrium, ou avant-logis.
- B. Porte de la chambre des Archives.
- C. Chambre des Archives.
- D. Portique du Péristyle.
- E. Portique, ou Gallerie devant l'Atrium, qu'on peut appeller vestibule.
- F. Frise & corniche de l'entablement qui soutient le soffite, ou plat-fonds de l'Atrium.

CHAPITRE V.

De l'avant logis à quatre Colonnes.

Planche 21. **L**E dessein suivant représente l'avant-logis à quatre colonnes, qui a, en largeur, trois cinquièmes de sa longueur. Les aîles (cest à dire cet espace qui est entre la muraille & les colonnes, & qui n'est pas comprise dans la largeur de l'*Atrium*, ou avant-logis) a, de large, la cinquième partie de la hauteur des colonnes. Les colonnes sont *Corinthiennes* & leur diamètre est égale à la moitié de la largeur des aîles. L'ouverture d'en haut a une troisième partie de la largeur de l'avant-logis, & la largeur de la chambre des Archives est égale à la moitié de celle de l'avant-logis: cette chambre est quarrée. De l'avant-logis, on passe par la chambre des Archives dans le *Péristyle*, lequel a un quarré & demi de long. Les colonnes du premier ordre sont *Doriques*: & la largeur des Portiques est égale à la hauteur des colonnes. Celles de dessus, au deuxième ordre, sont *Ioniques* & moindres que les premières d'un quart, sous lesquelles il y a un piédestal haut de deux piés & trois quarts.

A. Avant-logis.	H. Frise de l'entablement qui regne tout
B. Porte de la Chambre des Archives.	autour du Platfonds de l'avant-logis.
C. Chambre des Archives.	I. Ouverture au milieu du platfonds, en-
D. Portique du Peristyle.	tour d'une balustrade par dehors.
E. Chambres proche l'avant-logis.	K. Solide du Platfonds au dessus des co-
F. Portique au travers du quel on entre	lonnes.
dans l'avant-logis.	L. échelle de dix piés.
G. Aîles de l'avant-logis.	

CHAPITRE VI.

De l'avant-logis Corinthien.

LE Bâtiment dont je vais donner la description est à Venise dans le couvent de la *Charité*, qui appartient à des chanoines réguliers. J'ai tâché, en le bâtissant, d'imiter la manière des anciens, & pour cet effet, j'y ai élevé un avant-logis *Corinthien*, la longueur du quel est prise de la diagonale de son quarré. Les aîles, c'est à dire l'espace comprise entre la muraille & les colonnes, ont chacune une partie de la longueur de l'avant logis divisée en sept. Les colonnes sont *Composites* & ont trois piés & demi de diamètre, sur 35 piés de hauteur. L'ouverture d'en haut a le tiers de la largeur de l'avant-

l'avant-logis, prise entre les colonnes. Au dessus de cet avant-logis, il y a une plateforme, au niveau du troisième ordre du cloître, où sont les cellules des chanoines. La sacristie est d'un côté proche l'avant-logis, autour de la quelle régné une corniche *Dorique*, qui porte la voûte du plancher. Les colonnes qui y sont, soutiennent le côté de la muraille du cloître, la quelle divise, dans la partie supérieure, les chambres, ou les cellules, d'avec les galeries: cette sacristie est en la place des Archives (on nommoit ainsi, comme j'ai déjà dit, le lieu où l'on mettoit les images des Ancêtres) bien que pour m'accommoder au lieu, j'aie destiné les aîles de l'avant-logis à cet usage. A l'opposite est la sale du chapitre, qui répond à la sacristie. Du côté près de l'Eglise, il y a un escalier ovale sans noyau, qui est fort commode & fait un tres bel effet. De l'avant-logis on entre dans le cloître, où l'on void trois ordres de colonnes l'un sur l'autre. Le premier est *Dorique* & ses colonnes ont plus de leur moitié en saillie hors des Pilastres. Le second est *Ionique* & ses colonnes ont un cinquième moins de hauteur que les premières. Le troisième est *Corinthien* & ses colonnes diminuent semblablement d'un cinquième de la hauteur de celles du second ordre. En ce dernier, au lieu de pilastres, il y a un mur continu, dans le quel, & au centre des arcs des ordres inférieurs, sont des fenêtres qui éclairent l'entrée des cellules, dont les voûtes sont faites de cannes, pour charger moins les murailles. Vis à vis de l'*Atrium* & du cloître, au de la de l'escalier, on trouve le réfectoire, qui a deux quarrés en longueur, & porte son exhaussement jusqu'au troisième étage du cloître: il a un Portique, ou galerie de chaque côté, & au dessous une cave faite en forme de citerne, afin que l'eau n'y puisse entrer. A un des bouts, sont la cuisine, les fours, la basse-cour; les buchers, la lavandrie & un assez beau jardin: à l'autre bout, il y a d'autres semblables commodités. Ce bâtiment a 44 chambres & 46 cellules, y compris les appartemens pour les étrangers, & d'autres lieux employés à divers usages.

Planche 23 & 24.

Des desseins suivans, le premier est d'une partie de l'*Atrium*, ou avant-logis, en grand: & le second est d'une partie du Cloître.

CHAPITRE VII.

De l'Avant-logis Testudiné, & des maisons particulieres des anciens Romains.

Outre les différentes manieres d'avant-logis, dont nous venons de parler, il y en avoit une autre fort en usage parmi les Anciens, qu'ils nommoient *Testudinée*, c'est à dire en forme de Tortue (c'est peut être ce que nous appellons voûte à berceaux.) Et parce que *Vitruve* a traité de cette dernière maniere fort obscurément, elle est tres difficile à concevoir, & elle a, par consequent besoin d'une explication particulière: c'est pourquoi je vais en dire ce qui m'en semble, à quoi j'ajouterai la disposition des *OEques*, ou grandes sales, des chancelleries, des réfectoirs, des bains, & autres semblables lieux; tellement que le dessein suivant montrera toutes les parties d'une maison privée, chacune en sa place, selon ce que *Vitruve* nous en a dit. La longueur de l'avant-logis est égale à la diagonale de son quarré, & a toute sa largeur en hauteur, qu'il porte jusqu'au sommier, ou Architrave du toit: les chambres qui sont à côté, ont six piés moins de hauteur: & dessus les murs qui les séparent de l'avant-logis, il y a quelques Pilastres qui portent la voûte, ou couverture de l'avant-logis, le quel prend son jour par les ouvertures pratiquées entre ces Pilastres; les chambres aiant une plateforme, ou terrasse au dessus. La chambre des Archives est vis à vis de l'entrée, & a deux cinquièmes de la largeur de l'avant-logis: ce lieu servoit, comme j'ai déjà remarqué, à conserver les Titres & les Portraits, ou Images des ancêtres. Plus avant on trouve le Peristyle, à l'entour du quel sont des Portiques aussi larges que la hauteur des colonnes. Les chambres ont la même largeur, & leur hauteur, jusqu'à l'imposte des voûtes, est égale à leur largeur: Le cintre des voûtes a de trait une troisième partie de leur diametre.

Vitruve

Vitruve nous a donné la description de plusieurs sortes d'*OEques*: c'étoient de grandes sales, ou salons pour les festins & autres récréations & dans les-quelles les femmes s'assembloient pour travailler à leurs ouvrages. Quelques unes de ces sales s'appelloient *Tétrastyles*, à cause qu'elles étoient soutenuës sur quatre colonnes: d'autres *Corinthiennes*, les-quelles étoient entourées de demi-colonnes. Les *Egyptiennes* avoient, au dessus du premier rang de colonnes, un mur qui les enfermoit avec des demi-colonnes, à plomb sur celles d'enbas, & moindre d'une quatrième partie: entre ces colonnes il y avoit des fenêtres qui donnoient du jour à la sale. La hauteur des galeries qui l'entouroient, n'excedoit point celle des colonnes du premier ordre, & au dessus, il y avoit une plate-forme entourée d'une balustrade. Je donnerai un dessein à part de chacune de ces especes de sales. Les salons quarrés étoient pour prendre le frais pendant l'Eté, & regardoient ordinairement sur des jardins, ou autres verdure. Ils avoient encore une autre espece de sales qu'ils appelloient *Cizicenes*, qui étoient pour le même usage. Les Chancelleries & les Bibliotecques étoient ordinairement tournées vers l'Orient; de même que les Réfectoirs où l'on alloit prendre les repas. Il avoient encore des bains pour les hommes & pour les femmes, que j'ai représentés en la dernière partie du logis.

- A. Atrium, ou avant-logis.
- B. Chambre des Archives.
- C. Péristyle.
- D. Sale corinthienne.
- E. Sale à quatre colonnes.

- F. Basilique.
- G. Appartemens pour l'été.
- H. Chambres.
- I. Bibliotecques.

Planche 26. Le dessein suivant représente l'avant-logis en grand.

- A. Avant-logis.
- B. Chambre des Archives.
- C. Portiques autour de la cour intérieure.
- D. Cour intérieure.
- E. Porte par laquelle on entre dans la chambre des Archives.
- F. Partie de la sale Corinthienne.
- G. Portiques, ou galeries.
- H. Portique devant l'avant-logis.
- I. Chambres autour de l'avant-logis.
- K. Sommiers servant de frise à l'entablement de l'avant-logis.
- L. Fenêtres qui donnent du jour à l'avant-logis.
- M. Plate-forme autour des murailles de l'avant-logis.

CHAPITRE VIII.

Des sales à quatre colonnes.

Planche 27. **V**Oici un dessein des sales qu'on appeloit *Tétrastyles*, par ce qu'elles avoient quatre colonnes: on les faisoit quarrées, & les colonnes servoient non seulement à proportionner la largeur avec la hauteur, mais aussi à affermir l'étage de dessus: ce que j'ai soigneusement observé dans la plus grande partie de mes bâtimens, comme on peut remarquer dans les desseins que j'ai déjà donnés, & dans ceux qui suivent.

CHAPITRE IX.

Des sales à la Corinthienne.

LES sales à la *Corinthienne* étoient de deux sortes: les unes avoient leurs colonnes simplement posées sur le pavé, comme on void dans le premier dessein: les autres étoient sur des piédestaux comme dans le second dessein: mais, en ces deux manieres, les colonnes étoient toujours pres du mur, & les entablemens se faisoient de stuc, ou étoient de bois, & il n'y avoit jamais

jamais qu'un rang de colonnes. Les voûtes étoient ou en plein-cintre, ou surbaissées, n'ayant de trait qu'un tiers de la largeur de la sale, & devoient être enrichies de compartimens de stuc & de peinture. La longueur de ces sales seroit belle d'un carré & deux tiers de leur largeur.

CHAPITRE X.

Des sales à l'Egyptienne.

Planche 30. **L**E dessein suivant est pour les sales à l'Egyptienne, qui ressembloient fort aux *Basiliques*, lieux où se rendoit la Justice (dont je traiterai aussi en parlant des places publiques) parceque cette sorte de sale avoit un Portique tout au tour, les colonnes étant éloignées du mur de même qu'aux *Basiliques*; & sur ces colonnes il y avoit un entablement: l'espace d'entre les colonnes & le mur étoit couvert d'une platte-forme avec une balustrade tout au tour. Dessus ces mêmes colonnes il y avoit un mur continu, avec des demi-colonnes en dedans, un quart moindre que celles d'en bas. Aux entre-colonnes on pratiquoit des fenêtres pour donner du jour à la sale. Ces sortes de sales devoient être magnifiques & d'une proportion admirables, tant à cause de l'ornement des colonnes, que de leur hauteur, parceque le *Soffite* étoit au dessus de la corniche du second ordre: & il est aisé de juger combien elles étoient commodés & propres à faire des assemblées & pour toutes sortes de divertissemens.

CHAPITRE XI.

Des maisons particulieres des Grecs.

ON bâtissoit d'une maniere différente chés les *Grecs* que chés les *Romains*, parcequ'au lieu de faire des Portiques, ou Galleries & des avant-logis, ils tenoient l'entrée de leurs maisons fort étroite & resserrée, & mettoient sur les deux *Planche 31.* aîles les écuries & les chambres des portiers. De cette premiere entrée, on passoit dans une espece d'anti-cour, aiant des portiques de trois côtés: vers celui du midi ils faisoient deux *Antes*, ou contre-forts de pilastres, qui soutenoient les planchers plus en dedans, parceque laissant quelques espaces entres l'un & l'autre, ils avoient des lieux fort amples, qu'ils ordonnoient pour le logement des meres avec leur famille & leur domestiques: de plein-pié à ces *Antes*, il y avoit de grands appartemens composés de plusieurs chambres, que nous pouvons appeller anti-chambres, chambres, & garde-robes, parcequ'elles se suivoient les unes les autres. Autour des portiques étoient les endroits destinés à prendre les repas, à se reposer pendant le jour, ou à d'autres pareils usages. A ce corps de logis ils en joignoient un autre plus grand & mieux orné, avec des cours & des *Peristyles* plus spacieux, aux quatre faces des-quels ils bâtissoient des portiques tous de pareille grandeur: quelques fois ils faisoient le côté du midi plus grand, & alors ils nommoient ce Portique *Rhodique* (peut-être pour avoir été premierement en usage chés les Rhodiens.) Ces *Peristyles* avoient de tres magnifiques galleries sur le devant, avec des logemens sur la grande porte, qui n'étoient occupés que par des hommes. Aux deux côtés de ce bâtiment on faisoit d'autres logis, qui avoient leurs portes particulieres, avec toutes les commodités nécessaires pour y loger les étrangers; car c'étoit une coutume particuliere à cette nation, qu'ayant un étranger chés eux, ils le faisoient manger avec eux le premier jour seulement, & apres ils lui donnoient un appartement dans la maison, où ils lui fournissoient tout ce qui lui étoit nécessaire pour sa subsistance; si bien que cet étranger n'étoit plus obligé à aucune cérémonie, & se trouvoit dans la même liberté, que s'il eut été chés lui. Je crois avoir

avoir à présent suffisamment expliqué la maniere de bâtir des anciens Grecs, & celle que nous pratiquons aujourd'hui dans les villes. Je passe aux maisons de Campagne.

Les Parties d'une maison à la Grécque.

A. Passage à l'entrée de la maison.	N. Portique quelque fois plus grand que les trois autres, alors nommé Rhodiaque.
B. Ecuries.	O. Passage qui conduit d'une cour à l'autre.
C. Chambres des Portiers.	P. Trois Portiques dont les colonnes étoient moindres que celles du Rhodiaque.
D. Anti-cour.	Q. Refectoirs, Cizicenes, & chancelleries, lieux qu'on ornoit de peintures.
E. Vestibule par le quel on passe aux appartemens.	R. Sales.
F. Sales où les femmes travailloient à leurs ouvrages.	S. Bibliothèques.
G. Première grande chambre, qu'on peut appeller anti-chambre.	T. Sale quarrée à manger.
H. Chambres moyennes.	V. Appartemens pour les étrangers.
I. Cabinets.	X. Petits passages qui séparent ces appartemens de ceux du Maître.
K. Grandes Sales à manger.	Y. Petites cours.
L. Chambres communes.	Z. Rue principale.
M. Cour intérieure plus grande que l'anti-cour.	

CHAPITRE XII.

De la situation des maisons de Campagne.

QUOI que ce soit une chose fort agréable, pour un homme qui a du bien & de la naissance, d'avoir une belle maison dans la ville où il est obligé de résider, soit pour remplir les fonctions de ses charges, ou autres Emplois publics, ou pour vaquer à ses affaires particulières, il faut convenir qu'il n'y a pas moins de satisfaction à posséder une jolie maison de campagne, où l'on peut passer le reste de son tems à cultiver & à embellir ses terres, à jouir du fruit de ses soins, (sans parler des exercices de la chasse & des promenades qui contribuent si fort à la santé) & à se reposer de la fatigue des affaires de ville, en s'addonnant ou à la lecture, ou à quelqu'autre application agréable & divertissante, à l'imitation de ces sages de l'antiquité, qui avoient coutume de se retirer en de pareilles demeures, où ils recevoient les visites de leurs amis & de leurs parens en la compagnie des-queles, ils prenoient plaisir à admirer cette variété d'objets agréables, que de belles maisons, de beaux jardins ornés de statues, de fontaines & de tous ces autres ornemens dont ces lieux sont susceptibles, offre continuellement à la veüe: on peut dire que la jouissance de ces plaisirs innocens, jointe à leur propre vertu, leur procuroit une tranquillité d'esprit qu'ils appelloient bien-heureuse & qui est l'unique félicité qu'on puisse désirer en cette vie.

Aiant donc jusques ici suffisamment traité des maisons de ville, il est raisonnable que je parle de celles de la campagne, où le ménage domestique & l'économie champêtre occupent des familles toutes entières. Mais avant d'en venir aux desseins, il me semble qu'il est à propos de parler un peu de la situation & du lieu qu'on doit choisir pour la maison, & de la distribution de ses parties; parceque n'étant point gêné, comme on l'est communément dans les villes, par des maisons voisines, ou par quelque Edifice public, un Architecte doit employer tous ses soins & toute son industrie à choisir un lieu commode & sain, d'autant plus qu'on passe ordinairement la plus grande partie de l'été à la Campagne & que les corps ont peine à se maintenir en santé même dans le meilleur air, à cause des excessives chaleurs qui les affoiblissent. Il faut donc choisir d'abord un lieu commode pour la maison, & autant qu'il est possible, au milieu
des

des terres qui en dépendent, afin que le Maître puisse avoir l'œil sur tout ce qui lui appartient & que les fermiers aient moins de peine à conduire chés leur Maître les fruits de leurs fermes. Si on peut bâtir dans le voisinage, ou vers les bords de quelque rivière, cela contribuera extrêmement à rendre le séjour plus agréable & pourra être d'un avantage fort considérable parcequ'on peut en tout tems, & à peu de frais, faire transporter par eau les grains & autres denrées des fermiers dans les villes prochaines, & que cette rivière peut encore servir aux usages particuliers des fermiers & de la maison même, pour abreuver les bestiaux, & arroser les prairies & les jardins potagers, qui sont les délices de la campagne. Mais à faute de Rivière navigable, on doit chercher à bâtir auprès de quelque ruisseau, évitant sur tout le voisinage des eaux mortes & des marécages, parceque l'air qui les environne ne peut être que tres mal sain, ce qu'on peut facilement éviter, en batissant sur des hauteurs, où l'air est continuellement agité par le vent, & d'où ces vapeurs humides, qui sont si préjudiciables à la santé, s'écoulent promptement dans les vallées, alors ceux qui habiteront des maisons ainsi situées, y vivront sains & joyeux & montreront toujours par le fraîcheur de leur tein, qu'ils jouissent d'une santé parfaite: ils n'y entendront jamais le bruit importun des ces moucheron piquans & venimeux qu'on nomme cousins, ou autres semblables insectes qui s'engendrent incessamment dans les eaux mortes & croupissantes. Mais parce que les eaux sont absolument nécessaires pour l'entretien de la vie de l'homme, & que selon leurs diverses qualités elles produisent dans nos corps des effets divers (car c'est à la mauvaise qualité de certaines eaux que les uns doivent attribuer leurs vapeurs de ratte, les autres la goutte, d'autres la pierre, la gravelle & mille autres maladies qui nous tourmentent) il faut prendre garde de bâtir auprès de celles qui n'ont aucun goût, ni couleur extraordinaire, mais au contraire choisir celles qui sont pures & légères & qui étant répandues sur quelqu' étoffe blanche, n'y laissent point de tache, car de là on peut juger de leur bonté. Vitruve nous a enseigné divers moiens de connoître la bonté des eaux; celles qui donnent au pain un goût agréable sont excellentes, ou qui cuisent bien les légumes, & qui étant bouillies, ne laissent point d'ordure au fond du vaisseau. Ce sera une grande preuve de leur bonté, si dans les lieux par où elles passent, on n'y void croître ni mousse, ni joncs, & si leur courant est clair & net, sur du sable ou de la terre glaise, sans vase, ni limon, ni fange. On peut encore juger de leur bonne, ou mauvaise qualité par les animaux qui ont accoutumé d'y aller boire, s'ils sont gras & vigoureux, ou si au contraire ils deviennent maigres & foibles. Mais pour la bonté de l'air, outre tout ce que nous en avons déjà dit, on peut observer les vieux bâtimens, si les pierres n'y sont point mangées, si les arbres y croissent bien, s'ils sont droits, & si ceux qui croissent naturellement ne sont point de la nature de ceux qui naissent dans les marais, & si les pierres & les cailloux ne sont point boieus par le côté qui est exposé à l'air; enfin si les habitants des lieux d'alentour ont un bon tein & paroissent d'un tempérament sain & robuste. Il ne faut jamais bâtir dans des lieux bas & enfermés de montagnes, par ce qu'outre que les maisons n'y peuvent avoir aucunes veües agréables, & qu'ainsi elles demeurent cachées & sans apparence, l'air n'y peut être que tres mal-sain, à cause que les eaux de pluie qui s'y amassent de tous côtés, produisent des brouillars & des vapeurs tres pernicieuses à la santé: outre que l'humidité que ces eaux ainsi retenues causent, gâtent toutes les provisions & répand par toute la maison un odeur de moisi insupportable & à laquelle il est impossible de s'accoutumer. Que s'il arrive que le soleil y donne en Eté, la réverbération de ses rayons y causera une chaleur excessive; & au contraire, s'il n'y entre point, l'obscurité continuelle rendra les personnes stupides & de mauvaise couleur. S'il arrive que les vents viennent à s'y enfermer, s'y trouvant serrés & retenus, il y feront de grands ravages, & si ils ne s'y font point sentir, l'air y deviendra trop épais & fort mal sain. Etant donc plus à propos de bâtir sur des hauteurs, on doit choisir quelque situation qui ait un aspect temperé, & qui ne soit ni commandée par d'autres lieux proches plus élevés, ni aussi trop exposée au soleil, principalement, s'il se trouvoit quelques rochers qui en augmentassent la chaleur, parcequ'avec l'une ou l'autre

l'autre de ces deux extrémités, on ne peut avoir qu'une très incommode habitation. Enfin, pour bien situer une maison de campagne, il est nécessaire d'avoir autant de précaution qu'en demanderoit celle d'une ville entière, parceque, comme on peut dire qu'une ville n'est qu'une grande maison, aussi une maison de campagne est une petite ville.

CHAPITRE XIII.

Du Compartiment des maisons de campagne.

A PRES avoir trouvé une situation agréable & en bon air, il faut penser à la distribution du bâtiment & de ses parties, & à rendre le tout beau & commode. On a besoin de deux sortes de maisons à la campagne, l'une pour le logement du Maître avec sa famille, & l'autre pour le fermier qui doit faire valoir la terre, ramasser les revenus, & entretenir le bétail : ainsi il est nécessaire de disposer ces deux bâtimens de manière, que la situation de l'un ne nuise point à l'autre. La maison du Maître doit convenir à son rang & à sa qualité, & être proportionnée à la grandeur de son terrain, de même que dans les maisons de ville, dont nous venons de parler. On y doit faire des lieux couverts, pour mettre à l'abri les provisions, à proportion des revenus de la terre & de la quantité du bétail, qui soient à telle distance de la maison, que le Maître puisse y aller à couvert partout, sans que la pluie, ni les ardeurs du soleil l'empêchent d'avoir l'œil à ses affaires : ce qui sera d'ailleurs fort utile pour mettre à l'abri le bois, & autres provisions des champs, qui se gâtent à l'humidité, ou au soleil ; outre que le bâtiment en aura une plus belle apparence. Il faut avoir égard aux laboureurs, au bétail & prendre garde à les loger commodément & au large, de même que tous les outils & ustencils de la campagne. Les chambres de l'économe, du fermier, & des laboureurs, doivent être dans un endroit convenable & auprès des portes, pour la sûreté & la garde des autres lieux : les écuries & les étables doivent être placées loin du logement du Maître, à cause de l'odeur du fumier ; & les étables doivent être dans un lieu chaud & bien aéré. Tous les animaux qui multiplient, comme les brebis, les cochons, les pigeons, les volailles & autres semblables, demandent chacun un lieu propre à son espèce ; & en cela, il est à propos de suivre l'usage du pays. Les caves doivent être sous terre, bien closes & éloignées du bruit, dans un lieu sec & sans aucune mauvaise odeur ; leurs portes & autres ouvertures, doivent être tournés à l'orient, ou au septentrion, dans la crainte que les vins ne s'échauffent & ne se gâtent par la chaleur du soleil : il faut leur donner un peu de pente au milieu, sur un pavé de ciment, ou de carreaux, si bien joints ensemble, que le vin s'y répandant, puisse être ramassé. Les cuves, ou l'on fait bouillir le vin, doivent être à couvert, proche des caves & élevées, en sorte que leurs fons soient un peu plus hauts que le bondon des tonneaux, afin que le vin des cuves puisse y être aisément conduit par des canaux faits de cuir ou de bois. Les greniers seront percés au Nord, parceque, de ce côté là, ils ne sont point sujets aux chaleurs, & les grains s'y conservent mieux & sont exemts de vermine. Il faut les paver d'une bonne terre cuite quand on le peut, mais à faute de cela, il faut les plancher, parceque la chaux gâte le grain. C'est pour la même raison, que les autres celliers doivent avoir la même exposition. Les greniers à foin, peuvent regarder le midy, ou le couchant, parce qu'étant une fois séché au soleil, il n'y a plus de danger qu'il se corrompe, ou s'échauffe. Les charriës, & autres ustencils du labourage, demandent à être sous des couverts exposés au midi. L'aire, ou l'on bat le blé, doit être particulièrement fort exposée au soleil, large & sur un terrain ferme & un peu comble au milieu ; & à l'entour, ou pour le moins à l'un des côtés, il doit y avoir quelques Portiques afin que dans les pluies soudaines, on puisse mettre tout aussitôt le grain à couvert : il n'est pas à propos qu'elle soit trop près du logis du Maître, à cause de la poussière, mais aussi n'en doit elle pas être si loin, qu'elle n'en puisse être vue.

Ceci suffit, en général, pour le choix qu'on doit faire du lieu, & pour la composition & distribution des maisons de campagne. Il reste maintenant, pour m'acquitter de ma promesse, que je donne les desseins de quelques-unes des différentes inventions que j'y ai bâties.

C H A P I T R E XIV.

Diverses maisons bâties par des Nobles Venitiens à la campagne.

Planche 32. **L**A maison suivante est à *Bagnole*, à deux milles de *Lonigo*, château dans le *Vicentin*, appartenant aux seigneurs comtes *Victor-Marc*, & *Daniel de Pisani*, freres; aux deux côtés de la cour sont les écuries, les caves, les greniers & autres lieux semblables, servant à l'économie de la campagne: les colonnes des Portiques sont d'ordre *Dorique*: l'appartement du Maître est dans le milieu du bâtiment. Le pavé des premières chambres est élevé à sept piés du rez de chaussée. Les cuisines & les logemens pour les domestiques sont au dessous. La sale est voûtée & haute d'une fois & demie de sa largeur, les voûtes des Portiques ont la même proportion. Les chambres sont plat-fonnées, & sont aussi hautes que larges. Les plus grandes ont un quarré & deux tiers de long, & les autres n'ont qu'un quarré & demi. On n'a pas eu grand égard à placer les deux petits escaliers en un endroit où ils eussent beaucoup de jour (comme nous avons remarqué au premier livre) parceque ne devant servir que pour les offices, ou les greniers, on a eu principalement en vûe de rendre le milieu de la maison, où loge le Maître, & les étrangers, commode & régulier: les escaliers qui y conduisent sont tournés avantageusement, ainsi qu'on peut voir dans le dessein: & cet avertissement servira en général, pour toutes les maisons suivantes, qui n'ont qu'un étage; parceque dans celles qui en ont deux, j'ai pris garde que les escaliers, y soient bien clairs, & en des endroits commodes: & dans ces deux étages, je n'y comprends point celui de dessous terre, qui est pour les caves & autres commodités, ni celui d'en haut, où sont les greniers & les *Mézanines*, parcequ'ils ne sont destinées que pour les domestiques, ou autres personnes de moindre considération.

Planche 33. Cette maison est au magnifique seigneur *François Badoero*, dans le *Polesine*, en un lieu nommé *la Frata*, sur une colline, au pié de laquelle passe une branche de l'*Adige*, où étoit anciennement le château de *Salinqueria da Este*, beaufrere d'*Ezzelino da Romano*. Tout ce bâtiment a pour base un piédestal haut de cinq piés, au niveau du quel est le premier plancher des chambres, qui sont toutes plat-fonnées & ont été peintes & enrichies de grottesques d'une tres belle invention par *Giallo Florentino*. Les greniers sont au dessous, & la cuisine avec les caves, & les autres commodités, sont au dessous. Les colonnes des portiques de la maison sont *Ioniques*. La corniche régné tout à l'entour du logis, comme une couronne. Le fronton des portiques fait un tres bel effet, & contribue à faire paroître d'avantage la maison au dessus des aîles. En descendant on trouve la maison du fermier, de l'économe, les écuries & autres lieux semblables, nécessaires à un ménage de campagne.

Planche 34: Le magnifique seigneur *Marco Zeno* a fait exécuter le dessein suivant à *Casalto*, lieu près du château de *la Motte*, dans le *Trivigian*. Le plan des chambres est sur une platte-forme qui environne tout le bâtiment, & les chambres sont toutes voûtées. L'exhaussement des plus grandes est selon notre seconde maniere des voûtes. Les quarrées ont des *lunettes* dans les angles au droit des fenêtres. Les voûtes des cabinets proche le Portique sont à *bandes*, comme celles de la sale: le Portique & la sale sont voûtés à même hauteur, & sont tout deux plus exhaussées que les chambres. Cette maison a des jardins, une basse-cour, un colombier, & tout cequi est nécessaire à une maison de campagne.

Planche

Planche 35. Assés près des *Gambarares*, sur la *Brente*, on rencontre ce bâtiment, qui est la maison des magnifiques seigneurs *Nicolas*, & *Louis de Foscarini*. Le logis est élevé à 11 piés du rez de chaussée, & dessous sont les cuisines les réfectoires & autres lieux semblables : tout y est voûté, au dessus comme au dessous. Les voûtes des grandes chambres sont faites suivant notre première manière, celles des chambres carrées sont en dôme. Sur les cabinets il y a des *Mézanines*. La salle est voûtée à *crocettes* de demi cercle ; son imposte est à la distance du plan, de toute la largeur de la salle, laquelle a été excellemment peinte par *Battista Venetiano*. *Battista Franco*, un des meilleurs dessinateurs de ce tems ; avoit aussi commencé de peindre en une des grandes chambres, mais la mort l'ayant surpris, son ouvrage est demeuré imparfait. Le Portique est d'ordre *Ionique* : La corniche régné tout au tour de la maison & s'élève en fronton au dessus du portique, faisant la même chose dans la face opposée. Sous l'égoût du toit, il y a une seconde corniche qui passe par dessus la cime des frontons. Les chambres hautes sont comme des *Mézanines* à cause de leur peu d'exhaussement qui n'est que de huit piés seulement.

Planche 36. A' *Mazera*, proche le château d'*Asolo*, dans le *Trivigian*, on voit la maison suivante, qui est au Révérendissime *Daniel Barbaro* Patriarche d'*Aquilée*, & au seigneur *Marc-Antoine Barbaro* son frere. Le côté du bâtiment qui avance un peu en dehors, a deux étages de chambres : le plan des plus hautes est au niveau d'une cour qui est derrière, où il y a une fontaine creusée dans la montagne vis à vis de la face du logis, avec une infinité d'ornemens, tant de stuc que de peinture. Cette fontaine forme un petit lac qui sert de vivier, d'où l'eau venant à se dégorger passe par la cuisine de la maison, d'où elle s'écoule en suite par les jardins qui sont aux côtés du grand chemin qui monte insensiblement à la maison ; là elle forme deux petits étangs, qui servent encore d'abreuvoirs sur le grand chemin ; & passant plus outre, elle arrose le verger, qui est d'une fort grande étendue ; & plein d'excellens arbres fruitiers, & de toutes sortes de légumes. La façade de l'appartement du Maître a quatre colonnes d'ordre *Ionique*, dont le chapiteau de celles des angles fait front des deux côtés. J'enseignerai la manière de faire ces chapiteaux au livre des Temples. Il y a des galeries de part & d'autre à l'extrémité desquelles sont deux colombiers & au dessous les pressoirs à vin (à l'endroit marqué A dans le plan) avec les écuries & autres lieux propres pour le ménage de la campagne.

Planche 37. La maison suivante est près de la porte de *Montagnana*, château dans le territoire de *Padoüe*. Elle fut bâtie par le seigneur *Francesco Pisano* après la mort duquel, une partie resta imparfaite. Les grandes chambres ont un carré & trois quarts de long, les voûtes sont surbaissées & selon notre seconde manière : les chambres moyennes sont carrées, & leurs voûtes sont rondes & en façon de four : les cabinets, & le passage entre deux, sont de même largeur : leurs voûtes sont hautes des deux carrés. L'entrée a quatre colonnes moindres d'un cinquième que les autres qui sont dehors, & soutiennent le pavé de la salle, outre que l'exhaussement de la voûte en est & plus beau & plus seur. Les niches des coins ont chacune une figure des quatre saisons de l'année faites par *Alessandro Vittoria* excellent sculpteur. Le premier ordre des colonnes est *Dorique* & le second *Ionique*. Les chambres hautes sont plat-fonnies : l'exhaussement de la salle monte jusqu'à la couverture de la maison. Aux deux aîles, de cette maison, il y a deux arcades qui traversent chacune une rue, & par des passages qui sont au dessus de ces arcades, on descend dans la cuisine & quelques autres logements pour les domestiques.

Planche 38. Le dessin suivant est de la maison du magnifique seigneur *Georgio Cornaro* en *Piombino*, dans le *Castel-Franco* : le premier ordre des Portiques est *Ionique* : l'escalier est avancé dans le logis de manière à être moins exposé au chaud & au froid : les aîles où l'on voit des niches sont larges d'une troisième partie de leur longueur : les colonnes sont exactement sur une même ligne avec les penultièmes des Portiques, & leur distance l'une de l'autre est égale à leur hauteur. Les grandes chambres ont un carré & trois quarts de long. La hauteur des voûtes est suivant notre première méthode.

métode. Les chambres moyennes sont quarrées, & ont un tiers davantage de hauteur qu'elles ne sont larges. Les voûtes sont à *Lunettes* : sur les cabinets il y a des *Mézanines*. Les colonnes du second ordre sont *Corinthiennes* & elles sont plus petites d'un cinquième que celles d'en bas. Les chambres sont plat-fonnées & ont des *Mézanines* au dessus. La cuisine & les autres lieux qui en dépendent sont d'un côté, & de l'autre les logements des domestiques.

Planche 39. Le Bâtiment du dessein suivant est au Chevalier *Leonardino Mocenico*, en un lieu nommé *Marocco*, sur le chemin de *Venise* à *Trevigi*. Les celliers sont au niveau du terrain, au dessus desquels sont d'un côté les greniers & de l'autre le logement des domestiques. Au plus haut étage sont les chambres pour le Maître qui forment quatre appartemens. Les voûtes des grandes chambres ont vint un pié de haut & sont faites de cannes, afin qu'elles chargent moins. Celles des moyennes sont aussi hautes que les plus grandes, mais celles des cabinets n'ont que dix-sept piés & sont faites à *crocettes*. Le Portique du premier étage est d'ordre *Ionique*. Dans la sale basse il y a quatre colonnes qui sont que sa largeur est proportionnée à sa hauteur. Le Portique, ou la galerie supérieure est d'ordre *Corinthien* & le piédestal continu qui sert d'appuy, est haut de deux piés neuf pouces. Les escaliers sont dans le milieu & séparent la sale d'avec le Portique, ils sont opposés l'un à l'autre de maniere qu'on peut monter & descendre des deux côtés, ce qui les rend beaux & fort commodes & ils sont assés clairs. Sur les aîles de ce bâtiment sont les pressoirs à faire le vin (*marqués sur le plan A*) les écuries, & autres semblables lieux nécessaires pour le ménage à la campagne, auxquels on va par des galeries ornées de colonnes.

A *Fanzolo* dans le *Trivigian*, à trois miles de *Castel-Franco*, on voit la maison du magnifique seigneur *Leonardo Emo* bâtie selon le dessein suivant. *Planche 40.* Les caves, les greniers, les écuries, & les autres lieux pour le ménage sont aux côtés du logis du Maître, & a chaque bout il y a un colombier, lequel outre l'ornement apporte encore de l'utilité à la maison ; & par tout on peut aller à couvert, ce qui est une des plus considérables commodités qu'on puisse désirer dans une maison de campagne, comme nous avons déjà fait remarquer ci devant. Sur le derrière de ce bâtiment il y a un jardin quarré qui contient quatre-vint arpens de terre mesurés selon la coutume du pays, par le milieu duquel passe une petite riviere qui rend la situation belle & plaisante : cette maison est ornée de plusieurs peintures de le main de *Battista Venetiano*.

CHAPITRE XV.

Desseins de quelques maisons de Noblesse dans le Pays de Terre-ferme.

Planche 41. EN un lieu du *Vicentin* nommé le *Final*, on voit la maison suivante qui est au seigneur *Biagio Saraceno*. Le plan des chambres est élevé à cinq piés de terre : les grandes chambres ont de longueur un quarré & cinq huitièmes, & leur hauteur est égale à leur largeur, & sont plat-fonnées : la sale est de même hauteur. Les cabinets proche le Portique sont voûtés : la hauteur des voûtes est égale à celle des chambres. Les caves sont au dessous & les greniers au dessus, lesquels occupent toute l'étendue de la maison. Les cuisines sont au dehors, mais dans une proximité qui les rend commodes. Tous les autres lieux servant au ménage, sont aux deux côtés de la maison.

Planche 42. Les desseins qui suivent sont de la maison du seigneur *Girolamo Ragona* gentilhomme *Vicentin* qui l'a bâtie dans une de ses terres nommée *Ghizzole*. Ce bâtiment a la même commodité que j'ai déjà remarquée en un autre endroit, qui est de pouvoir aller par tout à couvert. Le plan des chambres du Maître est élevé à douze piés du rez de chaussée. Sous ces chambres sont toutes les commodités du ménage ; & au dessus, il y en a d'autres qui peuvent servir non seulement de

de greniers, mais encore de logemens en un besoin. Les principaux escaliers de la maison sont à la façade du devant & se joignent au droit des Portiques de la cour.

Planche 43. A' *Pogliana*, dans le *Vicentin*, on voit la maison suivante, qui est au Chevalier *Pogliana*. Les chambres ont été ornées de peintures, & de tres beaux stucs, par *Bernardino India*, & *Anselmo Canera* Peintres, & *Bartolomeo Rodolfi* Sculpteur, tous de *Vérone*. Les grandes chambres ont un carré & deux tiers de long & sont voutées. Les carrées ont des *lunettes* dans les angles. Sur les cabinets il y a des *Mézanines*. La sale est haute d'une moitié plus que sa largeur, & se trouve égale à la hauteur du Portique. La sale est voutée à *bandes* & le portique à *crocettes*. Les greniers sont au dessus de tous ces appartemens, & les caves & la cuisine au dessous, parceque le plan des premières chambres est élevé à cinq piés du rez de chaussée. La basse-cour & les autres lieux pour le ménage sont d'un côté, & de l'autre est un jardin qui correspond à la basse-cour. Sur le derriere il y a un verger & un vivier: Si bien que ce gentilhomme, qui est magnifique, n'a rien négligé, ni épargné dans ce qu'il a creu pouvoir contribuer à l'ornement & à la commodité de cette maison, afin de la rendre autant parfaite qu'il lui a été possible.

Planche 44. A' *Liziera*, près de *Vicence*, le Seigneur *Gio. Francesco Valmarana*, d'heureuse mémoire, a fait faire le bâtiment suivant. Les Portiques, ou galeries sont d'ordre *Ionique*. Sous les colonnes il y a un embasement qui régné tout à l'entour du logis, au niveau duquel est le pavé des Portiques & des chambres, qui sont toutes plat-fonnées. Aux quatre angles de ce bâtiment il y a des tours voutées: la sale est aussi voutée à *bandes*. Cette maison a deux cours, l'une au devant pour le Maître, & l'autre sur le derriere, pour servir à la récolte des grains & autres revenus, au tour de laquelle sont des couverts, & autres commodités nécessaires au ménage de la campagne.

Planche 45. Les comtes *Francesco & Lodovico de Trissini*, freres, commencerent à bâtir le dessein suivant à *Mélédo*, dans le *Vicentin*. Sa situation est tres belle, sur une coline proche d'une petite riviere, au milieu d'une grande plaine, & sur un chemin assés fréquenté. Au sommet de la colline, il doit y avoir un salon rond entouré de chambres, mais tellement exhaussé, qu'il puisse prendre son jour par dessus ces chambres. Ce salon a tout au tour des demi-colonnes, qui portent un corridor, dans lequel on entre par les chambres hautes, qui ne servent que de *Mézanines*, ayant seulement sept piés de hauteur. Sous le plan des premières chambres on a les cuisines, les réfectoirs, & autres lieux semblables: & parceque chaque face de la maison est fort belle, on y a fait quatre Portiques d'ordre *Corinthien*, par dessus le Fronton des quels, on voit paroître le dôme du salon rond. La galerie qui régné dans toute sa circonférence, fait un tres bel effet. Les greniers à foin, les caves, les écuries, le logement du fermier, & les autres commodités du ménage sont plus bas. Les colonnes des Portiques sont d'ordre *Toscan*. Aux coins de la cour, sur la Riviere, il y a deux colombiers.

Planche 46. Le Bâtiment qui suit est à *Campiglia* dans le *Vicentin*, appartenant au seigneur *Mario Repeta*, qui l'a fait achever suivant le dessein du feu seigneur *Francesco* son pere. Les colonnes des Portiques sont d'ordre *Dorique*; les entre-colonnes ont quatre diametres. Dans les deux coins du couvert les plus éloignés, où l'on voit des galeries hors de tout le corps du logis, il y a deux colombiers. Du côté vers les écuries, sont diverses chambres dediées chacune à quelque vertu particuliere, comme à la Justice à la Contenance, à la Charité, avec des éloges & des tableaux appropriés au sujet; la plupart desquels sont de *Battista Maganza* peintre *Vicentin*, & excellent Poëte: ceque ce gentilhomme a fait à dessein, parceque, comme il reçoit tres civilement ceux qui lui font l'honneur de le visiter, il a eu la pensée de loger chacun de ses hôtes dans l'appartement de la vertu pour laquelle il croit qu'il a le plus d'inclination. Dans ce bâtiment on a la commodité de pouvoir aller par tout à couvert: & d'autant que le logement principal est du même ordre que celui qui sert aux autres commodités du ménage, tout ce qui semble manquer au premier de l'avantage & de

la grandeur qu'il devoit avoir par dessus l'autre, est amplement récompensé par l'ornement & la symétrie qui se trouvent également en tous les deux.

Planche 47. La maison suivante est aux Comtes *Odoardo & Théodoro de Thieni* frères, en un lieu nommé *Cigogna*, ou le Comte *Francesco* leur pere commença de la bâtir. La sale fait le milieu du logis, & à l'entour il y a quelques colonnes *Ioniques*, qui soutiennent un appui au niveau des chambres hautes. La voûte s'élève jusques sous la couverture. Les grandes chambres sont voûtées à pans, les carrées en cu de four, & sont élevés en forme de quatre tourettes aux angles du bâtiment. Les cabinets ont des *Mézanines* au dessus, & leurs portes viennent répondre vis à vis des escaliers, qui n'ont point de mur au milieu, & qui étant comme la sale éclairée par un fort grand jour d'en haut, ont tout la lumière qui leur est nécessaire. Les caves & les greniers sont en l'un des côtés couverts, de la cour; & en l'autre sont les écuries avec les appartemens servant à l'économie de la campagne. Les deux colonnades, qui sont comme les deux bras du corps de logis, servent à unir le logement du fermier à celui du Maître. Proche delà, il y a deux vieilles cours, avec des Portiques; l'une sert à la récolte des grains; & les laboureurs, avec leurs valets demeurent dans l'autre.

Planche 48. La maison suivante est au Comte *Giacomo Angrano* qui l'a bâtie dans sa terre d'*Angrano* dans le *Vicentin*. Aux deux côtés de la cour sont les caves, les greniers, les pressoirs, la demeure du fermier, les écuries, le colombier, & plus avant une basse-cour, dont un côté sert pour l'économie du revenu, & de l'autre il y a un grand jardin. Le logis du Maître est au milieu; tout le premier étage en est voûté, & le second plat-fonné. Les cabinets, aussi bien dessus comme dessous, ont des *Mézanines*. La *Branta* rivière fort poissonneuse passe tout au près. Le lieu est célèbre à cause de ses excellens vins, & des bons fruits qui y croissent; mais particulièrement encore, par le mérite & la civilité du Maître de la maison.

Planche 49. Voici le dessein de la maison du Comte *Ottavio de Thieni*, en un lieu nommé *Quinto*. Ce bâtiment avoir été commencé par le Comte *Marc-Antonio* son pere & par le Comte *Adriano* son oncle: la situation est fort belle, en ce qu'elle a d'un côté la *Tessina*, & de l'autre une branche de ce même fleuve qui est assés grosse. Ce Palais a un Portique d'ordre *Dorique* devant la porte par la quelle on passe dans un autre Portique, & ensuite dans la cour, qui a sur les aîles encore deux autres Portiques, au bout desquels sont tous les appartemens, dont quelques chambres ont été peintes par *Giovanni Indemio, Vicentin*, homme d'un esprit agréable. Vis à vis le Portique de l'entrée, on en trouve un autre tout semblable, qui conduit dans un *Atrium*, ou avant-logis à quatre colonnes, & ensuite dans une cour environnée d'une galerie, ou colonnade d'ordre *Dorique* qui sert comme de basse-cour, parcequ'elle renferme les logemens qui servent au ménagement & à la récolte des revenus du Maître. Il n'y a aucun escalier considérable, ou qui ait quelque raport avec le reste du Bâtiment, parceque tout le haut de cette maison ne sert que pour des garde-robes, ou pour loger des domestiques.

Planche 50. A' *Lonedo*, dans le *Vicentin*, on voit la maison suivante, qui est au seigneur *Girolamo de Godi*, située sur un coteau d'un tres bel aspect, près d'une rivière qui lui sert de réservoir. Et pour rendre cette maison plus commode pour le ménage de la campagne, on y a fait des cours & des chemins portés sur des voûtes, avec une assés grande dépense. Le logis du Maître & de sa famille est dans le milieu du bâtiment. Le Plan des chambres est élevé à treize piés du rez de chaussée, & elles sont plat-fonnées. Les greniers sont au dessus; & au bas sous l'exhaussement de treize piés, on a pratiqué les caves, les pressoirs, la cuisine & toutes les autres commodités du ménage. La sale est exhaussée jusques à la couverture & a deux rangs de fenêtres. A' chaque côté de la maison, il y a de grandes cours, avec des lieux couverts pour serrer les grains & autres produits de la terre. La maison a été peinte avec beaucoup de curiosité par *Gualterio Padoano, Battista del-Moro Veronese, & Battista Veretiano*; ce gentilhomme, qui n'a rien épargné pour rendre sa maison la mieux finie &

& plus parfaite qu'il lui a été possible, s'est fait servir par tous les plus excellens ouvriers de notre tems.

Planche 51. A sainte *Sophie*, à environ deux lieux de *Vérone*, on voit la maison suivante, appartenante au comte *Marc-Antonio Sarego*. Sa situation est sur une fort belle colline, de facile accès, entre deux petits valons, d'où l'on découvre une bonne partie de la ville. Aux environs il y a d'autres collines tres agréables à la vue, & arrosées d'excellentes eaux, par le moien desquelles on a enrichi les jardins de très belles fontaines. Ce lieu a été autrefois les délices des Seigneurs *della scala*, & on peut encore juger par quelques monumens antiques qui s'y rencontrent, que du tems des anciens *Romains*, ce lieu avoit été cultivé & orné avec soin. La partie de ce bâtiment qui renferme l'appartement du Maître & de sa famille, a une cour ornée de colonnes tout au tour; elles sont d'ordre *Ionique* & travaillée grossièrement, pour faire paroître le lieu plus champêtre; les ouvrages délicats & polis, plaisant quelques fois moins, que d'autres plus simples & plus naturels. Ces colonnes soutiennent un entablement sur lequel le couverture est appuyée: par derriere il y a quelques pilastres qui portent un corridor, ou gallerie qui règnent tout le long du second étage. Dans ce même étage il y a deux sales, vis à vis l'une de l'autre, dont on peut remarquer la grandeur sur le dessein, par des lignes qui s'entrecoupent, & qui sont menées depuis l'extrémité des murs jusques aux colonnes. Près des cette cour on trouve celle du fermier, où de part & d'autre sont tous les lieux servant au labourage & aux autres nécessités de la campagne.

Planche 52. Le dessein suivant est de la maison du Comte *Annibale Sarego*, en un lieu du *Colognese*, nommé *la Miga*. Tout le bâtiment est élevé sur un Piedestal haut de quatre piés & demi, au niveau duquel est le plancher des premieres chambres, sous les quelles sont les caves, les cuisines, & les autres appartemens pour l'usage de la famille. Les premieres chambres sont voûtées, & les secondes sont plat-fonnées. La basse cour, avec toutes les commodités nécessaires, est proche de la maison.

CHAPITRE XVI.

Des Maisons de campagne des Anciens

JUSQUES ici j'ai rapporté les desseins de plusieurs maisons de campagne de mon invention & dont j'ai eu la direction. Il me reste à donner quelque échantillon de la manière dont les anciens bâtissoient les leur, selon ce qu'en dit *Vitruve*, parcequ'on y verra tous les lieux qui ont quelque relation au ménage de la campagne, orientés vers le côté qui leur est le plus convenable. Je ne m'amuserai point ici à rechercher ce que *Plin*e en dit, n'ayant d'autre dessein que d'expliquer *Vitruve* sur cette matiere, du mieux qu'il me sera possible. La principale face du Bâtiment est au midi, avec une gallerie ou Portique, d'où l'on passe, par une allée, dans la cuisine dans la quelle le jour vient par dessus les lieux voisins, aiant sa cheminée au milieu. Au côté gauche sont placées les étables pour les bœufs du labourage dont les mangeoires sont tournées au levant. Les étuves sont encore au même aspect; & sont éloignées de la cuisine à même distance que la gallerie, à cause des chambres qui en dépendent. Au côté droit sont le pressoir, & les celliers à faire les huiles, qui répondent aux étuves & sont tournés au levant, au midi & au couchant. Les caves sont sur le derriere, éloignées du bruit, & ouvertes au septentrion de peur du soleil. Les greniers sont au dessus, & au même aspect que les caves. A droit & à gauche de la cour sont les étables pour les bestiaux, & les écuries pour les chevaux, avec les greniers à foin & les ganges (qu'il faut toujours éloigner de toute cheminée autant qu'il est possible.) L'appartement du Maître est sur le derriere, dont la principale face regarde sur la maison du fermier, si bien que dans ces sortes de maisons de campagne, les vestibules étoient sur le derriere. On y observe tout ce que j'ai

j'ai déjà dit au sujet des maisons particulieres des anciens; c'est pourquoi je n'ai considéré ici que ce qui regarde celles de la campagne. Généralement dans tous les bâtimens que j'ai faits, tant dans les villes qu'à la campagne, j'ai toujours placé le Fronton à la face de devant, ou au dessus des grandes Portes, d'autant que ces Frontons font remarquer davantage l'entrée principale du logis, qu'ils contribuent beaucoup à la grandeur & à la magnificence du bâtiment, & donnent à une façade un grand avantage par dessus le reste; outre que c'est un lieu tres propre à placer les armes du Maître. Les anciens les employoient fréquemment dans leurs ouvrages, comme on remarque dans les vestiges des Temples & des autres édifices, desquels vrai-semblablement, ainsi que je l'ai remarqué au commencement de mon premier livre, ils emprunterent l'invention & la maniere, des maisons les plus simples. *Vitruve*, au dernier chapitre du troisième livre, nous enseigne comme on les doit faire.

CHAPITRE XVII.

De quelques distributions accommodées à différentes situations régulières, ou irrégulières.

MA premiere intention étoit de n'écrire que des bâtimens qui eussent été conduits jusques à leur perfection, ou pour le moins si fort avancés, qu'on auroit peu espérer d'en voir bien tôt la fin: mais ayant depuis fait réflexion, que bien souvent on est assujéti à un certain terrain qu'il faut occuper, & que l'on n'a pas toujours une situation commode & avantageuse, j'ai pensé qu'il ne seroit pas inutile d'ajouter à mes desseins précédens quelques inventions particulieres, qui m'avoient été demandées par des personnes de qualité, quoique le changement de leurs affaires en ait détourné l'exécution; parceque la maniere dont j'ai placé les chambres & les autres parties de ces édifices (nonobstant l'irrégularité de la situation, en conservant toujours les proportions & la correspondance qu'elles doivent avoir entre elles) facilitera beaucoup, à mon avis à résoudre les difficultés qui se présentent ordinairement en de semblables rencontres.

Planche 54. L'assiete de cette premiere invention est en forme Piramidale; la base de la Piramide se trouve à la principale face de la maison, laquelle a trois ordres de colonnes, le *Dorique*, l'*Ionique* & le *Corinthien*. Le vestibule est quarré, & sa voûte, dont la hauteur est égale à sa largeur, est soutenue par 4 colonnes: aux côtés il y a deux chambres, dont la longueur est d'un quarré & deux tiers, & sont voûtées selon notre premiere maniere: elles ont chacune un cabinet avec un petit degré pour monter aux *Mézanines*. Au bout de l'entrée, ou vestibule, j'avois placé deux chambres longues d'un quarré & demi, & deux cabinets auprès ayant la même proportion, lesquels eussent eu aussi leurs escaliers pour monter aux *Mézanines*; & plus avant une sale d'un quarré & deux tiers de long, avec des colonnes égales à celles du vestibule. Tout contre il y auroit eu une galerie, aux deux côtés de la quelle, je mettois deux escaliers en oval, & plus avant une cour pour les cuisines. Au second étage les chambres devoient être hautes de 20 piés & de 18 au troisième; mais la hauteur des deux sales alloit jusqu'à la couverture; & au niveau des secondes chambres, elles auroient eu quelques balcons, ou corridors, pour y placer les personnes de condition, aux occasions de quelques cérémonies, de festins, de comédies, ou autres semblables divertissemens.

Planche 55. Je fis le dessein suivant, pour une situation dans *Venise*. La principale façade est composée des trois plus beaux ordres de l'*Architecture* l'*Ionique*, le *Corinthien*, & le *Composite*. Le vestibule saille un peu en dehors, & est orné de quatre colonnes égales & pareilles à celles de la façade: les chambres qui sont

sont sur les aîles ont leurs voûtes suivant notre première méthode. Outre celles là, il y en a d'autres plus petites, & des cabinets accompagnés d'escaliers pour monter aux *Mézanines*. Au bout de l'entrée, ou vestibule, on passe par une allée dans une seconde sale, qui a une petite cour du côté qu'elle est éclairée, & de l'autre le principal escalier de forme ovale & vuide au milieu, avec des colonnes tout au tour qui portent les marches. Plus avant il y a un autre passage pour entrer dans une galerie, dont les colonnes sont *Ioniques* & égales à celles du vestibule. A chaque côté de cette galerie il y a un appartement semblable à ceux de l'entrée; mais celui qui est à main gauche se rencontre dans un endroit plus ferré. Tout proche il y a une cour ornée de colonnes tout au tour, qui ferment un corridor pour servir à l'appartement des femmes, lequel seroit dans les chambres de derriere où l'on placeroit la cuisine. La partie d'en haut est semblable à celle d'en bas, excepté que la sale qui est sur l'entrée, n'a point de colonnes, & est exhaussée jusques à la couverture, avec un corridor au niveau des troisièmes chambres, lequel pourroit encore servir aux fenêtres du dessus, à cause que cette sale en auroit deux rangs. Le plancher de la plus petite sale se rencontreroit en même hauteur avec les voûtes des secondes chambres, & ces voûtes seroient exhaussées de 23 piés: au troisième étage le plancher des chambres en auroit 18: toutes les portes & les fenêtres se rencontreroient directement & à plomb les unes sur les autres, & chaque mur porteroit sa part du poids de l'Edifice. Les caves, les lavanderies, & les autres commodités auroient été pratiqués au dessous du rez de chaussée.

Il y a quelques années qu'à la priere des comtes *Francesco*, & *Lodovico de Trissini*, freres, je composai le dessein suivant, pour un terrain qu'ils avoient dans la ville de *Vicence*. Le vestibule est quarré, & divisé en trois espaces par des rangs de colonnes *Corinthiennes*, pour donner plus de fermeté & plus de grace à la voûte. Sur les aîles il y auroit eu deux appartemens, chacun de sept chambres, y comprenant trois *Mézanines*, à quoi les degrés qui sont aux côtés des cabinets auroient servi. La hauteur des grandes chambres devoit être de 27 piés, & celles des autres moindres de 18 seulement. Plus avant auroit été la cour entourée de galeries avec des colonnes d'ordre *Ionique*. Celles du premier ordre de la façade devoient être semblablement *Ioniques* & égales aux colonnes de la cour; & celles du second ordre *Corinthiennes*. La sale auroit été fort libre, à cause de la grandeur du vestibule & devoit être exhaussée jusques à la couverture; au niveau du plancher il y auroit eu un corridor. Les grandes chambres auroient été plat-fonnées, les moyennes & les petites eussent eu des voûtes. L'appartement des femmes, les cuisines & autres lieux semblables, devoient être à un côté de la cour. Les caves, les buchers, & le reste des commodités du ménage étoient pratiqués sous terre.

Cette autre dessein de mon invention, étoit pour le comte *Giacomo Angarano* qui avoit aussi un terrain dans la même ville. Les colonnes de la façade sont *Composites*. Les chambres au côté du vestibule ont un quarré & deux tiers de long: tout contre il y a un cabinet avec une *Mézanine* au dessus: ensuite on passe dans une cour bordée de Portiques. Les colonnes ont 36 piés, avec des Pilastres derriere, que *Vitruve* nomme *Parastates*, pour soutenir la galerie, sur la quelle il y en a encore une autre découverte au niveau du plus haut plancher de la maison, avec une balustrade tout au tour. Plus avant on trouve encore une autre cour aussi environnée de Portiques, dont les colonnes du premier ordre sont *Doriques* & celles du second *Ioniques*. Les escaliers sont en cette cour & les écuries tout vis à vis, aux côtés des quelles on peut placer les cuisines & les logemens des serviteurs. La sale seroit sans colonnes & son exhaussément iroit jusqu'à la couverture. Les chambres seroient également hautes & larges, & auroient leurs cabinets & leurs *Mézanines* comme celles de dessous. Sur les colonnes de la façade, ou y pourroit faire un corridor qui seroit assés commode.

A *Vérone*, dans une tres belle situation (ce lieu se nomme *gli Portoni della Brà*) le comte *Gio Battista della Torre* avoit eu dessein de faire exécuter le dessein suivant; qui devoit être accompagné de jardins & de tous les embellissemens qui peuvent rendre un lieu commode & divertissant. Les premieres chambres auroient été voutées, & sur les petites on eut fait des *Mézanines*, ou l'on eut monté par de petits escaliers. Les chambres du second étage devoient être plat-fonnées. L'exhaussement de la sale alloit jusqu'à la couverture & au niveau du *Soffite*, ou dernier plancher, il y auroit en un corridor avec une balustrade; elle eut pris son jour par une gallerie & par des fenêtres qu'elle auroit eüe sur les aïles.

Planche 59. J'avois encore donné au Chevalier *Gio. Battista Garzadore*, gentilhomme *Vicentin*, le dessein suivant, dans lequel il y a deux Portiques d'ordre *Corinthien*, l'un au devant du logis, & l'autre derriere. Ces Portiques ont des *soffites* & la sale basse aussi, qui est dans la partie la plus intérieure de la maison, afin que pendant l'Eté il y ait de la fraîcheur; elle a deux rangs de fenêtres, son *soffite* est soutenu par quatre colonnes qui affermissent le pavé qui est au dessus dans une autre sale quarée, sans colonnes, aussi haute que large & la corniche de plus. Les voûtes des grandes chambres sont exhaussées selon notre troisième méthode; & celles des cabinets ont seize piés. Les chambres d'enhaut sont plat-fonnées. Les colonnes du second Portique sont *Composites*, & moindres d'une cinquième partie que celles d'en bas. Sur ces Portiques il y a des *Frontons* qui donnent comme j'ai dit cy devant, beaucoup d'apparence & de grandeur à un bâtiment, le faisant paroître plus élevé au milieu que sur les aïles; outre qu'ils servent à mettre les armes de la famille.

Planche 60. Le clarissime seigneur Chevalier *Leonardo Mocenigo* me fit faire le dessein suivant, pour un terrain qu'il a sur la *Branta*. Quatre portiques, chacun d'un quart de cercle, comme les bras du logis, semblent accueillir tous ceux qui arrivent. Les écuries sont au côté de ces loges, en la partie du devant qui regarde sur la Riviere: & les cuisines, avec les logemens du fermier & du la boureur, sont sur le derriere. Le Portique qui est au milieu de la façade est *Picnostyle*, c'est à dire, que les colonnes sont fort serrées; & parceque ces colonnes sont hautes de 40 piés, elles ont des pilastres derriere larges de deux piés, aiant quinze pouces de faillie, qui supportent le pavé de la gallerie supérieure. Plus avant on trouve une cour entourée de colonnes *Ioniques*: les Portiques sont aussi larges que la hauteur des colonnes, moins un diametre de ces colonnes: les galleries ont pareillement la même largeur, de même que les chambres qui regardent sur les jardins, afin que le mur, qui sépare chaque appartement, soit droit au milieu, pour soutenir le faite de la couverture. Les premieres chambres seroient fort commodes pour manger, aiant une grande compagnie: elles sont de proportion double. Celles des angles sont quarrées & ont des voûtes à pans: leur *impost* est élevé du plancher à la hauteur de la largeur de la chambre; & les voûtes ont de *trait* une troisième partie de leur longueur. La sale a deux quarrés & demi de long. Les colonnes rendent la longueur & la largeur proportionnés à la hauteur. Il n'y auroit de colonnes qu'en la sale basse, afin que celle d'enhaut fût plus libre. Les colonnes des secondes galleries dans la cour sont plus petites d'un cinquième que celles d'enbas & sont *Corinthiennes*. Les chambres d'enhaut sont aussi hautes que larges. Les Escaliers sont aux deux bouts de la cour, & montent l'un au contraire de l'autre.

Avec ce dessein je finirai, par la grace de Dieu, ces deux premiers livres, dans lesquels j'ai tâché de dire en peu de mots, & de faire voir distinctement par mes desseins, tout ce qui m'a semblé nécessaire & important pour bien bâtir, principalement en ce qui regarde les maisons particulieres, afin de les rendre belles, magnifiques & commodes.

Planche

R E M A R Q U E.

Planche 61. Je ne sçai pourquoi la planche suivante n'a point été insérée par Palladio, parmi ses autres desseins des maisons particulieres, puisqu'il paroît visiblement qu'elle est du même goût & de la même main que tout le reste; peut être que le Graveur ne l'avoit pas finie assés tôt pour les Imprimeurs, comme il s'est plaint lui même que cela lui étoit déjà arrivé. voies ci devant à la page 6. Quoiqu'il en soit, le dessein mérite d'avoir ici sa place: mais afin qu'on puisse le distinguer d'avec les autres, & si l'on veut, comme un ouvrage posthume de cet auteur, on a singularisé cette remarque par un caractère différent, & on lui a donné la dernière place, afin de ne pas déranger l'ordre du livre. Cette planche, avec deux autres du même auteur (qui sont le plan & l'élévation d'un Temple Dorique, qui seront mises à la fin du quatrième & dernier livre de cet ouvrage) s'est trouvée parmi toutes celles qu'on avoit envoyées de Venise à Paris & adressées à Mr. De Chambray qui les a insérées dans sa traduction & d'où elles ont été tirées.

Fin du Second Livre.

THE HISTORY OF THE

The history of the city of London, from the first settlement of the Britons, to the present time. The first part of the history, from the first settlement of the Britons, to the reign of King Henry the Second, is contained in the first volume of this work. The second part, from the reign of King Henry the Second, to the reign of King Richard the First, is contained in the second volume. The third part, from the reign of King Richard the First, to the reign of King John, is contained in the third volume. The fourth part, from the reign of King John, to the reign of King Henry the Third, is contained in the fourth volume. The fifth part, from the reign of King Henry the Third, to the reign of King Edward the First, is contained in the fifth volume. The sixth part, from the reign of King Edward the First, to the reign of King Edward the Second, is contained in the sixth volume. The seventh part, from the reign of King Edward the Second, to the reign of King Edward the Third, is contained in the seventh volume. The eighth part, from the reign of King Edward the Third, to the reign of King Richard the Second, is contained in the eighth volume. The ninth part, from the reign of King Richard the Second, to the reign of King Henry the Fourth, is contained in the ninth volume. The tenth part, from the reign of King Henry the Fourth, to the reign of King Henry the Fifth, is contained in the tenth volume. The eleventh part, from the reign of King Henry the Fifth, to the reign of King Henry the Sixth, is contained in the eleventh volume. The twelfth part, from the reign of King Henry the Sixth, to the reign of King Edward the Fourth, is contained in the twelfth volume. The thirteenth part, from the reign of King Edward the Fourth, to the reign of King Richard the Third, is contained in the thirteenth volume. The fourteenth part, from the reign of King Richard the Third, to the reign of King Henry the Seventh, is contained in the fourteenth volume. The fifteenth part, from the reign of King Henry the Seventh, to the reign of King Henry the Eighth, is contained in the fifteenth volume. The sixteenth part, from the reign of King Henry the Eighth, to the reign of King Edward the Sixth, is contained in the sixteenth volume. The seventeenth part, from the reign of King Edward the Sixth, to the reign of King Mary the First, is contained in the seventeenth volume. The eighteenth part, from the reign of King Mary the First, to the reign of Queen Elizabeth the First, is contained in the eighteenth volume. The nineteenth part, from the reign of Queen Elizabeth the First, to the reign of King James the First, is contained in the nineteenth volume. The twentieth part, from the reign of King James the First, to the reign of King Charles the First, is contained in the twentieth volume. The twenty-first part, from the reign of King Charles the First, to the reign of King Charles the Second, is contained in the twenty-first volume. The twenty-second part, from the reign of King Charles the Second, to the reign of King James the Second, is contained in the twenty-second volume. The twenty-third part, from the reign of King James the Second, to the reign of King William the Third, is contained in the twenty-third volume. The twenty-fourth part, from the reign of King William the Third, to the reign of King George the First, is contained in the twenty-fourth volume. The twenty-fifth part, from the reign of King George the First, to the reign of King George the Second, is contained in the twenty-fifth volume. The twenty-sixth part, from the reign of King George the Second, to the reign of King George the Third, is contained in the twenty-sixth volume. The twenty-seventh part, from the reign of King George the Third, to the reign of King George the Fourth, is contained in the twenty-seventh volume. The twenty-eighth part, from the reign of King George the Fourth, to the reign of King William the Fourth, is contained in the twenty-eighth volume. The twenty-ninth part, from the reign of King William the Fourth, to the reign of King George the Fifth, is contained in the twenty-ninth volume. The thirtieth part, from the reign of King George the Fifth, to the present time, is contained in the thirtieth volume.

THE HISTORY OF THE

T H E
 A R C H I T E C T U R E
 O F
 A. P A L L A D I O;
 B O O K *the* T H I R D.

Wherein is treated

Of Ways, Streets, Bridges, Squares, Basilicas or Courts
 of Justice, Xistes or Places of Exercise, &c.

The Whole Revis'd, Design'd, and Publish'd

By GIACOMO LEONI, a Venetian; *Architect to His most*
 SERENE HIGHNESS, *the*

E L E C T O R P A L A T I N E.

Translated from the Italian Original.

L O N D O N.

Printed by *John Watts*, for the A U T H O R.

ALL
ALTEZZA SERENISSIMA
DI
CARLO PRIMO
LANGRAVIO D'HASSIA,
PRINCIPE
DI
HERSFELT,
CONTE
DI

Catzenelnbogen, Dietz, Ziegenhayn, Nidda,
Schaumburgo, &c. &c. &c.

S. ALTEZZA,

*Q*UANT'ALTRA materia, che contenesse questo volume che al pubblico espongo; mi presenterei con timore dinanzi a così gran Principe come V. A. S. per tributarglielo: ma trattandosi d'una parte dell' Opere del Palladio, vale a dire d'uno de' più chiari Architetti che abbia avuti la nostra Italia; mi sento ripieno d'una riverente fiducia, che sia la mia offerta per trovar grazia appresso l'animo suo generoso. Mi parrebbe anzi di meritare rimprovero non leggeri, se intrapresa la fatica di pubblicare un così famoso

A

Trattato

*Trattato d'Architettura; la terminassi senza aver implo-
rati gli Auspicj di V. A. S. che non contenta di proteggere
quest'Arte nobilissima con tutta la parzialità del suo ge-
nio; ne possiede per maggior fregio di essa tutt' i fondamen-
ti ed i precetti. Facciano fede al mio dire le meravigliose
Fabbriche concepite non solo dalla gran mente dell' A. V.,
e dalla sua magnificenza intraprese; ma disegnate dalla
sua mano medesima a cui non meno familiari che lo Scet-
tro e la Spada, sono lo Squadro e la Riga. Al confronto
di monumenti cotanto insigni troverà maggior credenza
appresso de' Posterì l' Istoria delle gloriose Azzioni di
V. A. S. alla quale augurando io lunghissimi Anni di vita
a beneficio anche dell' Architettura; offro con l'Opera
me stesso.*

DI V. A. SERENISSIMA,

Umilissimo Servo,

Giacomo Leoni.

A LIST of those who have Subscribed to this Work, after the Publication of
the First and Second Books.

HIS CZARIAN MAJESTY, EMPEROR OF GREAT RUSSIA, &c. &c. &c.

HIS HIGHNESS THE DUKE OF PARMA, &c. &c.

A.

SIR John Astruther, Bart.
Sir John Austin, Bart.
Mr. Tho. Acres, Gardiner.
Mr. Charles d'Agar.
Mr. Benjamin Alard.

B.

Earl of Burlington,
Sir James Bateman, Bart.
Sir John Bland, Bart.
Stephen Bisse, Esq;
Martin Bladen, Esq;
Geo. Baker, Esq;
Robert Bristow, Esq;
John Bird, Esq;
Peter Bathurst, Esq;
Colonel Borgard.
Signor Gaet. Berenstatt.
Mr. Tho. Biard, Stone-Carver.

C.

Earl of Carnarven.
Sir James Campbell of Ardkinles, Bart.
Sir William Carew, Bart.
Mr. Joseph Carpenter, Gardiner.
Mr. Christopher Cass, Mason.
Mr. George Clavill.
Henry Cobden, Bricklayer.

D.

General Walter Douglas.
George Dodington, Esq;
Mr. Dominic Donnelly.
Mr. William Dickinson, Surveyor of West-
minster-Abbey.

E.

Sir John Eyles, Bart.

F.

The Hon. Colonel Fane.
Mr. Joshua Fletcher, Mason.

G.

Francis Gwynne, Esq;
Richard Grantham, Esq;
Colonel Guise.
Orlando Gee, Esq;
Mr. James Gibbs.
Mr. Tho. Gee.

H.

Earl of Hartford.
Sir Hungerford Hoskins, Bart.
William Hucks, Esq;
John Hallongius, Esq;
Charles Hardy, Esq;
Mr. Joh. Ja. Heidegger.
Mr. Tho. Highmore, Serjeant Master-Brick-
layer.
Mr. Tho. Hues.
Mr. John Hopson, Master-Joyner to His
Majesty.
Mr. Adam Holt.
Mr. John Hamilton.

J.

Sir Theodore Jansen, Bart.
John Jackson, Esq;
Mr. Andrew Jolfe, Draughts-man to His
Majesty's Board of Works.

Mr.

K.

Mr. *Tho. Kynaston*, Clerk of His Majesty's Works at the *Tower* and *Somerset-house*.

Mr. *Robert Kidwell*, Mason.

L.

Signor *Pietro Landini*.

M.

Marquis of *Monteleone*, &c.

Edward Minsbull, Esq;

Charles Mason, Esq;

H. Mildmay, Esq;

Tho. Milner, Esq;

Jos. Moxon, Esq;

Mr. *John Meard*, Carpenter.

N.

Count of *Nostitz*.

William Newland, Esq;

O.

William Ogborne, Esq;

P.

James Pagett, Esq;

Q.

Signor *Bernardo Quadrelli*.

R.

Sir *Robert Rich*, Bart.

Brigadier-General *Richards*.

John Rolls, Esq;

Mr. *Tho. Rowland*, Clerk of His Majesty's Works at *Windsor*.

Mr. *Tho. Ripelry*, Clerk of His Majesty's Works at the *Meuse* and *Savoy*.

S.

Sir *John Stanley*, Bart.

Resident of *Saxony*.

Sir *Tho. Samwell*, Bart.

Sir *Tho. Sebright*, Bart.

Edward Strong, Jun. Mason at *Greenwich*.

T.

Sir *John Tyrwhitt*, Bart.

Cholmloy Turner, Esq;

Captain *Edward Tuffnall*.

Benjamin Timbrell, Carpenter.

V.

John Vanhultz, Esq;

W.

Right Honourable *Robert Walpole*, Esq;

General *George Wade*.

Richard Wynne, Esq;

Mr. *Leonard Wooddeson*, Clerk of His Majesty's Works at *Winchester*.

T H E
P R E F A C E
T O T H E
R E A D E R.

HAVING treated as fully as may be of private buildings (or the houses and other conveniencies belonging to particular persons) and having mention'd all the most necessary directions that ought to be observ'd about the same: having over and above this, given the designs of several of those houses that have been built by my self, whether within, or without the city, and also of those made by the ancients, according as *Vitruvius* has them: 'tis highly convenient, that turning my Discourse to more excellent and magnificent fabricks, I shou'd now proceed to treat of publick Edifices; wherein (because they consist of larger dimensions, and that they are beautify'd with more curious ornaments than private ones, as serving for the use and conveniency of every body) Princes have a most ample field to shew the world the greatness of their Souls, and Architects are furnish'd with the fairest opportunity, to demonstrate their own abilities in excellent and surprizing inventions. Wherefore, as well in this book, in which I begin my *Antiquities*, as in those others, which (God willing) are to follow, it is my desire, that by so much the greater application may be us'd in considering the little I shall say, and the designs I shall give; by how much greater fatigue and longer watchings I have been reducing those fragments that remain of ancient buildings into such a form, that I hope the lovers of Antiquity may reap pleasure from the same, and the studious of Architecture receive much benefit: especially seeing that much more is

B

learnt

learnt in a little time from good examples, or originals by measuring of them, and by seeing entire edifices with all their parts describ'd on a little piece of paper; than can in a long time be learnt from words, by which the Reader becomes able only in Idea, and not without some difficulty, to attain to a firm and certain knowledge of what he reads, and to bring it afterwards into practice with great fatigue. Every person who is not altogether depriv'd of Judgment, may very manifestly perceive, how excellent the manner was, which the Ancients us'd in their buildings; seeing that after so long a space of time, after so many destructions and mutations of empires, there still remain in *Italy*, and out of it, the vestigies or ruins of so great a number of their stately Edifices, by the means whereof we come to a certain knowledge of the *Roman* virtue and greatness, which otherwise perhaps had not been believ'd. In this third book therefore I shall observe the following method, in placing the designs that are contain'd in the same. I shall first give those of streets, high-ways, and bridges, as being that part of Architecture which appertains to the ornament of Cities and Provinces, and which serves for the general conveniency of all sorts of men. For, as in the other fabricks made by the Ancients, it's easily discover'd that they spar'd no expence or labour, to bring them to that heighth of excellency, allow'd them, even by our imperfection: so they took no small care in the ordering of their Ways, finishing them in such a manner, that thereby, at this very time, may be learnt their greatness and magnanimity; since, to render them commodious and short, they pierc'd mountains, drain'd bogs, and built bridges, thus making those passages easy and plain, which were interrupted by uneven vallies, or rapid rivers. Next I shall treat of *Forums*, or publick places (according as *Vitruvius* teaches us that the *Greeks* and *Romans* made them) and likewise of those buildings which ought to be erected about such squares: and since among these, that place is worthy of much consideration, where the Judges administer Justice, call'd by the Ancients a *Basilica*, I shall give the particular designs of the same. But since it is not sufficient that Countries and Cities be ever so well divided into their severall districts, and regulated by most wholesome laws; nor that we have Magistrates, who, as executors of the laws, keep the Citizens in obedience: if men be not also render'd wise by the help of learning, and strong as well as healthy by the Exercise of their bodies (so to become capable both to govern others and themselves, and to make good defence against those that wou'd oppress them) this is the principal reason, why the inhabitants

tants of any Countrey, being divided at first into many little Cantons, did afterwards unite and founded Cities. And for this reason also (as *Vitruvius* relates) the ancient *Grecians* erected certain buildings in their Cities, which they call'd *Palestras*, and *Xistes*, wherein the Philosophers came to dispute and discourse about the Sciences, and the youth exercis'd themselves every day: as at certain set times the whole people came there together, to see the *Athletes* (or Fencers and Wrestlers) play their prizes; I shall therefore give the designs of these Edifices, and so an end will be put to this third book, which shall be follow'd by that of *Temples* for the exercise of Religion, without which no civil policy can be possibly maintain'd.

THIRD BOOK.

CHAP. I.

Of Ways and Streets.

THE Ways ought to be short, convenient, secure, pleasant, and beautiful. They will be short and convenient, if made in a straight line; and so large, that carriages and horses be no hindrance to each other when they meet: wherefore it was provided by law among the Ancients, that where the Ways were straight, they should not be less than eight foot in breadth; nor less than sixteen, when they were crooked or winding. The Ways will be further convenient, if they are made every where equal; that is to say, that there be no places in them where armies may not easily march, and that there be no difficulty of passage, either from waters or rivers: whence we read, that the Emperor *Trajan*, having regard to these two conditions (which are necessarily requir'd in all Ways) when he repair'd the most celebrated *Appian* Way, which in many places was impair'd by time, he drain'd marshy places, levell'd mountains, fill'd up vallies, and making bridges where it was necessary, he render'd travelling upon this road easy and expeditious. The Ways will be secure, if made on elevated places; or if in the plain, there be, as was the manner of the Ancients, a ditch and banks on each side: and that there be no places too near, where Robbers or Enemies may conveniently hide themselves; so that strangers and armies may in such ways preserve themselves from surprize, and readily discover any ambush that might be laid for them. Such Ways then, as have the three qualifications aforesaid, must be necessarily fine, and very agreeable to passengers; by reason that, in the Country, their straight direction, the conveniencies they bring, with the various and distant prospects they afford, must needs alleviate a great part of the fatigue, and fill the mind with satisfaction and delight, presenting always new landſchapes

landſchapes to the eye. In the City there cannot be a more agreeable ſight, than a ſtraight, even, and large Street, having magnificent houſes on each ſide, and built with thoſe ornaments which are mention'd in the preceding books. Now as in Towns, the Streets are beautify'd by buildings; ſo in the Countrey are the Ways adorn'd by trees, which, being planted on both ſides, delight our minds by their verdure, and highly reſreſh us with their ſhade. Of ſuch ſorts of Ways out of the City, there are many in the *Vicentine*: and among the reſt thoſe are famous which are at *Cicogna*, the *Villa* of Count *Edward Thiene*, and at *Quinto*, the *Villa* of Count *Octavio* of the ſame family; which having been directed by me, were afterwards beautify'd and adorn'd by the diligence and induſtry of the ſaid Gentlemen. The Ways made in this manner afford numberleſs conveniencies, becauſe that by reaſon of their being ſtraight, and ſomewhat higher than the reſt of the ground (always ſpeaking of thoſe in the Countrey) the enemy may be diſcover'd afar off, as I ſaid before, in time of war, whereby a Commander is at liberty to take the reſolution he thinks moſt fitting: beſides that at other times great profit ariſes from their ſhortneſs and eaſineſs, by reaſon of the buſineſs and traffick that is carry'd on by them. But becauſe all Ways are either within or without the City, I ſhall firſt particularize the qualifications requiſite in thoſe within the City, and next how thoſe ſhould be made that are without. Yet ſeeing that military Ways are one thing, and non-military another, the firſt being ſuch as paſs through the miſt of the City, that lead from one City to another, that ſerve for the common uſe of all paſſengers, for carriages to drive, or armies to march; and the ſecond being ſuch as iſſue out of the other, leading from one military way to another, or are made for the uſe and conveniency of ſome particular *Villa*: I ſhall in the following chapters treat of the military Ways only, quite omitting the non-military, becauſe theſe ought to be regulated according to thoſe; and that the more like to them they are, the more commendable they will be.

C H A P. II.

Of the compartment of the Ways (or Streets) within the City.

IN the compartment, or distribution of the Ways in a City, or Town, regard must be ever had to the temperament of the air, and also to the region of Heaven, or the climate under which the place is situated: because where the air is cold or temperate, there the Streets ought to be made large and noble, since thereby the City will become more wholesome, convenient, and beautiful: it being certain, that by how much less piercing, and withal by how much freer the air is, by so much the less will it offend the head; and therefore by how much more a Town is situated in a cold place, or in a piercing air, and that the houses are high, by so much the larger ought the Streets to be made, that they may be visited by the Sun in every part of them. As for what concerns conveniency, since there is more room in large than in narrow Streets, for men, cattle, and carriages, there is no doubt but those are much more convenient than these: and it being likewise manifest, that broad Streets are more lightsome, and that therefore the one side of such a Street is less eclips'd by the opposite side, the beautifulness of Temples and Palaces must needs be seen to greater advantage in the large than in the narrow Streets, whence greater pleasure arises in the mind, and greater ornament accrues to the City. But if the Town is situated in a hot climate, the Streets ought to be made narrow and the houses built high; that by the shade and straightness of the passage, the heat of the air may be temper'd, and consequently that it may become more healthy: as this is well known by the example of *Rome*, which (as we read in *Cornelius Tacitus*) grew more hot and less healthy, after *Nero*, in order to make it more beautiful, had enlarg'd its Streets. In this case however, for the greater ornament and conveniency of the City, the Street that is fullest of the principal trades, and the most frequented by strangers, ought to be made large, and adorn'd with magnificent and sumptuous buildings; because the strangers that pass through it will readily conclude, that the other Streets of the City bear a proportion to the largeness and beauty of this. The principal Streets (which we have named *military*) ought to be so comparted, as to be straight, and to lead in a direct line from the gates to the chief place or square of the City; and likewise, if the
situation

situation will permit it, sometimes from one gate directly to the gate on the opposite side: nor ought it to be forgotten, that, according to the compass of the City, there should in the same Street, and on the same line, or in any other such Street, and leading from which of the gates you please, be made one, or more such squares, somewhat less than the principal one. The other Streets of the City, at least the finest of them, ought not only to lead to the principal Square, or open place; but also to the most remarkable Temples, Palaces, Porticos, and other publick fabricks. But the greatest care must be taken in this compartment of the Streets, that (as *Vitruvius* teaches in the sixth chapter of his first book) they do not directly face any of the principal winds, that these may not blow violently or furiously into the same, but that they may come broken, gentle, purified, and spent; lest you fall into the same inconvenience with those, who of old in the Isle of *Lesbos* comparted the Streets of *Metelinum*, from which City the whole Island has taken its name. The Ways (or Streets) of a Town must be always pav'd; and we read that in the Consulship of *Emilius* they begun to pave the Streets of *Rome*, whereof some are seen at this day, and which are all even, consisting of stones unequal in their bigness and angles: which sort of paving, how it was performed, we shall teach lower in this book. But if you would divide the place for the passage of men, from that for the use of carriages and beasts, 'tis my opinion that *Porticos* should be made on each side of the Street, under the cover of which the Citizens may go about their affairs, without being annoy'd by the sun, the rain, or the snow; and in this manner are almost all the Streets of *Padua*, a very ancient City, famous for its University. Or if *Porticos* be not made, in which case the Streets will be more large and pleasant, a border must be pav'd on each side with broad stones, or square tiles, which are a sort of bricks larger than *Quadrels*, or common ones; and the reason is, that in walking they never offend the feet: so that the middle of the Street will be left for carriages and beasts, and may be pav'd with flint, or any other hard stone. There must be a kennel in the middle of the Street, towards which each side is gently to incline, that the rain-water which falls off the houses may run all into one channel, and have a free and easy course: whence the Streets will be left clean, and no bad air be produc'd; as it happens, when such waters gather into one place, and stagnate or putrefy there.

C H A P. III.

Of the Ways (or Roads) without the City.

THE Ways without the City ought to be made large, commodious on both sides, and planted with trees, by whose shade the passengers are shelter'd from the heat of the sun in summer, as their eyes will be agreeably refresh'd by their verdure. The Ancients laid out great care and labour on such Ways: and therefore, that they might always continue in good repair, they created prefects, overseers, or curators of the same. They made a great many of those Ways, which, altho spoil'd by time, yet still preserve in some places the memory of their beauty and conveniency. But among the most famous are the *Flaminian* and *Appian* Ways. The first was made by the Consul *Flaminius*, after his victory over the *Ligurians* (or *Genoese*.) It begun at the gate *Flamentana* (at this day call'd *Porta del popolo*) and passing through *Tuscany* and *Umbria*, it led to *Ariminum*; from which City it was afterwards by *Marcus Lepidus* his Colleague continu'd to *Bononia* (now *Bologna*) and near the foot of the *Alps*, winding round the Marshes, it ended at *Aquileia*. The *Appian* Way took its name from *Appius Claudius*, by whom it was made with great labour and expence, whence, by reason of its magnificence, and the wonderful art that was laid out upon it, it was call'd the *Queen of Roads*. This Way took its beginning from the *Coliseo* (or *Pompey's Amphitheatre*) and leading through the *Porta-capena* (a gate of *Rome* so call'd) it extended quite to *Brundisium*. It was carry'd only to *Capua* by *Appius*: nor is it certain who was the author of it beyond, tho by some it is thought to be *Cesar*; because *Plutarch* says, that the care of this Way being committed to *Cesar*, he laid out upon it a great sum of money. It was last of all repair'd by the Emperor *Trajan*, who (as I said above) by draining of marshes, levelling of mountains, filling up of vallies, and making bridges where it was necessary, restor'd it to be both expeditious and most agreeable to passengers. The *Aurelian* Way is likewise highly celebrated, so called from *Aurelius* a Citizen of *Rome*, who made it. It begun at the *Aurelian* gate (now called the gate of *St. Pancrace*) and extending it self along the maritime places of *Tuscany*, it ended at *Pisa*. Of no less renown were the *Numentan*, the *Prenestin*, and the *Labican* Ways. The first begun from the gate *Viminalis* (now call'd the gate of *St. Agnes*) and extended to the City of *Numentum*: The second begun at the gate *Esquilina* (now call'd that of *St.*

St. Laurence) the third from the gate *Nevia* (which is now the *Porta-maggiore*) and both these ways led to the City of *Preneste* (call'd at this day *Pellestrino*) and to the famous City of *Laticana*. There were a great many other Ways which are mention'd and celebrated by authors, as the *Via Salaria*, the *Collatina*, the *Latina*, and others, every one of which took its name either from the person that made it, or from the gate where it begun, or from the place where it ended. But for conveniency and beauty they must have been all far surpass'd by the *Portuensian* Way, which reacht from *Rome* to *Ostia*; because (as *Alberti* affirms to have observ'd) it was divided into two Ways, between each of which there was a course of stones higher by a foot than the rest of the Way, and which serv'd for a division: so that people went by one of these ways, and return'd by the other, thus avoiding all hindrance or jostling of each other; and it was indeed a very convenient invention, considering the prodigious concourse of people that was then at *Rome* from all parts of the world. The Ancients made those military Roads after two manner of ways; that is, either by paving them with stones, or covering them all over with gravel and sand. The Ways of the first sort (as far as by some remains of them we have been able to conjecture) were divided into three spaces. On that in the midst, which was higher than the other two, and which was a little rising in the middle, that no water might stay upon it, but run off immediately, went the people who travell'd on foot. It was pav'd with uncertain stones, that is, such as had unequal sides and angles; in which kind of paving, as is said elsewhere, they us'd a square-rule of lead, which they open'd and clos'd according to the figure of the stones, whence they joyn'd them perfectly well together, and with great readiness. The other two spaces on each side of this were made a little lower, and were cover'd with sand and fine gravel, being destin'd for the passage of horses and other cattle. Each of these spaces were half as large as that in the middle, from which they were divided by a range of stones pitch'd edgeway; and at certain distances were other stones somewhat higher, on which they got up when they wou'd mount on horseback, the Ancients not having had the use of stirrups. Besides the stones for this purpose, there were other stones a good deal higher, on which at equal spaces were engrav'd the miles of the whole journey; which stones were set up, and the ways measur'd by *Cneus Gracchus*. The military Ways after the second manner, that is to say, made of sand and gravel, were rais'd by the Ancients a little in the middle; for which reason no water being able to remain upon them, and con-

D

sisting

sisting of matter very apt to become quickly dry, they were at all times even and smooth without either dirt or dust. Of this sort one is to be seen in *Friuli*, which by the inhabitants is call'd the *Posthumous* way, and it leads into *Hungary*. There is another of them in the Country of *Padua*, which taking its beginning from the said City, at the place call'd *Argere*, passes through the midst of *Cicogna*, the *Villa* of the Counts *Edward* and *Theodore de Thieni*, brothers, and leads to those *Alps* which divide *Italy* from *Germany*. The following draught * is of the first manner of Ways, by which may be understood how the *Ostian* Way was made: but I have not thought it necessary to make any design of the second manner of Ways, because it is a most easy matter in it self; neither is there any difficulty to make them swelling towards the middle, in order to make the waters run off.

- A. *The middle space for the passage of people on foot.*
- C. *The Ways on each side for the passage of carriages and cattle.*
- B. *The stones by the help of which people got on horseback.*
- D. *The military stones, to mark the distances to and from Rome.*
- E. *A section of the three Ways, shewing their different levels.*

C H A P. IV.

Of such things as are to be observ'd in building of Bridges, and what situation ought to be chosen for this purpose.

THE convenience of Bridges was first thought upon, because many Rivers are not fordable by reason of their largeness, depth, and rapidity: upon which account it may be well said, that Bridges are a principal part of the way; and are nothing else, but a street, or way continu'd over the water. Bridges therefore ought to have the self-same qualifications, that we judg'd requisite in all other fabricks: which are, that they should be convenient, beautiful, and durable. They will be convenient, when they are not rais'd above the level of the rest of the way, or that being rais'd, they be of easy ascent and descent; and likewise when such a place is chosen for building them, as shall be most commodious for the whole Province or the whole City, according as they are built within or without the walls: and therefore that place is to be chosen, to which there is an easy passage from all other parts; I mean that it be
towards

* Plate I.

towards the midst of the Province or the City (as *Nitocris* Queen of *Babylon* did in the Bridge which she built over the *Euphrates*) and not in a corner, where it can be only serviceable to a few. Bridges will be fine and durable, if they are made in the manner, and according to the proportions which shall be particulariz'd in this book: but in chusing a situation for building them, care must be taken to pitch upon such a place, as shall give ground to hope that the Bridge may be perpetual, and where it may be built with less expence if possible than elsewhere. Wherefore that place must be chosen where the river is shallowest, and where its bed or bottom is even and uniform, that is to say, either of stone or of gravel-stone: because (as I said in my first book, when I spoke of places for laying foundations) stone and gravel are excellent foundations in waters. Besides this, swallows and whirlpools ought to be avoided, and that part of the river's bed which is sandy, or has much clay in it: because being continually mov'd by the water-floods, they often change the bed; and the foundations being thus undermin'd, the work must necessarily fall to ruin. But supposing the bed of the river to be altogether of gravel and sand, then the foundations must be made as I shall direct hereafter when I treat of Stone Bridges. Regard ought likewise to be had in chusing the situation of a Bridge, that it be in the part of a river where its course is straightest; since the winding and uneven parts of the banks are expos'd to be wash'd away by the waters, whence the Bridge in such a case would become destitute of land-tyes, and remain an Island: besides that, in time of land-floods the waters draw into those tortuosities all the matter that it washes from the banks and the fields; which not being able to move directly forwards, but resting there, it stops other things, and turning towards the piles, fills up the arches, whereby the work suffers in such a manner, that by the weight of the water it falls in time to ruin. You shall therefore chuse such a place for building a Bridge, as may be in the middle of a country or city, and consequently commodious for all the Inhabitants: as also where the course of the river is direct, and its bed shallow, equal, and uniform. But seeing Bridges are made either of timber or stone, I shall discourse both of the one and the other way; and at the same time give the draughts as well of some ancient Bridges, as of some modern ones.

C H A P. V.

Of Wooden Bridges, and what is to be observ'd in the building of them.

Bridges are made of Wood, either for one particular occasion, as for all those accidents which are wont to happen in war (of which sort the most celebrated is that which *Cesar* built over the *Rhine*) or that they may continually serve for every body's convenience. Thus we read that *Hercules*, when having kill'd *Geryon*, he victoriously drove his herd through *Italy*, built the first Bridge that ever was on the *Tyber*, in the place where *Rome* was afterwards founded, and it was therefore call'd the *holy Bridge*. It was situated on that part of the river where *Ancus Marcius* had afterwards made the *Sublician Bridge*, which was likewise all of timber, and the pieces of it were so artificially joyn'd together, that it might be taken up, and carry'd whithersoever it should be necessary; neither were there any nails in it, or iron for any use. It is not known how it was contriv'd, only writers say, that it was laid over great pieces of timber, which supported others, from whence it took its name of *Sublician*, because in the *Volscan* tongue such pieces were call'd *Sublices*. This was the Bridge that *Horatius Cocles* defended, so beneficially for his country, and so gloriously for himself. It was near to *Ripa*, where some remains of it may be seen still in the middle of the river: for it was afterwards built of stone by *Emilius Lepidus* when he was *Pretor*, and repair'd by the Emperors *Tiberius* and *Antoninus Pius*. Such wooden Bridges ought to be made very substantial, and of large pieces of timber strongly joyn'd together, in such sort that there be no danger of their breaking; neither by the multitude of men and beasts that pass over them, nor by the weight of carriages and artillery, nor yet that they be ruined by inundations or floods. Wherefore those which are made at the gates of Cities (which we call Draw-bridges, because they can be drawn up or let down) are, instead of paving, commonly overlaid with rods and plates of iron, that they may not be broken or worn by the wheels of carriages or the feet of cattle. The pieces of timber (as well those which are fixt in the water, as those which make the length and breadth of the Bridge) ought to be long and thick in proportion to what the depth, the breadth, and the rapidity of the river shall require. But because the particulars are infinite, no certain or determinate rule can be given about them: and therefore I shall
present

present you with some draughts, and specify their proportions, whereby every one, as occasion offers, or his genius is happy, may take his measures, and perform what shall be worthy of praise.

C H A P. VI.

Of the Bridge order'd by Cesar to be laid over the Rhine.

JULIUS CESAR having resolv'd to pass the *Rhine* (as he says himself in the fourth book of his *Commentaries*) that the *Germans* might be made sensible of the *Roman* power: and judging that it would neither be a way secure in it self, nor a thing worthy of him or the people of *Rome*, if he should pass in boats; he forthwith order'd a Bridge, which was an admirable and most difficult piece of work, by reason of the largeness, depth, and rapidity of the river. But how this Bridge was contriv'd, altho he expressly writes it, is yet a great controversy, because we do not perfectly conceive the force of some terms in his description; and therefore various draughts have been made of it, according to mens various Ideas. I having likewise mention'd it a little higher, I would not let this opportunity slip to set down the * design which I imagin'd about it in my youth, when I first read those *Commentaries*; because, in my opinion, it agrees very much with the words of *Cesar*: and also because it succeeded to a wonder, as experience has shewn, in a Bridge which I suddenly built over the *Bacchiglione* without *Vicenza*. It is not however my intention hereby to confute the opinion of others, who were all of them most learned persons, and highly praise-worthy, for having left the designs of this Bridge in their books as they understood it; thus by their wit and labour greatly facilitating the understanding of it to us, that come after them. But before I give my design, I shall produce the words of *Cesar*, which are as follows. *Rationem igitur Pontis hanc instituit. Tigna bina sequepedalia, paululum ab imo præacuta, dimensa ad altitudinem fluminis, intervallo pedum duorum inter se jungebat. Hæc cum machinationibus immissa in flumen defixerat, festucisque adegerat; non publicæ modo directæ ad perpendicularum, sed prona ac fastigiata, ut secundum naturam fluminis procumberent. His item contraria duo, ad eundem modum junctæ, intervallo pedum quadragemum, ab inferiore parte contra vim atque impetum fluminis conversa, statuebat. Hæc utraque, insuper bipedalibus immixtis, quantum eorum tignorum junctura trabibus distabat, binis utrinque fibulis*

E

* Plate II.

lis ab extrema parte distinebantur: quibus disclusis, atque in contrariam partem revinctis, tanta erat operis firmitudo, atque earum natura, ut quo major vis aquæ sese incitavisset, hoc arctius illigata tenerentur. Hæc directæ injecta materia contexebantur, ac longuriis cratibusque consternebantur; ac nihilsecius sublicæ ad inferiorem partem fluminis oblique adjungebantur, quæ pro ariete subiectæ, & cum omni opere conjunctæ, vim fluminis exciperent: & aliæ item supra pontem mediocri spatio, ut si arborum trunci sive naves, dejiciendi operis causa, essent a barbaris missæ, his defensoribus earum rerum vis minueretur, neu ponti nocerent. The sense of these words is, that he order'd a Bridge in this manner. He joyn'd together two pieces of timber, each a foot and a half thick, distant from each other two foot; somewhat sharp towards the lower end, and as long as the depth of the river requir'd. Having by engines stuck these pieces in the bottom of the river, he caus'd them to be ram'd down, not perpendicularly, but leaning and inclining according to the course of the river. Over-against these, in the lower part of the river, and at the distance of forty foot, he fixt two others joyn'd together in the same manner, inclining these against the stream and force of the river. Between these two double piles they laid long summers two foot thick (according to their distance from each other) which were at each end held fast by two braces, which pressing contrary to one another, so great was the strength of the work, and such was the nature of it, that by how much greater was the force of the water, by so much the faster was all linkt together. These summers were joyn'd with other summers across them, and cover'd with long poles and hurdles. Over and above this, there were in the lower part of the river piles or posts, which sloping against the Bridge, serv'd for buttresses against the force of the river. There were others added in the upper part of the river, at a little distance from the Bridge; that if the trunks of great trees or ships should be let down by the Barbarians to ruin the works, the violence of such things should be lessen'd by these defences, so that the Bridge might not be damag'd. Thus *Cesar* describes the Bridge by him laid over the *Rhine*; to which description the following draught seems to me very conformable. The principal parts of it are marked by letters.

A. *The two pieces of timber joyn'd together, each a foot and a half thick, somewhat sharp towards the lower end, fixt in the river not perpendicularly, but leaning according to the stream, and at two foot distance from each other.*

B. *The*

- B. *The other two pieces of timber fixt in the lower part of the river over-against the pieces now-mention'd, and forty foot distant from them, but leaning against the stream.*
- C. *The figure of one of those pieces by it self.*
- D. *The pieces of timber, two foot thick every way, which made the breadth of the Bridge, which was forty foot.*
- E. *One of those pieces by it self.*
- F. *The Braces, which being open, or divided the one from the other, and bound contrariwise (that is to say, one in the inner part, and the other in the outer part; one above, and another under the pieces two foot thick, which made the breadth of the Bridge) did so strengthen the whole work, that the greater the force of the water, or the heavier any weight was upon the Bridge, the more it united, and the firmer it became.*
- G. *Is one of the braces or ties by it self.*
- H. *The pieces of timber laid the length of the Bridge, and which were cover'd with poles and hurdles.*
- I. *The posts below the Bridge, which leaning against, and joyn'd to the whole work, resisted the violence of the stream.*
- K. *The posts above the Bridge to defend it, should the enemy let down the river trees or vessels to destroy it.*
- L. *Two of those pieces of timber, which, joyn'd together, stood in the river, not perpendicularly, but leaning.*
- M. *The head of the pieces which made the breadth of the Bridge.*

C H A P. VII.

Of the Bridge on the Cismone.

THE *Cismone* is a river, which descending from the mountains that divide *Italy* from *Germany*, enters into the *Brenta* a little above *Bassano*; and as well because it is most rapid, as that the mountaineers send down by it great quantities of timber, a resolution was taken to make a Bridge over it: yet without fixing any posts in the water, because they were shaken and worn by the violence of the stream, and by the stones and the trees which it continually rould down; whence Count *Giacomo Angaranno*, who is Lord of the Bridge, was under the necessity of renewing it every year.* The invention of this Bridge is, in my opinion, well worth taking notice of, because it may be serviceable wherever the said difficulties occur; and further, because Bridges so made are solid, beautiful, and

* *Plate III.*

and convenient: solid, because all their parts mutually support each other; beautiful, because the carpenter's work is very agreeable; and convenient, because they are plain, and in the same line with the rest of the way. The river, where this Bridge stands, is a hundred foot broad. This breadth is divided into six equal parts, and at the end of each part (except at the banks, which are fortify'd with two solid butments of stone) are plac'd the beams which make the bed and breadth of the Bridge; upon which leaving a little space at their extremities, are laid other beams longwise, which make the sides of the Bridge. Over these, plumb with the first, are dispos'd on the one and the other side the *Collonelli* or little pillars; as we vulgarly call those pieces, which, in such works, are set up an end. These little pillars are fasten'd to the beams (which, as I said, make the breadth of the Bridge) with iron-cramps, made to pass through a hole order'd for this purpose in the heads of the said beams, in that part which advances beyond the pieces that make the sides. These cramps, because they are in the upper part along the said straight and plain pillars perforated in several places, and in the under part near to the thick beams we mention'd, and with one hole sufficiently big, went into the pillars, and fasten'd again below with little bars or pins of iron made for this purpose. Hence the whole work becomes in a manner united, so that the beams which make the breadth of the Bridge, and those of the sides, are as it were one piece with the pillars; and the pillars thus come to support the beams which make the breadth, as these again are supported by the arms which reach from one pillar to another. In this manner all the parts mutually support each other, and their nature becomes such, that the greater weight there is on the Bridge, so much the faster do they close together, and increase the strength of the work. All the said arms, and other pieces of timber that make up the body of the Bridge, are no more than a foot in breadth, nor in thickness more than three fourths. But those pieces which make the bed of the Bridge, that is such as are laid longwise, are a great deal smaller.

A. *The elevation of the flank of the Bridge.*

B. *The solid stone-work against each bank.*

C. *The heads of the beams that go across, or make the breadth of the Bridge.*

D. *The beams that make the sides.*

E. *The Collonelli or Pillars, making the rails of the Bridge.*

F. *The heads of the cramps, with the pins of iron.*

G. *The braces, which bearing contrary to each other, support the whole work.*

H. *The bottom of the River.*

I. *The*

I. *The plan of the Bridge.*

K. *The beams that go across, and advance beyond the sides, near which sides are the holes for the cramps.*

L. *The small beams which cover the bed of the Bridge.*

CHAP. VIII.

Of three other inventions, according to which Wooden Bridges may be made without fixing any posts in the water.

Bridges of Wood may be built without any Posts in the water, like that on the *Cismone*, after three other ways, whereof I would not fail giving the designs, because they are of a very fine contrivance: and so much the more, that they will be easily understood by every one who has learnt the terms made use of in the Bridge on the *Cismone*, since these Bridges likewise consist of beams laid across, of pillars, of braces, of cramps, and of beams laid longwise, which make the sides. Now Bridges, according to the first invention *, are made thus. Having fortify'd the banks with solid butments as far as requisite, at a little distance from them must be laid one of the beams which make the breadth of the Bridge, and then upon it must be dispos'd the beams which make the sides, which with one of their heads are to lay upon the bank, and be made fast to the same. Then upon these, plum with the beam laid for the breadth, must be plac'd the *Collonelli*, or pillars, which are to be fasten'd into the said beams with cramps of iron, and supported by the braces well fixt in the head of the Bridge, that is, in the beams which make the sides, upon the bank. Afterwards leaving as much space, as shall be left by the said beam for the breadth, to the bank, you must lay the other beam for the breadth, which shall be in the same manner fasten'd to the beams, which are to be laid over it lengthwise, and also to the pillars, as the pillars will be supported by their braces. And thus must it be done from one end to the other, or as far as it will be necessary, observing always in such Bridges, that in the midst of the breadth there be a pillar whose braces shall meet over-against one another, and in the upper part must be put other beams, which reaching from one pillar to another, will keep them united, and (together with the braces plac'd in the head of the Bridge) they will make a por-

F

tion

* Plate IV.

tion of a circle less than a semicircle. Thus making every brace bear up its pillar, and every pillar the cross beam and those that make the sides, every part bears its own weight. Such Bridges are large at their heads, and grow narrow towards the middle of their length. There is none of this sort in *Italy*; but discoursing with Messer *Alexander Ficheroni* of *Mirandola*, he told me that he saw one in *Germany*.

A. The upright of the flank of the Bridge.

B. The heads of the beams which make the breadth of it.

C. The beams which are laid longwise.

D. The pillars.

E. The braces, which being made fast in the beams of the length, support the pillars.

F. The beams that bind one pillar to the other, reaching between them, and making a portion of a circle.

G. The butments upon each bank.

H. The heads of the iron pins.

I. The bottom of the river.

K. The plan of the Bridge.

L. The first beams, which at one head are supported by the bank, and at the other by the first cross beam.

M. The second beams, which are borne up by the first and second beams of the breadth.

N. The third beams, borne up by the second and third beams of the breadth.

O. Cross beams, which make the bed of the Bridge.

P. After these follow the beams which make the breadth, borne up (as I said) by the pillars to which they are fasten'd, and the pillars supported by their braces.

The invention of the * following Bridge has the upper part, which supports the whole weight, made of a portion of a circle less than a semicircle; and has the braces which go from one pillar to another so made, that they cross each other in the midst of the space between the pillars. The beams which make the ground or bottom of the Bridge, are fasten'd to the pillars by cramps, as in the former invention. For a greater strength two beams may be added at each end of the Bridge, which being so fasten'd in the pillars at one end of their heads, come leaning with the other head under the first pillars, because such would help much to bear up the weight of the Bridge.

A. The upright of the Bridge in flank.

B. The beams which make the sides of the Bridge.

C. The heads of the beams which make the breadth.

D. The heads of the iron pins.

E. The beams, which plac'd under the Bridge at each head, help to bear

up the weight.

F. The braces which serve as rails to the Bridge.

G. The pillars.

H. The butments against each bank.

I. The bottom of the river.

K. The bed of the Bridge.

Bridges

Bridges of this * last invention may be made with a greater or a lesser arch than what is shewn by the draught, according as shall be found necessary from the quality of the situation, and the greatness of the river. The height of the Bridge, in which are the rails or braces that go from one pillar to another, will be the eleventh part of the breadth of the river. All the *radii* or lines of the pillars must correspond to the center, which will make the work very strong; and the pillars will bear up the beams laid athwart and along the Bridge, as in the foregoing ones. The Bridges of these four kinds may be made as much in length as occasion shall require, but all their parts must be made proportionably greater.

A. *The upright of the Bridge in flank.*

B. *Its bottom or bed.*

C. *The pillars.*

D. *The braces which support the pillars.*

E. *The heads of the beams, which make the breadth of the Bridge.*

F. *The heads of the iron pins.*

G. *The buttresses against each bank.*

H. *The bottom of the river.*

CHAP. IX.

Of the Bridge of Bassano.

N E A R *Bassano*, a place at the foot of the *Alps* which separate *Italy* from *Germany*, I have order'd the wooden Bridge that follows † over the *Brenta*, a most rapid river, that empties it self into the sea near *Venice*, and was call'd by the ancients *Meduacus*, to which (as *Livy* relates in his first *Decad*) *Cleonymus* the *Spartan* came with a fleet before the *Trojan* War. This river, in the place where the Bridge is built, is in breadth one hundred and eighty foot. This breadth is divided into five equal parts, because the two banks being well fortify'd with beams of oak and *larix*, there were four rows of piles plac'd in the river, distant every row from another thirty four foot and a half. Each of these rows consists of eight piles thirty foot long, a foot and half thick every way, and two foot distant from each other: whence the whole length of the Bridge came to be divided into five spaces, and its breadth to be twenty six foot. Over these rows of piles were plac'd joysts, long in proportion to the said breadth (those joysts so plac'd are vulgarly call'd cross-pieces) which being fasten'd into the piles fixt in the river,

* Plate VI. † Plate VII.

river, keep them all joyn'd and united together. Over these cross pieces, plum to the said joysts, were plac'd eight other joysts, according to the length of the Bridge, and reaching from one row to the other: and by reason that the distance between these rows is very great, whence the joysts laid longwise might difficultly bear any very great weight that should come over them, there were plac'd between these and the cross pieces certain beams, that serve as shoudering pieces to bear part of the weight. Besides this, there were other beams, which being made fast in those piles that stood in the river, and leaning one towards the other, came to be joyn'd to another beam plac'd in the middle of the said distance under each of the beams of the length. These leaning beams so order'd represent a portion of a circle, rising the fourth part of its diameter. And thus the work becomes beautiful as to its form, and strong withal, by reason the beams, which make the length of the Bridge, come to be double in the midst. Over these, and across them, are put other beams, which make the bed or bottom of the Bridge, projecting their heads a little beyond the rest of the work, and they appear like the modillions of a cornice. On the one and the other side-beams of the Bridge are plac'd the pillars which support the roof, and make it serve for a gallery; all which render the whole work most convenient and beautiful.

- A. *The upright of the flank of the Bridge.*
- B. *The rows of piles standing in the water.*
- C. *The heads of the cross pieces.*
- D. *The beams which make the length of the Bridge, and over which may be seen the heads of the joysts that make the ground of it.*
- E. *The beams, which leaning towards each other, go to unite themselves with other beams plac'd in the middle of the distance between the rows of piles, whence in that place the beams come to be double.*
- F. *The pillars that support the roof.*
- G. *The elevation and section of one end of the Bridge.*
- H. *The plan of the rows of piles with their spurs, keeping the said piles from being hurt by the timber that floats down the river.*
- I. *The scale of sixty foot, by which the whole work is measur'd.*
- K. *The surface of the water.*

C H A P. X.

Of Bridges of Stone, and what ought to be observ'd in the building of them.

AT first men made Bridges of Wood, as having a regard only to their present necessity: but when they begun to think of immortalizing their names, and that their minds were enlarg'd by riches, and furnish'd with conveniencies for attempting greater matters, they begun also to make Bridges of Stone; which are more durable and expensive, as well as more glorious for the builders of them. In such Bridges four things are to be chiefly consider'd, *viz.* the heads, which are made at the banks; the piles, or pilasters, which are founded in the river; the arches, supported by these pilasters; and the pavement made over the arches. The heads of Bridges ought to be made the most firm and solid that can be; since they not only serve to support the weight of the arches, as do the other pilasters, but that moreover they keep the whole Bridge together, and keep the arches from cracking or opening. For this reason they are made where the banks are of stone, or at least of solid earth: and there being no banks of earth naturally solid enough for this purpose, they must be made strong and firm by art, adding other arches or buttresses; so that if the bank should happen to be destroy'd by the water, yet the way to the Bridge might not be interrupted. The pilasters, which are to be made according to the largeness of the river, ought to be of an even number; as well because we see that nature has produc'd from this number all those things, which, consisting of more than one part, are to bear any weight, as the feet of men and all other animals may convince us: as likewise because such a compartment is more beautiful to look upon, and renders the work stronger, since the course of the river in the middle (in which place it is naturally most rapid for being farthest from the banks) is thus free, and does not endamage the pilasters by continually shaking them. The pilasters therefore ought to be so comparted, as to fall into that part of the river where the stream is least rapid. The greatest course of the water is, where those things come together that swim upon it, which at the rising of floods is most easily discern'd. The foundations of Bridges must be made at the time of the year when the waters are lowest, which is in autumn: and if the bottom of the

G

river

river be of stone, or gravel-stone, or any soft stone, which (as I said in the first book) is a sort of earth which is partly stone, you have the foundations made to your hand, without any fatigue of digging, because these are excellent foundations by nature. But if the bottom of the river be of sand or gravel, you must dig in the same till you come to solid ground: or if this should prove a difficult task, you must dig pretty deep in the sand or gravel, and then you must thrust in piles of oak, which, with the iron whereby their points are to be arm'd, will reach the solid and firm ground. To lay the foundation of the pilasters, one part only of the bed of the river ought to be enclos'd from the water, and then to build there, that, the other part being left open, the water may have its free course; and so to proceed from part to part. The pilasters ought not to be less in dimension, than the sixth part of the breadth of the arch; nor, ordinarily speaking, greater than a fourth. They ought to be made of great stones, which are to be joyn'd together with cramps and bars of iron, fasten'd with lead; that by such ligaments they may be, as it were, all of one piece. The fronts of the pilasters, or the side that faces the stream, are wont to be made angular, that is, that they terminate in a right angle; and sometimes they are made semicircularly, to the end they may divide or break the water, and that such things as are impetuously brought down the river, striking against them, may be shov'd from the pilasters, and pass through the middle of the arch. The arches ought to be made very firm and strong, and with great stones well jointed together, that they may be able to resist the continual passing of carriages, and resist any weight that shall happen to come over them. Those are the strongest of all arches, which consist of a semicircle, because they entirely rest upon the pilasters, without pressing each other: but if, by reason of the nature of the situation, and the disposition of the pilasters accordingly, a perfect semicircle should not be convenient, as rendering the ascent and descent difficult, we must then make use of a lesser section, making such arches as rise only the third part of their diameter; and, in this case, the foundations on the banks must be made extremely strong. The pavement of these Bridges ought to be made in the very same manner with those of ways and streets, whereof we have treated above. And now having seen what is to be consider'd in general about building Stone Bridges, 'tis time we proceed to particular draughts and designs.

C H A P. XI.

Of certain famous Bridges built by the Ancients, with the draughts of the Bridge of Ariminum.

Many Bridges were built by the Ancients in divers places; but in *Italy*, and especially on the *Tyber*, there were abundance; whereof some may be seen yet entire, and of others remain only the ancient vestiges. Those which are to be still seen entire on the *Tyber*, are that of the Castle of *St. Angelo*, formerly call'd the *Eliau Bridge*, from the Emperor *Elius Adrianus*, who built here his own sepulchre: The *Fabrician Bridge*, built by *Fabricius*, now call'd Four-head Bridge, or *Ponto quattro capi*, from the four heads of *Fanus*, or of four *Termini* which are plac'd on the left hand as you go on this Bridge, by which the Island of the *Tyber* is joyn'd to the City: The *Cestian Bridge*, at this day the Bridge of *St. Bartholomew*, which from the other side of the Island passes to *Transsevere*, or over *Tyber*: The Bridge call'd *Senatorio* from the Senators, and *Palatino* from the neighbouring hill, made of rustick work, and now call'd the Bridge of *St. Mary*. But the Bridges, whereof only the ancient remains are to be seen in the *Tyber*, are the *Sublician Bridge*, nam'd also the *Lepidan Bridge*, from *Emilius Lepidus*, who, from having been first of wood, made it of stone, and was near *Ripa*: The *Triumphal Bridge*, whose pilasters are to be seen over-against the Church of the *Holy Ghost*: The *Fanicular Bridge*, so call'd from its vicinity to mount *Faniculus*, which, because repair'd by Pope *Sixtus* the fourth, is now call'd *Ponte Sisto*: and the *Milvian Bridge*, now call'd *Ponte molle*, in the *Flaminian* way, a little less than two miles distant from *Rome*, and retaining of its ancient form but the foundations. It is said to have been built in the time of *Sylla*, by *Marcus Scaurus* the Cenfor. There are likewise to be seen the ruins of a Bridge built by *Augustus*, of rustick work, upon the *Vera*, a most rapid river near *Narni*: and upon the *Metaurus*, at *Calgi* in *Umbria*, is seen another, which is likewise of rustick work, with certain counterworks on the banks at each end of it, which make it exceeding strong, and supporting the Road. But among all the famous Bridges, that is recorded as a miracle which *Caligula* made from *Puteoli* to *Baya*, in the middle of the sea, almost three miles long; and 'tis said that he laid out upon it all the revenues of the Empire. Extraordinary great, and most deserving admiration, was that
Bridge

Bridge likewise, which *Trajan*, in order to subdue the Barbarians, built over the *Danube* in *Transilvania*, and on which were read these words; *PROVIDENTIA AUGUSTI VERE PONTIFICIS VIRTUS ROMANA QUID NON DOMET? SUBJUGOR ECCE RAPIDUS DANUBIUS*. This Bridge was afterwards ruin'd by *Adrian*, that the Barbarians might not come over it to plunder the *Roman* provinces; and its pilasters are yet to be seen in the midst of the river. But seeing, of all the Bridges I have observ'd, that appears to me to be the finest, and the most worthy of consideration (as well for the strength as the compartment of it) which was built at *Ariminum*, a City of the *Flaminian* Tribe, and, as I believe, by *Augustus Cesar*, I have given the * draughts of it, which are those that follow. It is divided into five arches, whereof the three middlemost are equal, being 25 foot in breadth; and the two next the banks are less, being only 20 foot. All these arches consist of a semicircle, and the depth of their *Archivolte* is a tenth part of the light or void of the greater, and an eighth part of the light of the lesser ones. The pilasters are in thickness a little more than the half of the light of the greater arches. The angle of the spurs, that cut the water, is a right angle: which, as I observe, the Ancients follow'd in all their Bridges, because it is much stronger than the acute angle; and therefore less expos'd to be ruin'd by trees, or any other matter, that comes down with the stream. Plum over the pilasters, there are, on the sides of the Bridge, some niches, wherein there must have been formerly statues. Over these niches, quite the length of the Bridge, is a cornice, which, although it be plain, adds nevertheless a most agreeable ornament to the work.

A. The cornice, which is over the niches, quite the length of the Bridge.

B. The surface of the water.

C. The bottom of the river.

D. A scale of 30 foot, by which the whole work is measur'd.

C H A P. XII.

Of the Bridge of Vicenza, that is over the Bacchiglione.

TWO rivers run through *Vicenza*, the one of which is call'd the *Bacchiglione*, and the other the *Rerone*. This last just without the City enters into the first, and so immediately loses its name. Over

* Plate VIII.

Over these rivers are two ancient Bridges. Of that which is over the *Bacchiglione* are seen the pilasters and one arch still entire, near the Church of *St. Mary of the Angels*: the rest is all modern work. This * Bridge is divided into three arches: that in the middle is thirty foot broad, the other two are twenty two foot and a half each; which was so contriv'd, that the river might enjoy its course the freer in the middle. The pilasters are in thickness the fifth part of the light of the lesser arches, and the sixth of the greater. The arches rise from their *Impost*, the third part of the diameter of the void of the arch. Their *Archivolt* has in depth the ninth part of the smaller arches, and the twelfth part of that in the middle, and they are wrought in the manner of an architrave. In the uppermost part of the pilasters, under the impost of the arches, shoot or jut forth certain stones, which in the building of the Bridge serv'd to support the beams, over which was made the centering of the arches: and thus the danger was avoided of any flood's taking away the posts (to the ruin of the work) which must have been otherwise fixt in the river for making the said centering.

A. *The parapet of the Bridge.*

B. *The stones that jut out from the top of the pilasters, and serve to bear the centers of the arches.*

C. *The architrave round the arches.*

D. *The heads of the Bridge.*

E. *The architrave round the arches at large.*

F. *Scale of thirty foot, by which this work is measur'd.*

C H A P. XIII.

Of a Stone Bridge of my own invention.

Very fine, in my opinion, is the design of the † following Bridge, and perfectly suited to the place where it was to be built, which was in the middle of one of the greatest and most celebrated cities of *Italy*, the metropolis of many other cities, and trading almost to all parts of the world. The river is very large, and the Bridge was to have been built just at the very spot where the merchants come together to negotiate and treat of their affairs. Wherefore, as well to preserve the grandeur and dignity of the said city, as very considerably to encrease the revenues of the same, I design'd the Bridge so broad as to make three streets upon it; that in the middle large and fine, and the other two on the sides somewhat less. On both sides of each of those streets I order'd shops, where-

H

of

* Plate IX.

† Plate X.

of thus there would have been six ranges. Besides this, there were to have been made galleries at each head of the Bridge, and in the middle over the great arch, wherein the merchants should keep their Exchange, and which would have occasion'd no less ornament than convenience. The going to the galleries at the heads should have been by some few steps, and level with these would be the ground, or pavement of the rest of the Bridge. It ought not to appear strange or new, that galleries should be made over Bridges, since the *Eliau* Bridge at *Rome*, whereof we spoke in its proper place, was anciently all cover'd with galleries, having columns of brass, with statues, and other admirable ornaments: besides that upon this occasion, for the reasons mention'd already, it was almost necessary to make galleries. The self-same order and rules are observ'd in the proportions of the pilasters and the arches, that have been observ'd in the other Bridges aforegoing, and every one may easily find them himself.

The parts of the Plan.

A. *The beautiful and large street made in the middle of the breadth of the Bridge.*

B. *The lesser streets on the sides.*

C. *The shops on the outside over the river.*

D. *The galleries at each head of the Bridge.*

E. *The steps that lead up to those galleries.*

F. *The galleries in the middle, over the great arch of the Bridge.*

The parts of the elevation correspond to those of the plan, and therefore are easily understood without any further explication.

G. *The elevation of the shops fronting all the three ways A, B, B.*

I. *A prospect of the ways leading to the small stairs of the Bridge.*

H. *The lines of the water's surface.*

C H A P. XIV.

Of another Bridge of my invention.

BEing requested by some Gentlemen to give them my opinion about a Bridge which they intended to build of Stone, I made the following draught * for them. The river, at the place where the Bridge was to be built, is one hundred and eighty foot broad. I divided this whole breadth into three arches, and made that in the middle sixty foot broad, as each of the others forty eight. The pilasters which govern and support the arches were twelve foot thick,

* Plate XI.

thick; and so were a fifth part of the middle arch, and a fourth of the lesser ones. On this occasion I somewhat vary'd from the common measures of pilasters, making them very thick, and to jut very far from the body of the Bridge; that they might the better resist the force of the river, which is extremely rapid, and also resist the stones and trees which roul down with the stream. The arches were to have been a portion of a circle less than a semicircle, that the ascent and descent of the Bridge might be plain and easy. I made the *Archivolte* of the arches a seventeenth part of the void of the middle arch, and a fourteenth of the other two. This Bridge might have been adorn'd with niches over the pilasters, and with statues; as there might reign a cornice the whole length of it on each side, which the ancients are known to have done sometimes, as in the Bridge of *Ariminum* made by *Augustus Cesar*, the draughts of which are given above.

A. *The superficies of the water.*

uses above-mention'd.

B. *The bottom of the river.*

D. *The scale of forty foot, by which the whole work is measur'd.*

C. *The stones that jut out, for the*

CHAP. XV.

Of the Bridge of Vicenza, that is over the Rerone.

THE other ancient * Bridge, which, as I said before, is in *Vicenza* over the *Rerone*, is vulgarly call'd *il ponte delle beccarie*, or the Butchers Bridge, because it is near the greatest shambles of the city. This Bridge subsists entire, and differs little from that on the *Bacchiglione*; for this is likewise divided into three arches, whereof the middlemost is larger than any of the other two. All these arches are a portion of a circle less than a semicircle, and have no ornaments at all. The lesser ones rise above their *impost* the third of their breadth, and that in the middle a little less. The pilasters are in thickness the fifth part of the diameter of the lesser arches, and have at their extremities, under the imposts of the arches, the stones that jut out for the uses before-mention'd. Both the one and the other of these Bridges are made of *Cosloza* stone, which is a soft stone, and is saw'd like wood. Of the same proportions with these two at *Vicenza* are four in *Padua*, three of which have only three arches, and they are the Bridge of *Altina*, that of *St. Lawrence*, and that which is call'd *Ponte-corvo*, or Raven-Bridge: the fourth,

* Plate XII,

fourth, which is call'd *Ponte molino*, or Mill-Bridge, has five arches. In all these Bridges it is to be observ'd, that the greatest care has been taken to join well the stones, which, as I have often advis'd, is absolutely necessary in all buildings.

A. *The side of the Bridge.*

B. *Projecting stones to bear the centers of the arches.*

C. *Pilasters or buttresses at each bank.*

D. *Scale of forty foot, with which this Bridge was measur'd.*

C H A P. XVI.

Of the chief Squares, Markets, and open places of a City, and the edifices that ought to be made about them.

BESIDES the streets, of which we have treated above, it is also requisite that there be distributed in Cities, proportionably to their extent, greater or lesser Squares, or open places, where people may come together to treat about their useful and necessary affairs. But since such places may be destin'd to different purposes, so a proper and convenient situation ought to be assign'd to each of them. The leaving those great and open places in a City, over and above the foresaid conveniencies of walking, discoursing, and bargaining, brings withal very great ornament along with it; as when there is at the head of a street a beautiful and spacious place, from which you have the prospect of some fine building, and especially of some Church. As it would be advantagious to have several such places in different parts of the City, so it is much more necessary, as well as honourable and magnificent, that there be one principal Square, which may truly deserve the name of a publick place. These principal Squares ought to have dimensions in proportion to the number of the people; that they may be neither too small for their uses and conveniencies, or that being too great, the place may not seem uninhabited. In maritime Cities they ought to be made near the haven, and in inland Cities about the middle of the same, that the citizens may conveniently come to them from all parts. They ought to be design'd after the manner of the ancients. Round these Squares should be large porticos in proportion to the heighth of their columns; the use of which is to avoid rain, snow, and every injury we may receive from the air or the sun. But all the edifices built round them, ought not to be (according to *Alberti*) higher than the third part of the breadth of the Square, nor

nor lower than the sixth. To the porticos there must be an ascent by steps, which are to rise the fifth part of the height of the columns. Squares receive extraordinary beauty from arches erected at the entrance into them, that is, at the head of the streets that go out of them. How such arches shou'd be built, why they were anciently made, and whence denominated *Triumphal*, I shall shew at large in my *book of Arches*, where the draughts of many of them will be found; and whereby great light will be imparted to those who would at this time, or hereafter, erect such arches to the honour of Princes, Kings, and Emperors. But to return to the principal Squares, to these ought to be join'd the Prince's palace, or that for the meeting of the States, as the country is either a monarchy or a republick. The Exchequer or the publick Treasury, where the mony and treasure of the publick is lodg'd, ought to join them likewise, as well as the Prisons. These latter were anciently of three sorts; one for such as were debauch'd and immodest, who were detain'd there till they were reform'd, and which we now assign to fools or mad folks: another was for debtors, which is also in use among us: and the third was for traitors and other wicked persons, either already condemn'd or to be condemn'd. These three sorts are sufficient, since all the faults of men proceed either from immodesty, or contumacy, or perversity. The exchequer and the prisons ought to be situated in very secure places, surrounded with high walls, and guarded against the violence or treachery of the seditious inhabitants. The prisons in particular ought to be built healthy and convenient, because they are ordain'd for the safe custody, and not for the punishment or execution of the wicked or any other sort of delinquents. Wherefore the walls of them shou'd be made in the middle with great stones, bound together with cramps, and fastenings of iron or copper, and then be lin'd on both sides with bricks: for in so doing the humidity of the stones will not render the prison unhealthy, nor the walls lose any of their strength. Passages ought to be made round them, and the apartments of the keepers be near at hand; that if the prisoners contrive any thing, it may be quickly perceiv'd. Besides the exchequer and the prisons, the senate and council-house, where matters of state are transacted, shou'd join the great square. The senate-house ought to be spacious, proportionably to the dignity and number of the inhabitants. If it be square, the height must exceed the breadth of it by near one half; but if it be oblong, it must be half as high to the roof, as the length and the breadth put together. In the middle of the height ought to be made large
I
cornishes

cornishes projecting from the walls; to the end that the voice of those who debate may not be dilated in the heighth of the room, but, being reflected back, may the better reach the ears of the auditors. On the side of the Square that is towards the warmest region of heaven, should be made the *Basilica*, or the fabrick for the courts of justice, whither a great part of the people resort, especially people of business: but I shall discourse particularly of the *Basilica's*, after I have shewn how the *Greeks* and the *Romans* made their Squares, and that I have given the draughts of each.

C H A P. XVII.

Of the Squares or Agora's of the Greeks.

THE *Greeks* (as we are inform'd by *Vitruvius* in the first chapter of his fifth book) made the * open places in their cities of a square form, encompassing them with ample and double porticos, and thick columns; that is to say, distant from each other a diameter and a half of a column, or at the most two diameters. These porticos were as broad as the columns were long; so that by reason of their being double, the place for walking was as spacious as twice the length of a column, which made it very convenient. Over the first columns, which (regard being had to the place where they stood, must, in my opinion, have been *Corinthian*) were other columns, a fourth part less than the first. These had under them a corridor of the heighth that convenience requir'd: because these upper porticos were likewise destin'd for walking and discoursing, and for persons to stand commodiously in them to behold any shows that might be exhibited in the Square, either out of devotion or pleasure. All these porticos must of course have been adorn'd with niches and statues, since the *Greeks* us'd to be highly delighted with such decorations. Near to these Squares were the *Basilica*, the senate-house, the prisons, and all the other places we mention'd above: tho' *Vitruvius*, when he teaches how they ought to be built, does not name that place for them. Moreover, because (as he says in the seventh chapter of his first book) the ancients us'd to build near their Squares the temples consecrated to *Mercury* and *Isis*, as being Gods presiding over traffick and merchandize; and that in *Pola* a city of *Istria* there are to be seen two temples upon the great Square, wholly like one another in form, bigness, and ornaments: I have

inserted

* Plate XIII.

inserted them in the following draught on each side of the *Basilica*. Here follows the plan and the elevation, of which, with all their particular members, you'll see a more distinct account in my book of temples.

A. *The Square, Agora, or great place.*

B. *The double porticos.*

C. *The Basilica, where the judges had their tribunals.*

D. *The temple of Isis.*

E. *The temple of Mercury.*

F. *The senate-house.*

G. *A portico and small court before the treasury.*

H. *A portico and small court before the prisons.*

I. *The gate of the hall, from which people pass into the senate-house.*

K. *Passages round the senate-house,*

by which people came to the porticos of the Square.

L. *The turning or corners of the porticos of the Square.*

M. *The turning of the porticos on the inside.*

N. *The plan of the walls of the little courts of the temple.*

O. *Passages round the exchequer and the senate-house.*

The elevation that is on the back of the plan*, is of one part of the Square.

Q. *Half of the breadth of the portico towards the Square.*

C H A P. XVIII.

Of the Squares and Forums, or open places and markets, of the Romans.

THE Romans and the other Italians (as *Vitruvius* affirms in the place above quoted) departing from the usage of the *Greeks*, made their † Squares longer than they were broad; so that dividing the length into three parts, two of them made the breadth: because the spectacle of the gladiators being exhibited in these places, this figure was more convenient for their purpose than a perfect Square: for which reason likewise they made the inter-columnation of the porticos, that went round the Square, of two diameters and a quarter of a column, or even of two diameters, that the view of the people might not be hinder'd by the thickness of the columns. The porticos were as broad as the columns were high, and under them were the bankers and goldsmiths shops. The upper columns were a fourth part less than the under ones; because, as I have taught in my first book, all pieces below, considering the weight that they bear, ought to be stronger than those above. In that part which

* Plate XIV. † Plate XV.

which fronted the warmest region of heaven, they plac'd the *Basilica*; which I have mark'd in the draughts of those Squares in the length of two Squares, and the porticos round the inside are broad a third part of the middle space. Their columns are as long as the porticos are large; and may be made of what order one pleases. On the side fronting the north I have plac'd the senate-house, a square and a half in length. The height of it is half its breadth and length put together. This *Curia* or senate-house (as I said above) was the place where the senate met to consult about affairs of state.

A. *Winding stairs, open in the middle, and leading to the upper parts.*

B. *A passage by which people enter'd into the porticos of the Square.*

C. *Porticos, and a little court on one side the Basilica.*

D. E. *Places for the bankers, and the most reputable trades of the city.*

F. *Places for the secretaries, where were reposit'd the deliberations and resolutions of the senate.*

G. *The prisons.*

H. *The turning or corners of the porticos of the Square.*

I. *The entrance into the Basilica, or courts of justice, by one side.*

K. *The turning of the porticos of the little courts on one side of the Basilica.*

The elevation that follows * on a larger scale, is a part of the porticos of the Square.

L. *Half of the breadth of the portico towards the Square.*

C H A P. XIX.

Of the ancient Basilicas, or Courts of Justice.

THESE places † were anciently call'd *Basilicas*, where the judges attended to do justice under covert, and where sometimes great and important affairs were transacted: whence we read, that the *Tribunes* of the people caus'd to be taken away a column that interrupted their benches, from the *Basilica Portia*; which was at Rome near the Temple of *Romulus* and *Remus*, and is now the Church of St. *Cosmus* and *Damianus*. Of all the ancient *Basilicas* that was the most celebrated, and reckon'd one of the wonders of the city, which *Paulus Emilius* built between the Temples of *Saturn* and *Faustina*; and upon which he expended a thousand five hundred talents bestow'd on him by *Cesar*, which amounts, as well as we can compute, to nine hundred

* Plate XVI.

† Plate XVII.

hundred thousand crowns. *Basilicas* then ought to be joyn'd to the Square, as I have observ'd in those already mention'd, both which stood in the *Roman Forum*, and were turn'd to the warmest region of heaven: that the people of business, and those who were at law, might come together in the spring time, and continue there conveniently. In breadth they ought to be no less than a third part of their length, nor more than the half; I mean if the situation of the place permits it, and that you are not forc'd to change the measures of your compartment. Of no such ancient edifice is there the least vestige remaining: wherefore, following the directions of *Vitruvius* about them in the place before-mention'd, I have made the following draughts*; in which the *Basilica* in the middle part of it, that is, within the columns, is in length two squares. The porticos that are on the sides, and at the end of the entry, are in breadth a third part of the middle space. The columns are as high as the porticos are large, and may be made of what order you will. I have made no portico in the end opposite to the entrance, because, in my opinion, it would be better to have there a great nich, made of a portion of a circle less than a semicircle, where might stand the *Pretor's Tribunal*, or that of the Judges, if there be many; as there shou'd be an ascent to it by steps, that it might have the more of majesty and grandeur. I deny not in the mean time, but the porticos might reach quite round, as I have done in the designs of those *Basilicas*, which are in the draughts of the squares. You go along the porticos to the stairs, which are on each side of the said nich, and leading you to the upper porticos. These upper ones have their columns a fourth part less than those below. The corridor which is between the upper and the lower columns, ought to be in heighth a fourth part less than the length of the upper columns; that they, who are about their business in the upper porticos, may not be seen by those who are busy below in the *Basilica*. The foremention'd *Vitruvius* made a *Basilica* at *Fano*, with other compartments, which, according to the proportions he gives of it in the place above quoted, must have been an edifice of great beauty and magnificence. I had inserted the draughts of it here, but that the most reverend *Barbaro* has with the greatest industry done it in his *Vitruvius*.

A. The entrance into the *Basilica*.

B. The nich for the tribunal over against the entrance.

C. The porticos round the *Basilica*.

D. The stairs that lead to the upper parts.

E. Houses of office.

K

Of

* Plate XVIII.

Of the following * designs at large the 18th plate represents the inside of the colonade towards the *Basilica*, and the 19th shews half of the nich for the tribunal over-against the entrance of the *Basilica*.

CHAP. XX.

Of the Basilica's, or Courts of Justice, of our own Times.

AS the Ancients † made their *Basilica's* after such a manner, that in the spring and summer people might come together there, to treat of their affairs and to carry on their law-suits; so in our times every city, both in *Italy* and out of it, do erect certain spacious publick halls, which may be deservedly term'd *Basilica's*: because that near to them is the residence of the supreme magistrate, whence they come to be part of the same; and the proper signification of this word *Basilica* is a royal house, as well for the reason now given, as by reason the judges attend there to administer justice to the people. The *Basilica's* of our times are different herein from the ancient *Basilica's*, that the latter were on the ground, or level with the surface of it; whereas the former are over arches, in which shops are plac'd for several arts and merchants wares; the prisons being likewise there, and other places for the service of the publick. Moreover, the ancient *Basilica's* had their porticos on the inside, as may be perceiv'd by our draughts; and the modern ones, on the contrary, either have no porticos at all, or they have them on the outside towards the square or open place. Among these modern halls, there is one very remarkable in *Padua* (a city illustrious for its antiquity, and famous over the whole world for its university) in which the gentlemen meet every day, this place serving them for a cover'd square to walk in. The city of *Brescia*, which is magnificent in all its undertakings, has lately built one of those halls, admirable for its grandeur and ornaments. There is another of them in *Vicenza*, of which alone I have given the draughts, because the porticos around it are of my own invention: and that I make no doubt, but that this edifice may be compar'd to the ancient fabricks, and be reckon'd among the noblest and most beautiful buildings erected since the time of the ancients; as well on account of its largeness and ornaments, as of its matter, which is all of hewen stone, extremely hard, join'd and bound together with the utmost care. There is no need I should particularize

* Plate XVIII and XIX. † Plate XX.

cularize the proportions of every part here, because they are all mark'd in their places on the draughts.

*Part of the Plan * and of the elevation of the Basilica at large.*

C H A P. XXI.

Of the Palestra's and the Xisti of the Greeks, or places of publick exercise.

AFTER having treated of Ways, Streets, Bridges, and Squares, it remains that we now discourse of certain edifices made by the *Greeks*, to which men repair'd to exercise their bodies: and 'tis very probable that, when the cities of *Greece* were govern'd after a republican form, there was one of these edifices in each of those cities; wherein the youth, besides learning the sciences, by exercising of their bodies in a military manner (as in knowing their ranks, in throwing the bar or javelin, in wrestling, in managing their arms, in swimming with burdens on their backs, and the like) became inur'd to the fatigues and accidents of war, whereby, tho' few in number, they could afterwards with their valour and military discipline beat numerous armies. After the example of the *Greeks*, the *Romans* had their *Campus Martius*, or field of *Mars*, wherein the youth publicly exercised themselves in the said military actions; from whence proceeded wonderful effects, and many a glorious victory. *Cæsar* writes in his *Commentaries*, that being suddenly attack'd by the *Nervii*, and seeing that the seventh and twelfth legions were so close and crowded that they could not fight, he commanded them to set themselves more at large, and that the one should flank the other, that so they might have room to handle their weapons, and not be hem'd in by their enemies: which being with great speed and dexterity perform'd by the Soldiers, obtain'd the victory for their General, and purchas'd to themselves the immortal fame of valiant and well-disciplin'd men; since in the heat of the battle, when every thing was full of danger and confusion, they did that which in our times seems to many extraordinary difficult to perform, even when there's no enemy near, and where there's convenience both of time and place. The *Greek* and *Roman* histories are full of such glorious achievements, whereof questionless the principal cause consisted in the continual exercise of the youth. From these exercises the said places (which the *Greeks* built,

* Plate XXI.

built, as *Vitruvius* relates in the eleventh chapter of his fifth book) were call'd *Palestræ* and *Xisti*, and they were comparted in the following manner. First they trac'd or measur'd out a square place of the compass of two stades, that is of two hundred and fifty paces; and on three sides of it they made single porticos, under which were spacious rooms, wherein men of letters, as philosophers and the like, reason'd and disputed together. On the fourth side, which look'd to the south, the porticos were made double, that the rain driven by the wind might not in the spring time reach the inner parts, and that the sun might be kept further off in the summer. In the middle of this portico was a very large hall, a square and a half in length, where the boys were taught, on the right of which was the place where the girls were also taught; and behind it the place where the wrestlers cover'd themselves with dust. Further on was the room for washing in cold water, which we now call a cold bath, and happens to be in the turning or corner of the portico. On the left of the hall for the youth, was the place where the wrestlers anointed their bodies to become the stronger, near to which was a cold room, where they put off their cloaths; and further on a lukewarm room, wherein was made a fire, and from which they enter'd into the hot stove. This room had on the one side of it the *Lacnicum*, or sweating-place, and on the other side the room for washing in cold water. For this wise people would imitate nature, which proceeds through several mediums from extreme cold to extreme heat; and therefore they would not suddenly go from the cold room into the hot, but by the interval of the lukewarm one. Without all these places were three porticos, one on the side of the entrance (which may be made east or west) and the other two were on the right and left, the one to the north, the other to the south. The portico towards the north was double, and as large as its columns were long: that towards the south was single, but much broader than any of those we have mention'd, and was so divided, as that leaving on the side of the columns and of the wall ten foot (which space is by *Vitruvius* call'd the *margin* or border) they descended by two steps six foot broad into a plain place not less than twelve foot, wherein the wrestlers and others might in the spring exercise their bodies under cover, without being hinder'd by those who were in the porticos to look on; who likewise saw better, by reason of the largeness of the place where the wrestlers were. The portico was properly call'd the *Xistus*. The *Xisti* were so made, that between the porticos there should be woods and plantations, and the ways between the trees pav'd

pav'd with *mosaick* work. Near the *Xistus* and the double portico were trac'd the open places for walking, by them call'd *Peridromides*, wherein in the spring time, when the weather was fair, the *Athletes* might exercise themselves. The *Stadium* was on one side of this edifice, and was a place from whence the people might commodiously see the *combatants* and performers of other exercises. From these sort of edifices the example was taken by the *Roman Emperors*, who built the *Thermæ* or publick Baths to delight and please the people; these being places whither persons went to divert as well as to wash themselves, and whereof, if it pleases God, I shall discourse in the following books.

- A. *The place where the Boys were taught.*
- B. *The place where the Girls were taught.*
- C. *The place where the Wrestlers dusted themselves.*
- D. *The cold Bath.*
- E. *The place where the Wrestlers anointed themselves.*
- F. *The cold room.*
- G. *The luke-warm room from whence they went into the stove.*
- H. *The warm room.*
- I. *The Laconicum, or Sweating-place.*
- K. *The warm Bath.*
- L. *The outer portico before the entrance.*
- M. *The outer portico towards the north.*
- N. *The outer portico towards the east, where they exercised in the spring, and is call'd the Xistus.*
- O. *The woods between two porticos.*
- P. *Open places for walking, call'd Peridromides.*
- Q. *The Stadium, where the multitude stood to see the combatants.*
The other places in the draught are Exhedræ and Schools.
- LL. *The East.*
- OO. *The South.*
- PP. *The West.*
- TT. *The North.*

F I N I S.

I.

II.

III

I

IV

K

J. Cole Sculp.

V

VI

J. Cole Sculp.

at Bassano.

VII

J. Cole Sculp.

Vicenza Stone Bridge.

VIII

Stone bridge

IX.

J. Cole sculp.

Palladio for Rialto
Design for Rialto

Bridge at Vicenza.

XII

J. Cole sculp.

Agora, or Market

XIII.

Agora. Market.

XIV.

L

Mod. 4 $\frac{1}{2}$. che.

Pie. 2 $\frac{1}{2}$.

Mod. 2 $\frac{1}{2}$. che
sono piedi 5-7 $\frac{1}{2}$.

Sono Piedi 12 $\frac{1}{2}$. computando
il Modulo 2. piedi e $\frac{1}{2}$.

B. Pons sculpt. Annot. 1718.

Baselica

XVIII.

B. Ponce sculpt. delin. 1718.

Mod. 5.

Mod. 1.

Moduli 15.

Basilica, Vicenzi

XX

J. Harris fecit.

XYZ

T47

Palestra

XXII.

THE COLLEGE OF THE HOLY TRINITY

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

IN THE DEPARTMENT OF THE

LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

IN THE DEPARTMENT OF THE

LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

IN THE DEPARTMENT OF THE

LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

IN THE DEPARTMENT OF THE

LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

IN THE DEPARTMENT OF THE

LIBRARY

L'ARCHITECTURE
D E
A. PALLADIO,
LIVRE TROISIEME.

DANS LE QUEL

*On traite des Grands-chemins, des Ponts, des Rues, des
Places Publiques, des Basiliques & des Xystes.*

Le tout Reveu, deffiné, & nouvellement mis au jour

P A R

J A Q U E S L E O N I, Vénitien, *Architecte*

De S. A. S.

L' E L E C T E U R P A L A T I N.

TRADUIT DE L'ITALIEN.

A L O N D R E S:

De l'impression de J. Watts, pour l'AUTHEUR.

ARCHITECTURE

A. PALLADIO

THE TEMPLE

OF THE WISDOMS

OF THE ANCIENTS

AND THE MODERNS

IN THE ARTS AND SCIENCES

AND

THE HISTORY OF THE

ARTS

AND SCIENCES

IN THE

THE

LIBRARY OF THE

LE TROISIEME LIVRE
D'ARCHITECTURE
D'ANDRÉ PALLADIO.

AVANT-PROPOS AUX LECTEURS.

PREs avoir amplement discoursu sur la maniere de bâtir les maisons des personnes privées, & remarqué cequ'il y a de plus nécessaire à observer ; ayant aussi donné les desseins de plusieurs maisons que j'ai fait construire tant à la Compagne que dans les Villes, & même de celles qui étoient en usage parmi les Anciens, selon ce que *Vitruve* nous en dit ; je vais passer maintenant à cequ'il y a de plus noble & de plus magnifique je veux dire les Edifices Publics, qui sont toujours d'une plus grande étendue & dans lesquels on n'a pas coutume d'épargner les ornemens. Les Rois & les Grands Seigneurs ont, en ces occasions, un beau moien de faire voir durant leur vie, & de laisser apres eux des marques de leur Grandeur & de leur Esprit ; & les Architectes de se signaler par l'excellence de leurs ouvrages. Ce qui me fait souhaiter avec passion que dans ce troisieme livre, dans lequel je commence à mettre au jour mes observations sur les bâtimens anciens & que je continuerai dans la suite, l'on examine ce que je dis avec une exactitude d'autant plus grande, que je l'ai plus étudié & travaillé avec plus de soin, tant à l'égard des remarques, que pour la justesse & la précision des desseins que j'ai recueillis des vieux vestiges des bâtimens qui nous restent de l'Antiquité, & tellement disposés qu'ils donneront, comme j'espere, assés de fatisfaction aux curieux, & pourront encore beaucoup aider ceux qui s'appliquent à l'Architecture, parceque voiant sur le papier plusieurs exemples des meilleures choses, & pouvant facilement mesurer les bâtimens tous entiers, & séparément chacune de leurs parties, ou gagnera tout le tems qu'il eut fallu employer à une longue lecture & à étudier des paroles qui apres tout ne donnent que de foibles & incertaines idées des choses dont le choix est encore difficile à faire, lors qu'on en vient à l'exécution : Or il n'y a personne de bon sens qui ne reconnoisse que la maniere de bâtir des anciens ne soit excellente, puisque depuis tant d'années, & apres tant de ruines & de changemens dans les Empires, il s'en trouve encore dans l'*Italie* & ailleurs de si superbes restes, à l'aspect des quels nous concevons quelque chose de ce qu'on nous dit de cette grandeur & magnificence des *Romains*, qui, sans cela, seroit presqu'incroyable. Je disposerai donc ainsi l'ordre de ce Livre. Premièrement on y verra les desseins des grands chemins & des Ponts, à cause que cette partie de l'Architecture sert à l'embellissement des Villes & des Provinces & à la commodité Publique. Et comme dans tous les autres edifices anciens, on observe que pour les amener au plus haut point de perfection, ils n'épargnoient ni soin ni dépense, tout de même dans l'alignement & l'ordonnance des grands chemins, ils faisoient ensorte d'y faire remarquer le même esprit de grandeur & de magnificence qui étoit comme l'ame de leurs ouvrages, tellement que

pour les rendre faciles & courts, ils perçoient les Montagnes, ils dessechoient les Marais, ils remplissoient les Valées & faisoient des Ponts sur les Torrens & les Précipices.

Je traiterai ensuite des Places Publiques, selon que *Vitruve* enseigne qu'elles étoient en usage chés les *Grecs* & les *Romains*, & des autres lieux qu'on bâtissoit au tour de ces mêmes Places: & d'autant que le plus considerable de tous étoit le lieu où se rendoit la Justice, qu'ils nommoient alors *Basilique*, j'en donnerai le dessein plus exactement. Mais comme il ne suffit pas que les Provinces & les Villes soient gouvernées par des Loix qui tiennent les peuples en respect, s'il ne s'y trouve aussi des hommes sçavans, & propres à l'éducation des jeunes gens, tant dans les lettres que dans les exercices du corps, afin de les rendre vigoureux & adroits pour se gouverner & se défendre de l'oppression des méchans; ce qui a servi de principal motif aux hommes qui se trouvoient au commencement dispersés çà & là de s'unir ensemble & former des Villes; C'est pour cela que les *Grecs* au rapport de *Vitruve* faisoient construire ces Edifices Publics dans leurs Villes qu'ils appelloient *Palestres* & des *Xystes*, où les Philosophes alloient conférer ensemble de leurs études; là la Jeunesse venoit tous les jours comme à l'Académie & le peuple encore s'y assembloit à certains jours, pour voir combattre les *Athletes*, ou pour se divertir à quelque chose de semblable. J'ai aussi fait les dessein de ces Edifices avec les quels je finirai ce troisième livre, pour passer à la construction des Temples voués au culte Divin, sans le quel il est impossible qu'aucune société subsiste.

Le Pié Vicentin, sur lequel les Edifices de ce troisième Livre sont mesurés, est le même que celui qu'on a mis ci devant à la premiere planche du second Livre.

C H A P. I.

Des grands Chemins.

LA perfection des grands Chemins est d'être courts, commodes, seurs & agréables. On les rend courts & commodes en conduisant leur alignement droit & en les tenant fort larges, afin que les charrois venant à se rencontrer, ne s'embarassent point: pour cet effet les anciens les faisoient toujours au moins de huit piés de large, quand ils étoient droits, & de seize dans leur détours. On les rend encore commodes en les unissant, ou aplanissant desorte qu'il ne s'y rencontre aucun endroit où l'on ne puisse aisément faire marcher une armée, & lorsque les passages ne sont point interrompus par des torrens ou des rivières. L'Empereur *Trajan* aiant égard à ces deux choses si importantes à la commodité de grands chemins, lorsqu'il voulut rétablir le célèbre chemin d'*Appius*, qui par la longueur des tems s'étoit fort gâté, fit dessecher tous les marais, renverser les colines dans les valées, construire des Ponts où ils étoient nécessaires & parce moiien le rendit beaucoup, plus court & plus aisé.

On peut rendre les chemins seurs en les conduisant sur des hauteurs, & lors que la nécessité oblige de les faire traverser les chams, à la maniere des anciens, il faut les élever en maniere de chaussée, prenant garde qu'il ne se rencontre aucun endroit proche où les voleurs & les ennemis se puissent mettre en embuscade, parcequ'avec cette précaution les voyageurs & les gens de guerre peuvent voir de loin & se tenir sur leurs gardes. Les chemins qui ont les trois qualités dont nous venons de parler, ne peuvent manquer d'être agréables, parcequ'au sortir des villes, la commodité qu'on en reçoit, & la découverte des environs, réjouissent les voyageurs qui trouvent du plaisir dans la variété des objets qui se présentent à leur vue. C'est encore une belle chose de voir une ville avec des ruës droites, larges, nettes & alignés de chaque côté d'une file de beaux bâtimens ornés de la maniere dont nous avons cy devant parlé. Et comme les ruës reçoivent un notable accroissement de beauté par la grandeur des maisons qui les terminent, de même aussi les chemins de la Campagne demandent à être bordés par de grands arbres pour récréer & rafraichir les voyageurs dans les chaleurs de l'été.

Dans le Pais *Vicentin*, il s'en rencontre beaucoup de semblables, dont les plus célèbres sont ceux qui vont à *Cigogna*, maison du Comte *Odoardo Thiene* & à *Quinto* terre du Comte *Ottaviano*

Ottaviano de cette même famille, des quels j'ai dressé l'alignement & qui ont été depuis fort embellis par les soins & l'industrie de ces gentilhommes. Ces chemins sont extrêmement avantageux en ce qu'étant droits, & un peu plus haut que n'est le reste de la Campagne, on peut aisément, ainsi que j'ai déjà remarqué, en tems de guerre découvrir les ennemis de fort loin, & par ce moyen se mettre en état de défense; outre la commodité d'avoir un chemin court & aisé. Mais par ce que les rues des villes & les chemins de la Campagne ne sont pas une même chose, je vais commencer par ce qui fait principalement la commodité des rues des villes; je traiterai en suite des qualités nécessaires aux autres chemins entre les quels il s'en trouve de deux sortes: les uns sont nommés les grands chemins, qui passent au travers des villes & conduisent d'une ville à l'autre, & sont faits généralement pour tout le monde, tant pour le passage des troupes, que pour les charrois & autres voitures publiques & particulières. Les autres sont des chemins particuliers, les quels s'écartant du grand chemin, vont aboutir à quelqu'autre grand chemin, ou à quelque château ou maison particulière. Dans les chapitres suivans je ne traiterai que des grands chemins, laissant à part ces derniers, qui doivent être à peu près semblables aux autres.

C H A P. II.

Du Compartiment des rues dans les Villes.

DANS l'alignement des rues des villes, il faut sur tout avoir égard à la qualité & à la température de l'air où elles se trouvent, parceque dans les Pais froids où tempérés, on doit tenir les rues plus larges & plus spacieuses, afin que la ville en soit plus commode, plus saine, & plus belle; Car l'air étant moins subtil & plus découvert, il cause moins de douleur de tête: de sorte que si une ville est située dans un air froid & subtil & que les maisons y soient beaucoup exhaussées, il faudra donner beaucoup de largeur aux rues afin que par ce moyen le soleil entre par tout librement. Pour ce qui regarde la commodité, il est certain que les rues larges sont préférables aux rues étroites, parceque les passans, les charrois & les voitures ont plus d'espace & sont par conséquent moins sujets à s'embarasser. Et il ne faut point douter encore que les rues larges recevant plus de lumière, & chaque côté se trouvant plus libre, elles ne laissent voir plus commodément l'étendue & la beauté des Temples & des Palais, ce qui est fort divertissant & contribue beaucoup à l'ornement d'une ville. Mais si cette ville est située dans un climat fort chaud, il est nécessaire d'en faire les rues étroites & les bâtimens plus exhaussés, afin que par le moyen du grand ombre qui se rencontre toujours dans les rues étroites, la chaleur se trouve plus tempérée ce qui contribue beaucoup à conserver la santé: ainsi qu'il fut observé à Rome depuis que *Néron* l'eut rebâtie & tenu les rues plus larges qu'auparavant, la voulant rendre plus belle; car ensuite elle se trouva plus exposée aux chaleurs, & beaucoup moins saine, ainsi que *Tacite* a remarqué. Néanmoins il est nécessaire pour l'ornement & même pour la commodité d'une ville, que la principale rue & la plus marchande, soit large & ornée de grands bâtimens, car par ce moyen les étrangers qui ne font que passer, en conçoivent une plus grande idée & s'imaginent souvent que le reste de la ville n'est pas moins beau. Les Rues principales, que nous pouvons appeller les rues militaires, doivent être disposées en sorte, que des portes de la ville, elles s'aillent rendre droit à la place d'armes; & quelquefois même, si la situation le permet, qu'elles passent jusqu'à l'autre porte: & selon la forme ou l'étendue de la ville, on pourroit faire sur le même alignement entre quelque unes des Portes & la principale place d'armes, une ou plusieurs autres places d'armes moindres. Les autres rues doivent aussi aboutir non seulement à la grande place, mais encore aux principales Eglises, aux grands Palais & à tous les lieux Publics. Mais en ce compartiment des rues, il faut soigneusement prendre garde (selon l'avertissement que *Vitruve* nous en donne en son premier livre, chap. 6.) qu'elles ne soient point directement opposées à aucun des vents, ni par conséquent sujettes à leurs tourbillions, & à l'impétuosité de leurs soufflemens; mais que pour la conservation de la santé des habitans, on vienne à les détourner

détourner, en sorte qu'étans rompus & adoucis, ils en soient plus sains. On évitera encore par ce moyen l'inconvenient que ceux de l'Isle de *Lesbos* encoururent par la mauvaise disposition des ruës de leur ville de *Mitilene*, dont l'Isle entiere a depuis gardé le nom. Il faut que toutes les ruës d'une ville soient pavées: & nous lisons que pendant le Consulat de M. *Emilius*, les Censeurs commencerent à faire paver dans Rome, dont l'on void encore aujourd'huy quelques vestiges tous pareils, d'un assemblage de pierres entierement inégales & de differente formes: de laquelle maniere de paver nous traiterons cy-apres. Mais si l'on veut réserver quelque partie de la ruë, pour servir aux hommes séparément d'avec le chemin des charettes & des animaux, je partagerois l'espace en sorte qu'à chaque côté on batiroit des portiques, sous les quels les habitans pourroient aller négocier entre eux sans embarras, & à couvert du soleil & de la pluie; c'est de cette sorte que sont presque toutes les ruës de *Paddock*, ville très ancienne, & renommée par les célèbres Ecoles qui s'y tiennent: ou bien, n'y voulant point faire de portiques, afin de laisser les ruës plus spacieuses & plus gayer, on laissera une petite levée de chaque côté qu'on pavera de *maton*, qui est une espece de pierre cuite, un peu moins large, mais plus épaisse que les carreaux, parce que cette maniere de pavé est bien commode à marcher. Le plus grand espace qui reste au milieu, pour les charettes, & autres voitures, sera pavé d'un bon grais, ou de quelqu' autre pierre dure. Toutes les ruës doivent avoir une pente vers le milieu afin que les eaux qui tombent des toits des maisons, se viennent rendre toutes ensemble, pour se faire un cours plus libre, & plus fort pour entrainer avec elles toutes les ordures; de peur que si elles croupissoient trop long tems dans un même lieu, l'air ne s'infectât de leur corruption.

CHAP. III.

Des grands chemins hors les villes.

A la campagne les Chemins doivent être larges, commodes, & bordés d'arbres de part & d'autre, afin que par leur moyen les Passagers puissent trouver en été quelque couvert contre l'ardeur du soleil, & se récréer un peu les yeux avec leur verdure. Les Anciens eurent toujours fort à coeur, de les entretenir en bon état; & pour cét effect ils créèrent des Officiers pour en avoir soin, qui depuis en firent faire de si considérables, même à leurs propres frais, qu'on en parle encore aujourd'huy à cause de leur beauté, & de leur grandeur extraordinaire, bien que les tems les ait ruinez. Les plus fameux ont été, celui de *Flaminius* & celui d'*Appius*. Le premier fit la dépense du sien pendant les deux années de son Consulat, apres avoir remporté une Victoire sur les *Génevois*. Ce chemin prenoit son commencement depuis la porte *Flumentane*, aujourd'huy nommée *del Popolo*, & passant par la *Toscane* & par l'*Umbrie*, s'alloit rendre à *Rimini*: depuis M. *Lepidus* son Collegue le continua jusques à *Bologne*, & ensuite par le pied des *Alpes*, le détournant loin des Marécages, le conduisit jusques en *Aquilee*. L'autre qui portoit le nom d'*Appius Claudius*, qui l'avoit fait avec une tres grande dépense, fut nommé par les Poëtes, le Roy des Chemins, à cause de sa magnificence & de l'art admirable avec lequel il avoit été fait: il commençoit au *Colisée*, & sortant par la porte *Capene*, s'en alloit à *Brindisi*; *Appius* ne l'avoit point fait passer *Capoue*, on ne fait point qui fut celui qui le fit continuer, si ce n'est que quelques uns l'attribuent à *César*, parce que *Plutarque* dit, que *César* ayant eu la charge de ce chemin, il y fit une fort grande dépense. Long tems après il fut réparé par l'Empereur *Trajan*, lequel (comme j'ay dit ci-devant) ayant desséché les marais, aplany les monts, remply les vallées, & barty des ponts où il en étoit besoin, rendit ce chemin très beau & tres court. On met encote au nombre des plus célèbres, celui d'*Aurelius* citoyen Romain, qui commençoit depuis la porte *Aurelia* (maintenant de *St. Pancrace*) & conduisoit jusque' à *Pise*, traversant par toutes les places maritimes de la *Toscane*. Les trois suivans sont encore fort renommés, le *Numantan*, celui de *Préneste*, & le *Libican*. Le premier partoit de la porte *Viminale* (maintenant nommée de *St. Agnès*) & s'en alloit jusques à *Numance*. Le second sortoit par l'*Esquiline* (ou de

de St. *Laurens* :) & le troisieme, par la *Nevia*, ou *Porta maggiore* : & ces deux derniers mennoient à la ville de *Préneste*, (qui est à cette heure *Ballestrine*) & à la fameuse ville de *Laticum*, qui est peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui *Valmontone*, ou bien *Zagaruolo*. Il y en avoit encore d'autres assez célèbres, & dont les auteurs ont fait mention dans leurs écrits ; comme le *Salare*, le *Collatin*, le *Latin*, & divers autres, qui avoient tous pris leurs noms de ceux qui les avoient faits, ou de la porte par où ils sortoient, & quelque fois de la ville où ils conduisoient. Mais le plus beau & le plus commode de tous, étoit le *Portuense* qui alloit au port d'*Hostia*, parce que (comme *Battiste Alberti* dit avoir remarqué) il se divisoit en deux sentiers, au milieu desquels étoit un rang de pavé, plus haut d'un pied que le reste du rez de chaussée, pour en faire la séparation, tellement que par un de ses côtés on alloit de la ville au port, & l'autre servoit pour le retour, afin d'éviter l'incomodité & l'embarras des rencontres ; ce qui étoit fort commode à cause de la grande foule de gens qui venoient continuellement à Rome de tous les endroits du monde.

Les anciens accommodoient leurs grands chemins de deux différentes manieres ; les uns se pavoient de pierre, & les autres étoient cimentés de sable & de terre glaise. Les premiers avoient trois rangs, à ce que l'on a observé dans les vestiges qui en sont restés : celui du milieu, qui servoit aux gens de pied, étoit un peu plus élevé que les deux autres, & comble au milieu, si bien que les eaux ne s'y pouvoient arrêter ; on le pavoit à la rustique, ainsi que nous avons enseigné dans le neuvieme Chapitre du premier Livre : & cette maniere de pavé se dressoit avec une fausse équerre de plomb, laquelle s'ouvroit & se ferroit selon le côté & l'angle de chaque pierre, & par ce moyen ils les joignoient assez proprement ensemble & en peu de tems. Les deux autres rangs restoient au niveau du rez de chaussée, couverts seulement de sable avec de la glaise, surquoy les chevaux marchoient fort à l'aise : chacun de ces deux rangs n'avoit de largeur que la moitié du chemin pavé duquel ils étoient séparés par des assises de pierres posées de champ, & d'un certain intervalle à l'autre, on trouvoit de grosses pierres dressées à une hauteur commode quand on vouloit monter à cheval, parce que les anciens n'avoient point l'usage des étriers : outre les pierres qui devoient servir à cela, on en rencontroit encore d'autres beaucoup plus grandes & plus élevées, sur lesquelles on trouvoit écrites toutes les lieues, & le côté du chemin qui menoit d'un lieu à l'autre. Et ce fut une invention de C. *Gracchus*, lequel prit le soin de les faire mesurer & accommoder ainsi. Les chemins de la seconde maniere, c'est à dire, seulement de sable & de terre glaise, étoient un peu comblés au milieu ; tellement que l'eau ne s'y pouvant arrêter, & le fonds étant aride & prompt à sécher, ils demeuroient toujours nets de fange, & sans poussiere. On en voit un dans le *Frioul*, que les habitans nomment le *Posthume*, lequel va dans la *Hongrie* ; & un autre sur le territoire de *Padouë*, qui partant de la ville même, d'un lieu nommé l'*Argere*, traverse par le milieu de *Cigogne*, petite ville qui est aux Comtes *Odoard* & *Théodore* de *Thieni* freres, & va en suite jusques aux *Alpes*, qui divisent l'*Italie* d'avec l'*Allemagne*.

Par le moyen du dessein suivant, * qui représente la premiere espece de ces chemins, on peut aisément s'imaginer quel pouvoit être le chemin d'*Hostia*. * *Planche 1.*

Je n'ay point jugé nécessaire de faire aucune représentation de la seconde, parce qu'il n'y a rien de plus facile, & qu'elle n'a point besoin d'aucune autre observation, que de faire le chemin comble au milieu, afin que l'eau n'y puisse croupir.

A Espace du milieu destiné aux gens de pied.

B Sont les côtés du chemin fait de sable & de terre glaise pour les chevaux.

C Sont les côtés du chemin où l'on pouvoit prendre de l'avantage pour monter à cheval.

D Pierres servant à marquer les miles ou la distance des lieux.

E Coupe de ces chemins ainsi divisés pour faire voir leur differens niveaux.

C H A P. IV.

Des observations qu'il faut faire dans la construction d'un Pont, & du lieu qu'on doit choisir pour son assiete.

LE cours des chemins étant quelque fois interrompu par la rencontre des Rivières & des Torrens, qui ne se peuvent traverser à gué, la nécessité fit trouver l'usage des Ponts, qui à cet égard font une des principales parties d'un chemin, n'étant en effet autre chose qu'un chemin artificiel pour passer sur l'eau. Cette espèce de fabrique demande toutes les mêmes qualités que nous avons attribuées à chacune des précédentes, c'est à dire, la commodité, la beauté, & la durée. Un Pont est commode lors qu'il se trouve à peu pres au niveau du rez de chaussée, ou que devant être plus élevé, la rampe en est facile & comme imperceptible : ou bien quand la situation du lieu où il est construit, apporte quelque avantage considérable à tout le Pays, ou à la ville de la quelle il est, tant au dedans qu'au dehors. C'est pourquoi il faut choisir un endroit, auquel on puisse facilement arriver de toutes parts, & qui soit comme le centre de la ville, ou de la Province : à l'exemple de *Nitocris* Reine de *Babylone*, laquelle bâtit autrefois un semblable pont sur l'*Euphrate* ; n'étant pas à propos de faire une si grande dépense en un lieu qui ne pourroit servir qu'à peu de particuliers. La beauté & la durée, consistent à les composer de la manière, & avec les proportions que nous allons enseigner. Mais en faisant choix du lieu où l'on veut bâtir ; il faut bien soigneusement considérer si le fonds est tel qu'il y ait de l'apparence d'y faire un ouvrage solide, & à peu de frais, s'il est possible : de sorte que l'eau n'y soit pas beaucoup profonde, & que le Pont puisse être sur un lit égal & stable, comme de pierre ou de tuf, parce que ces deux espèces de fondemens réussissent bien dans l'eau, ainsi que j'ay remarqué en mon premier livre en traitant des fondemens. Il se faut encore éloigner des fosses où l'eau s'engorge, & va tournoyant, aussi bien que des endroits où le canal se trouve sablonneux, & de terre glaise ; parce que ces deux espèces de terrains ne pouvant pas résister au courant des grandes eaux, changent continuellement le lit du fleuve ; de sorte que les fondemens venant à être ébranlés, la ruine de la fabrique s'en suiviroit nécessairement. Mais s'il arrivoit que le canal fut entièrement de cette glaise sablonneuse, il y faudra remédier en la manière que j'enseigneray cy-après, au chapitre des ponts de pierre. On doit aussi prendre garde que le lieu où l'on veut bâtir, ait son courant droit, parce que les sinuosités & recoudemens des bords sont sujets à être minés, & emportés par le battement continuel du cours de l'eau, si bien qu'il pourroit arriver avec le tems que le pont demeureroit isolé, & sans épaules : outre que dans les grandes avalaisons des eaux, le courant entraîne toujours beaucoup de vuidanges, & d'immondices qu'il rencontre sur ses bords & parmi les champs, qui venant à rencontrer cet obstacle, qui l'empêche de suivre le fil de l'eau, elles s'y arrêtent & causent par la suite un amas d'ordures, qui s'attachent & envelopent les piles des arches du pont, & en bouchent le passage ; d'où il arrive puis après, que l'impulsion continuelle du courant ruine entièrement toute la fabrique. Si bien qu'il est nécessaire pour bâtir un pont, de choisir un lieu avantageux dans le coeur du pays, ou de la ville, afin qu'il soit & commode & profitable au public ; & le faire dans le plus droit fil de l'eau, où elle ne soit pas beaucoup profonde, & sur un terrain égal & bien ferme. Mais parce que l'on peut construire des ponts de pierre, & de bois, je traiteray de l'une & de l'autre espèce, chacune à part, & en rapporterai des exemples, tant anciens que modernes.

C H A P. V.

Des Ponts de bois, & ce qu'on doit observer en les bâtissant.

IL y a deux principales especes de Ponts que l'on peut bâtir de bois : la première est, quand en quelque occasion pressée, comme à la guerre, ou en quelqu' autre rencontre que ce soit, il faut se faire un passage, qui ne doit servir qu'en ce tems là ; tel que celui que *Jules César* dressa sur le *Rhein*, car c'est le plus célèbre exemple que nous ayons. L'autre espece & la plus considérable, est celle des ponts que l'on destine à l'usage & à la commodité publique pour toujours. On dit que le premier pont qui ait jamais été fait de cette manière, fut celui qu' *Hercule* dressa sur le *Tibre*, au lieu même où *Rome* a été depuis bâtie, lors qu' apres avoir tué *Géryon*, il remmena son Troupeau par l'*Italie* ; & ce pont fut appelé *Pons Sacer* : il étoit situé à l'endroit du *Tibre*, où le Roy *Ancus Martins* fit depuis construire le Pont *Sublicius* qui étoit fait de grosses pieces de bois, jointes avec un tel artifice, qu'elles se pouvoient ôter & remettre selon le besoin, sans qu'il y eut ni fer ni clou. On ne fait point l'invention de cet assemblage si merveilleux, car les auteurs n'en disent rien de particulier, sinon qu'il étoit porté par de grosses pieces qui se soutenoient les unes les autres ; & c'est pour cela qu'il fut nommé *Sublicius*, parceque ces grosses pieces de charpente s'appelloient en langage *Volsque*, *Sublices*. Ce fut sur ce même pont qu' *Horatius Cocles* rendit un si signalé service à sa patrie, & qu'il acquit tant de gloire en le defendant. On en void encore quelque vestige au milieu du fleuve proche de *Ripa* : car depuis cette mémorable action, *Emilius Lepidus* Préteur le fit rebâtir de pierre, & les Empereurs *Tibere* & *Antonin Pie* le réparèrent. Les ponts de cette conséquence, doivent être bien solides, & étançonnés avec de grosses & fortes poutres, en sorte qu'on puisse faire passer seurement dessus, non seulement une grande multitude de personnes, ou d'animaux, mais encore toutes sortes de charrois, & même de l'artillerie : de plus, il faut prendre garde qu'ils soient capables de résister aux inondations & ravines des eaux ; cest pourquoy ceux qu'on fait aux portes des villes, que nous appellons des ponts-levis (parce qu'on les peut lever ou abaisser selon le besoin) sont ordinairement brochés de lames ou verges de fer pour les armer contre le coupant des roues ferrées des charrettes, & des fers des chevaux qui les ruineroient en peu de tems. Il faut que toutes les pieces de bois, tant celles qui seront fichées dans l'eau, pour étançonner le pont, que les autres qui serviront à sa platte-forme, soient longues & grosses convenablement à la profondeur, à la largeur, & à la rapidité du fleuve. Mais parce qu'il s'en rencontre d'une infinité de sortes, il n'est pas possible d'en former aucune regle certaine & déterminée, je me contenteray donc de donner ici quelques exemples, d'ont un chacun se pourra servir selon qu'il en aura l'occasion, & faire connoître ses talens & son génie par le mérite de ses ouvrages.

C H A P. VI.

Du pont que César dressa sur le Rhein.

*J*ules César a écrit au quatrième livre de ses Commentaires, qu'ayant résolu de porter l'Empire Romain par ses armes au delà du *Rhein*, dans les *Allemagne*s ; & jugeant bien qu'outre le péril de ne passer qu'avec des barques, c'eût encore été une action indigne de luy, & de la grandeur des *Romains* ; il fit construire dessus, un pont d'un art admirable, pour surmonter les obstacles qui se présentoient dans la largeur de ce fleuve profond & rapide : mais quoi que nous ayons la description qu'il en a faite luy même, il a néanmoins été si diversement exprimé par ceux qui en ont voulu donner le dessein, à cause de l'obscurité & de l'équivoque de certains mots qui s'y rencontrent : qu'ayant autrefois recherché curieusement la

la véritable intelligence de ce passage, en lisant les commentaires, je veux me servir de cette occasion, pour faire voir un des premiers fruits de l'étude de ma jeunesse, d'autant que je trouve dans l'idée qui m'est venue sur ce sujet, une très grande conformité avec toutes les paroles de *Cesar*: outre que l'expérience que j'en ay faite en la construction d'un semblable pont, que j'ay dressé sur le *Baquillon*, proche de *Vicence* ma bien réussi. Ce n'est pas pourtant mon intention de vouloir critiquer ce que d'autres en ont écrit, la plus part desquels on ét de grands esprits, & auxquels on a de l'obligation, d'avoir fait part au public de leurs pensées sur cette matiere, qui nous ont donné beaucoup de lumiere pour l'intelligence de ce texte, dont je veux premierement rapporter les propres termes, avant que de faire voir mon dessein: Voicy donc les paroles mêmes de *Cesar*.

Rationem igitur Pontis hanc instituit. Tigna bina sesquipedalia paululum ab imo præacuta dimensa ad altitudinem fluminis intervallo pedum duorum inter se jungebat. Hæc cum machinationibus immissa in flumen defixerat, fistucisque adegerat, non sublicæ modo directæ ad perpendicularum, sed prona ac fastigiata ut secundum naturam fluminis procumberent. His item contraria duo ad eundem modum junctæ intervallo pedum quadragenæ, ab inferiore parte contra vim atque impetum fluminis conversa statuebat. Hæc utraque, insuper bipedalibus trabibus immixtis, quantum eorum tignorum junctura distabat, binis utrinque fibulis ab extrema parte destinebantur. Quibus disclusis atque in contrariam partem revinctis tanta erat operis firmitudo, atque ea rerum natura, ut quod major vis aquæ sese incitarisset, hoc arctius illigata tenerentur. Hæc directæ injectæ materia contexebantur, ac longuriis cratibusque consternebantur. Ac nihilo secius sublicæ ad inferiorem partem fluminis obliquè adigebantur, quæ pro ariete subiectæ, & cum omni opere conjunctæ, vim fluminis exciperent. Et aliæ item supra pontem mediocri spatio, ut si arborum trunci, sive naves, dejiciendi operis causa essent à barbaris missæ, his defensoribus earum rerum vis minueretur, neu ponti nocerent.

Ce que nous pouvons expliquer ainsi. Il ordonna donc un pont de cette maniere. On plantoit dans l'eau deux pieux un peu pointus par le bas, chacun de l'épaisseur d'un pied & demy, distans l'un de l'autre de deux pieds, & d'une longueur proportionnée à la profondeur de fleuve: puis les ayant enfoncés avec des machines, on les faisoit entrer à coups de bélier, non pas à plomb, mais penchés en forme de faîte & comme cédans & obéissans au cours du fleuve. A l'opposite de ceux-cy, quarante pieds au dessous, on en pilotoit deux autres, plantés de la même sorte, excepté qu'ils inclinoient tout au contraire, & se roidissoient contre le courant de l'eau. Entre ces deux doubles pieux, on couchoit en long de grands sommiers, larges de deux pieds, qui remplissoient justement l'espace de leur distance, & étoient attachés par les deux bouts, avec des *Amoises*, ou de forts liens, qui ferrans & estreignans, l'un d'un côté, & l'autre de l'autre, affermissoient tellement tout l'assemblage de cette charpente, par la nature & le merveilleux effect de cette invention, que plus la force de l'eau étoit grande, plus cette fabrique se tenoit unie, & demeuroit ferme. Ces sommiers étoient attachés les uns aux autres, par de longues pieces de bois, couchées en travers, & recouvertes de claies, & de grandes perches. De plus au dessous du fleuve, les pilotis qui supportoient tout le Pont, étoient encore appuyés & épaulés par d'autres pieux, qui ayant un fort grand talud, & servant comme d'arc-boutans, résistoient puissamment au courant de l'eau. Et même un peu au dessus du pont, chaque pile étoit armée d'éperons, afin que si les ennemis ou autres, eussent jetté dans le fil de l'eau des troncs d'arbres, ou laissé couler quelques grands bateaux chargés, pour venir heurter & renverser cette nouvelle fabrique, toutes ces défenses vinssent à rompre le coup, sans que le pont en reçut aucun dommage. Voilà la description que *César* nous a laissée de ce pont qu'il fit faire sur le *Planche 2.* Rhein, auquel le dessein suivant me semble être tout à fait conforme; chacune de ses parties est cottée avec une lettre particuliere.

A. Sont les deux pieux joints ensemble de l'épaisseur d'un pié & demi, pointus par en bas & fichés en talud dans l'eau, suivant le courant du fleuve, à la distance de deux piés.

B, Ce

- B Ce sont les deux autres pieux plantés au dessous du fleuve & à l'opposite des précédens à la distance de 40 piés & inclinés contre le fil de l'eau.
- C Profil d'un de ces pieux.
- D Sommiers, ou grosses poutres de deux piés en quarré, aiant 40 piés de long, qui faisoient la largeur du pont.
- E Profil d'un de ces sommiers.
- F Sont les Amoises, ou liens qui étant attachés l'une par dedans & l'autre par dehors, au dessus & au dessous des sommiers, affermissoient tellement l'ouvrage, que plus la force de l'eau & le poids du pont étoient grandes, & plus tout l'ouvrage se tenoit ferme & ses pieces étoient unies.
- G L'une des Amoises.
- H Solives couchées le long du pont, couvertes de facines & de longues perches.
- I Pieux servant d'arc-boutans pour résister à la violence du courant.
- K Eperons attachés au dessus du pont pour arrêter ce que le fil de l'eau pouvoit amener contre les piles du pont.
- L Deux de ces pieux qui joints ensemble, étoient fichés en talud dans le fleuve.
- M C'est le bout d'un des sommiers qui traversoient la largeur du pont.

C H A P. VII.

D'un Pont qui a été fait sur le Cismone.

Planche 3. **L**E Cismone est un fleuve qui descend des montagnes qui sont entre l'Italie & l'Allemagne & se va rendre dans le Brente, un peu au dessous de Bassane : & comme il est fort rapide, & que les montagnards chargent dessus grande quantité de bois, on a été obligé d'y faire dresser un pont sans arches, & sans pilotis dans l'eau, parce que toutes les piles étoient incontinent ébranlées par le choc continuel, ou des pierres, ou des arbres que le courant de l'eau entraînait : tellement que le Comte *Giacomo Angrano* Seigneur de ce Pont, étoit sans cesse obligé de le rebâtir : l'invention de cette fabrique est à mon avis digne d'être bien considérée, & peut servir en toutes rencontres semblables, & même les ponts de cette maniere ont beaucoup de force, sont beaux, & commodes. Leur force consiste en ce que chaque partie s'entre-soutient l'une l'autre ; la tiffure, ou l'assemblage de toutes ses pieces en est admirable ; & ce qui les rend commodes, c'est que leur rez de chaussée vient au niveau de la terre ferme. Le fleuve a cent pieds de large sous celui-cy, & toute cette largeur est divisée en six parties égales, à l'endroit desquelles (hormis les deux dernières à chaque côté de la rive, qui sont appuyées & soutenues de bonnes piles, ou cullées de maçonnerie) on a posé les sommiers qui font la largeur & le lit du pont ; sur lesquels à un certain intervalle près du bord, d'autres poutres sont couchées de long pour servir de garde-fous : & sur celles cy, au droit des premières, il y a, de part & d'autre, des poinçons, qui sont des supports ou petits piliers de bois, que l'on assemble avec les poutres, par le moyen de certaines clefs de fer, qu'on appelle des harpons, faites exprès pour traverser les bouts des solives qui avancent au delà des garde-fous : ces harpons, passent par le bout d'en haut dans les poinçons, qui sont droits & plats, & percés en divers endroits ; & par en bas, sous les têtes des solives, ou il sont barrés d'une grande cheville, & cloués aux poinçons, & puis arrêtés par le dessous avec des clavettes de fer ajustées exprès ; ce qui rend toute la fabrique tellement unie & bien jointe, que les poutres qui font la largeur du pont, & celles des garde-fous, sont comme d'une seule piece avec les poinçons, lesquels viennent par ce moyen à soutenir les sommiers du travers du pont, & sont aussi réciproquement portés par les liens ou contrevents qui vont d'un poinçon à l'autre : de sorte que chaque piece s'entre-sert avec cette merveilleuse propriété, que plus le fardeau du pont est pesant, & plus l'assemblage

se ferre, & devient plus ferme. Toutes les susdites liaisons, & autres pieces qui font la composition de ce pont, n'ont pas plus d'un pied de large, ni plus de neuf pouces d'épaisseur : mais les solives qui font le long du pont, c'est à dire celles qui en font le plan, sont encore bien moins grosses.

A Elévation d'un des flancs du Pont.	G Bras ou Chevrons qui contreboutent & soutiennent tout l'ouvrage.
B Piles, buttes, ou cullées du Pont.	H Fonds de la Riviere.
C Bouts des sommiers qui font la largeur du Pont.	I Plant du Pont.
D Pieces qui servent d'appui & qu'on nomme garde-fous.	K Sommiers qui font la largeur du Pont & qui débordent au de la des garde-fous auprès desquels passent les étriers.
E Poinçons, ou piliers.	L Les solives qui font le chemin du Pont.
F Têtes des étriers, ou boulons de fer avec leurs clavettes.	

C H A P. VIII.

Des trois autres inventions, avec lesquelles on peut faire des Ponts de bois sur des rivières, sans qu'il soit besoin de mettre aucun pilotis dans l'eau.

IL y a trois autres manieres de bâtir des ponts de bois, soutenus en l'air par le seul assemblage des pieces de bois, comme celui du *Cismone*, sans qu'il soit besoin de faire aucun pilotis dans l'eau. La gentillesse de leur invention m'a excité à en mettre ici les desseins, & ce d'autant plus volontiers, que l'intelligence de celui dont nous venons de traiter, suffit pour concevoir aisément tout ce qui dépend de ceux-cy, parce que leur composition est pareillement de poutres couchées par le travers de la largeur du Pont, de poinçons, de liens, d'étriers de fer, de solives posées de long & autres pieces pour servir de garde-fous. Voici donc comme il faut mettre en exécution le premier exemple. Apres avoir bien fortifié les deux rives, autant qu'il sera besoin, avec de bonnes cullées, il faudra poser à une certaine distance des bords, la premiere poutre de celles qui font la largeur du pont, sur laquelle ensuite on couchera celles qui devront servir d'appuy; dont l'un de leurs bouts sera soutenu de la cullée, où elles seront bien arrêtées; puis sur celles-ci, au droit de la poutre, on plantera les poinçons dessus les susdites poutres, où ils seront bien emmortoisés & liés avec des boulons de fer, & soutenus par des contrevents ou liens bien affermis, & entrés dans le bout des garde-fous qui sont à l'entrée du pont : ensuite on ira porter la seconde poutre à une pareille distance que celle qui aura été laissée de puis la rive jusqu' à la premiere, sur laquelle on couchera tout de même d'autres poutres, pour continuer la longueur du pont, avec des poinçons qui seront semblablement soutenus par des contrevents, ce que l'on continuera jusqu' au bout : mais en ajustant toujours les mesures de telle sorte, que précisément au droit du milieu de l'eau, les poinçons viennent à se rencontrer avec leurs contrevents de part & d'autre ; & pour donner quelque soutien aux poinçons, & les tenir bien unis & liés ensemble, on les étançonnera par le haut d'un rang d'autres poutres, lesquelles régnant tout le long du pont, en forme d'une portion de cercle, serviront encore de garde-fous : ainsi chaque contrevent supportera son poinçon, chaque poinçon soutiendra sa poutre & son garde-fou, de sorte que tout y aura sa part de la charge. Les ponts de cette maniere sont larges par les deux bouts, & vont en se rétrécissant vers le milieu. Véritablement il ne s'en trouve aucun exemple en Italie, mais le Seigneur *Alexandre Picheroni* de la *Mirandole*, m'a assuré d'en avoir vu un en *Allemagne*.

A Elévation du Pont.	C Solives posées de long.
B Têtes des sommiers qui font la largeur du Pont	D Poinçons, ou montans des garde fous.
	E Bras qui contrebouttent les poinçons.
	F Traverses

F *Traverses des garde fous qui lient ensemble les poinçons.*

G *Cullées du Pont sur le rivage.*

H *Etriers ou boulons de fer.*

I *Fond du fleuve.*

K *Plan du Pont.*

L *Premieres solives posées d'un bout sur la*

Culée, & de l'autre sur le sommier le plus proche.

M *Secondes solives posées sur la premiere & seconde poutre de la largeur.*

N *Troisiemes solives qui posent sur la troisieme & quatrieme poutre de la largeur.*

O *Solives posées de long qui font le plan du Pont.*

Toutes ces solives & ces poutres sont (comme j'ay déjà dit) soutenues par les poinçons, avec lesquels elles sont emmortoisées & enclavées, de même que les poinçons avec les liens qui les contre-boutent.

Planche 5. Le Dessin du pont suivant, a la partie de dessus, ou consiste toute la force & le soutien de la fabrique, en portion de cercle moindre que le demi cercle; & les bras, ou contrevents qui passent d'un poinçon à l'autre, viennent à s'entrecroiser dans le milieu de l'espace vuide qui se trouve entre les poinçons. Les poutres qui forment le lit du pont, sont enclavées dans les poinçons avec des étriers, comme au dessin précédent. On y peut encore ajouter, pour une plus grande fermeté, deux autres poutres à chaque tête du pont, entrées bien avant par un des bouts dans les cullées, en maniere d'arc-boutans, allant se rendre sous les deux premiers poinçons: ce qui aidera beaucoup à porter la charge, & soutenir tout l'ouvrage.

A *Profil d'un des côtés du Pont.*

B *Poutres, ou Traverses qui font le côté du Pont.*

C *Têtes des sommiers qui traversent & soutiennent le lit du Pont.*

D *Boulons de fer qui tiennent les poutres attachés aux poinçons.*

E *Poutres ou Chevrons qui, mis sous les bouts du Pont, aident à en porter le poids.*

F *Bras qui contrebouttent & assujétissent les poinçons & qui servent aussi de garde-fous.*

G *Les Poinçons.*

H *Culées du Pont à chaque côté du Rivage.*

I *Fonds du fleuve.*

K *Le lit du Pont.*

Planche 6. Cette dernière invention n'est pas si précise, que l'on ne puisse bien donner une portion d'arc, ou plus grande ou plus petite, selon que la qualité de la situation, ou que la grandeur du fleuve y obligeront. La hauteur du pont, où sont les liens qui vont d'un poinçon à l'autre, doit avoir une onzieme partie de toute la largeur du fleuve: il est nécessaire que les rayons, ou l'alignement des poinçons, tirent droit au centre de l'arc, parce qu'en cela consiste la force & la fermeté de l'ouvrage: les solives couchées en travers, & au long du pont seront portées par les poinçons, comme aux précédens. Les ponts des quatre manieres susdites, se peuvent faire aussi longs qu'il sera besoin, en augmentant chacune de leurs parties à proportion.

A *Elévation, ou Profil d'un des côtés du Pont.*

B *Lit du Pont.*

C *Poinçons, ou montans.*

D *Bras qui contre-bouttent les poinçons.*

E *Bouts des poutres, ou sommiers qui font la largeur du Pont.*

F *Boulons de fer.*

G *Culées du Pont à chaque côté du Rivage.*

H *Lit de la Riviere.*

C H A P. IX.

Du Pont de Bassane.

Planche 7. **P** Roche de *Bassane*, au pied des *Alpes* qui séparent l'*Italie* d'avec l'*Allemagne*, j'ay bâti un pont de bois sur la *Brente*, fleuve très rapide, qui se va rendre dans la mer, auprès de *Venise*: ce fleuve étoit anciennement appelé *Meduanus*, sur lequel (comme *T. Live* écrit en sa première *Décade*) *Cleonus Spartiate* s'embarqua avec une Armée, auparavant la Guerre de *Troye*. L'endroit de l'eau, où j'ay fait construire ce pont, a cent quatre vingts pieds de diamètre: cette largeur étant divisée en cinq parties égales, après avoir bien affermi & fortifié les deux rives à chaque bout de la fabrique, avec un bon pilotis de chesne & de Carice: on fit dans le fleuve quatre piles éloignées de trente quatre pieds & demy l'une de l'autre; chacune de ces Piles a huit gros pilotis longs de trente pieds, & larges d'un pied & demy en quatré, plantés, de deux en deux pieds; de manière que tout le diamètre du pont est partagé en cinq espaces, & sa largeur a vingt six pieds. Sur les susdites Piles on coucha de long quelques solives, grandes à proportion de la largeur de l'ouvrage, (cette sorte de solives se nomme communement traverses, ou pieces courantes) lesquelles étant bien attachées aux pilotis dans l'eau, les maintiennent tous bien unis & joints ensemble. Sur ces solives courantes, au droit des pilotis qui font les piles, on posa huit autres solives, qui traversent d'un rang à l'autre, & vont ainsi consécutivement continuant sur toute l'étendue du pont. Et d'autant que la distance d'entre chaque rang est fort grande, & que les solives eussent trop souffert par les lourdes charges qui passent souvent sur un pont, on mit entr'elles & les traverses courantes quelques travois servans de consoles, qui portent une grande partie du poids. De plus, on mit d'autres solives en forme de contrevents, qui étant bien assemblées & contre-boutées avec celles des pilotis, & inclinées l'une à l'encontre de l'autre, viennent se joindre par le moyen d'une autre poutre couchée sous chaque milieu de celles qui font la longueur. Ces poutres ainsi ordonnées forment une portion de cercle qui a de trait une quatrième partie de son diamètre; ce qui fait que l'ouvrage en paroît plus beau, & en devient d'autant plus ferme, que par ce moyen, on redouble & fortifie les solives qui font la longueur du pont, par leur foible qui est au milieu. Sur ces poutres il y en a d'autres couchées en travers, pour faire le lit du pont, & leurs bouts ayant un peu de saillie hors d'oeuvre, ressemblent aux modillons d'une corniche: les deux bords du pont sont ornés chacun d'un rang de colonnes, qui soutiennent la couverture, & servent de galerie; ce qui rend cet ouvrage très commode, & fait un très bel effet.

A Profil d'un des côtés du pont.

B Rangs de pilotis dans l'eau qui font les piles du pont.

C Bouts des pieces courantes.

D Poutres qui font la longueur du pont & sur lesquelles sont couchées les solives qui en font le plan.

E Chevrons qui inclinés l'un à l'encontre de de l'autre, vont s'unir à d'autres pieces couchées entre eux & entre deux pilotis, tellement qu'à cet endroit, les poutres se trouvent doublées.

F Colonnes qui portent le toit qui couvre le pont.

G Elévation d'un des bouts du pont.

H Plan des piles avec leurs éperons qui les deffendent contre les traineaux de bois flotté qui descendent le fleuve.

I Echelle de soixantes piés avec laquelle on a mesuré tout l'ouvrage.

K Plan de la surface de l'eau.

C H A P. X.

Des Ponts de pierre, & des choses qu'il faut observer en les bâtissant

LES premiers Ponts que les hommes firent étoient de bois, comme n'ayant égard seulement qu'à la nécessité présente : mais depuis qu'ils commencèrent à aimer la gloire, & à se vouloir immortaliser, les richesses réveillant leur ambition, & leur fournissant des commodités pour entreprendre de plus grandes choses ; ils se mirent à les construire de pierre, afin qu'ils fussent non seulement plus durables, mais encore plus somptueux, plus renommés & plus à la gloire de ceux qui les faisoient bâtir. En cette espece de fabrique il y a quatre parties principales à considérer, les buttes ou cullées des rives, les piles, qui ont leur fondations dans l'eau, les arches ou ceintres des piles, & le pavé du pont. Les deux buttes doivent être bien massives & très fermes, parce qu'elles servent non seulement à porter les ceintres des arches, aussi bien que les autres piles, mais elles doivent encore contrebuter & tenir liée toute la maçonnerie du pont, en sorte que les arcs ne puissent point s'ouvrir : & pour cet effet, il seroit bon de les bâtir sur des rives de roche, ou au moins d'un terrain ferme & solide, à faute dequoy il faudra y suppléer par l'art, & le fortifier de bons pilastres & de forts arc-boutans, de peur qu'en les rives venoient à s'ébouler par quelques inondations, le reste du pont ne demeurât inaccessible. Les piles, dans toute l'étendue du pont, doivent être en nombre pair, pour imiter la nature dans toutes les choses qu'elle destine à porter quelque fardeau, comme les jambes des hommes, & de toute autre espece d'Animaux ; outre que cette division en est plus agréable à la veüe, & rend l'ouvrage plus solide, parce que le fil du milieu de l'eau, où elle est naturellement plus rapide, étant plus éloigné des bords, & par conséquent plus libre, ne rencontre point de pile qui lui fasse obstacle, & quelle ruinerait avec le tems par sa continuelle impulsion : il faut encore ajuster le compartiment des piles, en sorte qu'elles se trouvent dans les endroits où le courant de l'eau est plus lent : la plus grande rapidité d'un fleuve est où l'on voit que les ordures & les autres choses qui nagent dessus se rangent ; ce que l'on remarque aisément lors que les eaux grossissent. Pour les fondations, il faudra prendre le tems que les eaux sont basses, ce qui arrive particulièrement en Automne : & si le lit du fleuve est de pierre, ou de tuf, ou de *Scarante*, qui est une espece de terrain qui tient assez de la pierre (comme j'ay remarqué dans le premier livre ;) il ne sera point besoin de chercher d'autre fondement, parce que cette nature de fonds est très bonne d'elle même : mais si au lieu de cela on trouvoit de la glaise, ou du sable, alors il faudra fouiller jusques à ce qu'on soit arrivé à la terre ferme, ou bien en cas qu'il y eut beaucoup de difficulté, il suffira de caver un peu dans le sable, ou dans la glaise, pour y enfoncer de bons pilotis de chêne armés par un bout de pointes de fer, afin de les faire mieux entrer jusqu'à la terre ferme. Pour fonder les piles, il faut détourner l'eau de l'endroit où l'on veut les bâtir, & lui faire prendre son chemin avec le reste du courant : ce que l'on doit faire l'une apres l'autre. La grosseur des piles ne doit pas avoir moins d'un sixieme du vuide de l'arche, & ne doit pas aussi, pour l'ordinaire, être plus large qu'une quatrieme partie ; il en faudra faire les assises de grandes pierres, & les joindre & lier ensemble avec des harpons ou crampes de fer ou de métal, afin que par ce moyen elles deviennent comme d'une piece. Le front des piles se fait ordinairement angulaire, c'est à dire, que leur extrémité se termine en angle droit : on leur donne aussi quelque fois la forme d'un demy cercle, afin que l'eau qui vient à leur rencontre se sépare, & que les choses qui sont emportées par le courant, n'y trouvant point de tenuë pour s'y arrêter, soient obligées de suivre le fil de l'eau par dessous les arches. Les ceintres doivent être bâtis fort solidement, & fabriqués avec de grandes pierres bien jointes ensemble, pour résister au passage continuel des charettes, & pouvoir encore soutenir les grandes charges qu'il est quelquefois besoin de faire passer dessus. Les plus fortes arches sont celles du demy cercle entier, parce qu'elles posent perpendiculairement sur les piles, & ne s'entre-poussent point l'une l'autre : mais si l'assiette du lieu & la disposition des piles por-

toit le demy cercle entier à une hauteur excessive ; & rendoit le pont trop roide, il en faudroit retrancher, & faire que les ceintres n'eussent de trait qu'un tiers de leur diametre, & alors il faudroit bien fortifier les buttes des rives. Le lit du pont doit être pavé de la même sorte que les ruës, dont nous avons ci-devant traité. Ayant donc examiné toutes les circonſtances qu'il faut observer en la construction des ponts de maçonnerie, il eſt tems que nous en faſſions voir quelques deſſeins.

C H A P. XI.

De quelques Ponts antiques fort célèbres, & particulièrement de celui de Rimini.

LES anciens out fait bâtir pluſieurs ponts en divers lieux, mais particulièrement en *Italie*, & deſſus le *Tibre* plus qu'en aucun autre endroit : il nous en reſte encore quelques uns entiers, & d'autres dont on void ſeulement les veſtiges : ceux qui ſe voyent entiers, ſont, celui du Château *St. Ange*, anciennement appelé *Ælius*, nom de l'Empereur *Adrien*, qui voulut y faire bâtir ſa ſépulture : le pont *Fabricius*, qu'on nomme aujourd'huy *de quatre capi*, à cauſe des quatre têtes de *Janus*, en forme de terme, qui ſont à main gauche en entrant ſur ce pont, qui ſert de paſſage pour aller de la ville dans l'Iſle du *Tibre* : le pont *Cestius*, ordinairement dit de *St. Barthelemy*, par où l'on va de cette Iſle dans *Transſevere* : le pont *Senatorius*, bâti par les Sénateurs ; & le *Palatin*, ainſi nommé à cauſe du même mont qui lui eſt voiſin ; cettui-cy eſt bâti à la ruſtique, & s'appelle le pont *St. Marie* : mais les autres dont on ne void plus que de vieux veſtiges, ſont, le pont *Sublicius*, qui porta depuis le nom de *Lepidus*, parce que n'étant premierement que de bois, il le fit rebâtir de pierre, & étoit proche de *Ripa* : le pont *Triumphal*, dont on remarque encore les piles au droit de l'Egliſe du *St. Eſpit* : celui de *Janicule*, proche du mont de ce meme nom, lequel ayant été rebâti par le Pape *Xiſte IV.* a conſervé depuis le nom de pont *Xiſte* : le pont *Milvius*, maintenant dit *Ponte Molle*, ſur la voye *Flaminia*, à près d'une lieüe de *Rome* ; il ne lui reſte plus rien de ſon antiquité que les fondemens, & on tient qu'il fut fait du tems de *Scylla*, par *M. Scaurus* Cenſeur. On trouve encore les ruines d'un pont autrefois bâti par *C. Auguſte*, qui eſt un ouvrage ruſtique ſur le *Nera*, fleuve tres rapide auprès de *Narne* : & ſur le *Metaure* dans l'*Umbrie* : à *Calgi* il ſ'en void encore un autre ſemblablement bâti à la ruſtique, avec quelques contreforts ſur les rives qui ſoutiennent la levée du chemin. Mais le plus célèbre de tous les ponts, & le plus merveilleux fut celui que *Caligula* fit faire depuis *Pouſſole* juſques à *Baya*, tout au travers de la mer, une bonne lieüe, où l'on dit qu'il épuiſa tout le tréſor de l'*Empire* : celui que *Trajan* bâtit deſſus le *Danube*, au droit de la *Transylvanie*, pour ſubjuguer les *Barbares*, fut encore une très grande & admirable fabrique, ſur lequel ces paroles étoient écrites.

PROVIDENTIA AUGUSTI VERE PONTIFICIS, VIRTUS ROMANA
QUID NON DOMET? SUB FUGO ECCE RAPIDUS DANUBIUS.

Ce pont fut depuis démoli par *Adrien*, afin d'ôter aux *Barbares* le moyen de faire des courſes dans les provinces *Romaines*. Ses piles paroiſſent encore au milieu du fleuve : mais parce que celui de *Rimini*, ville de *Flaminie*, que j'eſtime avoir été conſtruit par *Ceſar Auguſte*, me ſemble plus beau & plus conſidérable que pas un que j'aye vu, tant pour la ſolidité, que pour ſon compartiment ; je l'ay choiſi pour le premier exemple de tous mes deſſeins ſuivans. Il eſt compoſé de cinq arches, dont les trois du milieu ſont
Planche 8. égales, & ont vingt cinq pieds de largeur, les deux autres joignant la rive, ſont moindres, n'ayant ſeulement que vingt pieds. Tous les ceintres de ces arches ſont le demy cercle entier, & leur *Modénature* eſt d'une dixieme partie du vuide des grandes arches, & une huitieme des moindres : l'épaiſſeur des piles emporte quaſi la moitié du vuide des grandes arches : l'angle des défenſes, ou des éperons qui coupent l'eau eſt droit, ce que j'ay obſervé en
toutes

toutes les fabriques des ponts antiques ; parce que cet angle est plus fort que l'angle aigu, & par conséquent moins sujet à se ruiner par le choc des pieces de bois, ou autres choses semblables que le cours de l'eau emporte souvent avec soi. A la face des piles du pont on void des niches, qui avoient sans doute anciennement été remplies de Statuës : Sur ces niches, tout le long du pont régné une corniche, qui, toute simple & unie quelle est, fait néanmoins un très bel effet, & donne un grand ornement à cette fabrique.

A Corniche qui régné le long du pont.

B Plan de la surface de l'eau.

C Profondeur du fleuve.

D Mesure, ou échelle de trente piés avec laquelle tout l'ouvrage a été mesuré.

C H A P. XII.

Du pont de Vicence, sur le Bakillon.

LE Bakillon & le Rérone sont deux fleuves qui passent au travers de la ville de *Vicence*. Le dernier, un peu au dessous de la ville, se va rendre dans le *Bakillon*, & s'y perd. Ces deux fleuves ont chacun un pont antique. De celui du *Bakillon*, il en reste une arche entiere, & les piles, qui sont encore de la vielle maçonnerie ; tout le surplus est moderne & réparé. Cette fabrique est divisée en trois arches, dont celle du milieu a trente pieds de largeur, & les deux autres vingt deux & demy seulement : ce qui fut ainsi observé, afin de donner au fil de l'eau un plus libre cours. La largeur des piles fait un cinquieme du vuide des moindres arches, qui revient à un sixieme de la plus grande : les ceintres ont de trait un tiers de leur diametre : leur *modénature* a une neuvieme partie du vuide des petites arches, & une douzieme de celle qui est au milieu, & ont la forme d'un *architrave*. Au haut des piles, sous l'*imposte* des arcades, il y a quelques bossages, ou avances de grosses pierres, qui pendant la construction du pont, servoient à soutenir les solives, sur lesquelles posoit l'armement des voutes, & par ce moyen on évitoit le danger, que, si le fleuve eût grossi, il n'eût entraîné avec soi les pieux, qu'il eût été sans cela nécessaire de planter dans l'eau pour porter cet armement, ce qui eût ruiné tout l'ouvrage.

A Appuy du Pont.

B Pierres qui avancent en saillie hors des Piles,

& qui servoient à soutenir l'armement des Arcades.

C Modénature, ou Architrave au tour des Arcades.

D Buttes, ou Culées du Pont.

E Modénature en grand.

F Echelle de 30 piés qui a servi à mesurer tout l'ouvrage.

C H A P. XIII.

D'un Pont de pierre de mon invention.

JE pense avoir assés heureusement rencontré à l'invention d'un pont duquel nous allons traiter, par ce qu'elle s'accommode tres bien au lieu qui lui avoit été destiné, dans le coeur d'une des plus célèbres & des plus grandes villes d'*Italie*, métropolitaine de quantité d'autres, & dans laquelle il y a trafic & correspondance presque de tous les endroits du monde. Elle est située sur une fort grosse riviere, & le pont venoit justement à l'endroit où tous les Marchands s'assembloient pour traiter de leurs affaires. Ayant donc égard à la grandeur & à la magnificence de cette ville, & pour la rendre encore plus abondante en richesses, je faisois trois ruës dessus la largeur du pont, dont celle du milieu étoit belle & spacieuse, mais les deux autres étoient un peu plus étroites. Aux deux côtés de chacune de ces trois ruës, je mettois une file de Boutiques, de sorte qu'il y en eut six rangs. De plus, aux deux bouts du pont, & sur la grande arche du milieu, j'y faisois des loges, où tous

tous les marchands se seroient rendus pont négocier les uns avec les autres, & cette commodité auroit encore apporté un grand ornement à l'ouvrage. Celles des deux bouts eussent été élevées jusques au plus haut niveau du pont, afin d'en rendre tout le pavé égal : & pour cet effet on y auroit monté par quelques marches. Et il ne faut point trouver étrange de voir des loges ou galleries bâties sur des pont, veu qu' à Rome le pont *Elius*, duquel nous avons déjà parlé, étoit anciennement tout couvert de loges, ayant des colonnes de bronze avec des Statues, & d'autres ornemens admirables ; outre qu'en cette occasion particulièrement, il étoit tres nécessaire d'y en faire, pour l'usage auquel on le destinoit. Les proportions de ses piles avec les arches sont toutes semblables à celles des précédentes, & il fera bien facile à un chacun de les remarquer.

Parties du Plan.

A Grande ruë au milieu du Pont.

B Deux petites ruës aux côtés.

C Boutiques bâties en dehors du Pont.

D Galleries aux deux bouts du Pont.

E Degrés pour monter au galleries.

F Galerie du milieu au dessus de la grande Arcade du Pont.

Toutes les parties de l'élévation répondent à celles du plan directement, c'est pour quoy il est aisé de les remarquer, sans autre discours.

G Elévation des Boutiques sur les trois ruës A,B,B.

I Profil du chemin, ou de la ruë qui conduit aux degrés du Pont.

H Plan de la surface de l'eau.

C H A P. XIV.

D'un autre Pont encore de mon invention.

Quelques personnes de qualité m'ayant demandé mon avis touchant la construction d'un pont qu'ils avoient dessein de faire bâtir de pierre, je leur donnai le model suivant. *Planche 11.* Le fleuve à l'endroit où lon devoit mettre le pont, a cent quatre vingts pieds de largeur, que je partageois toute en trois arches, dont la seconde auroit eu soixante pieds, & les deux des bouts chacune quarante huit. Les piles qui devoient porter les Arcades, eussent eu douze pieds d'épaisseur, qui font une cinquieme partie du vuide de la plus grande arche, & un quart des deux petites : je chargeois un peu les proportions ordinaires, en les tenant plus massives, & leur donnant encore de la faillie au de la du vif de la largeur du pont, afin de les rendre plus fermes contre l'impétuosité du fleuve, dont le courant, qui est tres rapide, entraîne continuellement des pierres, & de grosses pieces des bois. Les ceintres des Arcs n'auroient pas [eu le demy cercle parfait, pour tenir la rampe du pont plus facile & plus à niveau. Je donnois à la moulure du ceintre des arcs une dixseptième partie du vuide de l'arc du milieu, qui revenoit à une quatorzieme de celui des autres. On auroit pû enrichir la face des piles d'autant de niches, avec des figures, & faire régner tout au tour une corniche : ce qui a quelque fois été pratiqué par les anciens, comme on void au pont que *Cesar Auguste* fit bâtir à *Rimini*, dont j'ay ci-devant donné le dessein.

A Surface de l'eau.

B Le fonds du fleuve.

C Pierres saillantes pour l'usage dont nous a-

vons déjà parlé.

D Echelle de 40 piés avec laquelle on a mesuré tout l'ouvrage.

C H A P. XV.

Du Pont de Vicence, qui est sur le Rerone.

Planche 12. **L'**Autre Pont antique de *Vicence* est sur le fleuve *Rerone*, & s'appelle ordinairement le pont de la *Boucherie*, parce qu'il est proche de la principale boucherie de la ville. Ce pont est demeuré tout entier, & ressemble assés à celui qui est sur le *Bakillon*, en ce qu'il est aussi composé de trois arches, dont la plus grande est dans le milieu. Les ceintres de toutes les arches sont d'une portion de cercle moindre que le demi cercle, & n'ont aucun ornement : les deux petits ont de trait une troisieme partie de leur largeur, celui du milieu en a un peu moins. La grosseur des piles est d'un cinquieme du diametre des petits arcs, & ils ont aussi au pied du ceintre sous l'imposte, des bossages, ou des avances de pierre pour le même usage que nous avons remarqué au pont précédent : ils sont tous deux bâtis de pierre de *Costoze*, qui est tendre, & qui se sie comme du bois. Il y a quatre autres ponts à *Padoüe* de même fabrique que ceux de *Vicence*, trois desquels n'ont semblablement que trois arches ; ils se nomment le pont *Altina*, le pont *Saint Laurents*, & le *Ponte Corvo* ; le quatrieme en a cinq, & se nomme *Ponte molino*. On remarque particulièrement en tous ces ponts une extrême exactitude dans les joints des pierres, qui est (comme j'ay déjà fait remarquer ailleurs) une des principales parties, & des plus requises dans un edifice.

C H A P. XVI.

Des Places publiques, & des bâtimens qui les environnent.

Outre ce que nous avons dit ci-devant des ruës, il est encore très nécessaire que dans les villes on fasse des Places publiques, & cela plus ou moins, selon leur grandeur : dans lesquelles places les habitans ayent la commodité de faire des assemblées pour négocier les uns avec les autres, & traiter ensemble de leurs affaires domestiques : mais comme ces lieux peuvent être destinés à divers usages, il leur faut aussi donner un endroit propre & bien convenable. Ces Places, quand elles ont une étendue tant soit peu considerable, servent de rendez-vous & de promenades, quelquefois de marchés, ou autres semblables commodités, & sont d'un grand ornement, principalement lors qu'elles se rencontrent à l'entrée de quelque ruë, & qu'elles laissent un grand espace vuide, par le moyen duquel on puisse jouir de l'aspect de quelque superbe Edifice, ou d'un Temple magnifique : & comme il est fort avantageux qu'il y ait quantité de ces grandes places dans une ville, aussi est il beaucoup plus utile, & plus remarquable d'y en avoir une principale, qui, entre les autres, soit appelée la grande Place : l'étendue & la grandeur de ces places principales, doit être réglée suivant le nombre des habitans, en sorte qu'elle ne soit point trop resserée ni incommode à leur usage ; ni aussi que, venant à être trop spacieuse, elle ne fasse paroître le lieu désert & peu habité. Dans les villes maritimes, elles doivent être voisines du port : mais dans les autres, il faut les placer au milieu de la ville, afin que leur acces soit égale à tous les quartiers. Au tour de ces places, on bârira des portiques à la maniere des anciens, dont la largeur sera égale à la hauteur des colonnes, & ils serviront de couvert contre la pluye, la neige, & généralement contre toutes les injures de l'air, ou l'ardeur du Soleil : mais les bâtimens qui sont au tour de la place, ne doivent pas (selon *Batista Alberti*) avoir plus d'exhaussement qu'un tiers du diametre de la place, ni moins aussi d'une sixième partie. Il faudra monter à ces portiques par des degrés dont la hauteur soit d'un cinquieme des colonnes : les arcs, ou portes qu'on fait à l'entrée de chaque ruë dans la place, luy donnent un grand ornement ; de la composition desquels, & pour quel usage on les dresseoit anciennement, &

d'ouvient qu'ils étoient appelés arcs de triomphe, je traiterai pleinement dans un livre particulier que je fais des arcs, où j'en rapporterai plusieurs desseins, d'où ceux qui pourront avoir occasion d'en ériger à la gloire de quelque grand Prince, tireront beaucoup de lumieres par les remarques que j'y ay faites. Mais pour revenir à nos places principales, il faudra qu'elles soient proche du palais du Prince, ou de l'Arcenal, du lieu où l'on bat la monoye, & près des prisons, ces dernières étoient anciennement de trois sortes : l'une servoit pour réprimer les insolens, & les débauchés, ils y étoient étroitement resserrés, afin de leur enseigner à vivre plus sagement ; elles sont encore aujourd'huy en usage, mais on s'en sert comme d'une espece d'hôpitaux pour mettre les fous : l'autre n'étoit que pour châtier les banqueroutiers, ou ceux qui refusaient de paier leurs dettes, & on s'en sert encore maintenant parmi nous : la dernière est le lieu où l'on renferme les criminels, qui sont, ou qui doivent être condamnés à quelque supplice. Ces trois genres de prisons suffisent pour remédier à tous les désordres dont les hommes sont capables, qui ne peuvent naître que d'un dérèglement de mœurs, d'opiniâtreté, ou de malice. Il est nécessaire que la monoye, & les prisons soient placées en des lieux bien seurs & faciles à garder, étans enclos de hautes murailles, qui les défendent contre la violence & les séditions du peuple. Il faut avoir soin que les prisons soient commodés & bien saines, parce qu'elles n'ont pas été inventées pour servir de punition & de supplice aux criminels & aux malfaiteurs, mais seulement pour s'asseurer de leurs personnes : & pour cet effet, on bâtit les murailles, par le dedans, de grandes pierres fort dures, bien jointes, & liées ensemble avec des crampons de fer ou de cuivre ; & les recouvrir de part & d'autre, de briques ; car par ce moyen l'air ne sera point infecté de l'humidité des pierres vives, & les murs en dureront plus long tems. Il est nécessaire aussi que les entrées, & les chambres des concierges soient toutes proche, afin qu'ils puissent ouïr aisément si les prisonniers vouloient entreprendre quelque chose. Outre l'Arcenal & les prisons, le palais du Prince doit être encore sur la même place, car c'est là que les Sénateurs s'assemblent pour donner ordre aux affaires de l'Etat. Il le faudra faire d'une grandeur convenable & proportionnée à la ville où l'on bâtit, & selon qu'elle sera plus ou moins peuplée. Pour ce qui regarde sa forme, si elle est quarrée, on lui donnera de hauteur une fois & demi son diametre ; mais si elle est plus longue que large, on fera de la longueur & de la largeur une seule ligne, laquelle étant coupée en deux également, sa moitié sera une moyenne proportionnelle pour l'exhaussement des murs jusques à la couverture, au milieu desquels on fera régner une ample corniche tout au tour, avec une grande saillie en dehors, afin que la voix de ceux qui parlent, venant à s'étendre dans la hauteur du plat-fons, soit, par ce moyen, retenue & portée aux oreilles des auditeurs. Sur le côté de la place qui regarde la plus chaude région du ciel, il faudra placer la *Basilique*, qui est le lieu où la Justice se rend, & où il se fait un grand concours de peuple & de gens d'affaires. J'en traiteray particulièrement après avoir achevé d'expliquer la différente maniere & de bâtir les places publiques des *Grecs* & des *Latins* & avoir donné les desseins de l'une & de l'autre.

C H A P. XVII.

Des Places publiques, à la maniere des Grecs.

Planche 13. **L**Es *Grecs* (à ce que *Vitruve* remarque au premier chapitre de son cinquième livre) faisoient dans leurs villes de grandes places quarrées, toutes environnées de doubles portiques fort amples & de colonnes pressées, c'est à dire, à un diametre & demi, ou deux tout au plus, l'une de l'autre. Ces portiques avoient autant de largeur que la hauteur des colomes ; tellement qu'étant doubles, l'espace pour se promener venoit à deux longueurs des colonnes, & ainsi ils se trouvoient fort amples & fort commodés. Sur le premier ordre de colonnes, qui à mon avis devoit être Corinthien, eu égard au lieu où l'on bâtissoit, il y en avoit d'autres moindres d'une quatrième partie, lesquelles étoient posées sur un piedestal ou accoudoir d'une hauteur commode, par ce que ces seconds portiques servoient encore

encore à se promener ou à s'entretenir, ou pour voir à l'aise les Spectacles de récréation, ou les cérémonies Religieuses qui se faisoient dans la place. Tous ces portiques devoient être ornés de niches & de Statuës, parce que cette espece d'enrichissement étoit fort en usage parmy les Grecs. Et bien que *Vitruve*, parlant de l'ordonnance & de la composition des places publiques, ne fasse aucune mention des édifices voisins, néanmoins il est à croire que proche de la on devoit trouver la *Basilique*, le Palais du Prince, les Prisons, & tous les autres lieux dont nous venons de parler, parce qu'ils sont ordinairement attachées aux grandes places. De plus (comme on void au chapitre septieme de son premier livre) les anciens observoient de mettre proche de ces places, les Temples voués à *Mercur* & à la Déesse *Isis*, ces Déeses étant révérees comme protectrices du commerce & du négoce public; & que même à *Pôle*, ville de l'*Istrie*, on en void encore deux sur la place, tous pareils en forme, en grandeur & en ornemens. Je les ay voulu dessiner légèrement sur le plan de ces places, à côté de la *Basilique*, réservant à en donner toutes les parties plus distinctement dans mon livre des Temples antiques.

A La grande Place.

B Les doubles Portiques.

C La Basilique, ou les juges administroient la Justice.

D Le Temple d'*Isis*.

E Le temple de *Mercur*.

F La cour.

G Portique & petite cour devant la monnoie.

H Portique & petite cour devant les prisons.

I Porte de l'avant logis, duquel on passe dans la Cour.

K Petits passages au tour de la Cour, par lesquels on va aux portiques de la place.

L Angles des portiques de la place en dehors.

M Angles des mêmes portiques en dedans.

N Plan des murs de la cour close & des Temples.

O Passages au tour de la trésorerie & de la maison du Sénat.

P La moitié de la largeur du portique du côté de la place.

Planche 14.

L'Elévation qui est apres le plan, represente une partie de la place.

C H A P. XVIII.

Des Places publiques, à la maniere des Romains.

Planche 15. **L**Es Romains & les Italiens ne Voulant pas suivre l'usage des Grecs dont *Vitruve* fait mention, dans la disposition des Places publiques, les faisoient plus longues que larges; de sorte que la longueur étant partagée en trois, ils en donnoient seulement deux à la largeur, parce que ces places devant servir aux combats des Gladiateurs, la forme longue étoit plus commode que si elle eut été quarrée: & pour cette même raison encore, ils faisoient les entre-colonnes des portiques qui environnoient la place, de deux diametres & un quart, ou de trois diametres de la colonne, afin que le peuple, qui y venoit aux spectacles, pût voir plus à découvert, que si les colonnes eussent été plus pressées. La largeur de ces portiques étoit égale à la hauteur des colonnes, & les boutiques des Marchands étoient dessous. On faisoit les colonnes du second ordre moindres d'un quart que celles d'endas, qui, ayant une plus grande charge à porter, devoient être aussi plus fortes à proportion; ce que nous avons déjà remarqué au premier livre. Au côté qui regardoit le midi, l'on plaçoit la *Basilique*, à laquelle j'ay donné la longueur de deux quarrés sur le dessein de ces places, & par le dedans un rang de portiques tout à l'entour, larges d'une troisieme partie de l'espace du milieu. La hauteur des colonnes & la largeur des portiques sont égales, & il n'importe de quel ordre on les fasse. Le palais du Prince est au Septentrion, & a un quarré & demi de long: sa hauteur est la moitié de la longueur & de la largeur jointes ensemble. Ce palais (comme j'ay dit ci-devant) étoit le lieu où les Sénateurs s'assembloient pour délibérer sur les affaires d'Etat.

A Escalier

- A Escalier à vis sans noyau, menant aux appartemens d'en haut. honorables artisans de la ville.
 B Passage qui mène au portique de la place. F Places pour les secrétaires d'Etat.
 C Portiques & petite cour à côté de la Basilique. G Les prisons.
 D, E Lieux pour les banquiers & pour les plus H Angle, ou retour du portique de la place.
 I Entrée de la Basilique par le côté.
 K Retours des Portiques des petites cours.

Toutes les susdites parties sont dessinées plus en grand & marquées des mêmes lettres.
 Planche 16. L'élévation qui suit représente une partie des portiques de la place.

L Moitié de la largeur du portique du côté de la place.

C H A P. XIX.

Des Basiliques antiques.

Planche 17 **O**N nommoit anciennement *Basiliques* les lieux où les Juges tenoient leurs séances pour rendre la justice à couvert, & où l'on traitoit encore quelque fois des grandes & importantes affaires de l'Etat : nous avons des auteurs qui disent que les Tribuns du peuple firent ôter de la *Basilique Portia* (qui étoit proche du Temple de *Remus* & *Romulus*, maintenant l'Eglise de Saint *Cosme* & Saint *Damien*) où ils rendoient la justice, une colonne qui embarrassoit le lieu de leurs Sièges. De toutes les *Basiliques* anciennes, celle de *Paulus Emilius*, située entre les temples de *Saturne* & de *Faustine*, fut très célèbre, & mise au rang des plus superbes fabriques de *Rome* : aussi avoit il employé à la bâtir quinze cens talens que *César* lui avoit donnés, lesquels font suivant nôtre supputation ; près de neuf cens mille écus. Elles doivent être joignant la place publique, ainsi que nous avons observé aux deux précédentes qui étoient dans le *Forum Romanum*, & être tournées à la plus chaude région du ciel, afin que les gens d'affaires, & les plaideurs s'y puissent transporter en hiver, & y demeurer commodement, sans ressentir beaucoup l'incommodité de la saison. Leur diamètre sera tout au moins d'une troisième partie de leur longueur, mais jamais plus de la moitié, si ce n'est que l'assiette du lieu soit tellement irrégulière & incommode, qu'elle ne puisse recevoir ce compartiment. On ne trouve plus aucun vestige de cette espèce de bâtiment qui soit antique, tellement qu'il m'a fallu dresser les desseins suivans du mieux que j'ay pû, sur ce que *Vitruve* en a écrit au lieu ci-devant allegué ; dans lesquels desseins, l'espace qui est au milieu de la *Basilique* en dedans des colonnes, a deux quarrés de longueur : les portiques ont de largeur, aux deux aîles & à l'entrée, un tiers de l'espace du milieu, & la hauteur des colonnes est égale à cette largeur, elles pourront être de tel ordre qu'on voudra choisir. Je n'ai point fait de portique à l'autre côté qui regarde vers l'entrée, parce qu'il m'a semblé mieux d'y mettre une grande niche d'une portion de cercle moindre que la demi circonférence, dans laquelle j'ai mis le Siege du Préteur, ou ceux des Juges, s'il y en doit avoir plusieurs, à la quelle on monte par des degrés, pour une plus grande majesté. Je ne désapprouverois pas aussi qu'on y fit encore des portiques tout à l'entour, comme dans les *Basiliques* que j'ai dessinées sur le plan des places publiques. Par les portiques on entre dans les escaliers qui sont aux deux côtés de la niche, lesquels se vont rendre aux portiques de dessus, où les colonnes sont moindres d'une quatrième partie que celles des portiques d'en bas. L'accoudoir ou piedestal d'entre les deux ordres de colonnes, doit avoir de hauteur un quart des colonnes du second étage, afin que ceux qui se promènent dans les portiques d'en haut, ne soient point vus par ceux qui sont occupés dans la *Basilique*. *Vitruve* fit à *Fano* un autre compartiment de *Basilique*, dont la distribution est entièrement différente, laquelle à voir les mesures qu'il en donne, devoit être d'une beauté surprenante & faire un effet admirable. J'en aurois dressé les desseins comme des autres, si le Révérendissime *Daniel Barbaro* ne les avoit pas déjà donnés dans son commentaire sur *Vitruve*, où il les a faits avec une très grande exactitude.

A L'entrée

A L'entré de la Basilique.

D Escaliers.

B Tribunal, ou siege des Juges.

E Lieux communs.

C Portiques au tour de la Basilique.

Planche 18.

Des deux desseins suivans en grand, l'un représente le dedans du Portique du côté de la Basilique, & l'autre montre la moitié de la niche pour le tribunal, ou Siège des Juges.

Planche 19.

C H A P. XX.

Des Basiliques modernes, & particulièrement du dessein de celle qui est à Vicence.

Comme les anciens bâtissoient leurs *Basiliques*, afin qu'en hiver, & durant les grandes chaleurs de l'été, ils peussent trouver un lieu commode à s'assembler pour leurs affaires, & traiter les uns avec les autres; de même encore aujourd'hui la plupart des villes, en *Italie*, & ailleurs, ont aussi de certaines places publiques, qui peuvent être appellées des *Basiliques*, parce qu'étant ordinairement voisines de la demeure du Magistrat, elles en sont en quelque façon dépendantes; & la propre signification du mot *Basilique*, veut dire, maison Royale, telles que sont celles où la Justice se rend aux peuples. Nos *Basiliques* modernes different seulement en cela avec les anciennes, que celles la étoient toujours de plain pied avec le rez de chaussée: & les nôtres sont élevées sur des voutes, dans lesquelles on place ordinairement des boutiques où les marchands de la ville exposent diverses sortes de marchandises; l'on y met encore les prisons, & autres semblables lieux nécessaires au repos public. De plus, les anciennes avoient leurs portiques en dedans, comme on peut voir dans mes desseins précédens: & celles d'aujourd'hui tout au contraire, les ont par dehors, ou bien n'en ont point du tout. La plus remarquable des modernes, est à *Padouë*, ville célèbre tant pour son ancienneté, que pour les fameuses écoles qui s'y tiennent: dans ce lieu on trouve à toute heure quantité d'honnêtes gens, qui pour s'entretenir ensemble, y vont prendre la commodité du couvert. La ville de *Bresse*, très magnifique en tout ce qu'elle entreprend, en a

Planche 20.

fait bâtir aussi depuis peu une grande & bien ornée. On en void encore une autre à *Vicence*, de la quelle seule je donnerai les desseins, parce que les portiques d'alentour sont de ma composition, & qu'à mon avis cette fabrique est comparable à celle des anciens, & digne d'être considérée comme une des plus grandes & des plus belles qui ait été faite depuis eux, tant pour la forme & la richesse de ses ornemens, que pour la matiere, qui est une pierre vive très dure, dont les assises ont été jointes & posées avec tout le soin possible. Je n'ay pas jugé nécessaire de rapporter les mesures de chaque partie, parce qu'elles sont toutes marquées en leur place dessus les desseins.

Planche 21. Partie de l'élévation & du Plan en grand de la Basilique.

C H A P. XXI.

Des Palestres, & des Xystes, à la maniere de Grecs.

Planche 22. A Près avoir parlé des chemins, des ponts, & des grandes places, il semble rester à dire quelque chose des édifices publics, que les anciens Grecs avoient en usage pour les exercices du corps: & il y a bien de l'apparence que lors que chaque ville de *Grece* formoit comme une petite République, elles eurent toutes un de ces lieux,

G

pour

pour servir d'Academie générale, où les jeunes gens étoient instruits, non seulement aux belles lettres, mais encore à tout ce qui a du raport à la Guerre, comme à connoître les ordres que l'on y tient, à lancer un dard, à luitter, à manier toute sorte d'armes, passer à la nage avec quelque charge sur les épaules, & autres semblables exercices du corps si nécessaires aux gens de guerre : ce qui les rendoit si adroits & si bien disciplinés, que souvent avec une petite poignée de gens, ils défirent de grandes armées. Les *Romains*, à leur exemple, dressèrent le champ de *Mars*, où la jeunesse alloit travailler aux mêmes exercices militaires, ce qui les rendoit capables de si grandes choses, & gagner tant de batailles. Nous lisons dans les commentaires de *César*, que se trouvant une fois assailli à l'improvîte par les *Nerviens*, & voyant la septieme & la douzieme légion tellement serrées qu'elles ne pouvoient combattre, il leur commanda de s'étendre, & de se mettre à côté l'une de l'autre, afin de se pouvoir plus commodément servir de leurs armes, & ôter aux ennemis le moyen de les investir ; ce qui étant promptement exécuté, il remporta la victoire, & tous ses gens acquirent le nom & la gloire de vaillans & bons Soldats, parce que dans la chaleur du combat, & lors même qu'ils avoient du désavantage, à cause du grand désordre où ils se trouvoient, ils ne laisserent pas de faire ce qui auroit semblé bien difficile à d'autres, en un lieu commode, & n'étant pressés ni du tems, ni de l'ennemy. Les histoires *Grecques* & *Latines* sont toutes pleines de ces merveilleuses actions, & il ne faut point douter que l'adresse qu'ils se donnoient des leur jeune âge au maniement des armes, n'en fut la premiere cause. Ces Academies, & lieux d'exercice que les *Grecs* faisoient bâtir (selon le rapport de *Vitruve* au chapitre onzieme du cinquieme livre) étoient nommés *Palestres*, & *Xystes*, & leur compartiment se faisoit ainsi. Premièrement, on faisoit l'alignement d'une place quarrée, ayant de circuit deux stades, qui sont deux cens cinquante pas ; & trois de ses faces avoient des portiques simples, avec des grandes sales dessous, où les Philosophes, & autres gens de lettres se rangeoient pour disputer & s'entretenir ensemble. A la quatrieme face, qui devoit être tournée au Midy, les portiques étoient doubles, de peur que les pluies d'hiver, ou celles qui sont quelques fois chassées par les orages & le vent, ne peussent passer jusques au second, & qu'en été l'on eût aussi le moyen de s'éloigner d'avantage du soleil. Au milieu de ce portique il y avoit une grande sale d'un quarré & demy de long, où l'on donnoit leçon aux enfans, au côté de la quelle étoient les écoles des jeunes filles ; & sur le derriere, le lieu où les *Athletes* alloient s'exercer à la luitte : plus avant, tout au bout de la façade du portique, on avoit les bains d'eau froide. A main gauche de la sale des jeunes gens, les luitteurs s'alloient frotter d'huile, pour se rendre les membres plus souples & plus robustes, & proche de là étoit la chambre froide où ils se venoient dépouïller : on avoit en suite la chambre tiede, dans la quelle on commençoit à faire du feu, & se tenir un peu chaudement pour entrer apres dans l'étuve, où le poille nommé *Laconic* étoit d'un côté, & de l'autre on avoit le bain d'eau chaude. Ces excellens esprits ayant bien considéré que la nature ne passe jamais d'une extrémité à l'autre que par des milieux tempérés, voulurent à son imitation, que pour aller d'un lieu froid en un autre chaud, le passage se trouvât tiede. A l'issuë de tous ces appartemens, il y avoit trois portiques, l'un du côté de l'entrée vers le Levant, ou le Couchant, les deux autres étoient à droit & à gauche, tournés l'un au Septentrion, & l'autre au Midy. Celui du Septentrion étoit double & large, comme la hauteur de ses colonnes : l'autre qui regardoit au Midy, n'étoit que simple, mais beaucoup plus ample que les précédens. Et pour faire son compartiment, on laissoit tant du côté du mur, que de celui des colonnes, dix pieds de largeur, pour un chemin en forme d'une levée, de la quelle on descendoit deux marches par un escalier de six pieds, qui entroit dans un parterre couvert, ayant au moins douze pieds de profondeur, où les *Athletes* alloient s'exercer en hiver, sans recevoir aucune incommodité de ceux qui s'assembloient sous le portique pour les regarder, lesquels avoient aussi de l'avantage à bien voir, à cause de l'enfoncement du terrain où combattoient les *Athletes*. Ce portique s'appelloit proprement le *Xyste*. La composition des *Xystes* étoit de faire qu'entre deux portiques il y eût quelques bosquets, & des allées d'arbres qui fussent pavées à la *Mosaïque*. Proche du *Xyste* à la face du portique double, on faisoit les alignemens des promenades découvertes,

découvertes, qu'on nommoit *Peridromides*, dans lesquels en hiver, pendant le beau tems, les *Athletes* alloient s'exercer. Au côté de cet édifice étoit la *Stade* où le peuple se venoit ranger pour voir plus commodement le jeu des luittes. A l'imitation de cette espece de bâtimens, quelques Empereurs Romains, pour se faire aimer du peuple, bâtirent des *Thermes*, où tout le monde se pouvoit aller divertir & prendre le plaisir des bains.

- A *Ecole des garçons.*
- B *Ecole des filles.*
- C *Lieu où s'exerçoient les Athletes.*
- D *Bain d'eau froide.*
- E *Lieu où les Athletes se frottoient d'huile.*
- F *Chambre froide.*
- G *Chambre tiède par la quelle on passoit dans l'Etuve.*
- H *Chambre chaude, ou Etuve à suer.*
- I *Le laconic, ou Poêle qui causoit la chaleur.*
- K *Bain chaud.*
- L *Portique au dehors devant l'entrée.*
- M *Autre Portique au nord.*
- N *Autre Portique au midi, nommé Xylte.*
- O *Bosquets entre les deux Portiques.*
- P *Lieux découverts pour la promenade appellés Peridromides.*
- Q *Stade où le peuple s'assembloit pour voir luites les Athletes.*

Les autres lieux du Plan sont les *Exedres* & les écoles.

- LL *L'est.*
- OO *Le sud.*
- PP *L'ouest.*
- TT *Le nord.*

Fin du troisième livre.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
AND
ZOOLOGY
OF THE
CITY OF LONDON
AND
THE
ZOOLOGICAL GARDENS
OF LONDON

ALFRED A. D. 1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

DELL'
ARCHITETTURA
DI
A. PALLADIO,
LIBRO TERZO.

NEL QUALE

*Si tratta delle vie, de' Ponti delle Piazze delle
Basiliche, e de' Xisti.*

IL TUTTO

Riueduto disegnato e novamente posto in Luce

DA

GIACOMO LEONI Veneziano *Architetto*

Di S. A. S.

ELETTORALE PALATINA.

LONDRA.

Stampato per l'AUTORE, da J. Watts.

DE
ARCHITECTURA
A. PALLADIO
LIBRO TERZO

De ordine et de ratione
aedificandi

De ordine et de ratione
aedificandi

De ordine et de ratione
aedificandi

De ordine et de ratione
aedificandi

ROMA

Apud Ludovicum de Vitis

IL TERZO LIBRO
DELL' ARCHITETTURA.
DI ANDREA PALLAIO.
PROEMIO AI LETTORI.

AVEND' io trattato a pieno degli edificj privati, e ricordato tutti quelli più Necessarj avvertimenti che in loro si devon' avere, ed oltre a ciò avendo posto i disegni di Molte di quelle case che da me sono state ordinate dentro e fuori delle Città, e di quel che (come à Vitruvio) facevano gli antichi; è molto convenevole che indirizzando il parlar mio a più eccellenti ed a più magnifiche fabbriche; passi ora a gli edificj pubblici ne quali, perchè di maggior grandezza si fanno e con più rari ornamenti, che i privati, e servono ad uso e commodo di ciascheduno; anno i Principi molto ampio campo di far conoscere al mondo la grandezza dell' animo loro: e gli Architetti bellissima occasione di dimostrare quanto essi vagliono nelle belle e maravigliose invenzioni. Per la qual cosa in questo Libro nel quale io do Principio alle mie antichità, e negli altri che, piacendo a Dio, seguiranno; desidero che tanto maggiore studio sia posto nel considerar quel poco che si dirà, ed i disegni che si porranno; quanto con maggior fatica e con più lunghe vigilie ò ridotto quei frammenti che ne son rimasti degli antichi edificj, a forma tale; che gli osservatori dell' antichità ne siano (come spero) per pigliar diletto: e gli studiosi dell' Architettura possano riceverne utilità grandissima: essendo che molto più s' impara da i buoni esempj in poco tempo col' misurarli e col veder sopra una piccola carta gli edificj intieri e tutte le parti loro; che in lungo tempo dalle parole per le quali solo con la mente e con qualche difficoltà può il Lettore venire in ferma e certa notizia di quel ch' egli legge; e con molta fatica poi praticarlo. Ed a ciascuno che non sia del tutto privo di giudizio, può esser molto manifesto quanto fosse buono il modo che tenevano gli antichi di fabbricare: quando che dopo tanto spazio di tempo e dopo tante rovine, e mutazioni d' Imperj, ne siano rimasti 'n Italia e fuori vestigi di tanti loro superbi edificj, per li quali noi veniamo in certa cognizione della virtù e della grandezza Romana, che altrimenti forse non sarebbe creduta: Io dunque in questo Terzo Libro nel porre i disegni di quelli edificj che in lui si contengono; serverò quest' ordine: Porrò prima quelli delle strade e de' ponti, come di quella parte dell' Architettura, la qual' appartiene all' ornamento delle Città e delle Provincie, e serve alla commodità universale di tutti gli uomini Perciocchè siccome nell' altre fabbriche che fecero gli antichi, si scorge ch' essi non ebbero riguardo nè a spesa nè ad opera per ridurle a quel termine d' eccellenza, che dalla nostra imperfezione ci è concesso; con nell' ordinar le vie, poser cura grandissima, che fossero fatte in modo, che anco in quelle si conoscesse la grandezza dell' animo loro. Onde per farle, che fossero commode e brevi; forarono i monti, seccarono le paludi e congiunsero con ponti, e così refero facili e piane quelle ch' erano o da valli o da torrenti abbassate. Dipoi tratterò delle piazze (secondo che Vitruvio c' insegna che le facevano i Greci ed i Latini), e di quei luoghi che intorno le piazze si devono fare: e perchè tra quelli è degno di molta considerazione il luogo dove i Giudici

rendono ragione, chiamato da gli antichi Basilica; se ne porranno particolarmente i disegni. Ma non basta che le Regioni e le Città siano benissimo compartite, e con santissime Leggi ordinate, ed abbiano i magistrati che, esecutori delle leggi; tengano a freno i cittadini; se non si fann' anco gli uomini prudenti con le dottrine, e forti e gagliardi con l'esercizio del corpo, per poi poter' esser' atti a governar se medesimi e gl' altri, & a difenderli da chi volesse opprimerli: il che è l'unica cagione che gli abitatori d' alcuna regione, essendo dispersi in molte e piccole parti; si uniscano insieme e facciano le Città: Onde fecero gli antichi Greci nelle loro Città (come racconta Vitruvio) alcuni edificj che chiamarono Palestre e Xisti, ne' quali: si riducevano i Filosofi a disputare delle scienze, ed i giovani ogni giorno si esercitavano, ed in alcuni tempi determinati vi si radunava il popolo a veder combattere gli Atleti. E per ciò si porranno anco i disegni di questi edificj: e così sarà posto fine a questo terzo Libro, dietro al quale seguirà quello dei Tempj, appartenente alla Religione, senza la quale è impossibile, che si mantenga alcuna Civiltà.

Con il piede Vicentino sono stati misurati li seguenti Edificj, il quale si trova al *Rame* I. del secondo Libro.

C A P. I.

Delle Vie.

DEvono le vie esser corte commode sicure dilettevoli e belle: si faranno corte e commode; se si tireranno diritte, e se si faranno ampie, onde i carri ed i giumenti incontrandosi; non s'impediscono l'un l'altro: e però fu appresso gli antichi per legge statuito che le vie non fossero meno larghe d' otto piedi ove andavano diritte; nè meno di sedici dove andavano piegate e torte: farann' oltre di ciò commode; se si faranno tutt' eguali, cioè che non vi siano alcuni luoghi ne quali non si possa facilmente andare con gli eserciti, e se non faranno impedita da acque, over da fiumi: onde si legge che Trajano Imperatore, avendo rispetto a queste due qualità che necessariamente si ricercano nelle Vie; quando ristaurò la celebratissima via Appia la quale era stata in molte parti guasta dal tempo; asciugò i luoghi paludosi, abbassò i monti, pareggiò le valli, e facendo ove bisognava ponti; ridusse l'andar per essa molto facil' e spedito: Saranno sicure; se si faranno per i colli, ovvero se, dovendosi far per i campi, secondo il costume antico; si farà un' argine, sopra il quale si cammini: e se non avranno appresso luoghi ne' quali commodamente i ladri ed i Nemici si possano nascondere, perciocchè i peregrini e gli eserciti in tali strade possono guardarli d' intorno, e facilmente scoprire se fosse loro tesa alcuna insidia. Quelle vie che an le tre già dette qualità; sono necessariamente belle e dilettevoli a viandanti. Perciocchè fuori della Città per la drittezza loro, per la commodità che apportano, e per il poterli in quelle guardar da lontano e discoprir molto paese; s'alleggerisce una parte della fatica, e trova l'animo nostro (avendo noi avanti gli occhj sempre novo aspetto di paese) molta soddisfazione e diletto. E nelle Città rende bellissima vista una strada dritta ampia e polita, dall' una e l'altra parte della quale siano magnifiche fabbriche fatte con quelli ornamenti che sono stati ricordati ne i libri passati. E siccome nelle Città si aggiunge bellezza alle vie con le belle fabbriche; così di fuori si accresce ornamento a quelle con gli alberi li quali, essendo piantati dall' una e dall' altra parte loro; con la verdura allegrano gli animi nostri, e con l'ombra ne fanno comodo grandissimo. Di questa sorte Vie fuori della Città ne sono molte sul Vicentino, e tra le altre son celebri quelle che sono a Cicogna Villa del Signor Conte Odoardo Thiene; ed a Quinto villa del Signor Conte Ottavio dell' istessa famiglia, le quali ordinate da me; sono state poi abbellite ed ornate dalla diligenza & industria dei detti Gentiluomini. Queste così fatte vie apportano grandissimo utile, perciocchè per la loro drittezza è per essere alquanto eminenti dal rimanente de i campi; (parlando di quelle che son fuori della Città) a tempo di guerra si possono, come è detto, scoprir i nemici da lontano, e così pigliar quella risoluzione che al Capitano parrà migliore: oltre che in altri tempi per i negozj che son soliti

soliti occorrere a ogli uomini, la loro brevità e commodità potranno fare infiniti benefizj. Ma perchè le strade o sono dentro della Città o fuori dirò prima particolarmente le qualità che devono avere quelle delle Città, e poi come si devono fare quelle di fuori. E conciosiachè altre siano che si chiamano militari, le quali passano per mezzo le Città, e conducono da una Città ad un'altra, e servono ad universale uso de' Viandanti, e sono quelle per le quali vanno gli eserciti, e si conducono i cariaggi; ed altre non militari le quali dalle militari partendosi; o conducono ad un'altra via militare; ovvero son fatte per uso e comodo particolare di qualche Villa; Tratterò ne' seguenti capitoli delle militari solamente, lasciando da parte le non militari: perchè queste si devono regolar secondo quelle, e quanto saranno loro più simili; tanto saranno più commendabili.

C H A P II.

Del compartimento delle Vie dentro delle Città.

NEL compartir le vie dentro delle Città, si deve aver riguardo alla temperie dell' Aere, ed alla regione del Cielo sotto la quale saranno situate le Città. Peciocche in quelle d'Aria frigida ò temperata, si dovranno far le strade ampie e larghe, conciosiachè dalla loro larghezza ne sia per riuscir la Città più sana, più comoda, e più bella: essendo che quanto meno sottile, e quanto più aperto vien l'aere; tanto men' offende la testa: per il che quanto più sarà la Città in luogo frigido e d' aria sottile, e si faranno in quella gli edificj molto alti; tanto più si dovranno far le strade larghe acciocchè possano esser visitate dal sole in ciascuna lor parte. Quanto alla commodità non è dubbio che potendo nelle larghe molto meglio che nelle strette darli luogo gli uomini i giumenti ed i carri; non siano quelle molto più comode di queste: ed eziandio manifesto è che per abbondar nelle larghe maggior lume, e per esser' ancora l'una banda dall' altra sua opposta meno occupata; si può nelle larghe considerer la vaghezza de' Tempj e de' palazzi: onde se ne riceve maggior contento, è la Città ne diviene più ornata. Ma essendo la Città in regione calda; si devono far le sue vie strette, ed i casamenti alti, acciocchè con l'ombra loro e con la strettezza delle vie si contemperi la calidità del sito, per la qual cosa ne seguirà più salute: il che si conosce con l'esempio di Roma, la quale (come si legge appresso Cornelio Tacito) divenne più calda e meno sana, poichè Nerone per farla bella; allargò le sue strade. Nondimeno in tal caso per maggior' ornamento e comodo della Città, si deve far la strada più frequentata dalle arti principali e da i passeggieri forestieri, larga ed ornata di magnifiche e superbe fabbriche: conciosiachè i forestieri, che per quella passeranno; si daran facilmente a credere che alla larghezza è bellezza sua corrispondano anco le altre strade della Città. Le vie principali che Militari ch' abbiamo nominate, si devono nelle Città compartire, che camminino diritte e vadano dalle porte della Città per retta linea a referire alla piazza maggior' e principale, ed alcuna volta anco (essendo ciò dal sito concesso) conducano così diritte fino alla porta opposta: e secondo la grandezza della Città si faranno per la medesima linea tali strade tra la detta piazza principale ed alcuna qualsivoglia delle porte; una o più piazze alquanto minori della detta sua principale. L'altre strade ancor' esse si devono far riferire le più nobili non solo alla principal piazza; ma ancor' a i più degni Tempj Palazzi Portici ed altre pubbliche fabbriche. Ma in questo compartimento delle vie si deve con somma diligenza avvertire che (come c'insegna Vitruvio al Cap. vi. del primo Libro) non riguardino per linea retta ad alcun vento: acciocchè per quelle non si sentano i venti furiosi e violenti: ma con più sanità degli abitatori vengano rotti soavi purgati e stanchi: nè s'incorra nell' inconveniente nel quale anticamente incorsero quelli che nell' Isola di Lesbo compartirono le strade di Metellino, dalla qual Città ora tutta l'Isola à preso il nome: Si devono le vie nella Città salicare, e si legge che nel Consolato di M. Emilio, i Censori cominciarono a salicarle in Roma, ove se ne vedono ancor' alcune le quali son tutt' eguali, e sono lastricate con pietre incerte, il qual modo di lastricare come si facesse; si dirà più di sotto. Ma se si vorrà dividere il luogo per il camminar degli uomini da quello che serve

serve per l'uso dei carri e delle bestie; mi piacerà che le strade siano così divise, che dall'una e dall'altra parte vi siano fatt' i portici, per li quali al coperto i cittadini possin' andare a fare i loro negozj, senza esser' offesi dal sole dalle piogge e dalle nevi, nel qual modo son quasi tutte le strade di Padova Città antichissima e celebre per lo studio: ovvero non facendos' i portici; (nel qual caso le strade riescono più ampie e più allegre) si faranno dall'una e dall'altra parte alcuni margini salicati di mattoni che son pietre cotte più grosse e più strette dei quadrelli, e nel camminare non offendano punto il piede: e la parte di mezzo si lascerà per i carri e per i giumenti, e si salicherà di felice o d'altra pietra dura. Devon' esser le strade alquanto concave nel mezzo e pendenti, acciocchè l'acque che dalle case piovono, corrano tutte in uno, ed abbiano libero e spedito il corso loro, onde lascino la strada netta; nè siano cagione di cattiv' Aere, come sono quando si fermano in qualche luogo, e vi si putrefanno.

C A P. III.

Delle Vie fuori della Città.

LE vie fuori della Città si devono fare ampie commodè e con arbori d'ambidue le parti, da' quali i viandanti l'estate sian difesi dall'ardore del sole, e prendano gli occhj loro qualche ricreazione per la verdura. Molto studio posero in esse gli Antichi; onde acciocchè stassero sempre acconcie; crearono i provveditori e curatori di quelle; e molte da loro ne furono fatte, delle quali per la commodità e bellezze loro, benchè siano state guaste dal tempo; se ne serba ancora la memoria. Ma fra tutte, famosissime sono la Flaminia e l'Appia: la prima fatta da Flaminio mentr'era Console dopo la vittoria ch'egli ebbe de' Genovesi. Cominciava questa via dalla porta Flumentana oggi detta del Popolo, e passando per la Toscana e per l'Umbria; conduceva a Rimini; dalla qual Città fu poi da M. Lepido suo Collega menata fino a Bologna, ed appresso le radici dell'Alpi per giro allargandola d'intorno alle paludi; fu condotta in Aquileja. L'Appia prese il nome da Appio Claudio dal quale fu con molta spesa ed arte fabbricata; onde per la sua magnificenza e mirabile artificio fu da i Poeti chiamata Regina delle Vie: Aveva questa strada il suo principio dal Colosseo, e per la porta Capena oggi detta Porta S. Giovanni, si distendeva fino a Brindisi: fu da Appio condotta fino a Capua solamente; da quello in giù non si à certezza chi ne fosse l'autore; ed è opinione d'alcuni, che fosse Cesare: perciocchè si legge in Plutarcho, che essendo data la cura di questa via a Cesare; egli vi spese gran somma di denari: ella fu poi ultimamente ristaurata da Trajano Imperatore, il quale (come ò detto di sopra) asciugando i luoghi paludosi, abbassando i monti, pareggiando le valli e facendo i ponti dove bisognava; ridusse l'andar per essa spedito e piacevolissimo. E pur anco celebratissima la via Aurelia, chiamata così da Aurelio Cittadino Romano che la fece: aveva il suo principio dalla porta Aurelia oggi detta di san Pancrazio, e distendendosi per i luoghi maritimi di Toscana; conduceva fino a Pisa. Furono di non minor nome la via Numentana, la Prenestina, la Libicana: la prima cominciava dalla porta Viminale oggi detta di santa Agnesa, e si distendeva fino alla Città di Numento. La seconda aveva principio dalla porta Esquilina che ora si dice di san Lorenzo, e la terza dalla porta Nevia cioè da porta Maggiore, e conducevano queste due vie alla Città di Preneste oggi detta Pilestrina, ed alla famosa Città di Libicana. Vi furono ancora molte altre vie nominate e celebrate dagli scrittori cioè la Salara, la Collatina, la Latina, ed altre le quali tutte o da coloro che le ordinarono, o dalla porta dalla quale avevano principio, o dal luogo dove conducevano; presero il nome. Ma fra tutte doveva essere di somma bellezza e commodità la via Portuense, la qual da Roma conduceva ad Ostia; perciocchè (come dice l'Alberti da aver' osservato) era divisa in due strade, tra l'una e l'altra delle quali era un corso di pietre un piede più alto del rimanente, e serviva per divisione: per una di queste vie s'andava, e per l'altra si tornava, schivando l'offesa dell'incontrarsi: invenzione molto commodà al grandissimo concorso di persone che a quei tempi veniva a Roma da tutto il mondo. Fecero

cero gli Antichi queste loro vie militari in due modi, cioè o lastricandole di pietre, over coprendole tutte di ghiara e di sabbia. Le vie della prima maniera (per quanto da alcuni vestigi si è potuto congetturare) erano divise in tre spazj: per quel di mezzo il qual' era più alto degli altri due, ed il quale er' alquanto colmo nel mezzo acciocchè l'acque potessero scorrere e non vi si fermassero; andavano i pedoni, ed era salicato di pietre incerte, cioè di lati e d'angoli disuguali: nel qual modo di salicare, com'è stato detto altrove, usavano una squadra di piombo, la quale aprivano e ferravano, come andavano i lati e gli angoli delle pietre; onde le commettevano benissimo insieme, e ciò facevano con prestezza: gli altri due spazj ch' erano dalle bande, si facevan' alquanto più bassi, e si coprivano di sabbia e di ghiara minuta, e per quelli andavano i cavalli. Era ciascuno di questi spazj largo per la metà della larghezza dello spazio di mezzo, dal qual' erano divisi con lastre di pietra poste in coltello, e ad ogni tanto spazio v' erano poste alcune pietre in piedi più alte del rimanente della strada, sopra le quali salivano quando volevano montare a cavallo, conciosiachè gli Antichi non usassero staffe. Oltre queste pietre poste per l'uso sopra-detto, v' erano altre pietre molto più alte, nelle quali si trovava scritto di mano in mano il numero delle miglia di tutto il viaggio; e furono da Gneo Gracco misurate queste vie, e conficcate le dette pietre. Le vie militari della seconda maniera, cioè fatte di sabbia e di ghiara, eran fatte dagli Antichi alquanto colme nel mezzo: per la qual cosa non potendovi restar l'acqua, ed essendo elle di materia atta ad asciugarsi presto; erano d' ogni tempo polite, cioè senza fango e senza polvere. Di questa sorte se ne vede una nel Friuli, la quale è detta dagli Abitatori di quei luoghi la Postuma, e conduce in Ungheria: un' altra ve n' è su quel di Padova, la quale cominciando dalla detta Città nel luogo che si dice l'Argere; passa per mezzo Cicogna Villa del Conte Odoardo e del Conte Teodoro fratelli de Thieni, e conduce all' Alpi che dividono l'Italia dalla Germania.

Rame 1. Della prima maniera di vie è il disegno che segue, dal quale si può conoscere come doveva esser fatta la via Ostiense. Della seconda maniera non m' è parso necessario il farne disegno alcuno, perchè cosa facilissima è, nè v' è bisogno d' alcuna industria, purchè si facciano colme nel mezzo, onde l'acqua non vi si possa fermare.

- A, La via di mezzo dove andavano i pedoni.
- B, Le vie lastricare d' arena e ghiara per le quali andavano i cavalli.
- C, Le pietre che servivano per montare a cavallo.
- D, Le pietre più alte dov' erano numerate le miglia.
- E, Profilo delle vie com' erano formate.

C A P. IV.

Di quello che nel fabbricare i Ponti si deve osservare, e del sito che si dev' eleggere.

CONciosiachè molti fiumi per la loro larghezza altezza e velocità non si possono passare a guazzo; fu prima pensato alla commodità de' ponti: onde si può dire ch' essi sian parte principale della via, e che altro non siano; che una strada fatta sopra dell' acqua. Questi devon' avere quelle istesse qualità che abbiamo detto richiedersi in tutte le fabbriche, cioè che sian commodi belli e durabili per lungo tempo. Saranno commodi quando non si alzeranno dal rimanente della via, ed alzandosi, avranno la lor salita facile: e quando si eleggerà quel luogo per fabbricargli; che sarà commodissimo a tutta la Provincia, overo a tutta la Città, secondo che si fabbricheranno o fuori o dentro le mura: e però si farà elezione di quel luogo al quale da tutte le parti si possa facilmente andare, cioè che sia nel mezzo della Provincia overo nel mezzo della Città (come fece Nitocre Regina di Babilonia nel ponte ch' ella ordinò sopra l' Eufrate) e non in un angolo dove possa servir solamente all' uso di pochi. Saranno belli e per durar lungamente, se si faranno in quei modi e con quelle misure che si dirà particolarmente più di sotto. Ma nell' eleggere il sito per fabbricarli;

carli; si deve avvertire d' eleggerlo tale, che si possa sperare che debba esser perpetuo il ponte che vi si fabbricherà; ed ove si possa far con quella minore spesa che sia possibile: onde s' eleggerà quel luogo nel quale il fiume sarà manco profondo, ed avrà il suo letto o fondo egual' e perpetuo, cioè o di sasso o di tufo: perchè (come dissi nel primo libro, quando parlai de i luoghi da poner le fondamenta) il sasso ed il tufo sono buonissimo fondamento nell' acque: oltre di ciò si devono schivare i gorgi e le voragini e quella parte del letto del fiume, che sarà ghiarosa o sabbionosa; perciocche la sabbia e la ghiara per essere dalle piene dell' acque continuamente mossa; variano il letto del fiume: ed essendovi cavate sotto le fondamenta; si causerebbe di necessità la rovina dell' opera. Ma quando tutto il letto del fiume fosse di ghiara e di sabbia; si faranno le fondamenta come si dirà di sotto, quando tratterò de' ponti di pietra. S' avrà riguardo ancora d' eleggere quel sito nel quale il fiume abbia il suo corso diritto: conciosiachè le piegature e tortuosità delle ripe sian' esposte ad esser menate via dall' acqua, onde in tal caso verrebbe il ponte a restar senza spalle ed in isola, ed anco perchè al tempo delle inondazioni, traono l'acque in dette tortuosità la materia che dalle ripe e da i campi levano; la quale non potendo andar giù al dritto, ma fermandosi più; altre cose ritarda, ed avvolgendosi a' pilastri; rinchiude l'aperture degli archi, onde l'opera ne patisce in modo; che dal peso dell' acqua vien co'l tempo tirata a rovina. S' eleggerà dunque il luogo per edificarv' i ponti, il quale sia nel mezzo della regione, ovvero della Città, e così, comodo a tutti gli Abitatori, ed ove il fiume abbia il corso diritto, ed il letto manco profondo, eguale e perpetuo. Ma conciosiachè i ponti si faccian' o di legno o di pietra; io dirò particolarmente dell' una e l'altra maniera, e ne porrò alquanti disegni così d' Antichi, come di Moderni.

C A P. V.

De i Ponti di legno, e di quelli avvertimenti che nell' edificarli si richiedono.

SI fanno i ponti di legno, o per una occasione sola come quelli che si fanno per tutti egl' accidenti che nelle guerre sogliono avvenire, della qual sorte celebratissimo è quello che ordinò Giulio Cesare sopra il Reno; ovvero acciocchè continuamente abbian' da servire a comodo di ciascuno. Di questa maniera si legge che fu edificato da Ercole il primo ponte che fosse giamai fatto sopra il Tevere nel luogo dove fu poi edificata Roma, quando avendo egli ucciso Gerione; menava vittorioso il suo armento per Italia: e fu detto Ponte sacro, ed era situato in quella parte del Tevere, dove poi fu fatto il ponte sublicio dal Re Anco Marzio, il quale era similmente tutto di legname, e le sue travi erano con tanto artificio congiunte; che si potevano levar' e porre secondo il bisogno, nè v' era ferro o chiodo alcuno: com' egli fosse fatto; non si sa, se non che gli scrittori dicono ch' era fatto sopra legni grossi che sostenevano gli altri da i quali egli prese il nome di sublicio, perchè tali legni in lingua Volca si chiamavano *Sublices*. Questo fu quel ponte che con tanto beneficio della sua patria, e gloria di se stesso fu difeso da Orazio Cocle. Era questo ponte vicino a Ripa, ove si vedono alcuni vestigi in mezzo del fiume, perchè fu poi fatto di pietra da Emilio Lepido Pretore, e ristorato da Tiberio Imperatore e da Antonino Pio. Si devono fare questi tali ponti, che siano ben fermi ed incatenati con forti e grosse travi, di modo che non sia pericolo che si rompano, ne per la frequenza delle persone e degli animali; nè per il peso de' cariaggi e delle artiglierie che passerà loro sopra; nè possan' esser rovinati dalle Inondazioni e dalle Piene dell' acque. E però quelli che si fanno alle porte delle Città; i quali chiamamo ponti levatori perchè si possan' alzar' e calare secondo il volere di quelli di dentro; si sogliono lastricare di verghe e lame di ferro, acciocchè dalle ruote de' carri e da i piedi delle bestie non siano rotti e guasti. Devono esser le travi, così quelle che vanno conficcate nell' acqua; come quelle che fanno la larghezza e lunghezza del ponte; lunghe e grosse secondo ricercheranno la profondità la larghezza e la velocità del fiume. Ma perchè i particolari son' infiniti, e non si può dar di loro certa e determinata regola; io porrò alcuni disegni, e dirò le misure loro; da' quali potrà ciascuno facilmente, secondo che

se gli offrirà l'occasione; esercitando l'acutezza del suo ingegno; pigliar partito, e far' opera degna d' esser lodata.

C A P. VI.

Del ponte ordinato da Cesare sopra il Reno.

Rame 2. **A**Vendo Giulio Cesare, com' egli dice nel quarto libro de' suoi *Commentarij*; deliberato di passare il Reno, acciocchè la possanza Romana fosse sentita anco dalla Germania; e giudicando che non fosse cosa molto sicura nè degna di lui nè del Popolo Romano, il passarlo con le barche; ordinò un ponte: opera mirabile e molto difficile per la larghezza altezza e velocità del fiume. Ma come questo ponte fosse ordinato, bench' egli lo scriva; nondimeno per non saperfi la forza d' alcune parole usate da lui nel descriverlo, è stato variamente posto in disegno secondo diverse invenzioni. Onde perchè ancor' io v' ò pensato alquanto sopra; non ò voluto lasciar quest' occasione di porre quel modo che nella mia gioventù quando prima lessi i detti *Commentarij*; m' immaginai: perchè a mio credere, molto si confà con le parole di Cesare: e perchè riesce mirabilmente, come s' è veduto l'effetto in un ponte ordinato da me subito fuori di Vicenza sopra il Bacchiglione. Nè è mia intenzione di voler' in ciò confutare le altrui opinioni, conciosachè tutte siano di dottissimi uomini e degni di somme lodi per averne lasciato ne i loro scritti, com' essi l'intesero, ed in questo modo con l'ingegno e fatiche loro molto agevolato l'intendimento a noi. Ma avanti che si venga a i disegni; porrò le parole di Cesare, le quali sono queste.

Rationem igitur pontis hanc instituit. Tigna bina sesquipedalia, paululum ab imo præacuta, dimensa ad altitudinem fluminis intervallo pedum duorum inter se jungebat. Hæc cum machinationibus immissa in flumine defixerat, fistucisque adegerat, non sublicæ modo directæ ad perpendicularum, sed prona, ac fastigiata, ut secundum naturam fluminis procumbrent: his item contraria duo ad eundem modum junctæ intervallo pedum quadragenum ab inferiore parte contra vim, atque impetum fluminis conversa statuebat. Hæc utraque insuper bipedalibus trabibus immixtis, quantum eorum tignorum junctura distabat, binis utrinque fibulis ab extrema parte distinebantur; quibus disclusis, & in contrariam partem revinctis, tanta erat operis firmitudo, atque ea rerum natura, ut quò major vis aquæ se incitavisset hoc arctius illigata tenerentur. Hæc directæ injectæ materia contexebantur, ac longurijs, cratibusque constrenebantur; Ac nihilo secius publicæ ad inferiorem partem fluminis obliquè adjuungebantur, quæ pro ariete subjectæ, & cum omni opere conjunctæ vim fluminis exciperent. Et aliæ item supra pontem mediocri spacio, ut si arborum trunci, sive naves deiiciendi operis causa essent à Barbaris missæ, his defensoribus earum rerum vis minueretur, neu ponti nocerent.

Il senso delle quali parole è, ch' egli ordinò un ponte in questa maniera. Giungeva insieme due travi grosse un piede e mezzo l'una, distanti due piedi tra se, acute alquanto nella parte di sotto, e lunghe secondo che richiedeva l'altezza del fiume: ed avendo, con machine, fermate queste travi nel fondo del fiume; le ficcava in quello co'l battipalo non diritte a piombo; mà inchinate, di modo che stessero pendenti a seconda dell' acqua. All' incontro di queste, nella parte di sotto del fiume per ispazio di quaranta piedi, ne piantava due altre giunte insieme nell' istessa maniera, piegate contra la forza ed impeto del fiume. Queste due travi, trasmessevi altre travi grosse due piedi, cioè quanto elle erano distanti tra se; erano nell' estremità loro tenute dall' una e dall' altra parte da due fibule le quali aperte e legate al contrario; tanto grande era la fermezza dell' opera, e tale era la natura di tali cose; che quanto maggiore fosse stata la forza dell' acqua; tanto più strettamente legate insieme si tenevano. Queste travi erano tessute con altre travi, e coperte di perriche e di gradici. Oltre di ciò nella parte di sotto del fiume si aggiungevano pali piegati, i quali sottoposti in luogo d' Ariete, e congiunti con tutta l'opera; resistessero alla forza del fiume. E medesimamente ne aggiungevano altri nella parte di sopra del ponte, lasciandovi mediocre spazio:

spazio: acciocchè se i tronchi d' alberi ovvero vascelli fossero da Barbari mandati giù per il fiume per rovinar l' opera; con questi ripari si scemasse la loro violenza; di modo che non nocessero al ponte. Così descrive Cesare il ponte ordinato da lui sopra il Reno, alla qual descrizione parmi molto conforme l'invenzione che segue, tutte le cui parti sono contrassegnate con lettere.

- A, Sono le due travi giunte insieme, grosse un piede e mezzo, alquanto acute di sotto, ficcate nel fiume non dritte ma piegate a seconda dell' acqua, e distanti tra se due piedi.
- B, Sono le altre due travi poste nella parte di sotto del fiume all' incontro delle già dette, e distanti da quelle per ispazio di quaranta piedi, e piegate contra il corso dell' acqua.
- C, E' la forma da per se di una delle dette travi.
- D, Sono le travi grosse per ogni verso due piedi, che facevano la larghezza del ponte, la qual' era quaranta piedi.
- E, E' una delle dette travi.
- F, Sono le fibule le quali aperte cioè divise l'una dall' altra e legate al contrario cioè una nella parte di dentro e l'altra nella parte di fuori una sopra e l'altra sotto delle travi grosse due piedi, che facevano la larghezza del ponte; rendevano tanto grande la fermezza dell' opera; che quanto era maggior la violenza dell' acqua, e quanto più era carico il ponte; tanto più ella si univa e si fermava.
- G, E' una delle fibule.
- H, Sono le travi che si ponevano per la lunghezza del ponte, e si coprivano di pertiche e di gradici.
- I, Sono i parli posti nella parte di sotto del fiume, i quali piegati e congiunti con tutta l'opera: resistevano alla violenza del fiume.
- K, Sono i pali posti nella parte di sopra del ponte, acciò lo difendessero se dagl' inimici fossero mandati giù per il fiume tronchi d' alberi ovvero navi per rovinarlo.
- L, Sono due di quelle travi che insieme congiunte si cacciavano nel fiume non dirette ma piegate.
- M, E' la testa della trave che faceva la larghezza del ponte.

C A P. VII.

Del ponte del Cismone.

Rame 3. **I**L Cismone è un fiume il quale scendendo da i monti, che dividono l'Italia dalla Germania; entra nella Brenta alquanto sopra Bassano: e perch' egli è velocissimo, e per lui li montanari mandano giù grandissima quantità di legnami; si prese risoluzione di farvi un ponte, senza porre altrimenti pali nell' acqua: perciocchè le travi che vi si ficcavano; erano dalla velocità del corso del fiume, e dalle percosse de i sassi e degli alberi che da quello continuamente sono portati all' ingiù, mosse e cavate: onde faceva bisogno al Conte Giacomo Angarano il qual' è padrone del ponte; rinnovarlo ogn' anno. L'invenzione di questo ponte, a mio giudizio, è molto degna d' avvertimento, perchè potrà servire in tutte le occasioni nelle quali si avessero le dette difficoltà: imperocchè i ponti così fatti, vengono ad esser forti belli e commodi: forti, perchè tutte le loro parti scambievolmente si sostentano: belli; perchè la tessitura de i legnami è graziosa: e commodi; perchè sono piani e sotto un' istessa linea co' rimanente della strada. Il fiume nel luogo ove si ordinò questo ponte, è largo cento piedi. Si divise questa larghezza in sei parti eguali, e dov' è il termine di ciascuna parte; fuorchè nelle ripe le quali si fortificarono con due pilastri di pietra; si posero le travi, che fanno il letto e la larghezza del ponte: sopra le quali, lasciatovi un poco di spazio nell' estremità loro; si posero altre travi per lungo, le quali fanno le sponde: sopra queste, al diritto delle prime si disposero dall' una e l'altra parte i colonnelli (così chiamiamo volgarmente quelle travi, che in simili opere si pongono dritte

in

in piedi.) Questi colonnelli s'incatenano con le travi le quali ò detto che fanno la larghezza del ponte, con ferri che nominiamo arpici; fatti passare per un buco fatto a quest' effetto nelle teste delle dette travi in quella parte che avanza oltra le travi, che fanno le sponde. Questi arpici; perchè sono nella parte di sopra à lungo i detti colonnelli dritti e piani e forati in più luoghi e nella parte di sotto vicino alle dette travi grosse, e con un sol foro assai grande; furono inchiodati nel colonnello, e ferrati poi di sotto con stanghette di ferro fatte a quest' effetto: onde rendono in modo unita tutta l'opera; che le travi che fanno la larghezza, e quelle delle sponde; sono come d'un pezzo con i colonnelli, ed in tal modo vengono i colonelli a sostentar le travi, che fanno la larghezza del ponte: e sono poi essi sostenuti dalle braccia che vanno da un colonnello all' altro: onde tutte le parti una per l'altra si sostentano, e tale viene ad esser la lor natura; che quanto maggior carico è sopra il ponte; tanto più si stringono insieme, e fanno maggior la fermezza dell' opera. Tutte le dette braccia, e l'altre travi che fanno la tessitura del ponte, non sono larghe più d'un piede, ne grosse più di tre quarti; ma quelle travi che fanno il letto del ponte; cioè che son poste per lo lungo; sono molto più sottili.

- A, E' l' alzato del fianco del ponte.
- B, I pilastri che sono nelle ripe.
- C, Le teste delle travi che fanno la larghezza.
- D, Le travi che fanno le sponde.
- E, I colonnelli.
- F, Le teste degli arpici con le stanghette di ferro.
- G, Sono le braccia le quali contrastando

- l'uno all' altro; sostentano tutta l'opera.
- H, Il fondo del fiume.
- I, E' la pianta del ponte.
- K, Sono le travi che fanno la larghezza, ed avanzano oltra le sponde, presso alle quali si fanno i buchi per gli arpici.
- L, Sono i travicelli che fanno la via del ponte.

C A P. VIII.

Di tre altre invenzioni, secondo le quali si ponno fare i ponti di legno senza porre altrimenti pali nel fiume.

SI possono fare i Ponti di legno senza porre pali nell' acqua, com' e fatto il ponte del Cismone; in tre altre maniere, delle quali perchè sono di bellissima invenzione; non ò voluto lasciare di porre i disegni: tanto più che facilmente faranno intese da ciascuno che avrà apreso i termini usati nel detto ponte del Cismone, perchè ancor questi consistono in travi poste per la larghezza, di colonnelli di braccia d' arpici e di travi poste per lo lungo, che fanno le sponde.

I ponti adunque secondo la prima invenzione si faranno in questo modo. Fortificate le ripe con pilastri, secondo che ricercherà il bisogno; si porrà alquanto discosto da quelle una delle travi che fanno la larghezza del ponte, e poi si disporranno sopra di lei le travi che fanno le sponde, le quali con un capo loro giungeranno sopra la ripa, ed a quella si fermeranno: dipoi sopra di queste, al dritto della trave posta per la larghezza, si porranno i colonnelli i quali s'incateneranno alle dette travi con arpici di ferro, e faranno sostenuti dalle braccia fermate molto bene nei capi del ponte, cioè nelle travi che fanno le sponde, sopra la ripa: dapoi lasciatovi tanto spazio, quanto sarà stato lasciato dalla detta trave della larghezza alla ripa; si porrà l'altra trave della larghezza, e medesimamente s'incatenerà con le travi che sopra quelle: si porranno per lo lungo del ponte e con i colonnelli, ed i colonnelli faranno sostenuti dalle loro braccia: è così s'anderà facendo d' ordine in ordine quanto farà di mestieri, osservando sempre in questi tali ponti, che nel mezzo della larghezza del fiume venga un colonnello, nel quale le braccia di mezzo s'incontrino: e si porranno nella parte di sopra de' colonnelli altre travi le quali giungendo da un colonnello all' altro; li terranno insieme uniti, e faranno con le braccia poste ne' capi del ponte; porzione di cerchio minore del mezzo cerchio: ed in questo modo

D

facendo;

facendo; ogni braccio sostiene il suo colonnello, ed ogni colonnello sostiene la trave della larghezza e quelle che fanno le sponde, onde ogni parte sente il suo carico. Vengono questi così fatti ponti ad esser larghi ne' capi loro, e si vanno restringendo verso il mezzo della loro lunghezza. Di questa maniera non ve n'è alcuno in Italia; ma ragionandone io con Messer' Alessandro Picheroni Mirandolese; egli mi disse averne veduto uno in Germania.

A, E' l'alzato del fianco del ponte.	L, Sono le prime travi le quali da un capo sono sostenute dalla ripa, e dall'altro dalla prima trave della larghezza.
B, Sono le teste delle travi che fanno la larghezza.	M, Sono le seconde travi, le quali sono sostenute dalla prima, e dalla seconda trave della larghezza.
C, Sono le travi poste per la lunghezza.	N, Sono le terze travi le quali sono sostenute dalla seconda e dalla terza trave della larghezza.
D, Sono i colonnelli.	O, I travicelli che fanno la via del ponte.
E, Sono le braccia che fermate nelle travi della lunghezza; sostentano i colonnelli.	P, Sono poi queste travi che fanno la larghezza (come è detto) sostenute da i colonnelli ai quali sono incatenate: ed i colonnelli dalle braccia.
F, Sono le travi che legano un colonnello con l'altro, e fanno porzione di cerchio.	
G, I pilastri, che sono nelle ripe.	
H, Le teste degli Arpici con le stanghettoni di ferro.	
I, Il fondo del fiume.	
K, E' la pianta del detto ponte.	

L'invenzione del ponte che segue, à la parte di sopra la qual' è quella che sostiene tutto il carico; fatta di porzione di cerchio minore del mezzo cerchio, ed à le braccia che vanno da un colonnello all' altro, così ordinate; che nel mezzo degli spazj che sono tra i colonnelli; s'incrociano. Le travi che fanno il suolo del ponte; sono incatenate ai colonnelli con arpici come nelle invenzioni di sopra. Per maggior fortezza si potrebbero aggiungere due travi per ogni capo del ponte, le quali fermate nei pilastri con un capo; con l'altro arrivassero sotto i primi colonnelli, perciocchè ajuterebbero molto a sostenere il carico del ponte.

A, E' il diritto del ponte per fianco.	E, Sono le travi che poste sotto il ponte nei capi ajutano a sostenere il carico.
B, Sono le travi che fanno le sponde del ponte.	F, Le braccia, cioè gli armamenti del ponte.
C, Sono le teste delle travi che fanno la larghezza.	G, Sono i colonnelli.
D, Sono le teste degli Arpici con le stanghettoni di ferro.	H, I pilastri, che sono nelle ripe.
	I, Il fondo del fiume.
	K, Il suolo del ponte.

Questa ultima invenzione si potrà fare con più, e con manco arco di quello *Rame 6.* ch' è disegnato, che ricercherà la qualità de i siti e la grandezza de i fiumi.

L'altezza del ponte, nella quale sono gli armamenti è vogliamo dire le braccia che vanno da un colonnello all' altro; si farà per l'undecima parte della larghezza del fiume. Tutt' i cunei che sono fatti da i colonnelli; risponderanno al centro: il che farà l'opera fortissima: ed i colonnelli sostenteranno le travi poste per la larghezza e per la lunghezza del ponte, come nei sopradetti. I ponti di queste quattro maniere si potranno far lunghi quanto richiederà il bisogno, facendo maggiori tutte le parti loro a proporzione.

A, E' il diritto del ponte per fianco.	E, Sono le teste delle travi che fanno la larghezza del ponte.
B, E' il suolo del ponte.	F, Le teste degli Arpici con le stanghettoni di ferro.
C, Sono i colonnelli.	G, I pilastri che sono nelle ripe del fiume.
D, Sono le braccia che armano e sostentano i colonnelli.	H, Il fondo del fiume.

C A P. IX.

Del ponte di Bassano.

Rame 7. **P**resso a Bassano terra posta alle radici dell' Alpi che separano l'Italia dalla Germania ò ordinato il ponte di legname, che segue; sopra la Brenta fiume velocissimo che mette capo in mare vicino a Venezia, e fu dagli Antichi detto Meduaco, al quale (come racconta Livio nella sua Deca) Cleonimo Spartano venne con l'armata avanti la guerra Trojana. Il fiume nel luogo, dov' è stato fatto il ponte; è largo cento e ottanta piedi: Questa larghezza si divide in cinque parti eguali; perciocchè fortificate molto bene tutte due le ripe, cioè li capi del ponte, con travi di rovere e di Larici; si fecero nel fiume quattro ordini di pali distanti uno dall' altro trentaquattro piedi e mezzo. Ciascuno di quest' ordini è d' otto travi lunghe trenta piedi, grosse per ogni verso un pied' e mezzo, e distanti l'una dall' altra due piedi: onde tutta la lunghezza del ponte venne ad esser divisa in cinque spazj, è la larghezza sua di ventisei piedi. Sopra i detti ordini si posero alcune travi lunghe secondo la detta larghezza (questa sorte di travi così poste si chiamano correnti) le quali inchiodate alle travi fitte nel fiume; le tengono tutte insieme congiunt' ed unite. Sopra questi correnti al dritto delle dette travi si disposero otto altre travi le quali fanno la lunghezza del ponte, e giungono da un' ordine all' altro: e perchè la distanza tra detti ordini è molto grande, onde con difficoltà le travi poste per lungo avrebbero potuto reggere il carico che lor fosse stato posto sopra quando fosse stato molto; si posero tra quelle ed i correnti alcune travi che servono per modiglioni, e sostentano parte del carico: oltre a ciò s' ordinarono altre travi le quali fermate in quelle ch' erano fitte nel fiume, e piegate l'una verso dell' altra; andassero ad unirsi con un' altra trave posta nel mezzo della detta distanza sotto ciascuna delle travi della lunghezza. Queste travi così ordinate rendono l' aspetto d' un' arco, il qual' abbia di frezza la quarta parte del suo diametro: ed in tal modo l'opera riesce bella per la forma, e forte per venir le travi che fanno la lunghezza del ponte; ad esser doppie nel mezzo. Sopra queste sono poste altre travi per traverso, le quali fanno il piano o suolo del ponte, e sportano con le loro teste alquanto fuori dell' opera, e sembrano i modiglioni d' una cornice. Nell' una e l'altra sponda del ponte son' ordinate le colonne che sostentano la coperta, e servono per loggia, facendo tutta l'opera comodissima e bella.

- A, E' il dritto del fianco del ponte.
- B, Sono gli ordini delle travi fitte nel fiume.
- C, Sono le teste de i correnti.
- D, Sono le travi che fanno la lunghezza del ponte, sopra le quali si vedono le teste di quelle che fanno il suolo.
- E, Sono le travi che pendenti una verso l'altra, vanno ad unirsi con altre travi poste nel mezzo della distanza ch' è tra gli ordini de' pali; onde nel detto luogo vengono le travi ad esser doppie.
- F, Sono le colonne che sostentano la coperta.
- G, E il dritto d' uno de i capi del ponte.
- H, E' la pianta degli ordini de' pali con i speroni li quali non lasciano che detti pali siano percosi da i legnami che vengono giù per il fiume.
- I, E' la scala di sessanta piedi con la quale è misurata tutta l'opera.
- K, E' la linea della superficie dell' acqua.

C A P. X.

De i ponti di pietra e di quello che nell' edificarli si deve osservare.

GLI Uomini fecero prima i ponti di legno, come quelli, che attendevano solamente alla lor presente necessità: ma poichè cominciarono ad aver riguardo all' immortalità de i lor Nomi; e che le ricchezze diedero loro animo e commodità a cose maggiori; cominciarono a fargli di pietra, i quali sono più durabili, di maggiore spesa e di più gloria a gli edificatori. In questi si devono considerare quattro parti; cioè li capi che nelle ripe si fanno, i pilastri che nel fiume si fondano, gli archi che sono sostentati da i detti pilastri, ed il pavimento il quale si fa sopra gli archi. I capi de i ponti devono farsi fermissimi e sodi, conciosiacche non solo servano a sostener' il carico degli archi, come gli altri pilastri; ma di più tengano unito tutto il ponte, e non lascino che gli archi s' aprano: e però si faranno dove le ripe siano di pietra ovvero almeno di terreno sodo; e non potendosi aver così fatte ripe per lor natura fermissime; si faranno ferme e forti con l'arte, facendovi altri pilastri ed altri archi: onde se le ripe fossero dall' acqua rovinate, non rimanessè la via al ponte interrotta. I pilastri che si fanno per la larghezza del fiume, devono esser di numero pari, sì perchè vediamo che la natura à prodotto di questo numero tutte quelle cose ch' essendo più d' una; an da sostentare qualche carico sì come le gambe degli uomini e di tutti gli altri animali ne fanno fede; come anco perchè questo tal compartimento è più vago da vedere, e rende l'opera più ferma: perciocchè il corso del fiume nel mezzo (nel qual luogo naturalment' è più veloce per esser più lontano dalle ripe) è libero e non fa danno ai pilastri co'l continuo percuotergli. Devono i pilastri esser così compartiti; che vengano a cadere in quella parte del fiume, ove il corso dell' acque sia meno veloce. Il maggior corso dell' acque è dove si adunano quelle cose che sopranuotano, il che nel crescer de i fiumi si conosce facilissimamente. Le lor fondamenta si faranno in quel tempo dell' anno, che le acque sono mancanti, cioè nell' Autunno; e se il fondo del fiume sarà di sasso o di tufo ovvero di scaranto, il quale (come ò detto nel primo libro) è una sorte di terreno che tiene in parte della pietra; si avranno le fondamenta senz' altra fatica di cavamento: perchè queste tali forti di fondi sono buonissimo fondamento per se stessi. Ma se il fondo del fiume sarà ghiara o sabbia; si caverà tanto in quello; che si trovi il terreno sodo: e quando ciò fosse difficile; si caverà alquanto nella rena ovvero nella ghiara, e poi vi si faranno le palificate di pali di rovere, i quali con le punte di ferro che a loro si faranno, giungano nel fondo sodo e fermo. Per fondare i pilastri, si deve chiudere una parte del fiume solamente, ed in quella fabbricare, acciocchè per l'altra parte lasciat' aperta, l'impeto dell' acqua abbia il corso, e così andar facendo di parte in parte. Non devono essere i pilastri più sottili della sesta parte della larghezza dell' arco, nè ordinariamente più grossi della quarta. Si faranno con pietre grandi, le quali si congiungeranno assieme con arpici e con chiodi di ferro ovvero di metallo: acciocchè con tal' incatenamenti vengano ad essere come tutti d'un pezzo. Le fronti de i pilastri si sogliono far' angolari, cioè che abbiano nell' estremità loro l'angolo retto, e si fanno ancor' alcuna volta à mezzo cerchio, acciocchè fendano l'acqua, e facciano che quelle cose le quali sono dal fiume con impeto portate in giù, percotendo in loro si slontanino da i pilastri, e passino per mezzo dell' arco. Gli archi si devono fare ben fermi e forti, e con pietre grandi le quali siano benissimo commesse insieme; acciocchè possano resistere al continuo passar de i carri, e reggere al peso che per qualche accidente sarà condotto lor sopra. Quelli archi sono fortissimi, che si fanno di mezzo cerchio, perchè posano sopra i pilastri, e non s' urtano l'un l'altro: ma se per la qualità del sito e per la disposizione de i pilastri, il mezzo cerchio perfetto per la tropp' altezza offendessè facendo la salita del ponte difficile; ci serviremo del diminuito, facendo gli archi che abbiano di frezza il terzo del loro diametro, e si faranno in tal caso le fondamenta nelle ripe fortissime. Il pavimento de i ponti si deve lastricare in quell' istesso modo che si lastricano le vie, delle quali è stato detto di sopra :

sopra: onde essendosi veduto quanto si deve auvertire nell' edificare i ponti di pietra; è tempo che passiamo ai disegni.

C A P. XI.

D' alcuni ponti celebri edificati dagli Antichi, e de i disegni del ponte di Rimini:

Molti ponti furon' edificati dagli Antichi in diversi luoghi; ma in Italia e specialmente sopra il Tevere assai n' edificarono, de' quali alcuni si vedono intieri, e d' alcuni altri sono rimast' i vestigj antichi solamente. Quelli che si vedon' ancora tutt' intieri sopra il Tevere, sono quel di Castel Sant' Angelo, già chiamato Elio dal Nome d' Elio Adriano Imperatore il qual' edificò quivi la sua sepoltura. Il Fabricio edificato da Fabricio, oggi detto ponte quattro capi dalle quattro teste di Giano o di Termine, le quali sono poste a mano sinistra entrando in esso ponte: per questo ponte l'isola del Tevere si congiunge alla Città. Il Cestio oggi detto di san Bartolomeo, il quale dall' altra banda dell' isola passa in Transtevere. Il ponte detto senatorio da i senatori; e Palatino dal monte che gli è vicino, fatto d' opera rustica, che ora si chiama di Santa Maria. Ma quei ponti de i quali si vedono nel Tevere i vestigj antichi solamente; sono il sublicio detto anco Lepido da Emilio Lepido che lo fece di pietra, essendo prima di legno; ed era vicino a ripa: il Trionfale, i cui pilastri si vedono dirimpetto alla Chiesa di santo Spirito: il Janiculense così chiamato, per esser vicino al monte Janiculo; il quale perch' è stato ristaurato da Papa Sisto IV. ora si dimanda ponte Sisto: ed il Milvio oggi detto ponte Molle, posto nella via Flaminia lontano da Roma poco meno di due miglia, il quale non ritiene altro d' antico, che i fondamenti, e dicono che fu edificato al tempo di Silla da M. Scauro Censore. Si vedon' ancora le rovine d' un ponte edificato da Augusto Cesare d' opera rustica sopra la Nera fiume velocissimo appresso Narni. E sopra il metauro nell' Umbria à Calgi se ne vede un' altro d' opera rustica similmente con alcuni contraforti nelle ripe, che sostentano la strada e lo fanno fortissimo. Ma fra tutt' i ponti celebri, per cosa meravigliosa è ricordato quello che fece fare Caligola, da Pozzolo a Baje in mezzo del mare, di longhezza poco meno di tre miglia, nel quale dicono ch' egli spese tutt' i denari dell' Imperio. Grandissimo anco e degno di maraviglia fu quello che per soggiogare i Barbari edificò Trajano sopra il Danubio rontro alla Transilvania, nel quale si leggevano queste parole.

*PROVIDENTIA AUGUSTI VERE PONTIFICIS VIRTUS ROMANA
QUID NON DOMET? SUB JUGO ECCE RAPIDUS ET DANUBIUS.*

Questo ponte fu poi rovinato da Adriano, acciocchè i Barbari non potessero passare ai danni delle Provincie Romane; ed i suoi pilastri si vedon' ancora in mezzo del fiume. Ma conciosia che di quanti ponti io abbia veduto, mi pare il più bello e degno di considerazione sì per la fortezza, come per il suo compartimento; quello ch' è a Rimini città della Flaminia, fatto edificare, per quel ch' io credo; da Augusto Cesare; è posto i disegni del medesimo, i quali sono quelli che seguono. Egli è diviso in cinque archi; i tre di mezzo son' eguali di larghezza di venticinque piedi: e i due accanto le ripe; sono minori, cioè larghi solo venti piedi: Sono tutti quest' archi di mezzo cerchio, ed il lor modeno è per la decima parte della luce de i maggiori, e per l'ottava parte della luce de' minori. I Pilastri sono grossi poco meno della metà della luce degli archi maggiori. L'angolo degli sproni che tagliano l'acqua; è retto: il che è osservato che fecero gli Antichi in tutt' i ponti, perch' egli è molto più forte dell' acuto, e però manco esposto ad esser rovinato dagli alberi ovvero da altra materia che venisse portata all' ingiù dal fiume. Al diritto de i pilastri nei lati del ponte sono alcuni tabernacoli, nei quali anticamente dovevano essere statue: sopra questi tabernacoli per la longhezza del ponte v' è una cornice la quale ancorchè sia schietta; fa però un bellissim' ornamento a tutta l'opera.

- A, E' la detta cornice ch' è sopra i tabernacoli per la lunghezza del ponte.
 B, E' la superficie dell' acqua.
 C, E' il fondo del fiume.
 D, Scala di piedi trenta con i quali è misurato questo ponte.

C A P. XII.

Del ponte di Vicenza, ch' è sopra il Bacchiglione.

PAssano per Vicenza due fiumi, l'uno de i quali è detto il Bacchiglione, e l'altro il Rerone. Il Rerone nell' uscir della Città, entra nel Bacchiglione, e perde subito li nome. Sopra questi fiumi sono due ponti antichi: di quello ch' è sopra il Bacchiglione, si vede i pilastri ed un' arco ancora intiero appresso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli: il rimanente è tutto opera Moderna: E' questo ponte diviso in tre archi, quel di mezzo è di larghezza di trenta piedi, gli altri due sono larghi solamente piedi venti-due e mezzo: il che fu fatto acciocchè il fiume avesse nel mezzo più libero il suo corso. I pilastri sono grossi per la quinta parte della luce de i volti minori, e per la sesta del maggiore: Gli archi anno di frezza la terza parte del loro diametro, il lor modeno è grosso per la nona parte de i volti minori, e per la duodecima di quel di mezzo, e sono lavorati a forma d' architrave. Nell' estreme parti della lunghezza de i pilastri, sotto l'imposte degli archi, escono in fuori alcune pietre le quali nel fabbricare il ponte servivano per sostener le travi, sopra le quali si faceva l'armamento de i volti: ed in questo modo si fuggiva il pericolo, che crescendo il fiume non portasse via li pali con rovina dell' opera, i quali, facendosi altrimenti; farebbe stato bisogno ficcarli nel fiume, per fare il detto armamento.

- A, E' la sponda del ponte.
 B, Sono le pietre ch' escono fuori del rimanente de' pilastri, e servono a far l'armamento de' volti.
 C, Modeno degli archi.
 D, I capi del ponte.
 E, Modeno degli archi in forma maggiore.
 F, Scala di trenta piedi con i quali è misurato questo ponte.

C A P. XIII.

D' un ponte di pietra di mia invenzione.

Rame 10. **B**ellissima a mio giudizio è l'invenzione del ponte, che segue, e molto accomodata al luogo dove si doveva fabbricare, che era nel mezzo d' una Città, la quale è delle maggiori e delle più nobili d' Italia; ed è Metropoli di molte altre Città, e vi si fanno grandissimi traffichi, quasi da tutte le parti del mondo. Il fiume è larghissimo, ed il ponte veniva ad esser nel luogo appunto ove si riducono i mercanti a trattare i loro negozj. Però per servar la grandezza e la dignità della detta Città, e per accrescerle anco grossissima rendita; io faceva sopra del ponte per la larghezza sua tre strade: quella di mezzo ampia e bella: e l'altre due ch' erano una per banda, alquanto minori. Dall' una e dall' altra parte di queste strade io v' ordinava delle botteghe, di modo che ve ne farebbero stati sei ordini. Oltre a questo nei capi del ponte e nel mezzo, cioè sopra l'arco maggiore vi facevo le loggie, nelle quali si farebbono ridotti i mercanti a negoziar' insieme; ed avrebbero apportato commodità e bellezza grandissima. Alle loggie, che sono nei capi; si farebbe salito per alquanti gradi, ed al piano di quelle sarebbe stato il suolo o pavimento di tutto il rimanente del ponte: Non deve parer cosa nova che sopra i ponti si facciano delle loggie: perciocchè il ponte Emilio in Roma, del quale s' è detto à suo luogo; era anticamente

mente ancor' egli coperto tutto di loggie con colonne di bronzo, con statue e con altri mirabili ornamenti: oltre che in questa occasione, per le cagioni dette di sopra, era quasi necessario il farle. Nelle proporzione de' pilastri e degli archi si è osservato quell' istesso ordine e quelle istesse regole che si son' osservate nei ponti posti di sopra, e ciascuno da per se potrà facilmente ritrovarle.

Parti della Pianta.

A, E' la strada bella ed ampia fatta nel mezzo della larghezza del ponte.	E, Sono le scale che portano sopra le dette loggie.
B, Sono le strade minori.	F, Sono le loggie di mezzo fatte sopra l'arco maggiore del ponte.
C, Sono le botteghe.	
D, Sono le loggie ne' capi del ponte.	

Le parti dell' alzato corrispondono à quelle della pianta, e però senz' altra dichiarazione si lasciano facilmente intendere.

G, L' alzato delle botteghe che fa fronte alle tre strade A, B, B, sopra il ponte.	I, Profilo delle strade che conducono alle scale minori del ponte.
H, E' la linea della superficie dell' acqua.	

C A P. XIV.

D' un' altro ponte di mia invenzione.

Rame 11. **R**icercato da alcuni Gentiluomi del parer mio circa un ponte ch' essi disegnavano far di pietra: feci loro la sottoposta invenzione. Il fiume, nel luogo dove doveasi far' il ponte; è largo cento e ottanta piedi. Io dividea tutta questa larghezza in tre archi; e facea quel di mezzo largo sessanta piedi, e gli altri due quarantotto l'uno. I pilastri, che reggono i volti, veniano di grossezza di dodici piedi: e così erano grossi per la quinta parte del vano di mezzo, e per la quarta parte de' vani minori: io alterava in loro alquanto le misure ordinarie, facendogli molto grossi, e ch' escissero fuori del vivo della larghezza del ponte; perchè meglio potessero resistere all' impeto del fiume, il qual' è velocissimo ed alle pietre e legnami che da quello sono portati all' ingiù: I volti farebbero stati di porzione di cerchio minore del mezzo cerchio; acciocchè la salita del ponte fosse stata facil' e piana: Io faceva il modeno degli archi per la decimasettima parte della luce dell' arco di mezzo, e per la quartadecima della luce degli altri due. S' avrebbe questo ponte potut' ornare con Nicchj al dritto de' i pilastri, e con statue: e vi sarebbe stata bene a lungo de' suoi lati una cornice: il che si vede che fecero alcuna volta anco gli antichi, come nel ponte di Rimini ordinato da Augusto Cesare, i cui disegni sono stati posti di sopra.

- A, E' la superficie dell' acqua.
 B, E' il fondo del fiume.
 C, Sono le pietre che sportano in fuori per l'uso sopradetto.
 D, E' la scala di quaranta piedi, con la qual' è misurata tutta l'opera.

C A P. XV.

Del ponte di Vicenza, ch' è sopra il Rerone.

Rame 12. **L**'Altro ponte antico che, come ò detto, è in Vicenza sopra il Rerone: si chiama volgarmente il ponte delle Beccarie; perch' egli è appresso il macello maggiore della Città. E' questo ponte tutto intiero, ed è poco differente da quello ch' è sopra il Bacchiglione; perciocchè ancor' egli è diviso in tre archi, ed à l'arco di mezzo

mezzo maggior degli altri due. Sono tutti quest' archi di porzione di cerchio minore del mezzo cerchio, e non an lavoro alcuno: i minori an di frezza il terzo della loro larghezza, e quel di mezzo è un poco meno. I pilastri son grossi per la quinta parte del diametro degli archi minori, ed an nell' estremità loro, sotto l' imposta degli archi, le pietre che sportano in fuori per le cagioni sopradette. Sono l' un' e l' altro di questi ponti fatti di pietra da Costoza, la qual' è pietra tenera, e si taglia con la sega; come si fa il legno. Dell' istesse proporzioni di questi due di Vicenza ve ne sono quattro in Padova, tre de' quali an tre archi solamente; e sono il Ponte Altinà, quello di san Lorenzo, e quello ch' è detto ponte Corvo: ed uno ne à cinque, ed è quello ch' è detto ponte Molino: in tutti questi ponti si vede essere stata usata una somma diligenza nel commettere insieme le pietre: il che (come altre volte ò avvertito) si ricerca sommamente in tutte le fabbriche.

A, E' la sponda del ponte.

B, Sono le pietre ch' escono fuori del rimanente de' pilastri e servono a far l'armatura de' volti.

C, I capi del ponte.

D, Scala di quaranta piedi con i quali è misurato questo ponte.

C A P. XVI.

Delle piazze, e degli edificj che intorno a quelle si fanno.

Oltre le strade delle quali è stato detto di sopra, fa di mestieri che nelle Città secondo la lor grandezza siano compartite più e meno piazze, nelle quali si radunino le genti a contrattare delle cose necessarie, ed utili a bisogni loro: e siccome a diversi usi si attribuiscono, così devesi a ciascuna dar proprio luogo e conveniente. Questi luoghi ampj che per le Città si lasciano; oltre la detta commodità che vi si radunano le genti a passeggiare, a trattenerli & a contrattare: rendon' anco molt' ornamento, ritrovandosi a capo d' una strada un luogo bello e spazioso, dal quale si veda l'aspetto di qualche bella fabbrica, e massimamente di qualche tempio. Ma siccome torna bene che siano molte piazze sparse per la Città; così molto più è necessario ed à del grande, e dell' onorevole che ve ne sia una principalissima, e che si possa chiamar pubblica. Queste principali devono farsi della grandezza che ricercherà la moltitudine de' Cittadini, acciocchè non siano piccole al comodo ed all' uso loro; ovvero per il poco numero delle persone non pajano disabitate. Nelle Città maritime si faranno appresso il porto: e nelle Città che sono fra terra, si faranno nel mezzo di quelle; acciocchè sian commode a tutte le parti della Città. S' ordineranno, come fecero gli antichi, intorno alle piazze i portici larghi quanto sarà la longhezza delle loro colonne: l'uso de' quali è per fuggire le pioggie le nevi ed ogni noja della gravezza dell' aria e del sole: ma tutti gli edificj che intorno alla piazza si fanno; non devon' essere (secondo l'Alberti) più alti della terza parte della larghezza della piazza, nè meno della sesta: ed ai portici si salirà per gradi, i quali si faranno alti per la quinta parte della longhezza delle colonne. Grandissimo ornamento danno alle piazze gli archi che si fanno in capo delle strade, cioè nell' entrare in piazza: i quali come si devono fare, e perchè antichamente si faceessero, e donde si chiamassero trionfali; si dirà diffusamente nel mio libro degli archi, e si porranno i disegni di molti; onde si darà grandissimo lume a quelli che volessero a nostri tempi, e per l'avvenire drizzar gli archi a' Principi ai Rè e ad Imperatori. Ma ritornando alle piazze principali; devon' essere a quelle congiunti il palazzo del Principe ovvero della Signoria, secondo che sarà o Principato o Republica; La Zecca e l'Erario pubblico dove si ripone il tesoro & il denaro pubblico; e le prigioni: queste anticamente si facevano di tre sorti; l'una per quelli ch' erano sviati, ed immodesti, dove si tenevano acciocchè fossero ammaestrati, la quale ora si dà alli pazzi: l'altra era de i debitori, e questa s' usa pur tra noi: la terza è dove stanno i perfidi e rei uomini o già condannati o per esser condannati: le quali

quali tre forti bastano, conciosiachè i falli degli uomini nascon' o da immodestia ; ovvero da contumacia e perversità. Devon' essere la Zecca e le prigioni collocate in luoghi sicurissimi e prontissimi, circondate d'alte mura, e guardate dalle forze e dalle insidie de' Cittadini sediziosi. Devono farfi le prigioni sane e commode ; perchè sono state ritrovate per custodia ; e non per supplicio e pena de' scelerati o d'altre forti d' uomini : però si faranno le loro mura nel mezzo di pietre vive grandissime incatenate insieme con arpici e con chiodi di ferro o di metallo ; e s'intonicheranno poi dall' una e dall' altra parte di pietra cotta : perchè così facendo l'umidità della pietra viva non le renderà mal sane, nè perderanno della loro sicurezza. Si devon' anco fare gli aditi loro intorno, e le stanze de' custodi appresso ; acciocchè si possa sentir facilmente se i prigioni macchinerann' alcuna cosa. Oltra l' Erario e le prigioni deve congiungersi alla piazza la Curia la qual' è il luogo dove si raduna il senato a consultare delle cose di stato. Questa deve farfi di quella grandezza che parrà richiedere la dignità e moltitudine de' Cittadini : e s'ella sarà quadrata, quanto avrà di larghezza, aggiogendovi la metà ; si farà l'altezza. Ma se la sua forma sarà più lunga che larga ; si porrà insieme la lunghezza e la larghezza ; e di tutta la somma si piglierà la metà, e si darà all' altezza fin sotto la travatura. Al mezzo dell' altezza si devono far cornicioni intorn' a i muri, i quali sportino in fuori : acciocchè la voce di quelli che disputeranno, non si dilati nell' altezza della Curia, ma ributtata indietro, meglio perveng' all' orecchie degli uditori. Nella parte volt' alla più calda regione del Cielo accanto la piazza ; si farà la Basilica cioè il luogo dove si rende giustizia, e dove concorre gran parte del popolo da faccende ; della quale tratterò particolarmente, poi ch' avrò detto come i Greci e come i Latini facean le loro piazze ; di ciascheduna avrò posto i disegni.

C A P. XVII.

Delle piazze de' Greci.

Rame 13. **I** Greci (come à Vitruvio nel primo cap. del v. Libro) ordinavano nelle loro Città le piazze di forma quadrata, e faceano loro intorno i portici ampj e doppj e di spesse colonne, cioè distanti l'una dall' altra un diametro e mezzo di colonna o al più due diametri. Erano questi portici larghi quanto era la lunghezza delle colonne : onde perch' erano doppj ; il luogo da passeggiare veniv' ad esser largo quant' erano due lunghezze di colonna, e così molto commodo & ampio. Sopra le prime colonne le quali (avendo riguardo al luogo dov' ess' erano) a mio giudizio dovean' essere d' ordine Corintio ; v' eran' altre colonne la quarta parte minori delle prime : quest' avean sotto di se il poggio dell' altezza che ricerca la commodità : perchè anco questi portici di sopra si faceano per potervi passeggiar' e trattenerfi, e dove potessero star commodamente le persone a veder gli spettacoli che nella piazza o per divozione o per diletto si facevano. Dovean' esser tutti questi portici ornati di Nicchj con statue : perciocchè i Greci molto di tali ornamenti si dilettarono. Vicino a queste piazze, benchè Vitruvio quando ne insegna come s' ordinavano le medesime ; non faccia menzione di questi luoghi ; vi doveva esser la Basilica la Curia le Prigioni e tutti gli altri luoghi de' quali s' è detto di sopra, che si congiungono alle piazze. Oltre di ciò, perchè (com' egli dice al cap. vii. del primo Libro) usarono gli antichi fare appresso le piazze i Tempj consecrati a Mercurio & Iside, come a Dei presidenti a' negozj ed alle mercanzie ; ed in Pola Città dell' Istria se ne vedono due sopra la piazza l'uno simile all' altro di forma di grandezza e d' ornamenti ; Io gli o figurati nel disegno di queste piazze accanto la Basilica : le piante e gli alzati de' quali con tutt' i loro membri particolari ; più distintamente si vedranno nel mio libro de Tempj.

A, Piazza.	I, Porta dell' Atrio dal quale s' entra nella Curia.
B, Portici doppij.	K, Anditi intorno la Curia per li quali si viene a' portici della piazza.
C, Basilica ove i Giudici avean' i lor Tribunali.	L, Il voltar de i portici della piazza.
D, Tempio d' Iside.	M, Il voltar de i portici di dentro.
E, Tempio di Mercurio.	N, Pianta de i muri de' cortili e de' Tempj.
F, Curia.	O, Anditi intorno la Zecca e le prigioni.
G, Portico e Corticella avanti la Zecca.	
H, Portico e corticella avanti le prigioni.	

Rame 14. L'Alzato ch' è dietro la pianta, è d'una parte della piazza.

Q, Metà della larghezza de' portici della piazza.

C A P. XVIII.

Delle piazze de i Latini.

Rame 15. **I** Romani e gl' Italiani (come dice Vitruvio al luogo sopradetto) partendosi dall' uso de i Greci; facevano le loro piazze più lunghe, che larghe: in modo che partita la lunghezza in tre parti; di due facevano la larghezza: perciocchè dandosi 'n quelle i doni a' gladiatori; questa forma riusciva loro più commoda della quadrata: e per questa causa facevan' anco gl' intercolumnj de' portici ch' erano intorno alla piazza; di due diametri di colonna e un quarto, ovvero di tre diametri; acciocchè la vista del popolo non fosse impedita dalla spessezza delle colonne. Erano i portici larghi quanto erano lunghe le colonne; ed aveano sotto le botteghe de' Banchieri. Le colonne di sopra si facevano la quarta parte meno di quelle di sotto: perchè le cose inferiori, rispetto al peso che portano, devon' esser più ferme, che quelle di sopra, com' è stato detto nel primo Libro. Nella parte volta alla più calda regione del Cielo; situavano la Basilica la quale ò figurata nel disegno di queste piazze di lunghezza di due quadri: e nella parte di dentro vi sono i portici dintorno, larghi per il terzo dello spazio di mezzo. Le colonne loro son lunghe quanto essi son larghi, e potrian farli di che ordine più piacesse. Nella parte volta a settentrione ò posta la Curia di lunghezza d' un quadro e mezzo, la sua altezza è per la metà della larghezza e longhezza unite insieme: era questo il luogo, (come ò detto di sopra ove si radunava il senato a consultar delle cose dello stato.

- A. Scala a lumaca vacua nel mezzo, che porta nei luoghi di sopra.
- B, Andito per il quale s' entra ne' portici della piazza.
- C, Portici e corticella accanto la Basilica.
- D, & E, Sono luoghi per li Banchieri e per le più onorate arti della Città.
- F, Luoghi per li secretarj, ove si riponeffero le deliberazioni del senato.
- G, Le prigioni.
- H, E' il voltar de portici della piazza.
- I, Entrata nella Basilica per fianco.
- K, E' il voltar de i portici che sono delle corticelle accanto la Basilica.

Tutte le dette parti son fatte in forma maggiore, e contrassegnate con l'istesse lettere.

Rame 16. L'Alzato che segue in forma grande; è d' una parte de' portici della piazza.

L, Metà della larghezza de' portici della piazza.

C A P. XIX.

Delle Basiliche antiche.

Rame 17. **S**I chiamavano anticamente Basiliche quei luoghi ne' quali stavano i Giudici a render ragione a coperto e dove alcuna volta si trattava di grandi ed importanti negozj: onde legiamo che i Tribuni della plebe fecero levare dalla Basilica Porzia ch' era in Roma presso al tempio di Romolo e Remo, che ora è la Chiesa di S. Cosimo e Damiano, nella quale rendevano giustizia; una colonna che impediva loro le sedie. Di tutte le Basiliche antiche fu molto celebre e tenuta fra le cose meravigliose della Città; quella di Paulo Emilio, ch' era fra il tempio di Saturno e quello di Faustina; nella qual' egli spese mille e cinquecento talenti donatigli da Cesare, che sono per quanto si fa conto; circa novecento mila scudi. Devono farsi congiunte alla piazza, come fu osservato nelle sopradette ch' erano tutte due nel Foro Romano, e rivolte alla più calda regione del Cielo: acciocchè i negoziatori e litiganti al tempo del verno senza molestia de' cattivi tempi possano a quelle trasferirsi e dimorarvi commodamente. Si devono far larghe non meno della terza parte, nè più della metà della loro lunghezza, se la natura del luogo non l'impedirà; ovvero non ci sforzerà mutar misura di compartimento. Di questi tali edificj non c' è restato alcun vestigio antico: onde io, secondo quello che c' insegna Vitruvio nel luogo ricordato di sopra; ò fatto i disegni che seguono; ne' quali la Basilica nello spazio di mezzo cioè dentro delle colonne; è lunga due quadri. I portici che sono da i lati e nella parte ov' è l'entrata; sono larghi per la terza parte dello spazio di mezzo. Le loro colonne sono tanto lunghe; quanto essi sono larghi, e si possono fare di che ordine si vuole. Io non ò fatto portico nella parte rincontro all' entrata; perchè parmi che vi stia molto bene un Nicchio grande fatto di porzione di cerchio minore del mezzo cerchio, nel quale sia il tribunale del Pretore ovvero de' Giudici se saranno molti, e v' ascenda per gradi, acciò abbia maggior maestà e grandezza: Non nego però che non si possano fare anco i portici tutto intorno; come ò fatto nelle Basiliche figurate nei disegni delle piazze. Per li portici s' entra alle scale che sono da i lati del detto Nicchio, le quali portano nei portici superiori. An questi portici superiori le colonne la quarta parte minori di quelle di sotto, il poggio ovvero piedistallo ch' è tra le colonne inferiori e quelle di sopra; si deve far' alto la quarta parte meno della lunghezza delle colonne di sopra: acciocchè quelli che camminano nei portici superiori, non siano veduti da quelli che negoziano nella Basilica. Con altri compartimenti fu ordinata da esso Vitruvio una Basilica in Fano, la quale per le misure che al detto luogo egli ne dà; si comprende che doveva essere un' edificio di bellezza e di dignità grandissima; Io ne porrei qui li disegni; se dal Reverendissimo Barbaro nel suo Vitruvio non fossero stati fatti con somma diligenza.

A, E' l'entrata nella Basilica.

B, E' il luogo per il Tribunale rincontro all' entrata.

C, Sono i portici d'intorno.

D, Sono le scale che portano di sopra.

E, Sono i luoghi delle immondizie.

I Disegni in forma grande l'uno.

Rame 18. E' la facciata del colonato da i lati della Basilica.

Rame 19. E' la metà del nicchio per porvi il tribunale.

C A P. XX.

Delle Basiliche de' nostri tempi, e de' disegni di quella di Vicenza.

Siccome gli Antichi fecero le loro Basiliche acciocchè il verno e l'estate gli uomini avesser dove radunarsi a trattare commodamente le loro cause ed i loro negozi: così a' tempi nostri in ciascuna città d'Italia e fuori si fanno alcune sale pubbliche le quali si possono chiamare meritamente Basiliche: perciocchè presso di loro è l'abitazione del supremo magistrato, onde vengono ad esser parte di quella: e propriamente questo nome *Basilica*, significa Casa Reale: ed anco perchè vi stanno i giudici a render ragione al popolo. Queste Basiliche de' nostri tempi sono in questo dalle antiche differenti che l'antiche eran' in terreno o vogliam dire a piè piano; e queste nostre sono sopra i volti, nei quali poi s'ordinano le botteghe per diverse arti e mercanzie della Città; e vi si fann' ancora le prigioni; ed altri luoghi pertinenti ai bisogni pubblici. Oltre a ciò, quelle avevan' i portici nella parte di dentro, come s'è veduto nei disegni di sopra; e queste per il contrario, o non an portici; o gli anno nella parte di fuori sopra la piazza. Di queste sale moderne una notabilissima n'è in Padova; Città illustre per l'antichità sua, e per lo studio celebre in tutto il mondo; nella quale ogni giorno si radunano i gentiluomini, e serve loro per una piazza coperta. Un'altra per grandezza ed ornamenti mirabile ne à fatta novamente la Città di Brescia magnifica in tutte le azioni sue. Ed un'altra ve n'è in Vicenza, della quale solamente è posto i disegni; perchè i portici ch'ell' à d'intorno, sono di mia invenzione: e perchè non dubito che questa fabbrica non possa esser comparata agli edifici antichi, ed annoverata tra le maggiori e le più belle fabbriche che siano state fatte dagli antichi in qua sì per la grandezza e per gli ornamenti suoi, come anco per la materia ch'è tutta di pietra viva durissima, e sono state tutte le pietre commesse e legate insieme con somma diligenza. Non occorre ch'io ponga le misure di ciascuna sua parte, perchè nei disegni sono tutte notate a' suoi luoghi.

Rame 20. E' una parte della pianta ed Alzato della Basilica in forma maggiore.

C A P. XXI.

Del parlestre e degli Xisti de' Greci.

Rame 22. **P**Oichè s'è trattato delle vie, de' ponti e delle piazze; resta che si dica di quelli edificj che fecero gli antichi Greci, nei quali gli uomini andavano ad esercitarsi: ed è cosa molto verisimile, al tempo che le Città della Grecia si reggevano in Republica, che per ogni Città fosse uno di questi tali edificj, ove i giovanetti, oltre l'imparar delle scienze, esercitando i corpi loro nelle cose pertinenti alla milizia come a conoscere gli ordini, a lanciare il palo, a giocare alle braccia, a maneggiar l'arme, a natare con pesi sopra le spalle; divenissero atti alle fatiche ed agli accidenti della guerra: onde poterono poi co' loro valor' e disciplina militare, essendo pochi; vincer' eserciti numerosissimi. Ad esempio loro ebbero i Romani il Campo Marzio nel quale pubblicamente la gioventù s'esercitava nelle dette militari azioni; dal che nascevano mirabili effetti, e le vittorie delle giornate. Scrive Cesare ne' suoi Commentarj, ch'essendo egli all'improvviso assalito da' Nervi, e vedendo che la settima legione e la duodecima erano di maniera ristrette; che non potevano combattere; comandò che si allargassero, e si mettersero l'un' a i fianchi dell'altra, acciocchè avessero commodità d'adoperar l'armi, e non potessero esser da nemici circondate: il che con prestezza fatto da i soldati; diede a lui la vittoria, ed a loro fama e nome immortale di valorosi e ben' disciplinati: conciossiachè nell'ardore della battaglia quando le cose eran' in pericolo e piene di tumulto; facessero quello che a molti' tempi nostri pare difficilissimo

lissimo da farsi, quand' ancora i nemici son lontani, e s' à commodità di tempo e di luogo. Di questi tali gloriosi Fatti ne son quasi piene tutte le Greche e Latine Istorie: e non è dubbio che di loro non fosse cagione il continuo esercitarsi de' giovani. Da questo esercizio i detti luoghi che (come racconta Vitruvio al cap. xj. del v. Libro) fabbricavano i Greci; furono da loro chiamati Palestre e Xisti: e la loro disposizion' era tale. Prima disegnavano la piazza quadrata di giro di due stadj cioè di ducento e cinquanta passi, ed in tre lati di lei facevan' i portici semplici, e sotto quelli alcune sale ampie, nelle quali stavano gli uomini letterati come filosofi e simili a disputar' e discorrere. Nel quarto lato poi, ch' era volto al Mezzogiorno; facevano i portici doppij: acciocchè nel verno le piogge da venti spinte non entrassero nella parte più a dentro; e l'estate il sole fosse più lontano. Nel mezzo di questo portico era una sala molto grande lunga un quadro e mezzo, dove s' ammaestravano gli Adolescenti: dalla destra della quale era il luogo ove s' ammaestravano le Garzone: e dietro a quello il luogo dove s'impolveravano gli Atleti: e più oltre la stanza per la fredda lavazione che ora chiameressimo bagni d'acqua fredda, la quale vien' ad essere nel voltare del Portico. Dalla sinistra del luogo degli Adolescenti era il luogo dove s' ungevano i corpi per esser più forti, ed appresso la stanza fredda, ove si spogliavano: e più oltre la tepida dove si faceva foco, dalla quale s' entrava nella calda: aveva questa stanza da una parte il Laconico (era questo il luogo dove sudavano) e dall' altra la stanza per la calda lavazione: perciocchè vollero quei prudenti uomini, imitando la natura la quale da un' estremo freddo ad un' estremo caldo con i suoi mezzi ci conduce; che non subito dalla stanza fredda s' entrasse nella calda, ma co'l mezzo della tepida. Di fuori da detti luoghi erano tre portici, uno dall' lato dov' era l'entrata che si farebbe verso Levante ovvero verso Ponente; Gli altri due erano uno dalla destra, l'altro dalla sinistra posti l'uno a settentrione, l'altro a Mezzogiorno. Quello che guardav' a settentrione, era doppio e di larghezza quant' erano lunghe le colonue. L'altro rivolto a Mezzogiorno era semplice mà molto più largo di ciascuno de' sopradetti, ed era diviso in questo modo: che lasciati dalla parte delle colonne, e dalla parte del muro dieci piedi, il quale spazio da Vitruvio è detto margine; per due gradi larghi sei piedi si discendeva in un piano non meno largo di dodici piedi, nel quale al tempo del verno gli Atleti potevano esercitarsi stando al coperto, senza essere impediti da quelli ch' erano sotto il portico a vedere, i quali anco per la detta bassezza ov' erano gli Atleti, vedevano meglio. Questo portico propriamente si chiamava Xisto. Li Xisti si facevano tali; che tra due portici vi fossero selve e piantazioni, e le strade tra gli alberi lasticate di Mosaico. Appresso il Xisto, ed il portico doppio si disegnavan' i luoghi scoperti da camminare, detti da loro Peridromide, ne' quali il verno, quand' era sereno il Cielo; gli Atleti si potevan' esercitare. Lo stadio era presso a quest' edificio, ed era luogo dove la moltitudine potea stare commodamente a veder combattere gli Atleti. Da questa sorte d' edificij prefero l'esempio gl' Imperatori Romani che ordinarono le terme per dilettar', e compiacer' il popolo, per esser luoghi ove gli uomini andavan' a spassarfi ed a lavarsi: delle quali ne' libri che seguiranno, piacendo al Signor Iddio; ne ragionerò.

- A, Luogo dove s' ammaestravan' i garzoni.
- B, Luogo dove s' ammaestravano le garzone.
- C, Luogo dove s' impolverano gli Atleti.
- D, Bagno freddo.
- E, Luogo dove s' ungevano gli Atleti.
- F, Stanza fredda.
- G, Stanza tepida per la quale si va al luogo della fornace.
- H, Stanza calda detta sudazione concamerata.
- I, Laconico.
- K, Bagno caldo.
- L, Portico di fuori davanti l'entrata.

M, Portico di fuori verso settentrione.

N, Portico di fuori vers' Ostro, dove al tempo del verno s' esercitavano gli Atleti, detto Xistos.

O, Le selve tra due portici.

P, Luoghi scoperti da camminare detti Peridromide.

Q, Stadio dove stava la moltitudine delle genti a veder combattere gli Atleti.

Gli altri luoghi fatti nel disegno sono Escdre e Scolle.

L L, Levante.

O O, Ostro.

P P, Ponente.

T T, Tramontana.

Fine del Terzo Libro.